

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

OPERATING MANUAL OF DISTILLED WATER MACHINE

MODEL:YMK40101

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

DISTILLED WATER MACHINE

MODEL:YMK40101






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

PARAMETER

Model	YMK40101
Material	304 Stainless Steel, Polypropylene
Input Power	AC220-240V 50-60Hz (Europe /AU) AC120V 60Hz (North America)
Rated Power	750W
Distiller Volume	4.2Qt 1.1gal 4L

Bottle Volume	4.2Qt 1.1gal 4L
Processing Rate	1.1 qt./hr. 0.26 gph 1L/H
Safety Cutoff Temperature	300°F 150°C

Thank you for purchasing VEVOR water distiller. Before using our distiller, please confirm all parts are in good condition and read the instruction carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS - Read Before Operating SCALDING DANGER!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons!)

Do not immerse the head and base in water or other liquid, nor flush with faucet.

After the water in the distillation barrel is dried and automatically protected by the anti-dry protection system, the machine assembly shall be opened after an interval of about 15 minutes to avoid possible hurt caused by the steam in the barrel.

Before the product is connected to the power supply, confirm whether the marked voltage is consistent with the local used voltage.

If the plug, socket or product is damaged, do not remove the machine for repair without permission, to avoid the wrong connection of the internal circuit, resulting in power short circuit and other dangers.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. This product is not suitable for people with physical or mental disorders, to avoid harm caused by wrong use.

Do not touch hot surface without any protection.

ELECTRICAL PRECAUTIONS

Do not disassemble the unit except for the authorized serviceman. Unplug the unit before filling it Do not exceed the MAX mark.

Do not touch the socket with a wet hand to reduce the risk of electrocution.

If the plug, socket, or product is damaged, do not remove the machine for repair without permission, to avoid the wrong connection of the internal circuit, resulting in a power short circuit and other dangers.

When taking the head components or cleaning products, press the OFF switch first, and unplug the power plug of the head components and the host power plug.

Do not share the same outlet with other high-wattage appliances while operating in order to prevent overloading.

Always unplug the Main Power Cord before filling or cleaning the unit or whenever not in use.

INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE

Due to the brand-new stainless steel in the still tank, you may perceive a very slight “new smell” or faint taste from the first couple of cycles or so. However, the water is completely pure and safe to consume. Any residual scent or taste dissipates with each use until the water becomes

completely odorless and tasteless. After the first few cycles, there should be hardly any taste at all and in fact, it will “taste” better than any other filtered or bottled water.

Remove the head of the stiller or clean the stiller, press the OFF switch first, and unplug the power cord

For the first time, add 1.0L of water and 2 tablespoons of citric acid into the tank of the main engine, boil water for about 20 minutes, after pouring out the water, rinse the tank and the distillation cover with clean water (the distilled water made for the first time cannot be drunk).

When cleaning the interior, it is forbidden to use steel wire brush (velvet) and other hard articles to scrub the inner tank of the main engine and the inner tank of the machine head, so as to avoid scratches formed on the surface of the inner tank, which will cause dirt accumulation in the gap with fine scratches.

When it is necessary to stop the production, you can press the OFF switch.

There is no need to wait for the water in the tank of the host machine to dry up completely.

This product can continuously produce distilled water, press the OFF switch and turn on the head component after an interval of about 15 minutes. Add the water with the largest scale into the inner tank of the main machine, and press the ON switch to restart the distilling.

PRODUCT FEATURES



VEVOR Water Distiller Boils the water to kill Bacteria and Parasites, collects the purified steam, and leaves behind impurities. Cools and condenses the steam into pure distilled water.

VEVOR still tank and nozzle are made of 304 stainless steel, equipped with a food-grade silicone tube and high-quality Carafe. At no point does the water touch plastic. 100% boiled and sterilized, pure, and safe.

Drinking distilled water on a daily basis can keep you hydrated and healthy.

Advanced silent fan + Super cooling technology: Steam supercooling.

ON/OFF switch: Start or stop condensate production at any time.

Anti-dry protection function: When the water in the still tank completely evaporates, the temperature control will automatically turn off the power to protect the machine.

PACKAGE CONTENT



No.	Name	Qty.	No.	Name	Qty.
A	Water Distiller	1	E	Bottle cover	1
B	Bottle	1	F	Citric Acid	1
C	Power Cord	1	G	Silicone tube	1
D	Stainless steel dust cover	1	H	Activated Charcoal Sachet (One in the Nozzle)	4

OPERATING INSTRUCTIONS

		
<p style="text-align: center;">Install water storage tank</p>	<p style="text-align: center;">Placing activated carbon</p>	<p style="text-align: center;">Installing silicone tubing</p>
		
<p style="text-align: center;">Put citric acid cleaning agent into the bucket and clean the inner bucket</p>	<p style="text-align: center;">Fill water into the distiller tank, do not exceed the water level</p>	<p style="text-align: center;">Insert the head power cord into the head power cord socket</p>
		
<p style="text-align: center;">Connect the powercord of the body to the main body</p>	<p style="text-align: center;">Connect the power cord plug of the body to the wall socket hole or a suitable cable tray</p>	<p style="text-align: center;">Place the water storage tank properly</p>



Press the reset switch to start the distillation. (in the front of the main body)



Turn off the ON/OFF-switch to stop the distillation. (the red one on the back of the main body, When you turn off the switch, the indicator light of it will go out)

Do not share the same outlet with other high-wattage appliances while operating in order to prevent overloading, and make sure the surface is dry and the unit is completely assembled.

1.Fill water into the distiller tank, do not exceed the water max level.

※Using hot or boiled water can reduce the distillation time.

2.Place the top of the distiller tank back, Position the collection jar under the distilled water outlet.

※Check whether the sealing ring of the machine head is properly installed or leaking.

3.Connect the power cords with the socket and distiller machine.

※Please make sure power cords are properly connected and fastened.

4.Press the reset switch on the distiller machine. The indicator of the start button lights up, the head fan starts to turn, and the distiller machine starts to heat up.


5.The distiller machine is heated for about 30 minutes, and the distilled

water starts to drip out slowly from the distiller to the Carafe.

6. Stop the distillation by pressing the RED switch or disconnecting the main power cord from the socket.

※VEVOR distiller is specially equipped with anti-dry protection system. automatically stops when the still tank is dry to ensure safety.

CLEANING INSTRUCTION



※When using it for the first time, please boil it with citric acid and water, and then clean it.

1.Add 1.0L of water and 2 tablespoons of citric acid into the still tank, put the top body on, and boil water for about 20 minutes.

2.After pouring out the water, wash the distiller's tank and cap with a soft cloth (the distilled water made for the first time cannot be drunk).

3.Rinse these parts with clean water while not allowing any electrical components to become wet.

WARM TIPS:

Clean the inside of the boiling tank after each cycle has ended and the unit has cooled for at least 30 minutes. Disconnect the distiller from power and allow time for it to fully cool before any cleaning, maintenance, or repair.

Never use caustic chemicals or harsh abrasives, which might damage the steel lining.

Rinse and wipe the distiller's tank daily using clean water and a soft cloth.

Clean the distiller's tank and cap at least monthly to remove mineral deposits and other buildup from the stainless steel lining.

Clean the collection bottle at least monthly with warm soapy water and rinse it thoroughly afterward to remove any soap residue. Never alternate between hot and cold water quickly as this may damage the bottle.

If this device will not be used for an extended period of time, remove the collection cap from the lid, install the storage cap in its place, and store the distiller in a cool dry location out of direct sunlight and inaccessible to children.

※This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SILICONE SEAL ASSEMBLY





The silicone seal prevents water from escaping the distiller. When placing or replacing it, ensure that the rounded side is facing up.



ACTIVATED CHARCOAL & NOZZLE ASSEMBLY

Installation and disassembly of outlet nozzle are shown in the diagram on the right. Before the water outlet nozzle is installed into the machine head, the activated carbon shall be installed into the stainless steel water outlet nozzle first. Check that the seal remains in place.





※ If the steam baffle is deformed, please correct it manually, otherwise it will affect the water outlet efficiency.



DISTILLER LID OPEN INSTRUCTION

Wait 15 minutes after stop the distillation before removing the lid. Carefully open the lid from the side to avoid scald



※ Remove the upper lid 15 minutes after stop distillation

ACTIVATED CHARCOAL SACHET

Activated charcoal ingredients: Natural coconut shell. Functions: Removes odors and improves taste.

Validity date: Each activated charcoal sachet should be replaced within a period of 25 days. If a strange taste or odor is discovered in the distilled water, please replace the activated charcoal sachet immediately.

Water will be tastier if you use 2 sachets at a time.

Please do not place an unused or currently used activated charcoal sachet in the refrigerator to avoid odor absorption that would result in poor water taste.

Used activated charcoal sachet can be re-used for odor removal by placing it in shoes or refrigerator. New activated charcoal sachets can release a small trace of black powder, which is completely harmless to human body. It is just powdered charcoal. Please use at ease.

New activated charcoal sachets are sealed in sealed plastic bags and should be kept in a cool place.

The stored lifespan of a new activated charcoal sachet is 2 years.

DISTILLER CLEANERS

Cleaner ingredients: Food-grade citric acid (made of natural crops such as potatoes and corn). Functions: Can dissolve dirt and hard residues, and inhibit the growth of bacteria.

Objective: Cleaning the remaining residue after a distillation process

TROUBLE SHOOTING

Problems	Causes	Solutions
1. Weird noise occurs in the top	(1) Too much dirt on the Motor that cause this part to become defective or weird noise	clean motor and reassemble the top
2. Top has no function	(1) Motor shaft is stuck	Seeking customer service assistance
	(2) Motor wire connection error	Check the motor wire connection
	(3) Motor fuse malfunction	Replace motor and reassembly
	(4) Power disconnected from the body	Distiller body reexamination
3. Water leakage from the top during the distillation process	(1) Top has bad heat dissipation problem	Be sure the main power cord plug into the wall outlet
	(2) Fan stops running or excessive dust	Re-examine the top's function and clean dust
	(3) Cushion rubber ring has hardened	Replace the cushion rubber ring
	(4) Cushion rubber ring has incorrectly installed	Please recheck cushion rubber ring

	(5)Cooling duct is clogged or the distilled water doesn't drips smoothly	Re-examine the cooling duct and remove foreign matter.Check the distilled water flow back
	(6)The nozzle has incorrectly installed and causing distilled water leak	Please install correctly after confirmation
	(7)Other Water leakage	The nozzle and the spout of wate container did not align properly

Problems	Causes	Solutions
4. Body heating problem	(1)No power supply to the body,power cords and sockets have connection problem.	Check 2 sides of power cords and sockets having any bad connection problem or not. Check the function of wall outlet is normal or not.Check the Main power switch is in“ON” position or not.
	(2)Blown fuse(It sometimes happens in the middle of the distillation process)	Replace fuse
	(3)Main Power cord malfunction	Replace the main power cord

5. Burnt sockets	The power cords were not properly plugged in that results in a poor connection and it's melted	Replace sockets
6. Burnt main power cord	Power cord is deformed due to improper operation	Replace main power cord
7. Water leakage from the body	(1) The stainless steel tank is broken	Replace the stainless steel tank
	(2) Water drips from Top to the bottom	Check the Top during the distillation
8. Collected distilled water less than 4 liters	(1) Poured less than 4 liters of water	Pour the water till the "FULL line"
	(2) The fan stops running that causes to lose the steam	Check the function of fan and power is normal or not
9. Main power switch is malfunctioned	Unable to switch	Replace Main power switch

NOTE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

staff kitchen areas in shops, offices and other working environments. farm houses.

by clients in hotels, motels and other residential type environments. bed and breakfast type environments.

If the manufacturer wants to limit the use of the appliance to less than the above, this is clearly stated in the instructions. Before using this product, please read this instruction carefully and keep it for future reference.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE L'EAU DISTILLÉE

MACHINE À EAU

MODÈLE : YMK40101

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

EAU DISTILLÉE
MACHINE

MODÈLE : YMK40101






BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

PARAMÈTRE

Modèle	YMK40101
Matériel	Acier inoxydable 304, Polypropylène
Puissance d'entrée	AC220-240V 50-60Hz (Europe/AU) AC120V 60Hz (Amérique du Nord)
Puissance nominale	750 W
Volume du distillateur	4,2 pintes 1,1 gal 4 L

Volume de la bouteille	4,2 pintes 1,1 gal 4 L
Taux de traitement	1,1 qt./h. 0,26 gal/h 1L/H
Température de coupure de sécurité	300°F 150°C

Merci d'avoir acheté le distillateur d'eau VEVOR. Avant d'utiliser notre distillateur, veuillez vérifier que toutes les pièces sont en bon état et lisez attentivement les instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - À lire avant l'utilisation RISQUE DE BRÛLURE !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

(ATTENTION : Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles !)

Ne pas immerger la tête et la base dans l'eau ou tout autre liquide, ni rincer au robinet.

Une fois l'eau dans le baril de distillation séchée et automatiquement protégée par le système de protection anti-séchage, l'ensemble de la machine doit être ouvert après un intervalle d'environ 15 minutes pour éviter d'éventuelles blessures causées par la vapeur dans le baril.

Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, vérifiez si la tension indiquée correspond à la tension locale utilisée.

Si la fiche, la prise ou le produit est endommagé, ne retirez pas la machine pour réparation sans autorisation, afin d'éviter une mauvaise connexion du circuit interne, entraînant un court-circuit électrique et d'autres dangers.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent utiliser l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ce produit ne convient pas aux personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux, afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation.

utiliser.

Ne pas toucher les surfaces chaudes sans aucune protection.

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Ne démontez pas l'appareil, sauf si un technicien agréé le demande. Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne dépassez pas le repère MAX.

Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées pour réduire le risque de électrocution.

Si la fiche, la prise ou le produit est endommagé, ne retirez pas la machine pour réparation sans autorisation, afin d'éviter une mauvaise connexion du circuit interne, entraînant un court-circuit électrique et d'autres dangers.

Lorsque vous retirez les composants de la tête ou les produits de nettoyage, appuyez d'abord sur l'interrupteur OFF, puis débranchez la fiche d'alimentation des composants de la tête et la fiche d'alimentation de l'hôte.

Ne partagez pas la même prise avec d'autres appareils à haute puissance pendant leur fonctionnement afin d'éviter toute surcharge.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation principal avant de remplir ou de nettoyer l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas.

INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

En raison de l'acier inoxydable flambant neuf dans le réservoir, vous pouvez percevoir une très légère « odeur de neuf » ou un léger goût dès les premiers cycles environ.

Cependant, l'eau est totalement pure et propre à la consommation. Toute odeur ou goût résiduel se dissipe à chaque utilisation jusqu'à ce que l'eau devienne

Complètement inodore et sans goût. Après les premiers cycles, il ne devrait presque plus y avoir de goût du tout et en fait, elle aura un meilleur goût que n'importe quelle autre eau filtrée ou en bouteille.

Retirez la tête du distillateur ou nettoyez le distillateur, appuyez d'abord sur l'interrupteur OFF et débranchez le cordon d'alimentation

Pour la première fois, ajoutez 1,0 L d'eau et 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans le réservoir du moteur principal, faites bouillir l'eau pendant environ 20 minutes, après avoir versé l'eau, rincez le réservoir et le couvercle de distillation à l'eau claire (l'eau distillée fabriquée pour la première fois ne peut pas être bue).

Lors du nettoyage de l'intérieur, il est interdit d'utiliser une brosse en fil d'acier (velours) et d'autres articles durs pour nettoyer le réservoir intérieur du moteur principal et le réservoir intérieur de la tête de la machine, afin d'éviter les rayures formées sur la surface du réservoir intérieur, ce qui provoquera une accumulation de saleté dans l'espace avec de fines rayures.

Lorsqu'il est nécessaire d'arrêter la production, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur OFF.

Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'eau du réservoir de la machine hôte sèche complètement.

Ce produit peut produire en continu de l'eau distillée, appuyez sur OFF allumer et allumer le composant principal après un intervalle d'environ 15 minutes. Ajoutez l'eau la plus calcaire dans le réservoir intérieur de la machine principale et appuyez sur l'interrupteur ON pour redémarrer la distillation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Le distillateur d'eau VEVOR fait bouillir l'eau pour tuer les bactéries et les parasites, récupère la vapeur purifiée et laisse derrière lui les impuretés. Refroidit et condense la vapeur en eau distillée pure.

Le réservoir et la buse de l'appareil VEVOR sont en acier inoxydable 304, équipés d'un tube en silicone de qualité alimentaire et d'une carafe de haute qualité. À aucun moment, l'eau ne touche le plastique. 100 % bouillie et stérilisée, pure et sûre.

Boire de l'eau distillée quotidiennement peut vous garder hydraté et en bonne santé.

Ventilateur silencieux avancé + Technologie de super refroidissement : surrefroidissement à la vapeur.

Interrupteur ON/OFF : Démarrer ou arrêter la production de condensat à tout moment.

Fonction de protection anti-séchage : lorsque l'eau du réservoir s'évapore complètement, le contrôle de la température coupe automatiquement l'alimentation pour protéger la machine.



CONTENU DU PAQUET



Non.	Nom	Qté.		Non.	Nom	Qté.
	Un distillateur d'eau	1		ET	Cache-bouteille	1
B	Bouteille	1		F	Acide citrique	1
C	Cordon d'alimentation	1		G	Tube en silicone	1
D	Poussière d'acier inoxydable couverture	1		H	Charbon actif Sachet (Un dans le Ajutage)	4

MODE D'EMPLOI

		
Installer un réservoir de stockage d'eau	Mise en place du charbon actif	Installation de tubes en silicone
		
Mettez un agent nettoyant à base d'acide citrique dans le seau et nettoyez l'intérieur seau	Remplissez d'eau dans le cuve du distillateur, ne pas dépasser le niveau d'eau	Insérer la tête cordon d'alimentation dans la prise du cordon d'alimentation de la tête
		
Connectez le cordon d'alimentation du corps au corps principal	Connectez la fiche du cordon d'alimentation du corps au trou de la prise murale ou un chemin de câbles adapté	Mettez l'eau réservoir de stockage correctement

	
<p>Appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation pour démarrer le distillation. (à l'avant du corps principal)</p>	<p>Éteignez l'interrupteur ON/OFF pour arrêter la distillation. (le rouge à l'arrière du corps principal, lorsque vous éteignez l'interrupteur, le voyant lumineux de celui-ci s'éteint)</p>

Ne partagez pas la même prise avec d'autres appareils à haute puissance pendant leur fonctionnement afin d'éviter toute surcharge, et assurez-vous que la surface est sèche et que l'appareil est complètement assemblé.

1. Remplissez le réservoir du distillateur avec de l'eau, ne dépassez pas le niveau maximum d'eau. L'utilisation d'eau chaude ou bouillie peut réduire le temps de distillation.
2. Remettez le haut du réservoir du distillateur en place, placez le pot de collecte sous la sortie d'eau distillée.

Vérifiez si la bague d'étanchéité de la tête de la machine est correctement installée ou si elle fuit.

3. Connectez les cordons d'alimentation à la prise et à la machine à distiller. Veuillez vous assurer que les cordons d'alimentation sont correctement connectés et fixés.
4. Appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation de la machine à distiller. L'indicateur du démarrage Le bouton s'allume, le ventilateur principal commence à tourner et la machine de distillation commence à chauffer.
5. La machine de distillation est chauffée pendant environ 30 minutes et le produit distillé

l'eau commence à couler lentement du distillateur vers la carafe.

6. Arrêtez la distillation en appuyant sur l'interrupteur ROUGE ou en débranchant le cordon d'alimentation principal de la prise.

Le distillateur VEVOR est spécialement équipé d'un système de protection anti-séchage. Il s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est sec pour assurer la sécurité.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE



Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez le faire bouillir avec de l'acide citrique et de l'eau, puis le nettoyer.

1. Ajoutez 1,0 L d'eau et 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans le réservoir, placez le corps supérieur et faites bouillir l'eau pendant environ 20 minutes.
2. Après avoir versé l'eau, lavez le réservoir et le bouchon du distillateur avec un chiffon doux (l'eau distillée préparée pour la première fois ne peut pas être bue).
3. Rincez ces pièces à l'eau claire en veillant à ce qu'aucun composant électrique ne soit mouillé.

CONSEILS CHALEUREUX :

Nettoyez l'intérieur du réservoir d'ébullition après la fin de chaque cycle et après que l'appareil ait refroidi pendant au moins 30 minutes. Débranchez le distillateur de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement avant tout nettoyage, entretien ou réparation.

N'utilisez jamais de produits chimiques caustiques ou d'abrasifs agressifs, qui pourraient endommager le revêtement en acier.

Rincez et essuyez quotidiennement le réservoir du distillateur avec de l'eau propre et un chiffon doux.

Nettoyez le réservoir et le bouchon du distillateur au moins une fois par mois pour éliminer les dépôts minéraux et autres accumulations du revêtement en acier inoxydable.

Nettoyez le flacon de récupération au moins une fois par mois avec de l'eau chaude savonneuse et rincez-le ensuite soigneusement pour éliminer tout résidu de savon. N'alternez jamais rapidement entre l'eau chaude et l'eau froide car cela pourrait endommager le flacon.

Si cet appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez le bouchon de collecte du couvercle, installez le bouchon de stockage à sa place et stockez le distillateur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et inaccessible aux enfants.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

ENSEMBLE DE JOINT EN SILICONE


Le joint en silicone empêche l'eau de s'échapper du distillateur. Lors de sa mise en place ou de son remplacement, veillez à ce que le côté arrondi soit orienté vers le haut.






ENSEMBLE CHARBON ACTIF ET BUSE

L'installation et le démontage de la buse de sortie sont illustrés dans le schéma de droite. Avant que la buse de sortie d'eau ne soit installée dans la tête de la machine, le charbon actif doit être installé dans la sortie d'eau en acier inoxydable

buse en premier. Vérifiez que le joint reste en place.





Si le déflecteur de vapeur est déformé, veuillez le corriger manuellement, sinon cela affectera l'efficacité de la sortie d'eau.



INSTRUCTION D'OUVERTURE DU COUVERCLE DU DISTILLATEUR

Attendez 15 minutes après l'arrêt de la distillation avant de retirer le couvercle. Ouvrez le couvercle avec précaution par le côté pour éviter les brûlures.



Retirez le couvercle supérieur 15 minutes après l'arrêt de la distillation

SACHET DE CHARBON ACTIF

Ingrédients du charbon actif : Coque de noix de coco naturelle. Fonctions : Élimine odeurs et améliore le goût.

Date de validité : Chaque sachet de charbon actif doit être remplacé dans un délai période de 25 jours. Si un goût ou une odeur étrange est découvert dans l'eau distillée eau, veuillez remplacer immédiatement le sachet de charbon actif.

L'eau sera plus savoureuse si vous utilisez 2 sachets à la fois.

Veuillez ne pas placer un sachet de charbon actif inutilisé ou en cours d'utilisation au réfrigérateur pour éviter l'absorption des odeurs qui donnerait un mauvais goût à l'eau.

Les sachets de charbon actif usagés peuvent être réutilisés pour éliminer les odeurs en les plaçant dans des chaussures ou dans le réfrigérateur. Les nouveaux sachets de charbon actif peuvent libérer une petite trace de poudre noire, qui est totalement inoffensive pour le corps humain. Il s'agit simplement de charbon en poudre. Veuillez l'utiliser à votre aise.

Les nouveaux sachets de charbon actif sont scellés dans des sacs en plastique scellés et doit être conservé dans un endroit frais.

La durée de conservation d'un sachet de charbon actif neuf est de 2 ans.

NETTOYANTS POUR DISTILLATEUR

Ingrédients nettoyants : acide citrique de qualité alimentaire (fabriqué à partir de cultures naturelles telles que les pommes de terre et le maïs). Fonctions : peut dissoudre la saleté et les résidus durs et inhiber la croissance des bactéries.

Objectif : Nettoyer les résidus restants après un processus de distillation

DÉPANNAGE

Problèmes	Causes	Solutions
1. Bizarre bruit se produit dans le dessus	(1) Trop de saleté sur le moteur qui cause cette pièce devient défectueuse ou fait un bruit étrange	nettoyer le moteur et remonter le dessus
2. Le dessus n'a aucune fonction	(1) L'arbre du moteur est bloqué	Recherche d'assistance au service client
	(2) Connexion du fil du moteur erreur	Vérifiez la connexion du fil du moteur
	(3) Dysfonctionnement du fusible du moteur	Remplacer le moteur et le remonter
	(4) Alimentation déconnectée du corps	Réexamen du corps du distillateur
3. L'eau fuite de la haut pendant la distillation processus	(1) Le dessus présente un problème de mauvaise dissipation de la chaleur	Assurez-vous que le cordon d'alimentation principal est branché sur la prise murale
	(2) Le ventilateur cesse de fonctionner ou il y a trop de poussière	Réexaminer la fonction du dessus et nettoyer la poussière
	(3) L'anneau en caoutchouc du coussin a durci	Remplacer la bague en caoutchouc du coussin
	(4) L'anneau en caoutchouc du coussin est mal installé	Veuillez révéifier la bague en caoutchouc du coussin

<p>(5) Le conduit de refroidissement est obstrué ou l'eau distillée ne coule pas correctement</p>	<p>Réexaminer le conduit de refroidissement et retirer les corps étrangers. Vérifiez l'eau distillée refluer</p>
<p>(6) La buse est mal installée et provoque une fuite d'eau distillée</p>	<p>Veillez installer correctement après confirmation</p>
<p>(7) Autre fuite d'eau</p>	<p>La buse et le bec du récipient d'eau ne sont pas correctement alignés</p>

Problèmes	Causes	Solutions
<p>4. Problème de réchauffement du corps,</p>	<p>(1) Pas d'alimentation électrique du corps, cordons d'alimentation et les prises connexion problème.</p>	<p>Vérifiez les 2 côtés des cordons d'alimentation et des prises pour détecter tout problème de connexion ou non. Vérifiez que le fonctionnement de la prise murale est normal ou non. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation principal est en position « ON » ou</p>
	<p>(2) Fusible grillé (il arrive parfois se produit au milieu du processus de distillation)</p>	<p>Remplacer le fusible</p>
	<p>(3) Dysfonctionnement du cordon d'alimentation principal</p>	<p>Remplacer le cordon d'alimentation principal</p>

5. Prises brûlées	Les cordons d'alimentation n'étaient pas correctement branchés. résultats en une mauvaise connexion et c'est fondu	Remplacer les prises
6. Cordon d'alimentation principal brûlé	Le cordon d'alimentation est déformé en raison d'une utilisation incorrecte	Remplacer le cordon d'alimentation principal
7. Fuite d'eau du corps	(1) Le réservoir en acier inoxydable est cassé	Remplacer le réservoir en acier inoxydable
	(2) L'eau coule de haut en bas	Vérifiez le haut pendant la distillation
8. Collecte d'eau distillée sans eau que 4 litres	(1) Versé moins de 4 litres d'eau	Versez l'eau jusqu'à la ligne « PLEIN »
	(2) Le ventilateur s'arrête de fonctionner, ce qui entraîne une perte de vapeur	Vérifiez que le fonctionnement du ventilateur et l'alimentation sont normaux ou non
9. L'interrupteur d'alimentation principal ne fonctionne pas correctement	Impossible de changer	Remplacer l'interrupteur d'alimentation principal

NOTE

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

espaces cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail. maisons de ferme.

par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
environnements de type chambres d'hôtes.

Si le fabricant souhaite limiter l'utilisation de l'appareil à des valeurs inférieures à celles indiquées ci-dessus, cela est clairement indiqué dans la notice. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour référence ultérieure.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DESTILLIERTES WASSERMASCHINE

MODELL:YMK40101

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

DESTILLIERTES WASSER
MASCHINE

MODELL:YMK40101






Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>
	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>

PARAMETER

Modell	YMK40101
Material	304 Edelstahl, Polypropylen
Eingangsleistung	AC220–240V, 50–60Hz (Europa/AU) AC120 V 60 Hz (Nordamerika)
Nennleistung	750 W
Destilliervolumen	4,2Qt 1,1gal 4L

Flaschenvolumen	4,2Qt 1,1gal 4L
Verarbeitungsrate	1,1 qt./Std. <small>0,26 Gallonen pro Stunde</small> 1 l/h
Sicherheitsabschalttemperatur	300°F 150°C

Vielen Dank für den Kauf des VEVOR-Wasserdestilliergeräts. Bevor Sie unser Destilliergerät verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile in gutem Zustand sind, und lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE - Vor Inbetriebnahme lesen. VERBRÜHUNGSGEFAHR!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

(WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern!)

Tauchen Sie Kopf und Basis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie auch nicht mit einem Wasserhahn ab.

Nachdem das Wasser im Destillationsgefäß getrocknet und automatisch durch das Trockenlaufschutzsystem geschützt ist, muss die Maschinenbaugruppe nach einer Zeitspanne von etwa 15 Minuten geöffnet werden, um mögliche Verletzungen durch den Dampf im Gefäß zu vermeiden.

Bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die angegebene Spannung mit der vor Ort verwendeten Spannung übereinstimmt.

Wenn Stecker, Buchse oder Produkt beschädigt sind, entfernen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung zur Reparatur, um einen falschen Anschluss des internen Schaltkreises zu vermeiden, der zu Kurzschlüssen und anderen Gefahren führen kann.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten haben.

Sie das Gerät sicher bedienen und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Dieses Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen geeignet, um Schäden durch falsche

verwenden.

Heiße Oberflächen nicht ungeschützt berühren.

ELEKTRISCHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker auseinandergebaut werden. Vor dem Befüllen den Stecker ziehen. Die Markierung „MAX“ nicht überschreiten.

Berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen, um das Risiko von Stromschlag.

Wenn Stecker, Buchse oder Produkt beschädigt sind, entfernen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung zur Reparatur, um einen falschen Anschluss des internen Schaltkreises zu vermeiden, der zu einem Kurzschluss und anderen Gefahren führen kann.

Wenn Sie die Kopfkomponten oder Reinigungsprodukte entnehmen, drücken Sie zuerst den AUS-Schalter und ziehen Sie den Netzstecker der Kopfkomponten und den Host-Netzstecker ab.

Um eine Überlastung zu vermeiden, sollten Sie die Steckdose während des Betriebs nicht mit anderen Geräten mit hoher Wattzahl teilen.

Ziehen Sie vor dem Befüllen oder Reinigen des Geräts oder wenn Sie es nicht verwenden, immer den Hauptnetzstecker.

HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Aufgrund des brandneuen Edelstahls im Destillierbehälter können Sie nach den ersten paar Zyklen möglicherweise einen ganz leichten „Neugeruch“ oder schwachen Geschmack wahrnehmen. Das Wasser ist jedoch vollkommen rein und unbedenklich zum Verzehr. Jeglicher Restgeruch oder -geschmack verschwindet mit jedem Gebrauch, bis das Wasser

völlig geruchs- und geschmacksneutral. Nach den ersten Zyklen sollte kaum noch Geschmack zu spüren sein und es wird tatsächlich besser „schmecken“ als jedes andere gefilterte oder abgefüllte Wasser.

Entfernen Sie den Kopf des Stillers oder reinigen Sie den Stiller, drücken Sie zuerst den Ausschalter und ziehen Sie das Netzkabel ab

Geben Sie beim ersten Gebrauch 1,0 l Wasser und 2 Esslöffel Zitronensäure in den Tank des Hauptmotors und kochen Sie das Wasser etwa 20 Minuten lang. Gießen Sie das Wasser aus und spülen Sie den Tank und den Destillationsdeckel mit klarem Wasser aus (das beim ersten Gebrauch destillierte Wasser ist nicht trinkbar).

Bei der Reinigung des Innenraums ist die Verwendung einer Stahldrahtbürste (Samt) verboten. und andere harte Gegenstände zum Schrubben des Innentanks des Hauptmotors und des Innentank des Maschinenkopfes, um Kratzer auf dem zu vermeiden Oberfläche des Innentanks, was zu Schmutzansammlungen in den Zwischenräumen mit feinen Kratzern führt.

Wenn die Produktion gestoppt werden muss, können Sie den AUS-Schalter drücken.

Es besteht keine Notwendigkeit, zu warten, bis das Wasser im Tank der Host-Maschine vollständig austrocknen.

Dieses Produkt kann kontinuierlich destilliertes Wasser produzieren, drücken Sie die OFF schalten Sie die Kopfkomponente nach einem Intervall von ca. 15 Minuten. Geben Sie das Wasser mit dem größten Kalk in den Innentank der Hauptmaschine und drücken Sie den EIN-Schalter, um die Destillation neu zu starten.

PRODUKTMERKMALE



Der VEVOR-Wasserdestillierapparat kocht das Wasser, um Bakterien und Parasiten abzutöten, sammelt den gereinigten Dampf und hinterlässt Verunreinigungen. Kühlt und kondensiert den Dampf zu reinem destilliertem Wasser.

VEVOR-Destillierbehälter und -Düse bestehen aus 304 Edelstahl, sind mit einem lebensmittelechten Silikonschlauch und einer hochwertigen Karaffe ausgestattet. Das Wasser kommt zu keinem Zeitpunkt mit Kunststoff in Berührung. 100 % gekocht und sterilisiert, rein und sicher.

Das tägliche Trinken von destilliertem Wasser kann Ihre Flüssigkeitszufuhr und Ihre Gesundheit aufrechterhalten.

Fortschrittlicher geräuscharmer Lüfter + Super-Cooling-Technologie: Dampf-Unterkühlung.

EIN/AUS-Schalter: Kondensatproduktion jederzeit starten oder stoppen.

Trockenlaufschutzfunktion: Wenn das Wasser im Beruhigungsbehälter vollständig verdunstet ist, schaltet die Temperaturregelung zum Schutz der Maschine automatisch die Stromzufuhr ab.

PACKUNGSGEHALT



NEIN.	Name	Stk.		NEIN.	Name	Stk.
	Ein Wasserdstilliergerät	1		UND	Flaschendeckel	1
B	Flasche	1		F	Zitronensäure	1
C	Netzkabel	1		G	Silikonschlauch	1
D	Edelstahlstaub Abdeckung	1		H	Aktivkohle Beutel (Einer im Düse)	4

BEDIENUNGSANLEITUNG

		
<p>Wasserspeichertank installieren</p>	<p>Einbringen von Aktivkohle</p>	<p>Installieren von Silikonschläuchen</p>
		
<p>Zitronensäurereiniger in den Eimer geben und das Innere reinigen</p> <p>Eimer</p>	<p>Füllen Sie Wasser in den Destillierbehälter, überschreiten Sie nicht den Wasserstand</p>	<p>Den Kopf einsetzen Netz Kabel in die Netz Kabel buchse am Kopf</p>
		
<p>Verbinden Sie Netz Kabel vom Gehäuse zum Hauptgehäuse</p>	<p>Schließen Sie den Netzstecker des Gerätekörpers an die Wandsteckdose an oder eine passende Kabelrinne</p>	<p>Platzieren Sie das Wasser ordnungsgemäßen Lagertank</p>

	
<p>Drücken Sie den Reset-Schalter, um den Destillation. (vorne im Hauptteil)</p>	<p>Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter aus, um Stoppen Sie die Destillation. (Der rote Schalter auf der Rückseite des Hauptkörpers. Wenn Sie den Schalter ausschalten, erlischt die Kontrollleuchte.)</p>

Um eine Überlastung zu vermeiden, verwenden Sie während des Betriebs nicht dieselbe Steckdose wie andere Geräte mit hoher Wattzahl und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und das Gerät vollständig zusammengebaut ist.

1. Füllen Sie Wasser in den Destillierbehälter. Überschreiten Sie dabei nicht den maximalen Wasserstand.

• Die Verwendung von heißem oder abgekochtem Wasser kann die Destillationszeit verkürzen.

2. Setzen Sie den Deckel des Destillierbehälters wieder auf und positionieren Sie das Auffanggefäß unter dem Auslass für destilliertes Wasser.

• Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring des Maschinenkopfes richtig installiert ist oder undicht ist.

3. Verbinden Sie die Netzkabel mit der Steckdose und der Destilliermaschine. • Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzkabel richtig angeschlossen und befestigt sind.

4. Drücken Sie den Reset-Schalter an der Destilliermaschine. Die Anzeige des Starts

Die Taste leuchtet auf, der Kopflüfter beginnt sich zu drehen und die Destilliermaschine beginnt aufzuheizen.

5. Die Destilliermaschine wird etwa 30 Minuten lang erhitzt, und das destillierte

Wasser beginnt langsam aus dem Destilliergerät in die Karaffe zu tropfen.

6. Stoppen Sie die Destillation, indem Sie den ROTEN Schalter drücken oder das Hauptnetz Kabel aus der Steckdose ziehen.

Der VEVOR-Destillierapparat ist speziell mit einem Trockenschutzsystem ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen stoppt er automatisch, wenn der Destillierbehälter trocken ist.

REINIGUNGSANLEITUNG



Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, kochen Sie es bitte mit Zitronensäure und Wasser und reinigen Sie es dann.

1. Geben Sie 1,0 l Wasser und 2 Esslöffel Zitronensäure in den Destillierbehälter, setzen Sie den Deckel auf und kochen Sie das Wasser etwa 20 Minuten lang.
2. Nachdem Sie das Wasser ausgegossen haben, waschen Sie den Behälter und die Kappe des Destilliergeräts mit einem weichen Tuch (das zum ersten Mal destillierte Wasser ist nicht trinkbar).
3. Spülen Sie diese Teile mit klarem Wasser ab, ohne dass elektrische Komponenten nass werden.

WARME TIPPS:

Reinigen Sie das Innere des Siedebehälters, nachdem jeder Zyklus beendet ist und das Gerät mindestens 30 Minuten lang abgekühlt ist. Trennen Sie den Destillierapparat vom Stromnetz und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen, warten oder reparieren.

Verwenden Sie niemals ätzende Chemikalien oder scharfe Scheuermittel, da diese die Stahlauskleidung beschädigen könnten.

Spülen und wischen Sie den Tank des Destilliergeräts täglich mit sauberem Wasser und einem weichen Tuch ab.

Reinigen Sie den Tank und den Deckel des Destilliergeräts mindestens einmal im Monat, um Mineralablagerungen und andere Ablagerungen von der Stahlauskleidung zu entfernen.

Reinigen Sie die Auffangflasche mindestens einmal im Monat mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie anschließend gründlich aus, um Seifenreste zu entfernen. Wechseln Sie niemals schnell zwischen heißem und kaltem Wasser, da dies die Flasche beschädigen kann.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Auffangkappe vom Deckel, setzen Sie die Aufbewahrungskappe an ihre Stelle und lagern Sie den Destillierapparat an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

SILIKONDICHTUNGSBAUGRUPPE


Die Silikondichtung verhindert, dass Wasser aus dem Destilliergerät austritt. Beim Einsetzen oder Auswechseln darauf achten, dass die abgerundete Seite nach oben zeigt.





AKTIVKOHLE & DÜSENBAUGRUPPE

Die Montage und Demontage der Auslassdüse sind in der Abbildung rechts dargestellt. Bevor die Wasserauslassdüse in den Maschinenkopf eingebaut wird, muss die Aktivkohle in den Edelstahl-Wasserauslass eingesetzt werden.

Düse zuerst. Prüfen Sie, ob die Dichtung an ihrem Platz bleibt.





ÿ Wenn die Dampfleitplatte verformt ist, korrigieren Sie dies bitte manuell, da sonst die Effizienz des Wasserauslasses beeinträchtigt wird.



ANLEITUNG ZUM ÖFFNEN DES DESTILLIERDECKELS

Warten Sie 15 Minuten nach dem Stoppen der Destillation, bevor Sie den Deckel abnehmen. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig von der Seite, um Verbrühungen zu vermeiden.



ÿ Entfernen Sie den oberen Deckel 15 Minuten nach dem Ende der Destillation

SÄCKCHEN MIT AKTIVKOHLE

Inhaltsstoffe der Aktivkohle: Natürliche Kokosnussschale. Funktionen: Entfernt

Gerüche und verbessert den Geschmack.

Gültigkeitsdatum: Jeder Aktivkohlebeutel sollte innerhalb eines

Zeitraum von 25 Tagen. Wenn ein seltsamer Geschmack oder Geruch in der destillierten

Wasser, ersetzen Sie bitte umgehend das Aktivkohle-Säckchen.

Das Wasser schmeckt besser, wenn Sie jeweils zwei Beutel verwenden.

Bitte legen Sie keine unbenutzten oder bereits benutzten Aktivkohlebeutel

im Kühlschrank, um eine Geruchsaufnahme zu vermeiden, die einen schlechten Wassergeschmack zur Folge hätte.

Gebrauchte Aktivkohlebeutel können zur Geruchsentfernung wiederverwendet werden, indem

man sie in Schuhe oder den Kühlschrank legt. Neue Aktivkohlebeutel können eine kleine Spur

schwarzen Pulvers freisetzen, das für den menschlichen Körper völlig harmlos ist. Es handelt sich lediglich um pulverisierte Kohle. Bitte verwenden Sie es mit Bedacht.

Neue Aktivkohlebeutel sind in versiegelten Plastiktüten verpackt und

sollte an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

Die Haltbarkeit eines neuen Aktivkohlebeutels beträgt 2 Jahre.

DESTILLIERER-REINIGER

Inhaltsstoffe des Reinigers: Zitronensäure in Lebensmittelqualität (aus natürlichen Pflanzen wie Kartoffeln und Mais). Funktionen: Kann Schmutz und harte Rückstände auflösen und das Bakterienwachstum hemmen.

Ziel: Reinigung der verbleibenden Rückstände nach einem Destillationsprozess

FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Ursachen	Lösungen
1. Seltsam Lärm tritt auf in thetop	(1) Zu viel Schmutz auf der Motor, der verursacht dieser Teil defekt werden oder seltsame Geräusche machen	Motor reinigen und Oberteil wieder montieren
2. Top hat keine Funktion	(1) Die Motorwelle steckt fest	Ich bitte um Unterstützung beim Kundendienst
	(2) Motorkabelanschluss Fehler	Überprüfen Sie die Motorkabelverbindung
	(3) Motorsicherung defekt Motor austauschen und neu zusammenbauen	
	(4) Die Energieversorgung ist vom Körper getrennt	Überprüfung des Brennelektrodenkörpers
3. Wasser Leckage aus dem oben während der Destillation Verfahren	(1) Oberseite hat ein Problem mit der schlechten Wärmeableitung	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist.
	(2) Lüfter läuft nicht mehr oder übermäßiger Staub	Überprüfen Sie die Funktion des Verdecks und reinigen Sie es von Staub.
	(3) Der Gummiring ist ausgehärtet	Ersetzen Sie den Kissengummiring
	(4) Der Gummiring des Kissens ist falsch installiert	Bitte überprüfen Sie den Gummiring des Kissens erneut

	<p>(5) Der Kühlkanal ist verstopft oder das destillierte Wasser tropft nicht gleichmäßig</p>	<p>Überprüfen Sie den Kühlkanal erneut und entfernen Sie Fremdkörper. Überprüfen Sie das destillierte Wasser zurückfließen</p>
	<p>(6) Die Düse ist falsch installiert und verursacht ein Leck von destilliertem Wasser</p>	<p>Bitte nach Bestätigung korrekt installieren</p>
	<p>(7) Sonstige Wasserlecks</p>	<p>Die Düse und der Ausguss des Wasserbehälters waren nicht richtig ausgerichtet</p>

Probleme	Ursachen	Lösungen
<p>4. Problem der Körpererwärmung</p>	<p>(1) Keine Stromversorgung zum Körper, Netzkabel und Steckdosen Verbindung Problem.</p>	<p>Überprüfen Sie beide Seiten der Netzkabel und Steckdosen, ob ein Verbindungsproblem vorliegt oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Wandsteckdose normal funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter auf „Ein“ steht.</p>
	<p>(2) Durchgebrannte Sicherung (Manchmal geschieht in der Mitte des Destillationsprozesses)</p>	<p>Sicherung ersetzen</p>
	<p>(3) Fehlfunktion des Hauptstromkabels</p>	<p>Ersetzen Sie das Hauptnetz-kabel</p>

5. Durchgebrannte Steckdosen	Die Netzkabel waren nicht richtig eingesteckt. führt zu eine schlechte Verbindung und es ist geschmolzen	Steckdosen ersetzen
6. Durchgebranntes Netzkabel	Das Netzkabel ist aufgrund unsachgemäßer Bedienung verformt	Hauptstromkabel ersetzen
7. Wasseraustritt aus dem Körper	(1) Der Edeltank ist kaputt	Ersetzen Sie den Edeltank
	(2) Wasser tropft von oben nach unten	Kontrollieren Sie den Deckel während der Destillation
8. Sammlung d destilliert wasserlos als 4 Liter	(1) Weniger als 4 Liter Wasser eingegossen	Gießen Sie das Wasser bis zur Markierung „FULL“ ein.
	(2) Der Ventilator hört auf zu laufen, wodurch Dampf verloren geht	Überprüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert und ob die Stromversorgung normal ist
9. Hauptschalter funktioniert nicht richtig	Umschalten nicht möglich	Hauptschalter ersetzen

NOTIZ

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:

Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen. Bauernhäuser.

von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen. Bed & Breakfast-Umgebungen.

Wenn der Hersteller die Nutzung des Geräts auf weniger als die oben genannten Werte beschränken möchte, wird dies in der Anleitung deutlich angegeben. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE OPERATIVO DEL DISTILLATO

MACCHINA DELL'ACQUA

MODELLO:YMK40101

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

ACQUA DISTILLATA
MACCHINA

MODELLO:YMK40101






HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</p>

PARAMETRO

Modello	YMK40101
Materiale	Acciaio inossidabile 304, Polipropilene
Potenza in ingresso	AC220-240V 50-60Hz (Europa/AU) AC120V 60Hz (Nord America)
Potenza nominale	750W
Volume del distillatore	4.2Qt 1.1gal 4L

Volume della bottiglia	4.2Qt 1.1gal 4L
Tasso di elaborazione	1,1 qt./ora. 0,26 gph 1L/ora
Temperatura di sicurezza	300°F 150°C

Grazie per aver acquistato il distillatore d'acqua VEVOR. Prima di utilizzare il nostro distillatore, verificare che tutte le parti siano in buone condizioni e leggere attentamente le istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - Leggere prima dell'uso PERICOLO DI SCOTTATURE!

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

(ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni alle persone!)

Non immergere la testa e la base in acqua o altri liquidi, né sciacquarle con il rubinetto.

Dopo che l'acqua nel barile di distillazione è stata asciugata e protetta automaticamente dal sistema di protezione anti-secco, il gruppo macchina deve essere aperto dopo un intervallo di circa 15 minuti per evitare possibili danni causati dal vapore nel barile.

Prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata corrisponda alla tensione locale utilizzata.

Se la spina, la presa o il prodotto sono danneggiati, non rimuovere la macchina per ripararla senza autorizzazione, per evitare un collegamento errato del circuito interno, con conseguenti cortocircuiti e altri pericoli.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni se sorvegliati o istruiti in merito all'uso dell'apparecchio.

l'apparecchio in modo sicuro e se sono consapevoli dei pericoli connessi.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. Questo prodotto non è adatto a persone con disturbi fisici o mentali, per evitare danni causati da un uso improprio.

utilizzo.

Non toccare superfici calde senza alcuna protezione.

PRECAUZIONI ELETTRICHE

Non smontare l'unità se non da un tecnico autorizzato. Scollegare l'unità prima di riempirla. Non superare il segno MAX.

Non toccare la presa con le mani bagnate per ridurre il rischio di elettrocuzione.

Se la spina, la presa o il prodotto sono danneggiati, non rimuovere la macchina per ripararla senza autorizzazione, per evitare un collegamento errato del circuito interno, che potrebbe causare un cortocircuito e altri pericoli.

Quando si prendono i componenti della testina o i prodotti per la pulizia, premere prima l'interruttore OFF e scollegare la spina di alimentazione dei componenti della testina e la spina di alimentazione dell'host.

Per evitare sovraccarichi, non condividere la stessa presa con altri elettrodomestici ad alto wattaggio durante il funzionamento.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione principale prima di riempire o pulire l'unità o quando non è in uso.

ISTRUZIONI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Grazie al nuovissimo acciaio inossidabile nel serbatoio di distillazione, potresti percepire un leggerissimo "odore di nuovo" o un leggero sapore già dopo i primi due cicli circa.

Tuttavia, l'acqua è completamente pura e sicura da consumare. Ogni odore o sapore residuo si dissipa a ogni utilizzo finché l'acqua non diventa

completamente inodore e insapore. Dopo i primi cicli, non dovrebbe esserci quasi nessun sapore e, in effetti, avrà un "sapore" migliore di qualsiasi altra acqua filtrata o in bottiglia.

Rimuovere la testa del distillatore o pulirlo, premere prima l'interruttore OFF e scollegare il cavo di alimentazione

Per la prima volta, aggiungere 1,0 L di acqua e 2 cucchiaini di acido citrico nel serbatoio del motore principale, far bollire l'acqua per circa 20 minuti, dopo aver versato l'acqua, sciacquare il serbatoio e il coperchio di distillazione con acqua pulita (l'acqua distillata prodotta per la prima volta non può essere bevuta).

Durante la pulizia degli interni è vietato l'uso di spazzole in filo d'acciaio (velluto) e altri articoli duri per strofinare il serbatoio interno del motore principale e il serbatoio interno della testa della macchina, in modo da evitare che si formino graffi sulla superficie del serbatoio interno, che causerà l'accumulo di sporcizia nella fessura con sottili graffi.

Quando è necessario interrompere la produzione, è possibile premere l'interruttore OFF.

Non è necessario attendere che l'acqua nel serbatoio della macchina host si asciugarsi completamente.

Questo prodotto può produrre continuamente acqua distillata, premere OFF accendere e accendere il componente della testa dopo un intervallo di circa 15 minuti. Aggiungere l'acqua con la scala più grande nel serbatoio interno della macchina principale e premere l'interruttore ON per riavviare la distillazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Distillatore d'acqua VEVOR Bollisce l'acqua per uccidere batteri e parassiti, raccoglie il vapore purificato e lascia dietro di sé impurità. Raffredda e condensa il vapore in acqua distillata pura.

Il serbatoio e l'ugello VEVOR sono realizzati in acciaio inossidabile 304, dotati di un tubo in silicone alimentare e di una caraffa di alta qualità. L'acqua non entra mai in contatto con la plastica. Bollito e sterilizzato al 100%, puro e sicuro.

Bere acqua distillata ogni giorno può mantenerti idratato e in salute.

Ventola silenziosa avanzata + tecnologia di super raffreddamento: super raffreddamento a vapore.

Interruttore ON/OFF: avvia o arresta la produzione di condensa in qualsiasi momento.

Funzione di protezione anti-secchezza: quando l'acqua nel serbatoio di distillazione evapora completamente, il controllo della temperatura spegne automaticamente l'alimentazione per proteggere la macchina.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



NO.	Nome	Quantità		NO.	Nome	Quantità
	Un distillatore d'acqua	1		E	Copri bottiglia	1
B	Bottiglia	1		F	Acido citrico	1
C	Cavo di alimentazione	1		G	Tubo di silicone	1
D	Polvere di acciaio inossidabile copertina	1		H	Carbone attivo Bustina (Uno nel Ugello)	4

ISTRUZIONI PER L'USO

		
Installare un serbatoio di accumulo dell'acqua	Posizionamento del carbone attivo	Installazione di tubi in silicone
		
Mettere il detergente all'acido citrico nel secchio e pulire l'interno secchio	Riempire d'acqua il serbatoio distillatore, non superare il livello dell'acqua	Inserire la testa cavo di alimentazione nella presa del cavo di alimentazione della testa
		
Collegare il cavo di alimentazione del corpo al corpo principale	Collegare la spina del cavo di alimentazione del corpo al foro della presa a muro o una canalina portacavi adatta	Metti l'acqua serbatoio di stoccaggio correttamente

 A close-up photograph of the front of a white distiller. A hand is shown pressing a small, square, white button with a red dot above it. To the right, a blue water bottle is partially visible.	 A close-up photograph of the back of the white distiller. A hand is shown pressing a red button next to a black power switch. A power cord is plugged into the switch.
<p>Premere l'interruttore di reset per avviare il distillazione. (nella parte anteriore del corpo principale)</p>	<p>Spegnere l'interruttore ON/OFF per fermare la distillazione. (quello rosso sul retro del corpo principale, quando si spegne l'interruttore, la spia si spegne)</p>

Per evitare sovraccarichi, non condividere la stessa presa con altri elettrodomestici ad alto wattaggio durante il funzionamento e assicurarsi che la superficie sia asciutta e che l'unità sia completamente assemblata.

1. Riempire d'acqua il serbatoio del distillatore, non superare il livello massimo dell'acqua.

ÿL'uso di acqua calda o bollita può ridurre il tempo di distillazione.

2. Riposizionare la parte superiore del serbatoio del distillatore e posizionare il contenitore di raccolta sotto l'uscita dell'acqua distillata.

ÿControllare che l'anello di tenuta della testa della macchina sia installato correttamente o che non presenti perdite.

3. Collegare i cavi di alimentazione alla presa e al distillatore. ÿAssicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati e fissati correttamente.

4. Premere l'interruttore di reset sulla macchina distillatrice. L'indicatore di avvio

Il pulsante si illumina, la ventola della testa inizia a girare e la macchina distillatrice inizia a riscaldarsi.

5. La macchina distillatrice viene riscaldata per circa 30 minuti e il distillato

l'acqua comincia a gocciolare lentamente dal distillatore verso la caraffa.

6. Arrestare la distillazione premendo l'interruttore ROSSO o scollegando il cavo di alimentazione principale dalla presa. Il

distillatore VEVOR è appositamente dotato di un sistema di protezione anti-secco. Si arresta automaticamente quando il serbatoio è asciutto per garantire la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA



Quando lo si utilizza per la prima volta, farlo bollire con acido citrico e acqua, quindi pulirlo.

1. Aggiungere 1,0 L di acqua e 2 cucchiaini di acido citrico nel serbatoio di alambicco, chiudere il coperchio e far bollire l'acqua per circa 20 minuti.
2. Dopo aver versato l'acqua, lavare il serbatoio e il tappo del distillatore con un panno morbido (l'acqua distillata prodotta per la prima volta non può essere bevuta).
3. Sciacquare queste parti con acqua pulita, evitando di bagnare i componenti elettrici.

SUGGERIMENTI CALDI:

Pulire l'interno del serbatoio di ebollizione dopo ogni ciclo terminato e dopo che l'unità si è raffreddata per almeno 30 minuti. Scollegare il distillatore dall'alimentazione e attendere che si raffreddi completamente prima di qualsiasi pulizia, manutenzione o riparazione.

Non utilizzare mai prodotti chimici caustici o abrasivi aggressivi, che potrebbero danneggiare il rivestimento in acciaio.

Sciacquare e asciugare quotidianamente il serbatoio del distillatore utilizzando acqua pulita e un panno morbido.

Pulire il serbatoio e il tappo del distillatore almeno una volta al mese per rimuovere depositi minerali e altri accumuli dal rivestimento in acciaio inossidabile.

Pulisci la bottiglia di raccolta almeno una volta al mese con acqua calda e sapone e risciacquala accuratamente per rimuovere eventuali residui di sapone. Non alternare mai rapidamente acqua calda e fredda perché potrebbe danneggiare la bottiglia.

Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere il tappo di raccolta dal coperchio, installare al suo posto il tappo di stoccaggio e riporre il distillatore in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e fuori dalla portata dei bambini.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

GRUPPO GUARNIZIONE IN SILICONE


La guarnizione in silicone impedisce all'acqua di fuoriuscire dal distillatore. Quando lo si posiziona o lo si sostituisce, assicurarsi che il lato arrotondato sia rivolto verso l'alto.






GRUPPO CARBONE ATTIVO E UGELLO

L'installazione e lo smontaggio dell'ugello di uscita sono mostrati nello schema a destra. Prima che l'ugello di uscita dell'acqua venga installato nella testa della macchina, il carbone attivo deve essere installato nell'uscita dell'acqua in acciaio inossidabile

prima l'ugello. Controllare che la guarnizione resti in posizione.





ÿ Se il deflettore del vapore è deformato, correggerlo manualmente, altrimenti comprometterà l'efficienza dell'uscita dell'acqua.



ISTRUZIONI PER L'APERTURA DEL COPERCHIO DEL DISTILLATORE

Attendere 15 minuti dopo aver interrotto la distillazione prima di rimuovere il coperchio. Aprire con cautela il coperchio lateralmente per evitare scottature



ÿ Rimuovere il coperchio superiore 15 minuti dopo l'interruzione della distillazione

BUSTINA DI CARBONE ATTIVO

Ingredienti del carbone attivo: Guscio di cocco naturale. Funzioni: Rimuove gli odori e migliora il gusto.

Data di validità: Ogni bustina di carbone attivo deve essere sostituita entro un periodo di 25 giorni. Se nel distillato viene scoperto un sapore o un odore strano acqua, sostituire immediatamente la bustina di carbone attivo.

L'acqua avrà un sapore migliore se si utilizzano 2 bustine alla volta.

Si prega di non collocare una bustina di carbone attivo inutilizzata o attualmente utilizzata in frigorifero per evitare l'assorbimento degli odori che darebbero all'acqua un sapore sgradevole.

La bustina di carbone attivo usata può essere riutilizzata per rimuovere gli odori, inserendola nelle scarpe o nel frigorifero. Le nuove bustine di carbone attivo possono rilasciare una piccola traccia di polvere nera, che è completamente innocua per il corpo umano. È solo carbone in polvere.

Si prega di utilizzare con calma.

Le nuove bustine di carbone attivo sono sigillate in sacchetti di plastica sigillati e deve essere conservato in un luogo fresco.

La durata di conservazione di una nuova bustina di carbone attivo è di 2 anni.

PULITORI PER DISTILLATORI

Ingredienti più puliti: Acido citrico di qualità alimentare (prodotto da colture naturali come patate e mais). Funzioni: Può sciogliere lo sporco e i residui duri e inibire la crescita dei batteri.

Obiettivo: Pulizia dei residui rimanenti dopo un processo di distillazione

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause	Soluzioni
1. Strano rumore si verifica in la parte superiore	(1) Troppa sporcizia su il motore che causa questa parte diventa difettosa o produce un rumore strano	pulire il motore e rimontare la parte superiore
2. La parte superiore non ha alcuna funzione	(1) L'albero motore è bloccato	Cerco assistenza al servizio clienti
	(2) Collegamento del filo motore errore	Controllare il collegamento del filo del motore
	(3) Malfunzionamento del fusibile del motore	Sostituire il motore e rimontarlo
	(4) Alimentazione scollegata dal corpo	Riesame del corpo del distillatore
3. Acqua perdita dal in alto durante il distillazione processo	(1) La parte superiore ha un problema di cattiva dissipazione del calore	Assicurarsi che il cavo di alimentazione principale sia collegato alla presa a muro
	(2) La ventola smette di funzionare o polvere eccessiva	Riesaminare la funzione della parte superiore e pulire la polvere
	(3) L'anello di gomma del cuscino si è indurito	Sostituire l'anello di gomma del cuscino
	(4) L'anello di gomma del cuscino è stato installato in modo errato	Si prega di ricontrollare l'anello di gomma del cuscino

	(5) Il condotto di raffreddamento è intasato o l'acqua distillata non gocciola uniformemente	Riesaminare il condotto di raffreddamento e rimuovere i corpi estranei. Controllare l'acqua distillata rifluire indietro
	(6) L'ugello è stato installato in modo errato e causa perdite di acqua distillata	Si prega di installare correttamente dopo la conferma
	(7) Altre perdite d'acqua	L'ugello e il beccuccio del contenitore dell'acqua non sono allineati correttamente

Problemi	Cause	Soluzioni
4. Problema di riscaldamento del corpo	(1) Nessuna alimentazione al corpo, cavi di alimentazione e presa connessione problema.	Controllare i due lati dei cavi di alimentazione e delle prese per verificare se ci sono problemi di cattiva connessione o meno. Controllare che il funzionamento della presa a muro sia normale o meno. Controllare che l'interruttore di alimentazione principale sia in posizione "ON" o meno.
	(2) Fusibile bruciato (a volte avviene a metà del processo di distillazione)	Sostituire il fusibile
	(3) Malfunzionamento del cavo di alimentazione principale	Sostituire il cavo di alimentazione principale

5. Prese bruciate	I cavi di alimentazione non erano collegati correttamente risultati in una connessione scadente e si è sciolto	Sostituire le prese
6. Cavo di alimentazione principale bruciato	Il cavo di alimentazione è deformato a causa di un funzionamento improprio	Sostituire il cavo di alimentazione principale
7. Perdita d'acqua dal corpo	(1) Il serbatoio in acciaio inossidabile è rotto	Sostituire il serbatoio in acciaio inox
	(2) L'acqua gocciola dall'alto verso il basso	Controllare la parte superiore durante la distillazione
8. Collezione d'acquato distillato senza acqua di 4 litri	(1) Versato meno di 4 litri di acqua	Versare l'acqua fino alla linea "FULL"
	(2) Il ventilatore smette di funzionare e ciò provoca la perdita di vapore	Controllare il funzionamento della ventola e l'alimentazione è normale o meno
9. L'interruttore di alimentazione principale non funziona correttamente	Impossibile cambiare	Sostituire l'interruttore di alimentazione principale

NOTA

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:

aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. case coloniche.

dai clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali. Ambienti tipo bed and breakfast.

Se il produttore desidera limitare l'uso dell'apparecchio a meno di quanto sopra, ciò è chiaramente indicato nelle istruzioni. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE OPERACIÓN DE DESTILADO

MAQUINA DE AGUA

MODELO: YMK40101

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

AGUA DESTILADA
MÁQUINA

MODELO: YMK40101






¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.</p>

PARÁMETRO

Modelo	YMK40101
Material	Acero inoxidable 304, Polipropileno
Potencia de entrada	CA 220-240 V 50-60 Hz (Europa/AU) CA 120 V 60 Hz (América del Norte)
Potencia nominal	750 W
Volumen del destilador	4.2 cuartos 1.1 gal 4 litros

Volumen de la botella	4.2 cuartos 1.1 gal 4 litros
Tasa de procesamiento	1,1 cuartos de galón/hora. 0,26 galones por hora 1 litro por hora
Temperatura de corte de seguridad	300°F 150°C

Gracias por adquirir el destilador de agua VEVOR. Antes de utilizar nuestro destilador, confirme que todas las piezas estén en buenas condiciones y lea atentamente las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Leer antes de operar ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

(ADVERTENCIA: ¡Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas!)

No sumerja el cabezal ni la base en agua ni en ningún otro líquido, ni los enjuague con el grifo.

Una vez que el agua en el barril de destilación se seca y se protege automáticamente mediante el sistema de protección anti-secado, el conjunto de la máquina se debe abrir después de un intervalo de aproximadamente 15 minutos para evitar posibles daños causados por el vapor en el barril.

Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, confirme si el voltaje marcado es consistente con el voltaje local utilizado.

Si el enchufe, la toma o el producto están dañados, no retire la máquina para repararla sin autorización, para evitar la conexión incorrecta del circuito interno, lo que provocaría un cortocircuito y otros peligros.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre su uso.

aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Este producto no es apto para personas con trastornos físicos o mentales, para evitar daños causados por un uso incorrecto. usar.

No toque superficies calientes sin protección.

PRECAUCIONES ELÉCTRICAS

No desmonte la unidad, excepto por personal de servicio autorizado. Desconecte la unidad antes de llenarla. No exceda la marca MAX.

No toque el enchufe con las manos mojadas para reducir el riesgo de electrocución.

Si el enchufe, la toma o el producto están dañados, no retire la máquina para repararla sin autorización, para evitar la conexión incorrecta del circuito interno, lo que provocaría un cortocircuito y otros peligros.

Al retirar los componentes del cabezal o los productos de limpieza, primero presione el interruptor de apagado y desconecte el enchufe de alimentación de los componentes del cabezal y el enchufe de alimentación del host.

No comparta la misma toma de corriente con otros aparatos de alto voltaje mientras estén en funcionamiento para evitar sobrecargas.

Desenchufe siempre el cable de alimentación principal antes de llenar o limpiar la unidad o cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Debido al acero inoxidable nuevo en el tanque de destilación, es posible que perciba un leve "olor a nuevo" o un ligero sabor desde los primeros ciclos aproximadamente.

Sin embargo, el agua es completamente pura y segura para el consumo. Cualquier olor o sabor residual se disipa con cada uso hasta que el agua se vuelve

Completamente inodora e insípida. Después de los primeros ciclos, no debería notar prácticamente ningún sabor y, de hecho, tendrá mejor "sabor" que cualquier otra agua filtrada o embotellada.

Retire el cabezal del destilador o limpie el destilador, presione primero el interruptor de apagado y desenchufe el cable de alimentación.

Por primera vez, agregue 1,0 L de agua y 2 cucharadas de ácido cítrico en el tanque del motor principal, hierva el agua durante unos 20 minutos, después de verter el agua, enjuague el tanque y la tapa de destilación con agua limpia (el agua destilada hecha por primera vez no se puede beber).

Al limpiar el interior, está prohibido utilizar un cepillo de alambre de acero (terciopelo) y otros artículos duros para fregar el tanque interior del motor principal y el tanque interior del cabezal de la máquina, para evitar que se formen rayones en la superficie del tanque interior, lo que provocará acumulación de suciedad en el espacio con rayones finos.

Cuando sea necesario detener la producción, puede presionar el interruptor OFF.

No es necesario esperar a que el agua del tanque de la máquina anfitriona se llene. secarse completamente.

Este producto puede producir agua destilada de forma continua, presione el botón OFF Encienda el componente principal después de un intervalo de aproximadamente 15 segundos. minutos. Agregue el agua con la escala más grande en el tanque interno de la máquina principal y presione el interruptor ON para reiniciar la destilación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Destilador de agua VEVOR Hierve el agua para matar bacterias y parásitos, recoge el vapor purificado y deja atrás las impurezas. Enfría y condensa el vapor en agua destilada pura.

El tanque y la boquilla del destilador VEVOR están hechos de acero inoxidable 304, equipados con un tubo de silicona de grado alimenticio y una jarra de alta calidad. El agua no toca el plástico en ningún momento. 100 % hervida y esterilizada, pura y segura.

Beber agua destilada diariamente puede mantenerte hidratado y saludable.

Ventilador silencioso avanzado + Tecnología de súper enfriamiento: Superenfriamiento por vapor.

Interruptor ON/OFF: Inicia o detiene la producción de condensado en cualquier momento.

Función de protección anti-secado: cuando el agua en el tanque de destilación se evapora por completo, el control de temperatura apagará automáticamente la energía para proteger la máquina.

CONTENIDO DEL PAQUETE



No.	Nombre	Cantidad.	No.	Nombre	Cantidad.
	Un destilador de agua	1	Y	Tapa de botella	1
B	Botella	1	F	Ácido cítrico	1
do	Cable de alimentación	1	GRAMO	Tubo de silicona	1
D	Polvo de acero inoxidable cubrir	1	yo	Carbón activado Bolsita (Uno en el Boquilla)	4

INSTRUCCIONES DE USO

		
<p>Instalar tanque de almacenamiento de agua</p>	<p>Colocación de carbón activado</p>	<p>Instalación de tubos de silicona</p>
		
<p>Coloque el agente limpiador de ácido cítrico en el balde y limpie el interior.</p> <p>balde</p>	<p>Llene el agua</p> <p>Tanque destilador, no exceda el nivel del agua.</p>	<p>Insertar la cabeza</p> <p>Cable de alimentación en el enchufe del cable de alimentación del cabezal</p>
		
<p>Conectar el Cable de alimentación del cuerpo al cuerpo principal</p>	<p>Conecte el enchufe del cable de alimentación del cuerpo al orificio de la toma de pared o una bandeja para cables adecuada</p>	<p>Coloque el agua</p> <p>tanque de almacenamiento correctamente</p>

	
<p>Presione el interruptor de reinicio para iniciar el Destilación. (en la parte delantera del cuerpo principal)</p>	<p>Apague el interruptor ON/OFF para Detener la destilación. (El rojo está en la parte posterior del cuerpo principal. Cuando apague el interruptor, la luz indicadora se apagará)</p>

No comparta la misma toma de corriente con otros aparatos de alto voltaje mientras estén en funcionamiento para evitar sobrecargas y asegúrese de que la superficie esté seca y que la unidad esté completamente ensamblada.

1. Llene el tanque del destilador con agua, sin exceder el nivel máximo de agua. El uso de agua caliente o hervida puede reducir el tiempo de destilación.
2. Vuelva a colocar la parte superior del tanque del destilador. Coloque el recipiente recolector debajo de la salida de agua destilada.

Verifique si el anillo de sellado del cabezal de la máquina está instalado correctamente o si tiene fugas.

3. Conecte los cables de alimentación a la toma de corriente y al destilador. Asegúrese de que los cables de alimentación estén conectados y fijados correctamente.
4. Presione el interruptor de reinicio en la máquina destiladora. El indicador de inicio

El botón se ilumina, el ventilador del cabezal comienza a girar y la máquina destiladora comienza a calentarse.

5. La máquina destiladora se calienta durante unos 30 minutos y el agua destilada...

El agua comienza a gotear lentamente desde el destilador hacia la jarra.

6. Detenga la destilación presionando el interruptor ROJO o desconectando el cable de alimentación principal del tomacorriente. El

destilador VEVOR está especialmente equipado con un sistema de protección anti-secado. Se detiene automáticamente cuando el tanque de destilación está seco para garantizar la seguridad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



Cuando lo utilice por primera vez, hiérvalo con ácido cítrico y agua y luego límpielo.

1. Agregue 1,0 L de agua y 2 cucharadas de ácido cítrico al tanque del destilador, coloque la parte superior y hierva el agua durante aproximadamente 20 minutos.
2. Después de verter el agua, lave el tanque y la tapa del destilador con un paño suave (el agua destilada preparada por primera vez no se puede beber).
3. Enjuague estas piezas con agua limpia sin permitir que ningún componente eléctrico se moje.

CONSEJOS ÚTILES:

Limpie el interior del tanque de ebullición después de que haya finalizado cada ciclo y la unidad se haya enfriado durante al menos 30 minutos. Desconecte el destilador de la corriente y espere a que se enfríe por completo antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento o reparación.

Nunca utilice productos químicos cáusticos ni abrasivos fuertes que puedan dañar el revestimiento de acero.

Enjuague y limpie el tanque del destilador diariamente con agua limpia y un paño suave.

Limpie el tanque y la tapa del destilador al menos una vez al mes para eliminar los depósitos minerales y otras acumulaciones del revestimiento de acero inoxidable.

Limpie el frasco de recolección al menos una vez al mes con agua tibia y jabón y luego enjuáguelo bien para eliminar cualquier residuo de jabón. Nunca alterne entre agua caliente y fría rápidamente ya que esto puede dañar el frasco.

Si este dispositivo no se utilizará durante un período prolongado, retire la tapa de recolección de la tapa, instale la tapa de almacenamiento en su lugar y guarde el destilador en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa e inaccesible para los niños.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CONJUNTO DE SELLO DE SILICONA


La junta de silicona evita que el agua se escape del destilador. Al colocarla o reemplazarla, asegúrese de que el lado redondeado esté hacia arriba.






CONJUNTO DE BOQUILLA Y CARBÓN ACTIVADO

La instalación y el desmontaje de la boquilla de salida se muestran en el diagrama de la derecha. Antes de instalar la boquilla de salida de agua en el cabezal de la máquina, se debe instalar el carbón activado en la salida de agua de acero inoxidable.

Primero, coloque la boquilla. Compruebe que el sello permanezca en su lugar.





Si el deflector de vapor está deformado, corrija manualmente; de lo contrario, afectará la eficiencia de salida de agua.



INSTRUCCIONES PARA ABRIR LA TAPA DEL DESTILADOR

Espere 15 minutos después de detener la destilación antes de retirar la tapa. Abra la tapa con cuidado desde un costado para evitar quemaduras.



Retire la tapa superior 15 minutos después de detener la destilación.

SOBRE DE CARBÓN ACTIVADO

Ingredientes del carbón activado: Cáscara de coco natural. Funciones: Elimina olores y mejora el sabor.

Fecha de validez: Cada sobre de carbón activado debe reemplazarse en un plazo de período de 25 días. Si se descubre un sabor u olor extraño en el destilado agua, reemplace la bolsita de carbón activado inmediatamente.

El agua tendrá más sabor si utilizas 2 sobres a la vez.

Por favor, no coloque una bolsita de carbón activado sin usar o actualmente utilizada en el refrigerador para evitar la absorción de olores que darían como resultado un mal sabor del agua.

Las bolsitas de carbón activado usadas se pueden reutilizar para eliminar olores colocándolas en los zapatos o en el refrigerador. Las bolsitas de carbón activado nuevas pueden liberar un pequeño rastro de polvo negro, que es completamente inofensivo para el cuerpo humano. Es solo carbón en polvo. Úselo con tranquilidad.

Los nuevos sobres de carbón activado vienen sellados en bolsas de plástico selladas y Debe conservarse en un lugar fresco.

La vida útil almacenada de un sobre de carbón activado nuevo es de 2 años.

LIMPIADORES DE DESTILADORES

Ingredientes del limpiador: Ácido cítrico de calidad alimentaria (elaborado a partir de cultivos naturales como papas y maíz). Funciones: Puede disolver la suciedad y los residuos duros e inhibir el crecimiento de bacterias.

Objetivo: Limpiar el residuo restante después de un proceso de destilación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Causas	Soluciones
1. Raro ruido ocurre en la cima	(1) Demasiada suciedad en El motor que causa Esta pieza puede volverse defectuosa o hacer un ruido extraño.	Limpiar el motor y volver a montar la parte superior.
2. La parte superior no tiene ninguna función	(1) El eje del motor está atascado	Buscando ayuda de servicio al cliente
	(2) Conexión del cable del motor error	Compruebe la conexión del cable del motor
	(3) Mal funcionamiento del fusible del motor	Reemplace el motor y vuelva a ensamblarlo
	(4) Alimentación desconectada del cuerpo.	Reexamen del cuerpo del destilador
3. Agua fuga desde arriba durante el destilación proceso	(1) La parte superior tiene un problema de disipación de calor.	Asegúrese de que el cable de alimentación principal esté enchufado a la toma de pared.
	(2) El ventilador deja de funcionar o hay exceso de polvo.	Vuelva a examinar el funcionamiento de la parte superior y limpie el polvo.
	(3) El anillo de goma del cojín se ha endurecido.	Reemplace el anillo de goma del cojín
	(4) El anillo de goma del cojín está instalado incorrectamente	Por favor, vuelva a comprobar el anillo de goma del cojín.

<p>(5) El conducto de enfriamiento está obstruido o el agua destilada no gotea con suavidad.</p>	<p>Vuelva a examinar el conducto de enfriamiento y elimine la materia extraña. Verifique el agua destilada fluir de regreso</p>
<p>(6) La boquilla está instalada incorrectamente y está provocando una fuga de agua destilada.</p>	<p>Por favor, instálelo correctamente después de la confirmación.</p>
<p>(7) Otras fugas de agua</p>	<p>La boquilla y el pico del recipiente de agua no se alinearon correctamente</p>

Problemas	Causas	Soluciones
<p>4. Problema de calentamiento corporal.</p>	<p>(1) No hay suministro de energía al cuerpo, cables de alimentación y enchufes conexión problema.</p>	<p>Verifique los 2 lados de los cables de alimentación y los enchufes para ver si tienen algún problema de mala conexión o no. Verifique que el funcionamiento del tomacorriente de pared sea normal o no. Verifique que el interruptor de alimentación principal esté en la posición "ON" o no.</p>
	<p>(2) Fusible quemado(A veces ocurre en medio del proceso de destilación)</p>	<p>Reemplazar el fusible</p>
	<p>(3) Mal funcionamiento del cable de alimentación principal</p>	<p>Reemplace el cable de alimentación principal</p>

5. Zócalos quemados	Los cables de alimentación no estaban enchufados correctamente. resultados en Una mala conexión y se derrite	Reemplazar los enchufes
6. Cable de alimentación principal quemado	El cable de alimentación está deformado debido a un funcionamiento inadecuado	Reemplace el cable de alimentación principal
7. Fuga de agua del cuerpo.	(1)El tanque de acero inoxidable está roto.	Reemplazar el tanque de acero inoxidable
	(2)El agua gotea desde arriba hacia abajo.	Compruebe la parte superior durante la destilación
8. Colección de destilado Sin agua de 4 litros	(1)Se vertieron menos de 4 litros de agua .	Vierta el agua hasta la línea "LLENO"
	(2)El ventilador deja de funcionar, lo que provoca la pérdida de vapor.	Verifique que el funcionamiento del ventilador y la energía sean normales o no
9. El interruptor de alimentación principal no funciona correctamente	No se puede cambiar	Reemplazar el interruptor de alimentación principal

NOTA

Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo. casas de campo.

por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial. entornos de tipo bed and breakfast.

Si el fabricante desea limitar el uso del aparato a un valor inferior al indicado anteriormente, esto se indica claramente en las instrucciones. Antes de utilizar este producto, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI DESTYLOWANEJ

MASZYNA DO WODY

MODEL:YMK40101

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

WODA DESTYLOWANA
MASZYNA

MODEL:YMK40101






POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p>

PARAMETR

Model	YMK40101
Tworzywo	Stal nierdzewna 304, Polipropylen
Moc wejściowa	AC220-240V 50-60Hz (Europa/AU) AC120V 60Hz (Ameryka Północna)
Moc znamionowa	750 W
Objętość destylatora	4,2 kwarty 1,1 galona 4 l

Objętość butelki	4,2 kwarty 1,1 galona 4 l
Szybkość przetwarzania	1,1 kwarty/godz. 0,26 galona na godzinę 1L/H
Temperatura odcięcia bezpieczeństwa	300°F 150°C

Dziękujemy za zakup destylatora wody VEVOR. Przed użyciem naszego destylatora, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie części są w dobrym stanie i uważne przeczytanie instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA - Przeczytaj przed użyciem NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

(OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała!)

Nie zanurzaj głowicy ani podstawy w wodzie ani innym płynie, ani nie spłukuj ich pod kranem.

Po osuszeniu wody w beczce destylacyjnej i jej automatycznym zabezpieczeniu przez system zabezpieczający przed wysuszeniem, zespół maszyny należy otworzyć po upływie około 15 minut, aby uniknąć możliwych obrażeń spowodowanych parą w beczce.

Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy podane napięcie jest zgodne z napięciem stosowanym lokalnie.

Jeśli wtyczka, gniazdko lub produkt są uszkodzone, nie należy bez pozwolenia oddawać urządzenia do naprawy. Zapobiega to nieprawidłowemu podłączeniu obwodu wewnętrznego, co może skutkować zwarcieniem i innymi zagrożeniami.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

urządzenia w bezpieczny sposób i czy rozumieją związane z tym zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z zaburzeniami fizycznymi lub psychicznymi, aby uniknąć szkód spowodowanych przez niewłaściwe

używać.

Nie dotykaj gorących powierzchni bez zabezpieczenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Nie rozbieraj urządzenia, chyba że autoryzowany serwisant. Odłącz urządzenie przed napełnieniem go.

Nie przekraczaj znaku MAX.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy dotykać gniazda moką ręką.

porażenie prądem.

Jeśli wtyczka, gniazdko lub produkt są uszkodzone, nie należy bez pozwolenia oddawać urządzenia do naprawy. Zapobiega to nieprawidłowemu podłączeniu obwodu wewnętrznego, co może skutkować zwarciami i innymi zagrożeniami.

Przy wyjmowaniu podzespołów głowicy lub środków czyszczących należy najpierw nacisnąć wyłącznik, a następnie odłączyć wtyczkę zasilającą podzespołów głowicy i wtyczkę zasilającą komputera głównego.

Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy podłączać do tego samego gniazdka innych urządzeń o dużym poborze mocy.

Zawsze odłączaj główny przewód zasilający przed napełnianiem lub czyszczeniem urządzenia, a także zawsze, gdy nie jest ono używane.

INSTRUKCJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ze względu na zastosowanie zupełnie nowej stali nierdzewnej w zbiorniku destylacyjnym, przez pierwsze kilka cykli możesz wyczuć bardzo delikatny „zapach nowości” lub słaby smak.

Jednak woda jest całkowicie czysta i bezpieczna do spożycia. Wszelkie pozostałości zapachu lub smaku znikają z każdym użyciem, aż woda stanie się

całkowicie bezwonny i bez smaku. Po kilku pierwszych cyklach nie powinno być prawie żadnego smaku, a w rzeczywistości będzie „smakować” lepiej niż jakkolwiek inna filtrowana lub butelkowana woda.

Zdejmij głowicę aparatu lub wyczyść aparat, najpierw naciśnij wyłącznik i odłącz przewód zasilający.

Za pierwszym razem należy dodać do zbiornika głównego silnika 1,0 l wody i 2 łyżki kwasu cytrynowego, gotować wodę przez około 20 minut, po wylaniu wody przepłukać zbiornik i pokrywę destylacyjną czystą wodą (woda destylowana przygotowana za pierwszym razem nie nadaje się do picia).

Podczas czyszczenia wnętrza nie wolno używać szczotek drucianych (aksamitnych) i inne twarde przedmioty do czyszczenia wewnętrznego zbiornika głównego silnika i wewnętrzny zbiornik głowicy maszyny, aby uniknąć zarysowań powstających na powierzchni wewnętrznego zbiornika, co spowoduje gromadzenie się brudu w szczelinach i powstanie drobnych rys.

Gdy zajdzie potrzeba zatrzymania produkcji, można nacisnąć wyłącznik.

Nie ma potrzeby czekać, aż woda w zbiorniku maszyny hosta się napełni. wyschnąć całkowicie.

Ten produkt może w sposób ciągły produkować wodę destylowaną, naciśnij przycisk WYŁ. przełączyć i włączyć element głowicy po upływie około 15 minut. Dodaj wodę z największą miarką do wewnętrznego zbiornika głównej maszyny i naciśnij przycisk ON, aby ponownie uruchomić destylację.

CECHY PRODUKTU



Destylator wody VEVOR Gotuje wodę, aby zabić bakterie i pasożyty, zbiera oczyszczoną parę i pozostawia zanieczyszczenia. Chłodzi i skrapla parę do czystej wody destylowanej.

Zbiornik i dysza VEVOR są wykonane ze stali nierdzewnej 304, wyposażone w silikonową rurkę spożywczą i wysokiej jakości karafkę. Woda w żadnym momencie nie dotyka plastiku. W 100% gotowana i sterylizowana, czysta i bezpieczna.

Codziennie picie wody destylowanej pomaga zachować nawodnienie i zdrowie.

Zaawansowany, cichy wentylator + technologia superchłodzenia: superchłodzenie parowe.

Przełącznik WŁ./WYŁ.: Możliwość uruchomienia lub zatrzymania produkcji kondensatu w dowolnym momencie.

Funkcja ochrony przed wysuszeniem: Gdy woda w zbiorniku całkowicie wyparuje, regulator temperatury automatycznie wyłączy zasilanie w celu ochrony urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



NIE.	Nazwa	Ilość.		NIE.	Nazwa	Ilość.
	Destylator wody	1		I	Pokrywa na butelkę	1
B	Butelka	1		F	Kwas cytrynowy	1
C	Przewód zasilający	1		G	Rurka silikonowa	1
D	Pył ze stali nierdzewnej okładka	1		H	Węgiel aktywowany Saszetka (Jeden w Dysza)	4

INSTRUKCJA OBSŁUGI

		
<p>Zainstaluj zbiornik na wodę</p>	<p>Umieszczanie węgla aktywowanego</p>	<p>Montaż rurki silikonowej</p>
		
<p>Wlej do wiadra środek czyszczący na bazie kwasu cytrynowego i wyczyść wnętrze wiaderko</p>	<p>Wlej wodę do zbiornik destylatora, nie przekraczać poziomu wody</p>	<p>Włóż głowę przewód zasilający do gniazda przewodu zasilającego głowicy</p>
		
<p>Połącz przewód zasilający korpusu do korpusu głównego</p>	<p>Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego korpusu do otworu gniazdka ściennego lub odpowiednia tacka kablowa</p>	<p>Umieść wodę zbiornik magazynowy prawidłowo</p>

	
<p>Naciśnij przycisk resetowania, aby rozpocząć destylacja. (z przodu korpusu głównego)</p>	<p>Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ., aby Zatrzymaj destylację. (czerwony przycisk z tyłu urządzenia. Po wyłączeniu przełącznika jego kontrolka zgaśnie)</p>

Aby zapobiec przeciążeniu, podczas pracy urządzenia nie należy dzielić tego samego gniazdka z innymi urządzeniami o dużym poborze mocy. Należy upewnić się, że powierzchnia jest sucha, a urządzenie jest całkowicie zmontowane.

1. Napełnij zbiornik destylatora wodą, nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.

※Użycie gorącej lub przegotowanej wody może skrócić czas destylacji.

2. Załóż z powrotem górną część zbiornika destylatora i ustaw pojemnik zbiorczy pod wylotem wody destylowanej.

※Sprawdź, czy pierścień uszczelniający głowicy maszyny jest prawidłowo zamontowany i czy nie przecieka.

3. Podłącz przewody zasilające do gniazdka i urządzenia destylującego. ※Upewnij się, że przewody zasilające są prawidłowo podłączone i zamocowane.

4. Naciśnij przycisk resetowania na maszynie destylacyjnej. Wskaźnik startu

Przycisk zapala się, wentylator głowicy zaczyna się obracać, a maszyna destylacyjna zaczyna się nagrzewać.

5. Maszynę destylacyjną podgrzewa się przez około 30 minut, a następnie destyluje się

woda zaczyna powoli kapać z destylatora do karafki.

6. Zatrzymaj destylację naciskając CZERWONY przełącznik lub odłączając główny przewód zasilający od gniazdka. ✖Destylator VEVOR

jest specjalnie wyposażony w system zabezpieczający przed wysuszeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa automatycznie zatrzymuje się, gdy zbiornik destylacyjny jest suchy.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA



※Przed pierwszym użyciem należy wygotować urządzenie z kwasem cytrynowym i wodą, a następnie je wyczyścić.

1. Do zbiornika destylatora wlej 1,0 l wody i dodaj 2 łyżki kwasu cytrynowego, załóż górną część i gotuj wodę przez około 20 minut.

2. Po wylaniu wody należy umyć zbiornik destylatora oraz nasadkę miękką szmatką (woda destylowana przygotowana po raz pierwszy nie nadaje się do picia).

3. Opłukać te części czystą wodą, uważając, aby nie zamoczyć żadnych podzespołów elektrycznych.

CIEPŁE WSKAZÓWKI:

Wyczyść wnętrze zbiornika wrzącego po zakończeniu każdego cyklu i ostygnięciu urządzenia przez co najmniej 30 minut. Odłącz destylator od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed jakimkolwiek czyszczeniem, konserwacją lub naprawą.

Nigdy nie używaj żrących środków chemicznych ani silnych środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić stalową okładzinę.

Zbiornik destylatora należy codziennie płukać i przecierać czystą wodą i miękką szmatką.

Przynajmniej raz w miesiącu należy czyścić zbiornik i pokrywę destylatora, aby usunąć osady mineralne i inne zanieczyszczenia z wyściółki ze stali nierdzewnej.

Wyczyść butelkę zbiorczą przynajmniej raz w miesiącu ciepłą wodą z mydłem i dokładnie ją wypłucz, aby usunąć wszelkie pozostałości mydła. Nigdy nie zmieniaj szybko ciepłej i zimnej wody, ponieważ może to uszkodzić butelkę.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zdjąć z pokrywy zatyczkę zbiorczą, na jej miejsce założyć zatyczkę magazynującą i przechowywać destylator w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i dostępu dzieci.

※To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1)To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2)To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.


Silikonowa uszczelka zapobiega wydostawaniu się wody z destylatora. Podczas umieszczania lub wymiany upewnij się, że zaokrąglona strona jest skierowana do góry.





WĘGIEL AKTYWOWANY I ZESTAW DYSZY

Montaż i demontaż dyszy wylotowej pokazano na schemacie po prawej stronie. Przed zamontowaniem dyszy wylotowej wody w głowicy maszyny, węgiel aktywny należy zamontować w wylocie wody ze stali nierdzewnej

dysza pierwsza. Sprawdź, czy uszczelka pozostaje na swoim miejscu.





※ Jeśli deflektor pary jest zdeformowany, należy go naprawić ręcznie, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na wydajność wylotu wody.



INSTRUKCJA OTWIERANIA POKRYWY DESTYLATORA

Poczekaj 15 minut po zatrzymaniu destylacji przed zdjęciem pokrywy. Ostrożnie otwórz pokrywę z boku, aby uniknąć poparzenia.



※ Zdejmij górną pokrywę 15 minut po zakończeniu destylacji

SASZETKA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Składniki węgla aktywowanego: Naturalna skorupa kokosa. Funkcje: Usuwa odświeża zapachy i poprawia smak.

Data ważności: Każdą saszetkę węgla aktywowanego należy wymienić w ciągu okres 25 dni. Jeżeli w destylowanym napoju wykryje się dziwny smak lub zapach wody, należy natychmiast wymienić saszetkę z węglem aktywnym.

Woda będzie smaczniejsza, jeśli użyjesz dwóch saszetek na raz.

Proszę nie umieszczać nieużywanej lub aktualnie używanej saszetki z węglem aktywnym w lodówce, aby uniknąć wchłaniania zapachów, co mogłoby skutkować pogorszeniem smaku wody.

Zużyty woreczek z węglem aktywnym można ponownie wykorzystać do usuwania zapachów, umieszczając go w butach lub lodówce. Nowe woreczki z węglem aktywnym mogą uwalniać śladowe ilości czarnego prochu, który jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. To po prostu sproszkowany węgiel drzewny. Proszę używać bez obaw.

Nowe saszetki z węglem aktywnym są pakowane w szczelne plastikowe torby i należy przechowywać w chłodnym miejscu.

Okres przechowywania nowego opakowania z węglem aktywnym wynosi 2 lata.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO DESTYLATORÓW

Składniki czyszczące: Kwas cytrynowy spożywczy (wykonany z naturalnych upraw, takich jak ziemniaki i kukurydza). Funkcje: Może rozpuszczać brud i twarde pozostałości oraz hamować rozwój bakterii.

Cel: Oczyszczenie pozostałości po procesie destylacji

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy	Powoduje	Rozwiązania
1. Dziwne hałas występuje w na górze	(1)Za dużo brudu Silnik, który powoduje ta część może ulec uszkodzeniu lub wydawać dziwne dźwięki	wyczyść silnik i zamontuj ponownie górę
2. Góra nie ma żadnej funkcji	(1)Wał silnika jest zablokowany	Szukam pomocy w obsłudze klienta
	(2)Podłączenie przewodów silnika błąd	Sprawdź połączenie przewodów silnika
	(3)Usterka bezpiecznika silnika	Wymień silnik i ponownie go zmontuj
	(4)Odłączenie zasilania od korpusu	Ponowne badanie organu destylacyjnego
3. Woda przeciek z na górze podczas destylacja proces	(1) Góra ma problem z odprowadzaniem ciepła	Upewnij się, że główny przewód zasilający jest podłączony do gniazdka ściennego
	(2) Wentylator przestaje działać lub gromadzi się w nim dużo kurzu	Ponownie sprawdź działanie blatu i wyczyść go z kurzu
	(3) Pierścień gumowy poduszki stwardniał	Wymień gumowy pierścień poduszki
	(4) Pierścień gumowy poduszki został nieprawidłowo zamontowany	Proszę ponownie sprawdzić gumowy pierścień poduszki

	(5) Przewód chłodzący jest zatkany lub woda destylowana nie kapie płynnie	Ponownie sprawdź przewód chłodzący i usuń ciała obce. Sprawdź wodę destylowaną przepływ powrotny
	(6) Dysza jest nieprawidłowo zamontowana i powoduje wyciek wody destylowanej	Proszę zainstalować poprawnie po potwierdzeniu
	(7) Inne wycieki wody	Dysza i wylewka pojemnika na wodę nie są prawidłowo ustawione

Problemy	Powoduje	Rozwiązania
4. Problem z nagrzewaniem ciała	(1) Brak zasilania korpusu, przewodów zasilających i golenie gniazd połączenie problem.	Sprawdź obie strony przewodu zasilającego i gniazdka, czy nie ma problemów z połączeniem. Sprawdź, czy gniazdko ścienna działa prawidłowo. Sprawdź, czy główny wyłącznik zasilania jest w pozycji „ON”.
	(2) Przepalony bezpiecznik (czasami (ma miejsce w środku procesu destylacji))	Wymień bezpiecznik
	(3) Awaria głównego przewodu zasilającego	Wymień główny przewód zasilający

5. Wypalone gniazda	Przewody zasilające nie były prawidłowo podłączone wyniki w słabe połączenie i się stopiło	Wymień gniazda
6. Spalony główny przewód zasilający	Przewód zasilający jest zdeformowany na skutek nieprawidłowej obsługi	Wymień główny przewód zasilający
7. Wyciek wody z ciała	(1)Zbiornik ze stali nierdzewnej jest uszkodzony	Wymień zbiornik ze stali nierdzewnej
	(2)Woda kapie z góry na dół	Sprawdź górę podczas destylacji
8. Kolekcja d destylowany bezwodny niż 4 litry	(1)Wlano mniej niż 4 litry wody	Wlać wodę do linii „PEŁNY”
	(2) Wentylator przestaje działać, co powoduje utratę pary	Sprawdź, czy wentylator działa prawidłowo i czy zasilanie jest prawidłowe.
9. Główny wyłącznik zasilania jest uszkodzony	Nie można przełączyć	Wymień główny wyłącznik zasilania

NOTATKA

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy. gospodarstwa rolne.

przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych. Obiektów typu Bed and Breakfast.

Jeśli producent chce ograniczyć użytkowanie urządzenia do mniej niż wyżej wymienionego, jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji. Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VAN GEDISTILLEERD WATERMACHINE MODEL:YMK40101

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

GEDISTILLEERD WATER
MACHINE

MODEL:YMK40101






HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangende interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.</p>
	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

PARAMETER

Model	YMK40101
Materiaal	304 roestvrij staal, Polypropyleen
Ingangsvermogen	AC220-240V 50-60Hz (Europa/AU) AC120V 60Hz (Noord-Amerika)
Nominaal vermogen	750W
Distilleerder volume	4,2 Qt 1,1 gal 4L

Flesvolume	4,2 Qt 1,1 gal 4L
Verwerkingssnelheid	1,1 liter/uur. 0,26 g/u 1L/U
Veiligheidstemperatuur	150°C 150°C

Bedankt voor de aankoop van de VEVOR waterdestilleerder. Controleer voor gebruik van onze distilleerder of alle onderdelen in goede staat zijn en lees de instructies zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Lees deze instructies voordat u het apparaat bedient. GEVAAR VOOR VERBRANDING!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

(WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen!)

Dompel de kop en de voet niet onder in water of een andere vloeistof en spoel ze ook niet af met de kraan.

Nadat het water in het distillatievat is gedroogd en automatisch is beschermd door het anti-uitdrogingsstelsel, wordt de machine na een interval van ongeveer 15 minuten geopend om mogelijke schade door de stoom in het vat te voorkomen.

Controleer of de aangegeven spanning overeenkomt met de lokaal gebruikte spanning voordat u het product op de voeding aansluit.

Indien de stekker, het stopcontact of het product beschadigd is, mag u het apparaat niet zonder toestemming ter reparatie aanbieden. Zo voorkomt u dat het interne circuit verkeerd wordt aangesloten, wat kan leiden tot kortsluiting en andere gevaren.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

apparaat op een veilige manier gebruiken en als ze de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Dit product is niet geschikt voor mensen met lichamelijke of geestelijke stoornissen, om schade door verkeerd gebruik te voorkomen.

gebruik.

Raak hete oppervlakken niet aan zonder enige bescherming.

ELEKTRISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

Demonteer het apparaat niet, behalve voor de geautoriseerde servicemonteur. Haal de stekker uit het apparaat voordat u het vult. Overschrijd de MAX-markering niet.

Raak de contactdoos niet aan met een natte hand om het risico op elektrocutie.

Als de stekker, het stopcontact of het product beschadigd is, mag u het apparaat niet zonder toestemming voor reparatie verwijderen. Zo voorkomt u dat het interne circuit verkeerd wordt aangesloten, wat kan leiden tot kortsluiting en andere gevaren.

Wanneer u de kopcomponenten of reinigingsproducten verwijdert, drukt u eerst op de UIT-schakelaar en haalt u de stekker van de kopcomponenten en de hoststekker uit het stopcontact.

Sluit geen andere apparaten met een hoog wattage aan op hetzelfde stopcontact terwijl u ze gebruikt, om overbelasting te voorkomen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat vult of schoonmaakt, of wanneer u het niet gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vanwege het gloednieuwe roestvrij staal in de tank, kunt u een heel lichte "nieuwe geur" of een flauwe smaak waarnemen vanaf de eerste paar cycli.

Het water is echter volkomen zuiver en veilig om te consumeren. Eventuele resterende geur of smaak verdwijnt bij elk gebruik totdat het water

volledig geurloos en smaakloos. Na de eerste paar cycli zou er nauwelijks nog smaak over moeten zijn en in feite zal het beter "smaken" dan elk ander gefilterd of gebotteld water.

Verwijder de kop van de stiller of maak de stiller schoon, druk eerst op de UIT-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact

Voeg voor de eerste keer 1,0 liter water en 2 eetlepels citroenzuur toe aan de tank van de hoofdmotor, kook het water ongeveer 20 minuten en spoel na het weggieten van het water de tank en het destillatiedeksel met schoon water (het gedestilleerde water dat voor de eerste keer is gemaakt, kan niet worden gedronken).

Bij het reinigen van het interieur is het verboden om een staalborstel (fluweel) te gebruiken en andere harde voorwerpen om de binnentank van de hoofdmotor schoon te maken en de binnentank van de machinekop, om krassen op de machinekop te voorkomen oppervlak van de binnentank, waardoor vuil zich ophoopt in de spleet met fijne krasjes.

Wanneer het nodig is om de productie te stoppen, kunt u op de UIT-schakelaar drukken.

U hoeft niet te wachten tot het water in de tank van de hostmachine is opgedroogd. volledig opdrogen.

Dit product kan continu gedestilleerd water produceren, druk op de UIT-knop Schakel het hoofdcomponent in en schakel het in na een interval van ongeveer 15 minuten. Voeg het water met de grootste kalkaanslag toe aan de binnentank van het hoofdapparaat en druk op de AAN-schakelaar om het distilleren opnieuw te starten.

PRODUCTKENMERKEN



VEVOR Water Distiller Kookt het water om bacteriën en parasieten te doden, verzamelt de gezuiverde stoom en laat onzuiverheden achter. Koelt en condenseert de stoom tot puur gedestilleerd water.

VEVOR-tank en -sproeier zijn gemaakt van roestvrij staal 304, uitgerust met een siliconenbuis van voedingskwaliteit en een hoogwaardige karaf. Het water raakt op geen enkel punt plastic. 100% gekookt en gesteriliseerd, puur en veilig. Door dagelijks gedestilleerd water te drinken, blijft u gehydrateerd en gezond.

Geavanceerde stille ventilator + Supercooling-technologie: Stoomsuperkoeling.

AAN/UIT-schakelaar: U kunt de condensaatproductie op elk gewenst moment starten of stoppen.

Bescherming tegen uitdrogen: Wanneer het water in de tank volledig verdampt, schakelt de temperatuurregeling automatisch de stroom uit om het apparaat te beschermen.

PAKKETINHOUD



Nee.	Naam	Aantal		Nee.	Naam	Aantal
Een	waterdestilleerder	1		EN	Flessendeksel	1
B	Fles	1		F	Citroenzuur	1
C	Stroomkabel	1		G	Siliconen buis	1
D	Roestvrijstalen stof omslag	1		H	Geactiveerde houtskool Zakje (Een in de Mondstuk)	4

GEBRUIKSAANWIJZING

		
Wateropslagtank installeren	Actieve kool plaatsen	Siliconen slangen installeren
		
Doe citroenzuurreinigingsmiddel in de emmer en maak de binnenkant schoon emmer	Vul water in de distillatietank, overschrijd het waterniveau niet	Plaats het hoofd netsnoer in de hoofdtoedingskabelaansluiting
		
Sluit de netsnoer van het lichaam naar het hoofdlichaam	Sluit de stekker van het netsnoer van de behuizing aan op het stopcontact of een geschikte kabelgoot	Plaats het water opslagtank goed

	
<p>Druk op de reset-schakelaar om de distillatie. (vooraan in het hoofdgedeelte)</p>	<p>Zet de AAN/UIT-schakelaar uit om Stop de distillatie. (de rode op de achterkant van het hoofdgedeelte. Wanneer u de schakelaar uitzet, gaat het indicatielampje ervan uit)</p>

Sluit het stopcontact niet aan op andere apparaten met een hoog wattage terwijl u het gebruikt, om overbelasting te voorkomen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog is en dat het apparaat volledig is gemonteerd.

1. Vul de distilleertank met water, maar overschrijd het maximale waterniveau niet.

ÿHet gebruik van heet of gekookt water kan de distillatietijd verkorten.

2. Plaats de bovenkant van de distilleertank terug en plaats de opvangpot onder de uitlaat voor gedistilleerd water.

ÿControleer of de afdichtring van de machinekop correct is geïnstalleerd en of er geen lekkage is.

3. Sluit de netsnoeren aan op het stopcontact en het distilleerapparaat. ÿZorg ervoor dat de netsnoeren goed zijn aangesloten en vastgemaakt.

4. Druk op de reset-schakelaar op de distilleerdermachine. De indicator van de start

De knop licht op, de ventilator begint te draaien en het distilleerapparaat begint op te warmen.

5. De distilleermachine wordt ongeveer 30 minuten verwarmd en het gedistilleerde

langzaam begint het water uit de distilleerder in de karaf te druppelen.

6. Stop de distillatie door op de RODE schakelaar te drukken of door de stekker uit het stopcontact te halen. De VEVOR

distilleerder is speciaal uitgerust met een anti-droogte beschermingssysteem. De distilleerder stopt automatisch wanneer de tank droog is, om de veiligheid te garanderen.

REINIGINGSINSTRUCTIES



Als u het voor de eerste keer gebruikt, kook het dan met citroenzuur en water en maak het daarna schoon.

1. Voeg 1,0 liter water en 2 eetlepels citroenzuur toe aan de tank, zet het bovenstuk erop en kook het water ongeveer 20 minuten.
2. Nadat u het water hebt weggegooid, wast u de tank en de dop van de distilleerder schoon met een zachte doek (het eerste gedestilleerde water dat u maakt, kan niet gedronken worden).
3. Spoel deze onderdelen af met schoon water. Zorg er wel voor dat de elektrische componenten niet nat worden.

WARME TIPS:

Reinig de binnenkant van de kooktank nadat elke cyclus is beëindigd en het apparaat ten minste 30 minuten is afgekoeld. Koppel de distilleerder los van de stroom en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt, onderhoudt of repareert.

Gebruik nooit bijtende chemicaliën of agressieve schuurmiddelen, deze kunnen de stalen bekleding beschadigen.

Spoel en veeg de tank van de distilleerder dagelijks schoon met schoon water en een zachte doek.

Maak de tank en de dop van de distilleerder minimaal maandelijks schoon om minerale afzettingen en andere ophopingen van de roestvrijstalen voering te verwijderen.

Maak de opvangfles minstens maandelijks schoon met warm zeepwater en spoel hem daarna grondig om zeepresten te verwijderen. Wissel nooit snel tussen warm en koud water, want dit kan de fles beschadigen.

Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, verwijdert u de opvangdop van het deksel, plaatst u de bewaardop terug en bewaart u het distilleerapparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

SILICONEN AFDICHTING MONTAGE


De siliconen afdichting voorkomt dat er water uit de distilleerder ontsnapt. Zorg er bij het plaatsen of vervangen voor dat de ronde kant naar boven wijst.






GEACTIVEERDE HOUTSKOOL & SPUITMOND MONTAGE

Installatie en demontage van de uitlaatsproeier worden weergegeven in het diagram aan de rechterkant. Voordat de wateruitlaatsproeier in de machinekop wordt geïnstalleerd, moet de actieve kool in de roestvrijstalen wateruitlaat worden geïnstalleerd

eerst de sproeikop. Controleer of de afdichting op zijn plaats blijft.





ÿ Als de stoomgeleider vervormd is, corrigeer dit dan handmatig, anders heeft dit invloed op de efficiëntie van de wateruitlaat.



INSTRUCTIE VOOR HET OPENEN VAN HET DEKSEL VAN DE DISTILLEERDER

Wacht 15 minuten na het stoppen van de distillatie voordat u het deksel verwijdert. Open het deksel voorzichtig vanaf de zijkant om verbranding te voorkomen



ÿ Verwijder het bovenste deksel 15 minuten na het stoppen van de distillatie

GEACTIVEERDE HOUTSKOOLZAKJE

Ingrediënten van actieve kool: Natuurlijke kokosnootschil. Functies: Verwijderd geuren en verbetert de smaak.

Geldigheidsdatum: Elk zakje actieve kool moet binnen een periode van 25 dagen. Als er een vreemde smaak of geur wordt ontdekt in het gedestilleerde water, vervang dan onmiddellijk het zakje actieve kool.

Water smaakt lekkerder als u 2 zakjes tegelijk gebruikt.

Plaats geen ongebruikt of momenteel gebruikt zakje actieve kool in de koelkast.

in de koelkast om te voorkomen dat er geurtjes in het water komen, waardoor het water een vieze smaak krijgt.

Gebruikte actieve kool sachets kunnen opnieuw worden gebruikt voor geurverwijdering door ze in schoenen of de koelkast te leggen. Nieuwe actieve kool sachets kunnen een klein spoor van zwart poeder vrijgeven, wat volkomen onschadelijk is voor het menselijk lichaam. Het is gewoon gepoederde houtskool. Gebruik het met een gerust hart.

Nieuwe zakjes met actieve kool worden in verzegelde plastic zakken verpakt en

Moet op een koele plaats bewaard worden.

De houdbaarheid van een nieuw zakje actieve kool bedraagt 2 jaar.

DISTILLEERDER REINIGERS

Ingrediënten voor de reiniging: Citroenzuur van voedingskwaliteit (gemaakt van natuurlijke gewassen zoals aardappelen en maïs). Functies: Kan vuil en harde resten oplossen en de groei van bacteriën remmen.

Doel: Het reinigen van het resterende residu na een destillatieproces

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
1. Raar lawaai komt voor in de bovenkant	(1) Te veel vuil op de motor die ervoor zorgt dit onderdeel defect raakt of vreemde geluiden maakt	maak de motor schoon en monteer de bovenkant weer
2. Bovenkant heeft geen functie	(1) Motor zit vast	Op zoek naar klantenservice-assistentie
	(2) Aansluiting motorkabel fout	Controleer de motordraadverbinding
	(3) Motorzekerings defect Vervang de motor en monteer deze opnieuw	
	(4) Stroom losgekoppeld van het lichaam	Heronderzoek van het distilleerderslichaam
3. Water lekkage van de top tijdens de distillatie proces	(1) Bovenkant heeft een slecht warmteafvoerprobleem	Zorg ervoor dat het netsnoer in het stopcontact zit
	(2) Ventilator stopt met draaien of overmatig stof	Controleer de werking van de bovenkant opnieuw en maak hem stofvrij
	(3) De rubberen kussenring is verhard	Vervang de rubberen kussenring
	(4) De rubberen kussenring is verkeerd geïnstalleerd	Controleer de rubberen ring van het kussen opnieuw

	(5) Koelkanaal is verstopt of het gedestilleerde water druppelt niet soepel	Controleer het koelkanaal opnieuw en verwijder vreemde stoffen. Controleer het gedestilleerde water terugstromen
	(6) Het mondstuk is verkeerd geïnstalleerd en veroorzaakt een lekkage van gedestilleerd water	Installeer het correct na bevestiging
	(7) Andere waterlekkage	Het mondstuk en de tuit van de watercontainer waren niet goed uitgelijnd

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
4. Probleem met lichaamsverwarming	(1) Geen stroomtoevoer naar het lichaam, netsnoeren en socketshave verbinding probleem.	Controleer of er aan beide kanten van de stroomkabels en stopcontacten sprake is van slechte verbindingen. Controleer of het stopcontact normaal functioneert. Controleer of de hoofdschakelaar op de stand "AAN" staat.
	(2) Doorgebrande zekering (soms gebeurt halverwege het destillatieproces)	Vervang zekering
	(3) Storing in het hoofdstroomsnoer	Vervang het hoofdstroomsnoer

5. Verbrande stopcontacten	De netsnoeren waren niet goed aangesloten, resulteert in een slechte verbinding en het is gesmolten	Vervang stopcontacten
6. Doorgebrande hoofdstroomkabel	Stroomkabel is vervormd door onjuist gebruik	Vervang het netsnoer
7. Waterlekkage uit het lichaam	(1)De roestvrijstalen tank is kapot	Vervang de roestvrijstalen tank
	(2)Water druppelt van boven naar beneden	Controleer de bovenkant tijdens de distillatie
8. Verzameling d gedistilleerd waterloos dan 4 liter	(1)Minder dan 4 liter water gegoten	Giet het water tot aan de "VOLLE lijn"
	(2)De ventilator stopt met draaien waardoor de stoom verloren gaat	Controleer of de ventilator en de stroomvoorziening normaal werken of niet
9. Hoofdschakelaar is defect	Kan niet wisselen	Vervang de hoofdschakelaar

OPMERKING

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen. boerderijen.

door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen. bed and breakfast-achtige omgevingen.

Als de fabrikant het gebruik van het apparaat wil beperken tot minder dan hierboven vermeld, staat dit duidelijk in de instructies. Lees deze instructies aandachtig door voordat u dit product gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BRUKSANVISNING FÖR DESTILLERAD

VATTENMASKIN

MODELL: YMK40101

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

DEstillERET VATTEN MASKIN




MODELL: YMK40101



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.</p>
	<p>Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

PARAMETER

Modell	YMK40101
Material	304 rostfritt stål, Polypropen
Ingångseffekt	AC220-240V 50-60Hz (Europa /AU) AC120V 60Hz (Nordamerika)
Nominell effekt	750W
Distiller Volym	4,2Qt 1,1gal 4L

Flaskvolym	4,2Qt 1,1gal 4L
Bearbetningshastighet	1,1 qt./timme. 0,26 gph 1 L/H
Säkerhetsavstängningstemperatur	300°F 150°C

Tack för att du köpte VEVOR vattendestillatör. Innan du använder vår destillerare, kontrollera att alla delar är i gott skick och läs instruktionerna noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER - Läs innan du använder SKÄLNINGSFARA!

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

(VARNING: För att minska risken för brännskador, elstöt, brand eller personskador!)

Sänk inte ner huvudet och basen i vatten eller annan vätska och spola inte heller med kranen.

Efter att vattnet i destillationscylindern har torkats och automatiskt skyddas av antitorrskyddssystemet, ska maskinenheten öppnas efter ett intervall på cirka 15 minuter för att undvika eventuell skada orsakad av ångan i tunnan.

Innan produkten ansluts till strömförsörjningen, kontrollera om den markerade spänningen överensstämmer med den lokala använda spänningen.

Om stickkontakten, uttaget eller produkten är skadad, ta inte bort maskinen för reparation utan tillstånd, för att undvika felaktig anslutning av den interna kretsen, vilket leder till kortslutning i strömmen och andra faror.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av

på ett säkert sätt och om de förstår riskerna.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.

Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. Denna produkt är inte lämplig för personer med fysiska eller psykiska störningar, för att undvika skador orsakade av fel

använda.

Rör inte vid varm yta utan något skydd.

ELEKTRISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ta inte isär enheten förutom för auktoriserad serviceman. Koppla ur enheten innan du fyller den.

Överskrid inte MAX-märket.

Rör inte vid uttaget med våt hand för att minska risken för elstöt.

Om stickkontakten, uttaget eller produkten är skadad, ta inte bort maskinen för reparation utan tillstånd, för att undvika felaktig anslutning av den interna kretsen, vilket resulterar i kortslutning i strömmen och andra faror.

När du tar huvudkomponenterna eller rengöringsprodukterna, tryck först på OFF-knappen och dra ur strömkontakten till huvudkomponenterna och värdkontakten.

Dela inte samma uttag med andra högeffektsapparater under drift för att förhindra överbelastning.

Dra alltid ur nätsladden innan du fyller eller rengör enheten eller när den inte används.

INSTRUKTIONER INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

På grund av det helt nya rostfria stålet i destillationstanken kan du uppfatta en D mycket liten "ny lukt" eller svag smak från de första par cyklerna eller så.

Vattnet är dock helt rent och säkert att konsumera. All kvarvarande doft eller smak försvinner vid varje användning tills vattnet blir

helt lukt- och smaklös. Efter de första cyklerna borde det knappt finnas någon smak alls och faktiskt kommer det att "smaka" bättre än något annat filtrerat eller buteljerat vatten.

Ta bort huvudet på stiller eller rengör stiller, tryck först på OFF-knappen och dra ur nätsladden

För första gången, tillsätt 1,0L vatten och 2 matskedar citronsyra i huvudmotorns tank, koka vatten i cirka 20 minuter, efter att ha hållt ut vattnet, skölj tanken och destillationslocket med rent vatten (det destillerade vatten som gjorts för första gången kan inte drickas).

Vid rengöring av interiören är det förbjudet att använda ståltrådsborste (sammet) och andra hårda artiklar för att skrubba den inre tanken i huvudmotorn och maskinhuvudets inre tank, för att undvika repor som bildas på maskinen ytan på den inre tanken, vilket kommer att orsaka smutsansamling i springan med fina repor.

När det är nödvändigt att stoppa produktionen kan du trycka på OFF-knappen.

Det finns ingen anledning att vänta på att vattnet i tanken på värdmaskinen ska göra det torra upp helt.

Denna produkt kan kontinuerligt producera destillerat vatten, tryck på OFF växla och slå på huvudkomponenten efter ett intervall på cirka 15 minuter. Tillsätt vattnet med den största skalan i huvudmaskinens innertank och tryck på ON-knappen för att starta om destilleringen.

PRODUKTFUNKTIONER



VEVOR Water Distiller Kokar vattnet för att döda bakterier och parasiter, samlar upp den reade ångan och lämnar efter sig orenheter. Kylar och kondenserar ångan till rent destillerat vatten.

VEVOR still tank och munstycke är gjorda av 304 rostfritt stål, utrustad med ett livsmedelsklassat silikonrör och högkvalitativ karaff. Vattnet rör vid inget tillfälle plast. 100 % kokt och steriliserad, ren och säker.

Att dricka destillerat vatten på en daglig basis kan hålla dig hydrerad och frisk.

Avancerad tyst fläkt + Superkylningsteknik: Steam supercooling.

PÅ/AV-brytare: Starta eller stoppa kondensatproduktionen när som helst.

Antitorkskyddsfunktion: När vattnet i destillationstanken helt avdunstar kommer temperaturkontrollen automatiskt att stänga av strömmen för att skydda maskinen.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Inga.	Namn	Antal.		Inga.	Namn	Antal.
	En vattendestillerare	1		och	Flasklock	1
B	Flaska	1		F	Citronsyra	1
C	Nätsladd	1		G	Silikonrör	1
D	Rostfritt stål damm täckta	1		H	Aktivt kol Sachet (En i Munstycke)	4

DRIFTSINSTRUKTIONER

		
Installera vattentank	Placera aktivt kol	Installation av silikonslang
		
Lägg citronsyre rengöringsmedel i hinken och rengör insidan hink	Fyll vatten i destilleringstank, överskrid inte vattennivån	Sätt in huvudet nätsladden i huvudets nätsladsuttag
		
Anslut strömssladd från kroppen till huvudkroppen	Anslut karossens nät kabelkontakt till vägguttagets hål eller en lämplig kabelränna	Placera vattnet lagringstanken ordentligt

	
<p>Tryck på återställningsknappen för att starta destillering. (fram till på huvuddelen)</p>	<p>Stäng av ON/OFF-omkopplaren till stoppa destillationen. (den röda på baksidan av huvuddelen, när du stänger av strömbrytaren slocknar indikatorlampan på den)</p>

Dela inte samma uttag med andra högeffektsapparater under drift för att förhindra överbelastning, och se till att ytan är torr och enheten är helt monterad.

1. Fyll vatten i destilleringstanken, överskrid inte maxnivån för vatten. y Användning av varmt eller kokt vatten kan minska destillationstiden.
2. Sätt tillbaka toppen av destilleringstanken, Placera uppsamlingskärlet under utloppet för destillerat vatten.
y Kontrollera om maskinhuvudets tätningsring är korrekt installerad eller läcker.
3. Anslut strömkablarna till uttaget och destilleringsmaskinen. y Se till att strömkablarna är ordentligt anslutna och fastsatta.
4. Tryck på återställningsknappen på destillationsmaskinen. Indikatorn för starten knappen tänds, huvudfläkten börjar snurra och destillationsmaskinen börjar värmas upp.
5. Destilleringsmaskinen värms upp i cirka 30 minuter och destilleras

vattnet börjar sakta droppa ut från destilleriet till karaffen.

6. Stoppa destillationen genom att trycka på den RÖDA strömbrytaren eller koppla ur nätkabeln från uttaget. **YVEVOR-**

destillatören är speciellt utrustad med antitorrskyddssystem. stoppar automatiskt när destillationstanken är torr för att garantera säkerheten.

RENGÖRINGSINSTRUKTION



ÿ När du använder den för första gången, vänligen koka den med citronsyra och vatten och rengör den sedan.

1. Tillsätt 1,0 L vatten och 2 matskedar citronsyra i tanken, sätt på den övre delen och koka vattnet i cirka 20 minuter.
2. Efter att du har hållt ut vattnet, tvätta destilleriets tank och lock med en mjuk trasa (det destillerade vattnet som gjordes för första gången kan inte drickas).
3. Skölj dessa delar med rent vatten utan att låta några elektriska komponenter bli blöta.

VARMA TIPS:

Rengör insidan av koktanken efter att varje cykel har avslutats och enheten har svalnat i minst 30 minuter. Koppla bort destillatören från strömmen och låt den svalna helt innan rengöring, underhåll eller reparation.

Använd aldrig frätande kemikalier eller hårda slipmedel, som kan skada stålfodret.

Skölj och torka destilleriets tank dagligen med rent vatten och en mjuk trasa.

Rengör destilleriets tank och lock minst en gång i månaden för att ta bort mineralavlagningar och annan ansamling från det rostfria stålfodret.

Rengör uppsamlingsflaskan minst en gång i månaden med varmt tvålsvatten och skölj den noggrant efteråt för att ta bort tvålrester. Växla aldrig mellan varmt och kallt vatten snabbt eftersom det kan skada flaskan.

Om den här enheten inte kommer att användas under en längre tid, ta bort uppsamlingslocket från locket, installera förvaringslocket på sin plats och förvara destilleraren på en sval och torr plats, utom direkt solljus och oåtkomlig för barn.

ÿDenna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

MONTERING AV SILIKONTÄTNING


Silikonförseglingen förhindrar att vatten kommer ut från destillatören. När du placerar eller byter ut den, se till att den rundade sidan är vänd uppåt.







MONTERING AV AKTIVAT KOL OCH MUNSTRYCK

Installation och demontering av utloppsmunstycket visas i diagrammet till höger. Innan vattenutloppsmunstycket installeras i maskinhuvudet ska det aktiva kolet installeras i vattenutloppet av rostfritt stål

munstycket först. Kontrollera att tätningen sitter kvar.





• Om ångbaffeln är deformerad, vänligen korrigerar den manuellt, annars kommer det att påverka vattenutloppets effektivitet.



DISTILLERLOCK ÖPPEN INSTRUKTION

Vänta 15 minuter efter att destillationen stoppats innan du tar av locket. Öppna locket försiktigt från sidan för att undvika skållning



• Ta bort det övre locket 15 minuter efter att destillationen stoppats

AKTIVAT KOLSpåse

Aktivt kol ingredienser: Naturligt kokosnötskal. Funktioner: Tar bort luktar och förbättrar smaken.

Giltighetsdatum: Varje påse med aktivt kol ska bytas ut inom en period på 25 dagar. Om en konstig smak eller lukt upptäcks i destillerat vatten, byt ut påsen med aktivt kol omedelbart.

Vatten blir godare om du använder 2 påsar åt gången.

Placera inte en oanvänd eller för närvarande använd påse med aktivt kol i kylan för att undvika luktabsorption som skulle resultera i dålig vattensmak.

Använd påse med aktivt kol kan återanvändas för att ta bort lukt genom att placera den i skor eller kylskåp. Nya påsar med aktivt kol kan släppa ut ett litet spår av svartkrut, som är helt ofarligt för människokroppen. Det är bara pulveriserat kol. Använd gärna.

Nya påsar med aktivt kol försluts i förseglade plastpåsar och bör förvaras på en sval plats.

Den lagrade livslängden för en ny påse med aktivt kol är 2 år.

DISTILLERRENARE

Renare ingredienser: Livsmedelsklassad citronsyra (tillverkad av naturliga grödor som potatis och majs). Funktioner: Kan lösa upp smuts och hårda rester och hämma tillväxten av bakterier.

Mål: Rengöring av resterande rester efter en destillationsprocess

FELSÖKNING

Problem	Orsaker	Lösningar
1. Konstigt buller förekommer i toppen	(1) För mycket smuts på motorn som orsakar denna del för att bli defekt eller konstigt ljud	rengör motorn och sätt tillbaka toppen
2. Topp har ingen funktion	(1) Motoraxeln har fastnat	Söker hjälp med kundtjänst
	(2) Motorkabelanslutning fel	Kontrollera motorkabelanslutningen
	(3) Fel på motorsäkring Byt ut motorn och sätt tillbaka dem	
	(4) Strömmen frånkopplad från kroppen	Omundersökning av destillatörens kropp
3. Vatten läckage från topp under destillering behandla	(1) Toppen har dåligt värmeavledningsproblem	Se till att nätsladden ansluts till vägguttaget
	(2) Fläkten slutar gå eller mycket damm	Undersök överdelens funktion igen och rengör damm
	(3) Kuddegummiringen har hårdnat	Byt ut dynans gummiring
	(4)Kuddens gummiring är felaktigt installerad	Vänligen kontrollera kuddens gummiring igen

	(5) Kylkanalen är igensatt eller det destillerade vattnet droppar inte jämnt	Undersök kylkanalen igen och ta bort främmande ämnen. Kontrollera det destillerade vattnet flöda tillbaka
	(6) Munstycket är felaktigt installerat och orsakar läckage av destillerat vatten	Installera korrekt efter bekräftelse
	(7) Annat Vattenläckage	Munstycket och pipen på vattenbehållaren passade inte in ordentligt

Problem	Orsaker	Lösningar
4. Kroppsvärmeproblem	(1) Ingen strömförsörjning till kroppen, strömkablar och socketshave förbindelse problem.	Kontrollera att 2 sidor av nätsladdar och uttag har något dåligt anslutningsproblem eller inte. Kontrollera att vägguttaget fungerar normalt eller inte. Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läge "ON" eller inte.
	(2) Trasig säkring(Det ibland händer mitt i destillationsprocessen)	Byt säkring
	(3) Fel på huvudströmkabeln	Byt ut nätsladden

5. Brända uttag	Nätsladdarna var inte ordentligt anslutna till den resulterar i en dålig anslutning och den har smält	Byt ut uttag
6. Bränd huvudströmsladd	Nätsladden är deformerad på grund av felaktig användning	Byt ut nätsladden
7. Vattenläckage från kroppen	(1) Tanken i rostfritt stål är trasig	Byt ut den rostfria tanken
	(2) Vattnet droppar från toppen till botten	Kontrollera toppen under destillationen
8. Samling d destillerad vattenlöst än 4 liter	(1) Hållde mindre än 4 liter vatten	Håll vattnet tills "FULL linjen
	(2) Fläkten slutar gå vilket gör att ångan tappas	Kontrollera fläktens funktion och strömmen är normal eller inte
9. Huvudströmbrytaren är felaktig	Det går inte att byta	Byt ut huvudströmbrytaren

NOTERA

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:

personalköksytor i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer. bondgårdar.

av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer. miljöer av bed and breakfast-typ.

Om tillverkaren vill begränsa användningen av apparaten till mindre än ovanstående anges detta tydligt i bruksanvisningen. Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support