

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GEO GRID

MODEL:50-400/50-450/75-500/100-450

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geo Grid

MODEL:50-400/50-450/75-500/100-450



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.


- Avoid children using geo grid. And this product is not a toy. Do not allow children to play with.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- 2. Wear ANSI-approved work gloves during construction.
- 3. Keep construction area well-lit.
- 4. Keep bystanders out of the area during construction.
- 5. Do not operate when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARATIONS

- ◆ Clean the project area according to the requirements of the drawings, ensuring the flatness and cleanliness of the area.
- ◆ When the ground area is uneven, it is necessary to clean the ground or add a layer of supplementary material to pave it.
- ◆ Before construction, the size of each exposed compartment hopper should be calculated based on the stretching length of each group of compartments. The excess part at the connection is generally not within the calculated length to prevent uneven hopper size and affect the appearance.

SIMPLE INSTRUCTION

<p>Step1:Open the cardboard box and remove the geo grid</p>	 A photograph showing several stacks of cardboard boxes in a warehouse or storage area. The boxes are arranged in neat rows, and some are open, revealing the dark-colored geo grid material inside.
<p>Step2:First, fix the edge of the geo grid , fully expand the geo grid, and connect it properly</p>	 A close-up photograph of the geo grid material. It consists of a dark, perforated plastic sheet with a grid of raised, diamond-shaped cells. The material is shown being connected to another piece, with the overlapping edges and locking mechanism visible.
<p>Step3: Connect the geo grid and start backfilling.</p>	 A photograph showing the geo grid installed on a slope. The grid is covered with a layer of grey gravel, demonstrating the backfilling process. The grid is laid out in a pattern that follows the contour of the slope.
<p>The geo grid driveway is perfect for slopes or flat areas and works for patios, parking areas, driveways, walking paths, and more.</p>	 A collage of four photographs showing various applications of the geo grid. The top photo shows a large-scale construction site with a yellow excavator and a large area of the grid being laid out. The bottom-left photo shows the grid used for a drainage ditch. The bottom-right photo shows the grid used for a parking area. The bottom-center photo shows the grid used for a slope stabilization project.

LAYING PROCESS AND SPECIFIC METHODS:

1. Unfold the bundled grid, place its outer edge along the gray line, and fix both ends with grid accessories anchor rods to fill the soil inside the cell. Generally, fill it to two-thirds of the height of the geotechnical cell first, and compact the soil inside with an iron rod.
The main purpose is to facilitate the overall linear adjustment after the formation of the geotechnical cell.
2. At this point, the connection of the second compartment can be carried out, and the interior of the first compartment can continue to be filled with soil to a height exceeding two-thirds of the panel height. Then, use an iron rod to compact the soil with a heavy hammer.
The remaining soil can be filled together during the filling of the wall cell until the entire cell construction is completed.
3. When adjusting the panel line type, attention should be paid to identifying the parts that are not easily deformed for line control.
For compartment panels, the accessories connected to the panel can serve as control points.
4. After positioning, the filling should be uniform to ensure uniform size inside the cell; In addition, fine-grained soil must be used for filling the interior of the cell, especially in the areas that come into contact with the exposed materials of the cell panel, to avoid local bulges on the surface of the panel and affect its aesthetics.
5. For stacked flexible retaining wall walls, the panels are fixed as one with the wall, and there is no need to control the elevation of each layer. After controlling the elevation of the bottom layer, subsequent layers can be controlled according to the filling thickness.

Caution:

- ◆ It is necessary to pay attention to the weight of the rolling machine and use a construction machine that is suitable for the foundation condition;
- ◆ Determine the height of the filling soil based on the foundation conditions, generally greater than or equal to 30 centimeters;

SPECIFICATIONS

Model	50-400	50-450	75-500	100-450
Depth	50mm	50mm	75mm	100mm
Load	9.2t/m ²	9.2t/m ²	9.2t/m ²	9.2t/m ²
Unfold size (mm)	8200*1200	5200*2740	7600*2900	5200*2700
Cell size (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color	black	black	black	black

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GRILLE GÉOGRAPHIQUE

MODÈLE : 50-400/50-450/75-500/100-450

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Grille géographique

MODÈLE : 50-400/50-450/75-500/100-450



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux biens de valeur. Évitez

que les enfants utilisent la grille géographique. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants avec qui jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

2. Portez des gants de travail approuvés par l'ANSI pendant la construction.
3. Gardez la zone de construction bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant les travaux.
5. Ne pas opérer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PRÉPARATIONS

Nettoyer la zone du projet conformément aux exigences des dessins, assurer la planéité et la propreté de la zone.

Lorsque la surface du sol est irrégulière, il est nécessaire de nettoyer le sol ou ajouter une couche de matériau supplémentaire pour le paver.

Avant la construction, la taille de chaque compartiment exposé de la trémie doit être calculé en fonction de la longueur d'étirement de chaque groupe de compartiments. La partie excédentaire au niveau de la connexion n'est généralement pas dans la longueur calculée pour éviter une taille de trémie inégale et affecter la apparence.

INSTRUCTION SIMPLE

<p>Étape 1 : Ouvrez la boîte en carton et supprimer la grille géographique</p>	
<p>Étape 2 : Tout d'abord, fixez le bord de la géo grille, développez complètement la grille géographique et connectez-la correctement</p>	
<p>Étape 3 : Connectez la grille géographique et commencer le remblayage.</p>	
<p>L'allée en grille géographique est parfaite pour les pentes ou les surfaces plates et les travaux pour les patios, les aires de stationnement, les allées, les sentiers pédestres et plus.</p>	

PROCESSUS DE POSE ET METHODES SPECIFIQUES :

1. Dépliez la grille groupée, placez son bord extérieur le long de la ligne grise et fixez les deux extrémités avec des tiges d'ancrage d'accessoires de grille pour remplir le sol à l'intérieur de la cellule.
En général, il faut d'abord remplir la cellule géotechnique jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, puis compacter le sol à l'intérieur avec une tige de fer.
L'objectif principal est de faciliter l'ajustement linéaire global après la formation de la cellule géotechnique.
2. À ce stade, la connexion du deuxième compartiment peut être effectuée à l'extérieur, et l'intérieur du premier compartiment peut continuer à être rempli avec sol à une hauteur dépassant les deux tiers de la hauteur du panneau. Ensuite, utilisez un tige de fer pour compacter le sol avec un marteau lourd.
Le sol restant peut être comblé lors du remplissage de la cellule murale jusqu'à ce que la construction de la cellule soit entièrement terminée.
3. Lors du réglage du type de ligne du panneau, une attention particulière doit être portée à l'identification les pièces qui ne se déforment pas facilement pour le contrôle de la ligne.
Pour les panneaux à compartiments, les accessoires connectés au panneau peuvent servir de points de contrôle.
4. Après le positionnement, le remplissage doit être uniforme pour assurer une taille uniforme à l'intérieur de la cellule ; De plus, un sol à grains fins doit être utilisé pour remplir le l'intérieur de la cellule, en particulier dans les zones qui entrent en contact avec le matériaux exposés du panneau cellulaire, pour éviter les renflements locaux sur la surface du panneau et affectent son esthétique.
5. Pour les murs de soutènement flexibles empilés, les panneaux sont fixés comme un seul avec le mur, et il n'est pas nécessaire de contrôler l'élévation de chaque couche. Après en contrôlant l'élévation de la couche inférieure, les couches suivantes peuvent être contrôlé en fonction de l'épaisseur de remplissage.

Prudence:

Il faut faire attention au poids de la machine à rouler et
utiliser un engin de chantier adapté aux fondations

condition;

Déterminer la hauteur du sol de remblai en fonction de la fondation
conditions, généralement supérieures ou égales à 30 centimètres ;

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	50-400	50-450	75-500	100-450
Profondeur	50 mm	50 mm	75mm	100 mm
Charger	9,2t/	9,2t/	9,2t/	9,2t/
Se dérouler taille (mm)	8200*1200	5200*2740	7600*2900	5200*2700
Taille de la cellule (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Matériel	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Couleur	noir	noir	noir	noir

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GEO-GITTER

MODELL: 50-400/50-450/75-500/100-450

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geogitter

MODELL: 50-400/50-450/75-500/100-450



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie, dass Kinder Geogitter verwenden. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie nicht Kinder zum Spielen. ÿ Von

scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

2. Tragen Sie während der Bauarbeiten ANSI-zugelassene Arbeitshandschuhe.

3. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Baustelle.

4. Halten Sie während der Bauarbeiten unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.

6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie

Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile

außerhalb der Reichweite von Kindern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORBEREITUNGEN

ÿ Reinigen Sie den Projektbereich entsprechend den Anforderungen der Zeichnungen.

Sicherstellung der Ebenheit und Sauberkeit des Bereichs.

ÿ Wenn der Boden uneben ist, ist es notwendig, den Boden zu reinigen oder

Fügen Sie zum Pflastern eine Schicht Zusatzmaterial hinzu.

ÿ Vor dem Bau die Größe jedes freiliegenden Fachtrichters

sollte auf der Grundlage der Dehnungslänge jeder Gruppe von

Fächer. Der überschüssige Teil an der Verbindung ist in der Regel nicht innerhalb

die berechnete Länge, um ungleichmäßige Trichtergrößen zu vermeiden und die

Aussehen.

EINFACHE ANLEITUNG

<p>Schritt 1: Öffnen Sie den Karton und entferne das Geogitter</p>	
<p>Schritt 2: Fixieren Sie zuerst die Kante des Geogitter, erweitern Sie das Geogitter vollständig und verbinden Sie es richtig</p>	
<p>Schritt 3: Verbinden Sie das Geogitter und mit dem Verfüllen beginnen.</p>	
<p>Die Geogitter-Einfahrt ist perfekt für Hänge oder ebene Flächen und Arbeiten für Terrassen, Parkplätze, Einfahrten, Gehwege und mehr.</p>	

VERLEGEVORGANG UND SPEZIELLE METHODEN:

1. Entfalten Sie das gebündelte Gitter, platzieren Sie seine Außenkante entlang der grauen Linie und fixieren Sie Beide Enden mit Gitterzubehör-Ankerstäben zum Einfüllen der Erde in die Zelle.
Im Allgemeinen wird zunächst zwei Drittel der Höhe der geotechnischen Zelle gefüllt und der Boden im Inneren mit einem Eisenstab verdichtet.
Der Hauptzweck besteht darin, die allgemeine lineare Anpassung nach dem Bildung der geotechnischen Zelle.
2. An dieser Stelle kann der Anschluss des zweiten Faches erfolgen
aus, und das Innere des ersten Faches kann weiterhin gefüllt werden mit
Boden bis zu einer Höhe von mehr als zwei Dritteln der Plattenhöhe. Verwenden Sie dann eine
Eisenstange, um den Boden mit einem schweren Hammer zu verdichten.
Der restliche Boden kann beim Verfüllen der Wandzelle mitverfüllt werden
bis der gesamte Zellaufbau abgeschlossen ist.
3. Bei der Anpassung des Panel-Linientyps sollte darauf geachtet werden,
die Teile, die sich zur Linienkontrolle nicht leicht verformen.
Bei Fachpaneelen können die an das Paneel angeschlossenen Zubehörteile
dienen als Kontrollpunkte.
4. Nach dem Positionieren sollte die Füllung gleichmäßig sein, um eine gleichmäßige Größe zu gewährleisten
innerhalb der Zelle; Außerdem muss feinkörniger Boden zum Auffüllen der
im Inneren der Zelle, insbesondere in den Bereichen, die mit der
freiliegende Materialien des Zellpanels, um lokale Aufwölbungen auf der Oberfläche zu vermeiden
des Panels und beeinträchtigen dessen Ästhetik.
5. Bei gestapelten flexiblen Stützwänden werden die Paneele als eine Einheit befestigt
die Wand, und es besteht keine Notwendigkeit, die Höhe jeder Schicht zu kontrollieren. Nach
Durch die Kontrolle der Höhe der unteren Schicht können nachfolgende Schichten
entsprechend der Füllstärke gesteuert.

Vorsicht:

Es ist notwendig, auf das Gewicht der Walzmaschine zu achten und
Verwenden Sie eine für das Fundament geeignete Baumaschine

Zustand;

Bestimmen Sie die Höhe des Füllbodens basierend auf dem Fundament
Bedingungen, im Allgemeinen größer oder gleich 30 Zentimeter;

Spezifikationen

Modell	50-400	50-450	75-500	100-450
Tiefe	50 mm	50 mm	75mm	100 mm
Laden	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ
Entfalten Größe (mm)	8200*1200	5200*2740 7600*2900	5200*2700	
Zellengröße (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GRIGLIA GEO

MODELLO:50-400/50-450/75-500/100-450

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Griglia Geo

MODELLO:50-400/50-450/75-500/100-450



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste

le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. ÿ Evitare che i

bambini utilizzino la griglia geo. E questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire

bambini con cui giocare. ÿ

Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

2. Durante i lavori di costruzione, indossare guanti da lavoro omologati ANSI.

3. Mantenere l'area di costruzione ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante i lavori.

5. Non lavorare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PREPARATIVI

ÿ Pulire l'area del progetto secondo i requisiti dei disegni,

garantire la planarità e la pulizia dell'area.

ÿ Quando la superficie del terreno è irregolare, è necessario pulire il terreno o

aggiungere uno strato di materiale supplementare per pavimentarlo.

ÿ Prima della costruzione, la dimensione di ogni tramoggia del compartimento esposto

dovrebbe essere calcolato in base alla lunghezza di allungamento di ciascun gruppo di compartimenti. La parte eccedente alla connessione non è generalmente entro

la lunghezza calcolata per evitare dimensioni irregolari della tramoggia e influenzare la aspetto.

ISTRUZIONI SEMPLICI

<p>Fase 1: aprire la scatola di cartone e rimuovi la griglia geografica</p>	
<p>Passaggio 2: per prima cosa, correggi il bordo del geo griglia, espandi completamente la griglia geografica e collegala correttamente</p>	
<p>Passaggio 3: collegare la griglia geografica e iniziare il riempimento.</p>	
<p>Il vialetto con griglia geo è perfetto per pendii o zone pianeggianti e lavori per cortili, parcheggi, vialetti, percorsi pedonali e Di più.</p>	

PROCESSO DI POSA E METODI SPECIFICI:

1. Aprire la griglia in bundle, posizionare il bordo esterno lungo la linea grigia e fissare entrambe le estremità con accessori per griglia e barre di ancoraggio per riempire il terreno all'interno della cella. In genere, si riempie prima fino a due terzi dell'altezza della cella geotecnica e si compatta il terreno all'interno con una barra di ferro. Lo scopo principale è quello di facilitare la regolazione lineare complessiva dopo l'formazione della cella geotecnica.

2. A questo punto si può procedere al collegamento del secondo vano fuori, e l'interno del primo compartimento può continuare a essere riempito con terreno ad un'altezza superiore ai due terzi dell'altezza del pannello. Quindi, utilizzare un barra di ferro per compattare il terreno con un martello pesante. Il terreno rimanente può essere riempito insieme durante il riempimento della cella della parete finché non sarà completata l'intera costruzione della cella.

3. Quando si regola il tipo di linea del pannello, è necessario prestare attenzione all'identificazione le parti che non si deformano facilmente per il controllo della linea. Per i pannelli compartimentali, gli accessori collegati al pannello possono servono da punti di controllo.

4. Dopo il posizionamento, il riempimento deve essere uniforme per garantire dimensioni uniformi all'interno della cella; Inoltre, per il riempimento della cella deve essere utilizzato del terreno a grana fine. all'interno della cella, soprattutto nelle zone che entrano in contatto con la materiali esposti del pannello cellulare, per evitare rigonfiamenti locali sulla superficie del pannello e ne influenzano l'estetica.

5. Per i muri di contenimento flessibili impilati, i pannelli vengono fissati come un tutt'uno con il muro, e non c'è bisogno di controllare l'elevazione di ogni strato. Dopo controllando l'elevazione dello strato inferiore, gli strati successivi possono essere controllato in base allo spessore del riempimento.

Attenzione:

ÿ È necessario prestare attenzione al peso della macchina laminatrice e utilizzare una macchina da costruzione adatta alla fondazione

condizione;

ÿ Determinare l'altezza del terreno di riempimento in base alla fondazione

condizioni, generalmente maggiori o uguali a 30 centimetri;

SPECIFICHE

Modello	50-400	50-450	75-500	100-450
Profondità	50mm	50mm	75 mm	100mm
Carico	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ	9,2 t/ÿ
Svolgere misurare (mm)	Dimensioni: 8200*1200	Dimensioni: 5200*2740		
Dimensione della cella (mm)	200*200	Dimensioni: 240*210	250*250	Dimensioni: 240*210
Materiale	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD
Colore	nero	nero	nero	nero

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Cuadrícula geográfica

MODELO: 50-400/50-450/75-500/100-450

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cuadrícula geográfica

MODELO: 50-400/50-450/75-500/100-450



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas

Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o

daños a bienes valiosos. Evite que

los niños utilicen la red geo. Este producto no es un juguete. No permita que los niños utilicen la red geo.

Mantener alejado de

puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

2. Use guantes de trabajo aprobados por ANSI durante la construcción.

3. Mantenga el área de construcción bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la construcción.

5. No opere si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.

o medicación.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.

solo.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,

páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y

Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance.

fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARATIVOS

Limpiar el área del proyecto de acuerdo con los requisitos de los dibujos, asegurando la planicidad y limpieza del área.

Cuando el terreno sea irregular, será necesario limpiarlo o

añadir una capa de material suplementario para pavimentarlo.

Antes de la construcción, el tamaño de cada tolva del compartimento expuesto

debe calcularse en función de la longitud de estiramiento de cada grupo de

compartimentos. La parte sobrante en la conexión generalmente no está dentro

La longitud calculada para evitar que el tamaño de la tolva sea desigual y afecte la

apariciencia.

INSTRUCCIÓN SIMPLE

<p>Paso 1: Abre la caja de cartón. y eliminar la cuadrícula geográfica</p>	
<p>Paso 2: Primero, fija el borde del geo. cuadrícula, expanda completamente la cuadrícula geográfica y conéctela correctamente</p>	
<p>Paso 3: Conecte la cuadrícula geográfica y Empezar a rellenar.</p>	
<p>El camino de entrada con cuadrícula geográfica es perfecto Para pendientes o zonas planas y obras para patios, áreas de estacionamiento, entradas de vehículos, senderos para caminar y más.</p>	

PROCESO DE COLOCACIÓN Y MÉTODOS ESPECÍFICOS:

1. Despliegue la rejilla enrollada, coloque su borde exterior a lo largo de la línea gris y fíjela.
Ambos extremos con accesorios de rejilla, varillas de anclaje para rellenar el suelo en el interior de la celda.
Generalmente, primero se llena hasta dos tercios de la altura de la celda geotécnica y se compacta el suelo en el interior con una varilla de hierro.
El objetivo principal es facilitar el ajuste lineal general después de la Formación de la celda geotécnica.
2. En este punto se puede realizar la conexión del segundo compartimento.
hacia afuera, y el interior del primer compartimento puede continuar llenándose con tierra hasta una altura que supere los dos tercios de la altura del panel. Luego, use un varilla de hierro para compactar el suelo con un martillo pesado.
El suelo restante se puede rellenar junto con el relleno de la celda de la pared.
hasta que se complete toda la construcción de la celda.
3. Al ajustar el tipo de línea del panel, se debe prestar atención a identificar las piezas que no se deforman fácilmente para el control de línea.
Para los paneles de compartimentos, los accesorios conectados al panel pueden Servir como puntos de control.
4. Después de la colocación, el relleno debe ser uniforme para garantizar un tamaño uniforme. dentro de la celda; Además, se debe utilizar tierra de grano fino para rellenar el interior de la célula, especialmente en las zonas que entran en contacto con la materiales expuestos del panel celular, para evitar abultamientos locales en la superficie del panel y afectar su estética.
5. Para muros de contención flexibles apilados, los paneles se fijan como uno solo con la pared, y no hay necesidad de controlar la elevación de cada capa. Después controlando la elevación de la capa inferior, se pueden colocar capas posteriores controlado según el espesor del relleno.

Precaución:

Es necesario prestar atención al peso de la máquina laminadora y
 Utilice una máquina de construcción que sea adecuada para la base.
 condición;

Determinar la altura del suelo de relleno en función de la cimentación.
 condiciones, generalmente mayores o iguales a 30 centímetros;

PRESUPUESTO

Modelo	50-400	50-450	75-500	100-450
Profundidad	50 mm	50 mm	75mm	100 mm
Carga	9,2 t/	9,2 t/	9,2 t/	9,2 t/
Desplegar tamaño (mm)	8200*1200	5200*2740	7600*2900	5200*2700
Tamaño de la celda (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color	negro	negro	negro	negro

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Siatka geograficzna

MODEL:50-400/50-450/75-500/100-450

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Siatka geograficzna

MODEL:50-400/50-450/75-500/100-450



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj

korzystania z siatki geo przez dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj do zabawy dla dzieci.

Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

2. Podczas prac budowlanych należy nosić rękawice robocze posiadające atest ANSI.

3. Zadbaj o dobre oświetlenie terenu budowy.

4. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren budowy podczas jej trwania.

5. Nie należy wykonywać pracy będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,

strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i

oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIA

Oczyścić obszar projektu zgodnie z wymaganiami rysunków, zapewniając równość i czystość terenu.

W przypadku nierównego terenu konieczne jest oczyszczenie podłoża lub dodaj warstwę materiału uzupełniającego, aby ją utwardzić.

Przed rozpoczęciem budowy mierzono wielkość każdego odsłoniętego leja zasypowego należy obliczyć na podstawie długości rozciągania każdej grupy przedziały. Nadmiar części przy połączeniu zazwyczaj nie mieści się w obliczona długość, aby zapobiec nierównemu rozmiarowi leja i wpłynąć na wygląd.

PROSTA INSTRUKCJA

<p>Krok 1: Otwórz pudełko tekturowe i usuń siatkę geograficzną</p>	
<p>Krok 2: Najpierw napraw krawędź geo siatki, całkowicie rozszerz siatkę geograficzną i podłącz ją prawidłowo</p>	
<p>Krok 3: Podłącz siatkę geograficzną i Rozpocznij zasypywanie.</p>	
<p>Podjazd z geosiatką jest idealny do prac na zboczach lub płaskich terenach na tarasy, parkingi, podjazdy, ścieżki spacerowe i więcej.</p>	

PROCES UKŁADANIA I SPECYFICZNE METODY:

1. Rozłóż siatkę, umieść jej zewnętrzną krawędź wzdłuż szarej linii i przymocuj oba końce z akcesoriami siatkowymi i prętami kotwiącymi, które wypełniają grunt wewnątrz komórki. Zazwyczaj najpierw wypełnia się komorę geotechniczną do dwóch trzecich jej wysokości, a następnie zagęszcza się grunt wewnątrz prętem żelaznym. Głównym celem jest ułatwienie ogólnej liniowej regulacji po powstanie komórki geotechnicznej.
2. W tym momencie można wykonać połączenie drugiej komory na zewnątrz, a wewnątrz pierwszej komory można nadal wypełniać glebę do wysokości przekraczającej dwie trzecie wysokości panelu. Następnie należy użyć żelazny pręt służący do zagęszczania gleby ciężkim młotem. Pozostałą glebę można wypełnić razem podczas wypełniania komórki ściany aż do zakończenia budowy całej celi.
3. Podczas dostosowywania typu linii panelu należy zwrócić uwagę na identyfikację części, które nie ulegają łatwemu odkształceniu w celu zapewnienia kontroli nad linią. W przypadku paneli przedziałowych akcesoria podłączone do panelu mogą służyć jako punkty kontrolne.
4. Po ustawieniu wypełnienie powinno być jednolite, aby zapewnić jednolity rozmiar wewnątrz komórki; Ponadto do wypełnienia należy użyć drobnopziarnistej gleby wewnątrz komórki, zwłaszcza w obszarach, które mają kontakt z odsłoniętymi materiałami panelu komórkowego, aby uniknąć lokalnych wybrzuszeń na powierzchni panelu i wpływają na jego estetykę.
5. W przypadku ścian oporowych elastycznych, układanych jeden na drugim, panele mocuje się jako jeden element. ściana i nie ma potrzeby kontrolowania wysokości każdej warstwy. Po kontrolując wysokość dolnej warstwy, można tworzyć kolejne warstwy kontrolowana w zależności od grubości wypełnienia.

Ostrożność:

Należy zwrócić uwagę na wagę walcarki i
użyć maszyny budowlanej odpowiedniej do fundamentu

stan : schorzenie;

Określ wysokość wypełnienia gruntem na podstawie fundamentu
warunki, na ogół większe lub równe 30 centymetrów;

SPECYFIKACJE

Model	50-400	50-450	75-500	100-450
Głębokość	50mm	50mm	75mm	100mm
Obciążenie	9,2 t/	9,2 t/	9,2 t/	9,2 t/
Rozwijając się rozmiar (mm)	8200*1200	Rozmiar obrazu	5200*2740	
Rozmiar komórki (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Tworzywo	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEO-RASTER

MODEL: 50-400/50-450/75-500/100-450

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geo-raster

MODEL: 50-400/50-450/75-500/100-450



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- ÿ Vermijd dat kinderen geo grid gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat niet toe kinderen om mee te spelen.
- ÿ Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.
- 2. Draag ANSI-goedgekeurde werkhandschoenen tijdens de bouw.
- 3. Zorg ervoor dat het bouwterrein goed verlicht is.
- 4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bouw.
- 5. Werk niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
- 6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
- 7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORBEREIDINGEN

- ÿ Maak het projectgebied schoon volgens de eisen van de tekeningen, ervoor zorgen dat het terrein vlak en schoon is.
- ÿ Wanneer het grondoppervlak oneffen is, is het noodzakelijk om de grond schoon te maken of Voeg een laag aanvullend materiaal toe om het te bestraten.
- ÿ Vóór de bouw moet de grootte van elke blootgestelde compartimenttrechter worden bepaald moet worden berekend op basis van de reklengte van elke groep compartimenten. Het overtollige deel bij de verbinding bevindt zich doorgaans niet binnen de berekende lengte om ongelijke trechtersgrootte te voorkomen en de verschijning.

EENVOUDIGE INSTRUCTIE

<p>Stap 1: Open de kartonnen doos en verwijder het geo-raster</p>	
<p>Stap 2: Bevestig eerst de rand van de geo raster, breid het geo-raster volledig uit en sluit het op de juiste manier aan</p>	
<p>Stap 3: Verbind het geo-raster en Begin met opvullen.</p>	
<p>De geo-grid oprit is perfect voor hellingen of vlakke gebieden en werken voor patio's, parkeerplaatsen, opritten, wandelpaden en meer.</p>	

LEGPROCES EN SPECIFIEKE METHODEN:

1. Vouw het gebundelde raster open, plaats de buitenrand langs de grijze lijn en bevestig aan beide uiteinden voorzien van roosteraccessoires en ankerstaven om de grond in de cel op te vullen. Normaal gesproken vult u de ruimte eerst tot tweederde van de hoogte van de geotechnische cel en stampt u de grond aan met een ijzeren staaf. Het hoofddoel is om de algehele lineaire aanpassing na de Vorming van de geotechnische cel.
2. Op dit punt kan de verbinding van het tweede compartiment worden uitgevoerd uit, en het interieur van het eerste compartiment kan verder worden gevuld met grond tot een hoogte die twee derde van de paneelhoogte overschrijdt. Gebruik vervolgens een ijzeren staaf om de grond met een zware hamer aan te stampen. De resterende grond kan tijdens het vullen van de wandcel worden opgevuld totdat de gehele celconstructie voltooid is.
3. Bij het aanpassen van het type paneellijn moet aandacht worden besteed aan het identificeren de onderdelen die niet gemakkelijk vervormd kunnen worden voor lijnbesturing. Voor compartimentpanelen kunnen de op het paneel aangesloten accessoires dienen als controlepunten.
4. Na het positioneren moet de vulling uniform zijn om een uniforme grootte te garanderen in de cel; Daarnaast moet er fijnkorrelige grond worden gebruikt voor het vullen van de binnenkant van de cel, vooral in de gebieden die in contact komen met de blootgestelde materialen van het celpaneel, om lokale uitstulpingen op het oppervlak te voorkomen van het paneel en beïnvloeden de esthetiek ervan.
5. Bij gestapelde flexibele keerwanden worden de panelen als één geheel bevestigd de muur, en er is geen noodzaak om de hoogte van elke laag te controleren. Na door de hoogte van de onderste laag te regelen, kunnen de daaropvolgende lagen worden geregeld volgens de vuldikte.

Voorzichtigheid:

ÿ Er moet aandacht worden besteed aan het gewicht van de rolmachine en gebruik een bouwmaschine die geschikt is voor de fundering

voorwaarde;

ÿ Bepaal de hoogte van de opvulgrond op basis van de fundering

omstandigheden, over het algemeen groter dan of gelijk aan 30 centimeter;

SPECIFICATIES

Model	50-400	50-450	75-500	100-450
Diepte	50mm	50mm	75 mm	100mm
Laden	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ
Ontvouwen maat (mm)	8200*1200	5200*2740	7600*2900	5200*2700
Celgrootte (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Materiaal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GEO GRID

MODELL:50-400/50-450/75-500/100-450

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och dosen betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geo Grid

MODELL:50-400/50-450/75-500/100-450



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. \ddot{y}

Undvik att barn använder geonät. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med. \ddot{y} Håll

dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

2. Använd ANSI-godkända arbetshandskar under konstruktionen.

3. Håll byggområdet väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under konstruktionen.

5. Använd inte när du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.

6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.

7. För ytterligare information om delarna som listas nedan

sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och

separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE

\ddot{y} Rengör projektområdet enligt kraven i ritningarna, säkerställa att området är plant och rent.

\ddot{y} När markytan är ojämn är det nödvändigt att rengöra marken eller lägg till ett lager av kompletterande material för att asfaltera den.

\ddot{y} Innan konstruktion, storleken på varje exponerad fackbehållare bör beräknas baserat på sträcklängden för varje grupp av fack. Överskottsdelen vid anslutningen är i allmänhet inte inom den beräknade längden för att förhindra ojämn behållarestorlek och påverka utseende.

ENKEL INSTRUKTION

<p>Steg 1: Öppna kartongen och ta bort geonätet</p>	
<p>Steg 2: Fixa först kanten på geo rutnät , expandera geografiskt rutnät helt och anslut det ordentligt</p>	
<p>Steg 3: Anslut geonätet och börja återfylla.</p>	
<p>Uppfarten med geonät är perfekt för sluttningar eller plana ytor och arbeten för uteplatser, parkeringsplatser, uppfarter, gångvägar och mer.</p>	

LÄGGNINGSPROCESS OCH SPECIFIKA METODER:

1. Vik ut det buntade gallret, placera dess ytterkant längs den grå linjen och fixera båda ändarna med gallertillbehör ankarstänger för att fylla jorden inuti cellen. I allmänhet, fyll den till två tredjedelar av höjden av den geotekniska cellen först, och packa jorden inuti med en järnstav. Huvudsyftet är att underlätta den övergripande linjära justeringen efter bildandet av den geotekniska cellen.
2. Vid denna punkt kan anslutningen av det andra facket bäras ut, och det inre av det första facket kan fortsätta att fyllas med jord till en höjd som överstiger två tredjedelar av panelhöjden. Använd sedan en järnstång för att kompaktera jorden med en tung hammare. Resterande jord kan fyllas ihop under fyllningen av väggcellen tills hela cellkonstruktionen är klar.
3. Vid justering av panellinjetyper bör man vara uppmärksam på att identifiera de delar som inte lätt deformeras för linjekontroll. För fackpaneler kan tillbehören kopplade till panelen fungera som kontrollpunkter.
4. Efter placeringen bör fyllningen vara enhetlig för att säkerställa enhetlig storlek inuti cellen; Dessutom måste finkornig jord användas för att fylla på inre av cellen, särskilt i de områden som kommer i kontakt med exponerade material på cellpanelen, för att undvika lokala utbuktningar på ytan av panelen och påverkar dess estetik.
5. För staplade flexibla stödväggar monteras panelerna som ett med väggen, och det finns inget behov av att kontrollera höjden av varje lager. Efter styra höjden av bottenkiktet, kan efterföljande skikt vara styrs efter fyllningstjockleken.

Försiktighet:

ÿ Det är nödvändigt att vara uppmärksam på rullmaskinens vikt och använd en entreprenadmaskin som är lämplig för grunden skick;

ÿ Bestäm höjden på fyllningsjorden utifrån grunden förhållanden, i allmänhet större än eller lika med 30 centimeter;

SPECIFIKATIONER

Modell	50-400	50-450	75-500	100-450
Djup	50 mm	50 mm	75 mm	100 mm
Ladda	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ	9,2t/ÿ
Vik ut storlek (mm)	8200*1200	5200*2740	7600*2900	5200*2700
Cellstorlek (mm)	200*200	240*210	250*250	240*210
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Färg	svart	svart	svart	svart

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support