VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POWERFUL FLOOR FAN


MODEL:P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL:P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Product name: Folding Fan	Working time: 4~35 hours
Productmodel: P1000	Chargingtime: 5~6 hours
Main material:Aluminum alloy &ABS plastic	Noise decibel: 10~245db
Battery model: lithium battery 18650	Battery capacity: 7200mAh
Foldingsize:198*198*104mm	Chargingvoltage:DC5V/3A~4A
Stretchingsize:198*198*1020mm	Working wind speed:2.5~4.5 ± 0.5m/s
Oscillating:60°± 5	Working temperature:<50C

PRODUCT LEGEND




FUNCTION DESCRIPTION

1. Gear button function: off state, single press the switch key fan on and default 1 gear soft wind and then single press the switch key to turn off the fan; single press the switch key after the default1 gear soft wind, single press the gear key once for 2 gear comfortable wind, single press the geat key twice for 3 gear cool wind, single press the gear key three times for 4 gear strong wind, single press the gear key four times to switch to 1 gear soft wind, and cycle the above step poly; white indicator corresponds to gear switching.
2. Shaking head function: In the fan on state, single press the remote head button to open the shaking head function, single press the remote head button again to close Shaking head function.In the off state single press the remote head no function.
3. Battery level display function: When any key is not operated for more than 3 seconds in the power-on state, the LED indicator will be automatically converted to the current battery level display.LED 1 white light is about 1-25% power; LED 2 white light is about 26%-50% power; LED 3 white light is about 51%~75% power; LED 4 white light is about 51%-75% power, LED 1 white light is about1-25% power; LED 2 white light is about 26%-50% power; LED 3 white light is about 51%-75%power; LED 4 white light is about 76%~100% power. 76% to 100% power.
4. Charging function: use the standard DC-5V/3.0A charging head properly connected to the 3Acharging cable plugged into the Type-c interface to charge the host, charging process, the battery power will correspond to the LED flashing, fully charged 4 white LEDs When the battery power is low,LED1 will flash and shut down.
5. USB mobile power function: when the fan is used outdoors or while charging, it can be connected to the fan The USB output port can be connected to the cell phone or electrical appliances for charging, which can protect the electrical appliances from low power at any time.
6. Remote control function: This product is equipped with infrared receiving remote control, which can be used normally within 4 meters in a straight

line. Remote control The remote control is equipped with on/off key, shaking head control key, timing control key, air volume 1.2.3.4. gear adjustment key, and three night light The lighting key can be controlled according to the corresponding icon on the remote control panel in the power-on state. When the remote control presses any key, the buzzer will emit a "drip" sound to indicate and enter the working state.

7. Remote control timing function: in the power-on state, single press the remote control timing button, the host power indicator LED1 light flashes 3 times after the start of the timing 1 hour; single press the second LED2 light flashes 3 times after the start of the timing 2 hours; single press the thirdLED3 light flashes 3 times after the start of the timing 4 hours; single press the fourth LED4 light flashes 3 times after the start of the timing 8 hours; single press the fifth LED4-3-2-1 in turn off, timing off, single press again will cycle above Single press again will cycle through the above steps.

PRODUCT OPERATION STEPS



In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan




Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.




Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands Turn counterclockwise to the left to open

10.



The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited



SAFETY CAUTION

Safety Caution:

• Before use, please confirm the use of the area and facilities restricted places, and prohibitthe violation of public order.

• Do not place the product on high places or uneven countertops or floors to prevent damagefrom falling.

• Please do not use the power supply beyond the product load, which may cause the productto heat up and burn out the circuit board.

• Please do not disasserble or modify this product by yourself.

• Please do not hit or throw this product, it may cause internal malfunction.

• Do not place the product in a cold or humid place.

• Do not throw the product into the fire and keep it away from the fire source.

• Warning: This product is not intended for use by children aged 3 years and under on their own.

PRODUCT WARRANTY CARD

Product Model number:
Purchasing Date:
Client Name:
Warranty content:
Contact Address:
Order Number:
Contact:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Our company guarantees that the attached hardware products are free from defects in materials and workmanship within one year from the date of original retail purchase, and can accept after-sales problems. Our company does not guarantee normal wear and tear, nor does it guarantee damage caused by accident or abuse. To obtain the service, you can visit the retail store owned by Our company or the authorized service provider of Our company to repair and replace your products at your discretion. Your warranty rights are in addition to the rights provided by local consumer law. When you file a claim under this warranty policy, you may need to provide details of the proof of purchase.



Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VENTILATEUR DE SOL PUISSANT


MODÈLE : P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODÈLE : P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Nom du produit : ventilateur pliable.	Temps de travail : 4 à 35 heures
Modèle de produit : P1000	Temps de charge : 5 à 6 heures
Matériau principal: alliage d'aluminium et plastique ABS	Décibel de bruit : 10 ~ 245 dB
Modèle de batterie: batterie au lithium 18650	Capacité de la batterie : 7 200 mAh
Taille de pliage: 198*198*104mm	Tension de charge : DC5 V/3 A ~ 4 A.
Taille d'étirement: 198*198*1020mm	Vitesse du vent de travail : 2,5 ~ 4,5 et 0,5 m/s
Oscillant : 60°±5	Température de fonctionnement : <50 C

PRODUCT LEGEND



FUNCTION DESCRIPTION


1. Fonction du bouton de vitesse: état éteint, appuyez simplement sur la touche de commutation du ventilateur et par défaut 1 vitesse vent doux puis appuyez une fois sur la touche interrupteur pour éteindre le ventilateur ; appuyez simplement sur la touche de commutation après le vent doux par défaut 1, appuyez une fois sur la touche de vitesse pour un vent confortable à 2 vitesses, appuyez une fois sur le geat touchez deux fois pour un vent frais à 3 vitesses, appuyez une fois sur la touche de vitesse trois fois pour un vent fort à 4 vitesses, une seule fois appuyez quatre fois sur la touche de vitesse pour passer à 1 vitesse de vent doux et faites un cycle sur l'étape poly ci-dessus ; L'indicateur blanc correspond au changement de vitesse.

2. Fonction de tête secouée : lorsque le ventilateur est allumé, appuyez simplement sur le bouton de la tête à distance pour ouvrir le Fonction de tête secouante, appuyez à nouveau sur le bouton de la tête distante pour fermer la fonction de tête tremblante. À l'état éteint, appuyez simplement sur la tête distante sans fonction.
3. Fonction d'affichage du niveau de batterie : lorsqu'une touche n'est pas utilisée pendant plus de 3 secondes dans le État de mise sous tension, l'indicateur LED sera automatiquement converti en affichage du niveau de batterie actuel. LED 1 lumière blanche représente environ 1 à 25 % de puissance ; La lumière blanche LED 2 représente environ 26 % à 50 % de puissance ; LED 3 lumière blanche est d'environ 51 % à 75 % de puissance ; La lumière blanche LED 4 représente environ 51 % à 75 % de puissance, la lumière blanche LED 1 représente environ 1 à 25 % de puissance ; La lumière blanche LED 2 représente environ 26 % à 50 % de puissance ; La lumière blanche LED 3 est d'environ 51 % à 75 % de puissance ; La lumière blanche LED 4 représente environ 76 % à 100 % de puissance. 76% à 100% de puissance.
4. Fonction de charge : utilisez la tête de charge standard DC-5V/3,0 A correctement connectée au câble de charge 3 A branché sur l'interface Type-c pour charger l'hôte, le processus de charge, la batterie. la puissance correspondra à la LED clignotante, complètement chargée 4 LED blanches lorsque la batterie est alimentée est faible, la LED1 clignote et s'éteint.
5. Fonction d'alimentation mobile USB : lorsque le ventilateur est utilisé à l'extérieur ou pendant le chargement, il peut être connecté Au ventilateur Le port de sortie USB peut être connecté au téléphone portable ou aux appareils électriques pour Chargement, ce qui peut protéger les appareils électriques d'une faible puissance à tout moment.
6. Fonction de télécommande : ce produit est équipé d'une télécommande de réception infrarouge, qui peut être utilisé normalement dans un rayon de 4 mètres en ligne droite. Télécommande La télécommande est équipé d'une clé marche/arrêt, d'une clé de contrôle de la tête secouante, d'une clé de contrôle de synchronisation, d'un volume d'air 1.2.3.4. engrenage

Touche de réglage et trois veilleuses. La touche d'éclairage peut être contrôlée en fonction du Icône correspondante sur le panneau de commande à distance à l'état de mise sous tension. Lorsque la télécommande appuie sur n'importe quelle touche, le buzzer émettra un son « goutte à goutte » pour indiquer et entrer en état de fonctionnement. 7. Fonction de synchronisation de la télécommande: à la mise sous tension, appuyez simplement sur la synchronisation de la télécommande Bouton, le voyant d'alimentation hôte LED1 clignote 3 fois après le début de la synchronisation 1 heure ; célibataire appuyez sur le deuxième voyant LED2 qui clignote 3 fois après le début du chronométrage 2 heures ; appuyez simplement sur le troisième voyant LED3 qui clignote 3 fois après le début du chronométrage 4 heures ; appuyez simplement sur la quatrième lumière LED4 clignote 3 fois après le début du chronométrage 8 heures ; appuyez simplement sur la cinquième LED4-3-2-1 pour l'éteindre, synchronisation éteint, une simple pression à nouveau fera défiler au-dessus. Une seule pression à nouveau fera défiler les étapes ci-dessus.

PRODUCT OPERATION STEPS

1.



In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan

2.




Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.



Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands
Turn counterclockwise to the left to open

10.




The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited

11.



After the mask is left to dry
Align the buckle and install it clockwise

12.



Type-C charging port
Use regular DC 5V2.0A charger to charge

SAFETY CAUTION

Attention de sécurité :

• Avant utilisation, veuillez confirmer l'utilisation de la zone et des installations des endroits restreints, et interdire la violation de l'ordre public.

• Ne placez pas le produit sur des endroits élevés ou sur des comptoirs ou des sols inégaux pour éviter tout dommage en cas de chute.

• Veuillez ne pas utiliser l'alimentation électrique au-delà de la charge du produit, ce qui pourrait provoquer un échauffement du produit et brûler le circuit imprimé.

• Veuillez ne pas démonter ou modifier ce produit par vous-même.

• Veuillez ne pas frapper ou jeter ce produit, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement interne.

• Ne placez pas le produit dans un endroit froid ou humide.

• Ne jetez pas le produit au feu et éloignez-le de la source d'incendie.

• Avertissement : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé seul par des enfants âgés de 3 ans et moins.

PRODUCT WARRANTY CARD

Numéro de modèle du produit :
Date d'achat:
Nom du client:

Contenu de la garantie :
Adresse de contact:
Numéro de commande:
Contact:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Notre société garantit que les produits matériels joints sont exempts de défauts en termes de matériaux et de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date de vente au détail d'origine Achat et peut accepter les problèmes après-vente. Notre société ne garantit pas l'usure normale, et ne garantit pas non plus les dommages causés par un accident ou un abus. À obtenir le service, vous pouvez visiter le magasin de détail appartenant à notre société ou au Fournisseur de services agréé de notre société pour réparer et remplacer vos produits à votre discrétion. Vos droits de garantie s'ajoutent aux droits accordés par les autorités locales. droit de la consommation. Lorsque vous déposez une réclamation en vertu de cette politique de garantie, vous devrez peut-être fournir les détails de la preuve d’achat.



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEISTUNGSSTARKER BODENVENTILATOR


MODELL: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Produktname: Faltventilator	Arbeitszeit: 4~35 Stunden
Produktmodell: P1000	Ladezeit: 5–6 Stunden
Hauptmaterial: Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff	Lärm-Dezibel: 10 ~ 245 dB
Batteriemodell: Lithiumbatterie 18650	Batteriekapazität: 7200 mAh
Faltgröße: 198 * 198 * 104 mm	Ladespannung: DC5V/3A~4A
Dehnungsgröße: 198 x 198 x 1020 mm	Arbeitswindgeschwindigkeit: 2,5–4,5–0,5 m/s
Oszillierend:60°± 5	Arbeitstemperatur: <50 °C

PRODUCT LEGEND



FUNCTION DESCRIPTION

1. Funktion der Gangtaste: Aus-Zustand, einmaliges Drücken der Schaltertaste, Lüfter ein und standardmäßig 1 Gang, sanfter Wind und drücken Sie dann einmal die Schaltertaste, um den Lüfter auszuschalten; Einmal drücken Sie die Umschalttaste nach dem Standard-1-Gang-Softwind, einmal drücken Sie die Gangtaste einmal für 2-Gang-Komfortwind, einmal drücken Sie den Gang Taste zweimal für 3 Gänge, kühler Wind, einmal. Drücken Sie die Gangtaste dreimal für 4 Gänge, starker Wind, einfach Drücken Sie die Gangtaste viermal, um auf sanften Wind mit 1 Gang umzuschalten, und führen Sie die oben genannten Schritte aus. Die weiße Anzeige entspricht dem Gangwechsel.
2. Kopfschütteln-Funktion: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand des


Ventilators einmal die Fernbedienungstaste, um den Kopf zu öffnen Funktion „Kopf schütteln “: Drücken Sie die Fernbedienungstaste erneut, um die Funktion „Kopf schütteln “ zu schließen. Im ausgeschalteten Zustand hat ein einmaliges Drücken der Taste „Kopf schütteln “ keine Funktion.
3. Funktion zur Anzeige des Batteriestands: Wenn eine Taste länger als 3 Sekunden lang nicht betätigt wird Im eingeschalteten Zustand wird die LED-Anzeige automatisch auf die Anzeige des aktuellen Batteriestands umgestellt. LED 1 weißes Licht zeigt etwa 1 – 25 % Leistung; Das weiße Licht von LED 2 hat eine Leistung von etwa 26 % bis 50 %. LED 3 weißes Licht beträgt etwa 51 % ~ 75 % Leistung; Das weiße Licht von LED 4 hat eine Leistung von etwa 51 % bis 75 %, das weiße Licht von LED 1 hat eine Leistung von etwa 1 bis 25 %. Das weiße Licht von LED 2 hat eine Leistung von etwa 26 % bis 50 %. Das weiße Licht der LED 3 hat eine Leistung von etwa 51 % bis 75 %. Das weiße Licht von LED 4 hat eine Leistung von etwa 76 % bis 100 %. 76 % bis 100 % Leistung.
4. Ladefunktion: Verwenden Sie den standardmäßigen DC-5V/3,0A-Ladekopf, der ordnungsgemäß an das 3A-Ladekabel angeschlossen ist, das an die Typ-C-Schnittstelle angeschlossen ist, um den Host, den Ladevorgang und den Akku aufzuladen Die Stromversorgung entspricht dem Blinken der LED. Bei vollständiger Ladung leuchten 4 weiße LEDs, wenn der Akku leer ist niedrig ist, blinkt LED1 und schaltet sich ab.
5. USB-Mobilstromfunktion: Wenn der Lüfter im Freien verwendet wird oder Während des Ladevorgangs kann es angeschlossen werden An den Lüfter Der USB-Ausgangsanschluss kann an das Mobiltelefon oder Elektrogeräte angeschlossen werden Laden, wodurch die Elektrogeräte jederzeit vor niedrigem Stromverbrauch geschützt werden können.
6. Fernbedienungsfunktion: Dieses Produkt ist mit einer Infrarot-Empfangsfernbedienung ausgestattet, die kann normalerweise innerhalb von 4 Metern in einer geraden Linie verwendet werden. Fernbedienung Die Fernbedienung ist ausgestattet mit Ein-/Aus-Taste, Schüttelkopf-Steuertaste, Zeitsteuerungstaste, Luftmenge 1.2.3.4. Gang

Einstellschlüssel und drei Nachtlichter. Der Beleuchtungsschlüssel kann entsprechend gesteuert werden entsprechendes Symbol auf dem Bedienfeld der Fernbedienung im eingeschalteten Zustand. Wenn die Fernbedienung Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, gibt der Summer einen „Tropf “-Ton ab, um anzuzeigen und in den Arbeitszustand zu wechseln.

7. Timing-Funktion der Fernbedienung: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand einmal die Timing-Funktion der Fernbedienung Taste, die Host-Stromanzeige LED1 blinkt 3 Mal nach Beginn der Zeitmessung 1 Stunde; einzel Drücken Sie die zweite LED2. Das Licht blinkt dreimal nach Beginn der Zeitmessung, 2 Stunden lang. Einmaliges Drücken der dritten LED3-Leuchte blinkt dreimal nach Beginn der Zeitmessung 4 Stunden; Drücken Sie einmal das vierte LED4-Licht blinkt 3 Mal nach Beginn der Zeitmessung 8 Stunden; Drücken Sie einmal die fünfte LED4-3-2-1, um sie auszuschalten und zu steuern aus, durch erneutes einmaliges Drücken werden die oben genannten Schritte durchlaufen. Durch erneutes Drücken werden die oben genannten Schritte durchlaufen.

PRODUCT OPERATION STEPS

1.



In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan

2.




Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.



Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands
Turn counterclockwise to the left to open

10.




The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited

11.



After the mask is left to dry
Align the buckle and install it clockwise

12.



Type-C charging port
Use regular DC 5V2.0A charger to charge

SAFETY CAUTION

Sicherheitshinweis:

• Bitte bestätigen Sie vor der Nutzung, dass die Nutzung des Bereichs und der Einrichtungen eingeschränkt ist, und verbieten Sie die Verletzung der öffentlichen Ordnung.

• Stellen Sie das Produkt nicht auf hohe Stellen oder unebene Arbeitsplatten oder Böden, um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.

• Bitte verwenden Sie das Netzteil nicht über die Produktlast hinaus, da dies dazu führen kann, dass sich das Produkt erwärmt und die Leiterplatte durchbrennt.

• Bitte zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.

• Bitte schlagen oder werfen Sie dieses Produkt nicht, da dies zu internen Fehlfunktionen führen kann.

• Stellen Sie das Produkt nicht an einem kalten oder feuchten Ort auf.

• Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und halten Sie es von der Feuerquelle fern.

• Warnung: Dieses Produkt ist nicht für die alleinige Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren bestimmt.

PRODUCT WARRANTY CARD

Produktmodellnummer:
Kaufdatum:

Kundenname:
Garantieinhalt:
Kontakt Adresse:
Bestellnummer:
Kontakt:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Unser Unternehmen garantiert, dass die angeschlossenen Hardwareprodukte frei von Mängeln sind Material- und Verarbeitungsfehler innerhalb eines Jahres ab dem ursprünglichen Verkaufsdatum Kauf und kann After-Sales-Probleme akzeptieren. Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie Es besteht keine Garantie für normale Abnutzung und es wird keine Garantie für Schäden übernommen, die durch Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. Zu Um den Service in Anspruch zu nehmen, können Sie das Einzelhandelsgeschäft unseres Unternehmens oder die besuchen Autorisierter Serviceanbieter unseres Unternehmens zur Reparatur und zum Austausch Ihrer Produkte Ihr Ermessen. Ihre

Gewährleistungsrechte gelten zusätzlich zu den von Ihnen vor Ort gewährten Rechten Verbraucherrecht. Wenn Sie einen Anspruch im Rahmen dieser Garantierichtlinie einreichen, müssen Sie dies möglicherweise tun Geben Sie Einzelheiten zum Kaufbeleg an.



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILATORE DA PAVIMENTO


MODELLO: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELLO: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Nome del prodotto: ventaglio pieghevole	Orario di lavoro: 4~35 ore
Modello prodotto: P1000	Tempo di ricarica: 5~6 ore
Materiale principale: lega di alluminio e plastica ABS	Decibel di rumore: 10~245 dB
Modello batteria: batteria al litio 18650	Capacità della batteria: 7200 mAh
Dimensioni pieghevoli: 198 x 198 x 104 mm	Tensione di carica: DC 5 V/3 A ~ 4 A
Dimensioni di allungamento: 198 * 198 * 1020 mm	Velocità del vento di lavoro: 2,5~4,5 ± 0,5 m/s
Oscillante:60°± 5	Temperatura di lavoro: <50C

PRODUCT LEGEND




FUNCTION DESCRIPTION

1. Funzione pulsante ingranaggio: stato spento, premere una volta il tasto di accensione della ventola e vento debole con 1 marcia predefinita quindi premere una volta il tasto interruttore per spegnere la ventola; premere una volta il tasto dell'interruttore dopo il vento morbido della marcia predefinita 1, premere una volta il tasto del cambio una volta per il vento confortevole a 2 marce, premere una volta il tasto del cambio tasto due volte per vento fresco a 3 marce, premere una volta il tasto marcia tre volte per vento forte a 4 marce, singola premere il tasto ingranaggio quattro volte per passare a 1 marcia vento debole e ripetere il passaggio poly sopra; l'indicatore bianco corrisponde al cambio di marcia.
2. Funzione di scuotimento della testa: nello stato di ventola accesa,

premere una volta il pulsante della testa remota per aprire Funzione di scuotimento della testa, premere nuovamente il pulsante della testina remota per chiudere la funzione di scuotimento della testa. Nello stato spento, premere una sola volta il pulsante della testina remota senza alcuna funzione.
3. Funzione di visualizzazione del livello della batteria: quando un tasto non viene utilizzato per più di 3 secondi nel stato di accensione, l'indicatore LED verrà automaticamente convertito nel display del livello corrente della batteria. La luce bianca LED 1 ha una potenza pari a circa l'1-25%; La luce bianca del LED 2 ha una potenza pari a circa il 26%-50%; LED 3 luci bianche ha una potenza pari a circa il 51%~75%; La luce bianca del LED 4 ha una potenza pari a circa il 51%-75%, la luce bianca del LED 1 ha una potenza pari a circa l'1-25%; La luce bianca del LED 2 ha una potenza pari a circa il 26%-50%; La luce bianca del LED 3 ha una potenza pari a circa il 51%-75%; La luce bianca del LED 4 ha una potenza pari a circa il 76%~100%. Potenza dal 76% al 100%.
4. Funzione di ricarica: utilizzare la testina di ricarica standard DC-5V/3.0A correttamente collegata al cavo di ricarica 3A collegato all'interfaccia Type-c per caricare l'host, il processo di ricarica e la batteria l'alimentazione corrisponderà al LED lampeggiante, completamente carico 4 LED bianchi Quando la batteria è carica è basso, il LED1 lampeggerà e si spegnerà.
5. Funzione di alimentazione mobile USB: quando la ventola viene utilizzata all'aperto o durante la ricarica, può essere collegato alla ventola La porta di uscita USB può essere collegata al telefono cellulare o agli apparecchi elettrici ricarica, che può proteggere gli apparecchi elettrici dalla bassa potenza in qualsiasi momento.
6. Funzione di controllo remoto: Questo prodotto è dotato di telecomando con ricezione a infrarossi, che può essere utilizzato normalmente entro 4 metri in linea retta. Telecomando Il telecomando è dotato di tasto on/off, tasto di controllo testa vibrante, tasto di controllo temporizzazione, volume dell'aria 1.2.3.4. ingranaggio tasto di regolazione e tre luci notturne Il tasto di illuminazione può essere controllato in base al icona corrispondente sul

pannello di controllo remoto nello stato di accensione. Quando il telecomando si preme un tasto qualsiasi, il cicalino emetterà un suono "gocciolamento" per indicare ed entrare nello stato di funzionamento.
7. Funzione di temporizzazione del telecomando: nello stato di accensione, premere una volta la temporizzazione del telecomando pulsante, la spia LED1 dell'indicatore di alimentazione dell'host lampeggia 3 volte dopo l'inizio del cronometraggio 1 ora; separare premere la seconda luce LED2 lampeggia 3 volte dopo l'inizio del cronometraggio 2 ore; premere una volta la terza luce LED3 lampeggia 3 volte dopo l'inizio del cronometraggio 4 ore; premere una volta la quarta luce LED4 lampeggia 3 volte dopo l'inizio del cronometraggio 8 ore; premere una volta il quinto LED4-3-2-1 per spegnere, cronometrare spento, premendo nuovamente si passerà al ciclo precedente. Premendo nuovamente si passerà ai passaggi precedenti.

PRODUCT OPERATION STEPS




3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.




Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands Turn counterclockwise to the left to open

10.



The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited



SAFETY CAUTION

Attenzione alla sicurezza:

• Prima dell'uso, confermare l'uso dell'area e dei luoghi riservati alle strutture e vietare la violazione dell'ordine pubblico.

• Non posizionare il prodotto su luoghi alti o su ripiani o pavimenti irregolari per evitare danni dovuti alla caduta.

• Si prega di non utilizzare l'alimentazione oltre il carico del prodotto, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento del prodotto e la bruciatura del circuito.

• Si prega di non smontare o modificare questo prodotto da soli.

• Si prega di non colpire o lanciare questo prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti interni.

• Non posizionare il prodotto in un luogo freddo o umido.

• Non gettare il prodotto nel fuoco e tenerlo lontano dalla fonte del fuoco.

• Avvertenza: questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 3 anni.

PRODUCT WARRANTY CARD

Numero modello prodotto:
Data di acquisto:
Nome del cliente:
Contenuto della garanzia:
Indirizzo di contatto:
Numero d'ordine:
Contatto:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

La nostra azienda garantisce che i prodotti hardware allegati sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione entro un anno dalla data di vendita al dettaglio originale acquisto e può accettare problemi post-vendita. La nostra azienda non garantisce normale usura, né garantisce danni causati da incidenti o abusi. A ottenere il servizio, è possibile visitare il negozio al dettaglio di proprietà della nostra azienda o il fornitore di servizi autorizzato dalla nostra azienda per riparare e sostituire i vostri prodotti presso la tua discrezione. I diritti di garanzia si aggiungono ai diritti forniti da local diritto dei consumatori. Quando presenti un reclamo ai sensi della presente politica di garanzia, potresti doverlo fare fornire i dettagli della prova d'acquisto.



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILADOR DE PISO


MODELO: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELO: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Nombre del producto: ventilador plegable	Tiempo de trabajo: 4 ~ 35 horas
Modelo de producto: P1000	Tiempo de carga: 5~6 horas
Material principal: aleación de aluminio y plástico ABS.	Decibeles de ruido: 10~245db
Modelo de batería: batería de litio 18650	Capacidad de la batería: 7200 mAh
Tamaño plegable: 198*198*104mm	Voltaje de carga: DC5V/3A~4A
Tamaño de estiramiento: 198*198*1020mm	Velocidad del viento de trabajo: 2,5~4,5 ± 0,5m/s
Oscilante: 60°± 5	Temperatura de trabajo: <50C

PRODUCT LEGEND



FUNCTION DESCRIPTION


1. Función del botón de engranaje: estado apagado, presione una vez la tecla del interruptor para encender el ventilador y por defecto 1 engranaje de viento suave y luego presione una vez la tecla del interruptor para apagar el ventilador; Presione una vez la tecla del interruptor después del viento suave predeterminado de 1 marcha, presione una vez la tecla de marcha una vez para un viento cómodo de 2 marchas, presione una vez el geat Tecla dos veces para viento frío de 3 marchas, presione una vez la tecla de marcha tres veces para viento fuerte de 4 marchas, una sola vez. presione la tecla de engranaje cuatro veces para cambiar a 1 engranaje de viento suave y realice el ciclo del paso poli anterior; El indicador blanco corresponde al cambio de marcha.

2. Función de sacudida del cabezal: en el estado del ventilador encendido, presione una vez el botón del cabezal remoto para abrir el Función de agitación del cabezal, presione nuevamente el botón del cabezal remoto para cerrar la función de agitación del cabezal. En el estado apagado, presione una vez el cabezal remoto sin función.
3. Función de visualización del nivel de batería: cuando no se utiliza ninguna tecla durante más de 3 segundos en el estado de encendido, el indicador LED se convertirá automáticamente a la pantalla del nivel de batería actual. La luz blanca LED 1 tiene aproximadamente entre 1 y 25 % de potencia; La luz blanca LED 2 tiene aproximadamente entre un 26 % y un 50 % de potencia; LED 3 luz blanca es aproximadamente 51%~75% de potencia; La luz blanca LED 4 tiene aproximadamente 51% -75% de potencia, la luz blanca LED 1 tiene aproximadamente 1-25% de potencia; La luz blanca LED 2 tiene aproximadamente entre un 26 % y un 50 % de potencia; La luz blanca LED 3 tiene aproximadamente entre 51% y 75% de potencia; La luz blanca LED 4 tiene aproximadamente entre 76% y 100% de potencia. 76% a 100% de potencia.
4. Función de carga: use el cabezal de carga estándar DC-5V/3.0A conectado correctamente al cable de carga 3A enchufado a la interfaz tipo c para cargar el host, el proceso de carga y la batería. la energía corresponderá al LED parpadeante, completamente cargado 4 LED blancos Cuando la energía de la batería es bajo, el LED1 parpadeará y se apagará.
5. Función de alimentación móvil USB: cuando el ventilador se utiliza al aire libre o mientras se carga, se puede conectar al ventilador. El puerto de salida USB se puede conectar al teléfono móvil o a aparatos eléctricos para Carga, que puede proteger los aparatos eléctricos de baja potencia en cualquier momento.
6. Función de control remoto: Este producto está equipado con un control remoto receptor de infrarrojos, que Se puede utilizar normalmente dentro de 4 metros en línea recta. Control remoto El control remoto está equipado con tecla de encendido/apagado, tecla de control de cabezal móvil, tecla de control de sincronización, volumen de aire 1.2.3.4. engranaje Tecla de

ajuste y tres luces nocturnas. La tecla de iluminación se puede controlar de acuerdo con el icono correspondiente en el panel de control remoto en el estado de encendido. Cuando el control remoto Presiona cualquier tecla, el zumbador emitirá un sonido de "goteo" para indicar y entrar en el estado de funcionamiento.

7. Función de sincronización del control remoto: en el estado de encendido, presione una vez la sincronización del control remoto botón, la luz LED1 del indicador de alimentación del host parpadea 3 veces después del inicio del cronometraje 1 hora; soltero presione la segunda luz LED2 que parpadea 3 veces después del inicio del cronometraje 2 horas; presione una vez la tercera luz LED3 parpadea 3 veces después del inicio del cronometraje 4 horas; Presione una vez la cuarta luz LED4 parpadea 3 veces después del inicio del cronometraje 8 horas; Presione una vez el quinto LED4-3-2-1 para apagar, sincronizar apagado, una sola pulsación de nuevo recorrerá los pasos anteriores. Una sola pulsación de nuevo recorrerá los pasos anteriores.

PRODUCT OPERATION STEPS



In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan




Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.




Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands Turn counterclockwise to the left to open

10.



The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited



SAFETY CAUTION

Precaución de seguridad:

• Antes de su uso, confirme el uso del área y los lugares restringidos de las instalaciones y prohíba la violación del orden público.

• No coloque el producto en lugares altos o encimeras o pisos irregulares para evitar daños por caídas.

• No utilice la fuente de alimentación más allá de la carga del producto, lo que puede provocar que el producto se caliente y queme la placa de circuito.

• No desarme ni modifique este producto usted mismo.

• No golpee ni arroje este producto, ya que podría provocar un mal funcionamiento interno.

• No coloque el producto en un lugar frío o húmedo.

• No arroje el producto al fuego y manténgalo alejado de la fuente de fuego.

• Advertencia: Este producto no está diseñado para que lo utilicen solos niños menores de 3 años.

PRODUCT WARRANTY CARD

Número de modelo del producto:
Fecha de compra:
Nombre del cliente:
Contenido de la garantía:
Dirección de contacto:
Número de orden:
Contacto:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Nuestra empresa garantiza que los productos de hardware adjuntos están libres de defectos. en materiales y mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de venta minorista original Compra y puede aceptar problemas posventa. Nuestra empresa no garantiza desgaste normal, ni garantiza daños causados por accidente o abuso. A Para obtener el servicio, puede visitar la tienda minorista propiedad de Nuestra empresa o el proveedor de servicios autorizado de nuestra empresa para reparar y reemplazar sus productos en tu discreción. Sus derechos de garantía se suman a los derechos proporcionados por las Ley del consumidor. Cuando presente un reclamo bajo esta política de garantía, es posible que deba proporcione detalles del comprobante de compra.



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

MOCNY WENTYLATOR PODŁOGOWY


MODEL: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Nazwa produktu: Składany wentylator	Czas pracy: 4 ~ 35 godzin
Model produktu: P1000	Czas ładowania: 5 ~ 6 godzin
Główny materiał: stop aluminium i tworzywo ABS	Decybel hałasu: 10 ~ 245 dB
Model baterii: bateria litowa 18650	Pojemność baterii: 7200 mAh
Rozmiar składania: 198*198*104mm	Napięcie ładowania: DC5V/3A ~ 4A
Rozmiar rozciągania: 198*198*1020mm	Robocza prędkość wiatru: 2,5 ~ 4,5 0,5 m/s
Oscylacyjny: 60°土 5	Temperatura pracy: <50C

PRODUCT LEGEND




FUNCTION DESCRIPTION

1. Funkcja przycisku zmiany biegów: stan wyłączony, pojedyncze naciśnięcie przycisku włączania wentylatora i domyślny miękki wiatr na 1 biegu a następnie naciśnij raz klawisz przełącznika, aby wyłączyć wentylator; pojedyncze naciśnięcie klawisza przełącznika po domyślnym 1 biegu miękki wiatr, pojedyncze naciśnięcie klawisza zmiany biegów raz, aby włączyć 2 biegi wygodny wiatr, pojedyncze naciśnięcie geat Klawisz dwa razy, aby włączyć chłodny wiatr na 3 biegach, naciśnij raz trzykrotnie klawisz zmiany biegów, aby włączyć silny wiatr na 4 biegach, pojedynczy naciśnij klawisz zmiany biegów cztery razy, aby przełączyć na 1 bieg miękkiego wiatru, i wykonaj powyższy krok poli; biały wskaźnik odpowiada zmianie biegu.

2. Funkcja potrząsania głową: przy włączonym wentylatorze naciśnij raz przycisk na pilocie, aby otworzyć funkcja potrząsania głową, naciśnij ponownie przycisk pilota, aby zamknąć funkcję potrząsania głową. W stanie wyłączonym pojedyncze naciśnięcie pilota nie działa.
3. Funkcja wyświetlania poziomu baterii: Gdy żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez dłużej niż 3 sekundy stan włączenia, wskaźnik LED zostanie automatycznie przekonwertowany na bieżący poziom naładowania baterii. Białe światło LED 1 to około 1-25% mocy; Białe światło LED 2 ma około 26% -50% mocy; Białe światło LED 3 wynosi około 51% ~ 75% mocy; Białe światło LED 4 ma około 51% -75% mocy, białe światło LED 1 ma około 1-25% mocy; Białe światło LED 2 ma około 26% -50% mocy; Białe światło LED 3 ma około 51% -75% mocy; Białe światło LED 4 ma około 76% ~ 100% mocy. 76% do 100% mocy.
4. Funkcja ładowania: użyj standardowej głowicy ładującej DC-5V/3,0A prawidłowo podłączonej do kabla ładującego 3 podłączonego do interfejsu typu c, aby naładować hosta, proces ładowania i akumulator moc będzie odpowiadać migającej diodzie LED, w pełni naładowana 4 białe diody LED Gdy bateria będzie zasilana jest niski, dioda LED1 zacznie migać i wyłączy się.
5. Funkcja zasilania mobilnego USB: gdy wentylator jest używany na zewnątrz lub podczas ładowania można go podłączyć do wentylatora Port wyjściowy USB można podłączyć do telefonu komórkowego lub urządzeń elektrycznych ładowanie, które może chronić urządzenia elektryczne przed niską mocą w dowolnym momencie.
6. Funkcja zdalnego sterowania: Ten produkt jest wyposażony w pilota zdalnego sterowania odbierającego podczerwień, który można normalnie używać w promieniu 4 metrów w linii prostej. Pilot zdalnego sterowania. Pilot zdalnego sterowania wyposażony w przycisk włączania/wyłączania, przycisk sterujący głowicą potrząsającą, przycisk sterujący rozrządu, ilość powietrza 1.2.3.4. bieg klucz do regulacji i trzy lampki nocne Klawisz oświetlenia można kontrolować zgodnie z odpowiednią ikonę na zdalnym panelu sterowania w stanie włączenia. Kiedy pilot naciśnie dowolny klawisz, brzęczyk wyemituje dźwięk „kapania”, aby wskazać i wejść w

stan pracy.
7. Funkcja pomiaru czasu pilota: w stanie włączenia naciśnij jednokrotnie przycisk pomiaru czasu pilota przycisk, wskaźnik zasilania hosta LED1 miga 3 razy po rozpoczęciu odliczania 1 godziny; pojedynczy naciśnij drugą diodę LED2, która miga 3 razy po rozpoczęciu odliczania czasu 2 godziny; pojedyncze naciśnięcie trzecia dioda LED3 miga 3 razy po rozpoczęciu odliczania 4 godzin; naciśnij jednokrotnie czwarte światło LED4 miga 3 razy po rozpoczęciu odliczania czasu 8 godzin; naciśnij jednokrotnie piątą diodę LED4-3-2-1, aby wyłączyć, synchronizacja wyłączony, ponowne pojedyncze naciśnięcie spowoduje przejście powyżej. Ponowne naciśnięcie spowoduje przejście przez powyższe kroki.

PRODUCT OPERATION STEPS




3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.




Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands Turn counterclockwise to the left to open

10.



The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited



SAFETY CAUTION

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

• Przed użyciem należy potwierdzić korzystanie z terenu i obiektów w miejscach zastrzeżonych oraz zakazać naruszania porządku publicznego.

• Nie umieszczaj produktu na wysokich miejscach ani na nierównych blatach lub podłogach, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem.

• Nie używaj zasilacza powyżej obciążenia produktu, ponieważ może to spowodować nagrzanie produktu i spalenie płytki drukowanej.

• Proszę nie demontować ani nie modyfikować tego produktu samodzielnie.

• Nie uderzaj ani nie rzucaj tym produktem, może to spowodować awarię wewnętrzną.

• Nie należy umieszczać produktu w zimnym lub wilgotnym miejscu.

• Nie wrzucaj produktu do ognia i trzymaj go z dala od źródła ognia.

• Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez dzieci w wieku 3 lat i młodsze.

PRODUCT WARRANTY CARD

Numer modelu produktu:
Data zakupu:
Nazwa klienta:
Treść gwarancji:
Adres kontaktowy:
Numer zamówienia:
Kontakt:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Nasza firma gwarantuje, że dołączone produkty sprzętowe są wolne od wad pod względem materiałów i wykonania w ciągu jednego roku od daty pierwotnej sprzedaży detalicznej zakupu i może zaakceptować problemy posprzedażne. Nasza firma nie gwarantuje normalnego zużycia ani nie gwarantuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub nadużyciem. Do Aby uzyskać usługę, możesz odwiedzić sklep detaliczny należący do naszej firmy lub autoryzowany serwis naszej firmy, który naprawi i wymieni Twoje produkty pod adresem według własnego uznania. Twoje prawa gwarancyjne stanowią uzupełnienie praw zapewnianych przez firmę lokalną prawo konsumenckie. Jeśli złożysz reklamację w ramach niniejszej polityki gwarancyjnej, może zaistnieć taka potrzeba podać szczegóły dowodu zakupu.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRACHTIGE VLOERVENTILATOR


MODEL: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam: Vouwventilator	Werktijd: 4 ~ 35 uur
Productmodel: P1000	Oplaadtijd: 5~6 uur
Hoofdmateriaal: aluminiumlegering en ABS-kunststof	Geluidsdecibel: 10 ~ 245db
Batterijmodel: lithiumbatterij 18650	Batterijcapaciteit: 7200 mAh
Vouwmaat: 198*198*104mm	Laadspanning: DC5V/3A~4A
Rekgrootte: 198*198*1020mm	Werkwindsnelheid: 2,5 ~ 4,5 ° 0,5 m/s
Oscillerend: 60°±5	Werktemperatuur: <50C

PRODUCT LEGEND




FUNCTION DESCRIPTION

1. Versnellingsknopfunctie: uit-status, druk één keer op de schakelaarsleutelventilator aan en standaard 1 versnelling zachte wind en druk vervolgens één keer op de schakeltoets om de ventilator uit te schakelen; druk één keer op de schakeltoets na de standaard 1 versnelling zachte wind, druk één keer op de versnellingstoets voor comfortabele wind met 2 versnellingen, druk één keer op de versnelling toets twee keer in voor 3 versnellingen, koele wind, enkelvoudig, druk drie keer op de versnellingstoets voor 4 versnellingen, sterke wind, enkelvoudig druk vier keer op de versnellingstoets om over te schakelen naar 1 versnelling zachte wind en doorloop de bovenstaande stap poly; witte indicator komt overeen met schakelen.
2. Hoofdschudfunctie: Als de ventilator aan staat, drukt u één keer op de knop op de afstandsbediening om de hoofdknop te openen Hoofdschudfunctie, druk nogmaals op de knop op de afstandsbediening om de functie Schudkop te sluiten. In de uit-status drukt u één keer op de hoofdknop op afstand, geen functie.
3. Weergavefunctie batterijniveau: Wanneer een toets langer dan 3 seconden niet wordt bediend in de ingeschakelde status, de LED-indicator wordt automatisch omgezet naar de weergave van het huidige batterijniveau. LED 1 wit licht is ongeveer 1-25% vermogen; LED 2 wit licht heeft een vermogen van ongeveer 26% -50%; LED 3 wit licht is ongeveer 51% ~ 75% vermogen; LED 4 wit licht is ongeveer 51% -75% vermogen, LED 1 wit licht is ongeveer 1-25% vermogen; LED 2 wit licht heeft een vermogen van ongeveer 26% -50%; LED 3 wit licht is ongeveer 51% -75% vermogen; LED 4 wit licht heeft een vermogen van ongeveer 76% ~ 100%. 76% tot 100% vermogen.
4. Oplaadfunctie: gebruik de standaard DC-5V/3.0A-oplaadkop die op de juiste manier is aangesloten op de 3A-oplaadkabel die is aangesloten op de Type-c-interface om de host, het laadproces en de batterij op te laden Het vermogen komt overeen met het knipperen van de LED, volledig opgeladen 4 witte LED's Wanneer de batterij werkt laag is, zal LED1

knipperen en uitschakelen.
5. USB mobiele voedingsfunctie: wanneer de ventilator buitenshuis wordt gebruikt of tijdens het opladen kan deze worden aangesloten naar de ventilator De USB-uitgang kan worden aangesloten op de mobiele telefoon of elektrische apparaten opladen, waardoor de elektrische apparaten op elk moment tegen een laag vermogen kunnen worden beschermd.
6. Afstandsbedieningsfunctie: Dit product is uitgerust met een infrarood-ontvangst-afstandsbediening, die kan normaal worden gebruikt binnen een straal van 4 meter in een rechte lijn. Afstandsbediening De afstandsbediening is voorzien van aan/uit-toets, bedieningstoets schudkop, tijdbedieningstoets, luchtvolume 1.2.3.4. versnelling instelsleutel en drie nachtlampjes. De verlichtingssleutel kan worden bediend volgens de overeenkomstige pictogram op het afstandsbedieningspaneel in de ingeschakelde status. Wanneer de afstandsbediening Drukt u op een willekeurige toets, dan zal de zoemer een "druppel"-geluid laten horen om de werkende staat aan te geven en te betreden.
7. Timingfunctie afstandsbediening: druk in de ingeschakelde toestand één keer op de timing van de afstandsbediening knop, het LED1-lampje van de hoststroomindicator knippert 3 keer na het begin van de timing 1 uur; enkel druk op het tweede LED2-lampje knippert 3 keer na het begin van de timing 2 uur; enkele druk op het derde LED3-lampje knippert 3 keer na het begin van de timing 4 uur; druk één keer op het vierde LED4-lampje knippert 3 keer na het begin van de tijdregistratie 8 uur; enkele druk op de vijfde LED4-3-2-1 beurt uit, timing uit, nogmaals één keer drukken gaat naar boven. Nog een keer drukken doorloopt de bovenstaande stappen.

PRODUCT OPERATION STEPS

1.



In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan

2.




Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.



Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands
Turn counterclockwise to the left to open

10.




The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited

11.



After the mask is left to dry
Align the buckle and install it clockwise

12.



Type-C charging port
Use regular DC 5V2.0A charger to charge

SAFETY CAUTION

Veiligheidswaarschuwing:

• Bevestig vóór gebruik het gebruik van het gebied en de faciliteiten waarvoor beperkingen gelden en verbied het schenden van de openbare orde.

• Plaats het product niet op hoge plaatsen of oneffen werkbladen of vloeren om schade door vallen te voorkomen.

• Gebruik de voeding niet verder dan de productbelasting, waardoor het product kan opwarmen en de printplaat kan doorbranden.

• Demonteer of wijzig dit product niet zelf.

• Sla of gooi dit product niet, dit kan interne storingen veroorzaken.

• Plaats het product niet op een koude of vochtige plaats.

• Gooi het product niet in het vuur en houd het uit de buurt van de vuurbron.

• Waarschuwing: Dit product is niet bedoeld voor zelfstandig gebruik door kinderen van 3 jaar en jonger.

PRODUCT WARRANTY CARD

Productmodelnummer:
Aankoopdatum:
Klantnaam:

Garantie inhoud:
Contact adres:
Bestellingsnummer:
Contact:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Ons bedrijf garandeert dat de bijgevoegde hardwareproducten vrij zijn van defecten qua materialen en vakmanschap binnen één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke verkoop aankoop, en kan naverkoopproblemen goedkeuren. Ons bedrijf biedt geen garantie normale slijtage en garandeert evenmin schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Naar Als u de service wilt verkrijgen, kunt u de winkel bezoeken die eigendom is van ons bedrijf of de geautoriseerde serviceprovider van ons bedrijf om uw producten te repareren en te vervangen uw discretie. Uw garantierechten vormen een aanvulling op de rechten die door de lokale leverancier worden verstrekt consumentenrecht. Wanneer u een claim indient onder dit garantiebeleid, kan het nodig zijn dat u dit doet geef de details van het aankoopbewijs door.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KRAFTIG GOLVFLÄKT


MODELL: P1000

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: P1000



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTPARAMETERS

Produktnamn: Folding Fan	Arbetstid: 4~35 timmar
Produktmodell: P1000	Laddningstid: 5~6 timmar
Huvudmaterial: Aluminiumlegering & ABS-plast	Brusdecibel: 10~245db
Batterimodell: litiumbatteri 18650	Batterikapacitet: 7200mAh
Vikstorlek: 198*198*104mm	Laddningsspänning: DC5V/3A~4A
Stretchingstorlek: 198*198*1020mm	Arbetsvindhastighet: 2,5 ~ 4,5 ± 0,5 m/s
Oscillerande: 60°± 5	Arbetstemperatur: <50C

PRODUCT LEGEND




FUNCTION DESCRIPTION

1. Växelknappsfunktion: avstängt läge, ett tryck på strömbrytarens fläkt på och standard 1 växel mjuk vind och tryck sedan en gång på strömbrytaren för att stänga av fläkten; tryck en gång på växeltangenten efter den förinställda 1 växeln mjuk vind, tryck en gång på växelknappen en gång för 2 växlar bekväm vind, enkel tryck på geat knapp två gånger för 3 växlar kall vind, enkel tryck på växelknappen tre gånger för 4 växlar stark vind, enkel tryck på växeltangenten fyra gånger för att växla till 1 växel mjuk vind, och cykla ovanstående steg poly; vit indikator motsvarar växling.
2. Skakhuvudsfunktion: När fläkten är på, tryck en gång på fjärrkontrollens huvudknapp för att öppna skakhuvudsfunktion, tryck en gång till på fjärrkontrollens huvudknapp för att stänga skakhuvudsfunktionen.

3. Visningsfunktion för batterinivå: När någon knapp inte används under mer än 3 sekunder i strömtillstånd, LED-indikatorn kommer automatiskt att omvandlas till den aktuella batterinivån. LED 1 vitt ljus är cirka 1-25 % effekt; LED 2 vitt ljus är cirka 26%-50% effekt; LED 3 vitt ljus är cirka 51%~75% effekt; LED 4 vitt ljus är cirka 51%-75% effekt, LED 1 vitt ljus är cirka 1-25% effekt; LED 2 vitt ljus är cirka 26%-50% effekt; LED 3 vitt ljus är cirka 51%-75% effekt; LED 4 vitt ljus är cirka 76% ~ 100% effekt. 76% till 100% effekt.
4. Laddningsfunktion: använd standard DC-5V/3.0A-laddningshuvudet korrekt anslutet till 3A-laddningskabeln ansluten till Type-c-gränssnittet för att ladda värden, laddningsprocessen, batteriet ström kommer att motsvara att lysdioden blinkar, fulladdad 4 vita lysdioder När batteriet laddas är låg kommer LED1 att blinka och stängas av.
5. USB mobil strömfunktion: när fläkten används utomhus eller under laddning kan den anslutas till fläkten USB-utgången kan anslutas till mobiltelefonen eller elektriska apparater för laddning, vilket kan skydda de elektriska apparaterna från låg effekt när som helst.
6. Fjärrkontrollfunktion: Denna produkt är utrustad med infraröd mottagningsfjärrkontroll, som kan normalt användas inom 4 meter i en rak linje. Fjärrkontroll Fjärrkontrollen är utrustad med på/av-nyckel, skakhuvudskontrollnyckel, tidskontrollnyckel, luftmängd 1.2.3.4. redskap inställningsnyckel, och tre nattljus. Belysningsnyckeln kan styras enligt motsvarande ikon på fjärrkontrollpanelen i påslaget läge. När fjärrkontrollen trycker du på valfri tangent kommer summern att avge ett "dropp"-ljud för att indikera och gå in i arbetsläget.
7. Fjärrkontrollens timingfunktion: i strömtillståndet, tryck en gång på fjärrkontrollens timing knappen blinkar värdströmindikatorns LED1-lampa 3 gånger efter start av tidtagningen 1 timme; enda tryck på den andra LED2-lampan blinkar 3 gånger efter början av tidtagningen 2 timmar; ett tryck på den tredje LED3-lampan blinkar 3 gånger efter start av tidtagningen 4 timmar; tryck en gång på det fjärde LED4-ljuset blinkar 3 gånger efter start av tidtagningen 8 timmar; enkel tryck på den femte LED4-3-2-1 i stäng av, timing av, ett tryck igen kommer att gå över En gång

ett tryck igen kommer att gå igenom stegen ovan.

PRODUCT OPERATION STEPS


1.  In the folded state, pull up at "OPEN" and then open the fan	2.  Turn on the fan in the direction of the arrow

3.




After turning on the fan, adjust the angle to vertical 90°。Then turn the locking device clockwise to fix the angle

4.



The fan can adjust the wind direction up and down 180°


5.



Wind speed adjustment


Head swing

6.



The fan can be adjusted in height
Pay attention to gently pulling and closing the lever during use

7.




Storage ①: fully retract the telescopic rod, and rotate the locking device counterclockwise to completely loosen it

8.




Storage ②: Loosen the locking device, wait for the telescopic rod, and retract the fan after it is fully retracted

9.




Hold the fan mask frame with both hands Turn counterclockwise to the left to open

10.



The fan blades of the mask can be removed to clean the dust。The body can be wiped with a dry cloth, and it is strictly prohibited



SAFETY CAUTION

Säkerhet varning:

• Innan användning, vänligen bekräfta användningen av området och anläggningarna begränsade platser, och förbjud kränkning av allmän ordning.

• Placera inte produkten på höga ställen eller ojämna bänkskivor eller golv för att förhindra skador från att falla.

• Använd inte strömförsörjningen utöver produktbelastningen, vilket kan göra att produkten värms upp och bränner ut kretskortet.

• Vänligen avfärda eller modifiera inte denna produkt själv.

• Vänligen slå eller kasta inte denna produkt, det kan orsaka intern felfunktion.

• Placera inte produkten på en kall eller fuktig plats.

• Kasta inte produkten i elden och håll den borta från brandkällan.

• Varning: Denna produkt är inte avsedd att användas av barn i åldern 3 år och under på egen hand.

PRODUCT WARRANTY CARD

Produkt modellnummer:
Inköpsdatum:
Kundnamn:
Garantiinnehåll:
Kontakt Adress:
Ordernummer:
Kontakt:

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY ABSTRACT

Vårt företag garanterar att de bifogade hårdvaruprodukterna är fria från defekter i material och utförande inom ett år från datumet för den ursprungliga detaljhandeln köp och kan acceptera efterförsäljningsproblem. Vårt företag garanterar inte normalt slitage, och det garanterar inte heller skador orsakade av olycka eller missbruk. Till få tjänsten kan du besöka butiken som ägs av vårt företag eller auktoriserad tjänsteleverantör av vårt företag att reparera och ersätta dina produkter på ditt omdöme. Dina garantirättigheter är utöver de rättigheter som tillhandahålls av lokala konsumenträtt. När du lämnar in ett krav enligt denna garantipolicy kan du behöva göra det ge information om köpbeviset.



Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support