

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

MODEL:

JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/

JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/JSY-SS-SKU7/JSY-SS-SKU8/

JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/

JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/

JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/JSY-SS-SKU17/

JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Model:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/JSY-SS-SKU7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU17/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**












This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read and observe all the important notices on the appliances. Store this manual in a secure place for future reference.
2. Products should be installed by adults. Products involving circuits are recommended to be installed under the guidance of professionals
3. Products should be installed away from children and pets to avoid accidental ingestion of small parts
4. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The copper tube can not be cut and spliced, otherwise the product function will fail
7. Some models come with 16AWG cable, which can be used for air conditioners with current not exceeding 16A.

PARTS & HARDWARE

<p style="text-align: center;">The accessories for models JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13, JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 and JSY-SS-SKU20 are as follows:</p>		
		
Front Face Plate*1	Rear Face Plate*2	
<p style="text-align: center;">The accessories for models JSY-SS-SKU7, JSY-SS-SKU8, JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17, and JSY-SS-SKU18 are as follows:</p>		

 <p>Copper Pipe*1</p>	 <p>Wrapping Tape*2</p>	 <p>Cable*1</p>
 <p>Sealant Putties*2</p>	 <p>Decorative Covers*1</p>	 <p>Wall Sleeves*1</p>
 <p>Drainage Pipes*1</p>		

PARAMETER LIST

Table 1

Model	Outer diameter of copper pipe		Copper pipe length
	high-pressure pipe	low-pressure pipe	
JSY-SS-SKU1	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU2	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU3	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU4	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU5	3/8 inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU6	3/8 inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	50ft(15.24m)

JSY-SS-SKU7	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	16ft(4.87m)
JSY-SS-SKU8	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU9	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	16ft(4.87m)
JSY-SS-SKU10	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU11	3/8 inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	16ft(4.87m)
JSY-SS-SKU12	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	100ft(30.48m)
JSY-SS-SKU13	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	100ft(30.48m)
JSY-SS-SKU14	3/8 inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	100ft(30.48m)
JSY-SS-SKU15	3/8 inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	25ft(7.62m)
JSY-SS-SKU16	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU17	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU18	3/8inch(9.53mm)	5/8 inch(15.88mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU19	1/4 inch(6.35mm)	1/2 inch(12.7mm)	50ft(15.24m)
JSY-SS-SKU20	1/4 inch(6.35mm)	3/8inch(9.53mm)	50ft(15.24m)

Table 2

Model	Cable length	Length of drain pipe
JSY-SS-SKU1	NO	NO
JSY-SS-SKU2	NO	NO
JSY-SS-SKU3	NO	NO
JSY-SS-SKU4	NO	NO
JSY-SS-SKU5	NO	NO
JSY-SS-SKU6	NO	NO

JSY-SS-SKU7	18ft(5.48m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU8	27ft(8.23m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU9	18ft(5.48m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU10	27ft(8.23m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU11	18ft(5.48m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU12	NO	NO
JSY-SS-SKU13	NO	NO
JSY-SS-SKU14	NO	NO
JSY-SS-SKU15	27ft(8.23m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU16	52ft(15.85m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU17	52ft(15.85m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU18	52ft(15.85m)	6.5ft(1.98m)
JSY-SS-SKU19	NO	
JSY-SS-SKU20	NO	

INSTALLATION GUIDE

Step 1. Unroll the Copper Pipe. Be careful not to damage the insulation cotton on the surface of the copper pipe



Step 2.Connect to Indoor Unit Pipes.



Step 3 Use Wrapping Tape to Secure the Connected Pipes.





Note: We have given away 2 rolls of Wrapping Tape. According to different winding methods, the length of copper tube wrapped is about 1.5-4m. If you want to wrap a longer length, you need to buy additional tape.



Step 4.Connect to the outdoor unit.



INSTALLATION OF OTHER ACCESSORIES

	<p>The wall sleeve is suitable for the inner diameter of the wall opening 2.5inch(63.5mm). The wall thickness is 6.3inch (160mm). If the wall thickness is small, the wall sleeve can be cut short before installation. We recommend installing the wall sleeve before installing the copper pipe</p>
	<p>The decorative cover is used for wall hole decoration</p>
	<p>sealant putties is used to seal wall openings</p>
	<p>The cable is 16AWG, and the suitable load current is about 13-16A. Please pay attention to whether the purchased air conditioner matches</p>

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini ensemble de lignes divisées

MODÈLE:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Modèle:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU17 /JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez tous les avis importants sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes. Il est recommandé de confier l'installation des produits comportant des circuits à des professionnels.
3. Les produits doivent être installés loin des enfants et des animaux domestiques pour éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces
4. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
5. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Le tube en cuivre ne peut pas être coupé et épissé, sinon la fonction du produit échouera
7. Certains modèles sont livrés avec un câble 16AWG, qui peut être utilisé pour les climatiseurs dont le courant ne dépasse pas 16A.

PIÈCES ET QUINCAILLERIE

Les accessoires pour modèles		
JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13 , JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 et JSY-SS-SKU20 sont les suivants :		
 Plaque de face avant*1	 Plaque de face arrière *2	
Les accessoires pour les modèles JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8,		

JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 et JSY-SS-SKU18 sont les suivants :

 <p>Tuyau en cuivre * 1</p>	 <p>Ruban d' emballage * 2</p>	 <p>Câble *1</p>
 <p>Mastics d'étanchéité *2</p>	 <p>Couvertures décoratives * 1</p>	 <p>Manchons muraux *1</p>
 <p>Tuyaux de drainage * 1</p>		

LISTE DES PARAMÈTRES

Tableau 1

Modèle	Diamètre extérieur du tuyau en cuivre		Longueur du tuyau en cuivre
	tuyau haute pression	tuyau basse pression	
JSY-SS-SKU1	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	25 pieds (7,62 m)
JSY-SS-SKU2	1/4 pouce (6,35)	3/8 pouces (9,53)	50 pieds

	mm)	mm)	(15,24 m)
JSY-SS-SKU3	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	25 pieds (7,62 m)
JSY-SS-SKU4	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 pouce (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	25 pieds (7,62 m)
JSY-SS-SKU6	3/8 pouce (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	16 pieds (4,87 m)
JSY-SS-SKU8	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	25 pieds (7,62 m)
JSY-SS-SKU9	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	16 pieds (4,87 m)
JSY-SS-SKU10	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	25 pieds (7,62 m)
JSY-SS-SKU11	3/8 pouce (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	16 pieds (4,87 m)
JSY-SS-SKU12	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	100 pieds (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	100 pieds (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	3/8 pouce (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	100 pieds (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	3/8 pouce (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	25 pieds (7,62 m)

JSY-SS-SKU16	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU17	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU18	3/8 pouces (9,53 mm)	5/8 pouces (15,88 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	1/4 pouce (6,35 mm)	1/2 pouce (12,7 mm)	50 pieds (15,24 m)
JSY-SS-SKU20	1/4 pouce (6,35 mm)	3/8 pouces (9,53 mm)	50 pieds (15,24 m)

Tableau 2

Modèle	Longueur du câble	Longueur du tuyau de drainage
JSY-SS-SKU1	NON	NON
JSY-SS-SKU2	NON	NON
JSY-SS-SKU3	NON	NON
JSY-SS-SKU 4	NON	NON
JSY-SS-SKU5	NON	NON
JSY-SS-SKU6	NON	NON
JSY-SS-SKU7	18 pieds (5,48 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	27 pieds (8,23 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 pieds (5,48 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	27 pieds (8,23 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 pieds (5,48 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NON	NON
JSY-SS-SKU13	NON	NON
JSY-SS-SKU14	NON	NON

JSY-SS-SKU15	27 pieds (8,23 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU16	52 pieds (15,85 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU17	52 pieds (15,85 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU18	52 pieds (15,85 m)	6,5 pieds (1,98 m)
JSY-SS-SKU19	NON	
JSY-SS-SKU20	NON	

GUIDE D'INSTALLATION

Étape 1. Déroulez le tuyau en cuivre. Veillez à ne pas endommager le coton isolant à la surface du tuyau en cuivre



Étape 2. Connectez les tuyaux de l' unité intérieure.



Étape 3 Utilisez du ruban adhésif pour fixer les tuyaux connectés.





Note: Nous avons offert deux rouleaux de ruban adhésif. Selon la méthode d'enroulement, la longueur du tube de cuivre enroulé est d'environ 1,5 à 4 m. Pour une longueur plus importante, vous devrez acheter du ruban adhésif supplémentaire.



Étape 4. Connectez-vous à l'unité extérieure.



INSTALLATION D'AUTRES ACCESSOIRES

	<p>Le manchon mural est adapté à un diamètre intérieur d'ouverture de 63,5 mm (2,5 pouces). L'épaisseur de paroi est de 160 mm (6,3 pouces). Si l'épaisseur de paroi est faible, le manchon mural peut être raccourci avant l'installation. Nous recommandons d'installer le manchon mural avant la pose du tuyau en cuivre.</p>
	<p>Le couvercle décoratif est utilisé pour la décoration des trous muraux</p>
	<p>les mastics d'étanchéité sont utilisés pour sceller les ouvertures des murs</p>
	<p>Le câble est de calibre 16 AWG et le courant de charge approprié est d'environ 13 à 16 A. Veuillez vérifier si le climatiseur acheté est compatible.</p>

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini-Split-Line-Set

MODELL:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Modell:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden. Es wird empfohlen, Produkte mit Schaltkreisen unter Anleitung von Fachleuten zu installieren
3. Produkte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert werden, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Das Kupferrohr kann nicht geschnitten und gespleißt werden, da sonst die Produktfunktion versagt
7. Einige Modelle werden mit einem 16AWG-Kabel geliefert, das für Klimaanlage mit einer Stromstärke von nicht mehr als 16 A verwendet werden kann.

TEILE & HARDWARE

Das Zubehör für Modelle

JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13, JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 und JSY-SS-SKU20 sind wie folgt:



Vorderseite Platte *1



Rückseitenplatte * 2

Das Zubehör für die Modelle JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8, JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 und JSY-SS-SKU18 sind wie folgt:

 <p>Kupferrohr * 1</p>	 <p>Wickelband * 2</p>	 <p>Kabel *1</p>
 <p>Dichtmasse *2</p>	 <p>Dekorative Abdeckungen * 1</p>	 <p>Wandhülsen *1</p>
 <p>Abflussrohre * 1</p>		

PARAMETERLISTE

Tabelle 1

Modell	Außendurchmesser des Kupferrohrs		Kupferrohrlänge
	Hochdruckleitun g	Niederdruckleitun g	
JSY-SS-SKU1	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU2	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	50 Fuß (15,24 m)

JSY-SS-SKU3	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU4	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	50 Fuß (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU6	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	50 Fuß (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	16 Fuß (4,87 m)
JSY-SS-SKU8	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU9	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	16 Fuß (4,87 m)
JSY-SS-SKU1 0	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU1 1	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	16 Fuß (4,87 m)
JSY-SS-SKU1 2	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	100 Fuß (30,48 m)
JSY-SS-SKU1 3	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	100 Fuß (30,48 m)
JSY-SS-SKU1 4	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	100 Fuß (30,48 m)
JSY-SS-SKU1 5	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	25 Fuß (7,62 m)
JSY-SS-SKU1 6	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	50 Fuß (15,24 m)
JSY-SS-SKU1 7	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	50 Fuß (15,24 m)
JSY-SS-SKU1 8	3/8 Zoll (9,53 mm)	5/8 Zoll (15,88 mm)	50 Fuß (15,24 m)

JSY-SS-SKU1 9	1/4 Zoll (6,35 mm)	1/2 Zoll (12,7 mm)	50 Fuß (15,24 m)
JSY-SS-SKU2 0	1/4 Zoll (6,35 mm)	3/8 Zoll (9,53 mm)	50 Fuß (15,24 m)

Tabelle 2

Modell	Kabellänge	Länge des Abflussrohrs
JSY-SS-SKU1	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU2	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU3	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU 4	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU5	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU6	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU7	18 Fuß (5,48 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	27 Fuß (8,23 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 Fuß (5,48 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	27 Fuß (8,23 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 Fuß (5,48 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU13	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU14	NEIN	NEIN
JSY-SS-SKU15	27 Fuß (8,23 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU16	52 Fuß (15,85 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU17	52 Fuß (15,85 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU18	52 Fuß (15,85 m)	6,5 Fuß (1,98 m)
JSY-SS-SKU19	NEIN	
JSY-SS-SKU20	NEIN	

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1. Rollen Sie das Kupferrohr ab. Achten Sie darauf, die Isolierwatte auf der Oberfläche des Kupferrohrs nicht zu beschädigen



Schritt 2. An die Rohre der Inneneinheit anschließen.



Schritt 3: Sichern Sie die verbundenen Rohre mit Klebeband.

Notiz: Wir haben zwei Rollen Wickelband verschenkt. Je nach





Wickelmethode beträgt die Länge des umwickelten Kupferrohrs etwa 1,5 – 4 m. Für eine längere Länge müssen Sie zusätzliches Band kaufen.



Schritt 4. Stellen Sie eine Verbindung zur Außeneinheit her.



INSTALLATION VON WEITEREM ZUBEHÖR

	<p>Die Wandhülse ist für einen Innendurchmesser der Wandöffnung von 63,5 mm geeignet. Die Wandstärke beträgt 160 mm. Bei geringer Wandstärke kann die Wandhülse vor der Montage gekürzt werden. Wir empfehlen, die Wandhülse vor der Montage des Kupferrohrs zu montieren.</p>
	<p>Die dekorative Abdeckung dient zur Wandlochdekoration</p>
	<p>Dichtmasse wird zum Abdichten von Wandöffnungen verwendet</p>
	<p>Das Kabel ist 16AWG, und der geeignete Laststrom beträgt etwa 13-16A. Bitte achten Sie darauf, ob die gekaufte Klimaanlage passt</p>

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini set di linee divise

MODELLO:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Modello:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti sugli elettrodomestici. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. I prodotti devono essere installati da adulti. Si raccomanda che i prodotti che coinvolgono circuiti siano installati sotto la guida di professionisti.
3. I prodotti devono essere installati lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti
4. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
5. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Il tubo di rame non può essere tagliato e giuntato, altrimenti il prodotto non funzionerà correttamente
7. Alcuni modelli sono dotati di cavo 16AWG, che può essere utilizzato per condizionatori d'aria con corrente non superiore a 16A.

PARTI E HARDWARE

Gli accessori per i modelli JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13 , JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 e JSY-SS-SKU20 sono i seguenti:		
 Piastra frontale *1	 Piastra frontale posteriore *2	
Gli accessori per i modelli JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8, JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 e JSY-SS-SKU18 sono i seguenti:		

		
Tubo di rame *1	Nastro adesivo * 2	Cavo *1
		
Stucchi sigillanti *2	C aperture decorative *1	Manicotti da parete *1
		
Tubi di drenaggio * 1		

ELENCO PARAMETRI

Tabella 1

Modello	Diametro esterno del tubo di rame		Lunghezza del tubo di rame
	tubo ad alta pressione	tubo a bassa pressione	
JSY-SS-SKU1	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	25 piedi (7,62 m)
JSY-SS-SKU2	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU3	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	25 piedi (7,62 m)

JSY-SS-SKU4	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	25 piedi (7,62 m)
JSY-SS-SKU6	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	16 piedi (4,87 m)
JSY-SS-SKU8	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	25 piedi (7,62 m)
JSY-SS-SKU9	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	16 piedi (4,87 m)
JSY-SS-SKU10	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	25 piedi (7,62 m)
JSY-SS-SKU11	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	16 piedi (4,87 m)
JSY-SS-SKU12	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	100 piedi (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	100 piedi (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	100 piedi (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	25 piedi (7,62 m)
JSY-SS-SKU16	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU17	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	50 piedi (15,24 m)

JSY-SS-SKU18	3/8 pollici (9,53 mm)	5/8 pollici (15,88 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	1/4 di pollice (6,35 mm)	1/2 pollice (12,7 mm)	50 piedi (15,24 m)
JSY-SS-SKU20	1/4 di pollice (6,35 mm)	3/8 pollici (9,53 mm)	50 piedi (15,24 m)

Tabella 2

Modello	Lunghezza del cavo	Lunghezza del tubo di scarico
JSY-SS-SKU1	NO	NO
JSY-SS-SKU2	NO	NO
JSY-SS-SKU3	NO	NO
JSY-SS-SKU 4	NO	NO
JSY-SS-SKU5	NO	NO
JSY-SS-SKU6	NO	NO
JSY-SS-SKU7	18 piedi (5,48 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	27 piedi (8,23 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 piedi (5,48 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	27 piedi (8,23 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 piedi (5,48 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NO	NO
JSY-SS-SKU13	NO	NO
JSY-SS-SKU14	NO	NO
JSY-SS-SKU15	27 piedi (8,23 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU16	52 piedi (15,85 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU17	52 piedi (15,85 m)	6,5 piedi (1,98 m)
JSY-SS-SKU18	52 piedi (15,85 m)	6,5 piedi (1,98 m)

JSY-SS-SKU19	NO	
JSY-SS-SKU20	NO	

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Fase 1. Srotolare il tubo di rame. Fare attenzione a non danneggiare il cotone isolante sulla superficie del tubo di rame.



Fase 2. Collegare i tubi dell'unità interna.



Fase 3 Utilizzare del nastro adesivo per fissare i tubi collegati.





Nota: Abbiamo regalato 2 rotoli di nastro adesivo. A seconda del metodo di avvolgimento, la lunghezza del tubo di rame avvolto è di circa 1,5-4 m. Per una lunghezza maggiore, è necessario acquistare altro nastro.



Fase 4. Collegare all'unità esterna.



INSTALLAZIONE DI ALTRI ACCESSORI

	<p>Il manicotto a parete è adatto per un diametro interno dell'apertura nel muro di 2,5 pollici (63,5 mm). Lo spessore della parete è di 6,3 pollici (160 mm). Se lo spessore della parete è ridotto, il manicotto a parete può essere accorciato prima dell'installazione. Si consiglia di installare il manicotto a parete prima di installare il tubo di rame.</p>
	<p>La copertura decorativa viene utilizzata per la decorazione dei fori nel muro</p>
	<p>gli stucchi sigillanti vengono utilizzati per sigillare le aperture nei muri</p>
	<p>Il cavo è 16AWG e la corrente di carico adatta è di circa 13-16A. Prestare attenzione se il condizionatore d'aria acquistato corrisponde</p>

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Juego de mini líneas divididas

MODELO:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Modelo:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos. Se recomienda que los productos que incluyan circuitos se instalen bajo la supervisión de profesionales.
3. Los productos deben instalarse fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. El tubo de cobre no se puede cortar ni empalmar, de lo contrario, el producto fallará su funcionamiento.
7. Algunos modelos vienen con cable 16AWG, que se puede utilizar para aires acondicionados con corriente no superior a 16A.

PIEZAS Y FERRETERÍA

Los accesorios para modelos JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13 , JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 y JSY-SS-SKU20 son los siguientes:		
 Placa frontal *1	 Placa de cara trasera *2	
Los accesorios para los modelos JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8,		

JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 y JSY-SS-SKU18 son los siguientes:

 <p>Tubo de cobre * 1</p>	 <p>Cinta de envolver * 2</p>	 <p>Cable *1</p>
 <p>Masillas selladoras *2</p>	 <p>Cubiertas decorativas * 1</p>	 <p>Mangas de pared *1</p>
 <p>Tuberías de drenaje * 1</p>		

LISTA DE PARÁMETROS

Tabla 1

Modelo	Diámetro exterior de la tubería de cobre		Longitud de la tubería de cobre
	tubería de alta presión	tubería de baja presión	
JSY-SS-SKU1	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	25 pies (7,62 m)
JSY-SS-SKU2	1/4 de pulgada	3/8 de pulgada	50 pies (15,24)

	(6,35 mm)	(9,53 mm)	m)
JSY-SS-SKU3	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	25 pies (7,62 m)
JSY-SS-SKU4	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	25 pies (7,62 m)
JSY-SS-SKU6	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	16 pies (4,87 m)
JSY-SS-SKU8	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	25 pies (7,62 m)
JSY-SS-SKU9	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	16 pies (4,87 m)
JSY-SS-SKU10	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	25 pies (7,62 m)
JSY-SS-SKU11	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	16 pies (4,87 m)
JSY-SS-SKU12	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	100 pies (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	100 pies (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	100 pies (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	25 pies (7,62 m)

JSY-SS-SKU16	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU17	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU18	3/8 de pulgada (9,53 mm)	5/8 de pulgada (15,88 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	1/4 de pulgada (6,35 mm)	1/2 pulgada (12,7 mm)	50 pies (15,24 m)
JSY-SS-SKU20	1/4 de pulgada (6,35 mm)	3/8 de pulgada (9,53 mm)	50 pies (15,24 m)

Tabla 2

Modelo	Longitud del cable	Longitud de la tubería de drenaje
JSY-SS-SKU1	NO	NO
JSY-SS-SKU2	NO	NO
JSY-SS-SKU3	NO	NO
JSY-SS-SKU 4	NO	NO
JSY-SS-SKU5	NO	NO
JSY-SS-SKU6	NO	NO
JSY-SS-SKU7	18 pies (5,48 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	27 pies (8,23 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 pies (5,48 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	27 pies (8,23 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 pies (5,48 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NO	NO
JSY-SS-SKU13	NO	NO
JSY-SS-SKU14	NO	NO

JSY-SS-SKU15	27 pies (8,23 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU16	52 pies (15,85 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU17	52 pies (15,85 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU18	52 pies (15,85 m)	6,5 pies (1,98 m)
JSY-SS-SKU19	NO	
JSY-SS-SKU20	NO	

GUÍA DE INSTALACIÓN

Paso 1. Desenrolle el tubo de cobre. Tenga cuidado de no dañar el algodón aislante en la superficie del tubo de cobre.



Paso 2. Conectar a las tuberías de la unidad interior.



Paso 3 Use cinta de embalaje para asegurar las tuberías conectadas.





Nota: Hemos regalado dos rollos de cinta de embalaje. Según los diferentes métodos de enrollado, la longitud del tubo de cobre enrollado es de aproximadamente 1,5 a 4 m. Si desea envolver una longitud mayor, deberá comprar cinta adicional.



Paso 4. Conéctese a la unidad exterior.



INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS

	<p>El manguito de pared es adecuado para aberturas de pared con un diámetro interior de 63,5 mm (2,5 pulgadas). El grosor de la pared es de 160 mm (6,3 pulgadas). Si el grosor de la pared es pequeño, se puede cortar el manguito antes de la instalación. Recomendamos instalar el manguito de pared antes de instalar la tubería de cobre.</p>
	<p>La cubierta decorativa se utiliza para la decoración de agujeros en la pared.</p>
	<p>Las masillas selladoras se utilizan para sellar las aberturas de las paredes.</p>
	<p>El cable es de 16 AWG y la corriente de carga adecuada es de aproximadamente 13-16 A. Compruebe si el aire acondicionado que ha adquirido es compatible.</p>

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zestaw Mini Split Line

MODEL:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Model:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe. Produkty z obwodami elektrycznymi zaleca się instalować pod nadzorem fachowców.
3. Produkty należy instalować z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połamania małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Rury miedzianej nie można przecinać ani łączyć, w przeciwnym razie produkt nie będzie spełniał swojej funkcji.
7. Niektóre modele posiadają kabel 16AWG, który można stosować w klimatyzatorach o natężeniu prądu nieprzekraczającym 16A.

CZĘŚCI I SPRZĘT

Akcesoria do modeli		
JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13, JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 i JSY-SS-SKU20 są następujące:		
		
Przód twarzy P później*1	Tylna ściana P później*2	
Akcesoria do modeli JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8,		

JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 i JSY-SS-SKU18 są następujące:

 <p>Rura miedziana * 1</p>	 <p>Taśma do owijania * 2</p>	 <p>Kabel *1</p>
 <p>Szpachle uszczelniające *2</p>	 <p>Dekoracyjne C overs* 1</p>	 <p>Tuleje ścienne *1</p>
 <p>Rury spustowe * 1</p>		

LISTA PARAMETRÓW

Tabela 1

Model	Średnica zewnętrzna rury miedzianej		Długość rury miedzianej
	rura wysokociśnieniowa	rura niskiego ciśnienia	
JSY-SS-SKU1	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU2	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	50 stóp (15,24 m)

JSY-SS-SKU3	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU4	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	50 stóp (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU6	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	50 stóp (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	16 stóp (4,87 m)
JSY-SS-SKU8	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU9	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	16 stóp (4,87 m)
JSY-SS-SKU10	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU11	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	16 stóp (4,87 m)
JSY-SS-SKU12	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	100 stóp (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	100 stóp (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	100 stóp (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	25 stóp (7,62 m)
JSY-SS-SKU16	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	50 stóp (15,24 m)

JSY-SS-SKU17	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	50 stóp (15,24 m)
JSY-SS-SKU18	3/8 cala (9,53 mm)	5/8 cala (15,88 mm)	50 stóp (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	1/4 cala (6,35 mm)	1/2 cala (12,7 mm)	50 stóp (15,24 m)
JSY-SS-SKU20	1/4 cala (6,35 mm)	3/8 cala (9,53 mm)	50 stóp (15,24 m)

Tabela 2

Model	Długość kabla	Długość rury spustowej
JSY-SS-SKU1	NIE	NIE
JSY-SS-SKU2	NIE	NIE
JSY-SS-SKU3	NIE	NIE
JSY-SS-SKU 4	NIE	NIE
JSY-SS-SKU5	NIE	NIE
JSY-SS-SKU6	NIE	NIE
JSY-SS-SKU7	18 stóp (5,48 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	27 stóp (8,23 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 stóp (5,48 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	27 stóp (8,23 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 stóp (5,48 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NIE	NIE
JSY-SS-SKU13	NIE	NIE
JSY-SS-SKU14	NIE	NIE
JSY-SS-SKU15	27 stóp (8,23 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU16	52 stopy (15,85 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU17	52 stopy (15,85 m)	6,5 stopy (1,98 m)

JSY-SS-SKU18	52 stopy (15,85 m)	6,5 stopy (1,98 m)
JSY-SS-SKU19	NIE	
JSY-SS-SKU20	NIE	

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1. Rozwiń rurę miedzianą. Uważaj, aby nie uszkodzić bawełny izolacyjnej na powierzchni rury miedzianej.



Krok 2. Podłącz do rur jednostki wewnętrznej.



Krok 3 Zabezpiecz połączone rury taśmą pakową.





Notatka: Rozdaliśmy 2 rolki taśmy pakowej. W zależności od metody nawijania, długość owiniętej rurki miedzianej wynosi około 1,5-4 m. Jeśli chcesz owinać dłuższy odcinek, musisz dokupić dodatkową taśmę.



Krok 4. Podłącz do jednostki zewnętrznej.



INSTALACJA INNYCH AKCESORIÓW

	<p>Tuleja ścienna jest odpowiednia do otworu ściennego o średnicy wewnętrznej 2,5 cala (63,5 mm). Grubość ścianki wynosi 6,3 cala (160 mm). W przypadku małej grubości ścianki, tuleję ścienną można skrócić przed montażem. Zalecamy montaż tulei ściennej przed instalacją rury miedzianej.</p>
	<p>Osłona dekoracyjna służy do dekoracji otworu w ścianie</p>
	<p>szpachlówki uszczelniające służą do uszczelniania otworów w ścianach</p>
	<p>Kabel ma średnicę 16 AWG, a odpowiedni prąd obciążenia wynosi około 13-16 A. Należy zwrócić uwagę, czy zakupiony klimatyzator jest zgodny z...</p>

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Lijnset

MODEL:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Model:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Lees alle belangrijke waarschuwingen op de apparaten en neem ze in acht. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.
2. Producten dienen door volwassenen te worden geïnstalleerd. Producten met circuits dienen onder begeleiding van professionals te worden geïnstalleerd.
3. Producten moeten buiten bereik van kinderen en huisdieren worden geïnstalleerd om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De koperen buis kan niet worden gesneden en gesplitst, anders zal de productfunctie falen
7. Sommige modellen worden geleverd met een 16AWG-kabel, die gebruikt kan worden voor airconditioners met een stroomsterkte van maximaal 16A.

ONDERDELEN & HARDWARE

De accessoires voor modellen

JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13 , JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 en JSY-SS-SKU20 zijn als volgt:



Voorzijde P laat*1



Achterkant P laat*2

De accessoires voor de modellen JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8, JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15, JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 en JSY-SS-SKU18 zijn als volgt:

 <p>Koperen pijp * 1</p>	 <p>Inpaktape * 2</p>	 <p>Kabel *1</p>
 <p>Kitplamuren *2</p>	 <p>Decoratieve hoezen * 1</p>	 <p>Wandhulzen *1</p>
 <p>Afvoerbuizen * 1</p>		

PARAMETERLIJST

Tabel 1

Model	Buitendiameter van koperen buis		Lengte koperen buis
	hogedrukleiding	lagedrukleiding	
JSY-SS-SKU1	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU2	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	50 voet (15,24 m)

JSY-SS-SKU3	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU4	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	50 voet (15,24 m)
JSY-SS-SKU5	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU6	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	50 voet (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	4,87 m
JSY-SS-SKU8	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU9	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	4,87 m
JSY-SS-SKU10	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU11	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	4,87 m
JSY-SS-SKU12	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	100 voet (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	100 voet (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	100 voet (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	7,62 m (25 voet)
JSY-SS-SKU16	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	50 voet (15,24 m)
JSY-SS-SKU17	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	50 voet (15,24 m)

			m)
JSY-SS-SKU18	3/8 inch (9,53 mm)	5/8 inch (15,88 mm)	50 voet (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	1/4 inch (6,35 mm)	1/2 inch (12,7 mm)	50 voet (15,24 m)
JSY-SS-SKU20	1/4 inch (6,35 mm)	3/8 inch (9,53 mm)	50 voet (15,24 m)

Tabel 2

Model	Kabellengte	Lengte van de afvoerbuis
JSY-SS-SKU1	NEE	NEE
JSY-SS-SKU2	NEE	NEE
JSY-SS-SKU3	NEE	NEE
JSY-SS-SKU 4	NEE	NEE
JSY-SS-SKU5	NEE	NEE
JSY-SS-SKU6	NEE	NEE
JSY-SS-SKU7	18 voet (5,48 m)	6,5 voet (1,98 m)
JSY-SS-SKU8	8,23 meter	6,5 voet (1,98 m)
JSY-SS-SKU9	18 voet (5,48 m)	6,5 voet (1,98 m)
JSY-SS-SKU10	8,23 meter	6,5 voet (1,98 m)
JSY-SS-SKU11	18 voet (5,48 m)	6,5 voet (1,98 m)
JSY-SS-SKU12	NEE	NEE
JSY-SS-SKU13	NEE	NEE
JSY-SS-SKU14	NEE	NEE
JSY-SS-SKU15	8,23 meter	1,98 m
JSY-SS-SKU16	52 voet (15,85 m)	1,98 m
JSY-SS-SKU17	52 voet (15,85 m)	1,98 m

JSY-SS-SKU18	52 voet (15,85 m)	1,98 m
JSY-SS-SKU19	NEE	
JSY-SS-SKU20	NEE	

INSTALLATIEGIDS

Stap 1. Rol de koperen buis uit. Wees voorzichtig om het isolatiekatoen op het oppervlak van de koperen buis niet te beschadigen.



Stap 2. Sluit de leidingen van de binnenunit aan.



Stap 3 Gebruik wikkeltape om de aangesloten leidingen vast te zetten.





Opmerking: We hebben 2 rollen wikkeltape weggegeven. Afhankelijk van de wikkelmethode is de lengte van de gewikkelde koperen buis ongeveer 1,5-4 meter. Als u een langere lengte wilt wikkelen, moet u extra tape kopen.



Stap 4. Aansluiten op de buitenunit.



INSTALLATIE VAN ANDERE ACCESSOIRES

	<p>De muurdoorvoer is geschikt voor een binnendiameter van de muuropening van 63,5 mm (2,5 inch). De wanddikte is 160 mm (6,3 inch). Bij een geringe wanddikte kan de muurdoorvoer vóór de installatie worden ingekort. Wij adviseren de muurdoorvoer te installeren vóór de installatie van de koperen buis.</p>
	<p>De decoratieve afdekking wordt gebruikt voor het decoreren van muurgaten</p>
	<p>kit wordt gebruikt om muuropeningen af te dichten</p>
	<p>De kabel is 16AWG en de geschikte belastingsstroom is ongeveer 13-16A. Let op of de gekochte airconditioner geschikt is.</p>

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

MODELL:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11/
JSY-SS-SKU12/JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/
JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/ JSY-SS-SKU1 7/
JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mini Split Line Set

Modell:

**JSY-SS-SKU1/JSY-SS-SKU2/JSY-SS-SKU3/JSY-SS-SKU4/
JSY-SS-SKU5/JSY-SS-SKU6/ JSY-SS-SKU 7/JSY-SS-SKU8/
JSY-SS-SKU9/JSY-SS-SKU10/JSY-SS-SKU11 JSY-SS-SKU12/
JSY-SS-SKU13/JSY-SS-SKU14/JSY-SS-SKU15/JSY-SS-SKU16/
JSY-SS-SKU1 7/JSY-SS-SKU18/JSY-SS-SKU19/JSY-SS-SKU20**




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkter bör installeras av vuxna. Produkter som involverar kretsar rekommenderas att installeras under ledning av professionella personer.
3. Produkterna bör installeras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring av smådelar.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Kopparröret kan inte skäras och skarvas, annars kommer produktfunktionen att misslyckas.
7. Vissa modeller levereras med en 16AWG-kabel, som kan användas för luftkonditioneringsapparater med en strömstyrka som inte överstiger 16A.

DELAR OCH HÅRDVAROR

Tillbehör till modeller		
JSY-SS-SKU1, JSY-SS-SKU2, JSY-SS-SKU3, JSY-SS-SKU4, JSY-SS-SKU5, JSY-SS-SKU6, JSY-SS-SKU12, JSY-SS-SKU13 , JSY-SS-SKU14, JSY-SS-SKU19 och JSY-SS-SKU20 är följande:		
		
Framsida P sent*1	Bakre ansikte P sent*2	
Tillbehören för modellerna JSY-SS-SKU 7, JSY-SS-SKU8, JSY-SS-SKU9, JSY-SS-SKU10, JSY-SS-SKU11, JSY-SS-SKU15,		

JSY-SS-SKU16, JSY-SS-SKU17 och JSY-SS-SKU18 är följande:

 <p>Kopparrör * 1</p>	 <p>Inslagningstejp * 2</p>	 <p>C- kapabel*1</p>
 <p>Tätningsspackel *2</p>	 <p>Dekorative överdrag * 1</p>	 <p>Vägghylsor *1</p>
 <p>Dräneringsrör * 1</p>		

PARAMETERLISTA

Tabell 1

Modell	Ytterdiameter på kopparrör		Kopparrörets längd
	högtrycksrör	lågtrycksrör	
JSY-SS-SKU1	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU2	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	50 fot (15,24 m)
JSY-SS-SKU3	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU4	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	50 fot (15,24 m)

			m)
JSY-SS-SKU5	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU6	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	50 fot (15,24 m)
JSY-SS-SKU7	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	4,87 m (16 fot)
JSY-SS-SKU8	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU9	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	4,87 m (16 fot)
JSY-SS-SKU10	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU11	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	4,87 m (16 fot)
JSY-SS-SKU12	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	100 fot (30,48 m)
JSY-SS-SKU13	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	100 fot (30,48 m)
JSY-SS-SKU14	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	100 fot (30,48 m)
JSY-SS-SKU15	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	7,62 m (25 fot)
JSY-SS-SKU16	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	50 fot (15,24 m)
JSY-SS-SKU17	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	50 fot (15,24 m)
JSY-SS-SKU18	9,53 mm (3/8 tum)	5/8 tum (15,88 mm)	50 fot (15,24 m)
JSY-SS-SKU19	6,35 mm (1/4 tum)	12,7 mm (1/2 tum)	50 fot (15,24 m)

JSY-SS-SKU20	6,35 mm (1/4 tum)	9,53 mm (3/8 tum)	50 fot (15,24 m)
--------------	-------------------	-------------------	------------------

Tabell 2

Modell	Kabellängd	Längd på avloppsröret
JSY-SS-SKU1	INGA	INGA
JSY-SS-SKU2	INGA	INGA
JSY-SS-SKU3	INGA	INGA
JSY-SS-SKU 4	INGA	INGA
JSY-SS-SKU5	INGA	INGA
JSY-SS-SKU6	INGA	INGA
JSY-SS-SKU7	18 fot (5,48 m)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU8	27 fot (8,23 m)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU9	18 fot (5,48 m)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU10	27 fot (8,23 m)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU11	18 fot (5,48 m)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU12	INGA	INGA
JSY-SS-SKU13	INGA	INGA
JSY-SS-SKU14	INGA	INGA
JSY-SS-SKU15	8,23 m (27 fot)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU16	15,85 m (52 fot)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU17	15,85 m (52 fot)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU18	15,85 m (52 fot)	1,98 m (6,5 fot)
JSY-SS-SKU19	INGA	
JSY-SS-SKU20	INGA	

INSTALLATIONSGUIDE

Steg 1. Rulla ut kopparröret. Var försiktig så att du inte skadar

isoleringsvattnet på kopparrörets yta.



Steg 2. Anslut till inomhusenhetens rör.



Steg 3 Använd omslagstejp för att säkra de anslutna rören.

Notera: Vi har gett bort två rullar lindningstejp. Beroende på olika

lindningsmetoder är längden på kopparröret cirka 1,5 - 4 m. Om du vill linda en längre längd måste du köpa extra tejp.






Steg 4. Anslut till utomhusenheten.



INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR



Vägghylsan är lämplig för en innerdiameter på 63,5 mm i väggen. Väggtjockleken är 160 mm. Om väggtjockleken är liten kan vägghylsan kapas före

	<p>installation. Vi rekommenderar att vägghylsan monteras innan kopparröret installeras.</p>
	<p>Det dekorativa locket används för dekoration av vägghål</p>
	<p>tätningssmassa används för att täta väggöppningar</p>
	<p>Kabeln är 16AWG, och lämplig belastningsström är cirka 13-16A. Var uppmärksam på om den köpta luftkonditioneringen matchar</p>

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

