VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

Model:PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL:PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

This is the original instruction. Please read all instructions carefully before operation. VEVOR

reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please note that we may not notify you of future technology or software updates.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all the important notices on the appliances.Store this manual in a secure place for future reference.

2.Please operate the appliance under the rated voltage and frequency indicated on the rating label or instruction manual.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol of a crossed-out

wheelie bin indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.


· Increase the distance between the product and


receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Introduction


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Parameter List

Product Model	PTH-9C	PTH-9CW
WIFI function	No	Yes
Rated input power supply	Input: Type-C, DC 5V 1A	


Fast charging protocol	MAX DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) and other common fast charging protocols
Carbon dioxide display range	400 ~ 5000 ppm [±(50ppm or 5%)]
Battery	Built-in lithium ion polymer battery (3.7V, 2000 mAh)
Temperature display range	-10°C to 50°C(±1.5°C) or 14℉ to 122℉(±2.7℉)
Humidity display range	0%~95%RH

The temperature at which the product is stored	-20°C to 60°C(±1.5°C) or -4℉ to 140℉(±2.7℉)
List of accessories	Host × 1pc; User Manual × 1pc; Type-C Charging Cable × 1pc
Note: Our products are constantly updated, product appearance may differ from images, please refer to the actual items.Count the parts when receiving samples.	


Operation

Press button "◎" briefly to turn off the alarm sound. If the CO_2 concentration is not lower than the set value

within 15 seconds, the alarm sound will be restored until the concentration is lower than the set value.



Customize audible alarm values and turn auto-calibration status on and off You can customize the CO_2 alarm value and turn auto-calibration mode on or off by doing the following:



▲Double-click "◎" to enter the setting mode, and

then click "⊕" or "⊖" to set the value. Finally, click "◎" to confirm the current settings, and go to the next setting item.

▲The order of setting is "CO_2 custom sound alarm value" and "Turn on or off CO_2 automatic calibration function".

▲ After turning on, the device automatically calibrates CO_2 concentration once every 24 hours.

▲ The time interval of automatic calibration, which will start timing after the device is turned on. During this period, if the device is shut down and restarted, it will start timing again from zero.

▲ Automatic calibration is based on the ambient air environment. If the CO_2 concentration of the

environment where the equipment is located is at a high level for a long time, you can turn it off.

How to connect to the app(only for PTH-9CW)


①Long press the "⊖" button until the "" icon flashes on the screen, and the device enters the network configuration state.

②Turn on Bluetooth, Wi-Fi and location services in your phone.


③Click "

" at the bottom, and click the "⊕" in the upper right corner or the "Add Device" button in the middle.


④Search for the device, click the device icon in the "Discovered" list, and follow the interface prompts.



①



②



Note:

1. In addition to the "Auto Scan" mode, you can also

click the corresponding icon below the "Add Manually " , follow the path "**Sensors - CO_2 Alarm - CO_2 Detector (other)**" and follow the interface prompts to operate.

2. During the connection process, it is necessary to ensure that the device and the mobile phone are within 30 meters during the connection process, as Wi-Fi is short-range connection.

3. During the connection process, make sure that the device and the mobile phone are in the same Wi-Fi environment, and only support the 2.4GHz Wi-Fi signal mode

Warning!

▲ Do not expose this product to water and dust, nor

place it in a high temperature environment exceeding 60°C, and keep it away from fire.

▲ Do not expose this product directly to avoid danger.

▲ The device is a precision measuring instrument, and it is not allowed to disassemble it without authorization.

▲ Please charge the device with a charging plug that meets the specifications, otherwise the internal parts may be damaged.

▲ The charging cable and charging plug must support the relevant fast charging protocol at the same time in order to realize fast charging.

▲ When charging, due to the heating of the charging circuit and the battery, the temperature and humidity value may be 3°C ~ 5°C higher than the normal value. To obtain an accurate temperature and humidity measurement value, please read it after the device cools down to room temperature.

▲ If you want to stay out of use for a long time, please charge the device first, then turn it off and put it away.

▲ The carbon dioxide measurement function and over-standard alarm provided by this product are for reference only and cannot be used as the sole basis.


▲ During daily use, pay attention to safety and keep good ventilation at all times to avoid danger!

▲ Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Manufacturer: Shandong Front Carpet Co., Ltd.
Address: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China

Imported to Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Moniteur de dioxyde de carbone

Modèle : PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODÈLE : PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Ceci est l'instruction originale . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation .

VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez noter que nous ne vous informerons pas nécessairement des futures mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez tous les avis importants sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

2. Veuillez utiliser l'appareil sous la tension et la fréquence nominales indiquées sur l'étiquette signalétique ou dans le manuel d'instructions.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole d'une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un centre de collecte. point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie

responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de

l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception

radio ou télévision, qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.


· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.


· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Présentation du produit


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Liste des paramètres


Modèle de produit	PTH-9C	PTH-9CW
Fonction WIFI	Non	Oui
Alimentation d'entrée nominale	Entrée : Type-C , DC 5 V 1 A	

Protocole de charge rapide	MAX 24 V CC ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) et autres protocoles de charge rapide courants
Plage d'affichage du dioxyde de carbone	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm ou 5 %)]
Batterie	Batterie lithium-ion polymère intégrée (3,7 V, 2000 mAh)
Plage d'affichage de la température	-10°C à 50°C (±1,5°C) ou 14℉ à 122℉ (±2,7℉)
Plage d'affichage	0%~95% HR

de l'humidité	
La température à laquelle le produit est stocké	-20°C à 60°C (±1,5°C) ou -4℉ à 140℉ (±2,7℉)
Liste des accessoires	Hôte × 1 pièce ; Manuel d'utilisation × 1 pièce ; Câble de charge de type C × 1 pièce
Note: Nos produits sont constamment mis à jour, l'apparence du produit peut différer des images , veuillez vous référer aux articles réels. Comptez les pièces lors de la réception des échantillons.	


Opération

Appuyez brièvement sur le bouton «  **» pour désactiver l'alarme. Si la concentration de CO_2 n'est pas inférieure à la valeur définie dans les 15 secondes, l'alarme retentira jusqu'à ce que la concentration redevienne inférieure à la valeur définie.**



Personnalisez les valeurs d'alarme sonore et activez et désactivez l'état d'étalonnage automatique Vous pouvez

personnaliser la valeur de l'alarme CO_2 et activer ou désactiver le mode d'étalonnage automatique en procédant comme suit :



Double-cliquez sur « ◎ » pour accéder au mode de réglage, puis cliquez sur « ⊕ » ou « ⊖ » pour définir la

valeur. Enfin, cliquez sur «  » pour confirmer les paramètres actuels et passer au paramètre suivant.

▲L'ordre de réglage est « Valeur d'alarme sonore personnalisée CO_2 » et « Activer ou désactiver la fonction d'étalonnage automatique du CO_2 ».

▲ Après la mise en marche, l'appareil calibre automatiquement la concentration de CO_2 une fois toutes les 24 heures.

▲ L'intervalle de temps de l'étalonnage automatique, qui commencera à chronométrer après l'appareil est allumé. Pendant ce temps, si l'appareil est éteint puis redémarré, le chronométrage reprendra à zéro.

▲ L'étalonnage automatique est basé sur l'air ambiant. Si la concentration en CO_2 dans

l'environnement où se trouve l'équipement reste élevée pendant une longue période, vous pouvez le désactiver.

Comment se connecter à l'application


(uniquement pour PTH-9CW)

bouton « » jusqu'à ce que l' icône « » clignote sur l'écran et que l'appareil entre dans l'état de configuration du réseau.

②Activez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation sur votre téléphone.

③Cliquez sur « Home » en bas, puis sur « » dans le coin supérieur droit ou sur le bouton « Ajouter un appareil » au milieu.


④Recherchez l'appareil, cliquez sur l'icône de l'appareil dans la liste « Découvert » et suivez les invites de l'interface.



①



②



Note:

1. En plus du mode « Auto Scan », vous pouvez

également cliquer sur l'icône correspondante sous « Ajouter manuellement », suivre le chemin « **Capteurs - Alarme CO_2 - Détecteur CO_2 (autre)** » et suivre les invites de l'interface pour fonctionner.

2. Pendant le processus de connexion, il est nécessaire de s'assurer que l'appareil et le téléphone portable se trouvent à moins de 30 mètres pendant le processus de connexion, car le Wi-Fi est une connexion à courte portée .

3. Pendant le processus de connexion, assurez-vous que l'appareil et le téléphone mobile se trouvent dans le même environnement Wi-Fi et ne prennent en charge que le mode de signal Wi-Fi 2,4 GHz

Avertissement !

▲ N'exposez pas ce produit à l'eau et à la poussière, ni
placez-le dans un environnement à haute température supérieure à 60°C et tenez-le à l'écart du feu.

▲ Ne pas exposer ce produit directement pour éviter tout danger.

▲ L'appareil est un instrument de mesure de précision et il n'est pas autorisé à le démonter sans autorisation.

▲ Veuillez charger l'appareil avec une prise de charge conforme aux spécifications, sinon les pièces internes risquent d'être endommagées.

▲ Le câble de charge et la prise de charge doivent prendre en charge le protocole de charge rapide correspondant en même temps afin de réaliser une charge rapide.

▲ Lors de la charge, en raison de l'échauffement du circuit de charge et de la batterie, la température et l'humidité peuvent être supérieures de 3 °C à 5 °C à la normale. Pour obtenir une température et une humidité précises, valeur de mesure d'humidité, veuillez la lire une fois que l'appareil a refroidi à température ambiante.

▲ Si vous souhaitez ne pas l'utiliser pendant une longue période, veuillez charger le Commencez par éteindre l'appareil, puis éteignez-le et rangez-le.

▲ La fonction de mesure du dioxyde de carbone et Les alarmes hors normes fournies par ce produit sont destinées à à titre indicatif uniquement et ne peut être utilisé comme seule base.

▲ Lors de l'utilisation quotidienne, faites attention à la sécurité et maintenez une bonne ventilation à tout moment pour éviter tout danger !

▲ Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un point de collecte communal pour Élimination écologique conformément à la réglementation locale. Contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

L'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de


manière écologique et remettez-le au service de collecte des matières recyclables.

Fabricant : Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Adresse : No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kohlendioxid-Monitor

Modell: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELL: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Dies ist die Originalanleitung . Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig

durch . VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte beachten Sie, dass wir Sie möglicherweise nicht über zukünftige Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Bitte betreiben Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Nennspannung und -frequenz.

RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin , dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden. Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer

Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, Dies kann durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden. Dem Benutzer wird empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.


· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.


· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Produkteinführung


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Parameterliste

Produktmodell	PTH-9C	PTH-9CW
WIFI-Funktion	NEIN	Ja
Nenneingangsleistungsversorgung	Eingang: Typ-C , DC 5V 1A	


Schnellladeprotokoll	MAX. DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) und andere gängige Schnellladeprotokolle
Kohlendioxid-Anzeigebereich	400 ~ 5000 ppm [± (50ppm oder 5%)]
Batterie	Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 2000 mAh)
Temperaturanzeigebereich	-10 °C bis 50 °C

	(±1,5 °C) oder 14 °F bis 122 °F (±2,7 °F)
Feuchtigkeitsanzeigebereich	0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Die Temperatur, bei der das Produkt gelagert wird	-20 °C bis 60 °C (±1,5 °C) oder -4 °F bis 140 °F (±2,7 °F)
Zubehörliste	Gastgeber × 1 Stück ; Bedienungsanleitung × 1 Stück ; Typ -C- Ladekabel × 1 Stück
Notiz: Unsere Produkte werden ständig aktualisiert.	

Das Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen . Bitte beachten Sie die tatsächlichen Artikel. Zählen Sie die Teile, wenn Sie Muster erhalten.

Betrieb


Drücken Sie kurz die Taste „ ◎ “ , um den Alarmton auszuschalten. Wenn die CO_2-Konzentration innerhalb von 15 Sekunden nicht unter den eingestellten Wert fällt, wird der Alarmton wiederhergestellt, bis die Konzentration unter den eingestellten Wert fällt.



Passen Sie die Werte für akustische Alarme an und schalten

Sie den Status der automatischen Kalibrierung ein und aus

Sie können den CO_2-Alarmwert anpassen und den automatischen Kalibrierungsmodus wie folgt ein- oder ausschalten:



▲ Doppelklicken Sie auf „ ◎“, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und klicken Sie

dann auf „ ⊕“ oder „ ⊖“, um den Wert einzustellen. Klicken Sie abschließend auf „ ◎“, um die aktuellen Einstellungen zu bestätigen und zum nächsten Einstellungselement zu gelangen.

▲Die Reihenfolge der Einstellungen ist „ Benutzerdefinierter CO_2- Alarmwert“ und „ Automatische CO_2- Kalibrierungsfunktion ein- oder ausschalten“.

▲ Nach dem Einschalten kalibriert das Gerät die CO_2- Konzentration automatisch alle 24 Stunden.

▲ Das Zeitintervall der automatischen Kalibrierung, das die Zeitmessung startet, nachdem das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät während dieser

Zeit heruntergefahren und neu gestartet wird, beginnt es die Zeitmessung erneut bei Null.

▲ Die automatische Kalibrierung basiert auf der Umgebungsluft. Wenn die CO_2- Konzentration in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, über einen längeren Zeitraum hoch ist, können Sie die Kalibrierung deaktivieren.


So stellen Sie eine Verbindung zur App her (nur für PTH-9CW)

①Drücken Sie lange auf die ⊖Taste „ “, bis das Symbol „ “ auf dem Bildschirm blinkt und das Gerät in den Netzwerkkonfigurationszustand wechselt.


② Aktivieren Sie Bluetooth, WLAN und Ortungsdienste auf Ihrem Telefon.

unten auf ⊕„ “ und dann auf „ Home “ in der oberen rechten Ecke oder auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ in der Mitte.


④Suchen Sie nach dem Gerät, klicken Sie in der Liste „Entdeckt“ auf das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen der Benutzeroberfläche.



①



②



Notiz:

1. Zusätzlich zum Modus „Automatischer

Scan“ können Sie auch auf das entsprechende Symbol unter „Manuell hinzufügen“ klicken, dem Pfad „ **Sensoren – CO_2-Alarm – CO_2-Detektor (andere)** “ folgen und zur Bedienung den Anweisungen der Benutzeroberfläche folgen.

2. Während des Verbindungsvorgangs ist sicherzustellen, dass sich das Gerät und das Mobiltelefon innerhalb von 30 Metern befinden während des Verbindungsvorgangs, da es sich bei WLAN um eine Verbindung mit kurzer Reichweite handelt .

3. Stellen Sie während des Verbindungsvorgangs sicher, dass sich das Gerät und das Mobiltelefon in

derselben WLAN-Umgebung befinden und nur den 2,4-GHz-WLAN-Signalmodus unterstützen

Achtung !

▲ Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch Staub aus, noch

Stellen Sie es nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen über 60 °C und halten Sie es von Feuer fern.

▲ Setzen Sie dieses Produkt nicht direkt aus, um Gefahren zu vermeiden.

▲ Das Gerät ist ein Präzisionsmessgerät und nicht Es ist nicht gestattet, es ohne Genehmigung zu zerlegen.

▲ Bitte laden Sie das Gerät mit einem Ladestecker auf, der den Spezifikationen entspricht, da sonst die internen Teile beschädigt werden können.

▲ Um ein schnelles Laden zu ermöglichen, müssen Ladekabel und Ladestecker gleichzeitig das entsprechende Schnellladeprotokoll unterstützen.

▲ Beim Laden können Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufgrund der Erwärmung des Ladekreises und der Batterie um 3 °C bis 5 °C höher sein als der Normalwert. Um eine genaue Temperatur und Den Feuchtigkeitsmesswert lesen Sie bitte ab, nachdem das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

▲ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, laden Sie es bitte auf. Gerät zuerst, schalten Sie es dann aus und legen Sie es weg.

▲ Die Kohlendioxid-Messfunktion und Überstandard-Alarm von diesem Produkt bereitgestellt sind für dient nur als Referenz und kann nicht als alleinige Grundlage verwendet werden.

▲ Achten Sie bei der täglichen Anwendung auf die Sicherheit und sorgen Sie stets für gute Belüftung, um Gefahren zu vermeiden!

▲ Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Sie müssen bei einer kommunalen Sammelstelle für Umweltgerechte Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich an Ihre

örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Informationen zum Recycling zu erhalten. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und geben Sie sie zur Wertstoffsammlung.


Hersteller: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Adresse: Nr. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China

Australien importiert : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA

91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor di anidride carbonica

Modello: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELLO: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Questa è l'istruzione originale . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso .

VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Si prega di notare che potremmo non informarvi di futuri aggiornamenti tecnologici o software.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sugli elettrodomestici. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Utilizzare l'apparecchio alla tensione e alla frequenza nominali indicate sull'etichetta dei dati tecnici o sul manuale di istruzioni.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un centro di raccolta differenziata. punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non

espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo dispositivo può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte

responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare

installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.


· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.


· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Introduzione al prodotto


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Elenco dei parametri

Modello del prodotto	PTH-9C	PTH-9CW
Funzione WIFI	NO	SÌ
Alimentazione di ingresso nominale	Ingresso: Tipo-C , DC 5V 1A	


Protocollo di ricarica rapida	MAX DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) e altri protocolli di ricarica rapida comuni
Intervallo di visualizzazione dell'anidride carbonica	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm o 5%)]
Batteria	Batteria ai polimeri di ioni di litio integrata (3,7 V, 2000 mAh)
Intervallo di visualizzazione	Da -10°C a 50°C (±1,5°C) o da 14℉ a 122℉ (±2,7℉)

della temperatura	
Intervallo di visualizzazione dell'umidità	0%~95%UR
La temperatura alla quale viene conservato il prodotto	Da -20°C a 60°C (±1,5°C) o da -4℉ a 140℉ (±2,7℉)
Elenco degli accessori	Ospite × 1 pz ; Manuale utente × 1 pz ; Cavo di ricarica di tipo C × 1 pz
Nota: I nostri prodotti vengono costantemente	

aggiornati, l'aspetto del prodotto potrebbe differire dalle immagini , fare riferimento agli articoli reali. Contare le parti quando si ricevono i campioni.

Operazione


Premere brevemente il pulsante " ◎ " per disattivare il suono dell'allarme. Se la concentrazione di CO_2 non scende al di sotto del valore impostato entro 15 secondi, il suono dell'allarme verrà ripristinato finché la concentrazione non sarà inferiore al valore impostato.



Personalizza i valori degli allarmi acustici e attiva e disattiva

lo stato di calibrazione automatica È possibile

personalizzare il valore dell'allarme CO_2 e attivare o disattivare la modalità di calibrazione automatica procedendo come segue:



▲Fare doppio clic su " ◎" per accedere alla modalità di impostazione, quindi fare clic su " ⊕" o "

⊖" per impostare il valore. Infine, fare clic su " ◎" per confermare le impostazioni correnti e passare alla voce di impostazione successiva.

▲L'ordine di impostazione è " Valore allarme sonoro personalizzato CO_2 " e "Attiva o disattiva la funzione di calibrazione automatica CO_2 ".

▲ Dopo l'accensione, il dispositivo calibra automaticamente la concentrazione di CO_2 una volta ogni 24 ore.

▲ L'intervallo di tempo della calibrazione automatica, che inizierà a cronometrare dopo il dispositivo è acceso. Durante questo periodo, se il dispositivo viene spento e riavviato, il cronometraggio ricomincerà da zero.

▲ La calibrazione automatica si basa sull'aria ambiente. Se la concentrazione di CO_2 nell'ambiente in cui si trova l'apparecchiatura rimane elevata per un lungo periodo, è possibile disattivarla.


Come connettersi all'app (solo per PTH-9CW)

①Premere a lungo il pulsante " " finché l' icona " " non lampeggia sullo schermo e il dispositivo entra nello stato di configurazione di rete.

②Attiva i servizi Bluetooth, Wi-Fi e di localizzazione sul tuo telefono.

③Fare clic su " Home " in basso e quindi su " " nell'angolo in alto a destra o sul pulsante "Aggiungi dispositivo" al centro.


④Cerca il dispositivo, fai clic sull'icona del dispositivo nell'elenco "Rilevati" e segui le istruzioni dell'interfaccia.



①



②



Nota:

1. Oltre alla modalità "Scansione automatica", è

anche possibile fare clic sull'icona corrispondente sotto "Aggiungi manualmente", seguire il percorso " **Sensori - Allarme CO_2 - Rilevatore CO_2 (altro)** " e seguire le istruzioni dell'interfaccia per procedere.

2. Durante il processo di connessione, è necessario assicurarsi che il dispositivo e il telefono cellulare si trovino entro 30 metri durante il processo di connessione, poiché il Wi-Fi è una connessione a corto raggio .

3. Durante il processo di connessione, assicurati che il dispositivo e il telefono cellulare si trovino nello stesso ambiente Wi-Fi e supportino solo la modalità del segnale Wi-Fi a 2,4 GHz

Avvertimento !

▲ Non esporre questo prodotto all'acqua e alla polvere, né
posizionarlo in un ambiente ad alta temperatura, superiore a 60°C, e tenerlo lontano dal fuoco.

▲ Non esporre direttamente questo prodotto per evitare pericoli.

▲ Il dispositivo è uno strumento di misura di precisione e non è consentito smontarlo senza autorizzazione.

▲ Caricare il dispositivo con una spina di ricarica conforme alle specifiche, altrimenti le parti interne potrebbero danneggiarsi.

▲ Per realizzare una ricarica rapida, il cavo di ricarica e la spina di ricarica devono supportare

contemporaneamente il protocollo di ricarica rapida appropriato.

▲ Durante la ricarica, a causa del riscaldamento del circuito di ricarica e della batteria, il valore di temperatura e umidità potrebbe essere di 3°C ~ 5°C superiore al valore normale. Per ottenere una temperatura e un'umidità accurate valore di misurazione dell'umidità, leggerlo dopo che il dispositivo si è raffreddato a temperatura ambiente.

▲ Se si desidera non utilizzarlo per un lungo periodo, caricare il prima il dispositivo, poi spegnerlo e riporlo.

▲ La funzione di misurazione dell'anidride carbonica e L'allarme fuori norma fornito da questo prodotto è

per solo come riferimento e non può essere utilizzato come unica base.

▲ Durante l'uso quotidiano, prestare attenzione alla sicurezza e mantenere sempre una buona ventilazione per evitare pericoli!


▲ I prodotti elettrici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portati in un punto di raccolta comunale per Smaltimento ecocompatibile in conformità con le normative locali. Contattare le autorità locali o il rivenditore più vicino per informazioni sul riciclaggio. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e consegnarlo al servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

Produttore: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Indirizzo: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Cina

Importato in Australia : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor de dióxido de carbono

Modelo: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELO: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Esta es la instrucción original . Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto .

VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Tenga en cuenta que es posible que no le notifiquemos sobre futuras actualizaciones tecnológicas o de software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

2. Utilice el aparato bajo el voltaje y frecuencia nominales indicados en la etiqueta de clasificación o en el manual de instrucciones.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben entregarse a un centro de reciclaje. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no

aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo Puede causar interferencias dañinas.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte La responsabilidad del cumplimiento podría

anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este

producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.


· Reorientar o reubicar la antena receptora.


· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Introducción del producto


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Lista de parámetros

Modelo de producto	PTH-9C	PTH-9CW
Función WIFI	No	Sí
Fuente de alimentación de	Entrada: Tipo C , CC 5 V 1 A	


entrada nominal	
Protocolo de carga rápida	MÁXIMO DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) y otros protocolos de carga rápida comunes
Rango de visualización de dióxido de carbono	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm o 5%)]
Batería	Batería de polímero de iones de litio incorporada (3,7 V, 2000

	mAh)
Rango de visualización de temperatura	-10 °C a 50 °C (±1,5 °C) o 14 °F a 122 °F (±2,7 °F)
Rango de visualización de humedad	0%~95% de humedad relativa
La temperatura a la que se almacena el producto.	-20 °C a 60 °C (±1,5 °C) o -4 °F a 140 °F (±2,7 °F)
Lista de	Anfitrión × 1 pieza ; Manual del

accesorios	usuario × 1 pieza ; Cable de carga tipo C × 1 pieza
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, la apariencia del producto puede diferir de las imágenes , consulte los artículos reales. Cuente las piezas al recibir muestras.	

Operación


Pulse brevemente el botón " ◎ " para desactivar la alarma. Si la concentración de CO_2 no es inferior al valor establecido en 15 segundos, la alarma se activará hasta que la concentración sea inferior al valor establecido.



Personalice los valores de alarma audibles y active y

desactive el estado de calibración automática Puede

personalizar el valor de la alarma de CO_2 y activar o desactivar el modo de calibración automática haciendo lo siguiente:



▲ Haga doble clic en " ◎" para acceder al modo de configuración y, a continuación, haga clic en " ⊕" o "

⊖" para configurar el valor. Finalmente, haga clic en "◎" para confirmar la configuración actual y pasar al siguiente elemento de configuración.

▲El orden de configuración es " Valor de alarma de sonido personalizado de CO_2 " y "Activar o desactivar la función de calibración automática de CO_2 ".

▲ Después de encenderlo, el dispositivo calibra automáticamente la concentración de CO_2 una vez cada 24 horas.

▲ El intervalo de tiempo de calibración automática, que comenzará a cronometrarse después de que el dispositivo Está encendido. Durante este período, si el dispositivo se apaga y se reinicia, comenzará a cronometrar desde cero.

La calibración automática se basa en el aire ambiente. Si la concentración de CO_2 en el entorno donde se ubica el equipo se mantiene alta durante un tiempo prolongado, puede desactivarla.


Cómo conectarse a la aplicación (solo para PTH-9CW)

①Mantenga presionado el ⊖botón " " hasta que el ícono " " parpadee en la pantalla y el dispositivo ingrese al estado de configuración de red.


②Active Bluetooth, Wi-Fi y los servicios de ubicación en su teléfono.

③Haga clic en " Home " en la parte inferior y haga clic en " ⊕" en la esquina superior derecha o en el botón "Agregar dispositivo" en el medio.


4. Busque el dispositivo, haga clic en el ícono del dispositivo en la lista "Descubiertos" y siga las instrucciones de la interfaz.



①



②



Nota:

1. Además del modo "Escaneo automático", también

puede hacer clic en el ícono correspondiente debajo de "Agregar manualmente", seguir la ruta " **Sensores - Alarma de CO_2 - Detector de CO_2 (otros)** " y seguir las instrucciones de la interfaz.

2. Durante el proceso de conexión, es necesario asegurarse que el dispositivo y el teléfono móvil se encuentren a menos de 30 metros durante el proceso de conexión, ya que Wi-Fi es una conexión de corto alcance .

3. Durante el proceso de conexión, asegúrese de que el dispositivo y el teléfono móvil estén en el mismo entorno Wi-Fi y solo admitan el modo de señal Wi-Fi de 2,4 GHz.

Advertencia !

▲ No exponga este producto al agua ni al polvo, ni Colóquelo en un ambiente con temperatura superior a 60 °C y manténgalo alejado del fuego.

▲ No exponga este producto directamente para evitar peligros.

▲ El dispositivo es un instrumento de medición de precisión y no es permitido desmontarlo sin autorización.

▲ Cargue el dispositivo con un enchufe de carga que cumpla con las especificaciones, de lo contrario, las partes internas podrían dañarse.

▲ El cable de carga y el enchufe de carga deben admitir el protocolo de carga rápida correspondiente al mismo tiempo para lograr una carga rápida.

▲ Durante la carga, debido al calentamiento del circuito de carga y de la batería, la temperatura y la humedad pueden ser entre 3 °C y 5 °C superiores a los valores normales. Para obtener una temperatura y humedad precisas, Valor de medición de humedad, léalo después de que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente.

▲ Si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado, cárguelo. Primero, apague el dispositivo y luego guárdelo.

▲ La función de medición de dióxido de carbono y La alarma por encima del estándar proporcionada por este producto es para Sólo como referencia y no puede utilizarse como única base.

▲ Durante el uso diario, preste atención a la seguridad y mantenga una buena ventilación en todo momento para evitar peligros.


▲ Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida municipal. Eliminación respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local. Contacte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y entréguelo al servicio de recogida de materiales reciclables.

Fabricante: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Dirección: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, ciudad de Jinan, Shandong, China

Importado a Australia : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor dwutlenku węgla

Model: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

To jest oryginalna instrukcja . Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje . VEVOR

zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy pamiętać, że możemy nie informować o przyszłych aktualizacjach technologii lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Urządzenie należy używać zgodnie z napięciem znamionowym i częstotliwością podaną na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kontenera na kółkach oznacza , że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie

wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) To urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę nieodpowiedzialność za zgodność może

spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt

powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub więcej z następujących środków.


· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.


· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Wprowadzenie do produktu


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Lista parametrów

Model produktu	PTH-9C	PTH-9CW
Funkcja WIFI	NIE	Tak
Znamionowa moc wejściowa zasilania	Wejście: Typ C , DC 5V 1A	


Protokół szybkiego ładowania	MAKSYMALNE DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) i inne popularne protokoły szybkiego ładowania
Zakres wyświetlania dwutlenku węgla	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm lub 5%)]
Bateria	Wbudowana bateria litowo-jonowo-polimerowa (3,7 V, 2000 (mAh)
Zakres wyświetlania	-10°C do 50°C (±1,5°C) lub 14℉ do 122℉ (±2,7℉)

temperatury	
Zakres wyświetlania wilgotności	0%~95% wilgotności względnej
Temperatura, w której przechowywany jest produkt	-20°C do 60°C (±1,5°C) lub -4℉ do 140℉ (±2,7℉)
Lista akcesoriów	Gospodarz × 1 szt .; Instrukcja obsługi × 1 szt .; Kabel ładujący typu C × 1 szt.
Notatka: Nasze produkty są stale udoskonalane,	

wygląd produktu może różnić się od tego na zdjęciach , prosimy zapoznać się z rzeczywistymi produktami. Przy odbiorze próbek należy policzyć części.

Działanie


Naciśnij krótko przycisk „ ◎ ” , aby wyłączyć dźwięk alarmu. Jeśli stężenie CO_2 nie spadnie poniżej ustawionej wartości w ciągu 15 sekund, dźwięk alarmu zostanie przywrócony do momentu, aż stężenie spadnie poniżej ustawionej wartości.



Dostosuj wartości alarmu dźwiękowego i włącz lub wyłącz

status automatycznej kalibracji Możesz dostosować wartość

alarmu CO_2 i włączyć lub wyłączyć tryb automatycznej kalibracji, wykonując następujące czynności:



▲ Kliknij dwukrotnie „ ◎”, aby przejść do trybu ustawień, a następnie kliknij „ ⊕” lub „ ⊖”, aby ustawić wartość. Na koniec kliknij „ ◎”, aby

potwierdzić bieżące ustawienia i przejść do następnego elementu ustawień.

▲Kolejność ustawień to „ Wartość niestandardowego alarmu dźwiękowego CO_2 ” i „Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznej kalibracji CO_2 ”.

▲ Po włączeniu urządzenie automatycznie kalibruje stężenie CO_2 raz na 24 godziny.

▲ Odstęp czasu automatycznej kalibracji, który rozpocznie się po uruchomieniu urządzenia jest włączony. Jeśli w tym czasie urządzenie zostanie wyłączone i ponownie uruchomione, odliczanie czasu rozpocznie się od zera.

▲ Automatyczna kalibracja opiera się na parametrach powietrza otoczenia. Jeśli stężenie CO_2

w otoczeniu urządzenia utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, można ją wyłączyć.


Jak połączyć się z aplikacją (tylko dla PTH-9CW)

①Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aż na ekranie zacznie migać ikona „ ”, a urządzenie przejdzie w tryb konfiguracji sieci.

②Włącz Bluetooth, Wi-Fi i usługi lokalizacyjne w swoim telefonie.

③Kliknij „ Home ” na dole, a następnie kliknij „ ” w prawym górnym rogu lub przycisk „Dodaj urządzenie” na środku.


④Wyszukaj urządzenie, kliknij ikonę urządzenia na liście „Odkryte” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



①



②



Notatka:

1. Oprócz trybu „Automatyczne skanowanie” możesz

także kliknąć odpowiednią ikonę pod przyciskiem „Dodaj ręcznie”, przejść ścieżką „ **Czujniki – Alarm CO_2 – Detektor CO_2 (inne)** ” i postępować zgodnie z instrukcjami interfejsu.

2. Podczas procesu łączenia należy upewnić się, że urządzenie i telefon komórkowy znajdują się w odległości nie większej niż 30 metrów podczas procesu łączenia, ponieważ Wi-Fi jest połączeniem krótkiego zasięgu .

3. Podczas procesu łączenia upewnij się, że urządzenie i telefon komórkowy znajdują się w tym samym środowisku Wi-Fi i obsługują wyłącznie tryb sygnału Wi-Fi 2,4 GHz

Ostrzeżenie !

▲ Nie wystawiaj tego produktu na działanie wody i kurzu, ani
umieścić w otoczeniu o temperaturze przekraczającej 60°C i trzymać z dala od ognia.

▲ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych.

▲ Urządzenie jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym i nie jest wolno go demontować bez zezwolenia.

▲ Urządzenie należy ładować przy użyciu wtyczki ładującej zgodnej ze specyfikacją, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych części.

▲ Aby umożliwić szybkie ładowanie, kabel ładujący i wtyczka ładująca muszą obsługiwać odpowiedni protokół szybkiego ładowania.

▲ Podczas ładowania, ze względu na nagrzewanie się obwodu ładowania i akumulatora, temperatura i wilgotność mogą być wyższe o 3°C ~ 5°C od wartości normalnej. Aby uzyskać dokładny pomiar temperatury i wilgotności, wartość pomiaru wilgotności należy odczytać po ostygnięciu urządzenia do temperatury pokojowej.

▲ Jeśli nie chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, naładuj je. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie je wyłącz i odłóż.


▲ Funkcja pomiaru dwutlenku węgla i alarmy ponadstandardowe zapewniane przez ten produkt są przeznaczone mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być stosowane jako jedyna podstawa.

▲ Podczas codziennego użytkowania należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo i zawsze dbać o dobrą wentylację, aby uniknąć niebezpieczeństwa!

▲ Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać do punktu zbiórki odpadów komunalnych. Utylizacja przyjazna dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Materiał opakowaniowy nadaje się do

recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i udostępnić do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Producent: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adres:** nr 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Chiny
Importowane do Australii : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koolstofdioxidemonitor

Model: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Dit is de originele instructie . Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt .

VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet op de hoogte stellen van toekomstige technologie- of software-updates.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees alle belangrijke waarschuwingen op de apparaten en neem ze in acht. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

2. Gebruik het apparaat alleen met de nominale spanning en frequentie die op het typeplaatje of in de gebruiksaanwijzing staan aangegeven.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en

elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit apparaat kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie

accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet

geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, Als er storingen optreden die kunnen worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op een of meer van de volgende manieren te verhelpen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.


· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.


· Sluit het product aan op een stopcontact in een

ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Productintroductie


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Parameterlijst

Productmodel	PTH-9C	PTH-9CW
WIFI-functie	Nee	Ja
Nominale ingangsvoeding	Ingang: Type-C , DC 5V 1A	


Snellaadprotocol	MAX. DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) en andere veelvoorkomende snellaadprotocollen
Weergavebereik van koolstofdioxide	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm of 5%)]
Batterij	Ingebouwde lithium-ion-polymeerbatterij (3,7 V, 2000 mAh)
Temperatuurweergaveber	-10°C tot 50°C(±1,5°C)

eik	of 14℉ tot 122℉(±2,7℉)
Weergavebereik vochtigheid	0%~95%RV
De temperatuur waarbij het product wordt bewaard	-20°C tot 60°C(±1,5°C) of -4℉ tot 140℉(±2,7℉)
Lijst met accessoires	Gastheer × 1 stuk ; Gebruikershandleiding × 1 stuk ; Type - C oplaadkabel × 1 stuk
Opmerking: Onze producten worden voortdurend bijgewerkt, het uiterlijk van de producten kan afwijken van de afbeeldingen , raadpleeg de daadwerkelijke	

artikelen. Tel de onderdelen wanneer u monsters ontvangt.


Operatie

Druk kort op de knop " ◎ " om het alarmsignaal uit te schakelen. Als de CO_2-concentratie niet binnen 15 seconden lager is dan de ingestelde waarde, wordt het alarmsignaal hersteld totdat de concentratie lager is dan de ingestelde waarde.



Pas de waarden voor hoorbare alarmen aan en schakel de automatische kalibratiestatus in en uit U kunt de

CO_2-alarmwaarde aanpassen en de automatische kalibratiemodus in- of uitschakelen door het volgende te doen:



▲ Dubbelklik op " ◎" om de instelmodus te openen en klik vervolgens op " ⊕" of " ⊖" om de waarde in

te stellen. Klik ten slotte op " ◎" om de huidige instellingen te bevestigen en naar het volgende instellingsitem te gaan.

▲De volgorde van instellingen is " CO_2 aangepaste geluidsalarmwaarde" en " CO_2 automatische kalibratiefunctie in- of uitschakelen".

▲ Na het inschakelen kalibreert het apparaat automatisch elke 24 uur de CO_2- concentratie.

▲ Het tijdsinterval van de automatische kalibratie, dat begint met de timing nadat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat gedurende deze periode wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt opgestart, begint de tijdmeting weer vanaf nul.

▲ Automatische kalibratie is gebaseerd op de omgevingslucht. Als de CO_2- concentratie in de omgeving waarin het apparaat zich bevindt langdurig hoog is, kunt u het apparaat uitschakelen.

Hoe verbinding te maken met de app (alleen voor PTH-9CW)


①Houd de ⊖knop " " lang ingedrukt totdat het pictogram " " op het scherm knippert en het apparaat de netwerkconfiguratiestatus bereikt.

②Schakel Bluetooth, Wi-Fi en locatievoorzieningen in op uw telefoon.


③Klik 

onderaan op " " en klik op " " in de rechterbovenhoek of op de knop "Apparaat toevoegen" in het midden.


④Zoek het apparaat, klik op het apparaatpictogram in de lijst 'Ontdekt' en volg de aanwijzingen op de interface.



①



②



Opmerking:

1. Naast de modus "Automatisch scannen" kunt u ook

op het overeenkomstige pictogram onder "Handmatig toevoegen" klikken, het pad " **Sensoren - CO_2-alarm - CO_2-detector (overige)** " volgen en de aanwijzingen op de interface volgen om de procedure te starten.

2. Tijdens het verbindingsproces is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het apparaat en de mobiele telefoon zich binnen 30 meter van elkaar bevinden tijdens het verbindingsproces, aangezien Wi-Fi een verbinding met een kort bereik is .

3. Zorg er tijdens het verbindingsproces voor dat het apparaat en de mobiele telefoon zich in dezelfde wifi-omgeving bevinden en alleen de 2,4GHz wifi-signaalmodus ondersteunen

Waarschuwing !

▲ Stel dit product niet bloot aan water en stof, en Plaats het in een omgeving met een hoge temperatuur van meer dan 60°C en houd het uit de buurt van vuur.

▲ Stel dit product niet rechtstreeks bloot aan het licht om gevaar te voorkomen.

▲ Het apparaat is een precisiemeetinstrument en is niet het zonder toestemming mocht demonteren.

▲ Laad het apparaat op met een laadstekker die aan de specificaties voldoet, anders kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.

▲ De laadkabel en de laadstekker moeten tegelijkertijd het relevante snellaadprotocol ondersteunen om snelladen te kunnen realiseren.

▲ Tijdens het opladen kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid, door de verhitting van het laadcircuit en de batterij, 3°C tot 5°C hoger zijn dan de normale waarde. Om een nauwkeurige temperatuur en luchtvochtigheid te verkrijgen, Meetwaarde voor de luchtvochtigheid: lees deze af nadat het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.

▲ Als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken, laad het dan op Schakel het apparaat eerst uit, zet het daarna uit en berg het op.


▲ De functie voor het meten van koolstofdioxide en over-standaard alarm dat door dit product wordt geleverd, is voor Deze informatie dient uitsluitend ter referentie en kan niet als enige basis worden gebruikt.

▲ Let bij dagelijks gebruik op de veiligheid en zorg te allen tijde voor goede ventilatie om gevaren te voorkomen!

▲ Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een gemeenschappelijk inzamelpunt. Milieuvriendelijke verwijdering volgens de lokale regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of leverancier voor advies over recycling. Het

verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af en stel deze beschikbaar voor de inzameldienst voor recyclebaar materiaal.

Fabrikant: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adres:** No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China
Geïmporteerd naar Australië : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koldioxidmonitor

Modell: PTH-9C / PTH-9CW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELL: PTH-9C/ PTH-9CW



PTH-9C



PTH-9CW

Detta är den ursprungliga instruktionen . Läs noggrant igenom alla instruktioner före användning .

VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Observera att vi eventuellt inte meddelar dig om framtida teknik- eller programuppdateringar.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.

2. Använd apparaten med den märkspänning och -frekvens som anges på märketiketten eller i bruksanvisningen.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU -direktiv 2012/19/EU. Symbolen med en överkorsad

soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna.

Användning är underkastad följande två villkor:

1) Den här enheten kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning

i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.


· Rikta om eller flytta mottagarantennen.


· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Produktintroduktion


Wi-Fi (only for PTH-9CW)
Buzzer
Battery Level
CO2
ppm
GOOD
BAD
0568
29℃
67%
Green: 400 ~ 700 ppm
Yellow: 700 ~ 1500 ppm
Red: 1500 ~ 5000 ppm
Temperature
Humidity
Carbon Dioxide



Parameterlista

Produktmodell	PTH-9C	PTH-9CW
WIFI-funktion	Inga	Ja
Nominell ingångsströmförsörjning	Ingång: Typ-C , DC 5V 1A	

Snabbladdningsprotokoll	MAX DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) och andra vanliga snabbladdningsprotokoll
Koldioxidvisningsområde	400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm eller 5%)]
Batteri	Inbyggt litiumjonpolymerbatteri (3,7 V, 2000 mAh)
Temperaturvisningsområde	-10°C till 50°C (±1,5°C) eller 14℉ till 122℉


	(±2,7℉)
Visningsområde för fuktighet	0%~95%RF
Temperaturen vid vilken produkten förvaras	-20°C till 60°C (±1,5°C) eller -4℉ till 140℉ (±2,7℉)
Lista över tillbehör	Värd × 1 st ; Användarmanual × 1 st ; Typ - C laddningskabel × 1 st
Notera: Våra produkter uppdateras ständigt, produkternas utseende kan skilja sig från bilderna ,	

vänligen se de faktiska artiklarna. Räkna delarna när du tar emot prover.

Drift

Tryck kort på knappen "  " för att stänga av larmljudet.


Om CO_2-koncentrationen inte är lägre än det inställda värdet inom 15 sekunder, återställs larmljudet tills koncentrationen är lägre än det inställda värdet.



Anpassa värden för hörbara larm och slå på och av

automatisk kalibreringsstatus Du kan anpassa

CO_2-larmvärdet och slå på eller av automatisk kalibrering genom att göra följande:



▲Dubbelklicka på " ◎" för att gå till inställningsläget och klicka sedan på " ⊕" eller " ⊖" för att ställa in värdet. Klicka slutligen på " ◎" för att bekräfta de

aktuella inställningarna och gå till nästa inställningsalternativ.

▲ Inställningsordningen är " CO_2 anpassat ljudlarmvärde" och "Slå på eller av automatisk CO_2-kalibreringsfunktion".

▲ Efter att enheten slagits på kalibrerar den automatiskt CO_2- koncentrationen en gång var 24:e timme.

▲ Tidsintervallet för automatisk kalibrering, vilket startar tidtagningen efter att enheten är påslagen. Om enheten stängs av och startas om under denna period kommer den att börja räkna om från noll.

▲ Automatisk kalibrering baseras på den omgivande luftmiljön. Om CO_2- koncentrationen i miljön där

utrustningen är placerad är hög under en längre tid kan du stänga av den.


Hur man ansluter till appen (endast för PTH-9CW)

①Håll länge intryckt på knappen " ⊖" tills ikonen " " blinkar på skärmen och enheten går in i nätverkskonfigurationsläge.

②Slå på Bluetooth, Wi-Fi och platstjänster på din telefon.

③Klicka på " Home " längst ner och klicka sedan på " ⊕" i det övre högra hörnet eller på knappen "Lägg till enhet" i mitten.


④Sök efter enheten, klicka på enhetsikonen i listan "Upptäckt" och följ anvisningarna i gränssnittet.



①



②



Notera:

1. Förutom läget "Automatisk skanning" kan du även

klicka på motsvarande ikon under "Lägg till manuellt", följa sökvägen " **Sensorer - CO_2-larm - CO_2-detektor (annan)** " och följa anvisningarna i gränssnittet för att använda enheten.

2. Under anslutningsprocessen är det nödvändigt att säkerställa att enheten och mobiltelefonen befinner sig inom 30 meter under anslutningsprocessen, eftersom Wi-Fi är en anslutning med kort räckvidd .

3. Se till att enheten och mobiltelefonen är i samma Wi-Fi-miljö under anslutningsprocessen och att de endast stöder 2,4 GHz Wi-Fi-signalläget.

Varning !

▲ Utsätt inte produkten för vatten och damm, och

placera den i en miljö med hög temperatur över 60 °C och håll den borta från eld.

▲ Utsätt inte produkten för direktkontakt för att undvika fara.

▲ Apparaten är ett precisionsmätinstrument och är inte tillåtet att demontera den utan tillstånd.

▲ Ladda enheten med en laddningskontakt som uppfyller specifikationerna, annars kan de inre delarna skadas.

▲ Laddkabeln och laddningskontakten måste stödja relevant snabbladdningsprotokoll samtidigt för att snabbladdning ska kunna genomföras.

▲ Vid laddning kan temperatur- och luftfuktighetsvärdet vara 3 °C ~ 5 °C högre än det

normala värdet på grund av uppvärmning av laddningskretsen och batteriet. För att få en korrekt temperatur- och luftfuktighetsmätning fuktighetsmätningsvärdet, vänligen läs av det efter att enheten har svalnat till rumstemperatur.

▲ Om du vill att batteriet ska vara oanvänd under en längre tid, ladda det enheten först, stäng sedan av den och lägg undan den.

▲ Koldioxidmätningsfunktionen och överstandardlarm som tillhandahålls av denna produkt är för endast referens och kan inte användas som enda grund.


▲ Var uppmärksam på säkerheten och sörj för god ventilation vid daglig användning för att undvika fara!

▲ Elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. De måste lämnas till en gemensam återvinningsstation för Miljövänlig avfallshantering i enlighet med lokala föreskrifter. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna den till återvinningstjänsten.

Tillverkare: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adress:** No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Kina
Importerad till Australien : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 ,

Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London

Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

