VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED LADDER

MODEL:E2-11/E2-12/E2-13

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED LADDER

MODEL:E2-11/E2-12/E2-13



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

DETAILED LIST

Item	Name	QTY	Image
1	Ladder	1	
2	Suspension Wire	4	
3	Decorative Edge	4	
4	Pull Rod	1	
5	Triangle Plate	4	

6	Open Wrench (M13, M17)	1	
7	Open Wrench (M12, M14)	1	
8	Phillips screwdriver	1	
9	Pull ring	1	
10	30mm diameter washer	2	
11	Clip	2	
12	Pin	1	
13	Corner code	4	
14	Screw	20	

15	Nut	16	
16	22mm diameter washer	10	

TECHNICAL PARAMETER

Model	E2-11	E2-12	E2-13
Available installation height (meter)	2.6-2.85	2.9-3.1	3.2-3.35
It is recommended to use height	9.2ft(2.8m)	9.8ft(2.99m)	10.6ft(3.23m)
Max Loading (lbs)	660	660	660
Product Size (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Net Weight (kg)	51.3	53.3	55.3

NOTES

1.Ensure that you are fit enough to use the ladder. Certain medical conditions, medication, alcohol, or drug abuse could make ladder use unsafe. The weight capacity is 660 lbs.

2.Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm the condition and operation of all parts.

3. Visually check the ladder is not damaged and is safe to use whenever using.
4. For professional users, regular periodic inspection is required.
5. Ensure the ladder is suitable for the task.
6. DO NOT USE A DAMAGED LADDER!
7. Remove any contamination from the ladder. Such as wet paint, mud, oil, or snow.
8. Make sure the ladder is hanged well on the door after pushing up.
9. Make sure the ladder is locked after it extending to the ground, the lock button is on the last step.

INSTALLATION

Prepare tools: 2-3 meters rope,1 adjustable spanner , 1 cross screwdriver.
Open the package,check if all accessories included (lock,pull rod,4 long screws,4 triangle plates) Take out the lock,install it like the picture.
Take out the decorative trim (4 pieces) from the package and fix the trim around the bottom of the frame.
Put the 4 long screws into the holes on the ladder's four corners,and fix them with the nuts provided.(like the picture) One or two person go to the upstairs first with the 4 triangle plates and the adjustable spanner. Bind the ladder with the rope,make it under the opening,give the rope the person upstairs,then pull it up right into the opening.Or the person downstairs can lift the ladder into the opening.
Put the 4 triangle plates onto the long screws,fix the nuts with the adjustable spanner. **Note:** Do not screw too hard.
Installation finished.

Installation Instructions





Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCHELLE MURALE

MODÈLE : E2-11/E2-12/E2-13

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTAGE MURAL ÉCHELLE

MODÈLE : E2-11/E2-12/E2-13



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

LISTE DÉTAILLÉE

Article	Nom	Qté	Image
1	Échelle	1	
2	Fil de suspension	4	
3	Bordure décorative	4	
4	tige de traction	1	
5	Plaque triangulaire	4	

Machine Translated by Google

6 Clés ouvertes (M13, M17) 1			
7 Clés ouvertes (M12, M14) 1			
8	Tournevis cruciforme	1	
9	Anneau de traction	1	
10 rondelles de 30 mm de diamètre		2	
11	Agrafe	2	
12	Épingle	1	
13	Code d'angle	4	
14	Vis	20	

Machine Translated by Google

15	Noix	16	
16	rondelle de 22 mm de diamètre	10	

PARAMÈTRE TECHNIQUE

Modèle	E2-11	E2-12	E2-13
Disponible hauteur d'installation (mètre)	2,6-2,85	2.9-3.1	3,2-3,35
Il est recommandé utiliser la hauteur	9,2 pieds (2,8 m)	9,8 pieds (2,99 m)	10,6 pieds (3,23 m)
Charge maximale (lb)	660	660	660
Taille du produit (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Poids net (kg)	51,3	53,3	55,3

NOTES

1. Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'échelle. Certaines exigences médicales conditions, médicaments, alcool ou abus de drogues pourraient rendre l'utilisation de l'échelle dangereux. La capacité de poids est de 660 lb.

2. Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer la l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

Machine Translated by Google

3. Vérifiez visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité à tout moment.
en utilisant.

4. Pour les utilisateurs professionnels, une inspection périodique régulière est requise.

5. Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche.

6. N'UTILISEZ PAS UNE ÉCHELLE ENDOMMAGÉE !

7. Retirez toute contamination de l'échelle, comme la peinture fraîche, la boue, l'huile,
ou de la neige.

8. Assurez-vous que l'échelle est bien accrochée à la porte après l'avoir poussée vers le haut.

9. Assurez-vous que l'échelle est verrouillée après l'avoir étendue jusqu'au sol, le verrou
le bouton est sur la dernière étape.

INSTALLATION

Préparez les outils : 2 à 3 mètres de corde, 1 clé à molette, 1 tournevis cruciforme.

Ouvrez l'emballage, vérifiez si tous les accessoires sont inclus (cadenas, tige de traction, 4 longs
(vis, 4 plaques triangulaires) Retirez la serrure, installez-la comme sur la photo.

Retirez la garniture décorative (4 pièces) de l'emballage et fixez la garniture
autour du bas du cadre.

Insérez les 4 longues vis dans les trous des quatre coins de l'échelle et fixez-les.
avec les écrous fournis. (comme sur la photo) Une ou deux personnes vont à la
Montez d'abord à l'étage avec les 4 plaques triangulaires et la clé à molette. Attachez le
échelle avec la corde, passez-la sous l'ouverture, donnez la corde à la personne
à l'étage, puis tirez-le directement dans l'ouverture. Ou la personne en bas peut
soulevez l'échelle dans l'ouverture.

Placez les 4 plaques triangulaires sur les longues vis, fixez les écrous avec les
clé à molette. Remarque : ne pas visser trop fort.

Installation terminée.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wandmontierte Leiter

MODELL: E2-11/E2-12/E2-13

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDMONTAGE LEITER

MODELL: E2-11/E2-12/E2-13



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

DETAILLIERTE LISTE

Artikel	Name	MENGE	Bild
1	Leiter	1	
2	Aufhängedraht	4	
3	Dekorative Kante	4	
4	Zugstange	1	
5	Dreieckige Platte	4	

Machine Translated by Google

6 Maulschlüssel (M13, M17) 1			
7 Maulschlüssel (M12, M14) 1			
8	Kreuzschlitzschraubendreher	1	
9	Zugring	1	
10 Unterlegscheiben mit 30 mm Durchmesser		2	
11	Clip	2	
12	Stift	1	
13	Eckcode	4	
14	Schrauben	20	

Machine Translated by Google

15	Nuss	16	
16	Unterlegscheibe mit 22 mm Durchmesser	10	

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	E2-11	E2-12	E2-13
Verfügbar Einbauhöhe (Meter)	2,6-2,85	2,9-3,1	3,2-3,35
Es wird empfohlen Höhe zu verwenden	9,2 Fuß (2,8 m)	9,8 Fuß (2,99 m)	10,6 Fuß (3,23 m)
Max. Belastung (lbs)	660	660	660
Produktgröße (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Nettogewicht (kg)	51,3	53,3	55,3

ANMERKUNGEN

1.Stellen Sie sicher, dass Sie fit genug sind, um die Leiter zu benutzen. Bestimmte medizinische Erkrankungen, Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Verwendung einer Leiter unsicher. Die Gewichtskapazität beträgt 660 lbs.

2.Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor dem ersten Gebrauch, um sicherzustellen, dass Zustand und Funktion aller Teile.

Machine Translated by Google

3. Überprüfen Sie die Leiter visuell auf Beschädigungen und sichere Benutzung, wenn

verwenden.

4. Für professionelle Benutzer ist eine regelmäßige periodische Inspektion erforderlich.

5. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die Aufgabe geeignet ist.

6. BENUTZEN SIE KEINE BESCHÄDIGTE LEITER!

7. Entfernen Sie alle Verunreinigungen von der Leiter. Wie nasse Farbe, Schlamm, Öl,

oder Schnee.

8. Achten Sie darauf, dass die Leiter nach dem Hochschieben gut an der Tür hängt.

9. Stellen Sie sicher, dass die Leiter nach dem Ausfahren bis zum Boden verriegelt ist.

Schaltfläche befindet sich auf der letzten Stufe.

INSTALLATION

Bereiten Sie Werkzeuge vor: 2–3 Meter Seil, 1 verstellbarer Schraubenschlüssel, 1 Kreuzschlitzschraubendreher.

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind (Schloss, Zugstange, 4 lange

Schrauben, 4 Dreieckplatten) Nehmen Sie das Schloss heraus und installieren Sie es wie auf dem Bild.

Nehmen Sie die Zierleisten (4 Stück) aus der Verpackung und befestigen Sie die Leiste

um die Unterseite des Rahmens.

Setzen Sie die 4 langen Schrauben in die Löcher an den vier Ecken der Leiter ein und befestigen Sie sie

sie mit den mitgelieferten Muttern. (wie auf dem Bild) Eine oder zwei Personen gehen zum

oben zuerst mit den 4 Dreieckplatten und dem verstellbaren Schraubenschlüssel. Binden Sie die

Leiter mit dem Seil, mach es unter der Öffnung, gib das Seil der Person

oben, dann ziehen Sie es direkt in die Öffnung. Oder die Person unten kann

Heben Sie die Leiter in die Öffnung.

Die 4 Dreiecksplatten auf die langen Schrauben stecken, die Muttern mit dem

verstellbaren Schraubenschlüssel. **Hinweis:** Nicht zu fest anziehen.

Installation abgeschlossen.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCALA A PARETE

MODELLO: E2-11/E2-12/E2-13

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTATO A PARETE SCALA

MODELLO: E2-11/E2-12/E2-13



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ELENCO DETTAGLIATO

Articolo	Nome	QUANTITÀ	Immagine
1	Scala	1	
2	Filo di sospensione	4	
3	Bordo decorativo	4	
4	Tirante	1	
5	Piatto triangolare	4	

Machine Translated by Google

6	Chiave inglese (M13, M17)	1	
7	Chiave inglese (M12, M14)	1	
8	Cacciavite a croce	1	
9	Anello di trazione	1	
10	rondelle da 30 mm di diametro	2	
11	Clip	2	
12	Spillo	1	
13	Codice d'angolo	4	
14	Vite	20	

Machine Translated by Google

15	Noce	16	
16	Rondella da 22 mm di diametro	10	

PARAMETRO TECNICO

Modello	E2-11	E2-12	E2-13
Disponibile altezza di installazione (metro)	2,6-2,85	2.9-3.1	3.2-3.35
È consigliato usare l'altezza	9,2 piedi (2,8 m)	9,8 piedi (2,99 m)	10,6 piedi (3,23 m)
Carico massimo (libbre)	660	660	660
Dimensioni del prodotto (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Peso netto (kg)	51.3	53.3	55.3

NOTE

1. Assicurati di essere sufficientemente in forma per utilizzare la scala. Alcuni requisiti medici condizioni, farmaci, alcol o abuso di droghe potrebbero rendere l'uso della scala Non sicuro. La portata è di 300 kg.

2. Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per confermare la condizioni e funzionamento di tutte le parti.

Machine Translated by Google

3. Controllare visivamente che la scala non sia danneggiata e che sia sicura da usare ogni volta utilizzando.

4. Per gli utenti professionali è richiesta un'ispezione periodica regolare.

5. Assicurarsi che la scala sia adatta al compito da svolgere.

6. NON UTILIZZARE UNA SCALA DANNEGGIATA!

7. Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala, come vernice fresca, fango, olio, o neve.

8. Dopo aver spinto verso l'alto, assicurarsi che la scala sia ben fissata alla porta.

9. Assicurarsi che la scala sia bloccata dopo essere stata estesa a terra, il blocco il pulsante si trova sull'ultimo passaggio.

INSTALLAZIONE

Preparare gli attrezzi: 2-3 metri di corda, 1 chiave inglese regolabile, 1 cacciavite a croce.

Aprire la confezione, controllare se sono inclusi tutti gli accessori (serratura, tirante, 4 lunghi viti, 4 piastre triangolari) Estrarre la serratura e installarla come in figura.

Estrarre la modanatura decorativa (4 pezzi) dalla confezione e fissare la modanatura attorno alla parte inferiore della cornice.

Inserire le 4 viti lunghe nei fori sui quattro angoli della scala e fissare loro con i dadi forniti. (come l'immagine) Una o due persone vanno al prima al piano superiore con le 4 piastre triangolari e la chiave inglese regolabile. Legare il scala con la corda, falla passare sotto l'apertura, dai la corda alla persona al piano di sopra, quindi tiralo su direttamente nell'apertura. Oppure la persona al piano di sotto può sollevare la scala nell'apertura.

Posizionare le 4 piastre triangolari sulle viti lunghe, fissare i dadi con il chiave inglese regolabile. **Nota:** non avvitare troppo forte.

Installazione completata.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESCALERA DE PARED

MODELO: E2-11/E2-12/E2-13

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTADO EN LA PARED ESCALERA

MODELO: E2-11/E2-12/E2-13



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

LISTA DETALLADA

Artículo	Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Escalera	1	
2	Alambre de suspensión	4	
3	Borde decorativo	4	
4	Varilla de tracción	1	
5	Placa triangular	4	

Machine Translated by Google

6	Llaves abiertas (M13, M17)	1	
7	Llave abierta (M12, M14)	1	
8	destornillador Phillips	1	
9	Anillo de tiro	1	
10	arandelas de 30 mm de diámetro	2	
11	Acortar	2	
12	Alfiler	1	
13	Código de esquina	4	
14	Tornillo	20	

Machine Translated by Google

15	Tuerca	16	
16	Arandela de 22 mm de diámetro	10	

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	E2-11	E2-12	E2-13
Disponible altura de instalación (metro)	2.6-2.85	2.9-3.1	3.2-3.35
Se recomienda usar la altura	9,2 pies (2,8 m)	9,8 pies (2,99 m)	10,6 pies (3,23 m)
Carga máxima (libras)	660	660	660
Tamaño del producto (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Peso neto (kg)	51.3	53.3	55.3

NOTAS

1. Asegúrese de estar en condiciones físicas suficientes para usar la escalera. Ciertas condiciones médicas...

Las condiciones, el abuso de medicamentos, alcohol o drogas podrían dificultar el uso de la escalera.

inseguro. La capacidad de peso es de 660 libras.

2. Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar

Estado y funcionamiento de todas las piezas.

Machine Translated by Google

3. Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura de usar siempre que usando.

4. Para usuarios profesionales, se requiere una inspección periódica regular.

5. Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea.

6. ¡NO UTILICE UNA ESCALERA DAÑADA!

7. Elimine cualquier contaminación de la escalera, como pintura fresca, barro, aceite, etc. o nieve.

8. Asegúrese de que la escalera esté bien colgada en la puerta después de empujarla hacia arriba.

9. Asegúrese de que la escalera esté bloqueada después de extenderla hasta el suelo.

El botón está en el último paso.

INSTALACIÓN

Prepare herramientas: cuerda de 2 a 3 metros, 1 llave ajustable, 1 destornilladorde cruz.

Abra el paquete, verifique si están incluidos todos los accesorios (cerradura, varilla de tracción, 4 llaves largas) tornillos, 4 placas triangulares) Saque la cerradura, instálela como se muestra en la imagen.

Saque la moldura decorativa (4 piezas) del paquete y fíjela. alrededor de la parte inferior del marco.

Coloque los 4 tornillos largos en los agujeros de las cuatro esquinas de la escalera y fíjelos. ellos con las nueces proporcionadas.(como la imagen) Una o dos personas van a la Primero, sube las escaleras con las 4 placas triangulares y la llave inglesa ajustable. Ata el Escalera con la cuerda, hazla debajo de la abertura, dale la cuerda a la persona arriba, luego tire de él hacia arriba hasta la abertura. O la persona que está abajo puede Levante la escalera hacia la abertura.

Coloque las 4 placas triangulares en los tornillos largos, fije las tuercas con los Llave inglesa ajustable. Nota: No apriete demasiado.

Instalación finalizada.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRABINA MONTOWANA NA ŚCIANIE

MODEL: E2-11/E2-12/E2-13

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTOWANE NA ŚCIANIE DRABINA

MODEL: E2-11/E2-12/E2-13



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

SZCZEGÓŁOWA LISTA

Przedmiot	Nazwa	ILOŚĆ	Obraz
1	Drabina	1	
2	Przewód nośny	4	
3	Krawędź dekoracyjna	4	
4	Pręt pociągowy	1	
5	Talerz trójkątny	4	

Machine Translated by Google

6 Kluczy płaskich (M13, M17) 1			
7 Klucz płaski (M12, M14) 1			
8	Śrubokręt krzyżakowy	1	
9	Pierścień pociągowy	1	
10 podkładek o średnicy 30 mm		2	
11	Klips	2	
12	Szpilka	1	
13	Kod narożny	4	
14	Śruba	20	

Machine Translated by Google

15	Nakrętka	16	
16	Podkładka o średnicy 22mm	10	

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	E2-11	E2-12	E2-13
Dostępny wysokość instalacji (metr)	2,6-2,85	2.9-3.1	3.2-3.35
Zalecane jest używać wysokości	9,2 stopy (2,8 m)	9,8 stopy (2,99 m)	10,6 stóp (3,23 m)
Maksymalne obciążenie (funty)	660	660	660
Rozmiar produktu (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Masa netto (kg)	51.3	53.3	55.3

UWAGI

1. Upewnij się, że jesteś w wystarczająco dobrej kondycji, aby korzystać z drabiny. Niektóre medyczne warunki, leki, alkohol lub nadużywanie narkotyków mogą powodować konieczność korzystania z drabiny niebezpieczne. Nośność wynosi 660 funtów.

2. Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy sprawdzić drabinę, aby potwierdzić jej stan. stan i działanie wszystkich części.

Machine Translated by Google

3. Wizualnie sprawdź, czy drabina nie jest uszkodzona i czy można jej bezpiecznie używać.
używając.

4. W przypadku użytkowników profesjonalnych wymagane są regularne, okresowe kontrole.

5. Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania.

6. NIE UŻYWAJ USZKODZONEJ DRABINKI!

7. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drabiny. Takie jak mokra farba, błoto, olej,
lub śnieg.

8. Upewnij się, że drabina po podniesieniu jest dobrze zawieszona na drzwiach.

9. Upewnij się, że drabina jest zablokowana po wysunięciu się do podłoża, blokada
przycisk znajduje się na ostatnim kroku.

INSTALACJA

Przygotuj narzędzia: linę o długości 2-3 metrów, 1 klucz nastawny, 1 śrubokręt krzyżakowy.

Otwórz opakowanie i sprawdź, czy znajdują się w nim wszystkie akcesoria (zamek, drążek pociągowy, 4 długie
(śruby, 4 płytki trójkątne) Wyjmij zamek, zamontuj go tak jak na zdjęciu.

Wyjmij z opakowania listwę dekoracyjną (4 sztuki) i przymocuj ją
na dole ramki.

Włóż 4 długie śruby do otworów w czterech rogach drabiny i przymocuj
je z dostarczonymi orzechami (jak na zdjęciu). Jedna lub dwie osoby idą do
na górze najpierw z 4 trójkątnymi płytkami i regulowanym kluczem. Związ
drabinę z liną, przeciągnij ją pod otworem, daj linę osobie
na górze, a następnie podciągnij go do góry, aż do otworu. Albo osoba na dole może
podnieś drabinę do otworu.

Załóż 4 płytki trójkątne na długie śruby i przymocuj nakrętki za pomocą
klucz nastawny. Uwaga: Nie przykręcaj zbyt mocno.

Instalacja zakończona.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDLADDER

MODEL: E2-11/E2-12/E2-13

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURMONTAGE LADDER

MODEL: E2-11/E2-12/E2-13



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

GEDETAILLEERDE LIJST

Item	Naam	AANTAL	Afbeelding
1	Ladder	1	
2	Ophangdraad	4	
3	Decoratieve rand	4	
4	Trekstang	1	
5	Driehoeksplaat	4	

Machine Translated by Google

6	Steeksleutel (M13, M17) 1		
7	Steeksleutel (M12, M14) 1		
8	Kruiskopschroevendraaier	1	
9	Trekring	1	
10	ringen met een diameter van 30 mm	2	
11	Klem	2	
12	Pin	1	
13	Hoekcode	4	
14	Schroef	20	

Machine Translated by Google

15	Moer	16	
16	Ring met een diameter van 22 mm	10	

TECHNISCHE PARAMETER

Model	E2-11	E2-12	E2-13
Beschikbaar installatiehoogte (meter)	2,6-2,85	2.9-3.1	3,2-3,35
Het wordt aanbevolen hoogte gebruiken	9,2 voet (2,8 m)	9,8 voet (2,99 m)	3,23 m
Maximale belasting (lbs)	660	660	660
Productafmetingen (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Nettogewicht (kg)	51.3	53.3	55.3

OPMERKINGEN

1. Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om de ladder te gebruiken. Bepaalde medische omstandigheden, medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen ertoe leiden dat u een ladder moet gebruiken onveilig. Het draagvermogen is 660 lbs.

2. Controleer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om de staat en werking van alle onderdelen.

Machine Translated by Google

3. Controleer visueel of de ladder niet beschadigd is en veilig te gebruiken is wanneer

gebruiken.

4. Voor professionele gebruikers is een regelmatige periodieke inspectie vereist.

5. Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de taak.

6. GEBRUIK GEEN BESCHADIGDE LADDER!

7. Verwijder eventuele verontreinigingen van de ladder, zoals natte verf, modder, olie,
of sneeuw.

8. Zorg ervoor dat de ladder goed aan de deur hangt nadat u hem omhoog hebt geduwd.

9. Zorg ervoor dat de ladder vergrendeld is nadat deze tot op de grond is uitgeschoven.
De knop staat op de laatste stap.

INSTALLATIE

Bereid het volgende gereedschap voor: 2-3 meter touw, 1 Engelse sleutel, 1 kruiskopschroevendraaier.

Open het pakket en controleer of alle accessoires aanwezig zijn (slot, trekstang, 4 lange
schroeven, 4 driehoeksplaten) Haal het slot eruit en installeer het zoals op de afbeelding.

Haal de sierlijst (4 stuks) uit de verpakking en bevestig de lijst
rond de onderkant van het frame.

Plaats de 4 lange schroeven in de gaten op de vier hoeken van de ladder en bevestig ze
ze met de meegeleverde noten. (zoals op de foto) Een of twee personen gaan naar de
eerst naar boven met de 4 driehoekige platen en de verstelbare sleutel. Bind de
ladder met het touw, maak het onder de opening, geef het touw aan de persoon
naar boven, en trek het dan omhoog in de opening. Of de persoon beneden kan
Til de ladder in de opening.

Plaats de 4 driehoekige platen op de lange schroeven, bevestig de moeren met de
Engelse sleutel. **Let op:** Niet te hard draaien.

Installatie voltooid.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGMONTERAD STEGE

MODELL: E2-11/E2-12/E2-13

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGMONTAT STEGE

MODELL: E2-11/E2-12/E2-13



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

DETALJERAD LISTA

Punkt	Namn	ANTAL	Bild
1	Stege	1	
2	Upphängningstråd	4	
3	Dekorativ kant	4	
4	Dragstång	1	
5	Triangelplatta	4	

Machine Translated by Google

6	Öppen skiftnyckel (M13, M17)	1	
7	Öppen skiftnyckel (M12, M14)	1	
8	Stjärnskruvmejsel	1	
9	Dra ringen	1	
10	bricka 30 mm diameter	2	
11	Klämma	2	
12	Stift	1	
13	Hörnkod	4	
14	Skruva	20	

Machine Translated by Google

15	Mutter	16	
16	22 mm diameter bricka	10	

TEKNISK PARAMETER

Modell	E2-11	E2-12	E2-13
Tillgänglig installationshöjd (meter)	2,6-2,85	2,9-3,1	3,2-3,35
Det rekommenderas att använda höjd	9,2 fot (2,8 m)	9,8 fot (2,99 m)	10,6 fot (3,23 m)
Max laddning (lbs)	660	660	660
Produktstorlek (mm)	980×690×440	980×690×440	980×690×440
Nettovikt (kg)	51,3	53,3	55,3

ANMÄRKNINGAR

1. Se till att du är tillräckligt vältränad för att använda stegen. Viss medicinsk tillstånd, medicinering, alkohol eller drogmissbruk kan göra steganvändning osäker. Viktkapaciteten är 660 lbs.

2. Inspektera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skick och funktion av alla delar.

Machine Translated by Google

3. Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och är säker att använda när som helst användaren.

4. För professionella användare krävs regelbunden periodisk inspektion.

5. Se till att stegen är lämplig för uppgiften.

6. ANVÄND INTE EN SKADAD STEGE!

7. Ta bort all förorening från stegen. Såsom våt färg, lera, olja, eller snö.

8. Se till att stegen hängs väl på dörren efter att du har tryckt upp den.

9. Se till att stegen är låst efter att den sträcker sig till marken, låset knappen är på det sista steget.

INSTALLATION

Förbered verktyg: 2-3 meter rep, 1 skiftnyckel, 1 tvärskruvmejsel.

Öppna förpackningen, kontrollera om alla tillbehör ingår (lås, dragstång, 4 långa skruvar, 4 triangelplattor) Ta ut låset, installera det som bilden.

Ta ut den dekorativa kanten (4 stycken) ur förpackningen och fixa den runt botten av ramen.

Sätt i de 4 långa skruvarna i hålen på stegens fyra hörn och fixa dem med de medföljande muttrarna.(som bilden) En eller två personer går till på övervåningen först med de 4 triangelplattorna och den justerbara nyckeln. Bind den stege med repet, gör det under öppningen, ge repet personen på övervåningen, dra sedan upp den rätt in i öppningen. Eller personen på nedervåningen kan lyft stegen in i öppningen.

Sätt de 4 triangelplattorna på de långa skruvarna, fixera muttrarna med justerbar nyckel. **Obs:** Skruva inte för hårt.

Installationen avslutad.

Machine Translated by Google

Installation Instructions



Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support