VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH-10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH-10C



This is the original instruction. Please read all instructions carefully before operation. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.

The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please note that we may not notify you of future technology or software updates.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all the important notices on the appliances.Store this manual in a secure place for future reference.

2.Please operate the appliance under the rated voltage and frequency indicated on the rating label or instruction manual.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol of a crossed-out

wheelie bin indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may cause harmful interference.

2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and

receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Introduction

Parameter List

Product Model	PTH-10C
Rated input power supply	Input:Type-C，DC 5V 1A
Fast charging protocol	MAX DC24V; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2

	DCP CDP SDP) and other common fast charging protocols
Carbon dioxide display range	400 ~ 5000 ppm (±50ppm or ±5%)
Battery	Built-in lithium ion polymer battery (3.7V,1000 mAh)
Temperature display range	-10°C to 50°C(±1.5°C) or14℉ to 122℉(±2.7℉)
Humidity display range	0%~95%RH(±5%)
The temperature at	-20°C to 60°C(±1.5°C) or -4℉

which the product is stored	to 140℉(±2.7℉)
List of accessories	Host x1pc; Type-C Cable x1; lanyard x 1; Users Manual x 1

Note: Our products are constantly updated, the pictures may be different from the shape of the actual items, please refer to the actual items.Count the parts when receiving samples.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Operation


Press function button





If there is no keystroke operation within 5 minutes, the device automatically enters power-saving mode. Press the function button to wake up it.

Long press function button




1.Customize Sound Alarm Value.


2.Turn on and off the automatic calibration.

3.Turn on and off the alarm sound.


①Double-click the function button to enter the setup mode




①




②Press the function button to adjust Turn on and off the automatic calibration Double-click the function button to enter the setup mode the value



③Long press the function button to confirm and enter the tens digit setting




④Press the function button to adjust the value




⑤Long press the function button to confirm and


enter the hundreds digit setting




⑥Press the function button to adjust the value




⑦Long press the function button to confirm and enter the thousands digit setting



⑧Press the function button to adjust the value





⑧



⑨Long press the function button, Confirm and enter the setting of automatic calibration state

⑨






Short press the function button to turn on or off the automatic calibration state

⑩Long press the function button to confirm, and then set the sound on or off

⑩

Short press, the sound turns on or off



⑪Long press the function button to exit the setting


mode



▲ During the setting process, there is no keystroke operation within 15 seconds, and the device automatically confirms the current setting operation and exits.

▲ When the sound function is turned on, when the over-standard alarm sounds, short press the function key, and the alarm will stop. But when the value is

lower than the alarm value and rises again, it will trigger the alarm again if it is higher than the alarm value.After manually turning off the alarm sound, if the CO_2 concentration is not lower than the set value within 15 seconds, the alarm will resume and sound until the concentration is lower than the set value.



Calibrating CO2 measurements manually

Programme 1

1.1.In the off state, long press the function key.Fig.A

1.2.The screen will display as follows within 2 seconds.Fig.B

Release the function key




Fig.A



Fig.B

1.3.Power on.Fig.C




Fig.C

Programme 2

2.1.Repeat steps 1 and 2 of plan 1, but hold down the button for 5 seconds without letting go during step 2 until the screen displays “-CAL”.Fig.D

Fig.D 

2.2.Release the function key and the screen enters a 200-second countdown, which is the carbon dioxide concentration calibration status.Fig.E



Fig.E

2.3.After the countdown, the equipment is turned on.Fig.F



Fig.F

Note: During the calibration of carbon dioxide value, you must put the device in a well-ventilated place, and make sure that no one is close to it, so as not to interfere with the calibration effect.

Warning!

▲ Do not expose this product to water and dust, nor place it in a high temperature environment exceeding 60°C, and keep it away from fire.

▲ Do not expose this product directly to avoid danger.

▲ The device is a precision measuring instrument, and it is not allowed to disassemble it without authorization.

▲ Please charge the device with a charging plug that meets the specifications, otherwise the internal parts may be damaged.

▲ The charging cable and charging plug must support the relevant fast charging protocol at the same time in order to realize fast charging.

▲ When charging, due to the heating of the charging circuit and the battery, the temperature and humidity value may be 3°C ~ 5°C higher than the normal value. To obtain an accurate temperature and humidity measurement value, please read it after the device cools down to room temperature.

▲ If you want to stay out of use for a long time, please charge the device first, then turn it off and put it away.


▲ The carbon dioxide measurement function and over-standard alarm provided by this product are for reference only and cannot be used as the sole basis.

▲ During daily use, pay attention to safety and keep good ventilation at all times to avoid danger!

▲ Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the

packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Manufacturer: Shandong Front Carpet Co., Ltd.
Address: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China
Imported to Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Moniteur de dioxyde de carbone

MODÈLE: PTH- 10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODÈLE: PTH- 10C



Ceci est l'instruction originale . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation . VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce

manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez noter que nous ne vous informerons pas nécessairement des futures mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez tous les avis importants sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.
2. Veuillez utiliser l'appareil sous la tension et la fréquence nominales indiquées sur l'étiquette signalétique ou dans le manuel d'instructions.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive

européenne 2012/19/UE. Le symbole d'une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un centre de collecte. point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le

droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles.

2)Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en

rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Présentation du produit

Liste des paramètres

Modèle de produit	PTH-10C
Alimentation d'entrée nominale	Entrée : Type-C, DC 5 V 1 A
Protocole de charge rapide	MAX 24 V CC ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) et d'autres protocoles de charge rapide courants
Plage d'affichage du dioxyde de carbone	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm ou ±5 %)
Batterie	Batterie lithium-ion polymère intégrée (3,7 V , 1000 mAh)

Plage d'affichage de la température	-10°C à 50°C (±1,5°C) ou 14℉ à 122℉ (±2,7℉)
Plage d'affichage de l'humidité	0%~95% HR (±5%)
La température à laquelle le produit est stocké	-20°C à 60°C (±1,5°C) ou -4℉ à 140℉ (±2,7℉)
Liste des accessoires	Hôte x 1pc ; Câble Type-C x 1 ; Cordon x 1 ; Manuel de l'utilisateur x 1

Note: Nos produits sont constamment mis à jour, les images peuvent être différentes de la forme des

articles réels, veuillez vous référer aux articles réels. Comptez les pièces lors de la réception des échantillons.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Opération


Appuyez sur le bouton de fonction





Si aucune touche n'est pressée pendant 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode économie d'énergie. Appuyez sur le bouton de fonction pour le réactiver.

Appuyez longuement sur le bouton de fonction




1. Personnalisez la valeur de l'alarme sonore.


2. Activez et désactivez l'étalonnage automatique.

3. Activez et désactivez le son de l'alarme.

①Double-cliquez sur le bouton de fonction pour accéder au mode de configuration




1




②Appuyez sur le bouton de fonction pour régler. Activez et désactivez le mode automatique.


étalonnage Double-cliquez sur le bouton de fonction pour accéder au mode de configuration la valeur




②









③Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour confirmer et entrer le réglage des dizaines








③




④Appuyez sur le bouton de fonction pour régler la valeur

	④	
⑤Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour confirmer et entrer le réglage des centaines		
	5	
6. Appuyez sur le bouton de fonction pour régler la valeur		
	6	
⑦Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour confirmer et entrer le réglage des milliers		


	⑦	
⑧Appuyez sur le bouton de fonction pour régler la valeur		
	⑧	
⑨Appuyez longuement sur le bouton de fonction, confirmez et entrez le réglage de l'état d'étalonnage automatique		⑨




Appuyez brièvement sur le bouton de fonction pour activer ou désactiver l'état d'étalonnage automatique

⑩Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour confirmer, puis activez ou désactivez le son	

Appui court, le son s'allume ou s'éteint f



⑪Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour quitter le mode de réglage




▲ Pendant le processus de réglage, aucune opération de frappe n'est effectuée dans les 15 secondes et l'appareil confirme automatiquement le réglage actuel

fonctionnement et sorties.

▲ Lorsque la fonction sonore est activée, si l'alarme de dépassement de la norme retentit, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour l'arrêter.

Cependant, si la valeur est inférieure à la valeur d'alarme et remonte, l'alarme se déclenchera à nouveau si elle est supérieure à la valeur d'alarme.

Après avoir désactivé manuellement l'alarme, si Si la concentration en CO_2 n'est pas inférieure à la valeur définie dans les 15 secondes, l'alarme reprendra et sonnera jusqu'à ce que la concentration soit inférieure à la valeur définie .


Bi, Bi, Bi.....
CO2 ppm
1649
27℃
54%
CO2 ppm
1649
27℃
54%

Étalonnage manuel des mesures de CO2

Programme 1

1.1. À l'état éteint, appuyez longuement sur la touche de fonction .Fig.A

1.2. Le L'écran s'affichera comme suit dans les 2 secondes . Fig. B

Relâchez la touche de fonction




Fig.A



Fig. B

1.3. Mise sous tension . Fig. C



Fig. C

Programme 2

2.1.Répétez les étapes 1 et 2 du plan 1, mais maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes sans le lâcher pendant l'étape 2 jusqu'à ce que l'écran affiche « -CAL » .Fig.D



Fig.D

2.2. Relâchez la touche de fonction et l'écran entre dans un compte à rebours de 200 secondes, qui correspond à l'état d'étalonnage de la concentration en dioxyde de carbone.Fig.E



Fig.E

2.3.Après le compte à rebours, l'équipement est mis sous tension.Fig.F



Fig.F

Remarque : lors de l'étalonnage de la valeur du dioxyde de carbone, vous devez placer l'appareil dans un endroit bien ventilé et vous assurer que personne ne se trouve à proximité, afin de ne pas interférer avec l'effet d'étalonnage.

Avertissement!

▲ N'exposez pas ce produit à l'eau et à la poussière, ne le placez pas dans un environnement à haute

température supérieure à 60°C et tenez-le à l'écart du feu.

▲ Ne pas exposer ce produit directement pour éviter tout danger.

▲ L'appareil est un instrument de mesure de précision et il n'est pas autorisé à le démonter sans autorisation.

▲ Veuillez charger l'appareil avec une prise de charge conforme aux spécifications, sinon les pièces internes risquent d'être endommagées.

▲ Le câble de charge et la prise de charge doivent prendre en charge le protocole de charge rapide correspondant en même temps afin de réaliser une charge rapide.

▲ Lors de la charge, en raison de l'échauffement du circuit de charge et de la batterie, la température et l'humidité peuvent être supérieures de 3 °C à 5 °C à la normale. Pour obtenir une température et une humidité précises, valeur de mesure d'humidité, veuillez la lire une fois que l'appareil a refroidi à température ambiante.

▲ Si vous souhaitez ne pas l'utiliser pendant une longue période, veuillez charger le Commencez par éteindre l'appareil, puis éteignez-le et rangez-le.

▲ La fonction de mesure du dioxyde de carbone et Les alarmes hors normes fournies par ce produit sont destinées à à titre indicatif uniquement et ne peut être utilisé comme seule base.

▲ Lors de l'utilisation quotidienne, faites attention à la sécurité et maintenez une bonne ventilation à tout moment pour éviter tout danger !

▲ Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un point de collecte communal pour Élimination écologique conformément à la réglementation locale. Contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.


L'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et remettez-le au service de collecte des matières recyclables.

Fabricant : Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Adresse : No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kohlendioxid-Monitor

MODELL: PTH- 10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELL: PTH- 10C



Dies ist die Originalanleitung . Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch . VEVOR behält sich eine klare Auslegung

unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte beachten Sie, dass wir Sie möglicherweise nicht über zukünftige Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

1.Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2. Bitte betreiben Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Nennspannung und -frequenz.

RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin , dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden. Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an

diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen

des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der

Empfänger.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Produkteinführung

Parameterliste

Produktmodell	PTH-10C
Nenneingangsleistungsversorgung	Eingang: Typ-C, DC 5V 1A
Schnellladeprotokoll	MAX DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP

	SDP) und andere gängige Schnellladeprotokolle
Kohlendioxid-Anzeigebereich	400 – 5000 ppm (±50 ppm oder ±5 %)
Batterie	Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V , 1000 mAh)
Temperaturanzeigebereich	-10 °C bis 50 °C (±1,5 °C) oder 14 °F bis 122 °F (±2,7 °F)

Feuchtigkeitsanzeigebereich	0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (± 5 %)
Die Temperatur, bei der das Produkt gelagert wird	-20 °C bis 60 °C (±1,5 °C) oder -4 °F bis 140 °F (±2,7 °F)
Zubehörliste	Host x 1 Stück ; Typ-C-Kabel x 1 ; Trageband x 1 ; Benutzerhandbuch x 1

Notiz: Unsere Produkte werden ständig aktualisiert. Die Abbildungen können von der Form der tatsächlichen Artikel abweichen. Bitte beziehen Sie

sich auf die tatsächlichen Artikel. Zählen Sie die Teile, wenn Sie Muster erhalten.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Betrieb


Funktionstaste drücken





Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Tastenbetätigung erfolgt, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus. Drücken Sie die Funktionstaste, um es zu aktivieren.

Funktionstaste lange drücken




1. Passen Sie den Tonalarmwert an.


2. Schalten Sie die automatische Kalibrierung ein und aus.

3. Schalten Sie den Alarmton ein und aus.

①Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste, um in den Setup-Modus zu gelangen




①




②Drücken Sie die Funktionstaste zum Einstellen. Schalten Sie die automatische Kalibrierung

Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste, um in den Setup-Modus zu gelangen

der Wert




③Drücken Sie die Funktionstaste lange, um die Zehnerstelleneinstellung zu bestätigen und einzugeben





④Drücken Sie die Funktionstaste, um den Wert



anzupassen

	④	


⑤Drücken Sie die Funktionstaste lange, um die Einstellung für die Hunderterstelle zu bestätigen und einzugeben

	⑤	


⑥Drücken Sie die Funktionstaste, um den Wert anzupassen

	⑥	

⑦Drücken Sie die Funktionstaste lange, um die Tausenderstelleneinstellung zu bestätigen und einzugeben





⑧Drücken Sie die Funktionstaste, um den Wert anzupassen




⑨Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, bestätigen Sie und



rufen Sie die Einstellung des automatischen Kalibrierungsstatus auf	
 Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um den automatischen Kalibrierungsstatus ein- oder auszuschalten	
⑩Drücken Sie zur Bestätigung lange auf die Funktionstaste und schalten Sie dann den Ton ein oder	

aus	

Kurz drücken, der Ton wird ein- oder ausgeschaltet .



⑪Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um


den Einstellungsmodus zu verlassen



▲ Während des Einstellvorgangs erfolgt innerhalb von 15 Sekunden kein Tastendruck und das Gerät bestätigt automatisch die aktuelle Einstellung Betrieb und Ausgänge.

▲ Wenn die Tonfunktion eingeschaltet ist und der Überschreitungsalarm ertönt, drücken Sie kurz die Funktionstaste, und der Alarm wird gestoppt. Wenn

der Wert jedoch unter dem Alarmwert liegt und wieder ansteigt, wird der Alarm erneut ausgelöst, wenn er über dem Alarmwert liegt. Nach dem manuellen Ausschalten des Alarmtons, wenn der Wenn die CO_2- Konzentration innerhalb von 15 Sekunden nicht unter den eingestellten Wert fällt, wird der Alarm erneut ausgelöst und ertönt, bis die Konzentration unter den eingestellten Wert fällt .


Bi, Bi, Bi.....
CO2 ppm
1649
27℃
54%
CO2 ppm
1649
27℃
54%

Manuelles Kalibrieren von CO2-Messungen

Programm 1

1.1. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange die Funktionstaste . Abb. A

1.2. Die Der Bildschirm wird innerhalb von 2 Sekunden wie folgt angezeigt . Abb. B

Lassen Sie die Funktionstaste los




Abb. A



Abb. B

1.3. Einschalten . Abb. C




Abb. C

Programm 2

2.1. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 von Plan 1, aber halten Sie die Taste während Schritt 2 5 Sekunden lang gedrückt, ohne sie loszulassen, bis auf dem Bildschirm „ -CAL “ angezeigt wird . Abb. D



Abb. D

2.2. Lassen Sie die Funktionstaste los und auf dem Bildschirm wird ein 200-Sekunden-Countdown angezeigt, der den Kalibrierungsstatus der Kohlendioxidkonzentration darstellt. Abb. E



Abb. E

2.3.Nach dem Countdown wird das Gerät eingeschaltet.Abb.F



Abb. F

Hinweis: Während der Kalibrierung des Kohlendioxidwerts müssen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufstellen und sicherstellen, dass sich niemand in der Nähe befindet, um den Kalibrierungseffekt nicht zu beeinträchtigen.

Warnung!

▲ Setzen Sie dieses Produkt weder Wasser noch Staub aus, lagern Sie es nicht in einer Umgebung mit

Temperaturen über 60 °C und halten Sie es von Feuer fern.

▲ Setzen Sie dieses Produkt nicht direkt aus, um Gefahren zu vermeiden.

▲ Das Gerät ist ein Präzisionsmessgerät und nicht Es ist nicht gestattet, es ohne Genehmigung zu zerlegen.

▲ Bitte laden Sie das Gerät mit einem Ladestecker auf, der den Spezifikationen entspricht, da sonst die internen Teile beschädigt werden können.

▲ Um ein schnelles Laden zu ermöglichen, müssen Ladekabel und Ladestecker gleichzeitig das entsprechende Schnellladeprotokoll unterstützen.

▲ Beim Laden können Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufgrund der Erwärmung des Ladekreises und der Batterie um 3 °C bis 5 °C höher sein als der Normalwert. Um eine genaue Temperatur und Den Feuchtigkeitsmesswert lesen Sie bitte ab, nachdem das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

▲ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, laden Sie es bitte auf. Gerät zuerst, schalten Sie es dann aus und legen Sie es weg.

▲ Die Kohlendioxid-Messfunktion und Überstandard-Alarm von diesem Produkt bereitgestellt sind für dient nur als Referenz und kann nicht als alleinige Grundlage verwendet werden.

▲ Achten Sie bei der täglichen Anwendung auf die Sicherheit und sorgen Sie stets für gute Belüftung, um Gefahren zu vermeiden!


▲ Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmülll geworfen werden. Sie müssen bei einer kommunalen Sammelstelle für Umweltgerechte Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Informationen zum Recycling zu erhalten. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und geben Sie sie zur Wertstoffsammlung.

Hersteller: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Adresse: Nr. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China

Australien importiert : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor di anidride carbonica

MODELLO: PTH- 10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELLO: PTH- 10C



Questa è l'istruzione originale . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso .

VEVOR si riserva la piena interpretazione del

manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Si prega di notare che potremmo non informarvi di futuri aggiornamenti tecnologici o software.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sugli elettrodomestici. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Utilizzare l'apparecchio alla tensione e alla frequenza nominali indicate sull'etichetta dei dati tecnici o sul manuale di istruzioni.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un centro di raccolta differenziata. punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non

espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo dispositivo potrebbe causare interferenze dannose.

2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Modifiche o cambiamenti apportati a questo prodotto non espressamente approvati dalla

parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali

interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Introduzione al prodotto

Elenco dei parametri

Modello del prodotto	PTH-10C
Alimentazione di ingresso nominale	Ingresso: tipo C, DC 5 V 1 A
Protocollo di ricarica rapida	MAX DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) e altri protocolli di ricarica rapida comuni
Intervallo di visualizzazione	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm o ±5%)

dell'anidride carbonica	
Batteria	Batteria ai polimeri di ioni di litio integrata (3,7 V , 1000 mAh)
Intervallo di visualizzazione della temperatura	Da -10°C a 50°C (±1,5°C) o da 14℉ a 122℉ (±2,7℉)
Intervallo di visualizzazione dell'umidità	0%~95%UR(±5%)
La temperatura alla	Da -20°C a 60°C (±1,5°C) o

quale viene conservato il prodotto	da -4℉ a 140℉ (±2,7℉)
Elenco degli accessori	Host x 1 pz ; Cavo di tipo C x 1 ; cordino x 1 ; Manuale utente x 1

Nota: I nostri prodotti vengono costantemente aggiornati, le immagini potrebbero differire dalla forma degli articoli reali, fare riferimento agli articoli reali. Contare le parti quando si ricevono i campioni.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Operazione


Premere il pulsante funzione





Se non si preme alcun tasto entro 5 minuti, il dispositivo entra automaticamente in modalità di risparmio energetico. Premere il pulsante funzione per riattivarlo.

Premere a lungo il pulsante funzione




1. Personalizza il valore dell'allarme sonoro.


2. Attivare e disattivare la calibrazione automatica.

3. Attivare e disattivare il suono della sveglia.

①Fare doppio clic sul pulsante funzione per accedere alla modalità di configurazione




①



②Premere il pulsante funzione per regolare Accendere e spegnere la funzione automatica

calibrazione Fare doppio clic sul pulsante funzione per accedere alla modalità di configurazione


il valore



②




③Premere a lungo il pulsante funzione per confermare e immettere l'impostazione delle decine



③









④Premere il pulsante funzione per regolare il valore




⑤Premere a lungo il pulsante funzione per confermare e immettere l'impostazione delle centinaia



⑥Premere il pulsante funzione per regolare il valore

	⑥	
⑦Premere a lungo il pulsante funzione per confermare e immettere l'impostazione delle migliaia		
	⑦	
⑧Premere il pulsante funzione per regolare il valore		
	⑧	

⑨Premere a lungo il pulsante funzione, confermare e accedere all'impostazione dello stato di calibrazione automatica	⑨




Premere brevemente il pulsante funzione per attivare o disattivare lo stato di calibrazione automatica


⑩Premere a lungo il pulsante funzione per confermare, quindi	⑩

attivare o disattivare il suono	

Pressione breve, il suono si accende o si spegne




⑪Premere a lungo il pulsante funzione per uscire dalla modalità di impostazione



▲ Durante il processo di impostazione, non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi e il dispositivo conferma automaticamente l'impostazione corrente funzionamento ed uscite.

▲ Quando la funzione audio è attivata, quando suona l'allarme di superamento della soglia, premere brevemente il tasto funzione e l'allarme si interromperà. Tuttavia, quando il valore è inferiore al

valore di allarme e aumenta di nuovo, l'allarme verrà attivato nuovamente se è superiore al valore di allarme. Dopo aver disattivato manualmente il suono dell'allarme, se Se la concentrazione di CO_2 non scende al di sotto del valore impostato entro 15 secondi, l'allarme riprenderà a suonare finché la concentrazione non sarà inferiore al valore impostato .


Bi, Bi, Bi.....
CO2 ppm
1649
27℃
54%
CO2 ppm
1649
27℃
54%

Calibrazione manuale delle misurazioni di CO2

Programma 1

1.1. Nello stato spento, premere a lungo il tasto funzione.Fig.A

1.2. Il lo schermo visualizzerà quanto segue entro 2 secondi . Fig. B

Rilasciare il tasto funzione




Figura A



Figura B

1.3. Accensione . Fig. C




Figura C

Programma 2

2.1.Ripetere i passaggi 1 e 2 del piano 1, ma tenere premuto il pulsante per 5 secondi senza rilasciarlo durante il passaggio 2 finché sullo schermo non viene visualizzato " -CAL " .Fig.D

Figura D 

2.2. Rilasciare il tasto funzione e lo schermo entra in un conto alla rovescia di 200 secondi, che è lo stato di calibrazione della concentrazione di anidride carbonica.Fig.E



Fig.E

2.3.Dopo il conto alla rovescia, l'apparecchiatura viene accesa.Fig.F



Figura F

Nota: durante la calibrazione del valore di anidride carbonica, è necessario posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato e assicurarsi che nessuno si trovi nelle vicinanze, per non interferire con l'effetto della calibrazione.

Avvertimento!

▲ Non esporre questo prodotto all'acqua e alla polvere, né posizionarlo in un ambiente con

temperature superiori a 60°C e tenerlo lontano dal fuoco.

▲ Non esporre direttamente questo prodotto per evitare pericoli.

▲ Il dispositivo è uno strumento di misura di precisione e non è consentito smontarlo senza autorizzazione.

▲ Caricare il dispositivo con una spina di ricarica conforme alle specifiche, altrimenti le parti interne potrebbero danneggiarsi.

▲ Per realizzare una ricarica rapida, il cavo di ricarica e la spina di ricarica devono supportare contemporaneamente il protocollo di ricarica rapida appropriato.

▲ Durante la ricarica, a causa del riscaldamento del circuito di ricarica e della batteria, il valore di temperatura e umidità potrebbe essere di 3°C ~ 5°C superiore al valore normale. Per ottenere una temperatura e un'umidità accurate valore di misurazione dell'umidità, leggerlo dopo che il dispositivo si è raffreddato a temperatura ambiente.

▲ Se si desidera non utilizzarlo per un lungo periodo, caricare il prima il dispositivo, poi spegnerlo e riporlo.

▲ La funzione di misurazione dell'anidride carbonica e L'allarme fuori norma fornito da questo prodotto è per solo come riferimento e non può essere utilizzato come unica base.

▲ Durante l'uso quotidiano, prestare attenzione alla sicurezza e mantenere sempre una buona ventilazione per evitare pericoli!


▲ I prodotti elettrici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portati in un punto di raccolta comunale per Smaltimento ecocompatibile in conformità con le normative locali. Contattare le autorità locali o il rivenditore più vicino per informazioni sul riciclaggio. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e consegnarlo al servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

Produttore: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Indirizzo: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Cina

Importato in Australia : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor de dióxido de carbono

MODELO: PTH- 10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELO: PTH- 10C



Esta es la instrucción original . Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto . VEVOR se reserva el derecho de interpretar su

manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Tenga en cuenta que es posible que no le notifiquemos sobre futuras actualizaciones tecnológicas o de software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Utilice el aparato bajo el voltaje y frecuencia nominales indicados en la etiqueta de clasificación o en el manual de instrucciones.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la

Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben entregarse a un centro de reciclaje. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable

del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo puede causar interferencias dañinas.

2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede

determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Introducción del producto

Lista de parámetros

Modelo de producto	PTH-10C
Fuente de alimentación de entrada nominal	Entrada: Tipo C, CC 5 V 1 A
Protocolo de carga rápida	MÁXIMO DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) y otros protocolos comunes de carga rápida
Rango de visualización de	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm o ±5 %)

dióxido de carbono	
Batería	Batería de polímero de iones de litio incorporada (3,7 V , 1000 mAh)
Rango de visualización de temperatura	-10 °C a 50 °C (±1,5 °C) o 14 °F a 122 °F (±2,7 °F)
Rango de visualización de humedad	0%~95%HR (±5%)
La temperatura a la que se almacena el	-20 °C a 60 °C (±1,5 °C) o -4 °F a 140 °F (±2,7 °F)

producto.	
Lista de accesorios	1 host ; 1 cable tipo C ; 1 cordón ; 1 manual de usuario

Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, las imágenes pueden ser diferentes a la forma de los artículos reales, consulte los artículos reales. Cuente las piezas al recibir muestras.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Operación


Presione el botón de función





Si no se pulsa ninguna tecla en 5 minutos, el dispositivo entra automáticamente en modo de ahorro de energía. Pulse el botón de función para reactivarlo.

Botón de función de pulsación larga




1. Personalice el valor de la alarma de sonido.


2. Active y desactive la calibración automática.

3. Activar y desactivar el sonido de la alarma.

①Haga doble clic en el botón de función para ingresar al modo de configuración



①




②Presione el botón de función para ajustar


Encender y apagar el modo automático.

Calibración Haga doble clic en el botón de función







para ingresar al modo de configuración el valor

	2 →	


③Mantenga presionado el botón de función para confirmar e ingresar la configuración de decenas.

	③ →	


④Presione el botón de función para ajustar el valor

	④	
5. Mantenga presionado el botón de función para confirmar e ingresar la configuración del dígito de las centenas.		
	5	
⑥Presione el botón de función para ajustar el valor		
	⑥	
⑦ Mantenga presionado el botón de función para		


confirmar e ingresar la configuración de los miles.




⑦



⑧Presione el botón de función para ajustar el valor




⑧




⑨Mantenga presionado el botón de función, confirme e ingrese a la configuración del estado de calibración automática.


⑨




Presione brevemente el botón de función para activar o desactivar el estado de calibración automática

⑩Mantenga presionado el botón de función para confirmar y luego active o desactive el sonido.	

Pulsación corta, el sonido se activa o desactiva .



⑪Mantenga presionado el botón de función para salir del modo de configuración




▲ Durante el proceso de configuración, no se realiza ninguna operación de pulsación de tecla en 15 segundos y el dispositivo confirma automáticamente la configuración actual.

Operación y salidas.

▲ Con la función de sonido activada, si suena la alarma de exceso de estándar, presione brevemente la tecla de función para que la alarma se detenga. Sin

embargo, si el valor es inferior al valor de alarma y vuelve a subir, la alarma se activará de nuevo si es superior. Después de desactivar manualmente la alarma, si... Si la concentración de CO_2 no es inferior al valor establecido en 15 segundos, la alarma se reanudará y sonará hasta que la concentración sea inferior al valor establecido .


Bi, Bi, Bi.....
CO2 ppm
1649
27℃
54%
CO2 ppm
1649
27℃
54%

Calibración manual de las mediciones de CO2

Programa 1

1.1. En el estado apagado, mantenga pulsada la tecla de función (Fig. A).

1.2. El La pantalla mostrará lo siguiente en 2 segundos . Fig. B

Suelte la tecla de función




Figura A



Figura B

1.3. Encendido . Fig. C




Figura C

Programa 2

2.1. Repita los pasos 1 y 2 del plan 1, pero mantenga presionado el botón durante 5 segundos sin soltarlo durante el paso 2 hasta que la pantalla muestre “ -CAL ” . Fig.D



Figura D

2.2.Suelte la tecla de función y la pantalla ingresa a una cuenta regresiva de 200 segundos, que es el estado de calibración de la concentración de dióxido de carbono.Fig.E



Figura E

2.3.Después de la cuenta regresiva, se enciende el equipo.Fig.F



Figura F

Nota: Durante la calibración del valor de dióxido de carbono, debe colocar el dispositivo en un lugar bien ventilado y asegurarse de que no haya nadie cerca de él, para no interferir con el efecto de calibración.

¡Advertencia!

▲ No exponga este producto al agua ni al polvo, ni lo coloque en un entorno con temperaturas superiores a 60 °C y manténgalo alejado del fuego.

▲ No exponga este producto directamente para evitar peligros.

▲ El dispositivo es un instrumento de medición de precisión y no es permitido desmontarlo sin autorización.

▲ Cargue el dispositivo con un enchufe de carga que cumpla con las especificaciones, de lo contrario, las partes internas podrían dañarse.

▲ El cable de carga y el enchufe de carga deben admitir el protocolo de carga rápida correspondiente al mismo tiempo para lograr una carga rápida.

▲ Durante la carga, debido al calentamiento del circuito de carga y de la batería, la temperatura y la humedad pueden ser entre 3 °C y 5 °C superiores a

los valores normales. Para obtener una temperatura y humedad precisas, Valor de medición de humedad, léalo después de que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente.

▲ Si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado, cárguelo. Primero, apague el dispositivo y luego guárdelo.

▲ La función de medición de dióxido de carbono y La alarma por encima del estándar proporcionada por este producto es para Sólo como referencia y no puede utilizarse como única base.

▲ Durante el uso diario, preste atención a la seguridad y mantenga una buena ventilación en todo momento para evitar peligros.

▲ Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida municipal. Eliminación respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local. Contacte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y entréguelo al servicio de recogida de materiales reciclables.


Fabricante: Shandong Front Carpet Co., Ltd.

Dirección: No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, ciudad de

Jinan, Shandong, China

Importado a Australia : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Monitor dwutlenku węgla

MODEL: PTH -10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH -10C



To jest oryginalna instrukcja . Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje . VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji

naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy pamiętać, że możemy nie informować o przyszłych aktualizacjach technologii lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Urządzenie należy używać zgodnie z napięciem znamionowym i częstotliwością podaną na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kontenera na kółkach oznacza , że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za

zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) To urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa

użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego

lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Wprowadzenie do produktu

Lista parametrów

Model produktu	PTH-10C
Znamionowa moc wejściowa zasilania	Wejście: typ C, DC 5 V 1 A
Protokół szybkiego ładowania	MAKSYMALNE DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) i inne popularne protokoły szybkiego ładowania
Zakres wyświetlania dwutlenku węgla	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm lub ±5%)

Bateria	Wbudowana bateria litowo-jonowo-polimerowa (3,7 V , 1000 (mAh)
Zakres wyświetlania temperatury	-10°C do 50°C (±1,5°C) lub 14℉ do 122℉ (±2,7℉)
Zakres wyświetlania wilgotności	0%~95% wilgotności względnej (±5%)
Temperatura, w której przechowywany jest produkt	-20°C do 60°C (±1,5°C) lub -4℉ do 140℉ (±2,7℉)
Lista akcesoriów	Host x 1 szt .; Kabel typu C x

	1 ; Smycz x 1 ; Instrukcja obsługi x 1

Notatka: Nasze produkty są stale aktualizowane, zdjęcia mogą różnić się od kształtu rzeczywistych przedmiotów, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistymi przedmiotami. Przy odbiorze próbek należy policzyć części.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Działanie


Naciśnij przycisk funkcyjny





Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk funkcyjny , aby je wybudzić.

Długie naciśnięcie przycisku funkcyjnego




1. Dostosuj wartość alarmu dźwiękowego.


2. Włącz i wyłącz automatyczną kalibrację.

3. Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmu.

①Kliknij dwukrotnie przycisk funkcji, aby przejść do trybu konfiguracji




①



②Naciśnij przycisk funkcji, aby dostosować Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznej kalibracja Kliknij dwukrotnie przycisk funkcji, aby

wejść w tryb konfiguracji


wartość




②









③Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie cyfry dziesiątek








③




④Naciśnij przycisk funkcyjny, aby dostosować wartość

	④	
⑤ Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie cyfry setek		
	⑤	
⑥Naciśnij przycisk funkcyjny, aby dostosować wartość		
	⑥	
⑦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie cyfry tysięcy.		


	⑦	
⑧Naciśnij przycisk funkcyjny, aby dostosować wartość		
	⑧	
⑨ Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić i przejść do ustawień automatycznej kalibracji.		⑨




Naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć stan automatycznej kalibracji

⑩ Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić, a następnie włącz lub wyłącz dźwięk.	

Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza dźwięk




⑪Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyjść z trybu ustawień



▲ Podczas procesu ustawiania, jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie potwierdzi bieżące ustawienie
operacji i wyjść.

▲ Po włączeniu funkcji dźwięku, gdy zabrzmi alarm przekroczenia normy, naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby wyłączyć alarm. Jeśli jednak wartość

będzie niższa od wartości alarmowej i ponownie wzrośnie, alarm zostanie uruchomiony ponownie, jeśli będzie wyższa od wartości alarmowej. Po ręcznym wyłączeniu dźwięku alarmu, jeśli Jeżeli stężenie CO_2 w ciągu 15 sekund nie spadnie poniżej ustawionej wartości, alarm zostanie wznowiony i będzie wydawał dźwięk do momentu, aż stężenie spadnie poniżej ustawionej wartości .


Bi, Bi, Bi.....
CO2 ppm
1649
27℃
54%
CO2 ppm
1649
27℃
54%


Ręczna kalibracja pomiarów CO2

Program 1

1.1. W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny .Rys.A

1.2. Ten W ciągu 2 sekund na ekranie pojawi się następujący komunikat . Rys. B

Puść klawisz funkcyjny



Rys.A



Rys. B

1.3. Włączanie zasilania . Rys. C



Rys. C

Program 2

2.1. Powtórz kroki 1 i 2 planu 1, ale przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, nie puszczając go podczas kroku 2, aż na ekranie wyświetli się „ -CAL ” . Rys. D



Rys.D

2.2. Zwolnij klawisz funkcyjny, a na ekranie rozpocznie się 200-sekundowe odliczanie, które jest stanem kalibracji stężenia dwutlenku węgla.Rys.E



Rys.E

2.3.Po odliczeniu włączamy urządzenie.Rys.F



Rys.F

Uwaga: Podczas kalibracji wartości dwutlenku węgla należy umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym

miejscu i upewnić się, że nikt nie znajduje się w jego pobliżu, aby nie zakłócić efektu kalibracji.

Ostrzeżenie!

▲ Nie wystawiaj produktu na działanie wody i kurzu, nie umieszczaj go w otoczeniu o temperaturze przekraczającej 60°C i trzymaj go z dala od ognia.

▲ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych.

▲ Urządzenie jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym i nie jest wolno go demontować bez zezwolenia.

▲ Urządzenie należy ładować przy użyciu wtyczki ładującej zgodnej ze specyfikacją, w przeciwnym

razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych części.

▲ Aby umożliwić szybkie ładowanie, kabel ładujący i wtyczka ładująca muszą obsługiwać odpowiedni protokół szybkiego ładowania.

▲ Podczas ładowania, ze względu na nagrzewanie się obwodu ładowania i akumulatora, temperatura i wilgotność mogą być wyższe o 3°C ~ 5°C od wartości normalnej. Aby uzyskać dokładny pomiar temperatury i wilgotności, wartość pomiaru wilgotności należy odczytać po ostygnięciu urządzenia do temperatury pokojowej.

▲ Jeśli nie chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, naładuj je. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie je wyłącz i odłóż.

▲ Funkcja pomiaru dwutlenku węgla i alarmy ponadstandardowe zapewniane przez ten produkt są przeznaczone mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być stosowane jako jedyna podstawa.

▲ Podczas codziennego użytkowania należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo i zawsze dbać o dobrą wentylację, aby uniknąć niebezpieczeństwa!

▲ Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać do punktu zbiórki odpadów komunalnych. Utylizacja przyjazna dla środowiska, zgodnie z lokalnymi


przepisami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i udostępnić do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Producent: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adres:** nr 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Chiny

Importowane do Australii : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London


Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koolstofdioxidemonitor

MODEL: PTH -10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODEL: PTH -10C



Dit is de originele instructie . Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt . VEVOR behoudt zich het recht voor om de

gebruiksaanwijzing op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet op de hoogte stellen van toekomstige technologie- of software-updates.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees alle belangrijke waarschuwingen op de apparaten en neem deze in acht. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.
2. Gebruik het apparaat alleen met de nominale spanning en frequentie die op het typeplaatje of in de

gebruiksaanwijzing staan aangegeven.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit apparaat kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie in radiocommunicatie

veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Productintroductie

Parameterlijst

Productmodel	PTH-10C
Nominale ingangsvoeding	Ingang: Type-C, DC 5V 1A
Snellaadprotocol	MAX. DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB C UFP (BC1.2 DCP CDP SDP) en andere veelvoorkomende

	snellaadprotocollen
Weergavebereik van koolstofdioxide	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm of ±5%)
Batterij	Ingebouwde lithium-ion-polymeerbatterij (3,7 V , 1000 mAh)
Temperatuurweergaveberik	-10°C tot 50°C(±1,5°C) of 14℉ tot 122℉(±2,7℉)
Weergavebereik vochtigheid	0%~95%RV(±5%)
De temperatuur waarbij het product wordt bewaard	-20°C tot 60°C(±1,5°C) of -4℉ tot 140℉(±2,7℉)

Lijst met accessoires	Host x 1 stuk ; Type-C-kabel x 1 ; koord x 1 ; Gebruikershandleiding x 1

Opmerking: Onze producten worden voortdurend bijgewerkt, de afbeeldingen kunnen afwijken van de vorm van de daadwerkelijke artikelen, raadpleeg daarom de daadwerkelijke artikelen. Tel de onderdelen wanneer u monsters ontvangt.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Operatie


Druk op de functieknop





Als er binnen 5 minuten geen toetsaanslag plaatsvindt, schakelt het apparaat automatisch over naar de energiebesparende modus. Druk op de functieknop om het apparaat te activeren.

Lange druk op de functieknop




1. Pas de waarde van het geluidsalarm aan.


2. Schakel de automatische kalibratie in en uit.

3.Schakel het alarmgeluid in en uit.

①Dubbelklik op de functieknop om de installatiemodus te openen



①




②Druk op de functieknop om de automatische in- en uitschakeling aan te passen Kalibratie

Dubbelklik op de functieknop om de

instellingenmodus te openen

de waarde




②









③ Druk lang op de functietoets om te bevestigen en de instelling voor de tientallen in te voeren










③




④Druk op de functieknop om de waarde aan te passen


	④	
⑤Druk lang op de functietoets om te bevestigen en de instelling voor de honderdtallen in te voeren		
	⑤	
⑥Druk op de functieknop om de waarde aan te passen		
	⑥	
⑦Druk lang op de functietoets om te bevestigen en de instelling voor de duizendtallen in te voeren		

	⑦ 	
⑧Druk op de functieknop om de waarde aan te passen		
	⑧ 	
⑨Druk lang op de functieknop, bevestig en voer de instelling van de automatische kalibratiestatus in	 ⑨	




Druk kort op de functieknop om de automatische kalibratiestatus in of uit te schakelen

⑩Druk lang op de functietoets om te bevestigen en zet vervolgens het geluid aan of uit	
Kort indrukken, het geluid gaat aan of uit	




⑪ Druk lang op de functietoets om de instellingenmodus te verlaten



▲ Tijdens het instellingsproces vindt er gedurende 15 seconden geen toetsaanslag plaats en bevestigt het apparaat automatisch de huidige instelling bediening en uitgangen.

▲ Wanneer de geluidsfunctie is ingeschakeld en het alarm over de standaardwaarde afgaat, drukt u kort op de functietoets om het alarm te stoppen. Maar wanneer de waarde lager is dan de alarmwaarde en

weer stijgt, wordt het alarm opnieuw geactiveerd als deze hoger is dan de alarmwaarde. Nadat u het alarm handmatig hebt uitgeschakeld, Als de CO_2- concentratie binnen 15 seconden niet lager is dan de ingestelde waarde, blijft het alarm afgaan totdat de concentratie lager is dan de ingestelde waarde .




CO2-metingen handmatig kalibreren

Programma 1

1.1. In de uitgeschakelde toestand, druk lang op de functietoets .Fig.A

1.2. De Het scherm zal binnen 2 seconden het volgende weergeven . Afb. B

Laat de functietoets los




Figuur A



Afbeelding B

1.3. Inschakelen . Afb. C



Afbeelding C

Programma 2

2.1. Herhaal stap 1 en 2 van plan 1, maar houd de knop 5 seconden ingedrukt zonder los te laten tijdens stap 2 totdat het scherm " -CAL " weergeeft . Afb. D



Figuur D

2.2. Laat de functietoets los en het scherm gaat 200 seconden aftellen, wat de kalibratiestatus van de koolstofdioxideconcentratie aangeeft.Fig.E



Figuur E

2.3.Na het aftellen wordt het apparaat ingeschakeld.Fig.F



Figuur F

Let op: Tijdens de kalibratie van de koolstofdioxidewaarde moet u het apparaat op een goed geventileerde plaats zetten en ervoor zorgen dat er niemand in de buurt komt, zodat het kalibratie-effect niet wordt verstoord.

Waarschuwing!

▲ Stel dit product niet bloot aan water en stof, plaats het niet in een omgeving met een hoge temperatuur van meer dan 60°C en houd het uit de buurt van vuur.

▲ Stel dit product niet rechtstreeks bloot aan het licht om gevaar te voorkomen.

▲ Het apparaat is een precisiemeetinstrument en is niet het zonder toestemming mocht demonteren.

▲ Laad het apparaat op met een laadstekker die aan de specificaties voldoet, anders kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.

▲ De laadkabel en de laadstekker moeten tegelijkertijd het relevante snellaadprotocol ondersteunen om snelladen te kunnen realiseren.

▲ Tijdens het opladen kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid, door de verhitting van het laadcircuit en de batterij, 3°C tot 5°C hoger zijn dan de normale waarde. Om een nauwkeurige temperatuur en luchtvochtigheid te verkrijgen, Meetwaarde voor de luchtvochtigheid: lees deze af nadat het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.

▲ Als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken, laad het dan op Schakel het apparaat eerst uit, zet het daarna uit en berg het op.

▲ De functie voor het meten van koolstofdioxide en over-standaard alarm dat door dit product wordt geleverd, is voor Deze informatie dient uitsluitend ter referentie en kan niet als enige basis worden gebruikt.


▲ Let bij dagelijks gebruik op de veiligheid en zorg te allen tijde voor goede ventilatie om gevaren te voorkomen!

▲ Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een gemeenschappelijk inzamelpunt.


Milieuvriendelijke verwijdering volgens de lokale regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of leverancier voor advies over recycling. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af en stel deze beschikbaar voor de inzameldienst voor recyclebaar materiaal.

Fabrikant: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adres:** No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, China **Geïmporteerd naar Australië :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australië


Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koldioxidmonitor

MODELL: PTH -10C

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carbon Dioxide Monitor

MODELL: PTH -10C



Detta är den ursprungliga instruktionen . Läs noggrant igenom alla instruktioner före användning . VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår

användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Observera att vi eventuellt inte meddelar dig om framtida teknik- eller programuppdateringar.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Använd apparaten med den märkspänning och -frekvens som anges på märketiketten eller i bruksanvisningen.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU

-direktiv 2012/19/EU. Symbolen med en överkorsad soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att

använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna.

Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna enhet kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är

utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Produktintroduktion

Parameterlista

Produktmodell	PTH-10C
Nominell ingångsströmförsörjning	Ingång: Typ-C, DC 5V 1A
Snabbladdningsprotokoll	MAX DC24V ; QC2.0, PD3.0, AFC, USB-C

	UFP (BC1.2 DCP CDP) SDP) och andra vanliga snabbladdningsprotokoll
Koldioxidvisningsområde	400 ~ 5000 ppm (±50 ppm eller ±5 %)
Batteri	Inbyggt litiumjonpolymerbatteri (3,7 V , 1000 mAh)
Temperaturvisningsområde	-10°C till 50°C (±1,5°C) eller 14℉ till 122℉ (±2,7℉)
Visningsområde för	0%~95%RF (±5%)

fuktighet	
Temperaturen vid vilken produkten förvaras	-20°C till 60°C (±1,5°C) eller -4℉ till 140℉ (±2,7℉)
Lista över tillbehör	Värd x 1 ; Typ-C-kabel x 1 ; Snodd x 1 ; Användarmanual x 1

Notera: Våra produkter uppdateras ständigt, bilderna kan skilja sig från formen på de faktiska artiklarna, vänligen se de faktiska artiklarna. Räkna delarna när du tar emot prover.

Screen display and button



0467 Carbon dioxide concentration

25℃ Temperature


62% Humidity

Buzzer Alert

Battery Capacity




Light Indication Alert



Light Indication Alert

When the carbon dioxide concentration is 400~699ppm, the green indicator bar flashes, indicating that the carbon dioxide concentration is at a low level.




Note:
If the product resets the alarm value, when the carbon dioxide concentration exceeds the alarm value, the red indicator bar starts to flash with alarm sounds.


In the initial state, when the carbon dioxide concentration is above 1500ppm, the red indicator bar flashes, indicating danger (in the initial default state, there is an audible alarm).

In the initial state, when the carbon dioxide concentration is 700~1499ppm, the yellow indicator bar flashes, indicating alert.

Drift


Tryck på funktionsknappen





Om ingen tangenttryckning sker inom 5 minuter går enheten automatiskt in i energisparläge. Tryck på funktionsknappen för att väcka den.

Långt tryck på funktionsknappen




1. Anpassa ljudlarmsvärde.

2. Slå på och av den automatiska kalibreringen.



3. Slå på och av alarmljudet.


①Dubbelklicka på funktionsknappen för att gå in i inställningsläget




②Tryck på funktionsknappen för att justera. Slå på och av den automatiska kalibrering

Dubbelklicka på funktionsknappen för att gå in i


inställningsläget värdet		
	②	
③Långt tryck på funktionsknappen för att bekräfta och ange tiotalsinställningen		
	③	
④Tryck på funktionsknappen för att justera värdet		









⑤Långt tryck på funktionsknappen för att bekräfta och ange hundrasiffrig inställning




⑥Tryck på funktionsknappen för att justera värdet





⑦Långt tryck på funktionsknappen för att bekräfta och ange tusentalssiffriga inställningar

	⑦ 	
⑧Tryck på funktionsknappen för att justera värdet		
	⑧ 	
⑨Långt tryck på funktionsknappen, bekräfta och ange inställningen för automatisk kalibrering.		⑨ 




Tryck kort på funktionsknappen för att slå på eller av det automatiska kalibreringsläget

⑩Långt tryck på funktionsknappen för att bekräfta och sätt sedan på eller av ljudet	
Kort tryck, ljudet slås på eller av	




⑪Långt tryck på funktionsknappen för att avsluta inställningsläget



▲ Under inställningsprocessen sker ingen tangenttryckning inom 15 sekunder, och enheten bekräftar automatiskt den aktuella inställningen. drift och utgångar.

▲ När ljudfunktionen är påslagen och larmet för överstandard ljuder, tryck kort på funktionsknappen så stoppas larmet. Men om värdet är lägre än larmvärdet och stiger igen, utlöses larmet igen om det

är högre än larmvärdet. Efter att larmljudet har stängts av manuellt, om Om CO_2- koncentrationen inte är lägre än det inställda värdet inom 15 sekunder, återupptas larmet och ljuder tills koncentrationen är lägre än det inställda värdet .



Manuell kalibrering av CO2-mätningar

Program 1

1.1. I avstängt läge, tryck länge på funktionsknappen . Bild A

1.2. Den Skärmen kommer att visas enligt följande inom 2 sekunder . Bild B

Släpp funktionsknappen




Bild A



Bild B

1.3. Slå på strömmen . Bild C



Bild C

Program 2

2.1. Upprepa steg 1 och 2 i plan 1, men håll ner knappen i 5 sekunder utan att släppa den under steg 2 tills skärmen visar " -CAL " . Bild D

Bild D 

2.2. Släpp funktionsknappen så startar skärmen en 200-sekunders nedräkning, vilket är statusen för kalibreringen av koldioxidkoncentrationen. Bild E



Bild E

2.3. Efter nedräkningen slås utrustningen på. Bild F



Bild F

Obs: Under kalibreringen av koldioxidvärdet måste du placera enheten på en välventilerad plats och se

till att ingen befinner sig i närheten av den, så att kalibreringseffekten inte störs.

Varning!

▲ Utsätt inte produkten för vatten och damm, placera den inte i en miljö med hög temperatur över 60 °C och håll den borta från eld.

▲ Utsätt inte produkten för direktkontakt för att undvika fara.

▲ Apparaten är ett precisionsmätinstrument och är inte tillåtet att demontera den utan tillstånd.

▲ Ladda enheten med en laddningskontakt som uppfyller specifikationerna, annars kan de inre delarna skadas.

▲ Laddkabeln och laddningskontakten måste stödja relevant snabbladdningsprotokoll samtidigt för att snabbladdning ska kunna genomföras.

▲ Vid laddning kan temperatur- och luftfuktighetsvärdet vara 3 °C ~ 5 °C högre än det normala värdet på grund av uppvärmning av laddningskretsen och batteriet. För att få en korrekt temperatur- och luftfuktighetsmätning fuktighetsmätningsvärdet, vänligen läs av det efter att enheten har svalnat till rumstemperatur.

▲ Om du vill att batteriet ska vara oanvänd under en längre tid, ladda det enheten först, stäng sedan av den och lägg undan den.

▲ Koldioxidmätningsfunktionen och överstandardlarm som tillhandahålls av denna produkt är för endast referens och kan inte användas som enda grund.


▲ Var uppmärksam på säkerheten och sörj för god ventilation vid daglig användning för att undvika fara!

▲ Elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. De måste lämnas till en gemensam återvinningsstation för Miljövänlig avfallshantering i enlighet med lokala föreskrifter. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna den till återvinningstjänsten.

Tillverkare: Shandong Front Carpet Co., Ltd. **Adress:** No. 79-12 Jinggangshan Road, Pengquan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan City, Shandong, Kina

Importerad till Australien : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET , EASTWOOD , NSW 2122 , Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London

Road, Staines-upon



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

