VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DOG GROOMING TUB


MODEL: K2E01003 / K2E01004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODEL: K2E01003 / K2E01004





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using grooming tub. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Please wipe the cylinder dry with a cloth after use to extend the service life.
- Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well-lit.


4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS






Warning! Products are only used for pet bathing.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1.Recommended Tools:
Phillips screwdriver, M4 wrench, Spirit level,
2.Necessary safety equipment:
Gloves, goggles.
Caution: Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.

INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing this pet bathtub. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
Parts List:

			
2 pcs	1 pc	1 pc	1 pc
1: H rack	2: Tub	3: Right side panel	4: Left side panel
			
1 pc	1 pc	1 pc	1 pc
5: Door (Already Installed to the tub)	6: Horizontal tube	7: Back panel	8: Faucet switch

			
1 pc	1 pc	1 pc	2 pcs (600mm)
9: Storage basket	10: Shower head	11: Shower hose	12: Inlet pipe
			
1 pc	4 pcs (M4*16mm)	4 pcs (M4)	2 pcs
13: Strainer 13-1: Drain Pipe 13-2: Transparent Cover	14: Screw	15: Hex flange nut	16: Nut
			
1 pc	1 pc	6 pcs	2 pcs
17: Shower bracket	18: Comb	19: Adjustable foot	20: Play ball
			
14 pcs (M6*16mm)	12 pcs (M6*35mm)	4 pcs (M8)	6 pcs


21: Screw	22: Screw	23: Flange nut	24: Washer
			
3 pcs	2 pcs	1 pc	1 pair
25: Stair board	26: Nut	27: Sealing tape	28: Plastic Gloves
			
1 pc	2 pcs	2 pcs	6 pcs (M8*50mm)
29: Wrench	30-1: Left Ladder Rod 30-2:Right Ladder Rod	31: Washer	32: Screw
			
1 pair	1 pc	1 pc	2 pcs
33: Nylon Gloves	34: Wiper	35: Scouring pad	36: Adapter (G1/2 to NPT9/16)

Installation steps




① Install the adjustable feet to the H rack, and fix the horizontal tube to the H rack

Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the four adjustable feet screw in the same depth. Please tighten the spare nut during the installation and adjust it later.




② Flip the bottom bracket and use screw, washer, and flange nut to fix the bottom bracket and tub




Left Door




Right Door




③ Adjust the height of the feet to make sure the height of water outlet side is 1-2 degrees lower than the other side (use a spirit level to show).


	④ Install the strainer, ensure that the sealing ring is free of dislocation and wrinkles. **Caution:** When installing, please pay attention to whether the sealing ring is placed correctly, avoid water leakage due to incorrect seal installation. And check whether the transparent cover of the drain is tightened.
	⑤ Use screw to fix the left and right sideboard, then use screw to fix the back panel, last to use screw to fix sideboard and back board
	⑥ Install door and water filter plate




⑦ Use screw to fix the stair board and ladder rod, then install the adjustable feet on the bottom of the ladder rod.
Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the two adjustable feet screw in the same depth. and tighten the spare nut during the installation.




⑧ Install the stairs into the chassis rails



⑨ Use screw and hex flange nut to install the storage basket to the back panel



⑩ Use screw and hex flange nut to install the shower bracket to the right-side panel




⑪ Install hot and cold shower switch and water inlet.
Caution: Before you do this, make sure that your water source is on the left or right side of the bathtub, and select the direction of installation of the tap switch.
Step1: Pass straight all-copper connector through side panel (1/2“end facing outside), screw nut into the other end of the connector and use wrench screw down.

Step2: Align the faucet switch with the connector, then tighten the two nuts on the switch, and note that the sealing ring inside the nut is intact.
Step3： Connect the hose at the water inlet end and the shower hose at the faucet outlet. Also, when tightening the nut, pay attention to whether the sealing ring inside the nut is intact.
Step4： The other end of the hose is connected to the water source, pay


attention to the hot and cold water mark on the faucet switch, “H” represents hot water, and connect the hose on this side to the hot water source, while the other side is connected to the cold, also pay attention to whether the seal ring inside the hose end nut is intact.
Caution: The inlet hose is only 600mm long, if you want to lengthen it, please purchase it separately (Caliber:20mm)
Caution: Optional use of sealing tape when installing the nut. It can make the installation more sealed and help prevent water leakage at the joint.
Caution: Please determine whether to install adapter according to the actual water pipe specifications.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Left Door



Right Door




Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	N.W. (kg)
K2E01003	870	1060	200	300	488	21.4
K2E01004	870	1060	200	300	488	21.4

Model#	Volume (CBM)	Loading Capacity (lbs)	Recommended pet (in)
K2E01003	0.21	220	L×W×H:33×16×18
K2E01004	0.21	220	L×W×H:33×16×18

OPERATION

1.Make sure the water pipe connection is complete and the water is flowing normally. (Connect the hot and cold water pipes according to the hot and cold water signs of the faucet switch)



”C”: Cold water; “H”: Hot water

2.Pull out the stairs and open the door, let the pet walk into the bathtub by itself or hold the pet inside the tub by yourself, then close the door.

3.Start to bath.

4.After the bath, let the water out of the tub and take the animal out.


5.Clean the tub with a cloth.

MAINTENANCE

1.In between use, the tub should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent.

2.Pay attention to regularly clean the hair of the drain to avoid clogging.

3.Please clean the transparent cover of the drain regularly,After disassembly like a nut, it can be easily cleaned, and be careful not to leave the seal ring when installing it back.



CARE INSTRUCTIONS

Don't put the bathtub on an uneven surface.

Don’t drop or mistreat the bathtub.

Don’t overload the scale. This will permanently damage it!

COMMON MALFUNCTIONS

If the faucet leaks, please check whether the waterproof rubber plug is installed. If it is damaged, it needs to be replaced in time.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIEN


MODÈLE : K 2 E010 03 / K 2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODÈLE : K 2 E010 03 / K 2 E010 04





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- que les enfants n'utilisent la baignoire . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
- Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.
- Veuillez essuyer le cylindre avec un chiffon après utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- Précautions de montage

1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS






Attention ! Ces produits sont réservés au bain des animaux.



PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION




1. Outils recommandés :
Tournevis cruciforme, clé M4, niveau à bulle,
2. Équipement de sécurité nécessaire :
Gants, lunettes.
Attention : avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter d'éventuels dommages physiques lors de l'installation.

INSTRUCTIONS



Merci d'avoir choisi cette baignoire pour animaux. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.
Liste des pièces:




			
2 pièces	1 pièce	1 pièce	1 pièce
1 : crémaillère en H	2 : Baignoire	3 : Panneau latéral droit	4 : Panneau latéral gauche
			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
5 : Porte (Déjà installé sur	6 : Tube horizontal	7 : Panneau arrière	8 : Interrupteur de robinet



la baignoire)			
			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces (600 mm)
9 : Panier de rangement	10 : Pommeau de douche	11 : Tuyau de douche	12 : Tuyau d'admission
			
1 pièce	4 pièces (M4*16mm)	4 pièces (M4)	2 pièces
13 : Passoire 13-1 : Tuyau de drainage 13-2 : Couverture transparente	14 : Vis	15 : Écrou à bride hexagonal	16 : Noix
			
1 pièce	1 pièce	6 pièces	2 pièces
17 : Support de douche	18 : Peigne	19 : Pied réglable	20 : Jouer au ballon
			


14 pièces (M6*16mm)	12 pièces (M6*35mm)	4 pièces (M8)	6 pièces
21 : Vis	22 : Vis	23 : Écrou à bride	24 : Rondelle
			
3 pièces	2 pièces	1 pièce	1 paire
25 : Planche d'escalier	26 : Noix	27 : Ruban d'étanchéité	28 : Gants en plastique
			
1 pièce	2 pièces	2 pièces	6 pièces (M8*50mm)
29 : Clé à molette	30 -1 : Tige d' échelle gauche 30-2 : Tige d' échelle droite	31 : Rondelle	32 : Vis
			
1 paire	1 pièce	1 pièce	2 pièces
33 : Gants en nylon	3 4 : Essuie-glace	35 : Tampon à récurer	36 : Adaptateur (G1/2 à NPT9/16)

Étapes d'installation


	1. Installez les pieds réglables sur le support en H et fixez le tube horizontal au support en H. **Attention :** Assurez-vous que la profondeur des pieds réglables ne soit pas inférieure à 12 mm et vissez les quatre pieds réglables à la même profondeur. Veuillez serrer l'écrou de rechange lors de l'installation et l'ajuster ultérieurement.
	② Retournez le boîtier de pédalier et utilisez une vis, une rondelle et un écrou à bride pour fixer le boîtier de pédalier et la cuve
Porte de gauche	**Porte de droite**

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">③ Ajustez la hauteur des pieds pour vous assurer que la hauteur du côté de sortie d'eau est de 1 à 2 degrés inférieure à celle de l'autre côté (utilisez un niveau à bulle pour montrer).</td></tr>
<tr><td>
</td><td>④ Installez la crépine, assurez-vous que la bague d'étanchéité est exempte de luxation et de plis.
Attention : Lors de l'installation, vérifiez que le joint d'étanchéité est correctement placé afin d'éviter toute fuite d'eau due à une mauvaise installation du joint. Vérifiez également que le couvercle transparent de la bonde est bien serré.</td></tr>
</table>


	⑤ Utilisez la vis pour fixer le buffet gauche et droit, puis utilisez la vis pour fixer le panneau arrière, enfin utilisez la vis pour fixer le buffet et le panneau arrière
	6. Installer la porte et la plaque du filtre à eau




7. Utilisez une vis pour fixer la planche d'escalier et la tige de l'échelle, puis installez les pieds réglables au bas de la tige de l'échelle.
Attention : Assurez-vous que la profondeur des pieds réglables n'est pas inférieure à 12 mm et essayez de visser les deux pieds réglables à la même profondeur. et serrez l'écrou de rechange pendant l'installation.




⑧ Installer les escaliers dans les rails du châssis



⑨ Utilisez une vis et un écrou à bride hexagonale pour installer le panier de rangement sur le panneau arrière



⑩ Utilisez une vis et un écrou à bride hexagonale pour installer le support de douche sur le panneau latéral droit



36


⑪ Installez l'interrupteur de douche chaude et froide et l'arrivée d'eau.
Attention : Avant de procéder, assurez-vous que votre arrivée d'eau se trouve à gauche ou à droite de la baignoire et sélectionnez le sens d'installation de l'interrupteur du robinet.
Étape 1 : Passez le connecteur tout en cuivre droit à travers le panneau latéral (extrémité de 1/2 po tournée vers l'extérieur), vissez l'écrou dans l'autre extrémité du connecteur et utilisez une clé pour visser.

Étape 2 : Alignez l'interrupteur du robinet avec le connecteur, puis serrez les deux écrous sur l'interrupteur et notez que la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou est intacte.
Étape 3 : Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au flexible de douche à la sortie du robinet. Lors du serrage de l'écrou, vérifiez que le joint d'étanchéité est intact.


Étape 4 : L'autre extrémité du tuyau est connectée à la source d'eau, faites attention aux marques d'eau chaude et froide sur l'interrupteur du robinet, « H » représente l'eau chaude, et connectez le tuyau de ce côté à la source d'eau chaude, tandis que l'autre côté est connecté au froid, faites également attention à savoir si la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou d'extrémité du tuyau est intacte.
Attention : le tuyau d'arrivée d'eau ne mesure que 600 mm de long. Si vous souhaitez l'allonger, veuillez l'acheter séparément (Calibre : 20 mm).
Attention : L'utilisation d'un ruban d'étanchéité est facultative lors de l'installation de l'écrou. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité et d'éviter les fuites d'eau au niveau du joint.
Attention : veuillez déterminer si vous devez installer l'adaptateur en fonction des spécifications réelles du tuyau d'eau.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porte de gauche



Porte droite






Modèle#	L(mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	L (mm)	Poids net (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Modèle#	Volume (CBM)	Capacité de chargement (livres)	Animal de compagnie recommandé (dans)
K 2E01003	0,21	220	L×l×H : 33×16×18
K 2E01004	0,21	220	L×l×H : 33×16×18

OPERATION

1. Assurez-vous que le raccordement des conduites d'eau est complet et que l'eau coule normalement. (Connectez les conduites d'eau chaude et d'eau froide conformément aux indications de l'interrupteur du robinet.)




« C » : Eau froide ; « H » : Eau chaude

2. Sortez les escaliers et ouvrez la porte, laissez l'animal entrer seul dans la baignoire ou tenez-le vous-même à l'intérieur de la baignoire, puis fermez la porte.
3. Commencez à prendre le bain.
4. Après le bain, videz l'eau de la baignoire et sortez l'animal.
5. Nettoyez la baignoire avec un chiffon.

MAINTENANCE

1. Entre chaque utilisation, la baignoire doit être nettoyée avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'un produit nettoyant doux.
2. Veillez à nettoyer régulièrement les cheveux du drain pour éviter le colmatage.
3. Veuillez nettoyer régulièrement le couvercle transparent du drain. Après le démontage comme un écrou, il peut être facilement nettoyé et veillez à ne pas laisser la bague d'étanchéité lors de sa réinstallation.



CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la baignoire sur une surface inégale.
Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la baignoire.
Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

COMMON MALFUNCTIONS

Si le robinet fuit, vérifiez si le bouchon en caoutchouc étanche est bien installé. S'il est endommagé, remplacez-le rapidement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HUNDEPFLEGEWANNE


MODELL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODELL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- der Pflegewanne durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
- Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, wischen Sie den Zylinder nach Gebrauch bitte mit einem Tuch trocken.
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF






Achtung ! Die Produkte sind nur zum Baden von Haustieren bestimmt.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1.Empfohlene Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher, M4-Schraubenschlüssel, Wasserwaage,
2.Erforderliche Sicherheitsausrüstung:
Handschuhe, Schutzbrille.
Achtung: Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche körperliche Schäden während der Installation zu vermeiden.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Haustierbadewanne entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Teileliste:



			
2 Stck.	1 Stück	1 Stück	1 Stück
1: H-Rack	2: Wanne	3: Rechte Seitenwand	4: Linke Seitenwand
			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
5: Tür	6: Horizontales	7: Rückseite	8:




(Bereits an der Wanne installiert)	Rohr		Wasserhahnschalter
			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück (600 mm)
9: Aufbewahrungskorb	10: Duschkopf	11: Brauseschlauch	12: Einlassrohr
			
1 Stück	4 Stück (M4 x 16 mm)	4 Stück (M4)	2 Stck.
13: Sieb 13-1: Abflussrohr 13-2: Transparente Abdeckung	14: Schraube	15: Sechskantflanschmutter	16: Mutter
			
1 Stück	1 Stück	6 Stck.	2 Stck.
17: Brausehalter	18: Kamm	19: Verstellbarer Fuß	20: Ball spielen



			
14 Stück (M6 x 16 mm)	12 Stück (M6 x 35 mm)	4 Stück (M8)	6 Stck.
21: Schraube	22: Schraube	23: Flanschmutter	24: Unterlegscheibe
			
3 Stck.	2 Stck.	1 Stück	1 Paar
25: Treppenbrett	26: Mutter	27: Dichtungsband	28: Plastikhandschuhe
			
1 Stück	2 Stck.	2 Stck.	6 Stück (M8*50mm)
29: Schraubenschlüssel	30 -1 : Linke Leiterstange 30-2 : Rechte Leiterstange	31: Unterlegscheibe	32: Schraube
			
1 Paar	1 Stück	1 Stück	2 Stck.


33: Nylonhandschuhe	3 4 : Wischer	35: Scheuerschwamm	36: Adapter (G1/2 bis NPT9/16)

Installationsschritte


	① Installieren Sie die verstellbaren Füße am H-Rack und befestigen Sie das horizontale Rohr am H-Rack **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der Stellfüße mindestens 12 mm beträgt und versuchen Sie, die vier Stellfüße in der gleichen Tiefe einzuschrauben. Bitte ziehen Sie die Ersatzmutter während der Installation fest und passen Sie sie später an.
	② Drehen Sie das Tretlager um und befestigen Sie das Tretlager und die Wanne mit Schraube, Unterlegscheibe und Flanschmutter

Linke Tür	Rechte Tür
	
3. Passen Sie die Höhe der Füße an, um sicherzustellen, dass die Höhe der Wasserauslassseite 1–2 Grad niedriger ist als die der anderen Seite (verwenden Sie zur Anzeige eine Wasserwaage).	
	④ Installieren Sie das Sieb und stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring keine Verlagerungen oder Falten aufweist. **Achtung:** Achten Sie beim Einbau darauf, dass der Dichtring richtig sitzt, um Wasseraustritt durch falsche Dichtungsmontage zu vermeiden. Prüfen Sie außerdem, ob die transparente Abdeckung des Ablaufs fest sitzt.


	⑤ Befestigen Sie die linke und rechte Seitenwand mit Schrauben, dann die Rückwand mit Schrauben und zuletzt die Seiten- und Rückwand mit Schrauben.
	⑥ Tür und Wasserfilterplatte installieren




⑦ Befestigen Sie das Treppenbrett und die Leiterstange mit einer Schraube und montieren Sie dann die verstellbaren Füße an der Unterseite der Leiterstange.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der verstellbaren Füße nicht weniger als 12 mm beträgt, und versuchen Sie, die beiden verstellbaren Füße in der gleichen Tiefe einzuschrauben. Ziehen Sie die Ersatzmutter während der Installation fest.




⑧ Installieren Sie die Treppe in den Fahrgestellschienen



⑨ Verwenden Sie eine Schraube und eine Sechskantflanschmutter, um den Aufbewahrungskorb an der Rückwand zu befestigen



⑩ Verwenden Sie eine Schraube und eine Sechskantflanschmutter, um die Duschhalterung an der rechten Seitenwand zu befestigen




⑪ Installieren Sie einen Warm- und Kaltwasserschalter und einen Wassereinlass für die Dusche.
Achtung: Stellen Sie vorher sicher, dass sich Ihre Wasserquelle auf der linken oder rechten Seite der Badewanne befindet und wählen Sie die Einbaurichtung des Wasserhahnschalters.
Schritt 1: Führen Sie den geraden Kupferstecker durch die Seitenwand (1/2-Zoll-Ende zeigt nach außen), schrauben Sie die Mutter in das andere Ende des Steckers und schrauben Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel fest.

Schritt 2: Richten Sie den Wasserhahnschalter mit dem Anschluss aus, ziehen Sie dann die beiden Muttern am Schalter fest und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring in der Mutter intakt ist.
Schritt 3: Schließen Sie den Schlauch am Wassereinlassende und den Duschschlauch am Wasserhahnauslass an. Achten Sie beim Anziehen der Mutter auch darauf, ob der Dichtungsring in der Mutter intakt ist.


Schritt 4: Das andere Ende des Schlauchs wird mit der Wasserquelle verbunden. Achten Sie auf die Markierung für heißes und kaltes Wasser am Wasserhahnschalter. „H“ steht für heißes Wasser. Schließen Sie den Schlauch auf dieser Seite an die heiße Wasserquelle an, während die andere Seite mit der kalten Wasserquelle verbunden wird. Achten Sie auch darauf, ob der Dichtungsring in der Schlauchendmutter intakt ist.
Achtung: Der Zulaufschlauch ist nur 600 mm lang. Wenn Sie ihn verlängern möchten, kaufen Sie ihn bitte separat (Kaliber: 20 mm).
Achtung: Bei der Montage der Mutter kann optional Dichtungsband verwendet werden. Dadurch wird die Installation dichter und ein Austreten von Wasser an der Verbindung wird verhindert.
Achtung : Bitte entscheiden Sie, ob Sie den Adapter entsprechend den tatsächlichen Wasserleitungsspezifikationen installieren müssen.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Linke Tür



Rechte Tür






Modell#	L (mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	B (mm)	Nettogewicht (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Modell#	Volumen (CBM)	Ladekapazität (Pfund)	Empfohlenes Haustier (In)
K 2E01003	0,21	220	L×B×H:33×16×18
K 2E01004	0,21	220	L×B×H:33×16×18

OPERATION

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung angeschlossen ist und das Wasser normal fließt. (Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen entsprechend den Warm- und Kaltwasserzeichen des Wasserhahnschalters an.)




„C“: Kaltes Wasser; „H“: Warmes Wasser

2. Ziehen Sie die Treppe heraus und öffnen Sie die Tür. Lassen Sie das Haustier alleine in die Badewanne laufen oder halten Sie das Haustier alleine in der Wanne und schließen Sie dann die Tür.
3. Beginnen Sie mit dem Baden.
4. Lassen Sie nach dem Bad das Wasser aus der Wanne ab und nehmen Sie das Tier heraus.
5. Reinigen Sie die Wanne mit einem Tuch.

MAINTENANCE

1. Zwischen den Anwendungen sollte die Wanne mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
2. Achten Sie darauf, den Abfluss regelmäßig von Haaren zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Reinigen Sie die transparente Abdeckung des Abflusses regelmäßig. Nach der Demontage kann sie wie eine Mutter leicht gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring beim erneuten Einbau nicht verloren geht.



CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Badewanne nicht auf eine unebene Fläche.
Lassen Sie die Badewanne nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.
Überladen Sie die Waage nicht. Dies führt zu dauerhaften Schäden!

COMMON MALFUNCTIONS

Wenn der Wasserhahn undicht ist, überprüfen Sie bitte, ob der wasserdichte Gummistopfen installiert ist. Wenn er beschädigt ist, muss er rechtzeitig ausgetauscht werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VASCA PER LA TOELETTATURA DEI CANI


MODELLO: K 2 E010 03 / K 2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODELLO: K 2 E010 03 / K 2 E010 04





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA




AVVERTENZA: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino la vasca da bagno . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.
- Dopo l'uso, asciugare il cilindro con un panno per prolungarne la durata.
- Precauzioni di montaggio

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI






Attenzione ! I prodotti sono destinati esclusivamente al bagno degli animali domestici.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION




1. Strumenti consigliati:
Cacciavite a croce, chiave M4, livella a bolla,
2. Attrezzatura di sicurezza necessaria:
Guanti, occhiali protettivi.
Attenzione: prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili danni fisici durante l'installazione.

INSTRUCTIONS



Grazie mille per aver scelto questa vasca per animali domestici. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarla. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.
Elenco dei componenti:


			
2 pezzi	1 pz	1 pz	1 pz
1: Cremagliera H	2: Vasca	3: Pannello laterale destro	4: Pannello laterale sinistro
			
1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
5: Porta (Già installato nella vasca)	6: Tubo orizzontale	7: Pannello posteriore	8: Interruttore del rubinetto


			
1 pz	1 pz	1 pz	2 pezzi (600 mm)
9: Cestino portaoggetti	10: Soffione doccia	11: Tubo flessibile per doccia	12: Tubo di ingresso
			
1 pz	4 pezzi (M4*16mm)	4 pezzi (M4)	2 pezzi
13: Colino 13-1: Tubo di scarico 13-2: Copertura trasparente	14: Vite	15: Dado flangiato esagonale	16: Noce
			
1 pz	1 pz	6 pezzi	2 pezzi
17: Supporto per doccia	18: Pettine	19: Piedino regolabile	20: Gioca a palla
			

14 pezzi (M6*16mm)	12 pezzi (M6*35mm)	4 pezzi (M8)	6 pezzi
21: Vite	22: Vite	23: Dado flangiato	24: Lavatrice
			
3 pezzi	2 pezzi	1 pz	1 paio
25: Tavola della scala	26: Noce	27: Nastro sigillante	28: Guanti di plastica
			
1 pz	2 pezzi	2 pezzi	6 pezzi (M8*50mm)
29: Chiave inglese	30 -1 : Asta della scala sinistra 30-2: Asta della scala destra	31: Lavatrice	32: Vite
			
1 paio	1 pz	1 pz	2 pezzi
33: Guanti in nylon	3 4 : Tergicristallo	35: Paglietta abrasiva	36: Adattatore (da G1/2 a NPT9/16)


Fasi di installazione

	① Installare i piedini regolabili sul rack H e fissare il tubo orizzontale al rack H **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e provare a far sì che i quattro piedini regolabili si avvitino alla stessa profondità. Serrare il dado di ricambio durante l'installazione e regolarlo in seguito.
	2. Capovolgere il movimento centrale e utilizzare la vite, la rondella e il dado flangiato per fissare il movimento centrale e la vasca.
Porta sinistra	**Porta destra**









③ Regolare l'altezza dei piedini per assicurarsi che l'altezza del lato di uscita dell'acqua sia di 1-2 gradi inferiore rispetto all'altro lato (utilizzare una livella a bolla per verificare).




④ Installare il filtro, accertandosi che l'anello di tenuta non presenti dislocazioni o pieghe.
Attenzione: durante l'installazione, prestare attenzione al corretto posizionamento dell'anello di tenuta, per evitare perdite d'acqua dovute a un'installazione non corretta della guarnizione. Verificare inoltre che il coperchio trasparente dello scarico sia ben serrato.




⑤ Utilizzare la vite per fissare la credenza sinistra e destra, quindi utilizzare la vite per fissare il pannello posteriore, infine utilizzare la vite per fissare la credenza e il pannello posteriore


	⑥ Installare la porta e la piastra del filtro dell'acqua
	⑦ Utilizzare la vite per fissare la pedana e l'asta della scala, quindi installare i piedini regolabili sulla parte inferiore dell'asta della scala. **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e provare a far sì che i due piedini regolabili si avvitino alla stessa profondità. Stringere il dado di ricambio durante l'installazione.
	⑧ Installare le scale nelle guide del telaio



⑨ Utilizzare la vite e il dado esagonale per installare il cestello portaoggetti sul pannello posteriore



⑩ Utilizzare la vite e il dado esagonale per installare la staffa della doccia sul pannello laterale destro




⑪ Installare l'interruttore per la doccia calda e fredda e l'ingresso dell'acqua.
Attenzione: prima di procedere, accertarsi che la fonte d'acqua si trovi sul lato sinistro o destro della vasca e selezionare la direzione di installazione dell'interruttore del rubinetto.
Fase 1: far passare il connettore dritto interamente in rame attraverso il pannello laterale (estremità da 1/2" rivolta verso l'esterno), avvitare il dado nell'altra estremità del connettore e utilizzare la chiave per avvitarlo.

Fase 2: Allineare l'interruttore del rubinetto con il connettore, quindi serrare i due dadi sull'interruttore e verificare che l'anello di tenuta all'interno del dado sia intatto.
Fase 3: Collegare il tubo flessibile all'ingresso dell'acqua e il tubo flessibile della doccia all'uscita del rubinetto. Inoltre, quando si serra il dado, prestare attenzione all'integrità dell'anello di tenuta all'interno del dado.
Fase 4: L'altra estremità del tubo è collegata alla fonte d'acqua, prestare attenzione al segno dell'acqua calda e fredda sull'interruttore del rubinetto, "H" rappresenta l'acqua calda, e collegare il tubo su questo lato alla fonte di acqua calda, mentre l'altro lato è collegato a quella fredda, prestare inoltre attenzione se l'anello di tenuta all'interno del dado dell'estremità del tubo è intatto.
Attenzione: il tubo di ingresso è lungo solo 600 mm, se si desidera allungarlo, acquistarlo separatamente (calibro: 20 mm)
Attenzione: è facoltativo utilizzare del nastro sigillante durante l'installazione del dado. Può rendere l'installazione più sigillata e contribuire a prevenire perdite d'acqua nel giunto.
Attenzione : determinare se installare l'adattatore in base alle specifiche


effettive del tubo dell'acqua.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porta sinistra



Porta destra






Modello#	L(mm)	Hmm)	Altezza 1 (mm)	Altezza 2(mm)	L(mm)	Peso netto (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Modello#	Volume (CBM)	Capacità di carico (libbre)	Animale domestico consigliato (In)
K 2E01003	0,21	220	L×P×A: 33×16×18
K 2E01004	0,21	220	L×P×A: 33×16×18

OPERATION

1. Assicurarsi che il collegamento del tubo dell'acqua sia completo e che

l'acqua scorra normalmente. (Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda in base alle indicazioni dell'interruttore del rubinetto)




"C": Acqua fredda; "H": Acqua calda

2. Tirare fuori le scale e aprire la porta, lasciare che l'animale entri da solo nella vasca oppure tenerlo tu stesso all'interno della vasca, quindi chiudere la porta.
3. Inizia a fare il bagno.
4. Dopo il bagno, far uscire l'acqua dalla vasca e togliere l'animale.
5. Pulire la vasca con un panno.

MAINTENANCE

1. Tra un utilizzo e l'altro, la vasca deve essere pulita con un panno morbido o una spugna utilizzando un detergente delicato.
2. Prestare attenzione a pulire regolarmente i tubi dello scarico per evitare intasamenti.
3. Pulire regolarmente il coperchio trasparente dello scarico. Dopo averlo smontato, come un dado, può essere pulito facilmente. Fare attenzione a non lasciare l'anello di tenuta quando lo si rimonta.



CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la vasca su una superficie irregolare.
Non far cadere o maltrattare la vasca da bagno.

Non sovraccaricare la bilancia. La danneggerai in modo permanente!

COMMON MALFUNCTIONS

In caso di perdite dal rubinetto, verificare che il tappo di gomma impermeabile sia installato. Se danneggiato, è necessario sostituirlo tempestivamente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BAÑERA DE ASEO PARA PERROS


MODELO: K 2 E010 03 / K2E01004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODELO: K 2 E010 03 / K2E01004





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES




ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños usen la bañera de hidromasaje . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .
- Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.
- Seque el cilindro con un paño después de usarlo para prolongar su vida útil.
- Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
7. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Advertencia ! Los productos se utilizan únicamente para el baño de mascotas.




PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Herramientas recomendadas:
Destornillador Phillips, llave M4, nivel de burbuja,
2.Equipo de seguridad necesario:
Guantes, gafas protectoras.
Precaución: Antes de instalar el producto, use guantes y gafas protectoras para evitar posibles daños físicos durante la instalación.




INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta bañera para mascotas. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.



Lista de piezas:


			
2 piezas	1 pieza	1 pieza	1 pieza
1: Bastidor H	2: Tina	3: Panel lateral derecho	4: Panel lateral izquierdo
			
1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
5: Puerta (Ya instalado en	6: Tubo horizontal	7: Panel trasero	8: Interruptor del grifo


la bañera)			
			
1 pieza	1 pieza	1 pieza	2 piezas (600 mm)
9: Cesta de almacenamiento	10: Cabezal de ducha	11: Manguera de ducha	12: Tubo de entrada
			
1 pieza	4 piezas (M4*16 mm)	4 piezas (M4)	2 piezas
13: Colador 13-1: Tubo de drenaje 13-2: Cubierta transparente	14: Tornillo	15: Tuerca de brida hexagonal	16: Tuerca
			
1 pieza	1 pieza	6 piezas	2 piezas
17: Soporte de ducha	18: Peine	19: Pie ajustable	20: Jugar a la pelota
			

14 piezas (M6*16 mm)	12 piezas (M6*35 mm)	4 piezas (M8)	6 piezas
21: Tornillo	22: Tornillo	23: Tuerca de brida	24: Lavadora
			
3 piezas	2 piezas	1 pieza	1 par
25: Tabla de escalera	26: Nuez	27: Cinta de sellado	28: Guantes de plástico
			
1 pieza	2 piezas	2 piezas	6 piezas (M8*50 mm)
29: Llave inglesa	30 -1 : Barra de escalera izquierda 30-2: Barra de escalera derecha	31: Lavadora	32: Tornillo
			
1 par	1 pieza	1 pieza	2 piezas
33: Guantes de nailon	3 4 : Limpiaparabrisas	35: Estropajo	36: Adaptador (G1/2 a NPT9/16)


Pasos de instalación

	① Instale las patas ajustables en el bastidor H y fije el tubo horizontal al bastidor H **Precaución:** Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que las cuatro patas se atornillen a la misma profundidad. Apriete la tuerca de repuesto durante la instalación y ajústela posteriormente.
	② Gire el soporte inferior y use el tornillo, la arandela y la tuerca de brida para fijar el soporte inferior y la tina.
Puerta izquierda	**Puerta derecha**









③ Ajuste la altura de los pies para asegurarse de que la altura del lado de salida de agua sea 1 o 2 grados más baja que el otro lado (use un nivel de burbuja para mostrar).




④ Instale el filtro, asegúrese de que el anillo de sellado esté libre de dislocaciones y arrugas.
Precaución: Al instalar, verifique que el anillo de sellado esté correctamente colocado para evitar fugas de agua por una instalación incorrecta. Compruebe también que la tapa transparente del desagüe esté bien cerrada.




⑤ Use tornillos para fijar el lateral izquierdo y derecho, luego use tornillos para fijar el panel trasero, y por último use tornillos para fijar el lateral y el tablero trasero.


	⑥ Instale la puerta y la placa del filtro de agua
	⑦ Use el tornillo para fijar la tabla de la escalera y la barra de la escalera, luego instale las patas ajustables en la parte inferior de la barra de la escalera. **Precaución:** Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los dos tornillos de las patas ajustables se atornillen a la misma profundidad y apriete la tuerca de repuesto durante la instalación.
	⑧ Instale las escaleras en los rieles del chasis.



⑨ Use un tornillo y una tuerca de brida hexagonal para instalar la canasta de almacenamiento en el panel posterior



⑩ Use un tornillo y una tuerca de brida hexagonal para instalar el soporte de la ducha en el panel lateral derecho



36

⑪ Instale el interruptor de ducha de agua fría y caliente y la entrada de agua.

Precaución: Antes de hacer esto, asegúrese de que la fuente de agua esté en el lado izquierdo o derecho de la bañera y seleccione la dirección de instalación del interruptor del grifo.

Paso 1: Pase el conector recto totalmente de cobre a través del panel lateral (extremo de 1/2" hacia afuera), atornille la tuerca en el otro extremo del conector y use una llave para atornillar.

Paso 2: Alinee el interruptor del grifo con el conector, luego apriete las dos tuercas en el interruptor y observe que el anillo de sellado dentro de la tuerca esté intacto.

Paso 3: Conecte la manguera a la entrada de agua y la manguera de la ducha a la salida del grifo. Al apretar la tuerca, verifique que el anillo de sellado esté intacto.

Paso 4: El otro extremo de la manguera está conectado a la fuente de agua, preste atención a la marca de agua fría y caliente en el interruptor del grifo, "H" representa agua caliente, y conecte la manguera de este lado a la fuente de agua caliente, mientras que el otro lado está conectado al frío, también preste atención a si el anillo de sello dentro de la tuerca del extremo de la manguera está intacto.


Precaución: La manguera de entrada tiene solo 600 mm de largo, si desea alargarla, cómprela por separado (calibre: 20 mm)


Precaución: Se recomienda el uso de cinta selladora al instalar la tuerca. Esto mejora el sellado de la instalación y ayuda a prevenir fugas de agua en la junta.

Precaución : Determine si debe instalar el adaptador de acuerdo con las especificaciones reales de la tubería de agua.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Puerta izquierda





Puerta derecha




Modelo#	Longitud (mm)	Mmm)	Alto 1 (mm)	Alto 2 (mm)	Ancho (mm)	NO (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Modelo#	Volumen (CBM)	Capacidad de carga (libras)	Mascota recomendada (en)
K 2E01003	0,21	220	Largo × Ancho × Alto: 33 × 16 × 18
K 2E01004	0,21	220	Largo × Ancho × Alto: 33 × 16 × 18

OPERATION

1. Asegúrese de que la conexión de la tubería de agua esté completa y

que el agua fluya con normalidad. (Conecte las tuberías de agua caliente y fría según las indicaciones del interruptor del grifo).




“C”: Agua fría; “H”: Agua caliente

2. Saque las escaleras y abra la puerta, deje que la mascota entre sola a la bañera o sosténgala dentro de la bañera usted mismo y luego cierre la puerta.
3. Comience a bañarse.
4. Después del baño, deja salir el agua de la bañera y saca al animal.
5. Limpie la tina con un paño.

MAINTENANCE

1. Entre usos, la bañera debe limpiarse con un paño suave o una esponja utilizando un agente de limpieza suave.
2. Preste atención a limpiar periódicamente el cabello del desagüe para evitar obstrucciones.
3. Limpie la cubierta transparente del drenaje con regularidad. Después de desmontarla, como una tuerca, se puede limpiar fácilmente y tenga cuidado de no dejar el anillo de sellado al volver a instalarla.



CARE INSTRUCTIONS

No coloque la bañera sobre una superficie irregular.
No deje caer ni maltrate la bañera.

No sobrecargue la báscula. ¡La dañará permanentemente!

COMMON MALFUNCTIONS

Si el grifo gotea, verifique que el tapón de goma impermeable esté instalado. Si está dañado, reemplácelo a tiempo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW


MODEL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODEL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj korzystania z wanny pielęgnacyjnej przez dzieci . Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nią bawić .
- Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.
- Aby przedłużyć żywotność cylindra, po każdym użyciu należy go wytrzeć do sucha szmatką.
- Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE






Ostrzeżenie ! Produkty przeznaczone są wyłącznie do kąpieli zwierząt domowych.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Zalecane narzędzia:
Śrubokręt krzyżakowy, klucz M4, poziomica,
2. Niezbędny sprzęt bezpieczeństwa:
Rękawiczki, okulary ochronne.
Uwaga: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń fizycznych podczas instalacji.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tej wanny dla zwierząt. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Lista części:



			
2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
1: Stojak H	2: Wanna	3: Panel boczny prawy	4: Lewy panel boczny
			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
5: Drzwi	6: Rura	7: Panel tylny	8: Przełącznik




(Już zamontowane w wannie)	pozioma		kranu
			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt. (600 mm)
9: Kosz do przechowywania	10: Głowica prysznicowa	11: Wąż prysznicowy	12: Rura wlotowa
			
1 szt.	4 szt. (M4*16mm)	4 szt. (M4)	2 szt.
13: Sitko 13-1: Rura spustowa 13-2: Przezroczysta okładka	14: Śruba	15: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna	16: Orzech
			
1 szt.	1 szt.	6 szt.	2 szt.
17: Uchwyt prysznicowy	18: Grzebień	19: Regulowana stopka	20: Grać w piłkę



			
14 szt. (M6*16mm)	12 szt. (M6*35mm)	4 szt. (M8)	6 szt.
21: Śruba	22: Śruba	23: Nakrętka kołnierzowa	24: Pralka
			
3 szt.	2 szt.	1 szt.	1 para
25: Deska schodowa	26: Orzech	27: Taśma uszczelniająca	28: Rękawiczki plastikowe
			
1 szt.	2 szt.	2 szt.	6 szt. (M8*50mm)
29: Klucz	30 -1 : Lewy drążek drabiny 30-2 : Prawa drabina	31: Pralka	32: Śruba
			
1 para	1 szt.	1 szt.	2 szt.
33: Rękawiczki nylonowe	3 4 : Wycieraczka	35: Gąbka do szorowania	36: Adapter (G1/2 do


			NPT9/16)

Kroki instalacji


	① Zamontuj regulowane nóżki do stojaka H i przymocuj rurę poziomą do stojaka H. **Uwaga:** Upewnij się, że głębokość nóżek regulowanych nie jest mniejsza niż 12 mm i postaraj się, aby wszystkie cztery nóżki były wkręcone na taką samą głębokość. Dokręć nakrętkę zapasową podczas montażu i wyreguluj ją później.
	② Odwróć suport i za pomocą śruby, podkładki i nakrętki kołnierzowej zamocuj suport i wannę.

Lewe drzwi	**Prawe drzwi**
	
③ Wyreguluj wysokość nóżek tak, aby wysokość strony wylotu wody była o 1-2 stopnie niższa od drugiej strony (użyj poziomicy, aby to sprawdzić).	
	④ Zamontuj filtr siatkowy, upewnij się, że pierścień uszczelniający nie jest przesunięty ani pomarszczony. **Uwaga:** Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki, aby uniknąć wycieku wody z powodu nieprawidłowego montażu uszczelki. Należy również sprawdzić, czy przezroczysta pokrywa odpływu jest dobrze dokręcona.


	⑤ Użyj śruby, aby przymocować lewą i prawą ściankę boczną, następnie użyj śruby, aby przymocować tylny panel, a na końcu użyj śruby, aby przymocować ściankę boczną i tylną ściankę.
	⑥ Zamontuj drzwi i płytę filtra wody




⑦ Za pomocą śruby zamocuj deskę schodową i pręt drabiny, następnie zamontuj regulowane nóżki na spodzie pręta drabiny.
Uwaga: Należy upewnić się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniejsza niż 12 mm. Należy również zadbać o to, aby obie regulowane nóżki były wkręcone na tę samą głębokość. Podczas montażu należy dokręcić zapasową nakrętkę.




⑧ Zamontuj schody w szynach podwozia



⑨ Za pomocą śruby i nakrętki sześciokątnej zamontuj kosz do przechowywania na tylnym panelu



⑩ Za pomocą śruby i nakrętki kołnierzowej sześciokątnej zamontuj uchwyt prysznica do prawego panelu.



36

⑪ Zainstaluj przełącznik prysznica z ciepłą i zimną wodą oraz dopływ wody.

Uwaga: Przed przystąpieniem do tej czynności należy upewnić się, czy źródło wody znajduje się po lewej lub prawej stronie wanny, a także wybrać kierunek montażu przełącznika kranu.

Krok 1: Przeprowadź proste złącze miedziane przez panel boczny (końcem 1/2” skierowanym na zewnątrz), nakręć nakrętkę na drugi koniec złącza i dokręć kluczem.


Krok 2: Wyrównaj przełącznik kranu ze złączem, a następnie dokręć dwie nakrętki na przełączniku. Sprawdź, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.

Krok 3: Podłącz wąż do wlotu wody i wąż prysznicowy do wylotu kranu. Podczas dokręcania nakrętki zwróć uwagę na to, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.


Krok 4: Podłącz drugi koniec węża do źródła wody. Zwróć uwagę na oznaczenia ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu, „H” oznacza ciepłą wodę. Podłącz wąż z tej strony do źródła ciepłej wody, a drugą stronę do zimnej. Sprawdź również, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki końcowej węża jest nienaruszony.
Uwaga: Wąż dopływowy ma długość tylko 600 mm. Jeśli chcesz go przedłużyć, kup go osobno (kaliber: 20 mm)
Uwaga: Opcjonalnie należy użyć taśmy uszczelniającej podczas montażu nakrętki. Może to zwiększyć szczelność połączenia i zapobiec wyciekaniu wody w złączu.
Uwaga : Należy określić, czy należy zainstalować adapter, biorąc pod uwagę faktyczne specyfikacje rury wodociągowej.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Lewe drzwi



Prawe drzwi






Model#	Dł. (mm)	Hmm)	Wysokość 1 (mm)	Wysokość 2(mm)	Szerokość (mm)	NW (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Model#	Tom (CBM)	Ładowność (funtów)	Polecany zwierzak (W)
K 2E01003	0,21	220	Dł. × Szer. × Wys.: 33 × 16 × 18
K 2E01004	0,21	220	Dł. × Szer. × Wys.: 33 × 16 × 18

OPERATION

1. Upewnij się, że podłączenie rury wodnej jest kompletne i woda płynie prawidłowo. (Podłącz rury z ciepłą i zimną wodą zgodnie z oznaczeniami ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu).




„C”: Zimna woda; „H”: Gorąca woda

2. Wyciągnij schody i otwórz drzwi, pozwól zwierzęciu samodzielnie wejść do wanny lub trzymaj je w wannie samodzielnie, a następnie zamknij drzwi.
3. Rozpocznij kąpiel.
4. Po kąpieli wypuść wodę z wanny i wyjmij zwierzę.
5. Wyczyść wannę szmatką.

MAINTENANCE

1. Pomiędzy użyciami wannę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką z użyciem łagodnego środka czyszczącego.
2. Należy regularnie czyścić odpływ, aby uniknąć zatkania.
3. Regularnie czyść przezroczystą pokrywę odpływu. Po jej rozmontowaniu, jak nakrętki, można ją łatwo wyczyścić. Uważaj, aby nie zostawić pierścienia uszczelniającego podczas ponownego montażu.



CARE INSTRUCTIONS

Nie stawiaj wanny na nierównej powierzchni.
Nie upuszczaj wanny i nie niszcz jej.

Nie przeciążaj wagi. To spowoduje jej trwałe uszkodzenie!

COMMON MALFUNCTIONS

Jeśli kran przecieka, sprawdź, czy jest zamontowany wodoodporny korek gumowy. Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić na czas.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HONDENTRIMBAK


MODEL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODEL: K 2 E010 03 / K 2 E010 04





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN




WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Vermijd het gebruik van de badkuip door kinderen . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
- Verwijderd houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.
- Veeg de cilinder na gebruik droog met een doek om de levensduur te verlengen.
- Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES






Waarschuwing ! Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor het wassen van huisdieren.



PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Aanbevolen hulpmiddelen:
Kruiskopschroevendraaier, M4-sleutel, waterpas,
2. Noodzakelijke veiligheidsuitrusting:
Handschoenen, veiligheidsbril.
Let op: Draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om mogelijke fysieke schade tijdens de installatie te voorkomen.

INSTRUCTIONS





Hartelijk dank voor uw keuze voor dit bad voor huisdieren. Lees de instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.
Onderdelenlijst:



			
2 stuks	1 stuk	1 stuk	1 stuk
1: H-rek	2: Kuip	3: Rechter zijpaneel	4: Linker zijpaneel
			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
5: Deur (Al geïnstalleerd	6: Horizontale buis	7: Achterpaneel	8: Kraanschakela




op de kuip)			ar
			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuks (600 mm)
9: Opbergmand	10: Douchekop	11: Doucheslang	12: Inlaatpijp
			
1 stuk	4 stuks (M4*16mm)	4 stuks (M4)	2 stuks
13: Zeef 13-1: Afvoerbuis 13-2: Transparante afdekking	14: Schroef	15: Zeskantflensmoer	16: Moer
			
1 stuk	1 stuk	6 stuks	2 stuks
17: Douchebeugel	18: Kam	19: Verstelbare voet	20: Speel met de bal
			


14 stuks (M6*16mm)	12 stuks (M6*35mm)	4 stuks (M8)	6 stuks
21: Schroef	22: Schroef	23: Flensmoer	24: Ring
			
3 stuks	2 stuks	1 stuk	1 paar
25: Trapplank	26: Moer	27: Afdichtingstape	28: Plastic handschoenen
			
1 stuk	2 stuks	2 stuks	6 stuks (M8*50mm)
29: Moersleutel	30 -1 : Linker Ladderstang 30-2 : Rechter ladderstang	31: Ring	32: Schroef
			
1 paar	1 stuk	1 stuk	2 stuks
33: Nylon handschoenen	3 4 : Ruitenwisser	35: Schuursponsje	36: Adapter (G1/2 tot NPT9/16)

Installatiestappen


	① Installeer de verstelbare voeten aan het H-rek en bevestig de horizontale buis aan het H-rek **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de stelvoetjes minimaal 12 mm bedraagt en probeer de vier stelvoetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer tijdens de installatie vast en stel deze later bij.
	② Draai de trapas om en gebruik een schroef, ring en flensmoer om de trapas en de kuip vast te zetten
Linkerdeur 	**Rechterdeur** 

3 Pas de hoogte van de voeten aan om ervoor te zorgen dat de hoogte van de wateruitlaatzijde 1-2 graden lager is dan de andere zijde (gebruik een waterpas om dit aan te geven).	
	4 Plaats het filter en zorg ervoor dat de afdichtring vrij is van verschuivingen en rimpels. **Let op:** Let bij de installatie op de correcte plaatsing van de afdichtring, voorkom waterlekkage door een onjuiste afdichting en controleer of de transparante afdekking van de afvoer goed vastzit.
	⑤ Gebruik een schroef om het linker- en rechter dressoir te bevestigen, gebruik vervolgens een schroef om het achterpaneel te bevestigen en gebruik als laatste een schroef om het dressoir en het achterpaneel te bevestigen


	⑥ Deur en waterfilterplaat installeren
	⑦ Bevestig het trapbord en de ladderstang met schroeven en monteer vervolgens de verstelbare voetjes aan de onderkant van de ladderstang. **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes minimaal 12 mm bedraagt en probeer de twee verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie.
	⑧ Installeer de trap in de chassisrails



⑨ Gebruik een schroef en een zeskantflensmoer om de opbergmand aan het achterpaneel te bevestigen



⑩ Gebruik een schroef en een zeskantflensmoer om de douchebeugel aan het rechterpaneel te bevestigen



⑪ Installeer een schakelaar voor de warme en koude douche en een waterinlaat.

Let op: Voordat u dit doet, moet u controleren of de waterbron zich aan de linker- of rechterkant van het bad bevindt en moet u de installatierichting van de kraanschakelaar bepalen.

Stap 1: Steek de rechte, volledig koperen connector door het zijpaneel (1/2" uiteinde naar buiten gericht), schroef de moer in het andere uiteinde van de connector en schroef deze vast met een sleutel.

Stap 2: Lijn de kraanschakelaar uit met de connector en draai vervolgens de twee moeren op de schakelaar vast. Controleer of de afdichtring in de moer intact is.

Stap 3: Sluit de slang aan op de waterinlaat en de doucheslang op de kraanuitlaat. Let er bij het aandraaien van de moer ook op of de afdichtring in de moer intact is.

Stap 4: Het andere uiteinde van de slang wordt aangesloten op de waterbron. Let op de markering voor warm en koud water op de kraanschakelaar. De "H" staat voor warm water. Sluit de slang aan deze kant aan op de warmwaterbron en sluit de andere kant aan op koud water. Let ook op of de afdichtring in de moer van het uiteinde van de slang intact is.


Let op: De toevoerslang is slechts 600 mm lang. Als u deze wilt verlengen, kunt u deze apart aanschaffen (kaliber: 20 mm).


Let op: Gebruik eventueel afdichttape bij het installeren van de moer. Dit zorgt voor een betere afdichting en helpt waterlekkage bij de verbinding te voorkomen.

Let op : Bepaal of u de adapter moet installeren op basis van de werkelijke specificaties van de waterleiding.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Linkerdeur





Rechterdeur




Model#	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte 1 (mm)	Hoogte 2(mm)	Breedte (mm)	NW (kg)
K 2E01003	870	1060	200	300	488	21.4
K 2E01004	870	1060	200	300	488	21.4

Model#	Volume (CBM)	Laadvermogen (pond)	Aanbevolen huisdier (in)
K 2E01003	0,21	220	L×B×H: 33×16×18
K 2E01004	0,21	220	L×B×H: 33×16×18

OPERATION

1. Controleer of de waterleiding goed is aangesloten en of het water normaal stroomt. (Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan volgens de

warm- en koudwatersymbolen op de kraanschakelaar.)




”C”: Koud water; “H”: Warm water

2. Trek de trap naar buiten en open de deur, laat het huisdier zelf in bad lopen of houd het huisdier zelf in bad en sluit vervolgens de deur.
3. Begin met baden.
4. Laat na het bad het water uit het bad lopen en haal het dier eruit.
5. Maak de kuip schoon met een doek.

MAINTENANCE

1. Tussen gebruik door dient de kuip schoongemaakt te worden met een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel.
2. Zorg ervoor dat u de afvoer regelmatig schoonmaakt met haar om verstoppingen te voorkomen.
3. Maak de transparante afdekking van de afvoer regelmatig schoon. Nadat u deze hebt gedemonteerd, kunt u deze net als een moer eenvoudig schoonmaken. Let op dat u de afdichtring niet laat zitten wanneer u deze terugplaatst.



CARE INSTRUCTIONS

Plaats het bad niet op een oneffen ondergrond.
Laat het bad niet vallen en behandel het niet verkeerd.
Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

COMMON MALFUNCTIONS

Als de kraan lekt, controleer dan of de waterdichte rubberen stop is geïnstalleerd. Als deze beschadigd is, moet deze tijdig worden vervangen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HUNDTRIMNINGSBADKAR


MODELL: K2 E010 03 / K2 E010 04

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOG GROOMING TUB

MODELL: K2 E010 03 / K2 E010 04





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER




VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- att barn använder toalettbesöket . Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka .
- Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.
- Torka av cylindern med en trasa efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Varning ! Produkterna används endast för bad av husdjur.




PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION


1. Rekommenderade verktyg:
Stjärnskruvmejsel, M4-nyckel, Vattenpass,
2. Nödvändig säkerhetsutrustning:
Handskar, skyddsglasögon.
Varning: Använd handskar och skyddsglasögon innan produkten installeras för att undvika eventuella fysiska skador under installationen.




INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde detta husdjursbadkar. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


Dellista:

			
2 st	1 st	1 st	1 st
1: H-ställ	2: Badkar	3: Höger sidopanel	4: Vänster sidopanel
			
1 st	1 st	1 st	1 st
5: Dörr (Redan installerad på badkaret)	6: Horisontellt rör	7: Bakpanel	8: Kranströmbrytare


			
1 st	1 st	1 st	2 st (600 mm)
9: Förvaringskorg	10: Duschmunstycke	11: Duschslang	12: Inloppsrör
			
1 st	4 st (M4*16mm)	4 st (M4)	2 st
13: Sil 13-1: Avloppsrör 13-2: Genomskinligt lock	14: Skruv	15: Sexkantsmutter	16: Mutter
			
1 st	1 st	6 st	2 st
17: Duschfäste	18: Kam	19: Justerbar fot	20: Spela boll
			
14 st (M6*16mm)	12 st (M6*35mm)	4 st (M8)	6 st

21: Skruv	22: Skruv	23: Flänsmutter	24: Bricka
			
3 st	2 st	1 st	1 par
25: Trappbräda	26: Nöt	27: Tätningstejp	28: Plasthandskar
			
1 st	2 st	2 st	6 st (M8*50mm)
29: Skiftnyckel	30 -1 : Vänster stegeväg 30-2: Höger stege R od	31: Bricka	32: Skruv
			
1 par	1 st	1 st	2 st
33: Nylonhandskar	3 4 : Vindrutetorkare	35: Skursvamp	36: Adapter (G1/2 till NPT9/16)

Installationssteg




① Montera de justerbara fötterna på H-stället och fäst det horisontella röret på H-stället
Varning: Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva fast de fyra justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen och justera den senare.




② Vänd vevfästet och använd skruv, bricka och flänsmutter för att fästa vevfästet och röret.




Vänster dörr




Höger dörr




③ Justera fötternas höjd så att vattenutloppssidan är 1–2 grader lägre än den andra sidan (använd ett vattenpass för att visa).


	④ Montera silen och se till att tätningsringen är fri från förskjutningar och veck. **Varning:** Var uppmärksam på att tätningsringen är korrekt placerad vid installationen, för att undvika vattenläckage på grund av felaktig tätningsinstallation. Kontrollera också att det genomskinliga locket till avloppet är ordentligt åtdraget.
	⑤ Använd skruven för att fästa vänster och höger skänk, använd sedan skruven för att fästa bakpanelen och sist för att fästa skänken och bakbrädan.
	⑥ Montera dörren och vattenfilterplattan




⑦ Använd skruven för att fästa trappbrädan och stegstången och montera sedan de justerbara fötterna på undersidan av stegstången.
Varning: Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva fast de två justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen.




⑧ Montera trappan i chassiräckena



⑨ Använd skruv och sexkantsmutter för att montera förvaringskorgen på bakpanelen



⑩ Använd skruv och sexkantsmutter för att montera duschfästet på den högra sidopanelen.



36

⑪ Installera omkopplare för varm- och kallvattendusch och vatteninlopp.

Varning: Innan du gör detta, se till att din vattenkälla är på vänster eller höger sida av badkaret och välj installationsriktningen för kranströmbrytaren.

Steg 1: För den raka helkopparkontakten genom sidopanelen (1/2”-änden utåt), skruva fast muttern i den andra änden av kontakten och skruva fast den med en nyckel.


Steg 2: Rikta in kranströmbrytaren med kontakten, dra sedan åt de två muttrarna på strömbrytaren och kontrollera att tätningsringen inuti muttern är intakt.

Steg 3: Anslut slangen vid vatteninloppet och duschslangen vid kranens utlopp. Var också uppmärksam på att tätningsringen inuti muttern är intakt när du drar åt muttern.


Steg 4: Den andra änden av slangen är ansluten till vattenkällan. Var uppmärksam på markeringen för varmt och kallt vatten på kranströmbrytaren. "H" representerar varmvatten. Anslut slangen på denna sida till varmvattenkällan, medan den andra sidan är ansluten till kallvattenkällan. Var också uppmärksam på om tätningsringen inuti slangändens mutter är intakt.
Varning: Inloppsslangen är endast 600 mm lång. Om du vill förlänga den måste du köpa den separat (kaliber: 20 mm).
Varning: Använd tätningstejp vid montering av muttern. Det kan göra installationen mer tät och bidra till att förhindra vattenläckage vid skarven.
Varning : Avgör om adaptern ska installeras enligt de faktiska specifikationerna för vattenröret.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Vänster dörr



Höger dörr






Modell#	L(mm)	H(mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	B (mm)	NV (kg)
K 2E01003	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
K 2E01004	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

Modell#	Volym (CBM)	Lastkapacitet (lbs)	Rekommenderat husdjur (i)
K 2E01003	0,21	220	L×B×H: 33×16×18
K 2E01004	0,21	220	L×B×H: 33×16×18

OPERATION

1. Se till att vattenrörsanslutningen är korrekt och att vattnet flödar normalt. (Anslut varm- och kallvattenrören enligt varm- och kallvattenskyltarna på kranströmbrytaren)




”C”: Kallt vatten; ”H”: Varmt vatten

2. Dra ut trappan och öppna dörren, låt husdjuret gå ner i badkaret självt eller håll husdjuret inne i badkaret själv, stäng sedan dörren.
3. Börja bada.
4. Efter badet, låt vattnet ur badkaret rinna ut och ta ut djuret.
5. Rengör badkaret med en trasa.

MAINTENANCE

1. Mellan användningarna bör badkaret rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.
2. Var noga med att regelbundet rengöra avloppets hår för att undvika igensättning.
3. Rengör det genomskinliga locket till avloppet regelbundet. Efter demontering kan det enkelt rengöras som en mutter. Var försiktig så att tätningsringen inte lämnas kvar när du monterar tillbaka det.



CARE INSTRUCTIONS

Placera inte badkaret på en ojämn yta.
Tappa eller behandla inte badkaret illa.
Överbelasta inte vågen. Det kommer att skada den permanent!

COMMON MALFUNCTIONS

Om kranen läcker, kontrollera om den vattentäta gummipluggen är monterad. Om den är skadad måste den bytas ut i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

