VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLAR STREET LIGHT

MODEL: RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Technical Specifications：

Model	Power	Battery Voltage (V)	Battery Capacity (AH)	PV Panel Voltage (V)	Color Temperature (K)	Lumens (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3.2V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-003	12000W	3.2V	25000mAh	6V	7000K	900000LM
RBTYNLD-002	8000W	3.2V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-002	8000W	3.2V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-004	500W	3.2V	5000mAh	6V	7000K	50000LM

Model	Packing Accessories
RBTYNLD-002	Instruction manual*1, Remote control*1, Light pole*1, Base plate*1 Street light pole base plate screw kit *1; M6 x 60 expansion screw kit *1
RBTYNLD-003	Instruction manual*1, Remote control*1, Light pole*1, Base plate*1 Street light pole base plate screw kit *1; M6 x 60 expansion screw kit *1
RBTYNLD-002	Instruction manual*1, Remote control*2, Light pole*2, Base plate*2 Street light pole base plate screw kit *2; M6 x 60 expansion screw kit *2
RBTYNLD-002	Instruction manual*1, Remote control*3, Light pole*3, Base plate*3 Street light pole base plate screw kit *3; M6 x 60 expansion screw kit *3
RBTYNLD-004	Instruction manual*1, Remote control*4, Light pole*4, ST5*30 self-tapping stainless steel screws *8 ST5 self-tapping expansion sleeves *8 ST3*8 self-tapping screws *4

screw kit	Accessories
Street light pole base plate screw kit	M10*70 hexagonal screws *4 M10 nuts *4
M6 x 60 expansion screw kit	M6*60 expansion screw* 4

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,London Road,Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Series Products:



Installation Diagram



Productinformation:

- Installation height: 4~6M
- Instalation caliber: 50 mm
- Fixed screw: M 8


①After installating, anything is prohibited to cover the ② solar panel from sunshine.

②Don't install and store it under high temperature envronm ent

③Please turn onthe switch before installationand charging

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
FC	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Remotecontrol Instuction



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

MODÈLE : RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003, RBTYNLD-004

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie. Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, États-Unis.

EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Francfort-sur-le-Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Spécifications techniques :

Modèle	Pouvoir	Batterie Tension (V)	Batterie Capacité (AH)	Panneau photovoltaïque Tension (V)	Couleur Température (K)	Lumens (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20 000 mAh	6V	7000K	450 000 lm
RBTYNLD-003	12000W	3,2 V	25 000 mAh	6V	7000K	900 000 lm
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20 000 mAh	6V	7000K	450 000 lm
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20 000 mAh	6V	7000K	450 000 lm
RBTYNLD-004	500W	3,2 V	5000 mAh	6V	7000K	50000LM


Modèle	Accessoires d'emballage
RBTYNLD-002	Manuel d'instructions*1, Télécommande*1, Poteau d'éclairage*1, plaque de base*1 kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire *1 ; Kit de vis d'expansion M6 x 60 *1
RBTYNLD-003	Manuel d'instructions*1, Télécommande*1, Poteau d'éclairage*1, plaque de base*1 kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire *1 ; Kit de vis d'expansion M6 x 60 *1
RBTYNLD-002	Manuel d'instructions*1, Télécommande*2, Poteau d'éclairage*2, plaque de base*2 kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire *2 ; Kit de 2 vis d'expansion M6 x 60
RBTYNLD-002	Manuel d'instructions*1, Télécommande*3, Poteau d'éclairage*3, Plaque de base*3 kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire *3 ; Kit de 3 vis d'expansion M6 x 60
RBTYNLD-004	Manuel d'instructions*1, Télécommande*4, Poteau d'éclairage*4, Vis autotaraudeuses en acier inoxydable ST5*30 *8 Manchons d'expansion autotaraudeurs ST5 *8 Vis autotaraudeuses ST3 *8 *4

kit de vis	Accessoires
kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire	Vis hexagonales M10*70 *4 Écrous M10 *4
Kit de vis d'expansion M6 x 60	Vis d'expansion M6*60* 4

Produits de la série :



Schéma d'installation



Informations produit : •

Hauteur d'installation : 4 à 6 m • Calibre d'installation : 50 mm

• Vis fixe : M 8

Après l'installation, il est strictement interdit de couvrir le panneau solaire du soleil. Ne pas

installer ni stocker le panneau dans un environnement à température élevée.

Veuillez allumer l'interrupteur avant l'installation et la charge.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
FC	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Instructions de la télécommande

: marche/
arrêt : :
augmenter la
luminosité : mode de
contrôle
de la lumière : 2/3/4 heures
sur



: marche/
arrêt : :
réduire la luminosité

: Il n'est pas visible pendant la journée. Détection radar nocturne.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLAR-STRASSENBELEUCHTUNG

MODELL: RBTYNLD-002, RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Technische Spezifikationen:

Modell	Leistung	Batterie Spannung (V)	Batterie Kapazität (AH)	PV-Modul Spannung (V)	Farbe Temperatur (K)	Lumen (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-003	12000W	3,2 V	25000 mAh	6V	7000K	900000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-004	500W	3,2 V	5000 mAh	6V	7000K	50000LM

Modell	Verpackungszubehör
RBTYNLD-002	Bedienungsanleitung*1, Fernbedienung*1, Lichtmast*1, Grundplatte*1 Schraubensatz für die Grundplatte eines Straßenlaternenmastes *1; M6 x 60 Spreizschraubensatz *1
RBTYNLD-003	Bedienungsanleitung*1, Fernbedienung*1, Lichtmast*1, Grundplatte*1 Schraubensatz für die Grundplatte eines Straßenlaternenmastes *1; M6 x 60 Spreizschraubensatz *1
RBTYNLD-002	Bedienungsanleitung*1, Fernbedienung*2, Lichtmast*2, Grundplatte*2 Schraubensatz für die Grundplatte eines Straßenlaternenmastes *2; M6 x 60 Spreizschraubensatz *2
RBTYNLD-002	Bedienungsanleitung*1, Fernbedienung*3, Lichtmast*3, Grundplatte*3 Schraubensatz für die Grundplatte eines Straßenlaternenmastes *3; M6 x 60 Spreizschraubensatz *3
RBTYNLD-004	Bedienungsanleitung*1, Fernbedienung*4, Lichtmast*4, ST5*30 selbstschneidende Edelstahlschrauben *8 ST5 selbstschneidende Spreizhülsen *8 ST3*8 selbstschneidende Schrauben *4

Schraubensatz	Zubehör
Schraubensatz für die Fußplatte eines Straßenlaternenmastes	M10*70 Sechskantschrauben *4 M10-Muttern *4
M6 x 60 Spreizschraubensatz	M6*60 Spreizschraube* 4

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122,
Australien. Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Serienprodukte:



Installationsdiagramm



Produktinformationen: •

Montagehöhe: 4–6 m • Einbaukaliber: 50 mm

• Befestigungsschraube: M 8


ÿ Nach der Installation darf das Solarpanel nicht vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. ÿ

Installieren und lagern Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.

ÿ Schalten Sie den Schalter vor der Installation und dem Laden ein.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
FC	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Anleitung zur Fernbedienung



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAMPIONE SOLARE

MODELLO: RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato negli USA:
Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH. Magonza Landstr.
69,60329 Francoforte sul Meno.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Specifiche tecniche:

Modello	Energia	Batteria Tensione (V)	Batteria Capacità (AH)	Pannello fotovoltaico Tensione (V)	Colore Temperatura (K)	Lumen (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-003	12000W	3,2 V	25000mAh	6V	7000K	900000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-004	500W	3,2 V	5000 mAh	6V	7000K	50000LM


Modello	Accessori per l'imballaggio
RBTYNLD-002	Manuale di istruzioni*1, Telecomando*1, Palo della luce*1, Piastra di base*1 Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale *1; Kit viti di espansione M6 x 60 *1
RBTYNLD-003	Manuale di istruzioni*1, Telecomando*1, Palo della luce*1, Piastra di base*1 Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale *1; Kit viti di espansione M6 x 60 *1
RBTYNLD-002	Manuale di istruzioni*1, Telecomando*2, Palo della luce*2, Piastra di base*2 Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale *2; Kit viti di espansione M6 x 60 *2
RBTYNLD-002	Manuale di istruzioni*1, Telecomando*3, Palo della luce*3, Piastra di base*3 Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale *3; Kit viti di espansione M6 x 60 *3
RBTYNLD-004	Manuale di istruzioni*1, Telecomando*4, Palo della luce*4, Viti autofilettanti in acciaio inossidabile ST5*30 *8 Manicotti di espansione autofilettanti ST5 *8 Viti autofilettanti ST3*8 *4

kit di viti	Accessori
Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale	Viti esagonali M10*70 *4 Dadi M10 *4
Kit viti di espansione M6 x 60	Vite di espansione M6*60* 4

Prodotti di serie:



Schema di installazione



Informazioni sul prodotto: •

Altezza di installazione: 4~6 M • Calibro di installazione: 50 mm

• Vite fissa: M 8


ÿDopo l'installazione, è vietato coprire il pannello solare ÿ dalla luce solare. ÿNon installarlo e

conservarlo in ambienti ad alta temperatura. ÿAccendere l'interruttore prima

dell'installazione e della ricarica.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
FC	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni per il controllo remoto



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAROLA SOLAR

MODELO: RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Especificaciones técnicas:

Modelo	Fuerza	Batería Voltaje (V)	Batería Capacidad (AH)	Panel fotovoltaico Voltaje (V)	Color Temperatura (K)	Lúmenes (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-003	12000W	3,2 V	25000 mAh	6V	7000K	900000 LMM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2 V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-004	500W	3,2 V	5000 mAh	6V	7000K	50000 LM

Modelo	Accesorios de embalaje
RBTYNLD-002	Manual de instrucciones*1, Mando a distancia*1, Poste de luz*1, Placa base*1 Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público *1; Kit de tornillos de expansión M6 x 60 *1
RBTYNLD-003	Manual de instrucciones*1, Mando a distancia*1, Poste de luz*1, Placa base*1 Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público *1; Kit de tornillos de expansión M6 x 60 *1
RBTYNLD-002	Manual de instrucciones*1, Mando a distancia*2, Poste de luz*2, Placa base*2 Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público *2; Kit de tornillos de expansión M6 x 60 *2
RBTYNLD-002	Manual de instrucciones*1, Mando a distancia*3, Poste de luz*3, Placa base*3 Juego de tornillos para placa base de poste de alumbrado público *3; Kit de tornillos de expansión M6 x 60 *3
RBTYNLD-004	Manual de instrucciones*1, Mando a distancia*4, Poste de luz*4, Tornillos autorroscantes de acero inoxidable ST5*30 *8 8 manguitos de expansión autorroscantes ST5, 8 tornillos autorroscantes ST3.

kit de tornillos	Accesorios
Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público	Tornillos hexagonales M10*70 *4 Tuercas M10 *4
Kit de tornillos de expansión M6 x 60	Tornillo de expansión M6*60* 4

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122,
Australia. Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Fráncfort del Meno.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Productos de la serie:



Diagrama de instalación



Información del producto: •


Altura de instalación: 4~6 m • Calibre de instalación: 50 mm

• Tornillo fijo: M8

Tras la instalación, está prohibido cubrir el panel solar para protegerlo de la luz solar. No lo instale ni lo almacene en ambientes con altas temperaturas. Encienda el interruptor antes de la instalación y la carga.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
FC	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones del control remoto



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAMPA ULICZNA NA BATERIE SŁONECZNE

MODEL: RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Dane techniczne:

Model	Moc	Bateria Napięcie (V)	Bateria Pojemność (AH)	Panel fotowoltaiczny Napięcie (V)	Kolor Temperatura (K)	Lumeny (LM)
RBTYNLD-002 8000W		3,2 V	20000mAh	6V	7000 tys.	450000LM
RBTYNLD-003 12000W		3,2 V	25000mAh	6V	7000 tys.	900000LM
RBTYNLD-002 8000W		3,2 V	20000mAh	6V	7000 tys.	450000LM
RBTYNLD-002 8000W		3,2 V	20000mAh	6V	7000 tys.	450000LM
RBTYNLD-004 500W		3,2 V	5000mAh	6V	7000 tys.	50000LM

Model	Akcesoria do pakowania
RBTYNLD-002	Instrukcja obsługi*1, Pilot zdalnego sterowania*1, Słup oświetleniowy*1, Płyta podstawowa*1 Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej *1; Zestaw śrub rozporowych M6 x 60 *1
RBTYNLD-003	Instrukcja obsługi*1, Pilot zdalnego sterowania*1, Słup oświetleniowy*1, Płyta podstawowa*1 Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej *1; Zestaw śrub rozporowych M6 x 60 *1
RBTYNLD-002	Instrukcja obsługi*1, Pilot zdalnego sterowania*2, Słup oświetleniowy*2, Płyta podstawowa*2 Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej *2; Zestaw śrub rozporowych M6 x 60 *2
RBTYNLD-002	Instrukcja obsługi*1, Pilot zdalnego sterowania*3, Słup oświetleniowy*3, Płyta podstawowa*3 Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej *3; Zestaw śrub rozporowych M6 x 60 *3
RBTYNLD-004	Instrukcja obsługi*1, Pilot zdalnego sterowania*4, Słup oświetleniowy*4, Wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej ST5*30 *8 Tuleje rozporowe samogwintujące ST5 *8 Wkręty samogwintujące ST3 *4

zestaw śrub	Akcesoria
Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej	Śruby sześciokątne M10*70 *4 Nakrętki M10 *4
Zestaw śrub rozporowych M6 x 60	Śruba rozporowa M6*60* 4

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt nad Menem.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House,London Road,Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Produkty serii:



Schemat instalacji



Informacje o produkcie: •

Wysokość montażu: 4~6 m • Kaliber montażowy: 50 mm

• Śruba stała: M 8


Po zainstalowaniu panela słonecznego nie wolno zakrywać go w żaden sposób przed słońcem. Nie

należy instalować ani przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze.

Przed instalacją i ładowaniem należy włączyć przełącznik.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
FC	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zonnestraatverlichting

MODEL: RBTYNLD-002, RBTYNLD-003,RBTYNLD-004

Technische specificaties:

Model	Stroom	Batterij Spanning (V)	Batterij Capaciteit (AH)	PV-paneel Spanning (V)	Kleur Temperatuur (K)	Lumen (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-003	12000W	3,2V	25000 mAh	6V	7000K	900000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000 mAh	6V	7000K	450000LM
RBTYNLD-004	500W	3,2V	5000 mAh	6V	7000K	50000LM

Model	Verpakkingsaccessoires
RBTYNLD-002	Gebruiksaanwijzing*1, Afstandsbediening*1, Lichtmast*1, Bodemplaat*1 Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal *1; M6 x 60 expansieschroefset *1
RBTYNLD-003	Gebruiksaanwijzing*1, Afstandsbediening*1, Lichtmast*1, Bodemplaat*1 Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal *1; M6 x 60 expansieschroefset *1
RBTYNLD-002	Gebruiksaanwijzing*1, Afstandsbediening*2, Lichtmast*2, Bodemplaat*2 Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal *2; M6 x 60 expansieschroefset *2
RBTYNLD-002	Gebruiksaanwijzing*1, Afstandsbediening*3, Lichtmast*3, Bodemplaat*3 Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal *3; M6 x 60 expansieschroefset *3
RBTYNLD-004	Gebruiksaanwijzing*1, Afstandsbediening*4, Lichtmast*4, ST5*30 zelftappende roestvrijstalen schroeven *8 ST5 zelftappende expansiehulzen *8 ST3*8 zelftappende schroeven *4

schroevenset	Accessoires
Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal	M10*70 zeskantschroeven *4 M10 moeren *4
M6 x 60 expansieschroefset	M6*60 expansieschroef* 4

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Serieproducten:



Installatiediagram



Productinformatie: •

Installatiehoogte: 4~6M • Installatiekaliber: 50 mm

• Vaste schroef: M 8


ÿNa installatie is het verboden om het ÿ zonnepaneel af te schermen van zonlicht.
ÿInstalleer en

bewaar het niet in een omgeving met hoge temperaturen. ÿSchakel de schakelaar

in vóór installatie en opladen.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afstandsbedieningsinstructies



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLGATALYSA

MODELL: RBTYNLD-002,
RBTYNLD-003, RBTYNLD-004

Tekniska specifikationer:

Modell	Driva	Batteri Spänning (V)	Batteri Kapacitet (AH)	PV-panel Spänning (V)	Färg Temperatur (K)	Lumen (LM)
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000mAh	6V	7000K	450000 LM
RBTYNLD-003	12000W	3,2V	25000mAh	6V	7000K	900000 LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000mAh	6V	7000K	450000 LM
RBTYNLD-002	8000W	3,2V	20000mAh	6V	7000K	450000 LM
RBTYNLD-004	500W	3,2V	5000mAh	6V	7000K	50000 LM

Modell	Packtillbehör
RBTYNLD-002	Bruksanvisning*1, Fjärrkontroll*1, Lyktstolpe*1, Bottenplatta*1 Skruvsats för gatlyktorsstolpe *1; M6 x 60 expansionsskruvsats *1
RBTYNLD-003	Bruksanvisning*1, Fjärrkontroll*1, Lyktstolpe*1, Bottenplatta*1 Skruvsats för gatlyktorsstolpe *1; M6 x 60 expansionsskruvsats *1
RBTYNLD-002	Bruksanvisning*1, Fjärrkontroll*2, Lyktstolpe*2, Bottenplatta*2 Skruvsats för gatlyktorsstolpars bottenplatta *2; M6 x 60 expansionsskruvsats *2
RBTYNLD-002	Bruksanvisning*1, Fjärrkontroll*3, Lyktstolpe*3, Bottenplatta*3 Skruvsats för gatlyktorsstolpars bottenplatta *3; M6 x 60 expansionsskruvsats *3
RBTYNLD-004	Bruksanvisning*1, Fjärrkontroll*4, Lyktstolpe*4, ST5*30 självgängande skruvar i rostfritt stål *8 ST5 självgängande expansionshylsor *8 ST3*8 självgängande skruvar *4

skruvsats	Tillbehör
Skruvsats för gatubelysningsstolpebas	M10*70 sexkantsskruvar *4 M10-muttrar *4
M6 x 60 expansionsskruvsats	M6*60 expansionsskruv* 4

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Serieprodukter:



Installationsschema



Produktinformation: •

Installationshöjd: 4~6M

• Installationskaliber: 50 mm

• Fast skruv: M 8

ÿEfter installationen är allt förbjudet för att täcka ÿ solpanelen från solljus. ÿInstallera och förvara den

inte i högtemperaturmiljöer. ÿSlå på strömbrytaren före installation och laddning.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
FC	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Instruktioner för fjärrkontroll

