VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


JUMP STARTER


MODEL:H26

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:H26





Smart jump cable




Charging Cable

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① LED Light; ② ON/OFF Button; ③ USB 2 Output;
④ USB 1 Output; ⑤ USB C Input; ⑥LED Display
⑦EC5 Jump Start Output;

LED Display

Press the ON/OFF Button to detect the power level of the car jump starter. The screen shows the remaining battery power and the activated output port. Different numbers on the screen indicate different power levels. The number will reach 100% after charging is complete. The display turns off 30 seconds after full charge.

Jump Starter Charging Instruction

- Charge it before first use!
- Do not use the device during charging!
- The screen shows “IN” when charging.




Jump Start 12V Vehicle Instruction

Before starting the vehicle, please confirm that battery the power is above 80%.

1) Insert the jumper cable fully into the unit.

2) Attach the RED clamp to the positive (+) terminal of the vehicle's battery and connect the BLACK clamp to the negative (-) terminal of the vehicle's battery.


3) Start the vehicle, allowing a minimum interval of 30 seconds between each attempt. If unsuccessful after three attempts, stop further attempts and inspect the vehicle's engine or circuit for potential issues.
4) Once the vehicle has started successfully, promptly remove the jumper cable from the jump starter, and disconnect the red and black clamps from the vehicle's battery terminals within 30 seconds.




Smart Jumper Cable Indicator	
Indicator	**Situations**
Flashing red and green indicator	Jumper cable connected
Solid green indicator	Ready to start
Solid red indicator	1.Low voltage protection--Recharge the product 2.0ver-heating protection--Remove the clamps to let it cool 3.Timeout protection--Connection timed out. Remove the clip within 30s after a successful start
Solid red with discontinuous beeping	Reverse polarity protection--Reverse the clips and ensure the correct connection
Solid red with continuous beeping	Short circuit protection--Don't connect the clips together or to the same metal

Charging Other Devices with Power bank Function

Connect the charging cable to the USB port of the jump starter.
Press the ON/OFF button to start charging. The LED display will indicate that the device is charging.





LED Lamp

Press the ON/OFF button 3 seconds to start the LED light.
There are 3 modes for LED light appear in order (illumination, strobe,SOS) if you press slightly.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery capacity:	26800mAh (6700mAh x 4 cells)/99.16Wh
USB C Input:	USB C 5V/2A
Output :	USB1 5V/2.4A, USB2 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nominal Voltage:	14.8V
Charging Time:	Approx. 4h
Start Current:	500A
Peak Current:	6000A
Operation Temperature:	-20℃～50℃/-4℉～122℉
Protections:	Short circuit, reverse polarity, reverse charge, low voltage, over-heating, over-current and time-out protection
Lifetime:	>1000 Cycles

FAQ

Q. How do I turn off this appliance?
A: The appliance will automatically power off when no load is detected or when the charging is completed.

Q: What is the expected battery life for this appliance after being fully charged?
A: The battery typically lasts 3-6 months; however, we recommend recharging it every 3 months.

Q: What temperature is safe for using and storing the unit?
A: The unit works best between -20℃ to 50℃ (-4℉ to 122℉). Avoid storing it in a hot vehicle for long periods, as temperatures above 50℃ (122℉) can damage the battery and make it unsafe.

Q: How do I know if I've connected the unit to the vehicle correctly?

A: When the battery clamps are on the vehicle battery, a steady green light on the jumper cable means it's connected correctly. If only the red light is on, it's not connected correctly.

Q: Can this unit charge other devices while it is being charged?
A: No.

Q: Can this product charge other devices while starting a vehicle?
A: No.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Reason	Solution
Unit Fails to Jump Start	Insufficient power level.	Please keep the battery level higher than 80%.
	Bad connection caused by rust or dirt on car's battery terminals.	Please clean the terminals and try again.
	The unit activated its overheating protection due to the battery overheating	Please try again after waiting for one minute to let the unit cool down.
	The clamps are connected incorrectly	Please ensure the clamps are connected to the correct (+-) terminals.
	Problem unrelated to the car's battery	Please use the appropriate equipment to check the error code of the vehicle.
	Jump start the car with a different voltage battery	This unit is for vehicles (equipment) with 12V batteries only.
	Device stops working and displays "H8"	Overheat protection activated. Please allow the device to cool down before reuse.
		Low temperature protection

	Device stops working and displays "H0"	activated. Please allow the device to warm up before reuse.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Composition and amount of toxic and harmful substance in jump starter			
Element	Content	Element	Content
Pb	0	PBDE	0
Hg	0	DBP	0
Cd	0	BBP	0
Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0:Indicate all homogeneous materials's hazardous substances content are below the MCV limit specified in the standard 2011/65/EU (RoHS) with amendment (EU)2015/863.

WARNING

● This unit is for vehicle (equipment) with 12V batteries only. It may be dangerous if it is used with other types of batteries. Read and understand the safety information before using the jump starter.

● Do not try to restart the vehicle after 3 consecutive attempts as this may damage the unit. Check your vehicle for other possible reasons why it can't be restarted.

● Failure to follow the safety information may cause damage to the jump starter, and may also result in electric shock explosions, fire, property damage, and personal injury.

● This product is not a toy, and it is forbidden for children to use it, it is recommended for users over 16 years of age.

● When the product is used for the first time, charge the product for more than 3 hours.

● This product has a built-in non-removable lithium battery. It is forbidden to throw this product into a fire or throw it away at will. The lithium battery may catch fire, spontaneously ignite and explode due to overheating, impact or water. Please avoid exposure to the sun in the car, or exposed to high temperature environment.
● If the product is swollen, leaking or smells, please stop using it immediately.
● If the product has abnormal noise or high temperature during use, please stop using it and shut it down immediately.
● Please store or use in a dry and clean environment. Avoid dampness, heavy falls, water immersion and sand intrusion.The intrusion of sand and dust may cause damage to the product; this product is also not waterproof, and it is forbidden to wash in water.
● Please keep away from corrosive materials when storing this product, and the storage temperature should not be lower than -20℃(-4℉) or higher than 50℃(122℉). Too cold or too hot will shorten the life of the product and damage the built-in battery.
● Please keep this product charged at least once every 3 months.
● Do not disassemble the machine by yourself, otherwise it may cause a safety accident.

PARTS LIST

No.	Parts Name	Quantity
1	Jump starter unit	1
2	Smart jump cable	1
3	Charging cable	1
4	Storage bag	1
5	User manual	1

Manufacturer: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Address: No.5, Lane 1, Xinxing Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


DÉMARREUR DE SECOURS

MODÈLE : H26

MODÈLE : H26








Câble de démarrage intelligent Câble de chargement

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① Lumière LED ; ② Bouton MARCHE/ARRÊT ; ③ Sortie USB 2 ;
④ Sortie USB 1 ; ⑤ Entrée USB-C ; ⑥ Écran LED
⑦Sortie de démarrage EC5 ;

Écran LED

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour vérifier le niveau de charge du démarreur de voiture. L'écran affiche la charge restante de la batterie et le port de sortie actif. Différents chiffres à l'écran correspondent à différents niveaux de charge. L'affichage atteint 100 % une fois la charge terminée. L'écran s'éteint 30 secondes après la fin de la charge.

Instructions de charge du démarreur de secours

- Chargez-le avant la première utilisation !
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge !
- L'écran affiche « IN » pendant la charge.




Instructions pour le démarrage d'urgence d'un véhicule 12 V

Avant de démarrer le véhicule, veuillez vérifier que la charge de la batterie est supérieure à 80 %.

1) Insérez complètement le câble de démarrage dans l'appareil.

2) Fixez la pince ROUGE à la borne positive (+) de la batterie du véhicule et connectez la pince NOIRE à la borne négative (-) de la batterie du véhicule.
3) Démarrez le véhicule en respectant un intervalle minimum de 30 secondes entre chaque tentative. Si le démarrage échoue après trois tentatives, cessez toute nouvelle tentative et inspectez le moteur ou le circuit électrique afin de déceler d'éventuels problèmes.
4) Une fois que le véhicule a démarré avec succès, retirez rapidement le câble de démarrage du démarreur et débranchez les pinces rouges et noires des bornes de la batterie du véhicule dans les 30 secondes.




Indicateur de câble de démarrage intelligent	
Indicateur	**Situations**
Indicateur rouge et vert clignotant	Câble de démarrage connecté
Indicateur vert fixe	Prêt à commencer
Indicateur rouge fixe	1. Protection contre les basses tensions Rechargez le produit Protection contre la surchauffe 2.0 : retirez les pinces pour laisser refroidir. 3. Protection contre le délai d'attente : la connexion a expiré. Supprimer le clip dans les 30 secondes qui suivent un début réussi
Rouge uni avec	Protection contre l'inversion de polarité :


discontinuité bip	inversez les clips et assurez-vous de la connexion correcte
Rouge fixe avec bip continu	Protection contre les courts-circuits : ne pas connecter les pinces ensemble. ou au même métal

Recharger d'autres appareils avec de l'énergie

Fonction bancaire

Branchez le câble de chargement au port USB du démarreur.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer la charge. L'écran LED s'allumera.
indiquer que l'appareil est en charge.





Lampe LED

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour allumer la lumière LED.
Il existe 3 modes pour la lumière LED qui apparaissent dans l'ordre (éclairage, stroboscope, SOS).
si vous appuyez légèrement.





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacité de la batterie :	26 800 mAh (4 cellules de 6 700 mAh) / 99,16 Wh
Entrée USB C :	USB C 5V/2A
Sortir :	USB1 5 V/2,4 A , USB2 5 V/3 A , 9 V/2 A , 12 V/1,5 A
Tension nominale :	14,8 V
Temps de charge :	Environ 4h
Démarrer le courant :	500A
Courant de crête :	6000A
Température de fonctionnement :	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Protections :	Protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la charge inverse, les sous-tensions, la surchauffe, les surintensités et les temporisations
Durée de vie:	>1000 cycles

FAQ

Q. Comment puis-je éteindre cet appareil ?
R : L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'aucune charge ne sera détectée ou lorsque la charge sera terminée.

Q : Quelle est l'autonomie prévue de la batterie de cet appareil après une charge complète ?
R : La batterie a généralement une durée de vie de 3 à 6 mois ; cependant, nous recommandons de la recharger tous les 3 mois.

Q : Quelle est la température optimale pour utiliser et stocker l'appareil en toute sécurité ?
A : L'appareil fonctionne de manière optimale entre -20 °C et 50 °C (-4 °F à 122 °F). Évitez de le laisser longtemps dans un véhicule chaud, car des températures supérieures à 50 °C (122 °F) peuvent endommager la batterie et rendre son utilisation dangereuse.

Q : Comment savoir si j'ai correctement connecté l'appareil au véhicule ?
A : Lorsque les pinces de la batterie sont en place sur la batterie du véhicule, un voyant vert fixe sur le câble de démarrage indique une connexion correcte. Si seul le voyant rouge est allumé, la connexion est incorrecte.

Q : Cet appareil peut-il charger d'autres appareils pendant qu'il est lui-même en charge ?
A : Non.

Q : Ce produit peut-il recharger d'autres appareils pendant le démarrage du véhicule ?
A : Non.

TROUBLE SHOOTING

Problème	Raison	Solution

L'unité ne parvient pas à démarrer.	Puissance insuffisante niveau.	Veuillez maintenir le niveau de la batterie au-dessus de 80 %.
	Mauvaise connexion due à la rouille ou à la saleté sur les bornes de la batterie de la voiture.	Veuillez nettoyer les bornes et réessayer.
	L'unité a activé son protection contre la surchauffe due à la surchauffe de la batterie	Veuillez réessayer après avoir attendu une minute pour laisser l'appareil refroidir.
	Les pinces sont mal connectées.	Veuillez vous assurer que les pinces sont connectées aux bornes (+-) correctes.
	Problème sans rapport avec la batterie de la voiture	Veuillez utiliser l'équipement approprié pour vérifier le code d'erreur du véhicule.
	Démarrez la voiture avec un câble de démarrage. batterie de tension différente	Cet appareil est destiné uniquement aux véhicules (équipements) équipés de batteries 12V.
	L'appareil cesse de fonctionner et affiche « H8 »	Protection contre la surchauffe activée. Veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le réutiliser.
	L'appareil cesse de fonctionner et affiche « H0 »	Protection contre les basses températures activée. Veuillez laisser l'appareil se réchauffer avant de le réutiliser.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Composition et quantité de substances toxiques et nocives dans un démarreur électrique			
Élément	Contenu	Élément	Contenu
Pb	0	PBDE	0
Hg	0	DBP	0
CD	0	BBP	0
Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0
0 : Indiquer la teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes sont en dessous de la limite MCV spécifiée dans la norme 2011/65/UE (R o HS) avec l'amendement (UE)2015/863.			

WARNING

● Cet appareil est destiné exclusivement aux véhicules (équipements) dotés de batteries 12 V. Il peut être
Dangereux si utilisé avec d'autres types de piles. Veuillez lire et comprendre.
lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le démarreur.
● Ne tentez pas de redémarrer le véhicule après 3 tentatives consécutives, car cela pourrait
L'appareil est endommagé. Vérifiez votre véhicule pour d'autres raisons possibles.
Impossible de redémarrer.
● Le non-respect des consignes de sécurité peut endommager le saut.
Un démarreur peut également provoquer des chocs électriques, des explosions, des incendies et des dégâts matériels.
dommages et blessures corporelles.

● Ce produit n'est pas un jouet et son utilisation par les enfants est interdite.
Recommandé aux utilisateurs de plus de 16 ans.
● Lors de la première utilisation du produit, chargez-le davantage.
moins de 3 heures.
● Ce produit est doté d'une batterie au lithium intégrée non amovible. Son utilisation est interdite.
Ne jetez pas ce produit au feu ni n'importe où ailleurs. La batterie au lithium
peuvent prendre feu, s'enflammer spontanément et exploser en raison d'une surchauffe,
Éviter l'exposition au soleil dans la voiture ou à l'eau. Veuillez éviter toute exposition au soleil dans la voiture ou à l'eau.
dans un environnement à haute température.
● Si le produit est gonflé, fuit ou dégage une odeur, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
● Si le produit émet un bruit anormal ou atteint une température élevée pendant son utilisation, veuillez
Cessez immédiatement de l'utiliser et éteignez-le.
● Veuillez conserver ou utiliser dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité.
fortes chutes d'eau, immersion dans l'eau et intrusion de sable. L'intrusion de sable et
La poussière peut endommager le produit ; ce produit n'est pas non plus étanche.
et il est interdit de se laver à l'eau.
● Veuillez tenir ce produit à l'écart des substances corrosives et le conserver à une température comprise entre -20 °C (-4 °F) et 50 °C (122 °F). Des températures trop basses ou trop élevées réduiront la durée de vie du produit et endommageront la batterie intégrée.
● Veuillez recharger ce produit au moins une fois tous les 3 mois.
● Ne démontez pas la machine vous-même, cela pourrait causer un accident de sécurité.

PARTS LIST

Non.	Nom des pièces	Quantité
1	démarreur de secours	1
2	Câble de démarrage intelligent	1
3	câble de chargement	1
4	sac de rangement	1
5	Manuel d'utilisation	1

Fabricant : DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Adresse : n°5, voie 1, route Xinxing, Nanzha, ville de Humen, Dongguan, Guangdong, Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STARTHILFE


MODELL: H26

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: H26





Intelligentes Starthilfekabel




Ladekabel

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① LED-Licht ; ② Ein-/Ausschalter ; ③ USB 2 Ausgang ;
④ USB 1 Ausgang ; ⑤ USB-C-Eingang ; ⑥-LED-Display
⑦EC5 Jump Start Ausgang ;

LED-Anzeige

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Ladezustand des Starthilfegeräts zu überprüfen. Das Display zeigt die verbleibende Akkuleistung und den aktivierten Ausgang an. Unterschiedliche Zahlen auf dem Display kennzeichnen verschiedene Ladezustände. Nach vollständiger Aufladung wird 100 % angezeigt. Das Display schaltet sich 30 Sekunden nach vollständiger Aufladung automatisch ab.

Starthilfe-Ladeanleitung

- Vor dem ersten Gebrauch aufladen!
- Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs!
- Auf dem Bildschirm wird „IN“ angezeigt, wenn der Ladevorgang läuft.




Starthilfe für 12-V-Fahrzeuge – Anleitung

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Starten des Fahrzeugs, dass die Batterieleistung über 80 % liegt.

1) Stecken Sie das Überbrückungskabel vollständig in das Gerät ein.

2) Schließen Sie die ROTE Klemme an den Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie an und verbinden Sie die SCHWARZE Klemme mit dem Minuspol (-) der Fahrzeugbatterie.

3) Starten Sie das Fahrzeug und warten Sie zwischen den einzelnen Versuchen mindestens 30 Sekunden. Sollten drei Versuche erfolglos bleiben, unterbrechen Sie die weiteren Versuche und überprüfen Sie den Motor oder die Schaltkreise des Fahrzeugs auf mögliche Probleme.
4) Sobald das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, entfernen Sie unverzüglich das Starthilfekabel vom Starthilfegerät und trennen Sie innerhalb von 30 Sekunden die roten und schwarzen Klemmen von den Batteriepolen des Fahrzeugs.





Intelligente Starthilfekabelanzeige	
Indikator	**Situationen**
Blinkende rote und grüne Anzeige	Überbrückungskabel angeschlossen
Durchgehend grüne Anzeige	Bereit zum Starten
Durchgehend rote Anzeige	1. Unterspannungsschutz – Produkt aufladen 2.0 Überhitzungsschutz – Klemmen entfernen, damit es abkühlen kann 3. Timeout-Schutz – Verbindung wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung unterbrochen. Entfernen Der Clip innerhalb

	von 30 Sekunden nach einem erfolgreicher Start
Vollrot mit diskontinuierlichem Piepen	Verpolungsschutz – Klemmen umdrehen und sicherstellen die richtige Verbindung
Durchgehend rot mit kontinuierlichem Piepen	Kurzschlussschutz – Die Klemmen nicht miteinander verbinden oder aus dem gleichen Metall

Andere Geräte mit Strom aufladen Bankfunktion

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss des Starthilfegeräts an.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Ladevorgang zu starten. Die LED-Anzeige wird
Zeigt an, dass das Gerät geladen wird.





LED-Lampe

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang, um das LED-Licht einzuschalten.
Es gibt 3 Modi für das LED-Licht, die in dieser Reihenfolge angezeigt werden (Beleuchtung, Stroboskop, SOS).

wenn Sie leicht drücken.







TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batteriekapazität:	26800 mAh (4 Zellen à 6700 mAh) / 99,16 Wh
USB-C-Eingang:	USB-C 5V/2A
Ausgabe :	USB1 5V/2,4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1,5A
Nennspannung :	14,8 V
Ladezeit:	Ca. 4 Stunden
Aktueller Startwert:	500 A
Spitzenstrom:	6000A
Betriebstemperatur:	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Schutzmaßnahmen:	Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Rückladung, Unterspannung, Überhitzung, Überstrom und Zeitüberschreitung
Lebensdauer:	>1000 Zyklen

FAQ

F: Wie schalte ich dieses Gerät aus?
A: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn keine Last erkannt wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

F: Wie lange ist die zu erwartende Akkulaufzeit dieses Geräts nach vollständiger Aufladung?
A: Die Batterie hält in der Regel 3-6 Monate; wir empfehlen jedoch, sie alle 3 Monate aufzuladen.

F: Bei welcher Temperatur kann das Gerät sicher verwendet und gelagert werden?
A: Das Gerät funktioniert am besten bei Temperaturen zwischen -20 °C

und 50 ° C . Vermeiden Sie es , es längere Zeit in einem heißen Fahrzeug

zu lagern, da Temperaturen über 50 °C den Akku beschädigen und das Gerät unsicher machen können.

F: Woran erkenne ich, ob ich das Gerät richtig an das Fahrzeug angeschlossen habe?
A: Wenn die Batterieklemmen an der Fahrzeugbatterie angeschlossen sind, bedeutet ein dauerhaft leuchtendes grünes Licht am Starthilfekabel, dass die Verbindung korrekt ist. Leuchtet nur das rote Licht, ist die Verbindung nicht korrekt.

F: Kann dieses Gerät während des Ladevorgangs auch andere Geräte aufladen?
A: Nein.

F: Kann dieses Produkt während des Startens eines Fahrzeugs andere Geräte aufladen?
A: Nein.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Grund	Lösung

Gerät lässt sich nicht starten	Unzureichende Leistung Ebene.	Bitte achten Sie darauf, dass der Akku zu mehr als 80 % geladen ist.
	Schlechter Kontakt, verursacht durch Rost oder Schmutz an den Batteriepolen des Autos.	Bitte reinigen Sie die Anschlüsse und versuchen Sie es erneut.
	Die Einheit aktivierte ihre Überhitzungsschutz aufgrund von Batterieüberhitzung	Bitte versuchen Sie es erneut, nachdem Sie eine Minute gewartet haben, damit das Gerät abkühlen kann.
	Die Klemmen sind falsch angeschlossen.	Bitte stellen Sie sicher, dass die Klemmen an die richtigen (+-) Anschlüsse angeschlossen sind.
	Das Problem steht in keinem Zusammenhang mit der Autobatterie.	Bitte verwenden Sie die geeignete Ausrüstung, um den Fehlercode des Fahrzeugs auszulesen.
	Starten Sie das Auto mit einem Batterie mit unterschiedlicher Spannung	Dieses Gerät ist nur für Fahrzeuge (Geräte) mit 12-V-Batterien geeignet.
	Das Gerät funktioniert nicht mehr und zeigt "H8" an	Überhitzungsschutz aktiviert. Bitte lassen Sie das Gerät vor der Wiederverwendung abkühlen.
	Das Gerät funktioniert nicht mehr und zeigt "H0" an	Niedrigtemperaturschutz aktiviert. Bitte lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung aufwärmen.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Zusammensetzung und Menge an giftigen und schädlichen Substanzen im Starthilfegerät			
Element	Inhalt	Element	Inhalt
Pb	0	PBDE	0
Quecksilber	0	DBP	0
CD	0	BBP	0
Cr(VI)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0: Geben Sie den Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien an.
liegen unterhalb des in der Norm 2011/65/EU (R o HS) festgelegten MCV-Grenzwerts.
mit der Änderung (EU) 2015/863.

WARNING

● Dieses Gerät ist nur für Fahrzeuge (Geräte) mit 12 -V -Batterien geeignet.
Gefährlich bei Verwendung mit anderen Batterietypen. Lesen und verstehen.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Starthilfe-Booster verwenden.
● Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug nach drei aufeinanderfolgenden Versuchen neu zu starten, da dies zu Problemen führen kann.
Das Gerät beschädigen. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug auf andere mögliche Ursachen.
Kann nicht neu gestartet werden.
● Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden am Sprungturm führen.

Anlasser und kann auch zu Stromschlägen, Explosionen, Bränden und Sachschäden führen.
Sachschäden und Personenschäden.
● Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden.
Empfohlen für Nutzer ab 16 Jahren.
● Laden Sie das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig auf.
als 3 Stunden.
● Dieses Produkt verfügt über einen fest eingebauten, nicht entfernbaren Lithium-Akku. Es ist verboten
Dieses Produkt kann nicht einfach ins Feuer geworfen oder weggeworfen werden. Die Lithiumbatterie
können aufgrund von Überhitzung Feuer fangen, sich selbst entzünden und explodieren,
Stöße oder Wasser. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung im Auto oder im Freien.
für Umgebungen mit hohen Temperaturen.
● Sollte das Produkt aufgequollen sein, auslaufen oder unangenehm riechen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
● Sollte das Produkt während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche von sich geben oder eine hohe Temperatur aufweisen, wenden Sie sich bitte an uns.
Die Benutzung einstellen und das Gerät sofort ausschalten.
● Bitte lagern oder verwenden Sie das Produkt in einer trockenen und sauberen Umgebung. Vermeiden Sie Feuchtigkeit.
Starke Regenfälle, Überflutung und Sandeindringen. Das Eindringen von Sand und
Staub kann das Produkt beschädigen; dieses Produkt ist außerdem nicht wasserdicht.
Und es ist verboten, sich im Wasser zu waschen.
● Bitte bewahren Sie dieses Produkt fern von ätzenden Materialien auf.
Die Lagertemperatur sollte nicht unter -20 °C (-4 °F) oder über 50 °C
(122 °F) liegen. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen verkürzen die

Lebensdauer des Produkts und können den eingebauten Akku beschädigen.

● Bitte laden Sie dieses Produkt mindestens einmal alle 3 Monate auf.

● Zerlegen Sie die Maschine nicht selbst, da dies zu einem Unfall führen kann.

Sicherheitsunfall.

PARTS LIST

NEIN.	Teilebezeichnung	Menge
1	Starthilfegerät	1
2	Intelligentes Starthilfekabel	1
3	Ladekabel	1
4	Aufbewahrungsbeutel	1
5	Benutzerhandbuch	1

Hersteller: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Adresse: Nr. 5, Lane 1, Xinxing Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


AVVIATORE DI EMERGENZA

MODELLO: H26

MODELLO: H26








Cavo di avviamento intelligente Cavo di ricarica

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① Luce LED ; ② Pulsante ON/OFF ; ③ Uscita USB 2 ;
④ Uscita USB 1 ; ⑤ Ingresso USB C ; ⑥Display LED
⑦ Uscita di avviamento rapido EC5 ;

Schermo LED

Premere il pulsante ON/OFF per rilevare il livello di potenza dell'avviatore di emergenza per auto. Il display mostra la carica residua della batteria e la porta di uscita attivata. I diversi numeri sul display indicano diversi livelli di potenza. Il numero raggiungerà il 100% al termine della carica. Il display si spegne 30 secondi dopo la carica completa.

Istruzioni per la ricarica dell'avviatore di emergenza

- Caricarlo prima del primo utilizzo!
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica!
- Durante la ricarica, sullo schermo viene visualizzato "IN".




Istruzioni per l'avviamento del veicolo a 12 V

Prima di avviare il veicolo, verificare che la carica della batteria sia superiore all'80%.

1) Inserire completamente il cavo di collegamento nell'unità.

2) Collegare il morsetto ROSSO al terminale positivo (+) della batteria del veicolo e collegare il morsetto NERO al terminale negativo (-) della batteria del veicolo.

3) Avviare il veicolo, lasciando trascorrere almeno 30 secondi tra un tentativo e l'altro. Se il tentativo non riesce dopo tre tentativi, interrompere i successivi e ispezionare il motore o il circuito del veicolo per individuare eventuali problemi.
4) Una volta avviato correttamente il veicolo, rimuovere immediatamente il cavo di avviamento dall'avviatore e scollegare i morsetti rosso e nero dai terminali della batteria del veicolo entro 30 secondi.





Indicatore del cavo di avviamento intelligente	
Indicatore	**Situazioni**
Indicatore lampeggiante rosso e verde	Cavo di collegamento collegato
Indicatore verde fisso	Pronto per iniziare
Indicatore rosso fisso	1. Protezione da bassa tensione : ricaricare il prodotto 2. Protezione contro il surriscaldamento : rimuovere i morsetti per lasciarlo raffreddare 3. Protezione timeout -- Connessione scaduta. Rimuovi la clip entro 30 secondi dopo un inizio di successo
Rosso pieno con discontinuità segnale acustico	Protezione da inversione di polarità : invertire le clip e assicurarsi la connessione corretta
Rosso fisso con	Protezione da cortocircuito : non collegare le

segnale acustico continuo	clip insieme o allo stesso metallo

Ricarica di altri dispositivi con alimentazione Funzione banca

Collegare il cavo di ricarica alla porta USB dell'avviatore di emergenza. Premere il pulsante ON/OFF per avviare la ricarica. Il display LED si accenderà
indicano che il dispositivo è in carica.





Lampada a LED

Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere la luce LED. Ci sono 3 modalità per la luce LED che appaiono in ordine (illuminazione, strobo, SOS)
se si preme leggermente.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacità della batteria:	26800 mAh (6700 mAh x 4 celle)/ 99,16 Wh
Ingresso USB C:	USB-C 5V/2A
Produzione :	USB1 5V/2.4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A
Tensione nominale :	14,8 V
Tempo di ricarica:	Circa 4 ore
Corrente di avviamento:	500A
Corrente di picco:	6000A
Temperatura di funzionamento:	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Protezioni:	Protezione da cortocircuito, inversione di polarità, carica inversa, bassa tensione, surriscaldamento, sovracorrente e timeout
Tutta la vita:	>1000 cicli

FAQ

D. Come faccio a spegnere questo apparecchio?
R: L'apparecchio si spegnerà automaticamente quando non viene rilevato alcun carico o quando la ricarica è completata.

D: Qual è la durata prevista della batteria di questo apparecchio dopo una carica completa?
R: La batteria dura in genere dai 3 ai 6 mesi; tuttavia, consigliamo di ricaricarla ogni 3 mesi.

D: Qual è la temperatura sicura per utilizzare e conservare l'unità?

R: L'unità funziona al meglio tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 1,22 ° F). Evitare

di conservarla in un veicolo caldo per lunghi periodi, poiché temperature superiori a 50 °C (1,22 °F) possono danneggiare la batteria e renderla pericolosa.

D: Come faccio a sapere se ho collegato correttamente l'unità al veicolo?
R: Quando i morsetti della batteria sono collegati alla batteria del veicolo, una luce verde fissa sul cavo di avviamento significa che è collegato correttamente. Se è accesa solo la luce rossa, il collegamento non è corretto.

D: Questa unità può caricare altri dispositivi mentre è in carica?
R: No.

D: Questo prodotto può caricare altri dispositivi durante l'avviamento del veicolo?
R: No.

TROUBLE SHOOTING

Problema	Motivo	Soluzione
	Potenza insufficiente livello.	Si prega di mantenere il livello della batteria superiore all'80%.
	Collegamento difettoso causato da ruggine o sporcizia sui terminali della batteria dell'auto.	Pulisci i terminali e riprova.

L'unità non riesce ad avviarsi	L'unità ha attivato il suo protezione dal surriscaldamento dovuta al surriscaldamento della batteria	Riprovare dopo aver atteso un minuto per lasciare raffreddare l'unità.
	I morsetti sono collegati in modo errato	Assicurarsi che i morsetti siano collegati ai terminali (+-) corretti.
	Problema non correlato alla batteria dell'auto	Utilizzare l'attrezzatura appropriata per verificare il codice di errore del veicolo.
	Avviare l'auto con un cavo batteria a tensione diversa	Questa unità è destinata esclusivamente a veicoli (attrezzature) con batterie da 12 V.
	Il dispositivo smette di funzionare e visualizza "H8"	Protezione contro il surriscaldamento attivata. Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riutilizzarlo.
	Il dispositivo smette di funzionare e visualizza "H0"	Protezione contro le basse temperature attivata. Lasciare riscaldare il dispositivo prima di riutilizzarlo.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Composizione e quantità di sostanze tossiche e nocive nell'avviatore di emergenza			
Elemento	Contenuto	Elemento	Contenuto
Piombo	0	PBDE	0
Mercurio	0	DBP	0
CD	0	BBP	0

Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0
0: Indica il contenuto di sostanze pericolose di tutti i materiali omogenei sono inferiori al limite MCV specificato nella norma 2011/65/UE (R o HS) con modifica (UE)2015/863.			

WARNING

● Questa unità è solo per veicoli (attrezzature) con batterie da 12 V. Potrebbe essere
pericoloso se utilizzato con altri tipi di batterie. Leggere e comprendere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare l'avviatore di emergenza.
● Non tentare di riavviare il veicolo dopo 3 tentativi consecutivi poiché ciò potrebbe
danneggiare l'unità. Controllare il veicolo per altri possibili motivi per cui non può essere riavviato.
● La mancata osservanza delle informazioni di sicurezza può causare danni al salto
avviamento e può anche provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni alla proprietà
danni e lesioni personali.
● Questo prodotto non è un giocattolo ed è vietato ai bambini utilizzarlo, è consigliato per utenti di età superiore ai 16 anni.
● Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, caricare il prodotto per più
di 3 ore.
● Questo prodotto è dotato di una batteria al litio integrata non rimovibile. È vietato
gettare questo prodotto nel fuoco o gettarlo via a piacimento. La batteria al litio
può incendiarsi, incendiarsi spontaneamente ed esplodere a causa del surriscaldamento,
impatto o acqua. Si prega di evitare l'esposizione al sole in auto o esposti

ad ambienti ad alta temperatura.
● Se il prodotto è gonfio, perde o emana cattivo odore, interromperne immediatamente l'uso.
● Se il prodotto presenta rumori anomali o temperature elevate durante l'uso,
smettere di utilizzarlo e spegnerlo immediatamente.
● Conservare o utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. Evitare l'umidità, forti cadute, immersione in acqua e intrusione di sabbia. L'intrusione di sabbia e
la polvere può danneggiare il prodotto; inoltre, questo prodotto non è impermeabile,
ed è vietato lavarsi in acqua.
● Tenere lontano da materiali corrosivi quando si conserva questo prodotto e la temperatura di conservazione non deve essere inferiore a -20 ℃ (-4 ℉) o superiore a 50 ℃ (1 22 ℉). Un ambiente troppo freddo o troppo caldo ridurrà la durata del prodotto e danneggerà la batteria integrata.
● Si prega di tenere questo prodotto carico almeno una volta ogni 3 mesi.
● Non smontare la macchina da soli, altrimenti potrebbe causare un incidente di sicurezza.

PARTS LIST

NO.	Nome delle parti	Quantità
1	Unità di avviamento di emergenza	1
2	Cavo di avviamento intelligente	1
3	Cavo di ricarica	1
4	Borsa portaoggetti	1
5	Manuale utente	1

Produttore: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Indirizzo: No.5, corsia 1, Xinxing Road, Nanzha, città di Humen, Dongguan, Guangdong, Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARRANCADOR DE EMERGENCIA


MODELO: H26

MODELO: H26





Cable de arranque inteligente




Cable de carga

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① Luz LED ; ② Botón de encendido/apagado ; ③ Salida USB 2 ;
④ Salida USB 1 ; ⑤ Entrada USB-C ; Pantalla LED de 3 pulgadas
⑦Salida de arranque rápido EC5 ;

Pantalla LED

Pulse el botón de encendido/apagado para comprobar el nivel de carga del arrancador de batería. La pantalla muestra la carga restante y el puerto de salida activado. Los diferentes números en la pantalla indican distintos niveles de carga. El número llegará al 100 % una vez completada la carga. La pantalla se apaga 30 segundos después de la carga completa.

Instrucciones de carga del arrancador de emergencia

- ¡ Cárguelo antes del primer uso!
- ¡ No utilice el dispositivo mientras se está cargando!
- La pantalla muestra “IN” durante la carga.




Instrucciones para arrancar vehículos de 12 V

Antes de arrancar el vehículo, compruebe que la carga de la batería sea superior al 80%.

1) Inserte el cable puente completamente en la unidad.

2) Conecte la pinza ROJA al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y conecte la pinza NEGRA al terminal negativo (-) de la batería del vehículo.

3) Arranque el vehículo, dejando un intervalo mínimo de 30 segundos entre cada intento. Si no lo consigue tras tres intentos, deténgase e inspeccione el motor o el circuito del vehículo para detectar posibles problemas.
4) Una vez que el vehículo haya arrancado correctamente, retire rápidamente el cable de arranque del arrancador auxiliar y desconecte las pinzas rojas y negras de los terminales de la batería del vehículo en un plazo de 30 segundos.





Indicador inteligente de cable puente	
Indicador	**Situaciones**
Indicador intermitente rojo y verde	Cable puente conectado
indicador verde sólido	Listo para empezar
indicador rojo sólido	1. Protección contra bajo voltaje : recargue el producto. 2.0 Protección contra sobrecalentamiento : retire las abrazaderas para que se enfríe. 3. Protección contra tiempo de espera : se agotó el tiempo de espera de la conexión. Eliminar el clip dentro de los 30 segundos posteriores a un inicio exitoso
Rojo sólido con discontinuo pitido	Protección contra polaridad inversa : invierta las pinzas y asegúrese la conexión correcta
Rojo fijo con pitido	Protección contra cortocircuitos : no conecte

continuo	las pinzas entre sí. o al mismo metal

Cargar otros dispositivos con energía Función bancaria

Conecte el cable de carga al puerto USB del arrancador de baterías. Pulse el botón de encendido/apagado para iniciar la carga. La pantalla LED mostrará
Indica que el dispositivo se está cargando.





Lámpara LED

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender la luz LED.
Existen 3 modos de luz LED que aparecen en orden (iluminación, estroboscópico, SOS).
Si presionas ligeramente.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacidad de la batería:	26800 mAh (6700 mAh x 4 celdas) / 99,16 Wh
Entrada USB-C:	USB-C 5V/2A
Producción :	USB1 5V/2.4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A
Voltaje nominal :	14,8 V
Tiempo de carga:	Aprox. 4 horas
Inicio actual:	500A
Corriente máxima:	6000A
Temperatura de funcionamiento:	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Protecciones:	Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad, carga inversa, baja tensión, sobrecalentamiento, sobrecorriente y tiempo de espera.
Vida:	>1000 ciclos

FAQ

P: ¿Cómo apago este aparato?
A: El aparato se apagará automáticamente cuando no se detecte carga o cuando se complete la carga.

P: ¿Cuál es la duración prevista de la batería de este aparato después de una carga completa?

R: La batería suele durar entre 3 y 6 meses; sin embargo, recomendamos recargarla cada 3 meses.

P: ¿Qué temperatura es segura para usar y almacenar la unidad?
R: La unidad funciona mejor entre -20 °C y 50 °C (-4 °F y 122 °F). Evite guardarla en un vehículo caliente durante largos periodos, ya que las temperaturas superiores a 50 °C (122 °F) pueden dañar la batería y hacerla insegura.

P: ¿Cómo sé si he conectado la unidad al vehículo correctamente?
R: Cuando las pinzas de la batería están conectadas a la batería del vehículo, una luz verde fija en el cable de arranque indica que está conectado correctamente. Si solo se enciende la luz roja, no está conectado correctamente.

P: ¿Puede esta unidad cargar otros dispositivos mientras se está cargando?
A: No.

P: ¿Puede este producto cargar otros dispositivos mientras arranca un vehículo?
A: No.

TROUBLE SHOOTING

Problema	Razón	Solución
La unidad no arranca.	Energía insuficiente nivel.	Por favor, mantenga el nivel de batería por encima del 80%.
	Mala conexión causada por óxido o suciedad en los bornes de la batería del coche.	Limpie los terminales e inténtelo de nuevo.
	La unidad activó su Protección contra sobrecalentamiento debido al	Por favor, inténtelo de nuevo después de esperar un minuto para que el aparato se enfríe.

	sobrecalentamiento de la batería.	
	Las abrazaderas están conectadas incorrectamente.	Asegúrese de que las abrazaderas estén conectadas a los terminales (+-) correctos.
	Problema ajeno a la batería del coche	Utilice el equipo adecuado para comprobar el código de error del vehículo.
	Arranca el coche con un cable auxiliar batería de diferente voltaje	Esta unidad es solo para vehículos (equipos) con baterías de 12V.
	El dispositivo deja de funcionar y Muestra "H8"	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. Deje que el dispositivo se enfríe antes de volver a usarlo.
	El dispositivo deja de funcionar y Muestra "H0"	Protección contra bajas temperaturas activada. Deje que el dispositivo se caliente antes de volver a usarlo.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en un arrancador de baterías			
Elemento	Contenido	Elemento	Contenido
Pb	0	PBDE	0
Mercurio	0	DBP	0
Cd	0	BBP	0
Cr(VI)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0: Indique el contenido de sustancias peligrosas de todos los materiales homogéneos.
están por debajo del límite MCV especificado en la norma 2011/65/UE (RoHS)
con la modificación (UE) 2015/863.

WARNING

● Esta unidad es solo para vehículos (equipos) con baterías de 12 V. Puede ser
Es peligroso si se usa con otros tipos de baterías. Lea y comprenda.
Lea la información de seguridad antes de usar el arrancador de emergencia.
● No intente reiniciar el vehículo después de 3 intentos consecutivos, ya que esto puede
dañó la unidad. Revise su vehículo para detectar otras posibles razones por las que esto podría ocurrir.
No se puede reiniciar.
● No seguir las instrucciones de seguridad puede dañar el trampolín.
El arranque puede provocar descargas eléctricas, explosiones, incendios y daños materiales.
daños y lesiones personales.
● Este producto no es un juguete y está prohibido que los niños lo utilicen.
Recomendado para usuarios mayores de 16 años.
● Cuando utilice el producto por primera vez, cárguelo durante más tiempo.
que 3 horas.
● Este producto tiene una batería de litio integrada no extraíble. Está prohibido
Arrojar este producto al fuego o desecharlo a voluntad. La batería de litio puede incendiarse, encenderse espontáneamente y explotar debido al sobrecalentamiento,
impactos o agua. Evite la exposición al sol en el coche o al exterior.

a ambientes de alta temperatura.
● Si el producto está hinchado, gotea o huele mal, deje de usarlo inmediatamente.
● Si el producto presenta ruidos anormales o alcanza temperaturas elevadas durante su uso, por favor
Deja de usarlo y apágalo inmediatamente.
● Por favor, guarde o utilice en un ambiente seco y limpio. Evite la humedad.
fuertes caídas, inmersión en agua e intrusión de arena. La intrusión de arena y
El polvo puede dañar el producto; además, este producto no es resistente al agua.
y está prohibido lavarse con agua.
● Al almacenar este producto, manténgalo alejado de materiales corrosivos. La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a -20 °C (-4 °F) ni superior a 50 °C (122 °F). Las temperaturas demasiado bajas o demasiado altas acortarán la vida útil del producto y dañarán la batería integrada.
● Por favor, cargue este producto al menos una vez cada 3 meses.
● No desmonte la máquina usted mismo, ya que podría causar un daño. accidente de seguridad.

PARTS LIST

No.	Nombre de las piezas	Cantidad
1	Unidad de arranque auxiliar	1
2	Cable de arranque inteligente	1
3	Cable de carga	1
4	Bolsa de almacenamiento	1
5	Manual del usuario	1

Fabricante: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Dirección: No.5, carril 1, Xinxing Road, Nanzha, ciudad de Humen, Dongguan, Guangdong, China
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ROZRUSZNIK AWARYJNY


MODEL: H26

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: H26





Inteligentny kabel rozruchowy




Kabel ładujący

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① Światło LED ; ② Przycisk WŁ./WYŁ. ; ③ Wyjście USB 2 ;
④ Wyjście USB 1 ; ⑤ Wejście USB C ; ⑥Wyświetlacz LED
⑦Wyjście rozruchowe EC5 ;

Wyświetlacz LED

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby sprawdzić poziom naładowania rozrusznika samochodowego. Na ekranie pojawi się pozostały poziom naładowania akumulatora i aktywny port wyjściowy. Różne liczby na ekranie oznaczają różne poziomy naładowania. Poziom naładowania osiągnie 100% po zakończeniu ładowania. Wyświetlacz wyłączy się 30 sekund po pełnym naładowaniu.

Instrukcja ładowania rozrusznika awaryjnego

- Naładuj przed pierwszym użyciem!
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania!
- Podczas ładowania na ekranie wyświetla się komunikat „IN”.




Instrukcja rozruchu pojazdu 12 V

Przed uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej 80%.

1) Włóż kabel rozruchowy całkowicie do urządzenia.

2) Podłącz CZERWONY zacisk do dodatniego (+) bieguna akumulatora pojazdu, a CZARNY zacisk do ujemnego (-) bieguna akumulatora pojazdu.

3) Uruchom pojazd, zachowując co najmniej 30-sekundowy odstęp między każdą próbą. Jeśli po trzech próbach nic się nie uda, przerwij kolejne próby i sprawdź silnik lub obwód pojazdu pod kątem potencjalnych usterek.
4) Po pomyślnym uruchomieniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć kabel rozruchowy od rozrusznika i w ciągu 30 sekund odłączyć czerwony i czarny zacisk od zacisków akumulatora pojazdu.




Inteligentny wskaźnik kabla rozruchowego	
Wskaźnik	**Sytuacje**
Migający czerwony i zielony wskaźnik	Podłączono kabel rozruchowy
Wskaźnik świeci na zielono	Gotowy do startu
Wskaźnik świeci stałym czerwonym światłem	1. Ochrona przed niskim napięciem – naładuj produkt 2.0 zabezpieczenie przed przegrzaniem – zdejmij zaciski, aby ostygło 3. Ochrona przed przekroczeniem limitu czasu – połączenie przekroczyło limit czasu. Usuń klip w ciągu 30 sekund po udany start
Jednolita czerwień z	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją


nieciągłymi liniami piszczenie	– odwróć zaciski i upewnij się, prawidłowe połączenie
Ciągłe czerwone światło z ciągłym sygnałem dźwiękowym	Zabezpieczenie przed zwarciem – nie należy łączyć zacisków ze sobą lub do tego samego metalu

Ładowanie innych urządzeń za pomocą energii

Funkcja banku

Podłącz kabel ładujący do portu USB urządzenia rozruchowego. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby rozpocząć ładowanie. Na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat
wskazuje, że urządzenie się ładuje.





Lampa LED

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. na 3 sekundy, aby włączyć światło LED. Istnieją 3 tryby światła LED pojawiające się kolejno (podświetlenie, stroboskop, SOS)
jeśli naciśniesz lekko.







TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pojemność baterii:	26800 mAh (6700 mAh x 4 ogniwa)/ 99,16 Wh
Wejście USB C:	USB-C 5V/2A
Wyjście :	USB1 5V/2,4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1,5A
Napięcie nominalne :	14,8 V
Czas ładowania:	Około 4 godz.
Rozpocznij bieżący:	500A
Prąd szczytowy:	6000A
Temperatura pracy:	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Zabezpieczenia:	Zabezpieczenie przed zwarciem, odwrotną polaryzacją, odwrotnym ładowaniem, niskim napięciem, przegrzaniem, nadmiernym prądem i przekroczeniem limitu czasu
Życie:	>1000 cykli

FAQ

P. Jak wyłączyć to urządzenie?
A: Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy nie zostanie wykryte żadne obciążenie lub gdy ładowanie się zakończy.

P: Jaki jest przewidywany czas pracy baterii tego urządzenia po pełnym naładowaniu?
A: Bateria zazwyczaj wystarcza na 3–6 miesięcy, jednak zalecamy ładowanie jej co 3 miesiące.

P: Jaka temperatura jest bezpieczna podczas użytkowania i przechowywania urządzenia?
A: Urządzenie działa najlepiej w temperaturach od -20°C do 50 °C (od -4°F do 122 ° F). Unikaj długotrwałego przechowywania go w nagrzanym pojeździe, ponieważ temperatury powyżej 50 °C (122 °F) mogą uszkodzić akumulator i uczynić go niebezpiecznym.

P: Jak mogę sprawdzić, czy prawidłowo podłączyłem urządzenie do pojazdu?
A: Gdy zaciski akumulatora są podłączone do akumulatora pojazdu, stałe zielone światło na kablu rozruchowym oznacza, że jest on podłączony prawidłowo. Jeśli świeci się tylko czerwone światło, kabel nie jest podłączony prawidłowo.

P: Czy podczas ładowania tego urządzenia można ładować inne urządzenia?
A: Nie.

P: Czy ten produkt może ładować inne urządzenia podczas uruchamiania pojazdu?
A: Nie.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Powód	Rozwiązanie
Jednostka nie uruchamia się automatycznie	Niewystarczająca moc poziom.	Proszę utrzymywać poziom naładowania baterii powyżej 80%.
	Złe połączenie spowodowane rdzą lub brudem na zaciskach akumulatora samochodu.	Wyczyść zaciski i spróbuj ponownie.
	Jednostka aktywowała swoją zabezpieczenie przed przegrzaniem z powodu przegrzania akumulatora	Spróbuj ponownie po odczekaniu jednej minuty, aby umożliwić ostygnięcie urządzenia.
	Zaciski są nieprawidłowo podłączone	Upewnij się, że zaciski są podłączone do właściwych zacisków (+-).
	Problem niezwiązany z akumulatorem samochodu	Proszę użyć odpowiedniego sprzętu do sprawdzenia kodu błędu pojazdu.
	Uruchom samochód za pomocą kabla rozruchowego bateria o innym napięciu	To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pojazdów (sprzętu) z akumulatorami 12 V.
	Urządzenie przestaje działać i wyświetla „H8”	Zabezpieczenie przed przegrzaniem zostało aktywowane. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
	Urządzenie przestaje	Zadziałało zabezpieczenie przed niską temperaturą.

	działać i wyświetla „H0”	Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż urządzenie się nagrzeje.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Skład i ilość substancji toksycznych i szkodliwych w rozruszniku awaryjnym

Element	Treść	Element	Treść
Pb	0	PBDE	0
Hg	0	DBP	0
Płyta CD	0	BBP	0
Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0:Wskaż zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich materiałach jednorodnych
są poniżej limitu MCV określonego w normie 2011/65/UE (R o HS) ze zmianą (UE)2015/863.

WARNING

● To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pojazdów (sprzętu) z akumulatorami 12 V. Może być
Niebezpieczne, jeśli jest używane z innymi typami baterii. Przeczytaj i zrozum.
Przed użyciem rozrusznika należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
● Nie próbuj ponownie uruchamiać pojazdu po 3 kolejnych próbach, ponieważ może to
uszkodzić jednostkę. Sprawdź swój pojazd pod kątem innych możliwych przyczyn
nie można uruchomić ponownie.

● Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie skoczni.
rozrusznik, co może również spowodować porażenie prądem, wybuchy, pożar, uszkodzenie mienia
szkody i obrażenia ciała.
● Ten produkt nie jest zabawką i jego używanie przez dzieci jest zabronione.
zalecane dla użytkowników powyżej 16 roku życia.
● Podczas pierwszego użycia produktu należy go ładować przez dłuższy czas.
niż 3 godziny.
● Ten produkt ma wbudowaną, niewymienną baterię litową. Zabrania się Nie wrzucać tego produktu do ognia ani nie wyrzucać go w dowolnym momencie. Bateria litowa
mogą się zapalić, samoistnie zapalić i wybuchnąć w wyniku przegrzania, uderzenia lub wodę. Unikaj wystawiania samochodu na działanie słońca lub narażenia na działanie wody.
do środowiska o wysokiej temperaturze.
● Jeśli produkt jest spuchnięty, przecieka lub wydziela nieprzyjemny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
● Jeżeli podczas użytkowania produkt wydaje nietypowe dźwięki lub jego temperatura jest wysoka, prosimy o kontakt.
przestań go używać i natychmiast wyłącz.
● Przechowywać i używać w suchym i czystym miejscu. Unikać wilgoci, silne upadki, zanurzenie w wodzie i wnikanie piasku.Wnikanie piasku i kurz może uszkodzić produkt; produkt nie jest wodoodporny,
i zabronione jest mycie się w wodzie.
● Przechowuj produkt z dala od materiałów żrących. Temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż -20°C (-4°F) ani wyższa niż 50 °C (122 °F). Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura skróci żywotność produktu i uszkodzi wbudowaną baterię.
● Produkt należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
● Nie rozmontowuj urządzenia samodzielnie, gdyż może to spowodować

wypadek z winy bezpieczeństwa.

PARTS LIST

NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Urządzenie rozruchowe	1
2	Inteligentny kabel rozruchowy	1
3	Kabel ładujący	1
4	Torba do przechowywania	1
5	Instrukcja obsługi	1

Producent: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Adres: nr 5, pas 1, Xinxing Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STARTHULP


MODEL: H26

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: H26





Slimme startkabel




Oplaadkabel

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① LED-lamp ; ② AAN/UIT-knop ; ③ USB 2-uitgang ;
④ USB 1-uitgang ; ⑤ USB C-ingang ; ⑥LED-scherm
⑦EC5 Jump Start-uitgang ;

LED-scherm

Druk op de AAN/UIT-knop om het batterijniveau van de autostarthulp te bekijken. Het scherm toont het resterende batterijniveau en de geactiveerde uitgangspoort. Verschillende getallen op het scherm geven verschillende batterijniveaus aan. Het getal bereikt 100% nadat het opladen is voltooid. Het display schakelt 30 seconden na volledige lading uit.

Instructies voor het opladen van de starthulp

- Laad het op voor het eerste gebruik!
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen!
- Tijdens het opladen verschijnt er “IN” op het scherm.




Instructies voor het starten van een 12V-voertuig

Controleer voor het starten van het voertuig of de accu een capaciteit heeft van meer dan 80%.

1) Steek de startkabel volledig in het apparaat.

2) Bevestig de RODE klem aan de positieve (+) pool van de accu van het voertuig en sluit de ZWARTE klem aan op de negatieve (-) pool van de accu van het voertuig.


3) Start het voertuig en laat minimaal 30 seconden tussen elke poging. Als het na drie pogingen niet lukt, stop dan met verdere pogingen en inspecteer de motor of het circuit van het voertuig op mogelijke problemen.
4) Zodra het voertuig succesvol is gestart, verwijdert u onmiddellijk de startkabel van de jumpstarter en koppelt u binnen 30 seconden de rode en zwarte klemmen los van de accupolen van het voertuig.




Slimme startkabelindicator	
Indicator	**Situaties**
Knipperende rode en groene indicator	Startkabel aangesloten
Vaste groene indicator	Klaar om te beginnen
Vaste rode indicator	1. Laagspanningsbeveiliging - Laad het product opnieuw op 2.0 Oververhittingsbeveiliging -- Verwijder de klemmen om het apparaat te laten afkoelen 3. Time-outbeveiliging - Verbinding is verbroken. Verwijderen de clip binnen 30 seconden na een succesvolle start
Effen rood met onderbroken piepen	Bescherming tegen omgekeerde polariteit - Draai de clips om en zorg ervoor de juiste verbinding
Effen rood met continu piepen	Kortsluitbeveiliging - Sluit de clips niet op elkaar aan of naar hetzelfde metaal

Andere apparaten opladen met stroom bankfunctie

Sluit de laadkabel aan op de USB-poort van de starthulp.
Druk op de AAN/UIT-knop om het opladen te starten. Het LED-display zal geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.





LED-lamp

Houd de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt om het LED-licht te starten.
Er zijn 3 modi voor het verschijnen van LED-licht in volgorde (verlichting, stroboscoop, SOS)
als je lichtjes drukt.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batterijcapaciteit:	26800mAh (6700mAh x 4 cellen) / 99,16 Wh
USB C-ingang:	USB-C 5V/2A
Uitvoer:	USB1 5V/2.4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A
Nominale spanning :	14,8V
Oplaadtijd:	Ongeveer 4 uur
Startstroom:	500A
Piekstroom:	6000A
Bedrijfstemperatuur:	-20 ℃～ 50 ℃ /-4 ℉～ 122 ℉
Bescherming:	Bescherming tegen kortsluiting, omgekeerde polariteit, omgekeerde lading, lage spanning, oververhitting, overstroom en time-out.
Levensduur:	>1000 cycli

FAQ

V. Hoe schakel ik dit apparaat uit?
A: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer er geen belasting meer wordt gedetecteerd of wanneer het opladen voltooid is.

V: Wat is de verwachte levensduur van de batterij van dit apparaat nadat deze volledig is opgeladen?
A: De batterij gaat doorgaans 3 tot 6 maanden mee. Wij raden echter aan om deze elke 3 maanden op te laden.

V: Bij welke temperatuur kan ik het apparaat veilig gebruiken en opbergen?

A: Het apparaat werkt het beste tussen -20°C en 50 °C (-4°F tot 122 ° F).

Bewaar het niet langdurig in een hete auto, aangezien temperaturen boven

de 50 °C (122 °F) de accu kunnen beschadigen en onveilig kunnen maken.

V: Hoe weet ik of ik het apparaat correct op het voertuig heb aangesloten?
A: Wanneer de accuklemmen op de voertuigaccu zitten, betekent een continu groen lampje op de startkabel dat deze correct is aangesloten. Als alleen het rode lampje brandt, is de kabel niet correct aangesloten.

V: Kan ik met dit apparaat andere apparaten opladen terwijl het wordt opgeladen?
A: Nee.

V: Kan ik met dit product andere apparaten opladen terwijl ik een voertuig start?
A: Nee.

TROUBLE SHOOTING

Probleem	Reden	Oplossing
Eenheid start niet	Onvoldoende vermogen niveau.	Zorg ervoor dat het batterijniveau hoger is dan 80%.
	Slechte verbinding veroorzaakt door roest of vuil op de accupolen van de auto.	Maak de aansluitingen schoon en probeer het opnieuw.
	De eenheid activeerde zijn oververhittingsbeveiliging vanwege oververhitting van de batterij	Probeer het opnieuw nadat u een minuut hebt gewacht, zodat het apparaat kan afkoelen.
	De klemmen zijn verkeerd aangesloten	Zorg ervoor dat de klemmen op de juiste (+-) aansluitingen zijn aangesloten.
	Probleem dat niets met	Gebruik de juiste apparatuur

	de accu van de auto te maken heeft	om de foutcode van het voertuig te controleren.
	Start de auto met een startkabel batterij met verschillende spanning	Deze unit is uitsluitend geschikt voor voertuigen (apparatuur) met 12V-accu's.
	Apparaat stopt met werken en geeft "H8" weer	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
	Apparaat stopt met werken en geeft "H0" weer	Lagetemperatuurbeveiliging geactiveerd. Laat het apparaat opwarmen voordat u het opnieuw gebruikt.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Samenstelling en hoeveelheid giftige en schadelijke stoffen in starthulp			
Element	Inhoud	Element	Inhoud
Pb	0	PBDE	0
Kwik	0	DBP	0
CD	0	BBP	0
Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0:Geef het gehalte aan gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen aan
liggen onder de MCV-limiet zoals gespecificeerd in de norm 2011/65/EU (R o HS)
met wijziging (EU)2015/863.

WARNING

● Deze unit is uitsluitend bedoeld voor voertuigen (apparatuur) met 12V -accu's. Het kan zijn
gevaarlijk bij gebruik met andere soorten batterijen. Lees en begrijp de veiligheidsinformatie voordat u de starthulp gebruikt.
● Probeer het voertuig niet opnieuw te starten na 3 opeenvolgende pogingen, omdat dit
de unit beschadigen. Controleer uw voertuig op andere mogelijke redenen waarom het
kan niet opnieuw worden gestart.
● Het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie kan schade aan de sprong veroorzaken
starter, en kan ook leiden tot elektrische schokken, explosies, brand, schade aan eigendommen
schade en persoonlijk letsel.
● Dit product is geen speelgoed en het is verboden voor kinderen om het te gebruiken.
aanbevolen voor gebruikers ouder dan 16 jaar.
● Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt, laad het product dan op gedurende meer
dan 3 uur.
● Dit product heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare lithiumbatterij. Het is verboden
dit product in het vuur te gooien of naar believen weg te gooien. De lithiumbatterij
kan vlam vatten, spontaan ontbranden en exploderen door oververhitting, impact of water. Vermijd blootstelling aan de zon in de auto of blootgestelde
aan een omgeving met hoge temperaturen.
● Als het product opgezwollen is, lekt of een vreemde geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

● Als het product tijdens gebruik abnormale geluiden maakt of een hoge temperatuur heeft, neem dan contact op met het servicecentrum.
Stop het gebruik ervan en schakel het onmiddellijk uit.
● Bewaar of gebruik het product in een droge en schone omgeving. Vermijd vocht,
zware valpartijen, onderdompeling in water en zandinfiltratie. De infiltratie van zand en
stof kan schade aan het product veroorzaken; dit product is ook niet waterdicht,
en het is verboden om zich in water te wassen.
● Bewaar dit product uit de buurt van corrosieve materialen en bewaar het niet bij een temperatuur lager dan -20 °C (-4 °F) of hoger dan 50 °C (1 22 °F). Te koud of te warm verkort de levensduur van het product en beschadigt de ingebouwde batterij.
● Laad dit product minimaal eens per 3 maanden op.
● Demonteer de machine niet zelf, anders kan er een veiligheidsongeval.

PARTS LIST

Nee.	Onderdelennaam	Hoeveelheid
1	Jumpstarter-eenheid	1
2	Slimme startkabel	1
3	Oplaadkabel	1
4	Opbergzak	1
5	Gebruikershandleiding	1

Fabrikant: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Adres: nr. 5, Lane 1, Xinxing Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

STARTHJÄLP


MODELL: H26

MODELL: H26





Smart hoppkabel




Laddningskabel

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

ACCESSORIES AND FUNCTIONS




① LED-ljus ; ② PÅ/AV-knapp ; ③ USB 2-utgång ;
④ USB 1-utgång ; ⑤ USB C-ingång ; ⑥LED-skärm
⑦EC5 Starthjälputgång ;

LED-display

Tryck på PÅ/AV-knappen för att känna av batterinivån på bilens starthjälp. Skärmen visar återstående batteriladdning och den aktiverade utgångsporten. Olika siffror på skärmen indikerar olika effektnivåer. Siffran når 100 % efter att laddningen är klar. Skärmen släcks 30 sekunder efter full laddning.

Instruktioner för laddning av starthjälp


- Ladda den före första användningen!
- Använd inte enheten under laddning!
- Skärmen visar “IN” under laddning.



Instruktioner för starthjälp 12V fordon

Innan du startar fordonet, kontrollera att batteriets laddning är över 80 %.
1) Sätt i startkabeln helt i enheten.
2) Fäst den RÖDA klämman på den positiva (+) polen på fordonets batteri och anslut den SVARTA klämman till den negativa (-) polen på fordonets batteri.


3) Starta fordonet och låt det gå minst 30 sekunder mellan varje försök. Om det inte lyckas efter tre försök, avbryt ytterligare försök och inspektera fordonets motor eller krets för potentiella problem.
4) När fordonet har startat utan problem, ta omedelbart bort startkabeln från starthjälpen och koppla loss de röda och svarta klämmorna från fordonets batteripoler inom 30 sekunder.




Smart startkabelindikator	
Indikator	**Situationer**
Blinkande röd och grön indikator	Startkabel ansluten
Fast grön indikator	Klar att börja
Fast röd indikator	1. Lågspänningsskydd -- Ladda produkten 2.0 överhettningsskydd -- Ta bort klämmorna för att låta den svalna 3. Timeout-skydd -- Anslutningen har nått timeout. Ta bort klippet inom 30 sekunder efter en lyckad start
Fast rött med diskontinuerligt sken pipande	Polaritetsskydd -- Vänd klämmorna och se till att den korrekta anslutningen
Fast rött sken med kontinuerlig pipljud	Kortslutningsskydd -- Anslut inte klämmorna tillsammans eller till samma metall

Ladda andra enheter med ström bankfunktion

Anslut laddningskabeln till USB-porten på starthjälpen.
Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta laddningen. LED-displayen visar indikerar att enheten laddas.





LED-lampa

Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder för att tända LED-lampan.
Det finns 3 lägen för LED-ljus som visas i ordning (belysning, strobe, SOS) om du trycker lätt.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batterikapacitet:	26800mAh (6700mAh x 4 celler)/ 99,16 Wh
USB C-ingång:	USB-C 5V/2A
Utgång:	USB1 5V/2.4A , USB2 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A
Nominell spänning :	14,8V
Laddningstid:	Cirka 4 timmar
Startström:	500A
Toppström:	6000A
Driftstemperatur:	-20 ℃～ 50 ℃ / -4 ℉～ 122 ℉
Skydd:	Kortslutnings-, omvänd polaritets-, omvänd laddnings-, lågspännings-, överhettnings-, överströms- och timeout-skydd
Livstid:	>1000 cykler

FAQ

F. Hur stänger jag av den här apparaten?
A: Apparaten stängs av automatiskt när ingen belastning detekteras eller när laddningen är klar.

F: Vad är den förväntade batteritiden för den här apparaten efter att den är fulladdad?
A: Batteriet håller vanligtvis i 3–6 månader; vi rekommenderar dock att ladda det var tredje månad.

F: Vilken temperatur är säker för användning och förvaring av enheten?

A: Enheten fungerar bäst mellan -20℃ och 50 ℃ (-4℉ till 122 ℉). Undvik att förvara den i ett varmt fordon under längre perioder, eftersom temperaturer över 50 ℃ (122 ℉) kan skada batteriet och göra det osäkert.

F: Hur vet jag om jag har anslutit enheten korrekt till fordonet?

A: När batteriklämmorna är på fordonsbatteriet betyder ett fast grönt sken på startkabeln att den är korrekt ansluten. Om bara den röda lampan lyser är den inte korrekt ansluten.

F: Kan den här enheten ladda andra enheter medan den laddas?
A: Nej.

F: Kan den här produkten ladda andra enheter när man startar ett fordon?
A: Nej.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Resonera	Lösning
Enheten misslyckas med startkablar	Otillräcklig ström nivå.	Se till att batterinivån är högre än 80 %.
	Dålig kontakt orsakad av rost eller smuts på bilens batteripoler.	Rengör terminalerna och försök igen.
	Enheten aktiverade sin överhettningsskydd på grund av överhettning av batteriet	Försök igen efter att ha väntat i en minut så att enheten svalnar.
	Klämmorna är felaktigt anslutna	Se till att klämmorna är anslutna till rätt (+-) terminaler.
	Problem som inte är relaterat till bilens batteri	Använd lämplig utrustning för att kontrollera fordonets felkod.
	Starta bilen med hjälp av en olika spänningsbatterier	Denna enhet är endast för fordon (utrustning) med 12V-batterier.
	Enheten slutar fungera och visar "H8"	Överhettningsskyddet är aktiverat. Låt enheten svalna innan du använder den igen.
		Lågtemperaturskydd

	Enheten slutar fungera och visar "H0"	aktiverat. Låt enheten värmas upp innan den används igen.

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES

Sammansättning och mängd av giftiga och skadliga ämnen i starthjälp			
Element	Innehåll	Element	Innehåll
Pb	0	PBDE	0
Hg	0	DBP	0
CD-skiva	0	BBP	0
Cr(Vi)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0
0: Anger innehållet av farliga ämnen i alla homogena material ligger under MCV-gränsen som anges i standarden 2011/65/EU (R o HS) med ändring (EU) 2015/863.			

WARNING

● Denna enhet är endast avsedd för fordon (utrustning) med 12 V- batterier. Den kan vara
farligt om det används med andra typer av batterier. Läs och förstå säkerhetsinformationen innan du använder starthjälpen.
● Försök inte starta om fordonet efter 3 försök i rad eftersom det kan skada enheten. Kontrollera ditt fordon för andra möjliga orsaker till varför den
kan inte startas om.
● Underlåtenhet att följa säkerhetsinformationen kan orsaka skador på hoppet
startmotorn, och kan även resultera i elektriska stötar, explosioner, brand, egendom
skador och personskador.

● Denna produkt är inte en leksak och det är förbjudet för barn att använda den.
rekommenderas för användare över 16 år.
● När produkten används för första gången, ladda den i mer
än 3 timmar.
● Denna produkt har ett inbyggt, icke-löstagbart litiumbatteri. Det är förbjudet
att kasta denna produkt i eld eller slänga den när du vill. Litiumbatteriet kan fatta eld, självantända och explodera på grund av överhettning, stötar eller vatten. Undvik exponering för solen i bilen, eller utsatta för till en miljö med hög temperatur.
● Om produkten är svullen, läcker eller luktar dåligt, sluta använda den omedelbart.
● Om produkten låter onormalt eller har hög temperatur under användning, vänligen
sluta använda den och stäng av den omedelbart.
● Förvara eller använd i en torr och ren miljö. Undvik fukt,
kraftiga fall, vattennedsänkning och sandintrång. Inträngning av sand och damm kan skada produkten; produkten är inte heller vattentät,
och det är förbjudet att tvätta sig i vatten.
● Förvara produkten åtskilt från frätande material och
förvaringstemperaturen bör inte vara lägre än -20 ℃ (-4 ℉) eller högre än 50 ℃ (1 22 ℉). För kallt eller för varmt förkortar produktens livslängd och skadar det inbyggda batteriet.
● Se till att produkten är laddad minst en gång var tredje månad.
● Demontera inte maskinen själv, det kan orsaka problem
säkerhetsolycka.

PARTS LIST

Inga.	Delarnas namn	Kvantitet
1	Starthjälpsenhet	1

2	Smart hoppkabel	1
3	Laddningskabel	1
4	Förvaringsväska	1
5	Användarmanual	1

Tillverkare: DONGGUAN CARPOWER NEW ENERGY CO.,LTD
Adress: No.5, Lane 1, Xinxing Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan, Guangdong, Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

