

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Model: ZT-32 & ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. Read and understand this instruction manual prior to using this product. failure to do so may result in serious injury or death.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	FIRE AND EXPLOSION Hazard Solvent and paint fumes can ignite or explode To help prevent a fire or explosion ·Use outdoors or in a well ventilated area. ·Avoid all ignition sources such as static electricity from plastic drop cloths, open flames such as pilor lights, hot objects such as cigarettes, and arcs from connecting or disconnecting power cords and turning light switches off or on. - Tape wall switches to prevent them from being turned off or on. ·Use only or Graco airless paint hoses. ·Ground sprayer, objects being sprayed,and paint/solvent pails. ·Hold metal part of gun firmly to side of a grounded metal pail when triggering into pail. ·Do not use 1,1,1 Hydroelectrically, methylene chloride other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in this gun or any other pressurized aluminum equipment. Such use could result in a chemical reaction and an explosion.
	FLUID INJECTION HAZARD High-pressure spray or leaks can inject fluid into the body. If high-pressure fluid pierces you skin, the injury might look like use a cut, but it is a serious wound. Get immediate medical attention.

	To help prevent injection ·Always put gun trigger safety in SAFETY ON position when not spraying. ·Always relieve pressure before you check or repair leaks and when you stop spraying. ·Never use components rated less than system Maximum Working Pres-sure. ·Never allow children to use this gun. ·Never point gun at yourself or anyone else
	FLUID SPLASHBACK HAZARD To avoid splashback of fluid while spraying,make sure the spray gun is assembled with the correct gasket for the fluid being sprayed. See Installing the Tip. RECOIL HAZARD : Brace yourself.The gun may recoil when triggered.

WARNING-READ BEFORE USING SPRAY EQUIPMENT

1.1 DO NOT ABUSE HOSE: Improper handling of hoses could result in hose failure and possible property damage, personal injury, or death. NEVER wrap hose around any part of your body to carry or support it.Should a rupture occur in a section near your body injection wounds or other injuries may result.

1.2 DO NOT EXCEED MAXIMUM OPERATING PRESSURE OF 4350 PSI. Handle and route hose carefully to avoid kinking, abrasion or cutting and correct any knots, twists, or tangles before each use. Keep hose from contact with any sharp edges or rough projections and prevent hose from touching equipment operating at high temperatures, such as exhaustmanifolds, motors, heaters and burners.

1.3 DO NOT expose to temperatures above 180F(82℃)or below 0°F (-18℃)

1.4 DO NOT use hose to pull power units, pumps, etc. BEFORE EACH USE,check entire hose for cuts, leaks abasion or bulging of cover,or damage of movement couplings. NEVER use a hose if any portion of the braided reinforcement has become exposed. If any of these cornditionws exist, replace the hose immediately.

2. Important Safety Instructions

1. Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual carefully. Failure to do so may result in serious injury or death.
2. Warning: Be sure to wear ear protectors when using this product.
3. Warning: Be sure to wear eye protectors when using this product.
4. Warning: Be sure to wear dust masks when using this product.
5. Fire and Explosion Hazard: Solvent and paint fumes can ignite or explode.
6. Use outdoors or in a well-ventilated area.
7. Avoid all ignition sources such as static electricity from plastic drop cloths, open flames, hot objects, and arcs from power cords.
8. Ensure all equipment, sprayed objects, and solvent pails are properly grounded.
9. Do not use halogenated hydrocarbon solvents, as this may cause a chemical reaction resulting in an explosion.
10. Fluid Injection Hazard: High-pressure spray or leaks can inject fluid into the body; seek medical attention immediately if this occurs.
11. Always put the gun trigger safety in the "Safety On" position when not spraying.
12. Relieve pressure before checking or repairing leaks.
13. Recoil Hazard:
14. Brace yourself, as the gun may recoil when triggered.
15. Do not spray flammable or combustible materials near open flames or sources of ignition.
16. **Avoid High-Pressure Leaks:** Always release system pressure before installing, inspecting, or servicing the hoses.

3 Product Overview

This manual introduces two different specifications of VEVOR high-pressure airless paint sprayer hoses, compatible with VEVOR, Graco, Titan, Wagner, and other brands of airless paint sprayers. The hose is made of high-strength metal braid, providing excellent pressure resistance and durability. Suitable for a variety of applications, including household and industrial painting.

4 Product Features

4.1 Strong Compatibility: Compatible with VEVOR, Graco, Titan, Wagner, and other major brands of airless paint sprayers.

4.2 High-Strength Metal Braid: The hose is equipped with a metal spring protective cover for enhanced sealing and durability.

4.3 Multi-Layer Structure:

- The inner coating is made of composite material with corrosion resistance.
- The outer layer is reinforced with fiber braid and steel braid, covered with PVC for high pressure and wear resistance.

5.Product Parameter

Parameter	ZT-32	ZT-31
Compatible Models	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.
Max Working Pressure	4350 psi	4350 psi
Length	25 ft (7.62 m)	50 ft (15.2 m)
Thread Interface Spec	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Inner Diameter	6.5-6.7 mm	6.5-6.7 mm
Outer Diameter	12 mm	12 mm

6.Usage Instructions

6.1 Installation Steps:

Hose: Connect one end of the hose to the paint sprayer, ensuring that the thread interface is aligned and tightened.

Spray Gun: Connect the other end of the hose to the spray gun, ensuring all connections are properly sealed.

6.2 Operating Guide:

- Ensure the hose is used without kinks to avoid pressure loss or hose damage.
- Inspect the hose for any damage or cracks before use to ensure safety.

7.Frequently Asked Questions (FAQ)

7.1 Can the hose be used with other brands of paint sprayers?

This product is compatible with most brands of airless paint sprayers, but it is recommended to check the interface specifications before use.

7.2 How to clean the hose?

After each use, clean the inside of the hose with an appropriate solvent to ensure no residual paint remains.

7.3 What to do if the hose is damaged?

If the hose is found to be damaged, stop using it immediately and replace it to ensure safety.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Peinture Airless Haute Pression

Accessoires pour pulvérisateurs

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Modèle : ZT-32 et ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

3. Consignes de sécurité importantes

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
   	Risque d'incendie et d'explosion Les vapeurs de solvants et de peinture peuvent s'enflammer ou exploser Pour aider à prévenir un incendie ou une explosion · Utiliser à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. · Évitez toutes les sources d'inflammation telles que l'électricité statique provenant des toiles de protection en plastique, des flammes nues telles que des lampadaires, objets chauds tels que des cigarettes, et les arcs électriques provenant de la connexion ou de la déconnexion des cordons d'alimentation et allumer ou éteindre les interrupteurs. Collez du ruban adhésif sur les interrupteurs muraux pour éviter qu'ils ne soient allumés ou éteints. · Utilisez uniquement les tuyaux de peinture airless Graco. · Pulvérisateur terrestre, objets pulvérisés et seaux de peinture/solvant. · Maintenez fermement la partie métallique du pistolet contre le côté d'un seau métallique relié à la terre lors de la gâchette dans le seau . · N'utilisez pas de solvants hydroélectriques 1,1,1, chlorure de méthylène, autres solvants hydrocarbonés halogénés ou fluides contenant de tels solvants dans ce pistolet ou tout autre aluminium sous pression.

	équipement. Une telle utilisation pourrait entraîner une réaction chimique et une explosion .
	RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDE Une pulvérisation à haute pression ou des fuites peuvent injecter du liquide dans le corps. Si un fluide à haute pression vous transperce peau, la blessure pourrait ressembler à une coupure, mais c'est une blessure grave. Consultez immédiatement un médecin . Pour aider à prévenir l'injection ·Mettez toujours la sécurité de la gâchette du pistolet en position SÉCURITÉ ACTIVÉE lorsque vous ne pulvérisez pas. ·Relâchez toujours la pression avant de vérifier ou Réparez les fuites et lorsque vous arrêtez de pulvériser. ·N'utilisez jamais de composants dont la pression de service maximale est inférieure à celle du système. ·Ne laissez jamais les enfants utiliser cette arme. ·Ne pointez jamais une arme sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre.
	RISQUE DE RÉCLAMATIONS DE LIQUIDES Pour éviter les éclaboussures de liquide lors de la pulvérisation, assurez-vous que le pistolet pulvérisateur est assemblé avec le joint adapté au liquide pulvérisé. Voir Installation de l'embout. RISQUE DE REcul : Préparez-vous. L'arme peut reculer lorsqu'elle est déclenchée.

AVERTISSEMENT - À LIRE AVANT D'UTILISER

L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

1.1 NE PAS ABUSER AVEC LE TUYAU : Une mauvaise manipulation des tuyaux peut entraîner une défaillance du tuyau et des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. N'enroulez JAMAIS le tuyau autour d'une partie de votre corps pour le transporter. ou le soutenir. Si une rupture se produit dans une section proche de votre corps, des plaies par injection ou d'autres blessures peuvent en résulter.

1.2 NE PAS DÉPASSER LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE DE 4350 PSI. Manipulez et acheminez le tuyau avec précaution pour éviter tout vrillage, abrasion ou coupure et corriger les nœuds, rebondissements, ou des enchevêtrements avant chaque utilisation. Évitez que le tuyau n'entre en contact avec des bords tranchants ou des projections rugueuses et éviter que le tuyau ne touche des équipements fonctionnant à des températures élevées, comme les collecteurs d'échappement, moteurs, radiateurs et brûleurs.

1.3 NE PAS exposer à des températures supérieures à 180 °F (82 °C) ou inférieures à 0 °F (-18 °C)

1.4 N'utilisez PAS de tuyau pour tirer les unités motrices, pompes, etc. AVANT CHAQUE UTILISATION, vérifiez que l'ensemble du tuyau ne présente pas de coupures, fuites abaissement ou renflement du couvercle ou endommagement des raccords de mouvement . NE JAMAIS utiliser un tuyau si une partie quelconque du renfort tressé est exposée . Si l'une de ces conditions existe, remplacez le tuyau immédiatement.

4. Consignes de sécurité importantes

17. Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
18. Avertissement : veillez à porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
19. Avertissement : veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
20. Avertissement : veillez à porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
21. Risque d'incendie et d'explosion : les vapeurs de solvants et de peinture peuvent s'enflammer ou exploser.
22. Utiliser à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
23. Évitez toutes les sources d'inflammation telles que l'électricité statique provenant des toiles de protection en plastique, les flammes nues, les objets chauds et les arcs provenant des cordons d'alimentation.
24. Assurez-vous que tout l'équipement, les objets pulvérisés et les seaux de

solvant sont correctement mis à la terre.

25. N'utilisez pas de solvants à base d'hydrocarbures halogénés, car cela pourrait provoquer une réaction chimique entraînant une explosion.
26. Risque d'injection de liquide : une pulvérisation à haute pression ou des fuites peuvent injecter du liquide dans le corps ; consultez immédiatement un médecin si cela se produit.
27. Placez toujours la sécurité de la gâchette du pistolet en position « Sécurité activée » lorsque vous ne pulvérisiez pas.
28. Relâchez la pression avant de vérifier ou de réparer les fuites.
29. Risque de recul :
30. Préparez-vous, car l'arme peut reculer lorsqu'elle est déclenchée.
31. Ne pas pulvériser de matières inflammables ou combustibles à proximité de flammes nues ou de sources d'inflammation.
32. **Évitez les fuites à haute pression** : relâchez toujours la pression du système avant d'installer, d'inspecter ou d'entretenir les tuyaux.

3 Présentation du produit

Ce manuel présente deux spécifications différentes de tuyaux de pulvérisateur de peinture sans air haute pression VEVOR, compatibles avec les pulvérisateurs de peinture sans air VEVOR, Graco, Titan, Wagner et d'autres marques. Le tuyau est fabriqué en tresse métallique haute résistance, offrant une excellente résistance à la pression et une excellente durabilité. Convient à une variété d'applications, y compris la peinture domestique et industrielle.

4 Caractéristiques du produit

4.1 Forte compatibilité : compatible avec VEVOR, Graco, Titan, Wagner et d'autres grandes marques de pulvérisateurs de peinture sans air.

4.2 Tresse métallique haute résistance : Le tuyau est équipé d'un couvercle de protection à ressort métallique pour une étanchéité et une durabilité améliorées.

4.3 Structure multicouche :

- Le revêtement intérieur est en matériau composite résistant à la corrosion.

- La couche extérieure est renforcée par une tresse en fibre et une tresse en acier, recouverte de PVC pour une résistance élevée à la pression et à l'usure.

5. Paramètre du produit

Paramètre	ZT-32	ZT-31
Modèles compatibles	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.
Pression de travail maximale	4350 psi	4350 psi
Longueur	25 pi (7,62 m)	50 pi (15,2 m)
Spécifications de l'interface de thread	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Diamètre intérieur	6,5-6,7 mm	6,5-6,7 mm
Diamètre extérieur	12 mm	12 mm

6. Instructions d'utilisation

6.1 Étapes d'installation :

Tuyau : connectez une extrémité du tuyau au pulvérisateur de peinture, en vous assurant que l'interface du filetage est alignée et serrée.

Pistolet pulvérisateur : connectez l'autre extrémité du tuyau au pistolet pulvérisateur, en vous assurant que toutes les connexions sont correctement scellées.

6.2 Guide d'utilisation :

- Assurez-vous que le tuyau est utilisé sans plis pour éviter toute perte de pression ou tout dommage au tuyau.
- Inspectez le tuyau pour détecter tout dommage ou fissure avant utilisation afin de garantir la sécurité.

7. Questions fréquemment posées (FAQ)

7.1 Le tuyau peut-il être utilisé avec d'autres marques de pulvérisateurs de peinture ?

Ce produit est compatible avec la plupart des marques de pulvérisateurs de peinture airless, mais il est recommandé de vérifier les spécifications de l'interface avant utilisation.

7.2 Comment nettoyer le tuyau ?

Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur du tuyau avec un solvant approprié pour éviter qu'il ne reste de peinture résiduelle.

7.3 Que faire si le tuyau est endommagé ?

Si le tuyau est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le pour garantir la sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Hochdruck-Airless-Farbe Spritzenzubehör

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Modell: ZT-32 und ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
   	BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR Lösungsmittel- und Farbdämpfe können sich entzünden oder explodieren Zur Verhinderung eines Brandes oder einer Explosion · Im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. · Vermeiden Sie alle Zündquellen wie statische Elektrizität von Plastikabdeckplanen, offene Flammen wie Kerzen, heiße Gegenstände wie Zigaretten, und Lichtbögen beim Anschließen oder Trennen von Netzkabeln und Lichtschalter aus- oder einschalten. Kleben Sie Wandschalter mit Klebeband ab, um zu verhindern, dass sie ein- oder ausgeschaltet werden. · Verwenden Sie nur Airless-Farbschläuche von Graco. · Bodensprüher, zu besprühende Objekte und Farb-/Lösungsmittleimer. · Halten Sie den Metallteil der Pistole beim Abfeuern in den Eimer fest an die Seite eines geerdeten Metalleimers . · Verwenden Sie keine 1,1,1 Hydroelektrika, Methylenchlorid oder andere halogenierte Kohlenwasserstofflösungsmittel oder Flüssigkeiten, die solche Lösungsmittel enthalten, in dieser Pistole oder anderen unter Druck stehenden Aluminium Ausrüstung. Bei einer solchen Verwendung besteht die Gefahr

	einer chemischen Reaktion und einer Explosion .
	GEFAHR DURCH FLÜSSIGKEITSINJEKTION Durch Hochdruckspray oder Lecks kann Flüssigkeit in den Körper injiziert werden. Wenn Sie unter hohem Druck stehende Flüssigkeit durchdringt Haut, die Verletzung könnte wie ein Schnitt aussehen, aber es ist eine schwere Wunde. Suchen Sie sofort einen Arzt auf . Zur Vorbeugung von Injektionen · Stellen Sie die Pistolenabzugsicherung immer auf SICHERHEIT EIN, wenn Sie nicht sprühen. · Lassen Sie immer den Druck ab, bevor Sie prüfen oder Reparieren Sie Lecks und wenn Sie mit dem Sprühen aufhören. · Verwenden Sie niemals Komponenten, deren Nenndruck unter dem maximalen Betriebsdruck des Systems liegt. · Erlauben Sie Kindern niemals, diese Waffe zu benutzen. · Richten Sie die Waffe niemals auf sich selbst oder andere
	GEFAHR DURCH ZURÜCKSPRITZENDE FLÜSSIGKEIT Um ein Zurückspritzen der Flüssigkeit beim Sprühen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Spritzpistole mit der richtigen Dichtung für die zu sprühende Flüssigkeit ausgestattet ist. Siehe Installieren der Spitze. RÜCKSTOßGEFAHR: Machen Sie sich bereit. Beim Abfeuern kann es zu einem Rückstoß der Waffe kommen.

WARNUNG - VOR DEM GEBRAUCH DES SPRÜHGERÄTS

LESEN

1.1 SCHLÄUCHE NICHT MISSBRAUCHT: Unsachgemäßer Umgang mit Schläuchen kann zu Schlauchversagen und möglichen Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Wickeln Sie den Schlauch NIEMALS um einen Teil Ihres Körpers, um ihn zu tragen. Sollte es in einem körpernahen Bereich zu

einem Riss kommen, können Injektionswunden oder andere Verletzungen die Folge sein.

1.2 MAXIMALER BETRIEBSDRUCK VON 4350 PSI NICHT ÜBERSCHREITEN.

Schlauch vorsichtig handhaben und verlegen, um Knicken zu vermeiden, Abrieb oder Schnitt und korrigieren Sie alle Knoten, Wendungen, oder Verwicklungen vor jedem Gebrauch. Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Kanten oder rauen Vorsprüngen und verhindern Sie, dass der Schlauch mit Geräten in Berührung kommt, die bei hohen Temperaturen betrieben werden, wie Auspuffkrümmer, Motoren, Heizungen und Brenner.

1.3 NICHT Temperaturen über 180 °F (82 °C) oder unter 0 °F (-18 °C) aussetzen.

1.4 Verwenden Sie den Schlauch NICHT zum Ziehen von Antriebseinheiten, Pumpen usw. Überprüfen Sie VOR JEDEM GEBRAUCH den gesamten Schlauch auf Schnitte, Leckagen, Abnutzung oder Ausbeulen der Abdeckung oder Beschädigung der Bewegungskupplungen . Verwenden Sie NIEMALS einen Schlauch, wenn ein Teil der geflochtenen Verstärkung freiliegt . Wenn einer dieser Zustände vorliegt, ersetzen Sie den Schlauch sofort.

6. Wichtige Sicherheitshinweise

- 33. Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
- 34. Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
- 35. Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
- 36. Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
- 37. Brand- und Explosionsgefahr: Lösungsmittel- und Farbdämpfe können sich entzünden oder explodieren.
- 38. Im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- 39. Vermeiden Sie sämtliche Zündquellen wie beispielsweise statische Elektrizität durch Plastikabdeckplanen, offene Flammen, heiße Gegenstände

und Lichtbögen von Stromkabeln.

40. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, besprühten Objekte und Lösungsmittleimer ordnungsgemäß geerdet sind.
41. Verwenden Sie keine halogenierten Kohlenwasserstofflösungsmittel, da dies eine chemische Reaktion auslösen kann, die zu einer Explosion führt.
42. Gefahr durch Flüssigkeitsinjektion: Durch Hochdruckspray oder Lecks kann Flüssigkeit in den Körper injiziert werden. In einem solchen Fall sofort einen Arzt aufsuchen.
43. Stellen Sie die Abzugssicherung der Pistole immer auf „Sicherung ein“, wenn Sie nicht sprühen.
44. Lassen Sie den Druck ab, bevor Sie Lecks prüfen oder reparieren.
45. Rückstoßgefahr:
46. Machen Sie sich darauf gefasst, dass die Waffe beim Abfeuern einen Rückstoß erleiden kann.
47. Sprühen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Materialien in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
48. **Vermeiden Sie Hochdrucklecks** : Lassen Sie vor der Installation, Überprüfung oder Wartung der Schläuche immer den Systemdruck ab.

3 Produktübersicht

Dieses Handbuch stellt zwei verschiedene Spezifikationen von VEVOR-Hochdruckschläuchen für Airless-Farbspritzgeräte vor, die mit Airless-Farbspritzgeräten von VEVOR, Graco, Titan, Wagner und anderen Marken kompatibel sind. Der Schlauch besteht aus hochfestem Metallgeflecht und bietet hervorragende Druckfestigkeit und Haltbarkeit. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Malerarbeiten im Haushalt und in der Industrie.

4 Produktmerkmale

4.1 Starke Kompatibilität: Kompatibel mit VEVOR, Graco, Titan, Wagner und anderen großen Marken von Airless-Farbspritzgeräten.

4.2 Hochfestes Metallgeflecht: Der Schlauch ist mit einer Metallfeder-Schutzhülle für verbesserte Abdichtung und Haltbarkeit ausgestattet.

4.3 Mehrschichtaufbau:

- Die Innenbeschichtung besteht aus korrosionsbeständigem Verbundwerkstoff.
- Die Außenschicht ist mit Faser- und Stahlgeflecht verstärkt und für hohe Druck- und Verschleißfestigkeit mit PVC überzogen.

5. Produktparameter

Parameter	ZT-32	ZT-31
Kompatible Modelle	VEVOR, Graco, Titan, Wagner usw.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner usw.
Max. Betriebsdruck	4350 psi	4350 psi
Länge	25 Fuß (7,62 m)	50 Fuß (15,2 m)
Thread-Schnittstellenspezifikation	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Innendurchmesser	6,5-6,7 mm	6,5-6,7 mm
Außendurchmesser	12 mm	12 mm

6. Gebrauchsanweisung

6.1 Installationsschritte:

Schlauch: Schließen Sie ein Ende des Schlauchs an die Farbspritzpistole an und achten Sie dabei darauf, dass die Gewindeschnittstelle ausgerichtet und festgezogen ist.

Spritzpistole: Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an die Spritzpistole an und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß abgedichtet sind.

6.2 Bedienungsanleitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ohne Knicke verwendet wird, um

Druckverlust oder Schlauchschäden zu vermeiden.

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Schlauch vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Risse überprüfen.

7.Häufig gestellte Fragen (FAQ)

7.1 Kann der Schlauch mit Farbspritzgeräten anderer Marken verwendet werden?

Dieses Produkt ist mit den meisten Marken von Airless-Farbspritzgeräten kompatibel. Es wird jedoch empfohlen, vor der Verwendung die Schnittstellenspezifikationen zu überprüfen.

7.2 Wie reinigt man den Schlauch?

Reinigen Sie das Innere des Schlauches nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Lösungsmittel, um sicherzustellen, dass keine Farbreste zurückbleiben.

7.3 Was tun, wenn der Schlauch beschädigt ist?

Wenn Sie feststellen, dass der Schlauch beschädigt ist, verwenden Sie ihn aus Sicherheitsgründen nicht weiter und ersetzen Sie ihn.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Vernice airless ad alta pressione

Accessori per spruzzatori

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Modello: ZT-32 & ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

7. Importanti istruzioni di sicurezza

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Leggere e comprendere il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni gravi o morte.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
   	PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE I fumi di solventi e vernici possono incendiarsi o esplodere Per aiutare a prevenire un incendio o un'esplosione ·Utilizzare all'aperto o in un luogo ben ventilato. ·Evitare tutte le fonti di accensione come l'elettricità statica dei teli di plastica, fiamme libere come quelle delle lampade a incandescenza, oggetti caldi come sigarette, e archi elettrici derivanti dal collegamento o scollegamento dei cavi di alimentazione - e accendere o spegnere gli interruttori della luce. - Coprire gli interruttori a parete con del nastro adesivo per evitare che possano essere accesi o spenti. ·Utilizzare solo tubi flessibili per verniciatura airless Graco. ·Lavorare da terra, oggetti da spruzzare e secchi di vernice/solvente. ·Tenere saldamente la parte metallica della pistola contro il lato di un secchio metallico collegato a terra quando si preme il grilletto nel secchio . ·Non utilizzare solventi idrocarburici alogenati 1,1,1, idroelettrici, cloruro di metilene o fluidi contenenti tali solventi in questa pistola o in qualsiasi altro alluminio pressurizzato.

	attrezzatura. Tale utilizzo potrebbe provocare una reazione chimica e un'esplosione .
	PERICOLO DI INIEZIONE DI FLUIDI Spruzzi ad alta pressione o perdite possono iniettare liquidi nel corpo. Se il fluido ad alta pressione ti trafigge pelle, la ferita potrebbe sembrare un taglio, ma è una ferita grave. Richiedere immediatamente assistenza medica . Per aiutare a prevenire l'iniezione · Quando non si spruzza, mettere sempre la sicura sul grilletto della pistola in posizione SICURA. · Alleviare sempre la pressione prima di controllare o riparare le perdite e quando smettere di spruzzare. · Non utilizzare mai componenti con pressione nominale inferiore alla pressione massima di esercizio del sistema. · Non permettere mai ai bambini di usare questa pistola. · Non puntare mai la pistola contro te stesso o contro qualcun altro
	PERICOLO DI SCHIZZI DI FLUIDI Per evitare schizzi di fluido durante la spruzzatura, assicurarsi che la pistola a spruzzo sia assemblata con la guarnizione corretta per il fluido da spruzzare. Vedere Installazione della punta. PERICOLO DI RINCULO: Preparatevi. La pistola potrebbe rinculare quando viene innescata.

ATTENZIONE - LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE

L'APPARECCHIATURA A SPRUZZO

1.1 NON ABUSO DEL TUBO: la gestione non corretta dei tubi potrebbe causare guasti al tubo e possibili danni alla proprietà, lesioni personali o morte. NON avvolgere MAI il tubo attorno a nessuna parte del corpo per trasportare o sostenerla. Se si verifica una rottura in una sezione vicino al corpo, potrebbero verificarsi ferite da iniezione o altre lesioni.

1.2 NON SUPERARE LA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DI 4350 PSI. Maneggiare e instradare il tubo con cura per evitare piegature , abrasione o taglio

e correggere eventuali nodi, colpi di scena, o grovigli prima di ogni utilizzo. Evitare che il tubo entri in contatto con bordi taglienti o sporgenze ruvide ed evitare che il tubo tocchi apparecchiature che funzionano ad alte temperature, come collettori di scarico, motori, riscaldatori e bruciatori.

1.3 NON esporre a temperature superiori a 180 °F (82 °C) o inferiori a 0 °F (-18 °C)

1.4 NON utilizzare il tubo flessibile per tirare le unità di potenza, pompe, ecc. PRIMA DI OGNI UTILIZZO, controllare l'intero tubo per tagli, perdite di aspirazione o rigonfiamento della copertura o danneggiamento dei giunti di movimento . NON utilizzare MAI un tubo se una qualsiasi parte del rinforzo intrecciato è esposta . Se esiste una di queste condizioni, sostituire il tubo. immediatamente.

8. Importanti istruzioni di sicurezza

49. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. La mancata osservanza di questa norma può causare lesioni gravi o morte.
50. Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
51. Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
52. Attenzione: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
53. Rischio di incendio ed esplosione: i fumi dei solventi e delle vernici possono incendiarsi o esplodere.
54. Utilizzare all'aperto o in un luogo ben ventilato.
55. Evitare tutte le fonti di accensione, come l'elettricità statica proveniente da teli di plastica, fiamme libere, oggetti caldi e archi elettrici provenienti da cavi di alimentazione.
56. Assicurarsi che tutte le attrezzature, gli oggetti spruzzati e i secchi dei solventi siano adeguatamente collegati a terra.
57. Non utilizzare solventi idrocarburi alogenati, poiché potrebbero causare una reazione chimica con conseguente esplosione.
58. Pericolo di iniezione di fluidi: spruzzi ad alta pressione o perdite possono

- iniettare fluidi nel corpo; in tal caso, consultare immediatamente un medico.
59. Quando non si spruzza, mettere sempre la sicura del grilletto della pistola in posizione "Sicurezza inserita".
 60. Scaricare la pressione prima di controllare o riparare le perdite.
 61. Rischio di rinculo:
 62. Preparatevi, perché la pistola potrebbe rinculare quando viene innescata.
 63. Non spruzzare materiali infiammabili o combustibili vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
 64. **Evitare perdite ad alta pressione** : scaricare sempre la pressione del sistema prima di installare, ispezionare o sottoporre a manutenzione i tubi flessibili.

3 Panoramica del prodotto

Questo manuale presenta due specifiche diverse dei tubi flessibili per spruzzatori di vernice airless ad alta pressione VEVOR, compatibili con VEVOR, Graco, Titan, Wagner e altri marchi di spruzzatori di vernice airless. Il tubo flessibile è realizzato in treccia metallica ad alta resistenza, che offre un'eccellente resistenza alla pressione e durata. Adatto a una varietà di applicazioni, tra cui la verniciatura domestica e industriale.

4 Caratteristiche del prodotto

4.1 Forte compatibilità: compatibile con VEVOR, Graco, Titan, Wagner e altre importanti marche di spruzzatori di vernice airless.

4.2 Treccia metallica ad alta resistenza: il tubo è dotato di una copertura protettiva a molla metallica per una maggiore tenuta e durata.

4.3 Struttura multistrato:

- Il rivestimento interno è realizzato in materiale composito resistente alla corrosione.
- Lo strato esterno è rinforzato con una treccia in fibra e una treccia in acciaio, ricoperta in PVC per garantire elevata resistenza alla pressione e all'usura.

5. Parametro del prodotto

Parametro	ZT-32	ZT-31
Modelli compatibili	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, ecc.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, ecc.
Pressione massima di esercizio	4350 psi	4350 psi
Lunghezza	25 piedi (7,62 m)	50 piedi (15,2 m)
Specifiche dell'interfaccia del thread	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Diametro interno	6,5-6,7 millimetri	6,5-6,7 millimetri
Diametro esterno	12 millimetri	12 millimetri

6. Istruzioni per l'uso

6.1 Passaggi di installazione:

Tubo flessibile: collegare un'estremità del tubo flessibile allo spruzzatore di vernice, assicurandosi che l'interfaccia filettata sia allineata e serrata.

Pistola a spruzzo: collegare l'altra estremità del tubo alla pistola a spruzzo, assicurandosi che tutti i collegamenti siano correttamente sigillati.

6.2 Guida operativa:

- Assicurarsi che il tubo sia utilizzato senza pieghe per evitare perdite di pressione o danni al tubo.
- Per garantire la sicurezza, prima dell'uso ispezionare il tubo per individuare eventuali danni o crepe.

7.Domande frequenti (FAQ)

7.1 Il tubo può essere utilizzato con altre marche di pistole a spruzzo?

Questo prodotto è compatibile con la maggior parte delle marche di spruzzatori airless, ma si consiglia di controllare le specifiche dell'interfaccia prima

dell'uso.

7.2 Come pulire il tubo?

Dopo ogni utilizzo, pulire l'interno del tubo con un solvente appropriato per assicurarsi che non rimangano residui di vernice.

7.3 Cosa fare se il tubo è danneggiato?

Se si riscontra che il tubo è danneggiato, interromperne immediatamente l'utilizzo e sostituirlo per garantire la sicurezza.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

Pintura sin aire a alta presión

Accesorios para pulverizadores

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Modelo: ZT-32 Y ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

9. Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, pueden producirse lesiones graves o la muerte.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
   	Peligro de INCENDIO Y EXPLOSIÓN Los vapores de disolventes y pinturas pueden encenderse o explotar. Para ayudar a prevenir un incendio o una explosión ·Utilizar al aire libre o en un lugar bien ventilado. ·Evite todas las fuentes de ignición, como la electricidad estática de las telas plásticas protectoras, llamas abiertas como velas de piloro, objetos calientes como cigarrillos, y arcos eléctricos al conectar o desconectar cables de alimentación y encender o apagar interruptores de luz. Coloque cinta adhesiva en los interruptores de pared para evitar que se apaguen o enciendan. ·Utilice únicamente mangueras de pintura sin aire de Graco. ·Pulverizador de tierra, objetos que se están pulverizando y botes de pintura/disolvente. ·Sujete firmemente la parte metálica de la pistola contra el costado de un balde metálico conectado a tierra al disparar dentro del balde . ·No utilice hidroeléctricamente 1,1,1, cloruro de metileno u otros disolventes de hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes en esta pistola ni en ningún otro aluminio presurizado. equipo. Tal uso podría provocar una reacción química y una

	explosión .
	PELIGRO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDOS Los chorros de alta presión o las fugas pueden inyectar líquido en el cuerpo. Si un fluido a alta presión te perfora piel, La lesión podría parecer un corte. pero es una herida grave. Obtenga atención médica inmediata . Para ayudar a prevenir la inyección ·Siempre coloque el seguro del gatillo de la pistola en la posición SEGURO ACTIVADO cuando no esté pulverizando. ·Alivie siempre la presión antes de comprobar o reparar fugas y cuando deje de pulverizar. ·Nunca utilice componentes con una presión inferior a la presión máxima de trabajo del sistema. ·Nunca permita que los niños utilicen esta pistola. ·Nunca apuntes con un arma hacia ti mismo ni hacia ninguna otra persona.
	PELIGRO DE SALPICADURAS DE LÍQUIDOS Para evitar salpicaduras de líquido mientras se pulveriza, asegúrese de que la pistola pulverizadora esté ensamblada con la junta correcta para el líquido que se va a pulverizar. Consulte Instalación de la punta. PELIGRO DE RETROCESO: Prepárese. El arma puede retroceder al dispararse.

ADVERTENCIA: LEA ANTES DE USAR EL EQUIPO DE PULVERIZACIÓN

1.1 NO MALTRATE LA MANGUERA: El manejo inadecuado de las mangueras puede provocar fallas en las mismas y posibles daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. **NUNCA** envuelva la manguera alrededor de ninguna parte de su cuerpo para transportarla. o apoyarlo. Si se produce una ruptura en

una sección cercana a su cuerpo, podrían producirse heridas por inyección u otras lesiones.

1.2 NO EXCEDA LA PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO DE 4350 PSI.

Manipule y dirija la manguera con cuidado para evitar que se doble, abrasión o corte y corregir cualquier nudo, giros, o enredos antes de cada uso. Evite que la manguera entre en contacto con bordes afilados o salientes ásperos. y evitar que la manguera entre en contacto con equipos que funcionan a altas temperaturas, como colectores de escape, motores, Calentadores y quemadores.

1.3 NO exponga a temperaturas superiores a 180 °F (82 °C) o inferiores a 0 °F (-18 °C).

1.4 NO utilice mangueras para jalar unidades de potencia, bombas, etc.

ANTES DE CADA USO, revise toda la manguera para detectar cortes, Fugas de abasión o abultamiento de la cubierta o daños en los acoplamientos de movimiento . NUNCA use una manguera si alguna parte del refuerzo trenzado ha quedado expuesta . Si existe alguna de estas condiciones, reemplace la manguera. inmediatamente.

10. Instrucciones de seguridad importantes

65. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. El incumplimiento de esta norma puede provocar lesiones graves o la muerte.
66. Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
67. Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos al utilizar este producto.
68. Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
69. Peligro de incendio y explosión: Los vapores de disolventes y pintura pueden encenderse o explotar.
70. Úselo al aire libre o en un área bien ventilada.
71. Evite todas las fuentes de ignición, como electricidad estática de telas plásticas, llamas abiertas, objetos calientes y arcos de cables de alimentación.

72. Asegúrese de que todos los equipos, objetos rociados y baldes de solvente estén conectados a tierra correctamente.
73. No utilice disolventes de hidrocarburos halogenados, ya que pueden provocar una reacción química que provoque una explosión.
74. Peligro de inyección de líquido: La pulverización a alta presión o las fugas pueden inyectar líquido en el cuerpo; busque atención médica de inmediato si esto ocurre.
75. Coloque siempre el seguro del gatillo de la pistola en la posición "Seguro activado" cuando no esté pulverizando.
76. Alivie la presión antes de verificar o reparar fugas.
77. Peligro de retroceso:
78. Prepárese, ya que el arma puede retroceder al dispararse.
79. No rocíe materiales inflamables o combustibles cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
80. **Evite fugas de alta presión** : Siempre libere la presión del sistema antes de instalar, inspeccionar o realizar mantenimiento a las mangueras.

3 Descripción general del producto

Este manual presenta dos especificaciones diferentes de mangueras para pulverizadores de pintura sin aire de alta presión VEVOR, compatibles con VEVOR, Graco, Titan, Wagner y otras marcas de pulverizadores de pintura sin aire. La manguera está hecha de trenza metálica de alta resistencia, lo que proporciona una excelente resistencia a la presión y durabilidad. Adecuada para una variedad de aplicaciones, incluida la pintura doméstica e industrial.

4 Características del producto

4.1 Fuerte compatibilidad: compatible con VEVOR, Graco, Titan, Wagner y otras marcas importantes de pulverizadores de pintura sin aire.

4.2 Trenza de metal de alta resistencia: La manguera está equipada con una cubierta protectora de resorte de metal para un mejor sellado y durabilidad.

4.3 Estructura multicapa:

➤ El revestimiento interior está hecho de material compuesto con

resistencia a la corrosión.

- La capa exterior está reforzada con trenza de fibra y trenza de acero, recubierta de PVC para alta resistencia a la presión y al desgaste.

5. Parámetros del producto

Parámetro	ZT-32	ZT-31
Modelos compatibles	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.
Presión máxima de trabajo	4350 psi	4350 psi
Longitud	25 pies (7,62 m)	50 pies (15,2 m)
Especificación de la interfaz de subproceso	1/4-18 NRS-2B	1/4-18 NRS-2B
Diámetro interior	6,5-6,7 milímetros	6,5-6,7 milímetros
Diámetro exterior	12 milímetros	12 milímetros

6. Instrucciones de uso

6.1 Pasos de instalación:

Manguera: Conecte un extremo de la manguera al pulverizador de pintura, asegurándose de que la interfaz de la rosca esté alineada y apretada.

Pistola rociadora: Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola rociadora, asegurándose de que todas las conexiones estén correctamente selladas.

6.2 Guía de funcionamiento:

- Asegúrese de que la manguera se utilice sin torceduras para evitar pérdida de presión o daños en la manguera.
- Inspeccione la manguera para detectar daños o grietas antes de usarla para garantizar la seguridad.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

7.1 ¿Se puede utilizar la manguera con otras marcas de pulverizadores de pintura?

Este producto es compatible con la mayoría de las marcas de pulverizadores de pintura sin aire, pero se recomienda verificar las especificaciones de la interfaz antes de usarlo.

7.2 ¿Cómo limpiar la manguera?

Después de cada uso, limpie el interior de la manguera con un disolvente adecuado para asegurarse de que no queden restos de pintura.

7.3 ¿Qué hacer si la manguera está dañada?

Si encuentra que la manguera está dañada, deje de usarla inmediatamente y reemplácela para garantizar la seguridad.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Farba bezpowietrzna wysokociśnieniowa

Akcesoria do opryskiwaczy

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Model: ZT-32 & ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

11. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przeczytaj i zrozum tę instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy używać ochronników słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
   	Zagrożenie pożarem i wybuchem Opary rozpuszczalników i farb mogą się zapalić lub wybuchnąć Aby zapobiec pożarowi lub wybuchowi · Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. · Unikaj wszelkich źródeł zapłonu, takich jak elektryczność statyczna z plastikowych płacht ochronnych, otwartego ognia, takiego jak znicze, gorące przedmioty, takie jak papierosy, i łuki elektryczne powstające podczas podłączania lub odłączania przewodów zasilających i włączanie i wyłączanie światła. Zaklej taśmą wyłączniki ścienne, aby uniemożliwić ich włączanie i wyłączanie. · Należy używać wyłącznie węży do farb bezpowietrznych firmy Graco. · Opryskiwacz naziemny, przedmioty poddawane rozpylaniu oraz wiadra z farbą/rozpuszczałnikiem. · Mocno przytrzymaj metalową część pistoletu obok uziemionego metalowego wiadra, naciskając spust . · W tym pistolecie ani żadnym innym pistolecie aluminiowym pod ciśnieniem nie należy używać rozpuszczalników 1,1,1 Hydroelectrical, chlorku metylenu, innych halogenowanych

	węglowodorów ani płynów zawierających takie rozpuszczalniki. sprzęt. Takie użycie może spowodować reakcję chemiczną i wybuch .
	NIEBEZPIECZEŃSTWO WTRYSKU PŁYNÓW Rozpylona ciecz pod wysokim ciśnieniem lub wycieki mogą spowodować wstrzyknięcie płynu do organizmu. Jeśli przebijie Cię płyn pod wysokim ciśnieniem skóra, uraz może wyglądać jak skaleczenie, ale to poważna rana. Natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej . Aby zapobiec wstrzyknięciu ·Zawsze ustawiaj spust pistoletu w pozycji SAFETY ON, gdy nie używasz pistoletu do natryskiwania. ·Zawsze usuwaj ciśnienie przed sprawdzeniem lub napraw przecieki i kiedy zaprzestajesz opryskiwania. ·Nigdy nie używaj podzespołów o ciśnieniu niższym niż maksymalne ciśnienie robocze systemu. ·Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tej broni. ·Nigdy nie kieruj broni w swoją stronę ani w stronę kogokolwiek innego.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO ROZCHLAPANIA SIĘ PŁYNU Aby uniknąć rozpryskiwania się cieczy podczas natryskiwania, należy upewnić się, że pistolet natryskowy jest wyposażony w uszczelkę odpowiednią do natryskiwanej cieczy. Zobacz Instalowanie końcówek. RYZIKO ODRZUTU: Przygotuj się. Broń może odrzucić się po naciśnięciu spustu.

OSTRZEŻENIE – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU DO ROZPYLANIA

1.1 NIE NARAŻAJ WĘŻA NADUŻYWANEGO: Niewłaściwe obchodzenie się z węzami może spowodować ich uszkodzenie i ewentualne uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. **NIGDY** nie owijaj węża wokół żadnej części ciała, aby

go przenosić. lub podeprzeć. Jeśli pęknięcie nastąpi w okolicy ciała, może to spowodować rany postrzałowe lub inne obrażenia.

1.2 NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO 4350

PSI. Ostrożnie obsługiwać i prowadzić wąż, aby uniknąć załamania , ścieranie lub przecinanie i korygowanie wszelkich sęków, zwroty akcji, lub splątania przed każdym użyciem. Unikaj kontaktu węża z ostrymi krawędziami lub szorstkimi wystającymi elementami i zapobiegać kontaktowi węża ze sprzętem pracującym w wysokich temperaturach, takie jak kolektory wydechowe, silniki, grzejniki i palniki.

1.3 NIE wystawiać na działanie temperatur powyżej 180F (82°C) lub poniżej 0°F (-18°C)

1.4 NIE używaj węża do ciągnięcia jednostek napędowych, pompy itp. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM należy sprawdzić cały wąż pod kątem przecięć, przecieki abasion lub wyrzuszenie pokrywy lub uszkodzenie połączeń ruchowych . NIGDY nie używaj węża, jeśli jakakolwiek część opłotu zbrojenia została odsłonięta . Jeśli występuje którykolwiek z tych warunków, wymień wąż natychmiast.

12. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

81. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
82. Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy używać ochronników słuchu.
83. Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
84. Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpylową.
85. Zagrożenie pożarem i wybuchem: Opary rozpuszczalników i farb mogą ulec zapłonowi lub wybuchowi.
86. Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
87. Unikaj wszelkich źródeł zapłonu, takich jak elektryczność statyczna z plastikowych płacht ochronnych, otwarty ogień, gorące przedmioty i łuki elektryczne wokół przewodów zasilających.

88. Upewnij się, że cały sprzęt, przedmioty natryskiwane i wiadra z rozpuszczalnikami są prawidłowo uziemione.
89. Nie należy używać rozpuszczalników halogenowanych węglowodorów, gdyż może to spowodować reakcję chemiczną skutkującą wybuchem.
90. Ryzyko wstrzyknięcia płynu: Rozpylona ciecz pod wysokim ciśnieniem lub wycieki mogą spowodować wstrzyknięcie płynu do organizmu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
91. Gdy nie używasz pistoletu, zawsze ustawiaj spust pistoletu w pozycji „Bezpieczeństwo włączone”.
92. Przed sprawdzeniem lub naprawą nieszczelności należy uwolnić ciśnienie.
93. Ryzyko odrzutu:
94. Przygotuj się, gdyż broń może odrzucić się po naciśnięciu spustu.
95. Nie rozpylać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
96. **Unikaj wycieków pod wysokim ciśnieniem** : Zawsze upuszczaj ciśnienie z układu przed montażem, kontrolą lub serwisowaniem węży.

3 Przegląd produktu

W niniejszej instrukcji przedstawiono dwie różne specyfikacje węży do bezpowietrznych pistoletów natryskowych VEVOR pod wysokim ciśnieniem, kompatybilnych z bezpowietrznymi pistoletami natryskowymi VEVOR, Graco, Titan, Wagner i innymi markami. Wąż wykonany jest z wytrzymałego opłotu metalowego, zapewniającego doskonałą odporność na ciśnienie i trwałość. Nadaje się do różnych zastosowań, w tym malowania w gospodarstwach domowych i przemyśle.

4 Cechy produktu

4.1 Duża kompatybilność: Kompatybilny z VEVOR, Graco, Titan, Wagner i innymi głównymi markami bezpowietrznych urządzeń do malowania natryskowego.

4.2 Opłot metalowy o wysokiej wytrzymałości: Wąż jest wyposażony w ochronną osłonę w postaci metalowej sprężyny, zapewniającą lepsze uszczelnienie i trwałość.

4.3 Struktura wielowarstwowa:

- Powłoka wewnętrzna wykonana jest z materiału kompozytowego odpornego na korozję.
- Warstwa zewnętrzna wzmocniona jest oplotem z włókien i oplotem stalowym, pokryta PVC zapewniającym odporność na wysokie ciśnienie i zużycie.

5. Parametry produktu

Parametr	ZT-32	ZT-31
Kompatybilne modele	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, itp.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, itp.
Maksymalne ciśnienie robocze	4350 psi	4350 psi
Długość	25 stóp (7,62 m)	50 stóp (15,2 m)
Specyfikacja interfejsu wężu	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Średnica wewnętrzna	6,5-6,7 mm	6,5-6,7 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm	12 mm

6.Instrukcje użytkowania

6.1 Kroki instalacji:

Waż: Podłącz jeden koniec węża do pistoletu natryskowego, upewniając się, że gwint jest wyrównany i dokręcony.

Pistolet natryskowy: Podłącz drugi koniec węża do pistoletu natryskowego, upewniając się, że wszystkie połączenia są dokładnie uszczelnione.

6.2 Instrukcja obsługi:

- Aby uniknąć utraty ciśnienia lub uszkodzenia węża, należy upewnić się, że wąż nie jest zagięty.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed użyciem należy sprawdzić, czy wąż nie

ma uszkodzeń lub pęknięć.

7. Często zadawane pytania (FAQ)

7.1 Czy wąż można stosować z innymi markami pistoletów natryskowych?

Produkt jest kompatybilny z większością marek bezpowietrznych urządzeń do malowania natryskowego, ale przed użyciem zaleca się sprawdzenie specyfikacji interfejsu.

7.2 Jak czyścić wąż?

Po każdym użyciu należy wyczyścić wnętrze węża odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby upewnić się, że nie pozostały na nim resztki farby.

7.3 Co zrobić, gdy wąż ulegnie uszkodzeniu?

Jeśli okaże się, że wąż jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i wymienić go, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Hogedruk airless verf Spuitaccessoires

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Model: ZT-32 & ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

13. Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Waarschuwing: draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
   	BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR Oplosmiddelen- en verfdampen kunnen ontbranden of exploderen Om brand of explosie te helpen voorkomen ·Buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. ·Vermijd alle ontstekingsbronnen zoals statische elektriciteit van plastic afdekzeilen, open vlammen zoals pilorlampen, hete voorwerpen zoals sigaretten, en vonken door het aansluiten of loskoppelen van netsnoeren - en het aan- en uitzetten van lichtschakelaars. - Plak wandschakelaars af met tape, zodat ze niet aan of uit gezet kunnen worden. ·Gebruik uitsluitend Graco airless verfslangen. ·Grondsput, voorwerpen die worden gespoten en emmers met verf/oplosmiddelen. · Houd het metalen deel van het geweer stevig tegen de zijkant van een geaarde metalen emmer wanneer u de trekker overhaalt . ·Gebruik geen 1,1,1 Hydro-elektrisch, methyleenchloride of andere gehalogeneerde koolwaterstofoplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten in dit pistool of in andere onder druk staande aluminium apparatuur. Bij dergelijk gebruik kan er een chemische reactie en een explosie optreden .

  	GEVAAR VOOR VLOEISTOFINJECTIE Door hogedrukspuiten of lekkages kan vloeistof in de carrosserie terechtkomen. Als vloeistof onder hoge druk je doorboort huid, de verwonding kan lijken op een snee, maar het is een ernstige wond. Zoek onmiddellijk medische hulp . Om injectie te helpen voorkomen · Zet de trekkerbeveiliging van het pistool altijd in de stand VEILIGHEID AAN wanneer u niet spuit. · Laat altijd de druk ontsnappen voordat u de pomp controleert of lekkages repareren en wanneer u stopt met spuiten. · Gebruik nooit componenten met een lagere classificatie dan de maximale werkdruk van het systeem. · Laat kinderen dit wapen nooit gebruiken. · Richt nooit een wapen op uzelf of iemand anders
 	GEVAAR VOOR TERUGSPATTEN VAN VLOEISTOF Om te voorkomen dat er vloeistof terugspat tijdens het spuiten, moet u ervoor zorgen dat het spuitpistool is gemonteerd met de juiste pakking voor de te spuiten vloeistof. Zie De tip installeren. TERUGSLAGGEVAAR: Houd u vast. Het wapen kan terugslaan als u het afvuurt.

WAARSCHUWING - LEES DIT VOORDAT U DE

SPUITAPPARATUUR GEBRUIKT

1.1 MAAK GEEN MISBRUIK VAN DE SLANG: Een juiste omgang met slangen kan leiden tot slangfalen en mogelijke schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood. Wikkel de slang **NOOIT** om een lichaamsdeel om of ondersteun het. Mocht er een scheur ontstaan in een gebied dicht bij uw lichaam, dan kunnen er injectiewonden of andere verwondingen ontstaan.

1.2 Overschrijd de maximale bedrijfsdruk van 4350 PSI niet. Behandel en leid de slang voorzichtig om knikken te voorkomen . slijtage of snijden en eventuele knopen corrigeren, windingen, of klitten voor elk gebruik. Zorg dat de slang niet in contact komt met scherpe randen of ruwe uitsteeksels en voorkomen dat de slang in aanraking komt met apparatuur die op hoge temperaturen werkt, zoals uitlaatspruitstukken, motoren, kachels en branders.

1.3 NIET blootstellen aan temperaturen boven 180F (82°C) of onder 0°F (-18°C)

1.4 Gebruik GEEN slang om de stroomaggregaten te trekken, pompen, enz.

Controleer vóór elk gebruik de hele slang op sneden, lekt abrasie of uitpuilen van de afdekking of beschadiging van de bewegingskoppelingen . Gebruik NOOIT een slang als een deel van de gevlochten wapening is blootgelegd . Als een van deze omstandigheden bestaat, vervang dan de slang onmiddellijk.

14. Belangrijke veiligheidsinstructies

- 97. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.
- 98. Waarschuwing: Draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
- 99. Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
- 100. Waarschuwing: Draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
- 101. Brand- en explosiegevaar: Oplosmiddelen- en verdampen kunnen ontbranden of exploderen.
- 102. Buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- 103. Vermijd alle ontstekingsbronnen, zoals statische elektriciteit van plastic doeken, open vuur, hete voorwerpen en vonken van netsnoeren.
- 104. Zorg ervoor dat alle apparatuur, gespoten voorwerpen en emmers met oplosmiddel goed geaard zijn.
- 105. Gebruik geen oplosmiddelen op basis van gehalogeneerde koolwaterstoffen. Deze kunnen een chemische reactie veroorzaken die kan leiden tot een explosie.
- 106. Gevaar van vloeistofinjectie: Door hogedrukspuiten of lekkages kan vloeistof in het lichaam terechtkomen. Zoek onmiddellijk medische hulp als dit gebeurt.
- 107. Zet de trekkerbeveiliging van het pistool altijd in de stand "Safety On" wanneer u niet spuit.
- 108. Laat de druk af voordat u lekken controleert of repareert.
- 109. Terugslaggevaar:

110. Houd u vast, want het wapen kan terugslaan als u het afvuurt.
111. Spuit geen ontvlambare of brandbare materialen in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen.
112. **Voorkom lekkages onder hoge druk** : laat altijd de druk in het systeem ontsnappen voordat u de slangen installeert, inspecteert of onderhoudt.

3 Productoverzicht

Deze handleiding introduceert twee verschillende specificaties van VEVOR hogedruk airless verfspuitslangen, compatibel met VEVOR, Graco, Titan, Wagner en andere merken airless verfspuiten. De slang is gemaakt van hoogwaardig metaalvlechtwerk, wat zorgt voor uitstekende drukbestendigheid en duurzaamheid. Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder huishoudelijk en industrieel schilderen.

4 Productkenmerken

4.1 Sterke compatibiliteit: compatibel met VEVOR, Graco, Titan, Wagner en andere grote merken airless verfspuiten.

4.2 Zeer sterke metalen vlecht: De slang is voorzien van een metalen beschermhoes met veer voor een betere afdichting en duurzaamheid.

4.3 Meerlaagse structuur:

- De binnencoating is gemaakt van corrosiebestendig composietmateriaal.
- De buitenste laag is versterkt met vezelvlechtwerk en staalvlechtwerk, bekleed met PVC voor hoge druk- en slijtvastheid.

5. Productparameter

Parameter	ZT-32	ZT-31
Compatibele modellen	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, enz.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, enz.
Maximale werkdruk	4350 psi	4350 psi
Lengte	25 voet (7,62 m)	15,2 meter

Thread-interfacespecificatie	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Binnendiameter	6,5-6,7mm	6,5-6,7mm
Buitendiameter	12mm	12mm

6. Gebruiksaanwijzing

6.1 Installatiestappen:

Slang: Sluit het ene uiteinde van de slang aan op de verfspuit en zorg ervoor dat de schroefdraad goed uitgelijnd en vastgedraaid is.

Spuitspistool: Sluit het andere uiteinde van de slang aan op het spuitpistool en zorg ervoor dat alle aansluitingen goed zijn afgedicht.

6.2 Gebruiksaanwijzing:

- Zorg ervoor dat de slang zonder knikken wordt gebruikt om drukverlies of schade aan de slang te voorkomen.
- Controleer de slang voor gebruik op beschadigingen en scheuren om de veiligheid te garanderen.

7. Veelgestelde vragen (FAQ)

7.1 Kan de slang gebruikt worden met andere merken verfspuiten?

Dit product is compatibel met de meeste merken airless verfspuiten, maar het is raadzaam om de interface-specificaties te controleren voordat u het product gebruikt.

7.2 Hoe maak ik de slang schoon?

Reinig na elk gebruik de binnenkant van de slang met een geschikt oplosmiddel om ervoor te zorgen dat er geen verfresten achterblijven.

7.3 Wat te doen als de slang beschadigd is?

Als de slang beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang deze om de veiligheid te waarborgen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Högtrycks högtrycksfärg Spraytillbehör

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint
Sprayer Accessories



Modell: ZT-32 & ZT-31

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

15. Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant . Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammmasker när du använder denna produkt.
   	BRAND OCH EXPLOSIONSRISK Lösningsmedel och färgångor kan antändas eller explodera För att förhindra brand eller explosion ·Använd utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. · Undvik alla antändningskällor som statisk elektricitet från plastdukar, öppna lågor som pilorljus, heta föremål som cigaretter, och ljusbågar från anslutning eller bortkoppling av strömkablar och genom att släcka eller tända ljuset. · Tejpa väggbrytare för att förhindra att de slås av eller på. ·Använd endast eller Graco högtrycksslangar för färg. · Markspruta, föremål som sprutas och färg-/lösningsmedelshinkar. · Håll metaldelen av pistolen stadigt mot sidan av en jordad metallhink när du avtrycker i hinken . ·Använd inte 1,1,1 hydroelektriskt, metylenklorid andra halogenerade kolvätelösningsmedel eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel i denna pistol eller något annat trycksatt aluminium utrustning. Sådan användning kan resultera i en kemisk reaktion och en explosion .

  	RISK FÖR INJEKTION AV VÄTSKA Högtrycksspray eller läckor kan injicera vätska i kroppen. Om högtrycksvätska tränger igenom dig hud, skadan kan se ut som användning av ett skärsår, men det är ett allvarligt sår. Sök omedelbart läkarvård . För att förhindra injektion · Sätt alltid pistolens avtryckare i läget SÄKERHET PÅ när du inte sprutar. · Avlasta alltid trycket innan du kontrollerar eller reparera läckor och när du slutar spruta. · Använd aldrig komponenter som är klassade som är lägre än systemets maximala arbetstryck. · Tillåt aldrig barn att använda denna pistol. · Rikta aldrig pistolen mot dig själv eller någon annan
 	RISK FÖR VÄTSKESTÄNK För att undvika stänk av vätska under sprutning, se till att sprutpistolen är monterad med rätt packning för vätskan som sprutas. Se Installera spetsen. RISK FÖR REKOIL: Sätt på dig. Pistolen kan backa när den utlöses.

VARNING- LÄS INNAN DU ANVÄNDER SPRAYUTRUSTNING

1.1 MISSBRUK INTE SLANG: Om slangarna hanteras på rätt sätt kan det leda till slangbrott och möjlig egendomsskada, personskada eller dödsfall. Linda **ALDRIG** slangen runt någon del av din kropp att bära eller stödja den. Skulle en bristning uppstå i en sektion nära din kropp kan det uppstå sår eller andra skador.

1.2 ÖVERSKRIV INTE MAXIMALT DRIFTSTRYCK PÅ 4350 PSI. Hantera och dra slangen försiktigt för att undvika veck , nötning eller skärning och korrigera eventuella knutar, vändningar, eller trassel före varje användning. Håll slangen från kontakt med vassa kanter eller grova utsprång och förhindra att slangen vidrör utrustning som arbetar vid höga temperaturer, såsom avgasrör, motorer, värmare och brännare.

1.3 Utsätt INTE för temperaturer över 180F (82 °C) eller under 0°F (-18 °C)

1.4 ANVÄND INTE slang för att dra kraftenheter, pumpar, etc. FÖRE VARJE ANVÄNDNING, kontrollera hela slangen för skärsår, läckor abasion eller utbuktning av lock, eller skada på rörelsekopplingar . Använd ALDRIG en slang om någon del av den flätade förstärkningen har blivit blottad . Om någon av dessa tillstånd finns, byt ut slangen omedelbart.

16. Viktiga säkerhetsinstruktioner

- 113. Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- 114. Varning: Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
- 115. Varning: Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
- 116. Varning: Var noga med att bära dammasker när du använder denna produkt.
- 117. Brand- och explosionsrisk: Lösningsmedels- och färgångor kan antändas eller explodera.
- 118. Använd utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.
- 119. Undvik alla antändningskällor som statisk elektricitet från plastdukar, öppna lågor, heta föremål och ljusbågar från nätsladdar.
- 120. Se till att all utrustning, sprutade föremål och lösningsmedelshinkar är ordentligt jordade.
- 121. Använd inte halogenerade kolvätelösningsmedel, eftersom detta kan orsaka en kemisk reaktion som resulterar i en explosion.
- 122. Risk för vätskeinjektion: Högtrycksspray eller läckor kan injicera vätska i kroppen; uppsök omedelbart läkare om detta inträffar.
- 123. Sätt alltid pistolens avtryckare i läge "Safety On" när du inte sprutar.
- 124. Avlasta trycket innan du kontrollerar eller reparerar läckor.
- 125. Risk för rekyl:
- 126. Sätt på dig, eftersom pistolen kan backa när den utlöses.
- 127. Spraya inte brandfarliga eller brännbara material nära öppen låga eller antändningskällor.
- 128. **Undvik högtrycksläckor** : Släpp alltid systemtrycket innan du installerar, inspekterar eller serverar slangarna.

3 Produktöversikt

Den här handboken introducerar två olika specifikationer för VEVOR högtrycksslangar för högtrycksfärgsprutor, kompatibla med VEVOR, Graco, Titan, Wagner och andra märken av högtryckssprutor. Slangen är gjord av höghållfast metallfläta, vilket ger utmärkt tryckmotstånd och hållbarhet. Lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive hushålls- och industrimålning.

4 Produktegenskaper

4.1 Stark kompatibilitet: Kompatibel med VEVOR, Graco, Titan, Wagner och andra stora märken av högtryckssprutor.

4.2 Metallfläta med hög hållfasthet: Slangen är utrustad med ett skyddande metallfjäderhölje för förbättrad tätning och hållbarhet.

4.3 Flerskiktsstruktur:

- Den inre beläggningen är gjord av kompositmaterial med korrosionsbeständighet.
- Ytterskiktet är förstärkt med fiberfläta och stålfläta, täckt med PVC för högt tryck och slitstyrka.

5. Produktparameter

Parameter	ZT-32	ZT-31
Kompatibla modeller	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.	VEVOR, Graco, Titan, Wagner, etc.
Max arbetstryck	4350 psi	4350 psi
Längd	25 fot (7,62 m)	50 fot (15,2 m)
Trådgränssnitt Spec	1/4-18 NRSM-2B	1/4-18 NRSM-2B
Innerdiameter	6,5-6,7 mm	6,5-6,7 mm
Ytterdiameter	12 mm	12 mm

6. Användningsinstruktioner

6.1 Installationssteg:

Slang: Anslut ena änden av slangen till färgsprutan och se till att gänggränssnittet är inriktat och åtdraget.

Spraypistol: Anslut den andra änden av slangen till sprutpistolen och se till att alla anslutningar är ordentligt tätade.

6.2 Bruksanvisning:

- Se till att slangen används utan veck för att undvika tryckförlust eller slangskador.
- Inspektera slangen för eventuella skador eller sprickor före användning för att garantera säkerheten.

7. Vanliga frågor (FAQ)

7.1 Kan slangen användas med andra märken av färgsprutor?

Denna produkt är kompatibel med de flesta märken av högtryckssprutor, men det rekommenderas att kontrollera gränssnittsspecifikationerna före användning.

7.2 Hur rengör man slangen?

Efter varje användning, rengör insidan av slangen med ett lämpligt lösningsmedel för att säkerställa att inga rester av färg finns kvar.

7.3 Vad ska man göra om slangen är skadad?

Om slangen visar sig vara skadad, sluta använda den omedelbart och byt ut den för att garantera säkerheten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support