VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL: LBJ-1038

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL:LBJ-1038



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Lawn Mower Blade Sharpener


STEPS FOR USE

The product comes pre-assembled and can be used with minimal preparation after unpacking.



ALL THE INCLUDED PARTS
Main Component *1
Angle Grinder Adapter Screws *4
Angle Grinder Bushing *1
Self-tapping Screws *2





Step 1

As shown in the diagram, firmly fix the Lawn Mower Blade Sharpener to a wooden table or workbench through 2 self-lapping screws. (You may need to drill pilot holes in advance, Alternatively, you can use suitable tools or fixtures to firmly secure the Lawn Mower Blade Sharpener to the table or workbench.)
Then, fix the Angle Grinder Bushing as shown in the diagram.
Afterwards, adjust the Fix in a Handle and Blade Fastening Screws to ensure that the blade can fit properly within the Blade Holder.





Step 2

Adjusting the angle of Blade Holder: Loosen the screws of Blade Holder to adjust its angle. The Angle Indicator represents the cutting edge angle of the lawn mower blade after sharpening.






Step 3

Securing the Blade: Place the blade onto the Blade Holder with one hand while tightening the fixing handle first, and then lighten the blade fixing screw. Alternate tightening the blade fixing screws instead of tightening one screw completely at a time.






Attention: Before the blade is securely fixed, always hold the blade firmly with your hand.After the blade is fixed, ensure that the plane of the blade cutting edge is parallel to the plane of the Blade Holder. This is important to maintain accurate cutting angles.



Step 4

There are 4 different Angle Grinder Adapter Screws included for diferent angle grinders. Select the appropriate one and screw it into the right side of your angle grinder. Then tighten the hex nut.



Step 5

Insert the Angle Grinder Adapter Screw into the Bushing. Then, with your left hand, hold the angle grinder handle, and with your right hand, hold the angle grinder body, test if the movable arm moves smoothly and effortlessly.

Attention!

Before inserting the Angle Grinder Adapler Screw into the Bushing, make sure that all screws are securely tightened, including the Self-tapping $crews, Fixing Handle, Blade Fastening Screw, Angle Indicator Locking Screw, Bushing Screws, and Angle Grinder Adapter Screw.





Step 6

Once everything is confirmed to be correct, you can proceed to sharpen the blade

Step 7

After completing the blade sharpening, first remove the angle grinder and set it aside.then loosen the Fixing Handle to remove the blade.

Warning! The freshly sharpened area of the blade may have a higher temperature

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Przyrząd do ostrzenia noży

MODELE: LBJ-1038

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL:LBJ-1038



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Kosiarka Ostrzałka do ostrzy


KROKI UŻYTKOWANIA

Produkt dostarczany jest w stanie wstępnie zmontowanym i można go używane z minimalnym przygotowaniem po rozpakowaniu.



WSZYSTKIE DOŁĄCZONE CZĘŚCI
Główny składnik *1
Śruby adaptera szlifierki kątowej *4
Tuleja szlifierki kątowej *1
Wkręty samogwintujące *2





Krok 1

Jak pokazano na schemacie, mocno przymocuj ostrzałkę do ostrzy kosiarki do drewnianego stołu lub stołu warsztatowego za pomocą 2 samoprzylepnych śrub (Może być konieczne wcześniejsze wywiercenie otworów pilotażowych. Alternatywnie można użyć odpowiednich narzędzi lub elementów mocujących, aby mocno zamocować śruby). Ostrzałkę do ostrzy kosiarki do trawy (połóż ją na stole lub stole warsztatowym).

Następnie zamontuj tuleję szlifierki kątowej tak, jak pokazano na schemacie. Następnie dostosuj Fix W śruby mocujące uchwyt i ostrze, aby zapewnić, że ostrze będzie prawidłowo przylegać do ostrza Uchwyt.





Krok 2

Regulacja kąta uchwytu ostrza: Poluzuj śruby uchwytu ostrza, aby dostosować jego kąt . Wskaźnik kąta przedstawia kąt krawędzi tnącej ostrza kosiarki po naostrzeniu.






Krok 3

Zabezpieczenie ostrza: Umieść ostrze na uchwycie ostrza jedną ręką, najpierw dokręcając uchwyt mocujący, a następnie odkręcić śrubę mocującą ostrze. Naprzemiennie dokręcać śruby mocujące ostrze zamiast dokręcać jedną śrubę całkowicie na raz.






Uwaga: Przed solidnym zamocowaniem ostrza należy zawsze mocno je trzymać ręką. Po zamocowaniu ostrza upewnij się, że płaszczyzna ostrza krawędź tnąca jest równoległa do płaszczyzny uchwytu ostrza. To jest Ważne jest zachowanie dokładnych kątów cięcia.



Krok 4

W zestawie znajdują się 4 różne śruby adaptera szlifierki kątowej do różnych szlifierek kątowych. Wybierz odpowiednią i przykręć ją do prawej strony szlifierki kątowej. Następnie dokręć nakrętkę sześciokątną.



Krok 5

Włóż śrubę adaptera szlifierki kątowej do tulei. Następnie lewą ręką przytrzymaj uchwyt szlifierki kątowej, a lewą ręką prawą ręką przytrzymaj korpus szlifierki kątowej i sprawdź, czy ramię ruchome porusza się płynnie i bez wysiłku.

Uwaga!

Przed włożeniem śruby adaptera szlifierki kątowej do tulei upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone, łącznie z Wkręty samogwintujące, Uchwyt mocujący, Śruba mocująca ostrze, Śruba blokująca wskaźnik kąta, Śruby tulejowe i Kątownik Śruba adaptera szlifierki.





Krok 6

Gdy wszystko jest już w porządku, możesz przystąpić do ostrzenia ostrza

Krok 7

Po zakończeniu ostrzenia ostrza należy najpierw zdjąć szlifierkę kątową i odłożyć ją na bok. Następnie należy poluzować uchwyt mocujący, aby wyjąć ostrze.

Ostrzeżenie! Świeżo naostrzona część ostrza może mieć wyższą temperaturę

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Messerschärfvorrichtung

MODELL: LBJ-1038

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELL:LBJ-1038



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Rasenmäher Klingenschärfer


GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt wird vormontiert geliefert und kann Nach dem Auspacken mit minimaler Vorbereitung einsatzbereit.



ALLE ENTHALTENEN TEILE
Hauptkomponente *1
Winkelschleifer-Adapterschrauben *4
Winkelschleiferbuchse * 1
Selbstschneidende Schrauben *2





Schritt 1

Befestigen Sie den Rasenmäher-Messerschärfer wie in der Abbildung gezeigt fest an einem Holztisch oder einer Werkbank mit zwei selbstläppenden Schrauben. (Möglicherweise müssen Sie vorab Pilotlöcher bohren. Alternativ können Sie geeignete Werkzeuge oder Vorrichtungen verwenden, um die Rasenmäher-Klingenschärfer am Tisch oder an der Werkbank.)
Befestigen Sie dann die Winkelschleiferbuchse wie in der Abbildung gezeigt. Anschließend den Fix anpassen In a Griff- und Klingenbefestigungsschrauben, um sicherzustellen, dass die Klinge richtig in die Klinge passt Halter.





Schritt 2

Einstellen des Winkels des Klingenhalters: Lösen Sie die Schrauben des Klingenhalters, um seinen Winkel einzustellen . Der Winkelanzeiger stellt den Schneidkantenwinkel des Rasenmähermessers nach dem Schärfen dar.






Schritt 3

Sichern der Klinge: Setzen Sie die Klinge mit einer Hand auf den Klingenhalter, während Sie zuerst den Befestigungsgriff festziehen, und dann Lösen Sie die Blattbefestigungsschraube. Ziehen Sie die Blattbefestigungsschrauben abwechselnd fest, anstatt jeweils eine Schraube vollständig festzuziehen.






Achtung: Bevor die Klinge sicher befestigt ist, halten Sie die Klinge immer fest mit der Hand.Nachdem die Klinge fixiert ist, stellen Sie sicher, dass die Ebene der Klinge Schneide parallel zur Ebene des Klingenhalters ist. Dies ist Es ist wichtig, genaue Schnittwinkel einzuhalten.



Schritt 4

Im Lieferumfang sind 4 verschiedene Winkelschleifer-Adapterschrauben für unterschiedliche Winkelschleifer enthalten. Wählen Sie die passende aus und schrauben Sie sie fest. in die rechte Seite Ihres Winkelschleifers. Ziehen Sie dann die Sechskantmutter fest.



Schritt 5

Setzen Sie die Winkelschleifer-Adapterschraube in die Buchse ein. Halten Sie dann mit der linken Hand den Winkelschleifergriff fest und Halten Sie den Körper des Winkelschleifers mit der rechten Hand und prüfen Sie, ob sich der bewegliche Arm reibungslos und mühelos bewegt.

Aufmerksamkeit!

Bevor Sie die Winkelschleifer-Adapterschraube in die Buchse einsetzen, vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind, einschließlich die selbstschneidenden $schrauben, der Befestigungsgriff, die Klingenbefestigungsschraube, die Winkelanzeige-Feststellschraube, die Buchsenschrauben und der Winkel Schleifer-Adapterschraube.





Schritt 6

Sobald alles korrekt ist, können Sie mit dem Schärfen der Klinge fortfahren

Schritt 7

Nachdem Sie die Klinge geschärft haben, entfernen Sie zunächst den Winkelschleifer und legen Sie ihn beiseite. Lösen Sie dann den Befestigungsgriff, um die Klinge zu entfernen.

Achtung! Der frisch geschärfte Bereich der Klinge kann eine höhere Temperatur aufweisen

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Dispositif d'affûtage de couteaux

MODÈLE : LBJ-1038

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODÈLE : LBJ-1038



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	**Avertissement -** Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Tondeuse à gazon Aiguiseur de lames


ÉTAPES D'UTILISATION

Le produit est livré pré-assemblé et peut être utilisé avec une préparation minimale après déballage.



TOUTES LES PIÈCES INCLUSES
Composant principal *1
Vis d'adaptation pour meuleuse d'angle *4
Douille pour meuleuse d'angle *1
Vis autotaraudeuses *2





Étape 1

Comme indiqué sur le schéma, fixez fermement l'affûteur de lame de tondeuse à gazon sur une table en bois ou un établi à l'aide de 2 vis auto-rodables. vis. (Vous devrez peut-être percer des trous pilotes à l'avance. Alternativement, vous pouvez utiliser des outils ou des fixations appropriés pour fixer fermement les Affûteur de lame de tondeuse à gazon sur la table ou l'établi.) Ensuite, fixez la bague de la meuleuse d'angle comme indiqué sur le schéma. Ensuite, ajustez le Fix dans une poignée et des vis de fixation de lame pour garantir que la lame peut s'adapter correctement à la lame Titulaire.





Étape 2

Réglage de l'angle du porte-lame : desserrez les vis du porte-lame pour régler son angle. L'indicateur d'angle représente l'angle de coupe de la lame de la tondeuse à gazon après affûtage.






Étape 3

Fixation de la lame : placez la lame sur le porte-lame d'une main tout en serrant d'abord la poignée de fixation, puis Allégez la vis de fixation de la lame. Serrez les vis de fixation de la lame en alternance plutôt que de serrer une vis complètement à la fois.






Attention : Avant de fixer solidement la lame, tenez toujours fermement la lame avec votre main.Une fois la lame fixée, assurez-vous que le plan de la lame Le tranchant est parallèle au plan du porte-lame. il est important de maintenir des angles de coupe précis.



Étape 4

Quatre vis d'adaptation pour meuleuses d'angle sont fournies. Choisissez celle qui convient et vissez-la. sur le côté droit de votre meuleuse d'angle. Serrez ensuite l'écrou hexagonal.



Étape 5

Insérez la vis d'adaptation de la meuleuse d'angle dans la douille. Ensuite, de la main gauche, tenez la poignée de la meuleuse d'angle et, de l'autre côté, main droite, tenez le corps de la meuleuse d'angle, testez si le bras mobile se déplace en douceur et sans effort.

Attention!

Avant d'insérer la vis de l'adaptateur de meuleuse d'angle dans la bague, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées, y compris les vis autotaraudeuses, la poignée de fixation, la vis de fixation de la lame, la vis de verrouillage de l'indicateur d'angle, les vis de douille et l'angle Vis d'adaptateur de meuleuse.





Étape 6

Une fois que tout est confirmé comme étant correct, vous pouvez procéder à l'affûtage de la lame

Étape 7

Une fois l'affûtage de la lame terminé, retirez d'abord la meuleuse d'angle et mettez-la de côté, puis desserrez la poignée de fixation pour retirer la lame.

Attention ! La zone fraîchement affûtée de la lame peut avoir une température plus élevée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Messenslijpapparaat

MODEL: LBJ-1038

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL:LBJ-1038



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing:** om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

Grasmaaier Messenslijper


STAPPEN VOOR GEBRUIK

Het product wordt voorgemonteerd geleverd en kan worden na het uitpakken met minimale voorbereiding te gebruiken.



ALLE INBEGREPEN ONDERDELEN
Hoofdcomponent *1
Schroeven voor haakse slijperadapter *4
Haakse slijperbus *1
Zelftappende schroeven *2





Stap 1

Bevestig de grasmaaiermesslijper stevig aan een houten tafel of werkbank door middel van 2 zelflappende punten, zoals weergegeven in het diagram. schroeven. (Het kan nodig zijn om van tevoren gaten te boren. Als alternatief kunt u geschikte gereedschappen of bevestigingen gebruiken om de schroeven stevig vast te zetten. (Slijper voor grasmaaiermessen op tafel of werkbank.)

Bevestig vervolgens de haakse slijperbus zoals aangegeven in de tekening. Pas daarna de Fix aan in een handvat en mesbevestigingsschroeven om ervoor te zorgen dat het mes goed in het mes past Houder.





Stap 2

De hoek van de meshouder aanpassen: Draai de schroeven van de meshouder los om de hoek aan te passen . De hoekindicator geeft de snijhoek van het grasmaaiermes weer na het slijpen.






Stap 3

Het mes vastzetten: Plaats het mes met één hand op de meshouder, terwijl u eerst de bevestigingshendel vastdraait en vervolgens Draai de bevestigingsschroef van het blad los. Draai de bevestigingsschroeven van het blad afwisselend vast in plaats van één schroef tegelijk volledig vast te draaien.






Let op: Voordat u het mes stevig vastzet, moet u het mes altijd goed vasthouden met uw hand. Nadat het mes is bevestigd, moet u ervoor zorgen dat het vlak van het mes De snijkant loopt parallel aan het vlak van de meshouder. Dit is belangrijk om nauwkeurige snijhoeken te behouden.



Stap 4

Er worden 4 verschillende haakse slijperadapterschroeven meegeleverd voor verschillende haakse slijpers. Selecteer de juiste en schroef deze vast. in de rechterkant van je haakse slijper. Draai vervolgens de zeskantmoer vast.



Stap 5

Steek de schroef van de haakse slijperadapter in de bus. Houd vervolgens met uw linkerhand de handgreep van de haakse slijper vast en met uw Houd met uw rechterhand de behuizing van de haakse slijper vast en controleer of de beweegbare arm soepel en moeiteloos beweegt.

Aandacht!

Voordat u de haakse slijperadapterschroef in de bus plaatst, moet u ervoor zorgen dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn, inclusief de zelftappende schroeven, bevestigingshandgreep, bevestigingsschroef voor het blad, borgschroef voor de hoekindicator, busschroeven en hoek Schroef voor slijpadapter.





Stap 6

Zodra alles correct is bevestigd, kunt u doorgaan met het slijpen van het mes

Stap 7

Nadat u klaar bent met het slijpen van het mes, verwijdert u eerst de haakse slijper en legt u deze opzij. Draai vervolgens de bevestigingshendel los om het mes te verwijderen.

Waarschuwing! Het vers geslepen gedeelte van het mes kan een hogere temperatuur hebben

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knivslipningsfixtur

MODELL: LBJ-1038

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELL: LBJ-1038



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	**Varning-** För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Gräsklippare Bladslipare


STEG FÖR ANVÄNDNING

Produkten kommer förmonterad och kan vara används med minimal förberedelse efter uppackning.



ALLA INGÅENDE DELAR
Huvudkomponent *1
Adapterskruvar för vinkelslip *4
Vinkelslipbussning *1
Självgängande skruvar *2





Steg 1

Som visas i diagrammet, fäst gräsklipparens knivslipare ordentligt på ett träbord eller arbetsbänk genom 2 självlappande skruvar. (Du kan behöva borra pilothål i förväg. Alternativt kan du använda lämpliga verktyg eller fixturer för att säkra Gräsklippare knivslipare till bordet eller arbetsbänken.)
Fixera sedan vinkelslipbussningen enligt diagrammet.
Efteråt, justera Fix i a Handtag och bladets fästskruvar för att säkerställa att bladet kan passa ordentligt i bladet Hållare.





Steg 2

Justera vinkeln på bladhållaren: Lossa skruvarna på bladhållaren för att justera dess vinkel. Vinkelindikatorn representerar skäreggsvinkeln för gräsklipparbladet efter slipning.






Steg 3

Säkra bladet: Placera bladet på bladhållaren med en hand samtidigt som du drar åt fästhandtaget först och sedan lätta på bladets fästskruv. Alternativt att dra åt bladets fästskruvar istället för att dra åt en skruv helt åt gången.





Observera: Innan bladet är säkert fixerat, håll alltid bladet stadigt med handen.När bladet är fixerat, se till att bladets plan skäreggen är parallell med bladhållarens plan. Detta är viktigt för att bibehålla exakta skärvinklar.



Steg 4

Det finns 4 olika vinkelslipadapterskruvar medföljer för olika vinkelslipmaskiner. Välj den lämpliga och skruva fast den till höger sida av din vinkelslip. Dra sedan åt sexkantsmuttern.



Steg 5

Sätt in vinkelslipadapterns skruv i bussningen. Håll sedan i vinkelslipens handtag med vänster hand och med din höger hand, håll i vinkelslipkroppen, testa om den rörliga armen rör sig smidigt och utan ansträngning.

Uppmärksamhet!

Innan du sätter in vinkelsliparens adapterskruv i bussningen, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna, inklusive de självgängande $crews, fixeringshandtag, bladfästskruv, vinkelindikatorlåsskruv, bussningsskruvar och vinkel Kvarnadapterskruv.





Steg 6

När allt har bekräftats vara korrekt kan du fortsätta att slipa bladet

Steg 7

Efter att ha slutfört skärpningen av bladet, ta först bort vinkelslipen och ställ den åt sidan. Lossa sedan fästhandtaget för att ta bort bladet.

Varning! Det nyslipade området på bladet kan ha en högre temperatur

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Accesorio para afilar cuchillos

MODELO: LBJ-1038

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELO: LBJ-1038



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Cortacésped Afilador de cuchillas


PASOS DE USO

El producto viene premontado y se puede utilizado con una preparación mínima después de desembalarlo.



TODAS LAS PIEZAS INCLUIDAS
Componente principal *1
Tornillos adaptadores para amoladora angular *4
Buje para amoladora angular *1
Tornillos autorroscantes *2





Paso 1

Como se muestra en el diagrama, fije firmemente el afilador de cuchillas de la cortadora de césped a una mesa de madera o banco de trabajo mediante 2 tornillos autorroscantes. tornillos. (Es posible que necesite perforar agujeros piloto con anticipación. Alternativamente, puede usar herramientas o accesorios adecuados para asegurar firmemente los tornillos). Afilador de cuchillas para cortadora de césped (a la mesa o banco de trabajo).
Luego, fije el buje de la amoladora angular como se muestra en el diagrama. Luego, ajuste la corrección. en Un mango y tornillos de fijación de la hoja para garantizar que la hoja pueda encajar correctamente dentro de la hoja. Titular.





Paso 2

Ajuste del ángulo del soporte de la cuchilla: Afloje los tornillos del soporte de la cuchilla para ajustar su ángulo. El indicador de ángulo Representa el ángulo del filo de corte de la cuchilla del cortacésped después del afilado.






Paso 3

Cómo asegurar la cuchilla: Coloque la cuchilla en el soporte de la cuchilla con una mano mientras aprieta primero el mango de fijación y luego Afloje el tornillo de fijación de la cuchilla. Apriete los tornillos de fijación de la cuchilla alternadamente en lugar de apretar uno por uno.






Atención: Antes de fijar la cuchilla de forma segura, sujétela siempre firmemente. con la mano.Después de fijar la hoja, asegúrese de que el plano de la hoja El filo de corte es paralelo al plano del portacuchillas. Esto es Es importante mantener ángulos de corte precisos.



Paso 4

Se incluyen 4 tornillos adaptadores para amoladoras angulares diferentes. Seleccione el adecuado y atorníllelo. En el lado derecho de la amoladora angular. Luego, apriete la tuerca hexagonal.



Paso 5

Inserte el tornillo adaptador de la amoladora angular en el buje. Luego, con la mano izquierda, sujete el mango de la amoladora angular y con la Con la mano derecha, sujete el cuerpo de la amoladora angular y pruebe si el brazo móvil se mueve con suavidad y sin esfuerzo.

¡Atención!

Antes de insertar el tornillo adaptador de la amoladora angular en el buje, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados, incluidos Tornillos autorroscantes, manija de fijación, tornillo de fijación de la hoja, tornillo de bloqueo del indicador de ángulo, tornillos de buje y ángulo Tornillo adaptador para amoladora.





Paso 6

Una vez confirmado que todo es correcto, puedes proceder a afilar la cuchilla.

Paso 7

Después de completar el afilado de la cuchilla, primero retire la amoladora angular y déjela a un lado. Luego afloje el mango de fijación para quitar la cuchilla.

¡Advertencia! La zona recién afilada de la cuchilla puede tener una temperatura más alta.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Dispositivo per affilare i coltelli

MODELLO: LBJ-1038

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELLO: LBJ-1038



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	**Avvertenza:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Taglia erba Affilatrice per lame


FASI PER L'USO

Il prodotto viene fornito preassemblato e può essere utilizzato con una preparazione minima dopo averlo disimballato.



TUTTE LE PARTI INCLUSE
Componente principale *1
Viti per adattatore per smerigliatrice angolare *4
Boccola per smerigliatrice angolare *1
Viti autofilettanti *2





Passo 1

Come mostrato nel diagramma, fissare saldamente l'affilatrice per lame del tosaerba a un tavolo di legno o a un banco da lavoro tramite 2 viti autofilettanti viti. (Potrebbe essere necessario praticare dei fori pilota in anticipo. In alternativa, è possibile utilizzare strumenti o dispositivi adatti per fissare saldamente le Affilatrice per lame del tosaerba sul tavolo o sul banco da lavoro.)

Quindi, fissare la boccola della smerigliatrice angolare come mostrato nello schema.

Successivamente, regola la correzione In una maniglia e viti di fissaggio della lama per garantire che la lama possa adattarsi correttamente all'interno della lama Titolare.





Passo 2

Regolazione dell'angolazione del supporto lama: allentare le viti del supporto lama per regolarne l' angolazione. L'indicatore dell'angolazione rappresenta l'angolo di taglio della lama del tosaerba dopo l'affilatura.






Fase 3

Fissaggio della lama: posizionare la lama sul supporto della lama con una mano, stringendo prima la maniglia di fissaggio e poi Allentare la vite di fissaggio della lama. Stringere alternativamente le viti di fissaggio della lama invece di stringere completamente una vite alla volta.






Attenzione: prima di fissare saldamente la lama, tenerla sempre saldamente con la mano. Dopo aver fissato la lama, assicurarsi che il piano della lama il tagliente è parallelo al piano del porta lama. Questo è importante mantenere angoli di taglio precisi.



Fase 4

Sono incluse 4 diverse viti adattatrici per smerigliatrici angolari. Seleziona quella appropriata e avvitala. sul lato destro della smerigliatrice angolare. Quindi serrare il dado esagonale.



Fase 5

Inserire la vite dell'adattatore per smerigliatrice angolare nella boccola. Quindi, con la mano sinistra, tenere l'impugnatura della smerigliatrice angolare e con la mano mano destra, tenere il corpo della smerigliatrice angolare e verificare che il braccio mobile si muova fluidamente e senza sforzo.

Attenzione!

Prima di inserire la vite dell'adattatore per smerigliatrice angolare nella boccola, assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate, comprese le viti autofilettanti, la maniglia di fissaggio, la vite di fissaggio della lama, la vite di bloccaggio dell'indicatore dell'angolo, le viti della boccola e l'angolo Vite dell'adattatore per smerigliatrice.





Fase 6

Una volta che tutto è confermato corretto, puoi procedere all'affilatura della lama

Passo 7

Dopo aver completato l'affilatura della lama, rimuovere innanzitutto la smerigliatrice angolare e metterla da parte, quindi allentare la maniglia di fissaggio per rimuovere la lama.

Attenzione! La zona appena affilata della lama potrebbe avere una temperatura più elevata

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support