

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE BOARD

SERIES: SUP-X

(TIPS : X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE BOARD

SERIES: SUP-X



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.













Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

PRODUCT PARAMETERS

| Model | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| Seat | × | × | × | × | √ | √ |
| Size | 10'×33" | 10.6'×33" | 11'×33" | 11.6'×35" | 10'×33" | 10.6'×33" |
| Load | 330lbs | 350lbs | 370 lbs | 360lbs | 330lbs | 350lbs |

ACCESSORY LIST

| NO | PICTURE | NAME | QTY | NO | PICTURE | NAME | QTY |
|----|---|------------------|-----|----|---|--|-----|
| A |  | Backpack | 1 | F |  | Hand Pump | 1 |
| B |  | Inflatable SUP | 1 | G |  | Fin | 1 |
| C |  | Aluminium Paddle | 1 | H |  | Repair Kit | 1 |
| D |  | Leash | 1 | I |  | Seat (only for SUP-305S & SUP-320S) | 1 |
| E |  | Velcro Straps | 1 | J |  | Repair Piece | 2 |

SAFETY WARNINGS

Disregarding any of the safety precautions and instructions contained in the owner's manual on the product may result in injury, including the possibility of death.

- **Always wear your safety leash.**

When it comes to paddle board safety, the most important tool is the leash. No matter you are a beginner or an elite paddle boarder, the leash may be the difference between life and death. A leash is a tool that connects you to your board. Your board is your personal flotation device that can soon help you float in water after falling. Using a leash means you are not only protecting your own life but the lives of those around you.

- **Always wear a coast guard approved personal flotation device.**

The second most important tool for paddle board safety is the life jacket. Another point of stand-up paddle board you should be aware is that when a paddle board is used in areas "beyond the narrow limits of a swimming, surfing, or bathing area", it will be considered as a vessel. In these areas, you are required by law to wear the United States Coast Guard approved flotation device every time you paddle out. Here you will use a life jacket that provides maximum buoyancy.

- **Monitor the weather before paddle boarding.**

It seems to be effortless to use a Stand-up paddle board but please note that it is a skillful sport and demands awareness of dangers that may incur due to the changing forces of nature.

- **Before paddling the board, for safety concern, never drink alcohol or anything else that may impair your coordination, judgment and paddle boarding ability.**
- **Never allow minors to use this board without any adult supervision.**
- **Never paddle the board after sunset, before dawn or at any time in poor lighting, avoid paddling in offshore wind or windy conditions.**
- **Do not exceed your paddling abilities. Be aware of your limitations. Paddle within your capacities, do not overload.**

- Check local laws and regulations regarding proper and safe use of this product.




OPERATION

Inflating Your Board

1. Unfold the paddle board on a clean and smooth surface.
2. Remove the valve cover and press down spring. Turn counter clockwise to open it.
3. Connect the air tube to the pump and tighten it by turning clockwise.

Dual Action High Capacity





Single Action High Pressure



- a. Dual action first. Switch to single action when you feel hard to inflate.
 - b. The gauge needle will move when the pressure reaches 5 psi.
 - c. It takes about 10 minutes of pumping.
 - d. Single action high capacity: 1.8L, Standard pressure: 20psi.
 - e. Double action high capacity: 1.8L+1.5L, Standard pressure: 7psi.
4. Inflate the board until reaching the required 12-15 PSI.
 5. Lock the valve cover over the valve stem.






Note: There is no worry about over-inflating or damaging the board when using the hand pump. It takes 3 PSI of pressure in the board before the gauge on the pump will register. While your board may look and feel rigid, continue to pump until the gauge reaches the recommended pressure of 12-15 PSI. The pump will offer a significant amount of resistance the closer you get to the recommended pressure.

Installing Center Detachable Fin


| | |
|---|--|
| <p>1. Insert the fin's front end into the opening at the front of the fin box.</p> |  |
| <p>2. Push the fin down until it is flush with the back of the fin box. Apply pressure if needed.</p> |  |
| <p>3. Make sure the fin tab is in the middle position before placing the back of the fin in.</p> |  |
| <p>4. Push fin lock down tab to secure the fin into place.</p> |  |

Installing Leash

Please note that you should always attach your SUP coil leash to your board. It's also recommended to remove your leash after use to prevent unintentional snagging. Warming a leash around the board and fins may result in damage to the leash.

| | |
|---|---|
|  | <p>① Thread string loop through the handle at the tail of the board.</p> |
|  | <p>② Thread cuff through string loop and pull up tight onto the board.</p> |
|  | <p>③ Open up velcro cuff and insert through string loop.</p> |
|  | <p>④ Fold over and close the first two velcro straps.</p> |
|  | <p>⑤ Fold over the final velcro tab and press firmly to secure it in place.</p> |

Adjusting Aluminum Paddle (3-pieces)




| 1 | 2 |
|---|--|
| Open adjustment clamp to lengthen or shorten your paddle. | Close adjustment clamp to secure your paddle length in the place you want. |

Note: If the inner shaft twists or slides, the adjustment clamp may not be tight enough. Rotate the clamp clockwise to tighten; counterclockwise to loosen.

- 1) Do not extend upper shaft beyond the maximum paddle length mark.
- 2) Extending beyond the maximum extension limit can result in permanent damage to the adjustment clip while paddling.
- 3) We recommend rinsing your paddle with fresh water after each use and removing upper shaft for drying.
- 4) Do not leave exposed to direct sunlight for prolonged periods. The sun can damage the paddle.

Installing seat

It is easy to install a kayak seat on the paddle board; seat hooks hang directly on the D rings.



STORAGE AND MAINTAIN

Board is made of PVC that can offer superior UV protection. However, to ensure a longer lifetime, please avoid storing the board where it may be exposed to weather or in direct sunlight.

Please check the following list of storage tips:

- 1) Make sure to fully deflate the board, remove the center fin and your leash.
- 2) Clean and check the boards after each use. Rinse your board thoroughly, making sure to remove any residues of sand and salt water build up. Use a mild soap to remove any dirt, and avoid all heavy chemical based products. Make sure the board is completely dry before storing it away.
- 3) When folding up your board for storage, make sure to roll from the nose to tail, leaving the inflation valve open while doing this. Once the board is fully rolled up, be sure to close and lock the inflation valve and secure the board strap around your rolled up board.
- 4) When storing your board, keep it in a clean and dry place that will not be affected by the elements or major temperature changes. Please don't store your board outdoors.

Limit exposure of direct sunlight to the Deck-side.

- 1) While the benefits of a non-slip traction pad are obvious, they also increase the risk of overheating.
- 2) While in use, water flowing over the deck helps to regulate surface temperature.
- 3) But when the deck traction pad is dry, the effects of heat absorption are amplified when exposed to direct sunlight.
- 4) If you must expose your board to direct sunlight during transport or temporary storage, it is safest to keep the bottom facing up.

Avoid heat damage always.

- 1) When not in use, never leave your board exposed to direct sunlight for extended periods.
- 2) Always keep your board in a shaded area when not in use.
- 3) When not in use, never leave your deck pad exposed and facing the sun.

**OVERHEATING YOUR PADDLE BOARD IS NOT COVERED BY
MANUFACTURING WARRANTY!**

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLANCHE À PADDLE

SÉRIE : SUP-X _

(CONSEILS : X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Assistance technique et certificat de garantie


électronique www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLANCHE À PADDLE

SÉRIE : SUP-X _



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S / SUP-320S

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.













Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

| Modèle | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | | |
|--------|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Siège | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| Taille | 10'x33" 10.6'x33" 11'x33" 11.6'x35" 10'x33" 10.6'x33" | | | | | | | |
| Charge | 330 lb | | 350 livres | 370 livres | 360 livres | 330 livres | 350 livres | |

LISTE DES ACCESSOIRES

| PAS D'IMAGE | NOM | QTE | SANS IMAGE | NOM | QTE | | |
|-------------|---|-----|----------------------|-----|---|---|-----------------------|
| UN |  | | Sac à dos | 1 F |  | Pompe à main | 1 |
| B |  | | Gonflable SOUPER | 1 G |  | Fin | 1 |
| C |  | | Aluminium Pagayer | 1 H |  | Trousse de réparation | 1 |
| D |  | | Laisse | 1 |  | Siège (uniquement pour SUP-305S (&SUP-320S) | 1 |
| ET |  | | Velcro Sangles | 1 | J |  | Pièce de réparation 2 |

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ne pas tenir compte des précautions et instructions de sécurité contenues dans le manuel du propriétaire sur le produit peut entraîner des blessures, y compris la possibilité de la mort.

Portez toujours votre laisse de sécurité.

En matière de sécurité sur un paddle, l'outil le plus important est le leash. Non que vous soyez un débutant ou un paddle boarder d'élite, la leash peut être la différence entre la vie et la mort. Un leash est un outil qui vous relie à votre planche. Votre planche est votre dispositif de flottaison personnel qui peut bientôt vous aider à flotter dans l'eau après une chute. Utiliser une laisse signifie que vous protégez non seulement votre propre vie, mais aussi celle de la vie de ceux qui vous entourent.

Portez toujours un vêtement de flottaison individuel approuvé par la Garde côtière.

Le deuxième outil le plus important pour la sécurité en paddle est le gilet de sauvetage. Un autre point important à retenir concernant le stand-up paddle est que lorsqu'une planche à pagaie est utilisé dans les zones « au-delà des limites étroites d'une zone de baignade, de surf ou de baignade », il sera considéré comme un navire. Dans ces zones, la loi vous oblige à porter le Dispositif de flottaison approuvé par la Garde côtière des États-Unis à chaque fois que vous pagayer. Ici, vous utiliserez un gilet de sauvetage qui offre une flottabilité maximale.

Surveillez la météo avant de faire du paddle.

Il semble facile d'utiliser une planche de stand-up paddle, mais veuillez noter qu'il s'agit d'un sport d'adresse et exige une conscience des dangers qui peuvent survenir en raison de forces changeantes de la nature.

Avant de pagayer sur la planche, pour des raisons de sécurité, ne buvez jamais d'alcool ou tout ce qui peut nuire à votre coordination, votre jugement et votre pagaie capacité d'embarquement.

Ne laissez jamais les mineurs utiliser ce tableau sans la surveillance d'un adulte.

Ne pagayer jamais sur la planche après le coucher du soleil, avant l'aube ou à tout moment par mauvais temps. éclairage, évitez de pagayer par vent de terre ou par temps venteux.

Ne dépassez pas vos capacités de pagayage. Soyez conscient de vos limites.

Pagayer dans la limite de vos capacités, ne surchargez pas.

Vérifiez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation appropriée et sûre de cet produit.




OPÉRATION

Gonfler votre planche

1. Dépliez la planche à pagaie sur une surface propre et lisse.
2. Retirez le couvercle de soupape et appuyez sur le ressort. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
3. Connectez le tube à air à la pompe et serrez-le en tournant

dans le sens des aiguilles d'une montre.

Double action Haute capacité Simple action Haute pression




- a. Double action d'abord. Passez à simple action lorsque vous avez du mal à gonfler. b. L'aiguille du manomètre se déplacera lorsque la pression atteindra 5 psi. c. Le pompage prend environ 10 minutes. d. Simple action haute capacité : 1,8 L, pression standard : 20 psi. e. Double action haute capacité : 1,8 L + 1,5 L, pression standard : 7 psi.

4. Gonflez la planche jusqu'à atteindre la pression requise de 12 à 15 PSI.

5. Verrouillez le couvercle de la valve sur la tige de valve.

Remarque : il n'y a aucun risque de surgonfler ou d'endommager la planche lors de son utilisation. la pompe à main. Elle nécessite une pression de 3 PSI dans la planche avant que la jauge sur la La pompe s'enclenchera. Même si votre planche peut paraître rigide, continuez à pomper jusqu'à ce que la jauge atteigne la pression recommandée de 12 à 15 PSI. La pompe offrira une une quantité importante de résistance à mesure que vous vous rapprochez de la pression recommandée.

Installation de l'aileron central amovible

| | |
|---|--|
| <p>1. Insérez l'extrémité avant de l'aileron dans l'ouverture à l'avant du boîtier d'aileron.</p> |  |
| <p>2. Poussez l'ailette vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit au ras du dos du boîtier d'aileron. Appliquer une pression si nécessaire.</p> | |
| <p>3. Assurez-vous que la languette de l'aileron est en position médiane avant de placer l'arrière de la nageoire.</p> | |
| <p>4. Appuyez sur la languette de verrouillage de l'aileron pour fixer l'aileron dans lieu.</p> | |






Installation de la laisse

Veillez noter que vous devez toujours attacher votre leash de SUP à votre planche. C'est


Il est également recommandé de retirer votre laisse après utilisation pour éviter toute blessure involontaire.

accrochage. Enrouler un leash autour de la planche et des ailerons peut endommager

laisse.

| | |
|---|--|
|  | <p>1. Enfilez une boucle de ficelle à travers le poignée à l'arrière de la planche.</p> |
|  | <p>2. Enfilez le poignet dans la boucle de la ficelle et tirez fermement sur la planche.</p> |
|  | <p>Ouvrez le brassard velcro et insérez-le à travers une boucle de chaîne.</p> |
|  | <p>Repliez et fermez les deux premiers sangles velcro.</p> |
|  | <p>Repliez la dernière languette velcro et appuyez fermement pour le fixer en place.</p> |

Palette de réglage en aluminium (3 pièces)



| 1 | 2 |
|---|---|
| Ouvrir la pince de réglage pour allonger ou raccourcissez votre pagaie. | Fermez la pince de réglage pour sécuriser la longueur de votre pagaie à l'endroit où vous voulez. |


Remarque : si l'arbre intérieur tourne ou glisse, la pince de réglage n'est peut-être pas serrée

assez. Tournez la pince dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ; dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer.

- 1) Ne pas étendre l'arbre supérieur au-delà de la marque de longueur maximale de la pagaie.
- 2) Le dépassement de la limite d'extension maximale peut entraîner des dommages permanents.
dommage au clip de réglage lors du rembourrage.
- 3) Nous vous recommandons de rincer votre pagaie à l'eau douce après chaque utilisation et
démontage de l'arbre supérieur pour le séchage.
- 4) Ne pas laisser exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Le soleil peut
endommager la pagaie.

Installation du siège

Il est facile d'installer un siège de kayak sur la planche à pagaie ; les crochets de siège s'accrochent directement dessus les anneaux en D.



STOCKAGE ET ENTRETIEN

Le panneau est fabriqué en PVC, qui offre une protection UV supérieure. Cependant, pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez éviter de stocker la planche dans un endroit où elle pourrait être exposée aux intempéries ou en plein soleil.

Veuillez consulter la liste suivante de conseils de stockage :

- 1) Assurez-vous de dégonfler complètement la planche, retirez l'aileron central et votre leash.
- 2) Nettoyez et vérifiez les planches après chaque utilisation. Rincez-les soigneusement en veillant à éliminer tout résidu de sable et d'eau salée. Utilisez un produit doux. du savon pour éliminer toute saleté et éviter tous les produits chimiques agressifs. Assurez-vous la planche soit complètement sèche avant de la ranger.
- 3) Lorsque vous pliez votre planche pour la ranger, assurez-vous de la rouler du nose au tail, Laissez la valve de gonflage ouverte pendant cette opération. Une fois la planche entièrement enroulée, assurez-vous de fermer et de verrouiller la valve de gonflage et de fixer la sangle autour de la planche. votre planche enroulée.
- 4) Lorsque vous rangez votre planche, conservez-la dans un endroit propre et sec qui ne sera pas affecté par les éléments ou les changements importants de température. Veuillez ne pas stocker votre planche à l'extérieur.

Limitez l'exposition directe au soleil du côté du pont.

- 1) Bien que les avantages d'un coussinet de traction antidérapant soient évidents, ils augmentent également la risque de surchauffe.
- 2) Pendant l'utilisation, l'eau qui coule sur le pont aide à réguler la température de surface.
- 3) Mais lorsque le tapis de traction du pont est sec, les effets de l'absorption de chaleur sont amplifié lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil.
- 4) Si vous devez exposer votre planche à la lumière directe du soleil pendant le transport ou temporairement Pour le stockage, il est plus sûr de garder le bas vers le haut.

Évitez toujours les dommages causés par la chaleur.


- 1) Lorsque vous ne l'utilisez pas, ne laissez jamais votre planche exposée à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. périodes.
- 2) Gardez toujours votre planche dans un endroit ombragé lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 3) Lorsque vous ne l'utilisez pas, ne laissez jamais votre tapis de terrasse exposé et face au soleil.

LA SURCHAUFFE DE VOTRE PLANCHE À PADDLE N'EST PAS COUVERTE PAR
GARANTIE DE FABRICATION !

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Limited, bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Paddelbrett

SERIE: SUP-X_

(TIPPS: X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat


www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Paddelbrett

SERIE: SUP-X_



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.













Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

PRODUKTPARAMETER

| Modell | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Sitz | x | x | x | x | x | ÿ | ÿ |
| Größe | 10'x33" 10,6'x33" 11'x33" 11,6'x35" 10'x33" 10,6'x33" | | | | | | |
| Belastung | 330lbs | 350 Pfund | 370 Pfund | 360 Pfund | 330 Pfund | 350 Pfund | |

ZUBEHÖRLISTE

| KEIN | BILD | NAME | MENGE | NR. | BILD | NAME | MENGE | |
|------|---|---------------------------|-------|-----|---|--|-------|--|
| A |  | Rucksack | 1 | F |  | Handpumpe | 1 | |
| B |  | Aufblasbar SUP | 1 | G |  | ENDE | 1 | |
| C |  | Aluminium Paddeln | 1 | H |  | Reparatursatz | 1 | |
| D |  | Leine | 1 | |  | Sitz (nur für SUP-305S &SUP-320S) | 1 | |
| UND |  | Klettverschluss Träger | 1 | J |  | Reparaturteil | 2 | |

SICHERHEITSHINWEISE

Die Missachtung der Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Produkts kann zu Verletzungen führen, einschließlich der Möglichkeit des Todes.

• Tragen Sie immer Ihre Sicherheitsleine.

Wenn es um die Sicherheit beim Paddeln geht, ist die Leine das wichtigste Werkzeug. Nein Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Paddle-Boarder sind, die Leine kann die Unterschied zwischen Leben und Tod. Eine Leine ist ein Werkzeug, das Sie mit Ihrem Board verbindet. Ihr Board ist Ihr persönliches Schwimmgerät, das Ihnen bald helfen kann, im Wasser zu schweben nach einem Sturz. Mit einer Leine schützen Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben der Menschen um Sie herum.

• Tragen Sie immer eine von der Küstenwache zugelassene persönliche Schwimmhilfe.

Das zweitwichtigste Werkzeug für die Sicherheit beim Paddeln ist die Schwimmweste. Punkt des Stand-Up-Paddle-Boards sollten Sie sich bewusst sein, dass, wenn ein Paddle-Board ist Wird es in Bereichen „jenseits der engen Grenzen eines Schwimm-, Surf- oder Badegebiets“ eingesetzt, wird als Schiff betrachtet. In diesen Bereichen sind Sie gesetzlich verpflichtet, die Von der US-Küstenwache zugelassene Schwimmhilfe bei jedem Paddeln. Dabei kommt eine Schwimmweste zum Einsatz, die für maximalen Auftrieb sorgt.

• Beobachten Sie das Wetter vor dem Paddle-Boarding.

Es scheint mühelos zu sein, ein Stand-up-Paddle-Board zu benutzen, aber bitte beachten Sie, dass es ein Geschickter Sport und erfordert Bewusstsein für Gefahren, die durch die wechselnden Kräften der Natur.

• Trinken Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Paddeln niemals Alkohol oder

alles andere, was Ihre Koordination, Ihr Urteilsvermögen und Ihr Paddel beeinträchtigen könnte Boarding-Fähigkeit.

• Erlauben Sie Minderjährigen niemals, dieses Board ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu benutzen.

• Paddeln Sie niemals nach Sonnenuntergang, vor Sonnenaufgang oder bei schlechtem Wetter mit dem Board.

Beleuchtung, vermeiden Sie das Paddeln bei ablandigem Wind oder windigen Bedingungen.

• Überschreiten Sie nicht Ihre Paddelfähigkeiten. Seien Sie sich Ihrer Grenzen bewusst.

Paddeln Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, überladen Sie sich nicht.




Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung dieses Produkt.

BETRIEB

Aufpumpen Ihres Boards

1. Falten Sie das Paddleboard auf einer sauberen und glatten Oberfläche auseinander.
2. Den Ventildeckel abnehmen und die Feder nach unten drücken.
gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen.
3. Schließen Sie den Luftschlauch an die Pumpe an und ziehen Sie ihn fest, indem Sie
im Uhrzeigersinn.

Doppelwirkung, hohe Kapazität, Einzelwirkung, hoher Druck




- a. Zuerst Doppelwirkung. Wechseln Sie zu Einzelwirkung, wenn das Aufpumpen schwerfällt. b. Die Messnadel bewegt sich, wenn der Druck 5 psi erreicht. c. Das Pumpen dauert etwa 10 Minuten. d. Einzelwirkung, hohe Kapazität: 1,8 l, Standarddruck: 20 psi. e. Doppelwirkung, hohe Kapazität: 1,8 l + 1,5 l, Standarddruck: 7 psi.

4. Pumpen Sie das Board auf, bis die erforderlichen 12–15 PSI erreicht sind.
5. Verriegeln Sie den Ventildeckel über dem Ventilschaft.

Hinweis: Es besteht keine Gefahr, dass das Board zu stark aufgepumpt wird oder beschädigt wird.






die Handpumpe. Es sind 3 PSI Druck im Board erforderlich, bevor das Manometer auf dem Pumpe wird registrieren. Auch wenn Ihr Board starr aussieht und sich auch so anfühlt, pumpen Sie weiter, bis Das Manometer erreicht den empfohlenen Druck von 12-15 PSI. Die Pumpe bietet eine Je näher Sie dem empfohlenen Druck kommen, desto größer ist der Widerstand.

Installieren der abnehmbaren Mittelflosse


| | |
|---|--|
| <p>1. Stecken Sie das vordere Ende der Finne in die Öffnung an die Vorderseite des Finnenkastens.</p> |  |
| <p>2. Drücken Sie die Finne nach unten, bis sie bündig mit der Rückseite abschließt des Finnenkastens. Üben Sie bei Bedarf Druck aus.</p> | |
| <p>3. Stellen Sie sicher, dass sich die Finnenlasche in der mittleren Position befindet bevor Sie die Rückseite der Flosse einsetzen.</p> | |
| <p>4. Drücken Sie die Lasche zur Finnenverriegelung nach unten, um die Finne zu sichern Ort.</p> | |

Leine installieren

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre SUP-Coil-Leash immer an Ihrem Board befestigen sollten. Es ist Es wird außerdem empfohlen, die Leine nach dem Gebrauch zu entfernen, um unbeabsichtigtes Hängenbleiben. Das Verziehen einer Leine um das Board und die Finnen kann zu Schäden am Leine.

| | |
|---|--|
|  | ÿ Fädeln Sie die Schnurschleife durch Griff am Ende des Boards. |
|  | ÿ Manschette durch die Kordelschleife fädeln und ziehen Sie es fest auf das Brett. |
|  | ÿ Klettverschlussmanschette öffnen und einführen durch die Saitenschleife. |
|  | ÿ Falten Sie die ersten beiden Klettverschlüsse. |
|  | ÿ Falten Sie die letzte Klettflasche um und Drücken Sie fest, um es zu befestigen. |

Einstellpaddel aus Aluminium (3-teilig)




| 1 | 2 |
|--|---|
| Öffnen Sie die Einstellklemme zum Verlängern oder kürzen Sie Ihr Paddel. | Zum Sichern die Einstellklemme schließen Ihre Paddellänge an der Stelle, an der Sie wollen. |

Hinweis: Wenn sich die innere Welle verdreht oder verschiebt, ist die Einstellklemme möglicherweise nicht fest genug. Drehen Sie die Klemme im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

- 1) Verlängern Sie den oberen Schaft nicht über die Markierung für die maximale Paddellänge hinaus.
- 2) Eine Verlängerung über die maximale Verlängerungsgrenze hinaus kann zu dauerhaften Beschädigung des Einstellclips beim Polstern.
- 3) Wir empfehlen, Ihr Paddel nach jedem Gebrauch mit Süßwasser abzuspülen und Oberen Schaft zum Trocknen entfernen.
- 4) Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Sonne kann das Paddel beschädigen.

Sitz einbauen

Es ist einfach, einen Kajaksitz auf dem Paddleboard zu installieren; Sitzhaken hängen direkt an die D-Ringe.



LAGERUNG UND WARTUNG

Die Platte besteht aus PVC, das einen hervorragenden UV-Schutz bietet. Um jedoch eine längere Lebensdauer, bitte vermeiden Sie die Lagerung des Boards an Orten, wo es Witterungseinflüssen ausgesetzt sein könnte oder in direktem Sonnenlicht.

Bitte beachten Sie die folgende Liste mit Aufbewahrungstipps:

- 1) Lassen Sie die Luft vollständig aus dem Board ab und entfernen Sie die Mittelfinne und Ihre Leine.
- 2) Reinigen und überprüfen Sie die Boards nach jedem Gebrauch. Spülen Sie Ihr Board gründlich ab und achten Sie darauf, alle Sand- und Salzwasserrückstände zu entfernen. Verwenden Sie ein mildes Seife, um Schmutz zu entfernen, und vermeiden Sie alle stark chemischen Produkte. Stellen Sie sicher, Das Brett muss vor dem Verstauen vollständig trocken sein.
- 3) Wenn Sie Ihr Board zur Lagerung zusammenfalten, achten Sie darauf, dass Sie es von der Nase zum Tail rollen. Lassen Sie dabei das Aufblasventil geöffnet. Sobald das Board vollständig aufgerollt ist, schließen und verriegeln Sie das Aufblasventil und befestigen Sie den Gurt des Boards um Ihr aufgerolltes Brett.
- 4) Bewahren Sie Ihr Board an einem sauberen und trockenen Ort auf, der nicht durch Witterungseinflüsse oder große Temperaturschwankungen beeinträchtigt werden. Bitte lagern Sie Ihre Brett im Freien.

Begrenzen Sie die direkte Sonneneinstrahlung auf die Deckseite.

- 1) Die Vorteile eines rutschfesten Traktionspads liegen auf der Hand, erhöhen aber auch die Überhitzungsgefahr.
- 2) Während des Gebrauchs hilft das über das Deck fließende Wasser dabei, die Oberflächentemperatur zu regulieren.
- 3) Aber wenn das Deck-Traktionspad trocken ist, sind die Auswirkungen der Wärmeabsorption verstärkt, wenn es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
- 4) Wenn Sie Ihr Board während des Transports oder vorübergehend direkter Sonneneinstrahlung aussetzen müssen Bei der Lagerung ist es am sichersten, die Unterseite nach oben zu halten.

Vermeiden Sie stets Hitzeschäden.

- 1) Setzen Sie Ihr Board bei Nichtgebrauch niemals längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Perioden.
- 2) Bewahren Sie Ihr Board immer an einem schattigen Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden.
- 3) Lassen Sie Ihr Deckpad niemals ungeschützt in der Sonne liegen, wenn Sie es nicht verwenden.

ÜBERHITZUNG IHRES PADDLEBOARDS IST NICHT ABGEDECKT DURCH
HERSTELLERGARANTIE!

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---------------------------|--|
| Britische Republik | |
|---------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited, Büro 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---------------------|--|
| EG-Vertreter | |
|---------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLA DA PADDLE

SERIE: SUP-X _

(SUGGERIMENTI: X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TAVOLA DA PADDLE

SERIE: SUP-X

—



Modello SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



Modello SUP-305S / SUP-320S

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.













Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
attentamente il manuale di istruzioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

| Modello | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Posto a sedere | x | x | x | x | x | x | ÿ | ÿ |
| Dimensioni | 10'x33" | 10.6'x33" | 11'x33" | 11.6'x35" | 10'x33" | 10.6'x33" | | |
| Carico | 330 libbre | 350 libbre | 370 libbre | 360 libbre | 330 libbre | 350 libbre | | |

ELENCO DEGLI ACCESSORI

| NESSUNA IMMAGINE | | NOME | QTY | NESSUNA IMMAGINE | NOME | QTY | |
|------------------|---|------------------------|-------|---|---|------------------------|--|
| UN |  | Zaino 1 F | |  | Pompa a mano 1 | | |
| B |  | Gonfiabile SOSTEGNO | 1 sol |  | FINE | 1 | |
| C |  | Alluminio Pagaia | 1 ora |  | Kit di riparazione | 1 | |
| D |  | Guinzaglio | 1 |  | Posto a sedere (solo per SUP-305S &SUP-320S) | 1 | |
| E |  | Velcro Cinghie | 1 | J |  | Pezzo di riparazione 2 | |

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Ignorando una qualsiasi delle precauzioni e delle istruzioni di sicurezza contenute nel manuale del proprietario del prodotto può causare lesioni, inclusa la possibilità della morte.

• **Indossare sempre il guinzaglio di sicurezza.**

Quando si tratta di sicurezza del paddle board, lo strumento più importante è il leash. No che tu sia un principiante o un paddle boarder d'élite, il guinzaglio potrebbe essere l' differenza tra la vita e la morte. Un guinzaglio è uno strumento che ti collega alla tua tavola. La tua tavola è il tuo dispositivo di galleggiamento personale che presto ti aiuterà a galleggiare in acqua dopo essere caduti. Usare un guinzaglio significa non solo proteggere la propria vita, ma anche quella la vita delle persone che ti circondano.

• **Indossare sempre un dispositivo di galleggiamento personale approvato dalla guardia costiera.**

Il secondo strumento più importante per la sicurezza del paddle board è il giubbotto di salvataggio. Un altro il punto di cui dovresti essere consapevole quando usi una tavola da paddle è che quando una tavola da paddle è utilizzato in aree "oltre i limiti ristretti di un'area di nuoto, surf o balneazione", sarà considerato come una nave. In queste aree, sei tenuto per legge a indossare il Dispositivo di galleggiamento approvato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti ogni volta che si esce in canoa. Qui utilizzerai un giubbotto di salvataggio che garantisce la massima galleggiabilità.

• **Monitorare le condizioni meteo prima di praticare il paddle boarding.**

Sembra che sia facile usare una tavola da paddle surf, ma tieni presente che è un sport abile e richiede la consapevolezza dei pericoli in cui si può incorrere a causa della mutevoli forze della natura.

• **Prima di pagaiare sulla tavola, per motivi di sicurezza, non bere mai alcolici o qualsiasi altra cosa che possa compromettere la tua coordinazione, il tuo giudizio e la tua pagaiata capacità di imbarco.**

• **Non permettere mai ai minorenni di utilizzare questa tavola senza la supervisione di un adulto.**

• **Non pagaiare mai dopo il tramonto, prima dell'alba o in qualsiasi momento in cattive condizioni meteo. illuminazione, evitare di pagaiare in condizioni di vento forte o forte vento.**

• **Non superare le tue capacità di pagaiata. Sii consapevole dei tuoi limiti. Pagaia secondo le tue capacità, non sovraccaricare.**




ÿ **Verificare le leggi e le normative locali relative all'uso corretto e sicuro di questo prodotto.**

OPERAZIONE

Gonfiare la tavola

1. Disporre la tavola da paddle su una superficie pulita e liscia.
2. Rimuovere il coperchio della valvola e premere verso il basso la molla. Girare in senso antiorario per aprirlo.
3. Collegare il tubo dell'aria alla pompa e serrarlo ruotandolo in senso orario.

Doppia azione ad alta capacità Singola azione ad alta pressione







a. Prima azione doppia. Passare all'azione singola quando si avverte difficoltà nel gonfiaggio. b. L'ago del manometro si muoverà quando la pressione raggiunge 5 psi. c. Ci vogliono circa 10 minuti di pompaggio. d. Azione singola alta capacità: 1,8 L, pressione standard: 20 psi. e. Doppia azione alta capacità: 1,8 L+1,5 L, pressione standard: 7 psi.

4. Gonfiare la tavola fino a raggiungere la pressione richiesta di 12-15 PSI.
5. Bloccare il coperchio della valvola sullo stelo della valvola.

Nota: non c'è da preoccuparsi di gonfiare eccessivamente o danneggiare la tavola durante l'uso della pompa a mano. Ci vogliono 3 PSI di pressione nella tavola prima che il manometro sulla pompa registrerà. Anche se la tua tavola può apparire e sentirsi rigida, continua a pompare finché il manometro raggiunge la pressione consigliata di 12-15 PSI. La pompa offrirà un'una resistenza significativa quanto più ci si avvicina alla pressione consigliata.

Installazione della pinna centrale staccabile

| | | |
|--|---|--|
| <p>1. Inserire l'estremità anteriore della pinna nell'apertura a la parte anteriore della scatola delle pinne.</p> |  | |
| <p>2. Spingere la pinna verso il basso finché non è a filo con la parte posteriore della scatola della pinna. Applicare pressione se necessario.</p> | |  |
| <p>3. Assicurarsi che la linguetta della pinna sia nella posizione centrale prima di posizionare la parte posteriore della pinna.</p> | |  |
| <p>4. Spingere verso il basso la linguetta di bloccaggio della pinna per fissare la pinna in posto.</p> | |  |






Installazione del guinzaglio

Si prega di notare che dovresti sempre attaccare il tuo SUP coil leash alla tua tavola. È


si consiglia inoltre di rimuovere il guinzaglio dopo l'uso per evitare involontari

impigliamento. L'avvolgimento di un leash attorno alla tavola e alle pinne può causare danni alla

guinzaglio.

| | |
|---|---|
|  | <p>ÿ Infilare il passante della corda attraverso il maniglia nella parte posteriore della tavola.</p> |
|  | <p>ÿ Infilare il polsino nell'anello della corda e tiratevi su con forza sulla tavola.</p> |
|  | <p>ÿ Aprire il polsino in velcro e inserirlo attraverso un anello di corda.</p> |
|  | <p>ÿ Ripiegare e chiudere i primi due cinturini in velcro.</p> |
|  | <p>ÿ Ripiegare l'ultima linguetta in velcro e premere con decisione per fissarlo in posizione.</p> |

Regolazione della paletta in alluminio (3 pezzi)




| 1 | 2 |
|---|--|
| Aprire il morsetto di regolazione per allungare o accorcia la pagaia. | Chiudere il morsetto di regolazione per fissare la lunghezza della pagaia nel punto in cui Volere. |

Nota: se l'albero interno si attorciglia o scivola, il morsetto di regolazione potrebbe non essere stretto abbastanza. Ruotare il morsetto in senso orario per stringere; in senso antiorario per allentare.

- 1) Non estendere l'asta superiore oltre il segno della lunghezza massima della pagaia.
- 2) L'estensione oltre il limite massimo di estensione può comportare danni permanenti danneggiamento della clip di regolazione durante l'imbottitura.
- 3) Si consiglia di sciacquare la pagaia con acqua dolce dopo ogni utilizzo e rimozione dell'albero superiore per l'asciugatura.
- 4) Non lasciare esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati. Il sole può danneggiare la pagaia.

Installazione del sedile

È facile installare un sedile per kayak sulla tavola da paddle; i ganci del sedile sono appesi direttamente agli anelli a D.



CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Il pannello è realizzato in PVC che può offrire una protezione UV superiore. Tuttavia, per garantire una durata maggiore, si prega di evitare di riporre la scheda in luoghi esposti alle intemperie o alla luce diretta del sole.

Si prega di controllare il seguente elenco di suggerimenti per l'archiviazione:

- 1) Assicuratevi di sgonfiare completamente la tavola, rimuovete la pinna centrale e il leash.
- 2) Pulisci e controlla le tavole dopo ogni utilizzo. Risciacqua accuratamente la tavola, assicurandoti di rimuovere eventuali residui di sabbia e accumulo di acqua salata. Usa un detergente delicato sapone per rimuovere ogni traccia di sporco ed evitare tutti i prodotti chimici pesanti. Assicurarsi la tavola sia completamente asciutta prima di riporla.
- 3) Quando ripieghi la tavola per riporla, assicurati di farla rotolare dalla punta alla coda, lasciando aperta la valvola di gonfiaggio mentre fai questo. Una volta che la tavola è completamente arrotolata, assicurati di chiudere e bloccare la valvola di gonfiaggio e di fissare la cinghia della tavola attorno la tua tavola arrotolata.
- 4) Quando riponi la tavola, tienila in un luogo pulito e asciutto che non venga influenzato dagli elementi o da importanti cambiamenti di temperatura. Si prega di non conservare il tavolo all'aperto.

Limitare l'esposizione diretta del lato del ponte alla luce solare.

- 1) Sebbene i vantaggi di un cuscinetto di trazione antiscivolo siano evidenti, aumentano anche la rischio di surriscaldamento.
- 2) Durante l'uso, l'acqua che scorre sul ponte aiuta a regolare la temperatura della superficie.
- 3) Ma quando il cuscinetto di trazione del ponte è asciutto, gli effetti dell'assorbimento del calore sono amplificato se esposto alla luce solare diretta.
- 4) Se è necessario esporre la tavola alla luce solare diretta durante il trasporto o l'uso temporaneo Per la conservazione è più sicuro tenere il fondo rivolto verso l'alto.

Evitare sempre i danni causati dal calore.

- 1) Quando non è in uso, non lasciare mai la tavola esposta alla luce solare diretta per lunghi periodi periodi.
- 2) Quando non la usi, tieni sempre la tavola in una zona ombreggiata.
- 3) Quando non lo usi, non lasciare mai il tappetino da giardino esposto al sole.

**IL SURRISCALDAMENTO DELLA TAVOLA DA PADDLE NON È COPERTO DA
GARANZIA DI FABBRICAZIONE!**

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLA DE REMO

SERIE: SUP-X _

(CONSEJOS: X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Soporte técnico y certificado de garantía


electrónica www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLA DE REMO

SERIE: SUP-X_



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.









Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

| Modelo | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| Asiento | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| Tamaño | 10'x33" | 10.6'x33" | 11'x33" | 11.6'x35" | 10'x33" | 10.6'x33" | | |
| Carga | 330 libras | 350 libras | 370 libras | 360 libras | 330 libras | 350 libras | | |

LISTA DE ACCESORIOS

| SIN IMAGEN | | NOMBRE | CANTIDAD | SIN IMAGEN | NOMBRE | CANTIDAD | |
|------------|---|--------------------|----------|---|---|----------|--|
| A |  | Mochila | 1 F |  | Bomba manual | 1 | |
| B |  | Inflable | 1 gramo |  | FIN | 1 | |
| do |  | Aluminio Paleta | 1 hora |  | Kit de reparación | 1 | |
| D |  | Correa | 1 |  | Asiento (solo para SUP-305S &SUP-320S) | 1 | |
| Y |  | Velcro Correas | 1 |  | Pieza de reparación | 2 | |

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Ignorar cualquiera de las precauciones e instrucciones de seguridad contenidas en el

El uso indebido del manual del propietario del producto puede provocar lesiones, incluida la posibilidad de la muerte.

Utilice siempre la correa de seguridad.

Cuando se trata de la seguridad en una tabla de paddle surf, la herramienta más importante es la correa. No

No importa si eres principiante o un practicante de paddle surf de élite, la correa puede ser la solución.

La diferencia entre la vida y la muerte. Una correa es una herramienta que te conecta a tu tabla.

Tu tabla es tu dispositivo de flotación personal que pronto puede ayudarte a flotar en el agua.

Después de una caída. Usar una correa significa que no solo proteges tu propia vida, sino también la de tu perro. vidas de quienes te rodean.

Utilice siempre un dispositivo de flotación personal aprobado por la guardia costera.

La segunda herramienta más importante para la seguridad en la tabla de paddle surf es el chaleco salvavidas. Otro

Un punto que debes tener en cuenta sobre el stand-up paddle board es que cuando una tabla de paddle surf está

utilizado en áreas "más allá de los estrechos límites de una zona de natación, surf o baño",

se considerará como una embarcación. En estas áreas, la ley exige usar el

Dispositivo de flotación aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos cada vez que salgas a remar.

Aquí utilizarás un chaleco salvavidas que proporciona máxima flotabilidad.

Controle el clima antes de practicar paddle surf.

Parece fácil utilizar una tabla de Stand-up Paddle, pero tenga en cuenta que es una

Es un deporte de habilidad y exige ser consciente de los peligros que se pueden correr debido a la fuerzas cambiantes de la naturaleza.

Antes de remar en la tabla, por razones de seguridad, nunca beba alcohol ni

cualquier otra cosa que pueda afectar su coordinación, juicio y capacidad de remo.

Capacidad de embarque.

Nunca permita que menores utilicen esta pizarra sin la supervisión de un adulto.

Nunca remes con la tabla después del atardecer, antes del amanecer o en cualquier momento en que la tabla esté en malas condiciones.

Iluminación, evite remar con viento de alta mar o en condiciones ventosas.

No exceda sus capacidades de remado. Sea consciente de sus limitaciones.

Rema dentro de tus capacidades, no te sobrecargues.




Consulte las leyes y regulaciones locales con respecto al uso adecuado y seguro de este producto.

OPERACIÓN

Inflar tu tabla

1. Despliegue la tabla de paddle surf sobre una superficie limpia y lisa.
2. Retire la tapa de la válvula y presione el resorte hacia abajo. Gire en sentido antihorario para abrirlo.
3. Conecte el tubo de aire a la bomba y apriételo girándolo dextrorso.

Doble acción, alta capacidad, acción simple, alta presión



- a. Primero, doble acción. Cambie a acción simple cuando sienta que le cuesta inflar.
 - b. La aguja del manómetro se moverá cuando la presión alcance 5 psi.
 - c. El inflado toma aproximadamente 10 minutos.
 - d. Acción simple de alta capacidad: 1.8 L, presión estándar: 20 psi.
 - e. Doble acción de alta capacidad: 1.8 L + 1.5 L, presión estándar: 7 psi.
4. Infle la tabla hasta alcanzar los 12-15 PSI requeridos.
 5. Bloquee la tapa de la válvula sobre el vástago de la válvula.





Nota: No hay que preocuparse por inflar demasiado o dañar la tabla al usarla.

La bomba manual. Se necesitan 3 PSI de presión en el tablero antes del manómetro en el

La bomba registrará el movimiento. Aunque la tabla parezca y se sienta rígida, continúe bombeando hasta que...

El manómetro alcanza la presión recomendada de 12 a 15 PSI. La bomba ofrecerá una cantidad significativa de resistencia cuanto más se acerque a la presión recomendada.

Instalación de la aleta central desmontable






| | |
|---|--|
| <p>1. Inserte el extremo delantero de la aleta en la abertura en La parte delantera de la caja de la aleta.</p> |  |
| <p>2. Empuje la aleta hacia abajo hasta que quede al ras con la parte posterior. de la caja de la aleta. Aplique presión si es necesario.</p> |  |
| <p>3. Asegúrese de que la pestaña de la aleta esté en la posición central. antes de colocar la parte trasera de la aleta.</p> |  |
| <p>4. Presione la pestaña de bloqueo de la aleta para asegurar la aleta en su lugar. lugar.</p> |  |

Instalación de la correa


Tenga en cuenta que siempre debe sujetar la correa de la bobina de SUP a su tabla. Es

También se recomienda quitar la correa después de usarla para evitar lesiones accidentales.

Engancharse. Deformar una correa alrededor de la tabla y las aletas puede provocar daños en la tabla.
correa.

| | |
|---|---|
|  | <p>Pase el lazo de cuerda a través del manija en la cola de la tabla.</p> |
|  | <p>Pase el puño por el lazo de la cuerda y tire firmemente hacia el tablero.</p> |
|  | <p>Abra el puño de velcro e insértelo a través de un bucle de cuerda.</p> |
|  | <p>Dobla y cierra los dos primeros correas de velcro.</p> |
|  | <p>Dobla la última pestaña de velcro y Presione firmemente para asegurarlo en su lugar.</p> |

Paletas de aluminio de ajuste (3 piezas)



| 1 | 2 |
|--|---|
| Abra la abrazadera de ajuste para alargar o Acortar la pala. | Cierre la abrazadera de ajuste para asegurar la longitud de tu pala en el lugar que desear. |


Nota: Si el eje interior se tuerce o se desliza, es posible que la abrazadera de ajuste no esté bien apretada.

suficiente. Gire la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj para apretar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar.

- 1) No extienda el eje superior más allá de la marca de longitud máxima de la pala.
- 2) Extenderse más allá del límite máximo de extensión puede resultar en una lesión permanente.
Daños en el clip de ajuste durante el acolchado.
- 3) Recomendamos enjuagar tu pala con agua dulce después de cada uso y retirando el eje superior para secarlo.
- 4) No lo deje expuesto a la luz solar directa durante períodos prolongados. El sol puede dañar la pala.

Instalación del asiento

Es fácil instalar un asiento de kayak en la tabla de remo; los ganchos del asiento cuelgan directamente en los anillos D.



ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

El tablero está hecho de PVC, que ofrece una protección UV superior. Sin embargo, para garantizar...

Para una vida útil más larga, evite almacenar la placa en un lugar donde pueda estar expuesta a la intemperie o bajo la luz solar directa.

Consulte la siguiente lista de consejos de almacenamiento:

- 1) Asegúrate de desinflar completamente la tabla, retira la aleta central y la correa.
- 2) Limpie y revise las tablas después de cada uso. Enjuáguelas bien, asegurándose de eliminar cualquier residuo de arena o agua salada. Use un paño suave.

jabón para eliminar la suciedad y evitar todos los productos químicos fuertes. Asegúrese

El tablero está completamente seco antes de guardarlo.

- 3) Al plegar la tabla para guardarla, asegúrese de enrollarla desde la punta hasta la cola.

Dejando la válvula de inflado abierta mientras haces esto. Una vez que la tabla esté completamente enrollada, asegúrate de cerrar y bloquear la válvula de inflado y asegurar la correa de la tabla alrededor.

tu tablero enrollado.

- 4) Al guardar su tabla, guárdela en un lugar limpio y seco que no esté expuesto a la luz. afectados por los elementos o cambios bruscos de temperatura. Por favor, no guarde su tablero al aire libre.

Limite la exposición de la luz solar directa al costado de la cubierta.

- 1) Si bien los beneficios de una almohadilla de tracción antideslizante son obvios, también aumentan el riesgo de sobrecalentamiento.
- 2) Durante su uso, el agua que fluye sobre la cubierta ayuda a regular la temperatura de la superficie.
- 3) Pero cuando la plataforma de tracción de la plataforma está seca, los efectos de la absorción de calor se amplifican cuando se expone a la luz solar directa.
- 4) Si debe exponer su tabla a la luz solar directa durante el transporte o temporalmente

Para el almacenamiento, lo más seguro es mantenerlo con la parte inferior hacia arriba.

Evite siempre los daños causados por el calor.

- 1) Cuando no esté en uso, nunca deje su tabla expuesta a la luz solar directa durante un tiempo prolongado. períodos.
- 2) Mantenga siempre su tabla en un área sombreada cuando no esté en uso.
- 3) Cuando no esté en uso, nunca deje la plataforma de cubierta expuesta y orientada al sol.


EL SOBRECALENTAMIENTO DE SU TABLA DE REMO NO ESTÁ CUBIERTO POR
¡GARANTÍA DE FABRICACIÓN!

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DESKA DO WIOSŁOWANIA

SERIA: SUP-X _

(WSKAZÓWKI: X IS 305/320/335/350/305S/320S)

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji


elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

DESKA DO WIOSŁOWANIA

SERIA: SUP-X _



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.













Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

| Modele | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Siedziba | x | x | x | x | x | | |
| Rozmiar | 10'x33" 10,6'x33" 11'x33" 11,6'x35" 10'x33" 10,6'x33" | | | | | | |
| Ładowanie | 330 funtów | 350 funtów | 370 funtów | 360 funtów | 330 funtów | 350 funtów | |

LISTA AKCESORIÓW

| BRAK | OBRAZU | NAZWA | ILOŚĆ | NR | OBRAZKA | NAZWA | ILOŚĆ | |
|------|---|---|---------|----|---|--|-------|--|
| A |  | Plecak 1F | | |  | Pompa ręczna | 1 | |
| B |  | Nadmuchiwany <small>PŁO BIAŁYMI LITAMI</small> | 1 gr | |  | KONIEC | 1 | |
| C |  | Aluminium Wiosłować | 1 godz. | |  | Zestaw naprawczy | 1 | |
| D |  | Smycz | 1 | i |  | Siedziba (tylko dla SUP-305S (SUP-320S) | 1 | |
| I |  | Rzep Paski | 1 | J |  | Część naprawcza 2 | 2 | |

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek środków ostrożności i instrukcji zawartych w instrukcji obsługi produktu może spowodować obrażenia, w tym możliwość śmierci.

Zawsze noś smycz bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na desce wiosłowej, najważniejszym narzędziem jest smycz. Nie niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy też doświadczonym pływakiem na desce z wiosłem, smycz może być różnica między życiem a śmiercią. Smycz to narzędzie, które łączy cię z deską.

Twoja deska to Twój osobisty przyrząd do utrzymywania się na wodzie, który wkrótce pomoże Ci utrzymać się na wodzie po upadku. Używając smyczy chronisz nie tylko swoje życie, ale także życie ludzi wokół ciebie.

Zawsze noś przy sobie zatwierdzony przez straż przybrzeżną sprzęt do ratownictwa wodnego.

Drugim najważniejszym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo na desce z wiosłem jest kamizelka ratunkowa. Innym W przypadku deski do pływania na stojąco należy pamiętać, że podczas pływania na stojąco deska do pływania na stojąco jest stosowany w obszarach „poza wąskimi granicami strefy pływania, surfowania lub kąpieliska”, będzie uważany za statek. W tych obszarach, zgodnie z prawem, jesteś zobowiązany do noszenia Zatwierdzony przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych sprzęt wypornościowy za każdym razem, gdy wypływasz na morze. Tutaj będziesz używać kamizelki ratunkowej zapewniającej maksymalną wyporność.

Przed rozpoczęciem pływania na desce z wiosłem sprawdź pogodę.

Wydaje się, że korzystanie z deski do pływania na stojąco jest bezwysiłkowe, ale pamiętaj, że jest to sport wymagający umiejętności i świadomości zagrożeń, jakie mogą wystąpić zmieniające się siły natury.

Przed wiosłowaniem na desce, ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie pij alkoholu ani cokolwiek innego, co może zaburzyć Twoją koordynację, ocenę sytuacji i wiosłowanie możliwość wejścia na pokład.

Nigdy nie pozwalaj osobom niepełnoletnim korzystać z tej deski bez nadzoru osoby dorosłej.

Nigdy nie wiosłuj na desce po zachodzie słońca, przed świtem lub w jakimkolwiek innym czasie w złych warunkach pogodowych. oświetlenie, należy unikać wiosłowania przy wietrze wiejącym od morza lub w warunkach silnego wiatru.

Nie przekraczaj swoich możliwości wiosłowania. Bądź świadomy swoich ograniczeń.

Wiosłuj w granicach swoich możliwości, nie przeciążaj się.

Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego korzystania z tego urządzenia.
produkt.

DZIAŁANIE

Pompowanie deski




1. Rozłóż deskę wiosłową na czystej i gładkiej powierzchni.

2. Zdejmij pokrywę zaworu i naciśnij sprężynę. Obróć
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć.

3. Podłącz rurkę powietrza do pompy i dokręć ją, obracając

zgodnie ze wskazówkami zegara.

Podwójne działanie o dużej pojemności, pojedyncze działanie o wysokim ciśnieniu



a. Najpierw podwójne działanie. Przełącz na pojedyncze działanie, gdy poczujesz, że trudno jest napompować. b. Igła manometru przesunie się, gdy ciśnienie osiągnie 5 psi. c. Pompowanie trwa około 10 minut. d. Pojedyncze działanie o dużej pojemności: 1,8 l, standardowe ciśnienie: 20 psi. e. Podwójne działanie o dużej pojemności: 1,8 l + 1,5 l, standardowe ciśnienie: 7 psi.

4. Napompuj deskę do wymaganego ciśnienia 12-15 PSI.

5. Zablokuj pokrywę zaworu nad trzonkiem zaworu.

Uwaga: Nie ma obaw o nadmierne napompowanie lub uszkodzenie deski podczas użytkowania.





pompka ręczna. Wymaga ciśnienia 3 PSI w desce przed wskaźnikiem na

pompa zarejestruje. Chociaż Twoja deska może wyglądać i wydawać się sztywna, kontynuuj pompowanie, aż

wskaźnik osiągnie zalecane ciśnienie 12-15 PSI. Pompa zapewni

tym większy opór, im bardziej zbliżasz się do zalecanego ciśnienia.






Montaż centralnego odłączanego płetwy

| | |
|---|--|
| <p>1. Włóż przedni koniec płetwy do otworu w przód skrzynki statecznikowej.</p> |  |
| <p>2. Wciśnij płetwę w dół, aż będzie przylegać do tylnej części skrzynki statecznikowej. W razie potrzeby zastosuj nacisk.</p> |  |
| <p>3. Upewnij się, że zakładka płetwy znajduje się w środkowej pozycji przed umieszczeniem tylnej części płetwy.</p> |  |
| <p>4. Naciśnij zatrzask blokujący płetwę, aby ją zabezpieczyć. miejsce.</p> |  |


Instalacja smyczy

Pamiętaj, że zawsze powinieneś przymocować smycz SUP do deski.

zaleca się również zdejmowanie smyczy po użyciu, aby zapobiec przypadkowemu zaczepianiu. Owijanie się smyczy wokół deski i stateczników może spowodować uszkodzenie smyczy.

| | |
|---|---|
|  | Przeciągnij pętlę sznurka przez uchwyt na końcu deski. |
|  | Przeciągnij mankiet przez pętlę sznurka i mocno przyciągnij się do deski. |
|  | Otwórz mankiet z rzepem i włóż przez pętlę sznurka. |
|  | Złóż i zamknij pierwsze dwa paski z rzepem. |
|  | Złóż ostatnią zakładkę rzepową i dociśnij mocno, aby zamocować go na miejscu. |

Regulacja łopatkki aluminiowej (3 części)




| 1 | 2 |
|---|---|
| Otwórz zacisk regulacyjny, aby wydłużyć lub skrócić wiosło. | Zamknij zacisk regulacyjny, aby zabezpieczyć długość wiosła w miejscu, w którym chcesz. |

Uwaga: Jeżeli wewnętrzny wałek się przekręca lub przesuwają, zacisk regulacyjny może nie być ciasny wystarczająco. Obróć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić; przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować.

- 1) Nie należy wydłużać górnego trzonu poza oznaczenie maksymalnej długości wiosła.
- 2) Wydłużenie poza maksymalny limit wydłużenia może skutkować trwałym uszkodzeniem klipsa regulacyjnego podczas wyścienia.
- 3) Zalecamy płukanie wiosła świeżą wodą po każdym użyciu i wyjmowanie górnego wału w celu wysuszenia.
- 4) Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Słońce może uszkodzić wiosło.

Montaż siedzenia

Łatwy montaż siedziska kajakowego na desce wiosłowej; haki siedziska zawieszane są bezpośrednio na Pierścieniu D.



PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Płyta jest wykonana z PVC, które może zapewnić lepszą ochronę przed promieniowaniem UV. Jednak, aby zapewnić dłuższą żywotność – prosimy unikać przechowywania płyty w miejscu, w którym może być narażona na działanie warunków atmosferycznych lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

Proszę sprawdzić poniższą listę wskazówek dotyczących przechowywania:

- 1) Upewnij się, że deska jest całkowicie spuszczone z powietrza, zdejmij statecznik centralny i smycz.
- 2) Wyczyść i sprawdź deski po każdym użyciu. Dokładnie opłucz deskę, upewniając się, że usunięto wszelkie pozostałości piasku i nagromadzonej słonej wody. Użyj łagodnego mydła, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i unikać wszystkich ciężkich produktów na bazie chemikaliów. Upewnij się, że deska jest całkowicie sucha przed schowaniem.
- 3) Składając deskę do przechowywania, pamiętaj o jej zwijaniu od dziobu do ogona, pozostawiając zawór do napełniania otwarty podczas wykonywania tej czynności. Gdy deska jest całkowicie zwinięta, pamiętaj o zamknięciu i zablokowaniu zaworu do napełniania i zabezpieczeniu paska deski wokół Twoja zwinięta deska.
- 4) Przechowuj deskę w czystym i suchym miejscu, które nie będzie narażone na działanie wilgoci. narażonych na działanie żywiołów lub dużych zmian temperatury. Proszę nie przechowywać deska na zewnątrz.

Ogranicz bezpośrednie działanie promieni słonecznych na stronę pokładu.

- 1) Chociaż zalety antypoślizgowej podkładki trakcyjnej są oczywiste, zwiększają one również ryzyko przegrzania.
- 2) Podczas użytkowania pojazdu woda przepływająca po pokładzie pomaga regulować temperaturę powierzchni.
- 3) Jednak gdy podkładka trakcyjna pokładu jest sucha, efekty pochłaniania ciepła są wzmacniane pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego.
- 4) Jeżeli podczas transportu lub tymczasowego użytkowania konieczne jest wystawienie deski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, Podczas przechowywania najbezpieczniej jest trzymać spód skierowany do góry.

Zawsze unikaj uszkodzeń spowodowanych przez ciepło.

- 1) Nigdy nie wystawiaj deski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, gdy jej nie używasz. okresy.
- 2) Zawsze trzymaj deskę w zacienionym miejscu, gdy z niej nie korzystasz.
- 3) Jeśli nie korzystasz z podkładki na taras, nigdy nie pozostawiaj jej odsłoniętej i skierowanej w stronę słońca.

PRZEGRZANIE DESKI PADDLE DESKOWEJ NIE JEST OBJĘTE

GWARANCJA PRODUCENTA!

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLEBOARD

SERIE: SUP-X_

(TIPS: X₁S 305/320/335/350/305S/320S)

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLEBOARD

SERIE: SUP-X_



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.













Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

PRODUCTPARAMETERS

| Model | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | | |
|-------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|---|
| Zitting | x | x | x | x | x | x | ÿ | ÿ |
| Afmetingen | 10'x33" | 10.6'x33" | 11'x33" | 11.6'x35" | 10'x33" | 10.6'x33" | | |
| Laad | 330 lbs | 350 pond | 370 pond | 360 pond | 330 pond | 350 pond | | |

ACCESSOIRELIJST

| GEEN FOTO | | NAAM | AANTAL | GEEN FOTO | NAAM | AANTAL | |
|-----------|---|---------------------|--------|---|---|--|---|
| A |  | Rugzak 1 F | |  | Handpomp 1 | | |
| B |  | Opblaasbaar SUP | 1G |  | EINDE | 1 | |
| C |  | Aluminium Peddelen | 1 uur |  | Reparatieset | 1 | |
| D |  | Leiband | 1 | I |  | Zitting (alleen voor SUP-305S & SUP-320S) | 1 |
| EN |  | Klittenband Bandjes | 1 | J |  | Reparatiestuk 2 | |

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

**Het negeren van de veiligheidsmaatregelen en instructies in de
De gebruiksaanwijzing van het product kan leiden tot letsel, inclusief de mogelijkheid
van de dood.**

ÿ **Draag altijd uw veiligheidsslijn.**

Als het gaat om de veiligheid van een paddleboard, is de leash het belangrijkste hulpmiddel. Of u nu een beginner bent of een elite paddleboarder, de leash kan de verschil tussen leven en dood. Een leash is een hulpmiddel dat je verbindt met je board. Je board is je persoonlijke drijflichaam dat je binnenkort kan helpen om in het water te blijven drijven na een val. Als je een riem gebruikt, bescherm je niet alleen je eigen leven, maar ook dat van de levens van de mensen om je heen.

ÿ **Draag altijd een door de kustwacht goedgekeurd zwemvest.**

Het tweede belangrijkste hulpmiddel voor de veiligheid van een paddleboard is het zwemvest. Het punt van een stand-up paddleboard waar u zich bewust van moet zijn, is dat wanneer een paddleboard is gebruikt in gebieden "buiten de nauwe grenzen van een zwem-, surf- of badgebied", wordt beschouwd als een vaartuig. In deze gebieden bent u wettelijk verplicht om de Een drijfmiddel dat is goedgekeurd door de Amerikaanse kustwacht, elke keer dat u gaat peddelen. Hierbij gebruikt u een zwemvest dat zorgt voor maximaal drijfvermogen.

ÿ **Houd het weer in de gaten voordat u gaat suppen.**

Het lijkt moeiteloos om een Stand-up Paddle Board te gebruiken, maar houd er rekening mee dat het een behendige sport en vraagt om bewustzijn van de gevaren die kunnen ontstaan door de veranderende krachten van de natuur.

ÿ **Drink voor het peddelen op het board, uit veiligheidsoverwegingen, nooit alcohol of
alles wat uw coördinatie, oordeel en peddelvermogen kan aantasten
instapvermogen.**

ÿ **Laat minderjarigen dit bord nooit gebruiken zonder toezicht van een volwassene.**

ÿ **Peddel nooit met het board na zonsondergang, voor zonsopgang of op enig moment bij slecht weer.
verlichting, vermijd peddelen bij wind van de kust of bij winderige omstandigheden.**

ÿ **Overschrijd je peddelvaardigheden niet. Wees je bewust van je beperkingen.
Peddel binnen je mogelijkheden, overbelast jezelf niet.**




ÿ **Controleer de lokale wetten en voorschriften met betrekking tot het juiste en veilige gebruik van dit product. product.**

WERKING

Je board opblazen

1. Vouw het paddleboard uit op een schoon en glad oppervlak.
2. Verwijder het kleppendeksel en druk de veer naar beneden. Draai tegen de klok in om het te openen.
3. Sluit de luchtslang aan op de pomp en draai deze vast door rechtsom.

Dubbele werking, hoge capaciteit, enkele werking, hoge druk







a. Eerst dubbele actie. Schakel over naar enkele actie wanneer u het moeilijk vindt om op te pompen. b. De meternaald beweegt wanneer de druk 5 psi bereikt. c. Het duurt ongeveer 10 minuten om te pompen. d. Enkele actie hoge capaciteit: 1,8 l, standaarddruk: 20 psi. e. Dubbele actie hoge capaciteit: 1,8 l + 1,5 l, standaarddruk: 7 psi.

4. Pomp het board op totdat de vereiste druk van 12-15 PSI is bereikt.
5. Plaats het kleppendeksel over de klepsteen.

Let op: U hoeft zich geen zorgen te maken dat u het board te hard opblaast of beschadigt bij gebruik de handpomp. Het duurt 3 PSI druk in het bord voordat de meter op de pomp zal registreren. Hoewel uw board er stijf uitziet en aanvoelt, moet u doorgaan met pompen totdat de meter bereikt de aanbevolen druk van 12-15 PSI. De pomp biedt een Hoe dichter u bij de aanbevolen druk komt, hoe groter de weerstand wordt.






Installatie van de afneembare middenvin

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. Steek de voorkant van de vin in de opening aan de voorkant van de vinkast.</p> |  | |
| <p>2. Duw de vin naar beneden totdat deze gelijk ligt met de achterkant van de vinbox. Pas indien nodig druk toe.</p> | |  |
| <p>3. Zorg ervoor dat het vinlijpje in de middelste positie staat voordat je de achterkant van de vin erin plaatst.</p> | |  |
| <p>4. Druk het vinvergrendelingslijpje naar beneden om de vin vast te zetten plaats.</p> | |  |


Leash installeren

Houd er rekening mee dat u uw SUP coil leash altijd aan uw board moet bevestigen.

Het wordt ook aanbevolen om uw riem na gebruik te verwijderen om onbedoeld letsel te voorkomen vastlopen. Het kromtrekken van een leash rond het board en de vinnen kan schade aan de riem.

| | |
|---|--|
|  | ÿ Rijg de lus van het touw door de handvat aan de staart van het bord. |
|  | ÿ Rijg de manchet door de lus van het touw en trek hem stevig omhoog tegen het bord. |
|  | ÿ Open de klittenbandmanchet en steek deze erin door een touw lus. |
|  | ÿ Vouw de eerste twee om en sluit ze klittenbandsluitingen. |
|  | ÿ Vouw het laatste klittenbandlipje om en Druk het stevig aan zodat het vastzit. |

Verstelbaar aluminium peddel (3-delig)




| 1 | 2 |
|---|--|
| Open de verstelklem om te verlengen of verkort je peddel. | Sluit de afstelklem om vast te zetten uw peddellengte op de plaats waar u wil. |

Let op: Als de binnenas draait of schuift, is de afstelklem mogelijk niet goed vastgezet. genoeg. Draai de klem met de klok mee om vast te draaien; tegen de klok in om los te draaien.

- 1) Verleng de bovenste schacht niet verder dan de maximale peddellengte.
- 2) Als u de maximale verlengingslimiet overschrijdt, kan dit leiden tot permanente schade aan de verstelclip tijdens het opvullen.
- 3) Wij raden aan om uw peddel na elk gebruik af te spoelen met vers water en het verwijderen van de bovenste schacht om te drogen.
- 4) Laat het niet langdurig aan direct zonlicht blootgesteld. De zon kan de peddel beschadigen.

Stoel installeren

Het is eenvoudig om een kajakstoel op het paddleboard te installeren; de stoelhaken hangen er direct aan de D-ringen.



OPSLAG EN ONDERHOUD

Het bord is gemaakt van PVC dat superieure UV-bescherming kan bieden. Om echter een langere levensduur, vermijd het opbergen van het bord op een plaats waar het aan weersinvloeden kan worden blootgesteld of in direct zonlicht.

Bekijk de volgende lijst met opslagtips:

- 1) Zorg ervoor dat het board volledig leeg is, verwijder de middelste vin en je leash.
- 2) Maak de boards schoon en controleer ze na elk gebruik. Spoel je board grondig af en zorg ervoor dat alle resten zand en zout water worden verwijderd. Gebruik een milde zeep om vuil te verwijderen en vermijd alle zware chemische producten. Zorg ervoor het bord volledig droog is voordat u het opbergt.
- 3) Wanneer u uw board opvouwt om het op te bergen, zorg er dan voor dat u het van de neus naar de staart rolt, laat het opblaasventiel open terwijl u dit doet. Zodra het board volledig is opgerold, moet u het opblaasventiel sluiten en vergrendelen en de boardband om het board bevestigen je opgerolde bord.
- 4) Wanneer u uw board opbergt, bewaar het dan op een schone en droge plaats die niet kan worden beschadigd. beïnvloed door de elementen of grote temperatuurschommelingen. Bewaar uw buiten aan boord.

Beperk de blootstelling van het dek aan direct zonlicht.

- 1) Hoewel de voordelen van een antislip-tractiepad voor de hand liggen, verhogen ze ook de risico op oververhitting.
- 2) Tijdens gebruik helpt het water dat over het dek stroomt om de oppervlaktetemperatuur te reguleren.
- 3) Maar wanneer de tractiepad van het dek droog is, zijn de effecten van warmteabsorptie versterkt bij blootstelling aan direct zonlicht.
- 4) Als u uw bord tijdens transport of tijdelijke opslag aan direct zonlicht moet blootstellen, Bij opslag is het het veiligst om de onderkant naar boven te houden.

Vermijd altijd hittede schade.

- 1) Wanneer u het bord niet gebruikt, mag u het nooit langdurig blootstellen aan direct zonlicht. periodes.
- 2) Bewaar uw board altijd op een schaduwrijke plek wanneer u het niet gebruikt.
- 3) Wanneer u uw terras niet gebruikt, laat het dan nooit onbedekt en in de zon liggen.

**OVERVERHITTING VAN UW PADDLE BOARD IS NIET GEDEKT DOOR
FABRIEKSGARANTIE!**

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDELBRÄDA

SERIE: SUP-X_

(TIPS: XLS 305/320/335/350/305S/320S)

Teknisk support och e-garanticertifikat


www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDELBRÄDA

SERIE: SUP-X_



SUP-305/SUP-320/SUP-335/SUP-350



SUP-305S /SUP-320S

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.













Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

PRODUKTPARAMETRAR

| Modell | SUP-305 | SUP-320 | SUP-335 | SUP-350 | SUP-305S | SUP-320S | | |
|--------------------|---|----------|---------|----------|----------|----------|---|--|
| Plats | x | x | x | x | x | ÿ | ÿ | |
| Storlek | 10'x33" 10,6'x33" 11'x33" 11,6'x35" 10'x33" 10,6'x33" | | | | | | | |
| Last 330lbs | | 350 pund | 370 lbs | 360 pund | 330 pund | 350 pund | | |

TILLBEHÖRSLISTA

| INGEN BILD | | NAMN | ANTAL | INGET BILD | NAMN | ANTAL | |
|------------|---|-------------------------|-------|---|---|------------------|--|
| A |  | Ryggsäck 1 F | |  | Handpump 1 | | |
| B |  | Uppblåsbar SUPERA | 1 G |  | AVSLUTA | 1 | |
| C |  | Aluminium Paddla | 1 H |  | Reparationssats | 1 | |
| D |  | koppel | 1 |  | Plats (bara för SUP-305S &SUP-320S) | 1 | |
| OCH |  | Kardborreband Remmar | 1 | J |  | Reparationsdel 2 | |

SÄKERHETSVARNINGAR

Om man bortser från någon av säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i användarmanualen på produkten kan leda till skada, inklusive möjligheten av döden.

ÿ Bär alltid ditt säkerhetskoppel.

När det kommer till paddelbrädas säkerhet är koppel det viktigaste verktyget. Inga oavsett om du är nybörjare eller elitpaddlare kan koppel vara det skillnaden mellan liv och död. Ett koppel är ett verktyg som kopplar dig till din bräda. Din bräda är din personliga flytanordning som snart kan hjälpa dig att flyta i vatten efter att ha fallit. Att använda ett koppel innebär att du inte bara skyddar ditt eget liv utan också livet för dem omkring dig.

ÿ Bär alltid en personlig flytanordning som godkänts av kustbevakningen.

Det näst viktigaste verktyget för paddleboardsäkerhet är flytvästen. En annan poängen med stand-up paddle board du bör vara medveten om är att när en paddle board är används i områden "bortom de smala gränserna för en sim-, surf- eller badplats", den kommer att betraktas som ett fartyg. I dessa områden är du enligt lag skyldig att bära United States Coast Guard godkänd flytanordning varje gång du paddlar ut. Här kommer du att använda en flytväst som ger maximal flytförmåga.

ÿ Övervaka vädret innan du paddlar ombord.

Det verkar vara enkelt att använda en Stand-up paddleboard men observera att det är en skicklig sport och kräver medvetenhet om faror som kan uppstå på grund av förändrade naturkrafter.

ÿ Innan du paddlar brädan, av säkerhetsskäl, drick aldrig alkohol eller allt annat som kan försämra din koordination, ditt omdöme och att paddla ombordstigningsförmåga.

ÿ Tillåt aldrig minderåriga att använda denna bräda utan uppsikt av vuxen.

ÿ Paddla aldrig på brädan efter solnedgången, före gryningen eller någon gång i fattiga situationer belysning, undvik paddling i havsvind eller blåsiga förhållanden.

ÿ Överskrid inte dina paddlingsförmåga. Var medveten om dina begränsningar. Paddla inom din kapacitet, överbelasta inte.




• **Kontrollera lokala lagar och förordningar angående korrekt och säker användning av detta produkt.**

DRIFT

Blås upp din bräda

1. Vik ut paddelbrädan på en ren och slät yta.
2. Ta bort ventilkåpan och tryck ned fjädern. Sväng moturs för att öppna den.
3. Anslut luftslangen till pumpen och dra åt den genom att vrida den medurs.

Dubbelverkan hög kapacitet Enkelverkan högtryck







- a. Dubbel action först. Byt till enstaka åtgärder när du känner dig svår att blåsa upp.
- b. Mätarnålen kommer att röra sig när trycket når 5 psi.
- c. Det tar cirka 10 minuter att pumpa.
- d. Enkelverkande hög kapacitet: 1,8L, Standardtryck: 20psi.
- e. Dubbelverkande hög kapacitet: 1,8L+1,5L, Standardtryck: 7psi.

4. Blås upp brädan tills du når önskad 12-15 PSI.

5. Lås ventilkåpan över ventilskafvet.






Obs: Du behöver inte oroa dig för överblåsning eller skador på brädan när du använder den handpumpen. Det krävs 3 PSI tryck i kortet innan mätaren på pumpen kommer att registreras. Medan din bräda kan se och kännas stel, fortsätt att pumpa tills mätaren når det rekommenderade trycket på 12-15 PSI. Pumpen kommer att erbjuda en betydande mängd motstånd ju närmare du kommer det rekommenderade trycket.

Installation Center Avtagbar fena


| | |
|---|--|
| 1. Sätt in fenans främre ände i öppningen vid framsidan av fenlådan. |  |
| 2. Tryck ner fenan tills den är jämn med baksidan av fenlådan. Applicera tryck om det behövs. |  |
| 3. Se till att fliken är i mittläget innan du placerar baksidan av fenan i. |  |
| 4. Tryck ner flikens låsflik för att fästa fenan i plats. |  |

Installera koppel

Observera att du alltid ska fästa ditt SUP-spolkoppel på din bräda. Dess rekommenderas också att ta bort kopplet efter användning för att förhindra oavsiktlig haka. Att vränga ett koppel runt brädan och fenorna kan resultera i skador på koppel.

| | |
|---|---|
|  | ÿ Trå strängöglan genom handtag vid brädans baksida. |
|  | ÿ Trå manschetten genom strängöglan och dra upp hårt på brädan. |
|  | ÿ Öppna upp kardborrmanschetten och sätt in genom strängslinga. |
|  | ÿ Vik över och stäng de två första kardborreband. |
|  | ÿ Vik över den sista kardborrefliken och tryck hårt för att säkra den på plats. |

Justerbar aluminiumpaddel (3 delar)




| 1 | 2 |
|---|--|
| Öppna justeringsklämman för att förlänga eller förkorta din paddel. | Stäng justeringsklämman för att säkra din paddellängd på den plats du brist. |

Obs: Om den inre axeln vrider sig eller glider kanske justeringsklämman inte är åtdragen tillräckligt. Vrid klämman medurs för att dra åt; moturs för att lossa.

- 1) Förläng inte det övre skaftet förbi markeringen för maximal paddellängd.
- 2) Förlängning utöver den maximala förlängningsgränsen kan resultera i permanent skada på justeringsklämman vid stoppning.
- 3) Vi rekommenderar att du sköljer din paddel med färskt vatten efter varje användning och ta bort det övre skaftet för torkning.
- 4) Låt inte utsättas för direkt solljus under längre perioder. Solen kan skada paddeln.

Montering av säte

Det är enkelt att installera en kajaksäte på paddelbrädan; sitskrokar hänger direkt på D-ringarna.



FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

Skivan är gjord av PVC som kan erbjuda överlägset UV-skydd. Men för att säkerställa en längre livslängd, undvik att förvara brädan där den kan utsättas för väder eller i direkt solljus.

Kontrollera följande lista med förvaringstips:

- 1) Se till att tömma brädan helt, ta bort mittfenan och ditt koppel.
- 2) Rengör och kontrollera skivorna efter varje användning. Skölj din bräda noggrant, se till att ta bort eventuella rester av sand och saltvatten. Använd en mild tvål för att ta bort all smuts och undvika alla tunga kemikaliebaserade produkter. Se till brädan är helt torr innan den förvaras bort.
- 3) När du fäller ihop din bräda för förvaring, se till att rulla från nosen till svansen, lämna uppblåsningsventilen öppen medan du gör detta. När brädan är helt upprullad, se till att stänga och låsa uppblåsningsventilen och fästa brädremmen runt din upprullade bräda.
- 4) När du förvarar din bräda, förvara den på en ren och torr plats som inte kommer att vara påverkas av elementen eller stora temperaturförändringar. Vänligen förvara inte din tavla utomhus.

Begränsa exponeringen av direkt solljus till däckssidan.

- 1) Även om fördelarna med en halkfri dragdyna är uppenbara, ökar de också risk för överhettning.
- 2) Under användning hjälper vatten som rinner över däck till att reglera yttemperaturen.
- 3) Men när däckets dragplatta är torr är effekterna av värmeabsorption det förstärks när den utsätts för direkt solljus.
- 4) Om du måste utsätta din bräda för direkt solljus under transport eller tillfälligt förvaring är det säkrast att hålla botten uppåt.

Undvik alltid värmeskador.

- 1) När den inte används, lämna aldrig din bräda utsatt för direkt solljus under längre tid perioder.
- 2) Förvara alltid din bräda i ett skuggat område när den inte används.
- 3) När den inte används, lämna aldrig din däcksplatta exponerad och vänd mot solen.

**ÖVERHETTNING AV DITT PADDLE BOARD TÄCKS INTE AV
TILLVERKNINGSGARANTI!**

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support