

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SALES WINDOW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SALES WINDOW

Note: The product picture is for reference, the actual details shall prevail



**The main picture is just one model of the picture,
the specific sales page is subject to**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product

Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

WARNING:

Use caution when working at elevated heights and around unit openings. Follow manufacturers' instructions for ladders and scaffolding.

Failure to do so may result in injury or death.

WARNING:

Follow manufacturers' instructions for hand or power tools. Always Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly. Failure to do so may result in injury and product damage.

WARNING:

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and product damage.

WARNING:

1. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Assembly should be done by adults only.

USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
2. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

3.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and replacement parts are installed.

WARNING:

When opening the window, pay special attention to pedestrians in front of the window, because the rebound force of the rebounder is very strong, and the window will be pushed instantly to avoid casualties.

CAUTION:

Acid solutions for cleaning masonry or concrete will damage glass, fasteners, hardware, and metal flashing. Protect unit and follow cleaning product instructions carefully. If acid contacts the unit, wash all surfaces with water immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm(for reference)	Replaceable glass Thickness size/mm (for reference)
DPYKLPTFWCK 36"L×24"W	943*638	915*610	787*482	4±0.2
DPYKLPTFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	787*787	4±0.2
DPPTFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0.2
DPPTFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2
DPPTFWCK 74"L×40"W	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0.2

Remark:

1. Product size refers to the outermost length, width dimensions, and the manufacturing tolerance is approximately <5mm.
2. The installation opening size refers to the size of the fixed position on the product when it is installed. The manufacturing tolerance is about <5mm. When installing, the user needs to measure the size of the product to make grooves to avoid being too small for installation or too large for unstable

Installation.

3. Users can remove the factory-configured aluminum-plastic panels for DIY glass replacement. The size of the replaceable glass refers to the size of the position where the glass is installed. The manufacturing tolerance is about <5mm. It is recommended to

disassemble the original aluminum-plastic panels and measure the size of the aluminum-plastic panels to configure the glass.

Screen service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPSCFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	785*785	4±0.2
DPSCFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0.2
DPSCFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2

Invisible screen window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPYKLSCF WCK 36"L× 24"W	943*638	915*610	785*480	4±0.2

Upper and lower small window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2
DPYKLSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2

INSTRUCTIONS FOR USE

1. It is recommended that the wall cut size be 1 inch larger than where the product will be installed.



2. Auxiliary mounting holes are located in the surrounding frame



3. When you need to close it, hook the handle downwards.



CLEANING

- Clean glass using liquid glass cleaner.
- Clean exterior frame, sash and insect screens using mild detergent and water with a soft cloth or brush.
- For hard-to-clean areas, use a nonabrasive cleaner, alcohol-and-water or ammonia-and-water.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SALES WINDOW

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SALES WINDOW

Note: The product picture is for reference, the actual details shall prevail



**The main picture is just one model of the picture,
the specific sales page is subject to**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product

Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

WARNING:

Use caution when working at elevated heights and around unit openings. Follow manufacturers' instructions for ladders and scaffolding.

Failure to do so may result in injury or death.

WARNING:

Follow manufacturers' instructions for hand or power tools. Always Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly. Failure to do so may result in injury and product damage.

WARNING:

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and product damage.

WARNING:

2. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Assembly should be done by adults only.

USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
2. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

3.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and replacement parts are installed.

WARNING:

When opening the window, pay special attention to pedestrians in front of the window, because the rebound force of the rebounder is very strong, and the window will be pushed instantly to avoid casualties.

CAUTION:

Acid solutions for cleaning masonry or concrete will damage glass, fasteners, hardware, and metal flashing. Protect unit and follow cleaning product instructions carefully. If acid contacts the unit, wash all surfaces with water immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm(for reference)	Replaceable glass Thickness size/mm (for reference)
DPYKLPTFWCK 36"L×24"W	943*638	915*610	787*482	4±0.2
DPYKLPTFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	787*787	4±0.2
DPPTFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0.2
DPPTFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2
DPPTFWCK 74"L×40"W	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0.2

Remark:

4. Product size refers to the outermost length, width dimensions, and the manufacturing tolerance is approximately <5mm.

5. The installation opening size refers to the size of the fixed position on the product when it is installed. The manufacturing tolerance is about <5mm. When installing, the user needs to measure the size of the product to make grooves to avoid being too small for installation or too large for unstable

Installation.

6. Users can remove the factory-configured aluminum-plastic panels for DIY glass replacement. The size of the replaceable glass refers to the size of the position where the glass is installed. The manufacturing tolerance is about <5mm. It is recommended to

disassemble the original aluminum-plastic panels and measure the size of the aluminum-plastic panels to configure the glass.

Screen service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPSCFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	785*785	4±0.2
DPSCFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0.2
DPSCFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2

Invisible screen window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPYKLSCF WCK 36"L× 24"W	943*638	915*610	785*480	4±0.2

Upper and lower small window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2
DPYKLSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0.2

INSTRUCTIONS FOR USE

4. It is recommended that the wall cut size be 1 inch larger than where the product will be installed.



5. Auxiliary mounting holes are located in the surrounding frame



6. When you need to close it, hook the handle downwards.



CLEANING

- Clean glass using liquid glass cleaner.
- Clean exterior frame, sash and insect screens using mild detergent and water with a soft cloth or brush.
- For hard-to-clean areas, use a nonabrasive cleaner, alcohol-and-water or ammonia-and-water.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERKAUFSCHAUFENSTER

Notiz: Das Produktbild dient als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend



**Das Hauptbild ist nur ein Modell des Bildes,
Die konkrete Verkaufsseite unterliegt**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom erhaltenen Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte alles lesen der Anweisungen vor der Verwendung Die Informationen werden helfen Ihnen, Die am besten möglich Ergebnisse.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Versäumnis zu tun Also kann dazu führen In ernst Verletzung.

WARNUNG:

Seien Sie vorsichtig bei Arbeiten in großen Höhen und in der Nähe Einheit Öffnungen. Folgen Herstelleranweisungen für Leitern und Gerüst.

Andernfalls kann es Ergebnis In Verletzung oder Tod.

WARNUNG:

Folgen Herstelleranweisungen für Handwerkzeuge oder Elektrowerkzeuge. Immer tragen Schutzbrille und Tragen Sie bei der Montage strapazierfähige Arbeitshandschuhe. Versäumnis, Dies kann zu In Verletzung Und Produktschäden.

WARNUNG:

Fenster und Türen können schwer sein . Verwenden Sie sicher Heben Techniken Und A

angemessene Anzahl von Personen mit ausreichender Kraft zum Heben, tragen Und Installieren Sie Fenster- und Türprodukte, um zu vermeiden Verletzungen und Produktschäden.

WARNUNG:

3. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
2. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie umstehende Personen vom Bereich fern während Montage.
4. Die Montage sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

VERWENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG: ZU VERHINDERN ERNST ICH NJURY UND TOD AUS KIPPEN:

1. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
2. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
3. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr, bis Reparaturen durchgeführt und Ersatzteile eingebaut wurden.

WARNUNG:

Achten Sie beim Öffnen des Fensters besonders auf Fußgänger vorne des Fensters, da die Rückprallkraft des Rebounders sehr stark, und das Fenster wird Sei sofort gedrückt, um zu vermeiden Opfer .

VORSICHT :

Saure Lösungen zur Reinigung Mauerwerk oder Beton beschädigen Glas,

Befestigungselemente, Hardware und Metallverkleidungen.

Schützen Sie das Gerät und befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigungsmittel sorgfältig. Wenn das Gerät mit Säure in Kontakt kommt, waschen Sie alle Oberflächen sofort mit Wasser .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKT PARAMETER

Servicefenster



Modell	Produktgröße/mm	Installation Öffnungsgröße/mm	Austauschbar Glas Größe/mm (für Referenz)	Austauschbar Glas Dicke Größe/mm (für Referenz)
DPYKLPTFWCK 36"L×24"B	943*638	915*610	787*482	4±0,2
DPYKLPTFWCK 36"L×36"B	943*943	915*915	787*787	4±0,2
DPPTFWCK 53"L×33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPPTFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPPTFWCK 74"L×40"B	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,2

Bemerkung:

7. Die Produktgröße bezieht sich auf die äußerste Länge , Breite Abmessungen und die Fertigungstoleranz beträgt ca. <5mm.

8. Die Größe der Einbauöffnung bezieht sich auf die Größe der festen Position am Produkt im eingebauten Zustand. Die Fertigungstoleranz beträgt ca. <5 mm. Bei der Installation muss der Benutzer die Größe des Produkts messen, um Rillen zu machen, um zu vermeiden, dass es zu klein für die Installation oder zu groß für instabil ist

Installation .

9. Benutzer können die werkseitig konfigurierten Aluminium-Kunststoff-Panels entfernen für Glaswechsel zum Selbermachen. Die Größe des austauschbaren Glases bezieht sich auf die Größe

der Position, an der das Glas eingebaut wird. Die Fertigungstoleranz beträgt ca. <5 mm. Es wird empfohlen, das Original zu zerlegen Aluminium-Kunststoffplatten und messen Sie die Größe der Aluminium-Kunststoffplatten, um das Glas zu konfigurieren.

Bildschirm-Servicefenster



Modell	Produktgröße/ mm	Installation Öffnungsgröße/ mm	Austauschbar Glas Größe/mm (für Referenz)	Austauschbar Glas Dicke Größe/mm (für Referenz)
DPSCFWCK 36"L×36"B	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53"L×33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Unsichtbares Bildschirmfenster- Servicefenster



Modell	Produktgröße/ mm	Installation Öffnungsgröß e/mm	Austauschbar Glas Größe/mm (als Referenz)	Austauschbar Glas Dicke Größe/mm (für Referenz)
DPYKLSCF WCK 36"L× 24"B	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Oberes und unteres kleines Servicefenster



Modell	Produktgröße/ mm	Installation Öffnungsgröß e/mm	Austauschbar Glas Größe/mm (als Referenz)	Austauschbar Glas Dicke Größe/mm (für Referenz)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

DPYKLSXX CFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
--------------------------------	----------	----------	----------	-------

ANWEISUNGEN FÜR VERWENDEN

7. Es wird empfohlen, dass die Wandausschnittgröße 1 Zoll größer als dort, wo die Produkt wird installiert werden.



8. Hilfsmontage Löcher befinden sich in Die umlaufender Rahmen



9. Wenn Sie muss es schließen, den Griff einhaken nach unten.



REINIGUNG

- Reinigen Sie das Glas mit flüssigem Glasreiniger .
- Reinigen Sie den Außenrahmen, den Fensterflügel und die Insektenschutzgitter mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser sowie einem weichen Tuch oder einer Bürste.
- Verwenden Sie für schwer zu reinigende Bereiche einen nicht scheuernden Reiniger, Alkohol und Wasser oder Ammoniak und Wasser.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VETRINA DI VENDITA

Nota: L'immagine del prodotto è solo di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno



L'immagine principale è solo un modello dell'immagine, la pagina di vendita specifica è soggetta a

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Per favore leggi tutto del istruzioni prima dell'uso esso. Le informazioni saranno aiutarti a raggiungere IL migliore possibile risultati.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Fallimento nel fare COSÌ può risultare In serio infortunio.

AVVERTIMENTO:

Prestare attenzione quando si lavora ad altezze elevate e in prossimità unità aperture. Seguire istruzioni dei produttori per scale e impalcature.

La mancata osservanza di quanto sopra può risultato In infortunio O morte.

AVVERTIMENTO:

Seguire istruzioni del produttore per utensili manuali o elettrici. Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio. Incapacità di fare quindi potrebbe risultare In infortunio E danni al prodotto.

AVVERTIMENTO:

Le finestre e le porte possono essere pesanti . Usa sicuro sollevamento tecniche E UN

un numero ragionevole di persone con forza sufficiente per sollevare, trasportare E installare prodotti per finestre e porte per evitare infortunio e danni al prodotto.

AVVERTIMENTO:

4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti fuori dall'area durante assemblaggio.
4. Il montaggio deve essere eseguito solo da adulti.

UTILIZZO PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO: A IMPEDIRE SERIO I INFORTUNI E MORTE DA MANCIA:

1. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
2. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
3. Se qualche parte risulta mancante, rotta, danneggiata o usurata, interrompere l'uso dell'articolo finché non saranno state riparate e installate le parti sostitutive.

AVVERTIMENTO:

Quando si apre la finestra, prestare particolare attenzione ai pedoni davanti della finestra, perché la forza di rimbalzo del rimbalzatore è molto forte, e la finestra sarà Essere spinto immediatamente per evitare vittime .

ATTENZIONE :

Soluzioni acide per la pulizia la muratura o il cemento danneggeranno il vetro,

elementi di fissaggio, ferramenta e lamiere di raccordo metalliche. Proteggere l'unità e seguire attentamente le istruzioni del prodotto per la pulizia. In caso di contatto dell'acido con l'unità, lavare immediatamente tutte le superfici con acqua .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODOTTO PARAMETRI

finestra di servizio



Modello	Dimensioni del prodotto/mm	Installazione dimensione di apertura/mm	Sostituibile bicchiere dimensione/mm (per riferimento)	Vetro sostituibile Spessore dimensione/mm (per riferimento)
DPYKLPTFWCK 36"L×24"W	943*638	915*610	787*482	4±0,2
DPYKLPTFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	787*787	4±0,2
DPPTFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPPTFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPPTFWCK 74"L×40"W	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,2

Nota:

10. La dimensione del prodotto si riferisce alla lunghezza e larghezza più esterne dimensioni e la tolleranza di fabbricazione è di circa <5 mm.

11. Le dimensioni dell'apertura di installazione si riferiscono alle dimensioni della posizione fissa sul prodotto una volta installato. La tolleranza di fabbricazione è di circa <5 mm. Durante l'installazione, l'utente deve misurare le dimensioni del prodotto per creare scanalature per evitare che sia troppo piccolo per l'installazione o troppo grande per essere instabile

Installazione .

12. Gli utenti possono rimuovere i pannelli in alluminio-plastica configurati in fabbrica per Sostituzione del vetro fai da te. Le

dimensioni del vetro sostituibile si riferiscono alle dimensioni della posizione in cui viene installato. La tolleranza di fabbricazione è di circa <5 mm. Si consiglia di smontare il vetro originale. pannelli in alluminio-plastica e misurare le dimensioni dei pannelli in alluminio-plastica per configurare il vetro.

Finestra di servizio dello schermo



Modello	Dimensioni del prodotto/mm	Installazione dimensione di apertura/mm	Sostituibile bicchiere dimensione/mm (per riferimento)	Sostituibile bicchiere spessore dimensione/mm (per riferimento)
DPSCFWCK 36"L×36"W	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53"L×33"W	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Finestra di servizio della finestra dello schermo invisibile



Modello	Dimensioni del prodotto/mm	Installazione dimensione di apertura/mm	Sostituibile bicchiere dimensione/mm (per riferimento)	Sostituibile bicchiere spessore dimensione/mm (per riferimento)
DPYKLSCF WCK 36"L× 24"W	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Finestra di servizio superiore e inferiore con piccola finestra



Modello	Dimensioni del prodotto/mm	Installazione dimensione di apertura/mm	Sostituibile bicchiere dimensione/mm (per riferimento)	Sostituibile bicchiere spessore dimensione/mm (per riferimento)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

DPYKLSXX CFWCK 60"L×36"W	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
--------------------------------	----------	----------	----------	-------

ISTRUZIONI PER UTILIZZO

10. Si consiglia che la dimensione del taglio della parete sia 1 pollice più grande di dove il prodotto sarà essere installato.



11. Montaggio ausiliario i fori si trovano in IL cornice circostante



12. Quando tu bisogna chiuderlo, agganciare la maniglia verso il basso.



PULIZIA

- Pulisci il vetro utilizzando un detergente liquido per vetri .
- Pulire il telaio esterno, l'anta e le zanzariere utilizzando un detergente delicato e acqua con un panno morbido o una spazzola.
- Per le aree difficili da pulire, utilizzare un detergente non abrasivo, a base di alcol e acqua o ammoniaca e acqua.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTANA DE VENTAS

Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.



**La imagen principal es solo un modelo de la imagen,
La página de ventas específica está sujeta a**

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto. Por favor leer todo del Instrucciones antes de usar eso. La información será ayudarle a lograr el mejor posible resultados.

ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. No hacer entonces puede resultar en grave lesión.

ADVERTENCIA:

Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas y alrededor unidad aberturas. Seguir Instrucciones del fabricante para escaleras y andamio.

De no hacerlo, puede resultado en lesión o muerte.

ADVERTENCIA:

Seguir instrucciones del fabricante para herramientas manuales o eléctricas. Usar siempre gafas de seguridad y Guantes de trabajo resistentes durante el montaje. No hacer Así puede resultar en lesión y Daño al producto.

ADVERTENCIA:

Las ventanas y puertas pueden ser pesadas . Usar seguro levantamiento técnicas y a

un número razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, llevar y Instale productos para ventanas y puertas para evitar lesión y Daños al producto.

ADVERTENCIA:

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

2. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante asamblea.

4. El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.

USAR PRECAUCIONES



ADVERTENCIA: A PREVENIR GRAVE YO JURICIO Y MUERTE DE PROPINA:

1. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
2. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
3. Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen las reparaciones y se instalen las piezas de repuesto.

ADVERTENCIA:

Al abrir la ventana, preste especial atención a los peatones. Al frente de la ventana, porque la fuerza de rebote del reboteador es muy fuerte, y la ventana se abrirá ser Empujado instantáneamente para evitar bajas .

PRECAUCIÓN :

Soluciones ácidas para limpieza La mampostería o el hormigón dañarán el vidrio.

sujetadores, herrajes y tapajuntas metálicos. Proteja la unidad y siga cuidadosamente las instrucciones del producto de limpieza. Si el ácido entra en contacto con la unidad, lave todas las superficies con agua inmediatamente .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCTO PARÁMETROS

ventana de servicio



Modelo	Tamaño del producto/mm	Instalación tamaño de apertura/mm	Reemplazable vaso tamaño/mm(para referencia)	Vidrio reemplazable Espesor tamaño/mm (para referencia)
DPYKLPTFWCK 36" de largo x 24" de ancho	943*638	915*610	787*482	4±0,2
DPYKLPTFWCK 36" de largo x 36" de ancho	943*943	915*915	787*787	4±0,2
DPPTFWCK 53" de largo x 33" de ancho	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPPTFWCK 60" de largo x 36" de ancho	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPPTFWCK 74" de largo x 40" de ancho	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,2

Observación:

13. El tamaño del producto se refiere a la longitud y el ancho más externos . dimensiones y la tolerancia de fabricación es de aproximadamente <5 mm.

14. El tamaño de la abertura de instalación se refiere al tamaño de la posición fija en el producto una vez instalado. La tolerancia de fabricación es de aproximadamente <5 mm. Al instalar, el usuario debe medir el tamaño del producto para hacer ranuras para evitar que sean demasiado pequeñas para la instalación o demasiado grandes para que sean inestables.

Instalación .

15. Los usuarios pueden quitar los paneles de aluminio y plástico configurados de fábrica para Reemplazo de cristal casero. El

tamaño del cristal reemplazable se refiere al tamaño de la posición donde se instala. La tolerancia de fabricación es de aproximadamente <5 mm. Se recomienda desmontar el original. paneles de aluminio-plástico y medir el tamaño de los paneles de aluminio-plástico para configurar el vidrio.

Ventana de servicio de pantalla



Modelo	Tamaño del producto/mm	Instalación tamaño de apertura/mm	Reemplazable vaso tamaño/mm (para referencia)	Reemplazable vaso espesor tamaño/mm (para referencia)
DPSCFWCK 36" de largo x 36" de ancho	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53" de largo x 33" de ancho	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60" de largo x 36" de ancho	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Ventana de servicio con mosquitera invisible



Modelo	Tamaño del producto/mm	Instalación tamaño de apertura/mm	Reemplazable vaso tamaño/mm (para referencia)	Reemplazable vaso espesor tamaño/mm (para referencia)
DPYKLSCF WCK 36" de largo × 24" de ancho	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Ventana de servicio pequeña superior e inferior



Modelo	Tamaño del producto/mm	Instalación tamaño de apertura/mm	Reemplazable vaso tamaño/mm (para referencia)	Reemplazable vaso espesor tamaño/mm (para referencia)
DPSCSXX CFWCK 60" de largo x 36" de ancho	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

DPYKLSXX CFWCK 60" de largo x 36" de ancho	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
--------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-------

INSTRUCCIONES PARA USAR

13. Se recomienda que el tamaño del corte de la pared sea 1 pulgada más grande que donde el El producto lo hará ser instalado.



14. Montaje auxiliar Los agujeros se encuentran en el marco circundante



15. Cuando tu necesito cerrarlo, enganchar el mango hacia abajo.



LIMPIEZA

- Limpie el vidrio con un limpiador de vidrios líquido .
- Limpie el marco exterior, el marco y las mosquiteras con un detergente suave y agua con un paño suave o un cepillo.
- Para áreas difíciles de limpiar, utilice un limpiador no abrasivo, alcohol y agua o amoníaco y agua.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OKNO SPRZEDAŻY

Notatka: Zdjęcie produktu jest poglądowe, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.



**Główne zdjęcie przedstawia tylko jeden model zdjęcia,
konkretna strona sprzedaży podlega**

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu. Proszę przeczytać wszystko z instrukcje przed użyciem to. Informacje będą pomóc ci osiągnąć ten to, co najlepsze możliwy wyniki.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nie mogę tego zrobić Więc może skutkować W poważny obrażenia.

OSTRZEŻENIE:

Zachowaj ostrożność podczas pracy na wysokościach i w pobliżu jednostka otwory. Podążać instrukcje producenta dotyczące drabin i rusztowanie.

Niedopełnienie tego obowiązku może wynik W obrażenia Lub śmierć.

OSTRZEŻENIE:

Podążać instrukcje producenta narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. Zawsze noś okulary ochronne i podczas montażu należy nosić wytrzymałe rękawice robocze. Niewykonanie tak może być W obrażenia I uszkodzenie produktu.

OSTRZEŻENIE:

Okna i drzwi mogą być ciężkie . Użyj bezpieczna podnoszenie techniki I A

rozsądna liczba osób, które mają wystarczającą siłę, aby podnieść, nosić I zamontuj produkty okienne i drzwiowe, aby uniknąć uraz i uszkodzenie produktu.

OSTRZEŻENIE:

6. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

3. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren objęty badaniem. montaż.

4. Montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE: DO ZAPOBIEGAĆ POWAŻNY URAZY I ŚMIERĆ Z NAPIWKI:

1. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
2. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
3. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone, zepsute lub zużyte, należy zaprzestać korzystania z przedmiotu do czasu wykonania naprawy i zainstalowania części zamiennych.

OSTRZEŻENIE:

Przy otwieraniu okna należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych. z przodu okna , ponieważ siła odbicia odbijacza jest bardzo mocny, a okno będzie Być natychmiast pchnięty, aby uniknąć ofiar .

OSTROŻNOŚĆ :

Roztwory kwasowe do czyszczenia mur lub beton mogą uszkodzić szkło,

elementy złączne, okucia i obróbki metalowe. Chroń urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą środka czyszczącego. Jeżeli urządzenie dostanie się do środka zanieczyszczonego kwasem, natychmiast przemyj wszystkie powierzchnie wodą .

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRODUKT PARAMETRY

okienko serwisowe



Model	Rozmiar produktu/mm	Instalacja rozmiar otworu/mm	Wymienny szkło rozmiar/mm(dla odniesienie)	Wymienne szkło Grubość rozmiar/mm (Do odniesienie)
DPYKLPTFWCK 36"dł.×24"szer.	943*638	915*610	787*482	4±0,2
DPYKLPTFWCK 36"dł.×36"szer.	943*943	915*915	787*787	4±0,2
DPPTFWCK 53"dł.×33"szer.	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPPTFWCK 60"dł.×36"szer.	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPPTFWCK 74"dł.×40"szer.	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,2

Uwaga:

16. Rozmiar produktu odnosi się do zewnętrznej długości i szerokości wymiary , a tolerancja wykonania wynosi w przybliżeniu <5 mm.

17. Rozmiar otworu instalacyjnego odnosi się do rozmiaru stałej pozycji na produkcie po jego zainstalowaniu. Tolerancja produkcyjna wynosi około <5 mm. Podczas montażu użytkownik musi zmierzyć rozmiar produktu, aby wykonać rowki, dzięki czemu produkt nie będzie za mały do montażu lub za duży, co uniemożliwi jego stabilne zamontowanie.

Instalacja .

18. Użytkownicy mogą zdemontować fabrycznie skonfigurowane panele aluminiowo-plastikowe, Wymiana szkła DIY. Rozmiar

wymiennego szkła odnosi się do rozmiaru miejsca, w którym szkło jest zainstalowane. Tolerancja produkcyjna wynosi około <math>< 5\text{ mm}</math>. Zaleca się demontaż oryginału paneli aluminiowo-plastikowych i zmierzyć rozmiar paneli aluminiowo-plastikowych, aby skonfigurować szkło.

Okno serwisowe ekranu



Model	Rozmiar produktu/mm	Instalacja rozmiar otworu/mm	Wymienny szkło rozmiar/mm (Do odniesienie)	Wymienny szkło grubość rozmiar/mm (Do odniesienie)
DPSCFWCK 36"dł. × 36"szer.	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53"dł. × 33"szer.	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60"dł. × 36"szer.	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Okno serwisowe z niewidocznym ekranem



Model	Rozmiar produktu/mm	Instalacja rozmiar otworu/mm	Wymienny szkło rozmiar/mm (dla porównania)	Wymienny szkło grubość rozmiar/mm (Do odniesienia)
DPYKLSCF WCK 36" dł. ×24" szer.	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Okno serwisowe górne i dolne małe



Model	Rozmiar produktu/mm	Instalacja rozmiar otworu/mm	Wymienny szkło rozmiar/mm (dla porównania)	Wymienny szkło grubość rozmiar/mm (Do odniesienia)
DPSCSXX CFWCK 60"dl. x 36"szer.	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

DPYKLSXX CFWCK 60"dl.x 36"szer.	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
------------------------------------------	----------	----------	----------	-------

INSTRUKCJE DLA UŻYWAĆ

16. Zaleca się, aby rozmiar wycięcia w ścianie wynosił 1 cal większy niż tam, gdzie Produkt będzie zostać zainstalowany.



17. Montaż pomocniczy Otwory znajdują się w ten otaczająca rama



18. Kiedy ty trzeba to zamknąć, zaczepić uchwyt ku dołowi.



CZYSZCZENIE

- Wyczyść szkło płynem do mycia szyb .
- Wyczyść zewnętrzną ramę, skrzydło okna i moskitiery łagodnym detergentem i wodą, a także miękką ściereczką lub szczotką.
- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc należy stosować nieścierny środek czyszczący na bazie alkoholu i wody lub amoniaku i wody.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERKOOPVENSTER

Opmerking: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn bepalend.



De hoofdfoto is slechts één model van de foto, de specifieke verkooppagina is onderworpen aan

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. We zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Alsjeblieft lees alles van de instructies voor gebruik het.De informatie zal u helpen bereiken de best mogelijk resultaten.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Mislukking om te doen Dus kan resulteren in serieus blessure.

WAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het werken op grote hoogte en in de buurt van eenheid openingen. Volgen instructies van de fabrikant voor ladders en steiger.

Als u dit niet doet, kan het zijn dat: resultaat in blessure of dood.

WAARSCHUWING:

Volgen instructies van de fabrikant voor hand- of elektrisch gereedschap. Altijd dragen veiligheidsbril en Stevige werkhandschoenen tijdens de montage. Het niet doen dus kan het resultaat zijn in blessure En productschade.

WAARSCHUWING:

Ramen en deuren kunnen zwaar zijn . Gebruik veilig optillen technieken En A

een redelijk aantal mensen met voldoende kracht om te tillen, dragen En Installeer raam- en deurproducten om te voorkomen blessure en productschade.

WAARSCHUWING:

7. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
2. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens het montage.
4. Alleen volwassenen mogen het geheel in elkaar zetten.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: NAAR VOORKOMEN SERIEUS IK LETSEL EN DOOD VAN FOOIEN:

1. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
2. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
3. Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit artikel totdat de reparaties zijn uitgevoerd en de vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.

WAARSCHUWING:

Bij het openen van het raam dient u extra aandacht te besteden aan voetgangers. Vooraan van het raam, omdat de reboundkracht van de rebounder erg groot is sterk, en het raam zal zijn onmiddellijk geduwd om te voorkomen slachtoffers .

VOORZICHTIGHEID :

Zuuroplossingen voor reiniging metselwerk of beton zal glas beschadigen,

bevestigingsmiddelen, hardware en metalen loodslabben. Bescherm het apparaat en volg de instructies voor het schoonmaakproduct nauwkeurig op. Indien zuur in contact komt met het apparaat, spoel alle oppervlakken onmiddellijk af met water .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETERS

servicevenster



Model	Productgrootte/mm	Installatie openingsgrootte/mm	Vervangbaar glas grootte/mm (voor referentie)	Vervang glas Dikte grootte/ (voor referen
DPYKLPTFWCK 91 cm L x 61 cm B	943*638	915*610	787*482	4±0,
DPYKLPTFWCK 91 cm L x 91 cm B	943*943	915*915	787*787	4±0,
DPPTFWCK 53"Lx33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,
DPPTFWCK 60"Lx36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,
DPPTFWCK 74"Lx40"B	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,

Opmerking:

19. De productafmeting verwijst naar de buitenste lengte , breedte afmetingen , en de productietolerantie is ongeveer <5mm.

20. De grootte van de inbouwopening verwijst naar de grootte van de vaste positie op het product wanneer het is geïnstalleerd. De productietolerantie is circa <5 mm. Bij de installatie moet de gebruiker de afmetingen van het product meten om groeven te maken om te voorkomen dat het te klein is voor de installatie of te groot voor een onstabiele constructie.

Installatie .

21. Gebruikers kunnen de in de fabriek geconfigureerde aluminium-kunststof panelen verwijderen voor Zelf glas vervangen. De maat van het vervangbare glas verwijst naar de grootte van de positie

waar het glas wordt geplaatst. De productietolerantie is ongeveer <5 mm. Het is raadzaam om het originele glas te demonteren. aluminium-kunststof panelen en meet de afmetingen van de aluminium-kunststof panelen om het glas te configureren.

Schermd servicevenster



Model	Productgrootte /mm	Installatie openingsgrootte/mm	Vervangbaar glas grootte/mm (voor referentie)	Vervangbaar glas dikte grootte/mm (voor referentie)
DPSCFWCK 91 cm L × 91 cm B	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53"L×33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Onzichtbaar schermvenster servicevenster



Model	Productgrootte/mm	Installatie openingsgrootte/mm	Vervangbaar glas maat/mm (ter referentie)	Vervangbaar glas dikte grootte/mm (voor referentie)
DPYKLSCF WCK 91 cm L × 61 cm B	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Boven- en ondervenster voor klein servicevenster



Model	Productgrootte/mm	Installatie openingsgrootte/mm	Vervangbaar glas maat/mm (ter referentie)	Vervangbaar glas dikte grootte/mm (voor referentie)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

DPYKLSXX CFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
--------------------------------	----------	----------	----------	-------

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

19. Het wordt aanbevolen om de muur op maat te snijden 1 duim groter dan waar de product zal worden geïnstalleerd.



20. Hulpmontage gaten bevinden zich in de omringend frame



21. Als je moet het sluiten, haak de hendel vast naar beneden.



SCHOONMAAK

- Maak het glas schoon met een vloeibare glasreiniger .
- Maak het kozijn, de vleugel en de horren schoon met een mild schoonmaakmiddel en water en een zachte doek of borstel.
- Voor moeilijk te reinigen plekken kunt u een niet-schurend schoonmaakmiddel gebruiken: alcohol en water of ammonia en water.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FÖRSÄLJNINGSFÖNSTER

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SALES WINDOW

Notera: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.



**Huvudbilden är bara en modell av bilden,
den specifika försäljningssidan är föremål för**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten. Behaga läs alla av instruktioner innan användning det. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå de bäst möjlig resultat.

WARNING:

Läs denna manual noggrant innan du använder produkten. Misslyckas med att göra så kan resultera i allvarlig skada.

WARNING:

Var försiktig vid arbete på hög höjd och runt enhet öppningar. Följa tillverkarens instruktioner för stegar och byggnadsställningar. Underlåtenhet att göra det kan resultat i skada eller död.

WARNING:

Följa tillverkarens instruktioner för hand- eller elverktyg. Bär alltid skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering. Underlåtenhet att göra så kan det resultera i skada en d produktskador.

WARNING:

Fönster och dörrar kan vara tunga . Använd säker lyft tekniker och en ett rimligt antal personer med tillräcklig styrka att lyfta, bära och installera fönster- och dörrprodukter för att undvika skada och produktskador.

WARNING:

1. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under montering.
4. Montering bör endast utföras av vuxna.

ANVÄNDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



WARNING: TILL FÖRHINDRA ALLVARLIG SKADA OCH DÖD FRÅN TIPPNING:

1. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
2. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

3. Om några delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda den här produkten tills reparationer har utförts och reservdelar har installerats.

VARNING:

uppmärksam på fotgängare när du öppnar fönstret framför av fönstret, eftersom returkraften från returen är mycket stark, och fönstret kommer att vara tryckte omedelbart för att undvika offer .

VARNING :

Syralösningar för rengöring murverk eller betong kommer att skada glas,

fästelement, beslag och metallbeslag. Skydda enheten och följ noggrant instruktionerna för rengöringsprodukten. Om syra kommer i kontakt med enheten, skölj omedelbart alla ytor med vatten .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKT PARAMETRAR

servicefönster



Modell	Produktstorlek/mm	Installation öppningsstorlek/mm	Utbytbar glas storlek/mm (för hänvisning)	Utbytbar glas Tjocklek storlek/mm (för hänvisning)
DPYKLPTFWCK 96 cm L x 61 cm B	943*638	915*610	787*482	4±0,2
DPYKLPTFWCK 36"L×36"B	943*943	915*915	787*787	4±0,2
DPPTFWCK 53"L×33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPPTFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPPTFWCK 74"L×40"B	1908*1044	1880*1016	1755*894	4±0,2

Anmärkning:

22. Produktstorlek avser den yttersta längden , bredden dimensioner , och tillverkningstoleransen är cirka <5 mm.

23. Installationsöppningens storlek avser storleken på den fasta positionen på produkten när den är installerad.

Tillverkningstoleransen är cirka <5 mm. Vid installationen måste användaren mäta produktens storlek för att göra spår för att undvika att den blir för liten för installation eller för stor för instabil.

Installation .

24. Användare kan ta bort de fabrikskonfigurerade aluminiumplastpanelerna för Gör-det-själv-glasbyte. Storleken på det utbytbara glaset avser storleken på den plats där glaset är installerat. Tillverkningstoleransen är cirka <5 mm. Det rekommenderas att

demontera originalet. aluminium-plastpaneler och mät storleken på aluminium-plastpanelerna för att konfigurera glaset.

Skärmservicefönster



Modell	Produktstorlek /mm	Installation öppningsstorlek /mm	Utbytbar glas storlek/mm (för hänvisning)	Utbytbar glas tjocklek storlek/mm (för hänvisning)
DPSCFWCK 36"L×36"B	943*943	915*915	785*785	4±0,2
DPSCFWCK 53"L×33"B	1374*866	1346*838	1220*710	4±0,2
DPSCFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

Osynlig skärmfönster servicefönster



Modell	Produktstorlek /mm	Installation öppningsstorlek/mm	Utbytbar glas storlek/mm (för referens)	Utbytbar glas tjocklek storlek/mm (för hänvisning)
DPYKLSCF WCK 96 cm L × 61 cm B	943*638	915*610	785*480	4±0,2

Övre och nedre servicefönster med litet fönster



Modell	Produktstorlek /mm	Installation öppningsstorlek/mm	Utbytbar glas storlek/mm (för referens)	Utbytbar glas tjocklek storlek/mm (för hänvisning)
DPSCSXX CFWCK 60"L×36"B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2
DPYKLSXX CFWCK 15,5 cm L× 36 cm B	1552*943	1524*915	1394*785	4±0,2

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDA

22. Det rekommenderas att väggens snittstorlek är 1 tum större än där produkten kommer installeras.



23. Hjälpmontering hålen finns i de omgivande ram



24. När du behöver stänga den, haka fast handtaget nedåt.



RENGÖRING

- Rengör glas med flytande glasrengöringsmedel .
- Rengör utsidan av karmen, bågen och insektsnätet med ett mildt rengöringsmedel och vatten samt en mjuk trasa eller borste.
- För svårrengjorda områden, använd ett icke-slipande rengöringsmedel, alkohol och vatten eller ammoniak och vatten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

