VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL:JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep assembly area clean and well lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weight capacity of the parameter table.

When using ratchet straps,it is important to make sure that you have assembled them correctly. Please ensure all straps are properly threaded/tightened and free of damage. Incorrect assembly may result in personal injury or material damage.

⚠ WARNING!

Do not use to lift object!


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATION	WORKING LOAD LIMIT	BREAKING STRENGTH	QUANTITY
JC2501X10G4PCS	1inx10ft	500lbs	1200lbs	4Pcs
JC2501X06G4PCS	1inx6ft	500lbs	1500lbs	4Pcs

OPERATING INSTRUCTIONS

STEP1 :PREPARE FOR ACTION




Press and hold the button, then push the handle down to the “Freely telescopic” position.

STEP2:SECURE AND ANCHOR



Fasten both ends to your anchor points(need to press the handle).

STEP3:ELIMINATE SLACK

	Press the handle, activate auto-retract to remove any excess strap.
STEP4:ACHIEVE DESIRED TENSION	
	Press and hold the button, then push the handle up to the locked position and adjust until perfect tension.
STEP5:RELEASE WITH EASE	
	Press and hold the button, then push the handle down to “Freely telescopic” more for hassle-free unloading.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SANGLE À CLIQUET

MODÈLE : JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODÈLE: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
blessure grave.

Précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
   créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant
   assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool,
   drogues ou médicaments.
6. Ne surchargez pas l'attache. Ne dépassez jamais le poids maximal .
   capacité de la table des paramètres.

Lorsque vous utilisez des sangles à cliquet , il est important de vous assurer que vous les avez assemblées correctement. Veuillez vous assurer que toutes les sangles sont correctement enfilées /serrées et exemptes de dommages. Assemblage incorrect peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ WARNING!

Ne pas utiliser pour soulever des objets !


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODÈLE	SPÉCIFICATION	LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	QUANTITÉ
JC2501X10G4PCS	1 po x 1 0 pi	500 livres	12 00 livres	4 pièces
JC2501X06G4PCS	1 po x 6 pi	500 livres	1 50 0 lb	4 pièces

OPERATING INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ-VOUS À L'ACTION




Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis poussez la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit Position « librement télescopique » .

ÉTAPE 2 : FIXER ET ANCRER



Fixez les deux extrémités à vos points d'ancrage (vous devez appuyer sur la poignée).

ÉTAPE 3 : ÉLIMINER LE MOU

	Appuyez sur la poignée, activez la rétraction automatique pour retirer tout excédent de sangle.
ÉTAPE 4 : OBTENIR LA TENSION SOUHAITÉE	
	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis poussez la poignée jusqu'à la position verrouillée et ajustez jusqu'à obtenir une tension parfaite.
ÉTAPE 5 : LIBÉREZ FACILEMENT	
	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis poussez la poignée vers le bas jusqu'à « F reely telescopic » plus pour sans tracas déchargement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ratschengurt

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu
schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen

1.Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während
Montage.

3.Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Nicht im müden Zustand oder unter Alkoholeinfluss montieren,
Drogen oder Medikamente.

6. Überlasten Sie den Keil nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale
Gewicht Kapazität der Parametertabelle.

Bei der Verwendung von Ratschenbändern ist auf die korrekte Montage zu achten . Bitte stellen Sie sicher, dass alle Gurte ordnungsgemäß eingefädelt /festgezogen und unbeschädigt sind. Falsche Montage kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

⚠ WARNING!


Nicht zum Anheben von Gegenständen verwenden!


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPEZIFIKATION	ARBEITSLASTGRENZE	BRUCHFESTIGKEIT	MENGE
JC2501X10G4PCS	1 Zoll x 10 Fuß	500 Pfund	12 00 Pfund	4 Stk.
JC2501X06G4PCS	1 Zoll x 6 Fuß	500 Pfund	1 50 0lbs	4 Stk.

OPERATING INSTRUCTIONS

SCHRITT 1 : BEREITEN SIE SICH AUF DIE AKTION VOR	
	Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dann den Griff nach unten Position „ Frei teleskopisch“ .
SCHRITT 2: SICHERN UND VERANKER	
	Befestigen Sie beide Enden an Ihren Ankerpunkten (Sie müssen den Griff drücken) .
SCHRITT 3: BESEITIGEN SIE FLÜSSIGKEITEN	

	Drücken Sie den Griff und aktivieren Sie die automatische Einzugsfunktion, um überschüssiges Band zu entfernen.
SCHRITT 4: GEWÜNSCHTE SPANNUNG ERREICHEN	
	Halten Sie die Taste gedrückt, drücken Sie dann den Griff nach oben in die verriegelte Position und stellen Sie ihn ein, bis die perfekte Spannung erreicht ist.
SCHRITT 5: LEICHT LOSLASSEN	
	Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dann den Griff nach unten, um „ Frei teleskopisch“ zu erreichen. mehr für problemlos Entladung.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASEK ZAPADKOWY

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może
   stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
   montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,
   narkotyki lub leki.
6. Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru .
   pojemność tabeli parametrów.

Podczas stosowania pasów zapadkowych ważne jest, aby upewnić się, że zostały one prawidłowo zmontowane. Proszę upewnić się, że wszystkie paski są prawidłowo nawleczone /dociągnięte i nieuszkodzone. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

⚠ WARNING!

Nie używać do podnoszenia przedmiotów!


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECYFIKACJA	OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO	PRZEŁAMUJĄCA SIŁA	ILOŚĆ
JC2501X10G4PCS	1 inx1 0 stóp	500 funtów	12 00 funtów	4 szt.
JC2501X06G4PCS	1 cal x 6 stóp	500 funtów	1 50 0 funtów	4 szt.

OPERATING INSTRUCTIONS

KROK 1 : PRZYGOTUJ SIĘ DO DZIAŁANIA




Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie przesuń uchwyt w dół do Pozycja „swobodnie teleskopowa” .

KROK 2: ZABEZPIECZ I ZAKOTW



Przymocuj oba końce do punktów mocowania (musisz nacisnąć uchwyt).

KROK 3: WYELIMINUJ LUZ

	Naciśnij uchwyt i włącz funkcję automatycznego zwijania, aby usunąć nadmiar paska.
KROK 4: OSIĄGNIJ POŻĄDANE NAPIĘCIE	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk, następnie przesuń uchwyt do pozycji zablokowanej i wyreguluj, aż do uzyskania idealnego napięcia.
KROK 5: ŁATWOŚĆ UWOLNIENIA	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie przesuń uchwyt w dół, aby ustawić go w pozycji „ swobodnie teleskopowej”. więcej Do bezproblemowy rozładunek.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATELBAND

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
   montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Overbelast de chock tie niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht . capaciteit van de parametertabel.

Wanneer u spanbanden gebruikt , is het belangrijk dat u deze op de juiste manier monteert. Zorg ervoor dat alle banden goed vastzitten en niet beschadigd zijn. Verkeerde montage kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

⚠ WARNING!

Niet gebruiken om voorwerpen op te tillen!


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATIE	WERKBELASTINGSLIMIET	BREEKRACHT	HOEVEELHEID
JC2501X10G4PCS	1 inch x 1,0 voet	500 pond	12 00 pond	4 stuks
JC2501X06G4PCS	1 inch x 6 voet	500 pond	1 50 0lbs	4 stuks

OPERATING INSTRUCTIONS

STAP 1 : BEREID JE VOOR OP ACTIE




Houd de knop ingedrukt en duw vervolgens de hendel naar beneden tot de “ Vrij telescopische” positie .

STAP 2: BEVEILIGEN EN VERANKEREN



Maak beide uiteinden vast aan de ankerpunten (je moet op de hendel drukken).

STAP 3: VERWIJDER SPELING

	D ruk op de hendel en activeer de automatische terugtrekking om overtollige band te verwijderen.
STAP 4: BEREIK DE GEWENSTE SPANNING	
	Houd de knop ingedrukt en duw de hendel omhoog tot de vergrendelde positie en stel af tot de perfecte spanning is bereikt.
STAP 5: LAAT HET GEMAKKELIJK LOS	
	Houd de knop ingedrukt en duw de hendel vervolgens naar beneden om “ Vrij telescopisch” te worden meer voor probleemloos lossen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORREA DE TRINQUETE

MODELO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.
lesión grave

Precauciones

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
   crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
   asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol.
   drogas o medicamentos.
6. No sobrecargue la cuña. Nunca exceda el peso máximo . capacidad de
   la tabla de parámetros.

Al utilizar correas de trinquete , es importante asegurarse de haberlas ensamblado correctamente. Asegúrese de que todas las correas estén correctamente enhebradas /ajustadas y libres de daños. Montaje incorrecto Puede provocar lesiones personales o daños materiales.

⚠ WARNING!

¡No utilizar para levantar objetos!


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

MODELO	ESPECIFICACIÓN	LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO	FUERZA DE ROMPIMIENTO	CANTIDAD
JC2501X10G4PCS	1 pulgada x 10 pies	500 libras	12 00 libras	4 piezas
JC2501X06G4PCS	1 pulgada x 6 pies	500 libras	1 50 0 libras	4 piezas

OPERATING INSTRUCTIONS

PASO 1 PREPÁRESE PARA LA ACCIÓN	
	Mantenga presionado el botón y luego empuje el mango hacia abajo hasta el Posición “ realmente telescópica” .
PASO 2: ASEGURAR Y ANCLAR	
	Fije ambos extremos a los puntos de anclaje (es necesario presionar el mango).
PASO 3: ELIMINA LA HOLGURA	

	Presione el mango y active la retracción automática para quitar el exceso de correa.
PASO 4: CONSIGUE LA TENSIÓN DESEADA	
	Mantenga presionado el botón, luego empuje el mango hacia arriba hasta la posición de bloqueo y ajuste hasta obtener la tensión perfecta.
PASO 5: LIBERAR CON FACILIDAD	
	Mantenga presionado el botón y luego empuje el mango hacia abajo hasta “ F reely telescopic” más para Sin complicaciones descarga.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CINGHIA A CRICCHETTO

MODELLO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELLO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare lesioni gravi.

Precauzioni

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, farmaci o medicinali.
6. Non sovraccaricare il tirante del cuneo. Non superare mai il peso massimo capacità della tabella dei parametri.

Quando si utilizzano cinghie a cricchetto , è importante assicurarsi di averle montate correttamente . Assicurarsi che tutte le cinghie siano correttamente infilate /strette e non siano danneggiate. Montaggio non corretto può provocare lesioni personali o danni materiali.

⚠ WARNING!

Non utilizzare per sollevare oggetti!


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

MODELLO	SPECIFICHE	LIMITE DI CARICO DI LAVORO	RESISTENZA ALLA ROTTURA	QUANTITÀ
JC2501X10G4PCS	1 pollice x 1 0 piedi	500 libbre	12 00 libbre	4 pezzi
JC2501X06G4PCS	1 pollice x 6 piedi	500 libbre	1 50 0 libbre	4 pezzi

OPERATING INSTRUCTIONS

PASSO 1 : PREPARATI ALL'AZIONE




Premere e tenere premuto il pulsante, quindi spingere la maniglia verso il basso Posizione “ telescopica libera ” .

FASE 2: FISSARE E ANCORARE



Fissare entrambe le estremità ai punti di ancoraggio (è necessario premere la maniglia).

FASE 3: ELIMINARE IL FRENAMENTO

	Premere la maniglia, attivare il riavvolgimento automatico per rimuovere la cinghia in eccesso.
FASE 4: RAGGIUNGERE LA TENSIONE DESIDERATA	
	Premere e tenere premuto il pulsante, quindi spingere la maniglia verso l'alto fino alla posizione di blocco e regolare fino a ottenere la tensione perfetta.
FASE 5: RILASCIO CON FACILITÀ	
	Premere e tenere premuto il pulsante, quindi spingere la maniglia verso il basso fino a " Frey telescopico" Di più per senza problemi scarico.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SPÄRREM

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Överbelasta inte klossbandet. Överskrid aldrig den maximala vikten parametertabellens kapacitet.

När du använder spärrremmar är det viktigt att se till att du har monterat dem korrekt. Se till att alla remmar är korrekt gängade /åtdragna och fria från skador. Felaktig montering kan resultera i personskada eller materiella skador.

⚠ WARNING!


Använd inte för att lyfta föremål!


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPECIFIKATION	ARBETSLASTGRÄNS	BRYTSTYRKA	KVANTITET
JC2501X10G4PCS	1 tum x 1 0 fot	500 pund	12 00 pund	4 st
JC2501X06G4PCS	2,5 cm x 1,8 m	500 pund	1 50 0 pund	4 st

OPERATING INSTRUCTIONS

STEG1 FÖRBERED DIG FÖR HANDLING	
	Tryck och håll knappen intryckt och tryck sedan handtaget nedåt till " Fritt teleskopiskt" -läge .
STEG 2: FASTGÖR OCH FÖRANKRING	
	Fäst båda ändarna vid dina förankringspunkter (du måste trycka på handtaget).
STEG 3: ELIMINERA SLÄPP	

	Tryck på handtaget, aktivera automatisk indragning för att ta bort eventuellt överflödigt band.
STEG 4: UPPNÅ ÖNSKAD SPÄNNING	
	Tryck och håll knappen intryckt, tryck sedan handtaget upp till låst läge och justera tills perfekt spänning.
STEG 5: SLÄPP UT MED ENKELT	
	Tryck och håll knappen intryckt och tryck sedan ner handtaget till " Fritt teleskopiskt" mer för problemfritt avlastning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

