VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL: V1-652S-MLMF/V1-652S-MF/V1-702S-MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL: V1-652S-MLMF/V1-652S-MF/V1-702S-MHF



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. If there is/are defective and/or missing part/s after unpacking, please cease assembly immediately and get in contact with us.
4. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

Use precautions

1. Use as intended only.
2. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
3. It is not intended for use by children under 5 years of age. Children must be under adult supervision to use the product.
4. During the assembly process, keep any small parts out of the reach of children. It may be fatal if swallowed or inhaled.
5. To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts and packaging (films, plastic bags and foam, etc.) away from babies and children.

SAVE THIS MANUAL

Spool Line

TIPS:

The product comes out of the factory with a pre-wrapped nylon cord.

1、Open the bail. That's the little wire arm on the reel that flips up and down.Upis open, down is closed.



2、Tie the line on the arbor with an uni knot.



3、Put the spool on the floor, make sure the line comes off filler spool in a" Counter clockwise" direction (it doesn't matter if the label is face up orface down). This will help to reduce line twist while spooling on reel. A spinning reel requires that the line be loaded onto the reel the same way it comes off the spoo



4、With your free hand, useyour thumb and indexfinger to apply lightpressure to your line asyou give the handle 15 to20 turns. Always applylight pressure on the linewhile loading it, otherwisethe line will go on looseand tangle later.



5、Fill your spool until it is1/8th inch from the rim.Overfilling or underfillingyour spool will createproblems when you cast.



Right- or Left-Hand Retrieve

1、Remove the dust cap and keep it handy. Hold the reel firmly in the palm of your hand. Do not let the spool spin.

2、Hold the handle near the base of the reel and quickly snap the handle backward (toward the rear of the reel). Not all models have left hand thread.If your handle does not loosen, turn the opposite way.

3、Unscrew the handle until it comes off. Place the dust cap over the opening.Screw the handle into the other side of the reel.

4、On models with a folding handle, to collapse the handle for storage, loosen it just enough for the handle to hang down but still remain attached to the reel.



How do I set the drag on my reel?

The scalemethod is themost accurate

way to setyour drag. Youcan try to setthe drag byfeel, manypeople do. Butmany of theseanglers havetheir drag settoo tight andtoo tightequals lostfish.


1、Assemble your rod andattach the reel. Thread theline through all the guidesfrom the butt to the tip top.



2、Tie the line to the hook ofthe scale.



3、Hold the rod at a 45° angle.



4、Pull down on the scale.Take a reading on thescale the moment thedrag begins to slip.



5、Adjust the drag mechanismuntil the drag slips at thecorrect setting for the linestrength you are using.* Ona spinning reel, the dragmechanism is usually on thetop of the reel (front drag),though it can sometimes befound on the back end ofthe reel (rear drag).



How To Cast Your Reel



1

Assemble your outfit. You can do this by tying on a practice plug, so you avoid hooking anything.



2

Hold the rod with your dominant hand. The reel should be below the rod. The foot of the reel is placed between your ring finger and middle finger. Although, if you have a more comfortable placement for it, that's fine.



3

Pull out or reel in your line until you have at least 5 inches of hanging line out of the top. Turn the handle of your reel slowly until the line roller is directly underneath your index finger.




4

Hold the line against your rod with the crook of your index finger.




5

Open the bail with your other hand.



6

Point the rod at your target.



In a smooth motion, bring the rod up vertically.




7a

A. Allow it to flex (where the tip bends backward behind you, also referred to as “loading” the rod, and without pausing, push the rod forward. The movement should be happening at your elbow and wrist, not shoulder.



7b

B. When the rod tip is halfway to your target, relinquish your index finger from the line.



7c

C. If you happen to observe the plug went directly up, you released the line too early.



7d

D. If the plug crashed straight toward the ground, you released the line too late.



8

Close the bail with your opposite hand.

How To Remove Spool

Hold the reel in your hands with the drag knob facing you. Place your fingertips around the edge of the reel case and place your thumbs in the ports against the spool. Push the spool away from the case. Withdraw the spool from the body.



Reel Care And Lubrication

Your new reel is designed to provide years of dependable service. But like any other precision machine, periodic cleaning and maintenance is required for continue peak performance.

Reels made today require both a lightweight oil and grease. Oil and grease should be used sparingly; too much can have a negative impact on reel performance.

Keep in mind, oils should be used to lubricate any moving part on the reel, e.g. ball bearings, bushings, handle joints ball springs, etc. Grease should be used to lubricate the main drive gear and pinion gear.

It's recommended not to use any multipurpose oils when servicing your reel. Many of these oils have properties that attract dust and dirt to internal parts. This may cause excessive wear and reduce the life of the reel.

After each trip, the reel should be checked for dirt and sand. If it has been exposed to saltwater, the spool should be removed and the entire reel rinsed in freshwater. Dry with a soft cloth and lubricate the reel as described above.



How To Clean And Lubricate Spinning Reels

Things You'll Need:
1 Reel Lubricating Oil & Grease
2 Spinning Reel
3 Clean Cloth
4 Soapy Water
5 Clean Water
6 Small Or Medium Bristle Brush



Step1
Use a clean cloth and soapy water to clean the reel, removing any excess dirt or debris. Particularly pay attention to the spool when cleaning. Wipe the reel with water only to remove any soap and remaining dirt and then wipe dry.

Step2
Remove the handle of the reel. Unscrew the handle by turning or loosening a retaining screw on the opposite side. With the handle removed, clean inside the body of the reel to remove old lubricants and any debris. Use a small amount of lubricant inside the reel and reattach the handle.

Step3
Open the bail of the reel and use the small brush to remove any debris or dirt from the bail mechanism. Also pay attention to the line roller, because pond scum and algae will accumulate here.

Step4
Remove the spool from the reel by either removing a retaining knob at the front of the spool or by simple turning the spool counter-clockwise. Thoroughly wipe down the spool paying special attention to the inside front of the spool where water debris will accumulate.

Step5
Use the small brush to clean any mechanism exposed with the spool removed. Apply a light coating of lubricant and reattach the spool.

Step6
Wipe down the entire reel with a thin coating of reel oil. This will help provide a layer of protection to the reel and that will help with future cleanings.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIGE & BOBINE COMBOS

MODÈLE : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODÈLE : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Ce est l'original instruction, s'il vous plaît lire tout manuel d'instructions soigneusement avant l'utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à le
produit que vous reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à nouveau si il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION :

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit produit. Échec de fais-le peut entraîner de graves blessure .

Assemblée précautions

1. Assemblage uniquement selon ces instructions . ,assemblage incorrect peut créer dangers.
2. garder la zone d'assemblage propre et bien.
3. ,s'il y a est/sont défectueux et/ou une/des pièce(s) manquante(s) après déballage, pl facilité cesser l'assemblage immédiatement et obtenir en contact avec nous.
4. Le les capacités du produit s'appliquent à correctement et complètement assemblé produits onlY.

Utiliser précautions

1. utiliser comme destiné surl Y.
2. ,nspectez avant chaque utiliser; faire pas utiliser si parties sont Je suis en vrac ou endommagé.
3. ,t est pas destiné à être utilisé par enfants moins de 5 ans Années de âge. enfants doit être sous la surveillance d'un adulte utiliser le produit.
4. Pendant l'assemblage processus , garder tout petit pièces détachées de la atteindre de enfants. ,t peut être fatal en cas d'ingestion ou inhalé.
5. Pour éviter les risques potentiels d'étouffement, veuillez garder tous les parties et conditionnement (films, plastique sacs et mousse, etc.) loin de bébés et enfants.

SAUVEZ-LES MANUEL

Bobine Doubler

T,PS :

Le le produit sort de l'usine avec un nylon pré-emballé corde.

1. Ouvrez la anse. C'est le petit fil . bras sur la bobine qui se retourne de haut en bas.en haut est ouverte, en bas est fermé.



2 、 Attachez la ligne sur le tonnelle avec un uni noe



3 、 posez la bobine sur le sol, faites bien sûr le Li



se détache de la bobine de remplissage dans un " comptoir " dans le sens des aiguilles d'une montre" direction (peu importe si le label est le visage en haut ou face vers le bas). Cela aider à réduire Torsion de ligne tout en continuant bobinel. Une rotation reel nécessite que la ligne être Chargé sur le bobine le même chemin ça sort de la cuillère

4 、 avec ton gratuit main , utilise ton pouce et



index pour appliquer Pression légère sur votre ligne pendant que tu donnes la poignée 15 à 20 tours. Al lumière d'application pression sur la ligne pendant c nt il,
sinon la ligne continuera loosean d tangle Plus tard.

5 、 Remplissez votre bobine jusqu'à ce qu'il est 1/



bord.remplir excessivement ou
insuffisamment votre piscine créez des
problèmes lorsque vous lancez.

Main droite ou main gauche Récupérer

1. Retirez le capuchon anti-poussière et gardez- le à portée de main. Tenez le reel fermement dans le palm de votre main. Ne pas Je laisse la bobine rotation.

2. Tenez la poignée près de la base de la bobine et rapidement casser le poignée en arrière (vers l'arrière du moulinet). Pas tout models avoir gauche main
fil.,si votre poignée le fait ne pas desserrer, tourner dans le sens inverse.

3 、 dévissez la poignée jusqu'à ce que ça se détache. Piace la poussière capuchon sur l' ouverture.visser la poignée de l'autre côté de la bobine.

4 、 sur les modes avec un pliage poignée, pour replier la poignée pendant stockage, Desserrez-le juste assez pour que la poignée pende mais toujours rester ci-joint au bobinel.



Comment faire j'ai mis le traîner sur mon bobine?

La méthode de l'échelle est la plus précis

façon de régler votre traînée. vous pouvez essayer de régler la traînée À mon avis, beaucoup de gens le font. Mais beaucoup de ces chanteurs ont la ceinture trop serrée, ce qui est égal à Poisson perdu.

1. Assemblez votre canne et fixez le re el. Enfilez la ligne à travers tout les guides de la crosse jusqu'au sommet de la pointe.



2 、 Attachez la ligne à la crochet de la échelle.



3. Tenez la tige à un 45 。 ange.



4. Tirez sur la balance. Prenez un en lisant sur l'échelle du moment la traînée commence à glisser.



5. Ajustez le bouton de glissement jusqu'à ce q glisse au réglage correct pour la résistance de la ligne Vous utilisez.* ona tourne bobine, le mécanisme de traînée est généralement en haut de la moulinet (traînée avant),



cependant ça peut parfois se trouve à
l'arrière de la bobine (traînée arrière).

Comment À casting ton Bobine




1

Assemblez votre tenue. Toi peut fais ça en attachant sur un pratique prise , alors toi éviter accrocher quoi que ce soit.



2

Prise le tige avec ton main dominante . Le bobine devrait être en dessous du tige . Le pied de le bobine est mis entre votre anneau doigt et majeur. Une pensée , si tu avoir un plus confortable placement pour il , c'est bien.



3

tirer dehors ou bobine dans ton ligne jusqu'à toi avoir à au moins 5 pouces de pendaison sortie de ligne de le sommet. Tourner le poignée de votre bobine lentement jusqu'à ce que le doubler le rouleau est directement sous ton indice doigt .



4

4

Tenez le ligne contre votre ta canne avec le escroc de ton indice doigt .



5

ouvrir le caution avec autre main .



6

pointer le tige à votre cible .



Dans un endroit lisse mouvement, apporte la canne en haut verticalement.



7a

A. Autoriser il à flex (où conseil est-ce que la pointe se plie en arrière à mi-chemin de votre cible , derrière toi, aussi référé abandonnez votre index à comme " chargement " le tige, doigt du doubler. et sans pause, pousser le tige vers l'avant. Le le mouvement devrait être se passe à votre coude et le poignet, pas d'épaule.



7b. quand le tige



7c

C. Si toi arriver à observer le la prise est partie directement en haut, toi publié le doubler aussi tôt .



7j

D. Si le prise s'est écrasé avec ton hétéro vers le sol, toi publié le doubler aussi en retard .



8

fermer le caution opposé main .

Comment faire Retirer la bobine



Tenez le bobine dans tes mains avec la traînée bouton b face toi. Placez vos doigts autour du bord de la bobine cas et placez vos pouces dans les ports contre la bobine. Poussez la bobine loin du boîtier. Retirez la bobine de la corps.

Entretien du moulinet Et Lubrification

Votre nouveau bobine est conçu pour fournir des années de service fiable . Mais comme n'importe quel autre précision machine, nettoyage et entretien périodiques est requis pour
continuer le pic performance.

Bobines fait aujourd'hui exiger à la fois un huile et graisse légères. Huile l et graisse devrait être utilisé avec parcimonie; trop beaucoup peut avoir un négatif impact sur bobine performance.

Garder dans l'esprit, les huiles devraient être habitué lubrifier tout mobile partie sur le bobine, par exemple
balle roulements, bagues, articulations de poignée ressorts à billes, etc. Il faut utiliser de la graisse à lubrifier le engrenage d'entraînement principal et pignon.

C'est recommandé ne pas utiliser n'importe quel huiles multi-usages lors de l'entretien de votre moulinet. Beaucoup de ces huiles avoir propriétés qui attirent la poussière et la saleté interne pièces. Ceci peut
provoquer une usure excessive et réduire la vie de la bobine.

Après chaque voyage, le la bobine devrait être vérifié pour la saleté et sable . Si il a a été
exposée à l'eau salée, la bobine doit être supprimé et l'ensemble bobine rincé dans eau douce. Sécher avec un chiffon doux et lubrifier le bobine comme décrit au-dessus de.



Comment nettoyer Et Lubrifier la rotation Bobines

Les choses que vous ferez Besoin:
1 Bobine Huile lubrifiante et Graisse
2 Filature Bobine
3 Faire le ménage Tissu
4 Savonneux Eau
5 Eau propre
6 petits ou Moyen Poil Brosse



Étape 1
Utilisez un chiffon propre et de l'eau savonneuse pour nettoyer le bobine, suppression n'importe lequel excès saleté ou des débris. Particulièrement Faites attention à la bobine lors du nettoyage. Essuyez la bobine avec de l'eau uniquement pour éliminer tout savon et restant saleté et puis essuyez sec.

Étape 2
Retirez le poignée de la bobine. Dévissez le poignée en tournant ou en desserrant un vis de retenue du côté opposé. Avec la poignée enlevé, propre à l'intérieur le corps de la bobine à éliminer les anciens lubrifiants et tout débris. Utiliser un petit montant de lubrifiant à l'intérieur du bobine et rattacher le poignée.

Étape 3
Ouvrez le caution de la bobine et utiliser le petit brosser pour enlever tous les débris ou saleté
de la caution mécanisme. Aussi faites attention à la ligne rouleau er, parce que écume d'étang et les algues s'accumuleront ici.

Étape 4
Retirez la bobine de la bobine soit en supprimant un retenir bouton au devant de la bobine ou en tournant simplement la bobine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soigneusement essuyer
en bas de la bobine en accordant une attention particulière à la devant intérieur de la bobine où les débris d'eau s'accumuleront .

Étape 5
Utilisez la petite brosse pour nettoyer tout mécanisme exposé avec le bobine supprimé.

Appliquer une légère couche de lubrifiant et rattacher le bobine.

Étape 6
Essuyez l'ensemble moulinet avec un revêtement fin de bobine huile. Cela va aide fournir une couche de protection sur la bobine et cela aide pour l'avenir nettoyages.

Fabricant : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
, importé à AUS : s, HAO PTY SARL . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
,importé aux États-Unis : sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Pierce, Rancho Cucamonga, Californie 91730

CE REPRÉSENTANT

E- Crosstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main
Principal.

ROYAUME-UNI REPRÉSENTANT

YH CONSULT, NG L, M, TED.
A/S YH Consulting Bureau à responsabilité limitée
147, Centurion
Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STANGE & SPULE KOMBINATIONEN

MODELL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Das ist das Original Anweisung, bitte alles lesen manu al Anweisungen vorsichtig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen Die
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns , dass wir nicht informiere dich nochmal Wenn Es gibt Technologien oder Software Updates zu unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG,NG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt. Versäumnis, tun Sie dies Mai führen zu schweren Verletzung .

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Montage darf nur nach dieser Anleitung erfolgen . Unsachgemäße Montage kann erstellen Gefahren.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und naI-Ist es.
3. ,f dort ist/sind defekt und/oder es fehlen Teile nach Auspacken, pI Leichtigkeit Versammlung einstellen sofort und erhalten in Kontakt mit uns.
4. Die Produktfähigkeiten gelten für ordnungsgemäß und vollständig montiert Produkte nurIY.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwendung als beabsichtigt onl Y.
2. Vor jedem verwenden; tun nicht verwenden Wenn Teile Sind Lose oder beschädigt.
3. ,t ist nicht bestimmt für den Einsatz von Kinder unter 5 Jahre von Alter. Kinder muss sein unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden Sie die Produkt.
4. Während der Montage Verfahren , Bewahren Sie alle kleinen Teile raus der erreichen von Kinder. ,T kann tödlich sein beim Verschlucken oder eingeatmet.
5. Um die potentielle Gefahr des Erstickens zu vermeiden, halten Sie bitte alle Teile Und Verpackung (Folien, Kunststoff Beutel und Schaumstoff usw.) fern von Babys und Kinder.

SPAREN SIE DAS HANDBUCH

Spule Linie

T,PS:

Der Das Produkt wird mit einer vorverpackten Nylonhülle ausgeliefert Kabel.

1. Öffnen Sie den Bügel. Das ist der kleine Draht Arm An die Rolle, die auf und ab kippt. Oben ist offen, unten Ist geschlossen.



2. Binden Sie die Linie an die Laube mit ein uni Knot



3. Legen Sie die Spule auf den Boden , Sicher D



kommt von der Filterspule in einem" Zähler im Uhrzeigersinn" Richtung (es spielt keine Rolle wenn die label ist Gesicht hoch oder mit der Vorderseite nach unten). Dies wird helfen, zu reduzieren Liniendrehung während des Weiterspulens reel. Ein Spinnen reel erfordert dass die Linie Sei Geladen auf die reel die Dasselbe Weg es kommt vom Löffel

4 、 mit dein frei Hand , benutze deine Daumen U



Zeigefinger zum Auftragen Ich leuchte auf deine Lir
wie du die Hand gibst 15 bis 20 Umdrehungen. AIw
applyllight Druck auf die Leitung, während Ioa ding
andernfalls wird die Linie weitergeführt Ioosean d ta

5. Füllen Sie Ihre Spule bis es ist 1/8 Zoll von der



Rand. Überfüllung oder Unterfüllung Ihres Pools wird Probleme beim Casten verursachen.

Rechts- oder Linkshänder Abrufen

1. Entfernen Sie die Staubkappe und halten Sie sie griffbereit. Halten Sie die ganz fest im palm von Ihrem Hand. Nicht Lass die Spule drehen.

2. Halten Sie den Griff in der Nähe der Basis der Rolle Und schnell schnappen Sie die handle rückwärts (zur Rückseite der Rolle hin). Nicht alle ModusIs haben Links Hand
Faden., wenn Ihre Hand nicht gelöst, in die entgegengesetzte Richtung drehen.

3. Schrauben Sie den Griff ab, bis es kommt ab. Den Staub wegwischen Kappe über die Öffnung. Schrauben Sie den Griff in die andere Seite der Rolle.

4. Ein Modus mit einer Folge handle, um die Hand zusammenzudrücken Lagerung, Lockern Sie es gerade so weit, dass der Griff herunterhängt , aber noch bleiben beigefügt zum reel.



Wie Ich stelle die ziehen An Mein Spule?

Die Skalierungsmethode ist die genau

den Widerstand einzustellen Das tun viele Leute. Aber viele dieser Angler haben ihre Bremse zu eng eingestellt und zu eng lostfisch.

1. Bauen Sie Ihre Rute zusammen und befestigen Sie die Rolle .
Fädeln Sie die Schnur durch all die Führungen vom Ende bis zur Spitze.



2. Binden Sie die Linie an die Haken der Maßstab



3. Halten Sie die Stange bei eine 45 。 Winkel.



4. Ziehen Sie die Waage nach unten .

Lektüre An die Waage im Moment des Ziehens beginnt zu s .



5. Passen Sie den Widerstand an, indem Sie d

slips bei der richtigen Einstellung der Leitungsstärke Sie verwenden.* Ona-Spinnerei reel, die Bremsmechanismus ist normalerweise oben der reel (Frontbremse), obwohl es



kann Manchmal befindet sich auf der
Rückseite oft er reel (Heckbremse).

Wie Zu gießen dein Spule



1

Stellen Sie Ihr Outfit zusammen. Du dürfen mach das durch Binden An A üben Stecker , also du vermeiden alles einhaken.



2

Halten Die Stange mit dein dominante Hand . Der Spule sollen Sei unterhalb der Stange . Der Fuß von Die Spule Ist platziert zwischen Ihrem Ring Finger und Mittelfinger. Ein lobwohl , wenn du habe eine komfortabler Platzierung für Es, das ist Bußgeld.



3

ziehen aus oder Spule In dein Linie bis Du habe bei mindestens 5 Zoll des Aufhängens Line-Ausgang von die Spitze. Drehen Die handhaben von Ihre Rolle langsam bis Die Linie Walze ist direkt unter deinem Index Finger .



4

4



5



6

Halten Sie die Linie gegen Ihre Kaution mit deine Rute mit andere Hand . Index Finger .

öffnen Sie die Die Gauner von dein

zeigen Sie die Stange auf Ihr Ziel .



In einer glatten Bewegung, bring die Rute hoch vertikal.



7a



7b

A. Erlauben Es Zu flex (wo Stange Tipp ist die Spitze biegt rückwärts halbem Weg zu Ihrem Ziel , hinter Du , Auch verwiesen Geben Sie Ihren Index auf Zu als " Laden" Die Stange , Finger vom Linie.
Und ohne pausieren , drücken Die Stange nach vorne. Der Bewegung sollte Sei passiert an deinem Ellbogen und Handgelenk , nicht die Schulter.



7c



7 Tage



8

C. Wenn Du passieren Zu beachten Sie die Stecker ging direkt hoch, Du veröffentlichte die Linie zu früh .

D. Wenn Die Stecker abgestürzt schließen Die Kaution mit deine gerade zu Die Boden , Gegenteil Hand .
Du veröffentlichte die Linie zu spät .

Wie man Spule entfernen



Halten Sie die Spule in Ihren Händen mit dem Drag Knob B-Verkleidung Du. Legen Sie Ihre Fingerspitzen um den Rand des Spule Fall und Platzieren Sie Ihre Daumen in den Häfen gegen die Spule. Schieben Sie die Spule vom Gehäuse weg. Ziehen Sie die Spule aus dem Körper.

Rollenpflege Und Schmierung

Ihr neues Spule ist dazu bestimmt, bieten jahrelangen zuverlässigen Service . Aber wie jede andere Präzision Maschine, regelmäßige Reinigung und Wartung Ist erforderlich für
weiterhin Spitze Leistung.

Rollen heute gemacht erfordern sowohl ein Leichtes Öl und Fett. Öl l Und Fett sollen Sei sparsam verwendet; zu viel kann habe eine Negativ Auswirkungen auf Spule Leistung.

Halten In Denken Sie daran, Öle sollten Sei gewöhnt an schmieren Sie alle Umzug Teil auf der Rolle, zB
Ball Lager, Buchsen, Griffgelenke Kugelfedern usw. Fett sollte verwendet werden Zu schmieren Sie die Hauptantriebsrad und Ritzel.

Es ist empfohlen nicht zu verwenden Sie Mehrzwecköle bei der Wartung Ihrer Rolle. Viele dieser Öle haben Eigenschaften, die Staub und Schmutz anziehen intern Teile. Dies Mai
verursachen übermäßigen Verschleiß und verringern die Leben der Spule.

Nach jeder Fahrt wird der Rolle sollte auf Verschmutzungen und s und. Wenn Es hat gewesen
Wenn die Spule Salzwasser ausgesetzt ist, Sei entfernt und die gesamte Spule gespült In Süßwasser. Mit einem weichen Tuch trocknen und schmieren Spule als beschrieben über.



So reinigen Sie Und Schmieren Sie das Spinnen Rollen

Dinge, die Sie Brauchen:
1 Spule Schmieröl & Fett
2 Spinnen Spule
3 Sauber Tuch
4 Seifenlauge Wasser
5 Sauberes Wasser
6 Kleine Oder Medium Borste Bür...



Schritt1
Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes Tuch und Seifenwasser Die Spule, Entfernen beliebig Überschuss Schmutz oder Schutt. Insbesondere Achten Sie beim Reinigen auf die Spule. Wischen Sie die Rolle ab nur mit Wasser, um Seifenreste zu entfernen übrig Schmutz und dann wischen trocken.

Schritt 2
Entfernen Sie die Griff des Spule. Schrauben Sie die handhaben durch Drehen oder Lösen eines Halteschraube auf der gegenüberliegenden Seite. Mit der handhaben entfernt, sauber innen Die Körper des Rolle zu alte Schmiermittel und alle Trümmer. Verwenden A klein Menge von Schmiermittel innerhalb der Rolle und befestigen Sie die handhaben.

Schritt 3
Öffnen Sie die Kaution der Rolle und verwenden Sie die kleine Bürsten Sie zu Entfernen Sie alle Rückstände oder Schmutz
aus dem Kaution Mechanismus. Auch achte auf die Linie Rolle er, Weil Teichschlamm und Algen sammeln sich Hier.

Schritt4
Entfernen Sie die Spule aus dem Spule durch Entfernen eines Beibehaltung Knopf am Front der Spule oder durch einfaches Drehen der Spule gegen den Uhrzeigersinn. Gründlich wischen
die Spule herunter und achten Sie dabei besonders auf die Innenseite vorne der Spule, wo sich Wasserreste ansammeln .

Schritt 5
Reinigen Sie mit der kleinen Bürste Mechanismus ausgesetzt mit dem Spule ENTFERNT.

Tragen Sie eine dünne Schicht Schmiermittel Und erneut anhängen Die Spule.

Schritt6
Wischen Sie die gesamte Rolle mit einer dünnen Beschichtung aus Spule Öl. Dies wird helfen bieten eine Schutzschicht für die Rolle und das wird Hilfe bei der Zukunft Reinigungen.

Hersteller : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
, importiert Zu AUS : s, HAO PTY GMBH . 1 ROKEVA sTRAEETEAstwood NSW 2122 Australien
,importiert in die USA: sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG	**REP**

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Hauptsächlich.

Vereinigtes Königreich	**REP**

YH CONSULT,NG L, M, TED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Zenturio Haus , London Straße , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ASTA & BOBINA COMBO

MODELLO : v1-652S- MLMFIv 1-652S- MFIv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELLO : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto istruzioni manu al attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione della nostra manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto a IL
prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE,NG:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Mancato rispetto farlo Maggio provocare gravi infortunio .

Assemblea precauzioni

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni . ,assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. mantenere l'area di assemblaggio pulito e beIo-esso.
3. ,f lì è/sono difettoso/i e/o manca/ono parte/i Dopo disimballaggio, pI facilità cessare l'assemblea immediatamente e ottenere in contatto con noi.
4. Il le capacità del prodotto si applicano a correttamente e completamente assemblato prodotti onIY.

Utilizzo precauzioni

1. utilizzare COME destinato onI Y.
2. ,ispezionare prima di ogni usare; fare non utilizzo Se parti Sono Sciolto O danneggiato.
3. ,t è non destinato all'uso di bambini sotto i 5 anni Anni Di età. bambini deve essere sotto la supervisione di un adulto utilizzare il prodotto.
4. Durante l'assemblea processo , mantieni QUALSIASI piccolo parti fuori del portata Di bambini. ,T potrebbe essere fatale se ingerito o inalato.
5. Per evitare potenziali pericoli di soffocamento, si prega di tenere tutti parti E confezione (film, plastica sacchetti e schiuma, ecc.) lontano da bambini e bambini.

RISPARMIA QUESTO MANUALE

Bobina Linea

T,PS:

IL il prodotto esce dalla fabbrica con un nylon pre-avvolto corda.

1. Apri la cauzione. Quello è il piccolo filo braccio SU il mulinello che si gira su e giù. Su è aperto, giù È chiuso.



2 、 Legare la linea sul pergolato con UN uni nodo.



3. Metti la bobina sul pavimento, fai Sicuro IL Lir

si stacca dalla bobina di riempimento in un " contatore" in senso orario" direzione (non importa se il labeI è faccia su oa faccia in giù). Questo sarà aiutare a ridurre line twist mentre si srotola reeI. Una filatura reeI richiede che la linea Essere Caricato sul reeI il Stesso modo si stacca dal cucchiaio



4 ， con tuo gratuito mano , usa il tuo pollice E



indice per applicare Pressione elevata sulla tua line mentre dai la mano 15 t o20 giri. Modi di intelligenza applicare la luce pressione sulla linea mentre loa di altrimenti la linea continuerà Sciolto e groviglio Più t

5. Riempi la tua bobina finché non lo è è 1/8 pollice



bordo.riempire troppo o troppo poco la piscina createproblems quando si esegue il cast.

Mano destra o sinistra Recuperare

1. Rimuovere il tappo antipolvere e tenerlo a portata di mano. Tenere il reel fermamente nel palm del tuo mano. Non Lascia la bobina rotazione.

2 、 Tieni la maniglia vicino alla base del mulinello E velocemente scattare la maniglia all'indietro (verso la parte posteriore del mulinello). Non tutto modalitàls Avere Sinistra mano filo.,se la tua mano lo fa non allentare, girare nella direzione opposta.

3 、 svitare la maniglia fino a quando si stacca. Metti la polvere berretto Sopra l' apertura.avvitare la maniglia nell'altro lato del mulinello.

4 、 sui modelli con un pieghevole maniglia, per far crollare la maniglia magazzinaggio, Allentalo quel tanto che basta per far pendere la maniglia ma comunque rimanere allegato al reel.



Come fare ho impostato il lagna SU Mio bobina?

Il metodo scale è il più accurato

modo per impostare la resistenza. puoi provare a impostare la resistenza A quanto pare, molte persone lo fanno. Ma molti di questi pescatori hanno la frizione troppo stretta e troppo stretta. lostfish.

1. Assembla la tua canna e collega il mulinello . Infila la lenza attraverso tutti quanti le guide dal calcio alla punta.



2 、 Legare la linea al gancio del scala.



3 、 Tieni la verga A un 45 。 angolo.



4 、 Tirare giù la bilancia. Prendere un lettura SU thescale il momento thedrag inizia a s Iip.



5. Regola il trascinamento .

si blocca all'impostazione corretta per la forza della linea Stai utilizzando.* ona che gira reel, il
meccanismo di trascinamento è di solito in cima del reel (trascinamento anteriore),



però può A volte si trova sul retro spesso
lui reale (trascinamento posteriore).

Come A lancio tuo Bobina




1

Componi il tuo outfit. Voi Potere fai questo legando SU UN pratica tappo , quindi tu
Evitare agganciare qualsiasi cosa.



2

Presa IL asta con tuo mano dominante . IL bobina Dovrebbe Essere sotto il asta . IL piede Di IL bobina È
posto tra il tuo squillo dito e dito medio. Un pensiero , se tu avere un più comodo
posizionamento per Esso , quello è
Bene.



3

tiro fuori O bobina In tuo linea fino a Voi avere a almeno 5
pollici di impiccagione uscita di linea Di la cima. Giro IL maniglia Di il tuo rullino lentamente fino a IL linea il rullo è direttamente sotto il tuo indice
dito .



4
4

Tieni premuto il linea contro la tua aprire il cauzione con la tua verga con IL truffatore Di tuo altro mano .
indice dito .



5



6

puntare il asta al tuo obiettivo .



In modo liscio movimento, portare la verga su verticalmente.



7a



7b

A. Consentire Esso A flex (dove IL asta mancia è la punta che si piega all'indietro a metà strada verso il tuo obiettivo , dietro Voi , Anche riferito "caricamento" IL asta , E senza pausa , spingere IL asta in avanti. IL il movimento dovrebbe Essere succedendo al tuo gomito e polso , non spalla.

B . Quando abbandona il tuo indice A COME dito dal linea.



7c

C. Se Voi accadere A osservare il la spina è andata direttamente su, Voi rilasciato il linea pure Presto .



7 giorni

D. Se IL tappo si è schiantato vicino IL cauzione con la tua eterosessualità verso IL terra , opposto mano . Voi rilasciato il linea pure tardi .



8

Come fare Rimuovi bobina



Tieni premuto il bobina nelle tue mani con la resistenza manopola b rivolta verso Voi. Posizionare la punta delle dita lungo il bordo del bobina caso e posiziona i pollici nei porti contro la bobina. Spingere la bobina lontano dalla custodia. Estrarre la bobina dal corpo.

Cura del mulinello E Lubrificazione

Il tuo nuovo bobina è progettato per fornire anni di servizio affidabile . Ma come qualsiasi altra precisione macchina, pulizia e manutenzione periodica È richiesto per
continua il picco prestazione.

Bobine fatto oggi richiedere entrambi un olio e grasso leggeri. Olio E grasso Dovrebbe Essere usato con parsimonia; troppo molto può avere un negativo impatto su bobina prestazione.

Mantenere In mente, gli oli dovrebbero Essere abituato a lubrificare qualsiasi in movimento parte sul bobina, ad esempio
palla cuscinetti, boccole, gestire le articolazioni molle a sfera, ecc. Si dovrebbe usare grasso A lubrificare il ingranaggio di trasmissione principale e pignone.

Suo raccomandato non a usa qualsiasi oli multiuso durante la manutenzione del mulinello. Molti di questi oli Avere proprietà che attraggono polvere e sporcizia interno parti. Questo Maggio
causare un'usura eccessiva e ridurre la vita del bobina.

Dopo ogni viaggio, il la bobina dovrebbe essere controllato per sporcizia e sabbia . Se Esso ha stato
esposto all'acqua salata, la bobina dovrebbe Essere rimosso e l'intero bobina risciacquato In acqua dolce. Asciugare con un panno morbido e lubrificare il bobina COME descritto Sopra.



Come pulire E Lubrificare la filatura Bobine

Cose che farai Bisogno:
1 Bobina Olio lubrificante e Grasso
2 Filatura Bobina
3 Pulito Stoffa
4 Sapone Acqua
5 Acqua pulita
6 Piccolo o Medio Setola Spazzol_



Fase 1
Utilizzare un panno pulito e acqua saponata per pulire IL bobina, rimozione Qualunque eccesso sporco o detriti. Particolarmente prestare attenzione alla bobina durante la pulizia. Pulire la bobina solo con acqua per rimuovere eventuali residui di sapone e rimanente sporco e poi pulire Asciutto.

Fase 2
Rimuovere il maniglia del bobina. Svitare il maniglia ruotando o allentando a vite di fissaggio sul lato opposto. Con il maniglia rimosso, pulito dentro IL corpo del bobina a rimuovere i vecchi lubrificanti e qualsiasi detriti. Utilizzo UN piccolo quantità Di lubrificante all'interno del bobina e riattaccare il maniglia.

Fase 3
Apri il cauzione del bobina e usa il piccolo spazzolare a rimuovere eventuali detriti O sporco
dal cauzione meccanismo. Anche fai attenzione alla linea rullo , Perché schiuma di stagno e le alghe si accumuleranno Qui.

Fase 4
Rimuovere la bobina dal bobina rimuovendo un mantenendo manopola al fro nt della bobina o semplicemente ruotando la bobina in senso antiorario. Completamente pulire
lungo la bobina prestando particolare attenzione al parte anteriore interna del bobina dove si accumuleranno i detriti d'acqua .

Fase 5
Utilizzare la spazzola piccola per pulire qualsiasi meccanismo esposto con il bobina RIMOSSO.
Applicare uno strato leggero di lubrificante E riattaccare IL bobina.

Fase 6
Pulisci l'intero bobina con un sottile strato di bobina olio. Questo sarà aiuto fornire uno strato di protezione alla bobina e che sarà aiuto con il futuro pulizie.

Produttore : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
, importato A AUS : s, HAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
,importato negli USA: suite sanven Technology Ltd. 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CE RAPPRESENTANTE

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno Principale.

Regno Unito RAPPRESENTANTE

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH ConsulIting Ufficio limitato 147, Centurione Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VARA & CARRETE COMBOS

MODELO : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELO : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Este es el original instrucción, Por favor leer todo instrucciones del manual
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestra manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a el
producto que usted recibió. Por favor, perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente si ¿Existe alguna tecnología o software? actualizaciones sobre nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizarlo. producto. Incumplimiento de hazlo puede resultar en graves lesión .

Asamblea precauciones

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones . ,montaje incorrecto puede crear peligros.
2. mantener el área de reunión limpio y bien-bien.
3. ,f allí es/son defectuosos y/o faltan piezas después desembalaje, Por favor, facilite cese de asamblea inmediatamenteIY y obtener en contacto con a nosotros.
4. El Las capacidades del producto se aplican a apropiada y completamente ensamblado productos enIY.

Usar precauciones

1. uso como destinado enYo Y.
2. Inspeccione antes de cada usar; hacer no usar si regiones son suelto o dañado.
3. ,t es no destinado a ser utilizado por niños menores de 5 años Años de edad. niños debe ser bajo la supervisión de un adulto utilizar el producto.
4. Durante la asamblea proceso , Mantén cualquier cosa pequeña piezas fuera del alcanzar de niños. ,t puede ser fatal si se ingiere o inhalado.
5. Para evitar posibles peligros de asfixia, mantenga todos los regiones y embalaje (películas, plástico bolsas y espuma, etc.) lejos de bebés y niños.

GUARDA EL,S MANUAL

Carrete Línea

Nota:

El El producto sale de fábrica con un nailon preenvuelto. cable.

1. Abre la fianza. Ese es el pequeño alambre. brazo en el carrete que sube y baja. Arriba está abierto, abajo es cerrado.



2 、 Ate la línea en el cenador con un uni nudo.



3. Coloque el carrete en el suelo y haga seguro e



Se desprende del carrete de relleno en un mostrador . "en el sentido de las agujas del reloj" dirección (no importa Si el label es cara arriba o boca abajo). Esto ayuda a reducir Giro de línea mientras se escabullía carretel. Un hilado reel requiere que la linea ser Cargado en el carrete el mismo forma Se sale de la boquilla

4 、 con su gratis mano , usa tu pulgar y



dedo índice para aplicar Presión ligera en tu línea mientras das la manija 15 a 20 vueltas. Siempre aplicar luz presión sobre la línea mientras loa ding e De lo contrario, la línea continuará. loosean d tangle

5 、 Llena tu carrete hasta que es 1/8 pulgada de l



borde.El llenado excesivo o insuficiente de su piscina Crea problemas cuando lanzas.

Mano derecha o izquierda Recuperar

1 、 Retire la tapa antipolvo y téngala a mano. Sostenga la carrete firmemente en el pago de tu mano. No Dejo el carrete girar.

2 、 Sujete el mango cerca de la base del carrete y rápidamente chasquear el manejar hacia atrás (hacia la parte trasera del carrete). No todo modoEs tener Izquierda mano
hilo.,si tu mango lo hace No aflojar, girar en sentido contrario.

3. Desatornille el mango hasta que Se desprende. Quita el polvo tapa encima la apertura.atornille la manija al otro lado del carrete.

4 、 en modos con un plegable mango, para colapsar el mango para almacenamiento, Aflojélo lo suficiente para que el mango cuelgue, pero aún así... permanecer adjunto hacia carretel.



¿Cómo hacer? yo puse el arrastrar en mi ¿carrete?

El método de escala es el más preciso

forma de configurar tu arrastre. puedes intentar configurar el arrastre Por lo que siento, mucha gente lo hace. Pero muchos de estos pescadores tienen el arnés demasiado ajustado y demasiado ajustado. Pez perdido.

1. Ensamble su caña y fije el carrete . Pase la línea a través de todo las guías desde la culata hasta la punta.



2 、 Ate la línea a la gancho del escala.



3 、 Sujete la varilla en un 45 。 ángulo.



4 、 Tire hacia abajo de la báscula. Tome una lectura en la escala el momento del arrastre comienza a caer.



5 、 Ajuste el mecanismo de arrastre junto cor arrastre

Se desliza en el ajuste correcto para la resistencia de la línea Estás usando.* ona girando carrete, el



mecanismo de arrastre suele estar en la parte superior del carrete (freno delantero), aunque puede a veces se encuentra en la parte trasera del carrete (arrastre trasero).

Cómo A elenco su Carrete



1

Arma tu outfit. Tú poder Haz esto atando en a práctica enchufar , Así que tú evitar Enganchando cualquier cosa.



2

Sostener el vara con su mano dominante . El carrete debería ser debajo de la vara . El pie de el carrete es metido entre tu anillo dedo y dedo medio. Un pensamiento , si usted tener una más cómodo colocación para él , eso es bien.



3

jalar afuera o carrete en su línea hasta tú tener en al menos 5 pulgadas de colgar salir de La parte superior. Doblar el manejar de tu carrete lentamente hasta el línea El rodillo es directamente debajo de tu índice dedo .



4

Sostenga el línea contra tu vara con el ladrón de su índice dedo .



5

abrir el fianza con tu otro mano .



6

apuntar el vara En tu objetivo .



En una superficie lisa movimiento, trae la vara arriba verticalmente.



7a




7b

A. Permitir él a flex (donde consejo ¿ La punta se dobla? B . cuando el vara hacia atrás A mitad de camino hacia tu objetivo , detrás tú , también referido renunciar a su índice a como " cargando " el vara , dedo del línea.
y sin haciendo una pausa , empujar el varilla hacia adelante. El El movimiento debería ser sucediendo en tu codo y muñeca , no hombro.



7c



7d



8

DO. Si tú suceder a observar el el enchufe se fue directamente arriba, tú liberado el línea también temprano .

D. Si el enchufar se estrelló cerca el fianza con tu heterosexual hacia el suelo, opuesto mano . tú liberado el línea también tarde .

Cómo hacerlo Quitar el carrete



Sostenga el carrete en tus manos con el arrastre perilla mirando hacia tú. Coloque las yemas de los dedos alrededor del borde de la carrete caso y coloca tus pulgares en los puertos contra el carrete. Empuje el carrete para sacarlo del estuche. Retírelo. El carrete de la cuerpo.

Cuidado del carrete Y Lubricación

Tu nuevo carrete está diseñado para Proporcionar años de servicio confiable . Pero como cualquiera otra precisión máquina, limpieza y mantenimiento periódicos es requerido para
continuar pico actuación.

Bobinas hecho hoy requerir ambos Aceite y grasa ligeros. Aceite l y grasa debería ser usado con moderación; demasiado mucho puede tener una negativo impactar en carrete actuación.

Mantener en mente, los aceites deben ser solía hacerlo lubricar cualquier emocionante parte de la carrete, p. ej.
pelota aspectos, bujes, manejar articulaciones Resortes de bolas, etc. Se debe utilizar grasa. a lubricar el engranaje impulsor principal y engranaje de piñón.

Es recomendado no a usa cualquiera Aceites multiusos al realizar el mantenimiento de su carrete. Muchos de estos aceites tener Propiedades que atraen el polvo y la suciedad. interno partes. Esto puede
Provocan un desgaste excesivo y reducen la vida del carrete.

Después de cada viaje, el el carrete debería ser revisado para detectar suciedad y arena . Si él tiene estado
expuesto al agua salada, el carrete debe ser eliminado y todo carrete enjuagado en agua dulce. Seque con un paño suave y lubrique el carrete como descrito arriba.



Cómo limpiar Y Lubricar la hilatura Bobinas

Cosas que te encantarán Necesidad:
1 Carrete Aceite lubricante y Grasa
2 Girando Carrete
3 Limpio Paño
4 jabonoso Agua
5 Agua limpia
6 Pequeños O Medio Cerda Cepillo.



Paso 1
Utilice un paño limpio y agua jabonosa para limpiar. el carrete, eliminando cualquier exceso suciedad o escombros. Particularmente Preste atención al carrete al limpiarlo. Limpie el carrete. Solo con agua para eliminar cualquier resto de jabón y restante suciedad y luego limpie seco.

Paso 2
Quitar el mango de la carrete. Desatornille el manejar girando o aflojando un tornillo de retención en el lado opuesto. Con el manejar eliminado, limpio adentro el cuerpo de la carrete a Retire los lubricantes viejos y cualquier escombros. Usar a pequeño cantidad de lubricante dentro de la carrete y vuelva a colocar el manejar.

Paso 3
Abrir el fianza de la carrete y usa el pequeño cepillar a eliminar cualquier residuo o suciedad
desde fianza mecanismo. También presta atención a la línea rodillo , porque espuma del estanque y las algas se acumularán aquí.

Paso 4
Retire el carrete del carrete ya sea eliminando un reteniendo perilla al frente del carrete o simplemente girando el carrete en sentido antihorario.
Minuciosamente limpiar
Bajando el carrete prestando especial atención a la parte delantera interior del carrete donde se acumularán residuos de agua .

Paso 5
Utilice el cepillo pequeño para limpiar cualquier mecanismo expuesto con el carrete remoto.

Aplique una capa ligera de lubricante y volver a colocar el carrete.

Paso 6
Limpiar todo el carrete con una fina capa de carrete aceite. Esto será ayuda proporcionar una capa de protección al carrete y eso ayuda con el futuro limpiezas.

Fabricante : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
, importado a AUS : s, HAO PTY LIMITADA . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CE REPS

E- Crosstu Sociedad Anónima
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno
Principal.

Reino Unido REPS

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Oficina limitada 147, Centurión Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRĘT & ROLKA KOMBINACJE

MODEL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Ten jest oryginalny instrukcja, proszę przeczytaj wszystko instrukcje manu al
ostrożnie przed operacją. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać ten produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam , że nie będziemy poinformuję cię ponownie Jeśli czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

BEZPIECZEŃSTWO, KONSTRUKCJA

UWAGA:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produkt. Niepowodzenie zrób to móc spowodować poważne obrażenia .

Montaż środki ostrożności

1. Złóż zgodnie z niniejszą instrukcją . ,nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenia.
2. zachowaj obszar montażu czysty i dobrze.
3. , jeśli tam jest/są wadliwe i/lub brakuje części/części Po rozpakowywanie, pI łagodzą zaprzestać zgromadzeń natychmiast i uzyskaj w kontakcie z nas.
4. Ten możliwości produktu dotyczą właściwie i kompletnie zmontowany produkty na IY.

Używać środki ostrożności

1. używać Jak przeznaczony onl Y.
2. , sprawdź przed każdym używać; robić nie używać Jeśli strony Czy Luźno Lub uszkodzony.
3. , to jest nie przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 5 lat Lata z wiek. dzieci musi być pod nadzorem osoby dorosłej użyj produkt.
4. Podczas zgromadzenia proces , zachowaj wszelkie małe części na zewnątrz z zasięg z dzieci. ,T może być śmiertelny jeśli połknięte lub wdychane.
5. Aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa uduszenia, należy zachować wszystkie strony I opakowanie (folie, tworzywa sztuczne torby i pianka itp.) z dala od dzieci i dzieci.

ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

Szpula Linia

T,PS:

Ten produkt wychodzi z fabryki w fabrycznie owiniętym nylonem sznur.


1. Otwórz kaucję . To ten mały drut. ramię NA rolka, która obraca się w górę i w dół. góra jest otwarta, dół Jest Zamknięte.



2. Zawiąż linę na altana z jakiś uni węzeł.



3. Połóż szpulę na podłodze i zrób Jasne ten Lini



wychodzi ze szpuli wypełniacza w " blacie " zgodnie z ruchem wskazówek zegara" kierunek (nie ma znaczenia jeśli label jego twarz w górę (twarzą w dół). To będzie pomoc w zmniejszeniu Skręt linii podczas przewijania reel. Kręcenie się reel wymaga że linia Być Załadowano na reel the To samo sposób to wychodzi z podsłuchu

4 ， z twój bezpłatny ręka , użyj swojego kciuk I

palec wskazujący do zastosowania Lekkie ciśnienie
kiedy dajesz rękę 15 do 20 obrotów. Zawsze Al
applyllight nacisk na linię loa ding To,
w przeciwnym razie kolejka będzie trwać loosean d



5. Wypełnij swój szpulę aż do tego jest 1/8 cal od

przepełnienie lub niedopełnienie basenu
spowoduje createproblemlems podczas
rzutowania.



Prawo- lub leworęczny Odzyskać

1. Zdejmij osłonę przeciwpyłową i trzymaj ją pod ręką. Trzymaj naprawdę mocno w palm Twojego ręka. Nie Niech szpula kręcić się.

2. Trzymaj za rączkę w pobliżu podstawy reel I szybko pstryknij handle wstecz (w kierunku tylnej części bębna). Nie wszystko trybls Posiadać Lewo ręka
wątek.,jeśli twoja ręka tak robi nie loosen, obróć się w przeciwną stronę.

3. Odkręć uchwyt do momentu to odpada. Wytrzyj kurz czapka nad otwór . śruba uchwytu na drugą stronę rolki.

4 、 w trybie z funkcją składania uchwyt, zwinąć uchwyt składowanie, Rozluźnij go na tyle, aby uchwyt zwisał, ale nadal pozostać przyłączony do reel.



Jak się masz? ustawiłem ciągnąć NA Mój rolka?

Metoda skalowania jest najskuteczniejsza dokładny

Sposób na ustawienie oporu. Możesz spróbować ustawić opór Oczywiście, wiele osób tak robi. Ale wiele z tych wiatraków ma zbyt ciasno i zbyt ciasno ustawiony hamulec. Ryba jostowa.

1. Złóż wędkę i zamocuj żyłkę . Przewlecz żyłkę przez wszystko przewodniki od końca do końca.



2. Przywiąż linę do hak z skala



3. Trzymaj pręt Na 45。 kąt.



4. Pociągnij w dół wagę. Weź czytanie NA skala momentu przeciągnięcia zaczyna s lip.



5. Dostosuj przeciąganie za pomocą chanismur

ustawia się na prawidłowe ustawienie siły linii Używasz.* ona się kręci reel, ten mechanizm przeciągania jest zwykle na górze z reel (przedni hamulec), chociaż to może Czasami znaleziono na końcu często on reel (opór tylny).




Jak Do rzucać twój Rolka



1



2



3

Skompletuj swój strój. Ty Móc zrób to przez wiązanie NA A praktyka wtyczka , więc ty unikać podpinanie czegokolwiek.

Trzymać ten pręt z twój dominująca ręka . Ten rolka powinien Być poniżej pręt . Ten stopa z ten rolka Jest umieszczony pomiędzy twoim pierścień palec i palec środkowy. Choć , jeśli ty mieć wygodniejszy umieszczenie Do To , to jest Cienki.

ciągnąć na zewnątrz Lub rolka W twój linia do Ty mieć w co najmniej 5 cale wiszącego zakreślać z góra. Zakręt ten uchwyt z Twoja rolka powoli, aż ten linia wałek jest bezpośrednio pod twoim indeks palec .



4

4



5



6

Trzymaj linia przeciwko tobie otwórz kaucja z twój pręt z ten oszust z twój Inny ręka . indeks palec .

wskazać pręt na swój cel .



W gładkim ruch, przynieś wędkę w górę pionowo.



7a



7b

A. Pozwól To Do flex (gdzie wskazówka czy końcówka się wygina wstecz w połowie drogi do celu , za Ty , Również odniesiono się Do Jak "załadunek "ten pręt , I bez pauza , naciskać ten pręt do przodu. Ten ruch powinien Być dzieje się tuż obok twojego łokcia i nadgarstek , nie ramię.

B . Kiedy ten pręt zrezygnuj ze swojego indeksu palec z linia.



7c

C. Jeśli Ty stać się Do obserwować wtyczka poszła bezpośrednio w górę , Ty wydał linia zbyt wczesny .



7 dni

D. Jeśli ten wtyczka rozbił się kaucja z jesteś prosty bliski ten grunt , naprzeciwko ręka . Ty wydał linia zbyt późno .

zamknąć ten



8

Jak to zrobić Usuń szpulę



Trzymaj rolka w twoich rękach z przeciąganiem kno b w obliczu Ty. Umieść opuszki palców wokół krawędzi rolka sprawa i umieść kciuki w portach w kierunku szpuli. Odepchnij szpulę od obudowy. Wyciągnij szpula z ciało.

Pielęgnacja szpuli I Smarowanie

Twój nowy rolka jest zaprojektowany do zapewniają lata niezawodnej obsługi .
Ale jak każdy inna precyzja maszyna, okresowe czyszczenie i konserwacja
Jest wymagane dla
kontynuuj szczyt wydajność.

Bębny zrobione dzisiaj wymagać oba a lekki olej i smar. Olej I I smar powinien Być używany oszczędnie; zbyt dużo może mieć negatywny wpływ na rolka wydajność.

Trzymać W umysł, oleje powinny Być wykorzystywany do nasmarować dowolne poruszający część na szpula, np.
piłka namiar, tuleje, uchwyt stawów sprężyny kulowe itp. Należy stosować smar Do nasmarować główne koło napędowe i przekładnia zębata.

Jego zalecony nie do użyj dowolnego oleje wielofunkcyjne podczas serwisowania kołowrotka. Wiele tych olejów Posiadać właściwości przyciągające kurz i brud wewnętrzny części. To móc
powodować nadmierne zużycie i zmniejszać życie z rolka.

Po każdej podróży szpula powinna należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń i s i.
Jeśli To ma został
narażona na działanie słonej wody, szpula powinna Być usunięto i całość rolka spłukany W woda słodka. Wysuszyć miękką szmatką i nasmarować rolka Jak opisany powyżej.



Jak czyścić I Smarowanie wirowania Bębny

Rzeczy, które będziesz Potrzebować:
1 Rolka Olej smarowy i Smar
2 Przędzenie Rolka
3 Czysty Płótno
4 Mydlany Woda
5 Czysta woda
6 Małych lub Średni Jeżyć Szczot...



Krok 1
Do czyszczenia należy używać czystej ściereczki i wody z mydłem ten rolka, usuwanie każdy nadmiar brud lub gruzów. W szczególności Podczas czyszczenia zwróć uwagę na szpulę . Wytrzyj szpulę. tylko wodą , aby usunąć wszelkie pozostałości mydła i pozostały brud a następnie wytrzyj suchy.

Krok 2
Usuń uchwyt rolka. Odkręcić uchwyt poprzez obrót lub poluzowanie śruba mocująca po przeciwnej stronie. Z uchwyt usunięto, wyczyszczono wewnątrz ten ciało szpula do usunąć stare smary i wszelkie gruz. Używać A mały kwota z smar wewnątrz szpula i ponownie podłączyć uchwyt.

Krok 3
Otwórz kaucja szpula i użyj małego szczotka do usuń wszelkie zanieczyszczenia Lub brud
z kaucja mechanizm. Również zwróć uwagę na linię toczyć er, ponieważ osad stawowy i algi będą się gromadzić Tutaj.

Krok 4
Wyjmij szpulę z rolka poprzez usunięcie wspornikowy pokrętło w przód szpuli lub po prostu obracając szpulę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładnie wytrzeć
w dół szpuli, zwracając szczególną uwagę na wewnątrz z przodu z szpula, na której będą się gromadzić zanieczyszczenia wodne .

Krok 5
Użyj małej szczotki do czyszczenia mechanizm wystawiony na szpula REMOVED. Nałożyć cienką warstwę smar I ponownie przymocować ten szpula.

Krok 6
Wytrzyj całość kołowrotek z cienką powłoką rolka olej. To będzie pomoc dostarczać warstwa ochronna na kołowrotku i to będzie pomoc w przyszłości czyszczenia.

Producent : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
, importowane Do AUS : s, HAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . 1 ROKEVA sSTREETEASTWOOD NsW 2122 Australia
,importowane do USA: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

WE ROZPUST NIK

E- Crossstu Sp. z o.o.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Główny.

Wielka Brytania ROZPUST NIK

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Biuro Li mited 147, Centurion Dom , Londyn Droga , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HENGEL & ROL COMBO'S

MODEL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Dit is het origineel instructie, alsjeblieft lees alles handleiding al-instructies
voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de
product dat u ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er is enige technologie of software updates over onze product.

VEILIGHEID, STRUCTUUR, ONS

WAARSCHUWING,NG:

Lees dit materiaal voordat u dit gebruikt product. Het niet slagen van doe dat kunnen resulteren in ernstige blessure .

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Montage uitsluitend volgens deze instructies . ,onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Houd het montagegebied schoon schoon en goed.
3. ,f daar is/zijn defect en/of ontbrekend(e) onderdeel/onderdelen na uitpakken, pl- gemak stop de vergadering onmiddellijklY en krijg in contact met ons.
4. De productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en volledig geassembleerd producten oplY.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. gebruik als bedoeld opl Y.
2. ,inspecteer voor elke Y gebruiken; doen niet gebruik als onderdelen Zijn loose of beschadigd.
3. ,t is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 5 Jaren van leeftijd. kinderen moet zijn onder toezicht van een volwassene om gebruik de product.
4. Tijdens de vergadering proces , houd elke kleine onderdelen uit van de bereik van kinderen. ,T kan fataal zijn indien ingeslikt of ingeademd.
5. Om mogelijke verstikkingsgevaren te voorkomen, dient u alle onderdelen En verpakking (films, plastic zakken en schuim, enz.) weg van baby's en kinderen.

BEWAAR DEZE HANDMATIG

Spoel Lijn

T,PS:

De product komt uit de fabriek met een voorgewikkelde nylon koord.

1. Open de borg. Dat is het kleine draadje.
arm op de haspel die op en neer klapt.
Omhoog is open, omlaag is gesloten.



2. Bind de lijn vast aan de prieel met een uni knoop.



3. Leg de spoel op de vloer en maak Zeker de lin



komt van de vulspoel in een " teller" met de klok mee richting (het maakt niet uit als de label is gezicht omhoog of met het gezicht naar beneden). Dit zal helpen verminderen Lijn twist terwijl ik aan het spoelen ben reel. Een draaiende reel vereist dat de lijn zijn Geladen op de reel de dezelfde manier het komt van de spoo

4 、 met jouw vrij hand , gebruik je duim En



wijsvinger om aan te brengen Lichte druk op uw leic
terwijl je de hand geeft 15 tot 020 bochten. Altijd
applyLight druk op de lijn loa ding Het,
anders zal de lijn doorgaan losean d tangle Later.

5. Vul je spoel totdat het is1/8e inch van de



Het te vol of te weinig vullen van uw
zwembadrand zal creëer problemen
wanneer je cast.

Rechts- of linkshandig Uittreden

1. Verwijder de stofkap en houd deze bij de hand. Houd de reel stevig in de palm van jouw hand. Niet doen Laat de spoel draaien.

2. Houd de handgreep vast nabij de basis van de haspel En snel klik de handvat achteruit (richting de achterkant van de haspel). Niet allemaal modusIs hebben Links hand
draad.,van je handle doet niet loosen, maar de andere kant op draaien.

3. Draai de handgreep los totdat het komt eraf. Maak het stof af pet over de opening.schroef de hendel naar de andere kant van de haspel.

4. op models met een vouw handvat, om het handvat voor in te klappen opslag, Maak het net genoeg los zodat de handgreep naar beneden hangt, maar toch blijven bijgevoegd naar de reel.



Hoe doe je dat? ik heb de sleuren op Mijn haspel?

De schaalmethode is de meest nauwkeurig

manier om je sleep in te stellen. Je kunt proberen de sleep in te stellen op gevoel doen veel mensen dat. Maar veel van deze vissers hebben hun sleep te strak en te strak ingesteld. Iostvis.

1. Monteer uw hengel en bevestig de haspel . Rijg de lijn erdoorheen. alle de gidsenvan de kont tot de top.



2. Maak de lijn vast aan de haak van de schaal.



3. Houd de hengel vast bij een 45。 hoek.



4. Trek de weegschaal naar beneden. Neem een lezing op de schaal het moment de weerstand begint te loeien .



5. Pas de sleepbeweging aan door de sleepbe

glijdt op de juiste instelling voor de lijnsterkte Je gebruikt.* ona spinnen reel, de sleepmechanisme staat meestal bovenaan van de reel (voorrem), hoewel het kan



soms te vinden aan de achterkant vaak hij spoel (achteruitrijrem) .

Hoe Naar vorm jouw Haspel



1

Stel je outfit samen. Jij kan doe dit door vastbinden op A oefening plug , dus jij voorkomen iets vastmaken.



2

Uitstel de staaf met jouw dominante hand . De haspel zou moeten zijn onder de hengel . De voet van de haspel is geplaatst tussen jouw ring vinger en middelvinger. Een hoewel , als je hebben een comfortabeler plaatsing voor Het , dat is prima.



3

trekken uit of haspel in jouw lijn tot Jij hebben bij minstens 5 inches van ophangen lijn uit van de bovenkant. Draai de hendel van jouw haspel langzaam totdat de lijn rol is direct onder je index vinger .



4

4



5



6

Houd de lijn tegen je jouw hengel met de oplichter van jouw index vinger .

open de borgtocht met ander hand .

wijs de hengel op je doel af .



In een soepele beweging, breng de hengel omhoog verticaal.



7a




7b

A. Toestaan Het naar flex (waar de hengel tip is de punt buigt achteruit halverwege je doel , achter Jij , Ook verwezen geef uw index op naar als "laden "de hengel , vinger van de lijn.
En zonder pauzeren , duw de staaf naar voren. De beweging zou moeten zijn gebeurt bij uw elleboog en pols , niet schouder.

B . wanneer



7c



7d



8

C. Als Jij gebeuren naar observeer de stekker ging direct omhoog , Jij de vrijgegeven lijn te vroeg .

D. Als de plug gecrasht met je bent recht naar de grond , tegenovergestelde hand .
Jij de vrijgegeven lijn te laat .

dichtbij de borgtocht

Hoe te doen Spoel verwijderen



Houd de haspel in je handen met de sleep knop b gericht Jij. Plaats uw vingertoppen rond de rand van de haspel geval en plaats je duimen in de havens tegen de spoel. Duw de spoel weg van de behuizing. Trek de spoel eruit. de spoel van de lichaam.

Spoelverzorging En Smering

Jouw nieuwe haspel is ontworpen om jarenlang betrouwbare service bieden . Maar zoals elke andere precisie machine, periodieke reiniging en onderhoud is vereist voor
doorgaan met pieken prestatie.

Haspels vandaag gemaakt vereisen beide een lichtgewicht olie en vet. Olie l En vet zou moeten zijn spaarzaam gebruikt; te veel kan hebben een negatief impact op haspel prestatie.

Houden in Let op, oliën moeten zijn vroeger smeer elke verhuizen deel op de haspel, bijvoorbeeld
bal lagers, bussen, handvatverbindingen kogelveren, enz. Er moet vet worden gebruikt naar smeer de hoofdaandrijftandwiel en rondsel.

Zijn aanbevolen niet te gebruik elke Multifunctionele oliën voor het onderhoud van uw haspel. Veel van deze oliën hebben eigenschappen die stof en vuil aantrekken intern onderdelen. Deze kunnen
overmatige slijtage veroorzaken en de leven van de haspel.

Na elke reis, de haspel zou moeten worden gecontroleerd op vuil en s en. Als Het heeft geweest
blootgesteld aan zout water, moet de spoel zijn verwijderd en de hele haspel gespoeld in zoetwater. Droog af met een zachte doek en smeer de haspel als beschreven boven.



Hoe schoon te maken En Smeer Spinning Haspels

Dingen die je zult Behoefte:
1 Haspel Smeerolie & Vet
2 Spinnen Haspel
3 Schoon Lap
4 Zeepachtig Water
5 Schoon water
6 Kleine Of Medium Borstel Borst.



Stap 1
Gebruik een schone doek en zeepsop om schoon te maken de haspel, verwijderen elk overmaat vuil of puin. Bijzonder Let bij het schoonmaken op de spoel. Veeg de haspel af. alleen met water om zeepresten te verwijderen en overig vuil en dan afvegen droog.

Stap 2
Verwijder de handvat van de haspel. Draai de hendel door het draaien of losmaken van een borgschroef aan de andere kant. Met de hendel verwijderd, schoon binnen de lichaam van de spoel naar verwijder oude smeermiddelen en eventuele brokstukken. Gebruik A klein hoeveelheid van smeermiddel binnenin de haspel en opnieuw bevestigen hendel.

Stap 3
Open de borgtocht van de haspel en gebruik de kleine borstel om verwijder alle vuil of vuil
van de borgtocht mechanisme. Ook let op de lijn rol er, omdat vijverschuim en algen zullen zich ophopen hier.

Stap 4
Verwijder de spoel van de haspel door het verwijderen van een behouden knop bij de voorkant van de spoel of door de spoel eenvoudig tegen de klok in te draaien. Diepgaand afvegen
langs de spoel, waarbij u speciale aandacht besteedt aan de binnenkant voorkant van de spoel waar waterresten zich ophopen .

Stap 5
Gebruik het kleine borsteltje om eventuele mechanisme blootgesteld aan de spoel VERWIJDERD.

Breng een lichte laag aan smeermiddel En opnieuw bevestigen de spoel.

Stap 6
Veeg het geheel af spoel met een dunne coating van haspel olie. Dit zal hulp voorzien een beschermlaag op de haspel en dat zal hulp met toekomst schoonmaak.

Fabrikant : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
, geïmporteerd naar AUS : s, HAO PTY BV . 1 ROKEVA STREETEAsTWOOD NsW 2122 Australië
,geïmporteerd naar de VS: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG	REP

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Voornaamst.

VK	REP

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion Huis , Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÅNG & RULLE KOMBONIER

MODELL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELL : v1-652S- MLMFlv 1-652S- MFlv 1-702S- MHF



Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuella instruktioner noggrant innan användning. förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om finns det någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

SÄKERHET, INSTRUKTIONER

VARNING, NG:

Läs detta material innan du använder detta produkt.
Underlåtenhet att gör så maj resultera i allvarliga skada .

Montering försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner . felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet ren och bra.
3. ,om det finns är/är defekta och/eller saknar del/delar efter uppackning, pl- lätthet upphöra med församlingen omedelbart och få i kontakt med oss.
4. Den produktfunktioner gäller för ordentligt och fullständigt montering produkter på IY.

Använda försiktighetsåtgärder

1. användning som avsedd pål Y.
2. Inspektera före varje använda; göra inte använda om delar är Lös eller skadad.
3. ,det är inte avsedd för användning av barn under 5 År av åldras. barn måste vara under vuxenövervakning använd produkt.
4. Under sammankomsten process , behåll alla små delar ut av nå av barn. ,t kan vara dödligt om det sväljs eller inhalerad.
5. För att undvika potentiella kvävningsrisker, vänligen förvara alla delar och förpackning (film, plast påsar och skum etc.) borta från spädbarn och barn.

SPARA TH,S MANUELL

Spole Linje

T,PS:

De Produkten kommer från fabriken med ett förpackat nylonband sladd.

1. Öppna sladden. Det är den lilla sladden .

ärm på rullen som vippar upp och ner. Upp är öppen, ner är stängd.



2. Knyt fast linan på berså med en universitet knut.



3. Lägg spolen på golvet och se till att din re de lin

kommer av påfyllningsspolen i en " disk " medsols" riktning (det spelar ingen roll om den label är ansiktet upp (eller med ansiktet nedåt). Detta kommer att hjälp att minska lin vridning medan man spolar på reel. En snurrande reel kräver att linen vara Laddades på jag den samma sätt den kommer av skeden



4 , med din gratis hand , använd din tumme och pekfingret att applicera li ljustryck till din line när du ger handen 15 till 020 varv. Al-vägar applicera ljus tryck på under tiden loa ding det, annars fortsätter linjen loosean d tangle Senare.



5. Fyll din skeda tills det är 1/8:e tum från överfyllning eller underfyllning av poolen kommer att skapar problem när du castar.



Höger- eller vänsterhänt Hämta

1. Ta bort dammskyddet och förvara det nära till hands. Håll fast i palm av dina hand. Gör inte Låt skedan rinna snurra.

2. Håll i handtaget nära basen av reet och snabbt knäpp hand bakåt (mot baksidan av rullgardinen). Inte alla lägeÄr ha Vänster hand tråd., om din hand gör det lossa inte, vänd åt motsatt håll.

3. Skruva loss handtaget tills det lossnar. Stäng av dammet lock över öppningen . Skruva fast handtaget till andra sidan av linjen.

4 , på-läge med vikfunktion handtag, för att komprimera handtaget för lagring, Lossa det precis tillräckligt för att handtaget ska hänga ner, men ändå förbli bunden till reel.



Hur gör man Jag ställde in dra på min rulle?

Skalmetoden är den mest exakt

sätt att ställa in ditt luftmotstånd. Du kan försöka ställa in luftmotståndet visst, många gör det. Men många av dessa idrottare har sitt motstånd inställt för hårt och för hårt lika hårt lostfisk.

1. Montera ditt spö och fäst linan . Trä linan genom alla guiderna från baken till spetsen.



2. Knyt fast linan till krok av skala.



3. Håll stången på en 45 .vinkel .



4. Dra ner vågen. Ta en läsning på skalan i det ögonblick som draget börjar sippra .



5. Justera dragkraften

släpper vid rätt inställning för linjestyrkan Du använder *. på spinning reel, den dragmekanism är vanligtvis på toppen av reel (främre broms), dock det kan ibland finns på baksidan ofta han reel (bakre motstånd).



Hur Till kasta din Rulle




1

Sätt ihop din outfit. Du burk gör detta genom att knyta på en öva plugg , så du undvika hakar fast vad som helst.



2

Hålla de stång med din dominant hand . De rulle skall vara nedanför stång . De fot av de rulle är placerad mellan dina ringa finger och långfinger. En tanke , om du ha en bekvämare placering för det , det är bra.



3

dra ut eller rulle i din linje tills du ha vid minst 5 tum av hängning linje ut av toppen. Sväng de hantera av din rulle långsamt tills de linje rullen är direkt under din index finger .



4

4



5



6

Håll linje mot din öppna borgen med ditt spö med de krok av din andra hand . index finger .

peka på stång vid ditt mål .



I en slät rörelse, ta med spöet upp vertikalt.



7a



7b


A. Tillåt det till flex (där dricks är spetsen böjd bakåt mål , bakom du , också hänvisade ditt index till som "belastning"den stång , fingret från linje.
och utan pausar , tryck de stång framåt. De rörelsen bör vara händer vid din armbåge och handled , inte axeln.

B. när de stång halvvägs till ditt avstå från



7c

C. Om du hända till observera kontakten gick direkt upp, du släppte linje för tidigt .



7d

D. Om de plugg kraschade med din raka mot de jord , motsatt handen . du släppte linje för sent .



8

nära de borgen

Hur man Ta bort spolen

Håll rulle i dina händer med draget kno b vänd du. Placera fingertopparna runt kanten av rulle fall och placera tummarna i hamnarna mot spolen. Tryck spolen bort från höljet. Dra ut spolen från kropp.



Rullevård Och Smörjning

Din nya rulle är utformad för att ge många års pålitlig service . Men som vilken som helst annan precision maskin, periodisk rengöring och underhåll är krävs för
fortsätta toppen prestanda.

Rullar gjord idag behöva båda en lättviktsolja och fett. Olja och fett skall vara används sparsamt; för mycket kan ha en negativ påverkan på rulle prestanda.

Hålla i åtanke, oljor bör vara van vid smörj valfri rörlig del på rulle, t.ex.
boll lager, bussningar, handtagsleder kulfjädrar etc. Fett bör användas till smörj huvuddrivväxel och pinjongdrev.

Dess rekommenderad inte att använd vilken som helst universaloljor vid service av din rulle. Många av dessa oljor ha egenskaper som lockar till sig damm och smuts inre delar. Detta maj
orsaka överdrivet slitage och minska liv av rulle.

Efter varje resa, den rullen borde kontrolleras för smuts och och . Om det har varit utsätts för saltvatten, bör spolen vara borttagen och hela rulle sköljd i sötvatten. Torka med en mjuk trasa och smörj in rulle som beskriven ovan.



Hur man rengör Och Smörj spinning Rullar

Saker du kommer att Behov:
1 Rulle Smörjolja & Fett
2 Spinning Rulle
3 Rena Trasa
4 Tvålig Vatten
5 Rent vatten
6 små eller Medium Borst Borsta



Steg 1
Använd en ren trasa och tvålvatten för att rengöra de rulle, tar bort några överskott smuts eller skräp. Särskilt Var uppmärksam på spolen vid rengöring. Torka av rullen endast med vatten för att avlägsna eventuell tvål och återstående smuts och torka sedan torka.

Steg 2
Ta bort handtaget på rulle. Skruva loss hantera genom att vrida eller lossa en fästskruven på motsatt sida. Med hantera borttagen, rengör inuti de kroppen av rulle till ta bort gamla smörjmedel och alla skräp. Använda en små belopp av smörjmedel inuti rulle och fäst igen hantera.

Steg 3
Öppna borgen för rulle och använd den lilla borsta till ta bort eventuellt skräp eller smuts
från borgen mekanism. Också var uppmärksam på linjen rullen , därför att dammskum och alger kommer att ansamlas här.

Steg 4
Ta bort spolen från rulle genom att antingen ta bort en behålla knopp vid framåt av spolen eller genom att helt enkelt vrida spolen moturs. ungefär torka
ner spolen och var särskilt uppmärksam på insida fram av spolen där vattenrester kommer att samlas .

Steg 5
Använd den lilla borsten för att rengöra eventuella mekanism exponerad med spole borttagen.
Applicera ett tunt lager av smörjmedel och fästa om de spole.

Steg 6
Torka av hela rulle med ett tunt lager av rulle olja. Detta kommer hjälp förse ett skyddslager till rullen och det kommer att hjälp med framtiden rengöringar.

Tillverkare : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
, importerad till AUS : s, HAO PTY LTD . 1 ROKEVA sTREETEASTWOOD NsW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.-svit 250, 9166 Anaheim Piace, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG	REP

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am
Huvudsaklig.

Storbritannien REP

YH-konsult, NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion Hus , London Väg , Staines - upon - Thames , Surrey TW18 4AX

