

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SNOW-CHAINS


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNOW-CHAINS



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model	Quantity
S02-KNS100	2 sets
S02-KNS110	2 sets
S02-KNS120	2 sets
S02-KNS130	2 sets
S02-KNS90	2 sets
S03-KN100	2 sets
S03-KN110	2 sets
S03-KN90	2 sets
S03-KN95	2 sets
S03-KN130	2 sets

PARTS LIST



ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
A	Snow chain x 1pair	D	Side chain repair ring x 2
B	Plastic glove x 1pair	E	Cross chain repair ring x 2
C	Manual x 1		

WARNING

NOTE: Emergency chains are designed specifically to be utilized for short distances only.

IMPORTANT ADVICE:

- Before a journey try to fit and remove the snow chains to make sure you are familiar with the fitting.
- You must use the snow chains only to improve traction and road-holding on snow or ice.
- While driving with snow chains on do not forget that the vehicle will not respond in the same way to controls: do not accelerate and/or brake suddenly.

- Do not exceed a 40km/h speed with the chains on.
- The side of the chain that touches the road surface is subjected to wear. Chains that are more than 30% worn must not be used.
- Broken chains must be removed immediately to prevent damage to the vehicle.
- After use, chains must be washed in warm water and let dry before being stored into the plastic carrying case.

NOTE:

Chains are guaranteed against manufacturing defects. This warranty is invalidated in case of driving with chains on higher speed than 40Km/h, fitting the chains wrongly or using them for a prolonged period on asphalt roads not covered by snow or ice. The guarantee covers exclusively the replacement of the defective piece. The manufacturer does not accept liability for damage to property or injury to persons caused by the snow chains.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Take the chain out of the box and organize it whether there is winding, and then lay it flat on the ground. The yellow tube is on the right-hand side, and the blue tube is on the left-hand side.



2. The blue tube runs from right to left through the bottom of the tire.



3. Lift the yellow and blue pipes to the upper end of the tire. Grasp the leather pipes at both ends and connect the buckle beads and connection nipples.



4. Connect the green hook to the end of the yellow chain.



5. Push plastic pipe onto the inside of the tire.



6. Pass the red chain through the red lock and tighten it in the opposite direction.



7. Thread the rubber hook through the red circle. Then tighten the chain as much as possible and hook the rubber hook on the side of the chain.



REMOVING INSTALLATION

1. Stop the vehicle so that the outside flat green hook is in the upper of the wheel for vehicles with rear-wheel drive. (towards the front for vehicles with front-wheel drive).



2. Unlock the elastic tensioner and release the tensioning first from the red ring, then form the red slide gear.




3. Unfasten the cable and allow the chain to fall to the ground. Move the vehicle enough to release the chain from beneath the tyre. (For front-wheel drive vehicles it is better to turn the wheels to make unfastening the inside cable easier.



REPAIR OF BROKEN CHAINS

The product is equipped with 2 side chain repair rings and 2 cross chain repair rings each. When the chain breaks, the repair ring can be used for self-repair.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAÎNES À NEIGE


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAÎNES À NEIGE



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Symbole	Description
	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	Quantité
S02-KNS100	2 ensembles
S02-KNS110	2 ensembles
S02-KNS120	2 ensembles
S02-KNS130	2 ensembles
S02-KNS90	2 ensembles
S03-KN100	2 ensembles
S03-KN110	2 ensembles
S03-KN90	2 ensembles
S03-KN95	2 ensembles
S03-KN130	2 ensembles

LISTE DES PIÈCES



ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLE	DESCRIPTION
UN	Chaîne à neige x 1 paire	D	Anneau de réparation de chaîne latérale x 2
B	Gant en plastique x 1 paire	ET	Anneau de réparation de chaîne croisée x 2
C	Manuel x1		

AVERTISSEMENT

REMARQUE : Les chaînes d'urgence sont conçues spécifiquement pour être utilisées
REPRÉSENTANT
distances seulement.

CONSEIL IMPORTANT :

- Avant un voyage, essayez de monter et de retirer les chaînes à neige pour vous assurer que vous êtes familier avec le montage.
- Vous devez utiliser les chaînes à neige uniquement pour améliorer la traction et la tenue de route sur neige ou de la glace.
- Lorsque vous conduisez avec des chaînes à neige, n'oubliez pas que le véhicule ne répondra pas de la même manière pour les commandes : ne pas accélérer et/ou freiner brusquement.

- Ne dépassez pas une vitesse de 40 km/h avec les chaînes en place.
- Le côté de la chaîne qui touche la chaussée est soumis à une usure. Chaînes portés à plus de 30 % ne doivent pas être utilisés.
- Les chaînes cassées doivent être immédiatement retirées pour éviter d'endommager le véhicule.
- Après utilisation, les chaînes doivent être lavées à l'eau tiède et laissées sécher avant d'être rangées dans la mallette de transport en plastique.

NOTE:

Les chaînes sont garanties contre les défauts de fabrication. Cette garantie est invalidée en cas de conduite avec des chaînes à une vitesse supérieure à 40 km/h, montage des chaînes à tort ou en les utilisant pendant une période prolongée sur des routes asphaltées non couvertes par neige ou glace. La garantie couvre exclusivement le remplacement du produit défectueux morceau. Le fabricant accepte désormais toute responsabilité en cas de dommages matériels ou matériels. des personnes ont causé les chaînes à neige.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Sortez la chaîne de la boîte et organisez-la s'il y a un enroulement, REP puis posez-le à plat sur le sol. Le tube jaune se trouve à droite et le tube bleu à gauche.



2. Le tube bleu passe de droite à gauche à travers le bas du pneu.



3. Soulevez les tuyaux jaune et bleu jusqu'à l'extrémité supérieure du pneu. Saisissez les tuyaux en cuir aux deux extrémités et connectez les perles de boucle et les embouts de connexion.



4. Connectez le crochet vert à l'extrémité de la chaîne jaune.



5. Poussez le tuyau en plastique à l'intérieur du pneu.



6. Passez la chaîne rouge dans le verrou rouge et serrez-la dans le sens opposé.



7. Enfilez le crochet en caoutchouc dans le cercle rouge. Ensuite, tendez la chaîne au maximum et accrochez le crochet en caoutchouc sur le côté de la chaîne.



SUPPRESSION DE L'INSTALLATION

1. Arrêtez le véhicule de manière à ce que le crochet extérieur plat vert se trouve dans la partie supérieure de la roue pour les véhicules à propulsion arrière. (vers l'avant pour les véhicules à traction avant).



2. Déverrouillez le tendeur élastique et relâchez d'abord la tension de l'anneau rouge, puis formez le coulisseau rouge.




3. Détachez le câble et laissez tomber la chaîne au sol. Déplacez suffisamment le véhicule pour libérer la chaîne du dessous du pneu. (Pour les véhicules à traction avant, il est préférable de tourner les roues pour faciliter le débranchement du câble intérieur.



RÉPARATION DE CHÂÎNES CASSÉES

Le produit est équipé de 2 anneaux de réparation de chaîne latérale et de 2 anneaux de réparation chaîne transversale chacun. Lorsque la chaîne se brise, l'anneau de réparation peut être utilisé pour l'auto-réparation.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie


Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


SCHNEEKETTEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHNEEEKETTEN



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Symbol	Beschreibung
	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	Menge
S02-KNS100	2 Sätze
S02-KNS110	2 Sätze
SO2-KNS120	2 Sätze
S02-KNS130	2 Sätze
S02-KNS90	2 Sätze
Staffel 3 - KN100	2 Sätze
Staffel 3 - KN110	2 Sätze
Staffel 3 - KN90	2 Sätze
Staffel 3 - KN95	2 Sätze
S03-KN130	2 Sätze

TEILELISTE



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
A	Schneekette x 1 Paar	D	Seitenketten-Reparaturring x 2
B	Plastikhandschuh x 1 Paar	UND	Kreuzketten-Reparaturring x 2
C	Handbuch x 1		

WARNUNG

HINWEIS: Notketten sind speziell für den Einsatz bei kurzen
REP nur Entfernungen.

WICHTIGER HINWEIS:

- Versuchen Sie vor der Fahrt, die Schneeketten anzubringen und abzunehmen, um sicherzugehen, mit der Armatur vertraut.
- Sie dürfen die Schneeketten nur verwenden, um die Traktion und Straßenlage auf Schnee zu verbessern oder Eis.
- Beim Fahren mit Schneeketten ist zu beachten, dass das Fahrzeug nicht reagiert in
Gleiches gilt für die Steuerung: Nicht plötzlich beschleunigen und/oder bremsen.

- Überschreiten Sie mit angelegten Ketten nicht die Geschwindigkeit von 40 km/h.
- Die Seite der Kette, die die Straßenoberfläche berührt, unterliegt dem Verschleiß. Ketten die zu mehr als 30 % abgenutzt sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Gerissene Ketten müssen umgehend entfernt werden um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Ketten müssen nach Gebrauch in warmem Wasser gewaschen und vor der Lagerung trocknen gelassen werden in die Kunststoff-Tragetasche.

NOTIZ:

Ketten haben eine Garantie gegen Herstellungsfehler. Diese Garantie erlischt bei Fahrten mit Ketten über 40 km/h, Montage der Ketten falscher oder längerer Gebrauch auf Asphaltstraßen ohne Schnee oder Eis. Die Garantie umfasst ausschließlich den Ersatz der defekten Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden an Personen verursachten die Schneeketten.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Nehmen Sie die Kette aus der Schachtel und ordnen Sie sie, ob sie sich verdreht, **REP** und legen Sie es dann flach auf den Boden. Das gelbe Rohr befindet sich auf der rechten Seite und das blaue Rohr auf der linken Seite.



2. Der blaue Schlauch verläuft von rechts nach links durch die Unterseite des Reifens.



3. Heben Sie die gelben und blauen Schläuche an das obere Ende des Reifens. Fassen Sie die Lederschläuche an beiden Enden und verbinden Sie die Schnallenwülste und die Verbindungsrippel.



4. Verbinden Sie den grünen Haken mit dem Ende der gelben Kette.



5. Kunststoffrohr auf die Innenseite des Reifens schieben.



6. Führen Sie die rote Kette durch das rote Schloss und ziehen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung fest.



7. Fädeln Sie den Gummihaken durch den roten Kreis. Ziehen Sie dann die Kette so fest wie möglich fest und haken Sie den Gummihaken seitlich an der Kette ein.



INSTALLATION ENTFERNEN

1. Halten Sie das Fahrzeug so an, dass sich bei Fahrzeugen mit Hinterradantrieb der äußere flache grüne Haken oben am Rad befindet (bei Fahrzeugen mit Frontantrieb nach vorne).



2. Den Gummispanner entriegeln und die Spannung zuerst vom roten Ring, dann vom roten Schieberad lösen.




3. Lösen Sie das Kabel und lassen Sie die Kette auf den Boden fallen. Bewegen Sie das Fahrzeug so weit, dass sich die Kette unter dem Reifen löst. (Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb ist es besser, die Räder zu drehen, um das Lösen des inneren Kabels zu erleichtern.)



REPARATUR GEBROCHENER KETTEN

Das Produkt ist mit jeweils 2 seitlichen Kettenreparaturringen und 2 Querketten **-REP-** Reparaturringen ausgestattet. Bei einem Kettenbruch kann der Reparaturring zur Selbstreparatur verwendet werden.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien


In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


CATENE DA NEVE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CATENE DA NEVE



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**


Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Simbolo	Simbolo Descrizione
	Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	Quantità
S02-KNS100	2 set
S02-KNS110	2 set
S02-KNS120	2 set
S02-KNS130	2 set
S02-KNS90	2 set
S03-KN100	2 set
S03-KN110	2 set
S03-KN90	2 set
S03-KN95	2 set
S03-KN130	2 set

ELENCO PARTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
UN	Catene da neve x 1 paio	D	Anello di riparazione della catena laterale x 2
B	Guanto di plastica x 1 paio	E	Anello di riparazione della catena incrociata x 2
C	Manuale x 1		

AVVERTIMENTO

NOTA: le catene di emergenza sono progettate specificatamente per essere utilizzate per brevi periodi solo distanze.

CONSIGLI IMPORTANTI:

- Prima di un viaggio provare a montare e smontare le catene da neve per essere sicuri di esserlo familiarità con il raccordo.
- È obbligatorio utilizzare le catene da neve solo per migliorare la trazione e la tenuta di strada sulla neve o ghiaccio.
- Durante la guida con le catene da neve montate non dimenticare che il veicolo non risponde allo stesso modo per i comandi: non accelerare e/o frenare bruscamente.

- Non superare la velocità di 40 km/h con le catene montate.
- Il lato della catena che tocca il manto stradale è soggetto ad usura. Catene usurati per oltre il 30% non devono essere utilizzati.
- Le catene rotte devono essere rimosse immediatamente per evitare danni al veicolo.
- Dopo l'uso, le catene devono essere lavate in acqua tiepida e lasciate asciugare prima di essere riposte nella custodia di plastica.

NOTA:

Le catene sono garantite contro difetti di fabbricazione. Questa garanzia è invalidata in caso di guida con catene a velocità superiore a 40Km/h, montare le catene in modo errato o utilizzandoli per un periodo prolungato su strade asfaltate non coperte neve o ghiaccio. La garanzia copre esclusivamente la sostituzione della parte difettosa pezzo. Il produttore ora non accetta la responsabilità per danni alla proprietà o alla giuria persone hanno causato l'uso delle catene da neve.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Estrarre la catena dalla scatola e organizzarla se c'è avvolgimento, **REP** e poi adagiarlo a terra. Il tubo giallo è sul lato destro, mentre il tubo blu è sul lato sinistro.



2. La camera d'aria blu corre da destra a sinistra attraverso la parte inferiore del pneumatico.



3. Sollevare i tubi giallo e blu fino all'estremità superiore del pneumatico. Afferrare i tubi in pelle su entrambe le estremità e collegare le perline della fibbia e i nipples di collegamento.



4. Collegare il gancio verde all'estremità della catena gialla.



5. Spingere il tubo di plastica all'interno del pneumatico.



6. Passare la catena rossa attraverso il lucchetto rosso e stringerla nella direzione opposta.



7. Infilare il gancio di gomma attraverso il cerchio rosso. Quindi tendere la catena il più possibile e agganciare il gancio in gomma sul lato della catena.



RIMOZIONE INSTALLAZIONE

1. Arrestare il veicolo in modo che il gancio verde piatto esterno si trovi nella parte superiore della ruota per i veicoli con trazione posteriore. (verso l'avanti per i veicoli a trazione anteriore).



2. Sbloccare il tenditore elastico e rilasciare prima il tensionamento dall'anello rosso, quindi formare l'ingranaggio scorrevole rosso.




3. Allentare il cavo e lasciare cadere la catena a terra. Spostare il veicolo quanto basta per liberare la catena da sotto il pneumatico. (Per i veicoli a trazione anteriore è preferibile girare le ruote per facilitare lo sgancio del cavo interno.



RIPARAZIONE CATENE ROTTE

Il prodotto è dotato di 2 anelli di riparazione catena laterale e 2 anelli di riparazione **REP** catena trasversale ciascuno. Quando la catena si rompe, l'anello di riparazione può essere utilizzato per l'autoriparazione.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CADENAS DE NIEVE



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CADENAS DE NIEVE



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Símbolo	Símbolo Descripción
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	Cantidad
S02-KNS100	2 juegos
S02-KNS110	2 juegos
S02-KNS120	2 juegos
S02-KNS130	2 juegos
S02-KNS90	2 juegos
S03-KN100	2 juegos
S03-KN110	2 juegos
S03-KN90	2 juegos
S03-KN95	2 juegos
S03-KN130	2 juegos

LISTA DE PIEZAS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
A	Cadena de nieve x 1 par	D	Anillo de reparación de cadena lateral x 2
B	Guante de plástico x 1 par	Y	Anillo de reparación de cadena cruzada x 2
do	Manual x 1		

ADVERTENCIA

NOTA: Las cadenas de emergencia están diseñadas específicamente para usarse por periodos cortos. REPS
distancias solamente.

CONSEJO IMPORTANTE:

- Antes de un viaje, intente colocar y quitar las cadenas para la nieve para asegurarse de que está familiarizado con el accesorio.
- Debes utilizar las cadenas para la nieve únicamente para mejorar la tracción y el agarre en carretera sobre nieve. o hielo.
- Mientras conduce con las cadenas para la nieve puestas, no olvide que el vehículo no responderá en Lo mismo ocurre con los controles: no acelerar y/o frenar bruscamente.

- No superar los 40 km/h con las cadenas puestas.
- El lado de la cadena que toca la superficie de la carretera está sometido a desgaste. Cadenas No se deben utilizar piezas desgastadas en más del 30%.
- Las cadenas rotas deben retirarse inmediatamente para evitar daños al vehículo.
- Después de su uso, las cadenas deben lavarse con agua tibia y dejar secar antes de guardarlas. en el estuche de plástico.

NOTA:

Las cadenas están garantizadas contra defectos de fabricación. Esta garantía queda invalidada.

En caso de circular con cadenas a una velocidad superior a 40 km/h, montar las cadenas. incorrectamente o utilizarlos durante un período prolongado en carreteras asfaltadas no cubiertas por nieve o hielo. La garantía cubre exclusivamente la reposición del defectuoso. pedazo. El fabricante ahora acepta responsabilidad por daños a la propiedad o al jurado personas provocaron las cadenas para la nieve.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Saque la cadena de la caja y organícela si hay bobinado, REP y luego colóquelo en el suelo. El tubo amarillo está en el lado derecho y el tubo azul está en el lado izquierdo.



2. El tubo azul pasa de derecha a izquierda por la parte inferior del neumático.



3. Levante los tubos amarillo y azul hasta el extremo superior del neumático. Sujete los tubos de cuero por ambos extremos y conecte las cuentas de la hebilla y los pezones de conexión.



4. Conecte el gancho verde al final de la cadena amarilla.



5. Empuje el tubo de plástico hacia el interior del neumático.



6. Pase la cadena roja a través del candado rojo y apriétela en la dirección opuesta.



7. Pase el gancho de goma por el círculo rojo. Luego apriete la cadena tanto como sea posible y enganche el gancho de goma en el costado de la cadena.



QUITAR LA INSTALACIÓN

1. Detenga el vehículo de modo que el gancho verde plano exterior quede en la parte superior de la rueda para vehículos con tracción trasera. (hacia delante para vehículos con tracción delantera).



2. Desbloquee el tensor elástico y libere el tensor primero del anillo rojo, luego forme el engranaje deslizante rojo.




3. Desabroche el cable y deje que la cadena caiga al suelo. Mueva el vehículo lo suficiente como para soltar la cadena de debajo del neumático. (En vehículos con tracción delantera es mejor girar las ruedas para facilitar la suelta del cable interior.



REPARACIÓN DE CADENAS ROTAS

El producto está equipado con 2 anillos de reparación de cadena lateral y 2 anillos de reparación de cadena cruzada cada uno. Cuando la cadena se rompe, el anillo de reparación se puede utilizar para la autorreparación.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ŁAŃCUCHY ŚNIEŻNE


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŁAŃCUCHY ŚNIEŻNE



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Symbol	Symbol	Opis
		Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY SPECYFIKACJI

Model	Ilość
S02-KNS100	2 zestawy
S02-KNS110	2 zestawy
S02-KNS120	2 zestawy
S02-KNS130	2 zestawy
S02-KNS90	2 zestawy
S03-KN100	2 zestawy
S03-KN110	2 zestawy
S03-KN90	2 zestawy
S03-KN95	2 zestawy
S03-KN130	2 zestawy

LISTA CZĘŚCI



PRZEDMIOT	OPIS	PRZEDMIOT	OPIS
A	Łańcuch śniegowy x 1 para	D	Pierścień naprawczy łańcucha bocznego x 2
B	Rękawiczki plastikowe x 1 para	I	Pierścień do naprawy łańcucha krzyżowego x 2
C	Instrukcja x 1		

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Łańcuchy ratunkowe zostały zaprojektowane specjalnie do krótkotrwałego użycia tylko odległości.

WAŻNA RADA:

- Przed podróżą spróbuj założyć i zdjąć łańcuchy śniegowe, aby się upewnić zaznajomiony z dopasowaniem.
- Łańcuchów śniegowych należy używać wyłącznie w celu poprawy przyczepności i trzymania się drogi na śniegu lub lod.
- Podczas jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi należy pamiętać, że pojazd nie będzie reagował w ten sam sposób co sterowanie: nie przyspieszaj i/lub nie hamuj gwałtownie.

- Nie przekraczaj prędkości 40 km/h z założonymi łańcuchami.
- Strona łańcucha stykająca się z nawierzchnią drogi podlega zużyciu. Więzy nie wolno używać odzieży, która jest zużyta w więcej niż 30%.
- Zerwane łańcuchy należy natychmiast usunąć, aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu.
- Po użyciu łańcuchy należy umyć w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem do plastikowej walizki.

NOTATKA:

Łańcuchy objęte są gwarancją na wady produkcyjne. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku jazdy z łańcuchami z prędkością większą niż 40Km/h, założenie łańcuchów niewłaściwie lub przy długotrwałym użytkowaniu na drogach asfaltowych nieobjętych przepisami śnieg lub lód. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwego produktu sztuka. Producent nie ponosi teraz odpowiedzialności za szkody w mieniu lub przysięgłych osoby spowodowały założenie łańcuchów śniegowych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjmij łańcuch z pudełka i uporządkuj go, czy jest nawinięty, REP

a następnie połóż go płasko na ziemi. Żółta rurka znajduje się po prawej stronie, a niebieska rurka po lewej stronie.



2. Niebieska rurka biegnie od prawej do lewej strony przez dolną część opony.



3. Podnieś żółtą i niebieską rurkę do górnego końca opony. Chwyc skórzaną rurkę na obu końcach i połącz koraliki klamry i złączki.



4. Połącz zielony haczyk z końcem żółtego łańcuszka.



5. Wsuń plastikową rurkę do wnętrza opony.



6. Przełóż czerwony łańcuszek przez czerwony zamek i dokręć go w przeciwnym kierunku.



7. Przeciągnij gumowy haczyk przez czerwone kółko. Następnie napnij łańcuch tak mocno, jak to możliwe i zaczep gumowy hak z boku łańcucha.



USUWANIE INSTALACJI

1. Zatrzymaj pojazd tak, aby zewnętrzny płaski zielony hak znalazł się w górnej części koła w przypadku pojazdów z napędem na tylne koła. (w stronę przodu w pojazdach z napędem na przednie koła).



2. Odblokuj elastyczny napinacz i zwolnij najpierw naprężenie z czerwonego pierścienia, a następnie uformuj czerwoną prowadnicę.




3. Odpiąć linkę i pozwolić, aby łańcuch opadł na ziemię. Przesuń pojazd na tyle, aby uwolnić łańcuch spod opony. (W przypadku pojazdów z napędem na przednie koła lepiej jest obrócić koła, aby ułatwić odpięcie linki wewnętrznej.



NAPRAWA ZERWANYCH ŁAŃCUCHÓW

Produkt jest wyposażony w 2 pierścienie naprawcze łańcucha bocznego i 2 pierścienie naprawcze łańcucha krzyżowego. W przypadku zerwania łańcucha pierścienie naprawczy można wykorzystać do samodzielnej naprawy.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SNEEUWKETTINGEN


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNEEUWKETTINGEN



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Symbool	Symboolbeschrijving
	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	Hoeveelheid
S02-KNS100	2 sets
S02-KNS110	2 sets
S02-KNS120	2 sets
S02-KNS130	2 sets
S02-KNS90	2 sets
S03-KN100	2 sets
S03-KN110	2 sets
S03-KN90	2 sets
S03-KN95	2 sets
S03-KN130	2 sets

ONDERDELENLIJST



ITEM	BESCHRIJVING	ITEM	BESCHRIJVING
A	Sneeuwketting x 1 paar	D	Reparatiering voor zijketting x 2
B	Plastic handschoen x 1 paar	EN	Reparatiering voor kruisketting x 2
C	Handmatig x 1		

WAARSCHUWING

OPMERKING: Noodkettingen zijn speciaal ontworpen voor kortstondig gebruik alleen afstanden.

BELANGRIJK ADVIES:

- Probeer vóór vertrek de sneeuwkettingen te monteren en te verwijderen om er zeker van te zijn dat dit het geval is bekend met het beslag.
- U mag de sneeuwkettingen alleen gebruiken om de tractie en wegligging op sneeuw te verbeteren of ijs.
- Vergeet tijdens het rijden met sneeuwkettingen niet dat het voertuig niet reageert op dezelfde manier als bij de bediening: niet abrupt accelereren en/of remmen.

- Rijd niet harder dan 40 km/u met de kettingen aan.
- De kant van de ketting die het wegdek raakt, is aan slijtage onderhevig. Ketens die voor meer dan 30% versleten zijn, mogen niet worden gebruikt.
- Gebroken kettingen moeten onmiddellijk worden verwijderd om schade aan het voertuig te voorkomen.
- Na gebruik moeten kettingen in warm water worden gewassen en laten drogen voordat ze worden opgeborgen in de plastic draagtas.

OPMERKING:

Kettingen zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. Deze garantie vervalt als u met kettingen rijdt met een hogere snelheid dan 40 km/u, moet u de kettingen monteren verkeerd gebruiken of langdurig gebruiken op asfaltwegen die daar niet onder vallen sneeuw of ijs. De garantie dekt uitsluitend de vervanging van het defecte deel. De fabrikant aanvaardt nu aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of juryleden personen veroorzaakten de sneeuwkettingen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Haal de ketting uit de doos en orden deze, ongeacht of er kronkeling is, **REP** en leg hem dan plat op de grond. De gele buis bevindt zich aan de rechterkant en de blauwe buis bevindt zich aan de linkerkant.



2. De blauwe binnenband loopt van rechts naar links door de onderkant van de band.



3. Til de gele en blauwe buizen naar het bovenste uiteinde van de band. Pak de leren pijpen aan beide uiteinden vast en verbind de gespkrallen en aansluitnippels.



4. Verbind de groene haak met het uiteinde van de gele ketting.



5. Duw de kunststof buis aan de binnenkant van de band.



6. Leid de rode ketting door het rode slot en draai deze in de tegenovergestelde richting vast.



7. Haal de rubberen haak door de rode cirkel. Span vervolgens de ketting zo strak mogelijk aan en haak de rubberen haak aan de zijkant van de ketting.



INSTALLATIE VERWIJDEREN

1. Breng het voertuig tot stilstand zodat de buitenste platte groene haak zich in de bovenkant van het wiel bevindt (bij voertuigen met achterwielaandrijving). (naar voren bij voertuigen met voorwielaandrijving).



2. Ontgrendel de elastische spanner en laat eerst de spanning los van de rode ring en vorm vervolgens het rode schuiftandwiel.




3. Maak de kabel los en laat de ketting op de grond vallen. Verplaats het voertuig voldoende om de ketting onder de band los te maken. (Voor voertuigen met voorwielaandrijving is het beter om de wielen te draaien om het losmaken van de binnenkabel gemakkelijker te maken.



REPARATIE VAN GEBROKEN KETTINGEN

Het product is uitgerust met elk 2 zijkettingreparaties en 2 kruisketting **REP**-reparaties. Wanneer de ketting breekt, kan de reparatie worden gebruikt voor zelfreparatie.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


SNÖKEDJOR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNÖKEDJOR



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	Kvantitet
S02-KNS100	2 set
S02-KNS110	2 set
S02-KNS120	2 set
S02-KNS130	2 set
S02-KNS90	2 set
S03-KN100	2 set
S03-KN110	2 set
S03-KN90	2 set
S03-KN95	2 set
S03-KN130	2 set

DELLISTA



PUNKT	BESKRIVNING	PUNKT	BESKRIVNING
A	Snökedja x 1 par	D	Reparationsring för sidokedjor x 2
B	Plasthandske x 1 par	OCH	Reparationsring för korskedja x 2
C	Manual x 1		

VARNING

ÖPPNINGSREPER Snökedjor är speciellt utformade för att användas för kortare tid endast avstånd.

VIKTIGT RÅD:

- Före en resa försök att montera och ta bort snökedjorna för att vara säkra på att du är det bekant med monteringen.
- Du får endast använda snökedjorna för att förbättra greppet och väghållningen på snö eller is.
- När du kör med snökedjor på, glöm inte att fordonet inte svarar in på samma sätt som kontroller: accelerera inte och/eller bromsa inte plötsligt.

- Överskrid inte en hastighet på 40 km/h med kedjorna på.
- Den sida av kedjan som berör vägbanan är utsatt för slitage. Kedjor som är mer än 30 % slitna får inte användas.
- Trasiga kedjor måste omedelbart avlägsnas för att förhindra skador på fordonet.
- Efter användning ska kedjor tvättas i varmt vatten och låta torka innan de förvaras i plastväskan.

NOTERA:

Kedjor är garanterade mot tillverkningsfel. Denna garanti är ogiltig vid körning med kedjor i högre hastighet än 40Km/h, montering av kedjorna felaktigt eller använda dem under en längre tid på asfaltsvägar som inte omfattas av snö eller is. Garantin täcker endast byte av den defekta bit. Tillverkaren tar nu ansvar för skada på egendom eller jury till personer orsakade snökedjorna.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

1. Ta ut kedjan ur kartongen och organisera den om det finns lindning, **REP** och sedan lägga den platt på marken. Det gula röret är på höger sida och det blåa röret på vänster sida.



2. Den blå slangen löper från höger till vänster genom däckets botten.



3. Lyft de gula och blå rören till den övre änden av däckets. Ta tag i läderrören i båda ändar och koppla ihop spännpärlorna och anslutningsnipplarna.



4. Anslut den gröna kroken till änden av den gula kedjan.



5. Skjut in plaströret på insidan av däck.



6. För den röda kedjan genom det röda låset och dra åt den i motsatt riktning.



7. Trä gummikroken genom den röda cirkeln. Dra sedan åt kedjan så mycket som möjligt och haka fast gummikroken på sidan av kedjan.



TA BORT INSTALLATIONEN

1. Stanna fordonet så att den utvändiga platta gröna kroken är i den övre delen av hjulet för fordon med bakhjulsdrift. (framåt för fordon med framhjulsdrift).



2. Lås upp den elastiska spännaren och lossa spänningen först från den röda ringen, forma sedan det röda glidhjulet.




3. Lossa kabeln och låt kedjan falla till marken. Flytta fordonet tillräckligt för att frigöra kedjan från under däck. (För framhjulsdrevna fordon är det bättre att vrida på hjulen för att göra det lättare att lossa den inre kabeln.



REPARATION AV BRUKNA KEDJOR

Produkten är utrustad med 2 sidokedjereparationsringar och 2 korskedja **REP** reparationsringar vardera.

När kedjan går av kan reparationsringen användas för självreparation.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support