VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tire Changer

Model: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-02



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before use, check the tire removal and installation tools to ensure there is no deformation, cracks, or loose components, and make sure the tools are in good condition and usable.
2. Select a flat and hard surface for operation to avoid tool slippage, tire displacement, or accidental vehicle movement.
3. When inserting the tools, align them with the joint between the tire and the wheel hub to ensure accurate insertion and avoid misalignment that could damage the tire or the wheel hub.
4. When prying or pressing the handle to remove the old tire, apply force evenly and steadily. Do not use excessive force to prevent damage to the tools, tire, or wheel hub.
5. When installing a new tire, operate step - by - step with the help of tools to ensure that the tire fits tightly to the wheel hub without misalignment or gaps.
6. During the operation, pay attention to the surrounding environment and prevent others from lingering nearby to avoid accidental injuries caused by tool collisions or falling tire components.
7. Pay attention to protecting the wheel hub during use. You can use materials like rubber pads for protection. If damage occurs due to non - compliance with the requirements of the instruction manual, it is a personal usage issue, and vevor will not bear the loss.

APPLICABLE TIRE TYPES



VEVOR 2-Piece Mt and Demount Set combines to provide enough strength and leverage to handle RVs, SUVs, cars, trucks, buses, etc. making tire replacement more efficient.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product type	Product size
ZG-CZJ-02	Tire lever	970x40x40mm

PARTS LIST




Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Long - style tire lever		2
2	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS

1. This is a tire removal and installation lever, mainly composed of two key parts

- **Demount End:** It features an angled tip design, which can smoothly and easily insert into the gap between the tire bead and the wheel hub. During disassembly, it can efficiently break the engagement structure between the tire bead and the wheel hub, enabling the smooth separation of the tire bead.
- **Mount End:** Its back is designed to be fixed. When installing a new tire, it can ensure a stable connection with the wheel hub, preventing slippage during the installation process and ensuring that the bead of the new tire can closely fit into the wheel hub groove.



2. How to Dismantle

	
Insert the end with the protrusion between the tire and the hub	Press down on the handle and press down firmly on the tire side until the tire separates from the hub side

3. How to Install

	
Use the end of the pry bar to lift up one end of the tire and place the hub against the edge of the tire.	Pull up the edge of the tire and press the hub down so that the hub snaps into the inside of the tire.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

démonte-pneus

Modèle : ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODÈLE: ZG-CZJ-02



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

7. Avant utilisation, vérifiez les outils de démontage et de montage des pneus pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune déformation, fissure ou pièce détachée, et assurez-vous qu'ils sont en bon état et utilisables.
8. Choisissez une surface plane et dure pour l'opération afin d'éviter le glissement de l'outil, le déplacement des pneus ou tout mouvement accidentel du véhicule.
9. Lors de l'insertion des outils, alignez-les avec le joint entre le pneu et le moyeu de la roue afin d'assurer une insertion précise et d'éviter un mauvais alignement qui pourrait endommager le pneu ou le moyeu de la roue.
10. Pour retirer le vieux pneu en faisant levier ou en appuyant sur la poignée, appliquez une force uniforme et constante. N'exercez pas une force excessive afin d'éviter d'endommager les outils, le pneu ou le moyeu de la roue.
11. Lors de l'installation d'un pneu neuf, procédez étape par étape à l'aide d'outils afin de vous assurer que le pneu s'ajuste parfaitement au moyeu de la roue, sans désalignement ni jeu.
12. Pendant l'opération, soyez attentif à l'environnement et empêchez les autres de s'attarder à proximité afin d'éviter les blessures accidentelles causées par des collisions d'outils ou la chute de fragments de pneus.
7. Veillez à protéger le moyeu de la roue pendant son utilisation. Vous pouvez utiliser des matériaux tels que des patins en caoutchouc. Si des dommages surviennent suite au non-respect des instructions du manuel d'utilisation, il s'agit

d'un problème lié à une utilisation inappropriée et Vevor ne pourra être tenu responsable.

APPLICABLE TIRE TYPES



VEVOR en 2 pièces combine des éléments pour offrir une résistance suffisante. et un effet de levier pour gérer Camping-cars, SUV, voitures, camions, bus, etc. : le remplacement des pneus devient plus efficace .

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Type de produit	Taille du produit
ZG-CZJ-0 2	Démonte-pneu	970x40x40mm

PARTS LIST




Article	Nom	Référence Image	Qté.
1	démonte-pneu long		2
2	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS

4. Il s'agit d'un levier de démontage et de montage de pneu, composé principalement de deux parties clés

- **Outil de démontage :** Son embout biseauté permet une insertion facile et en douceur dans l'espace entre le talon du pneu et le moyeu de la jante. Lors du démontage, il permet de rompre efficacement l'engagement entre le talon du pneu et le moyeu, facilitant ainsi la séparation du pneu.
- **Extrémité de montage :** Son extrémité arrière est conçue pour être fixée. Lors du montage d'un pneu neuf, elle assure une connexion stable avec le moyeu de la roue, empêchant tout glissement pendant l'opération et garantissant un ajustement parfait du talon du pneu neuf dans le moyeu. rainure.



5. Comment démonter





Insérez l'extrémité comportant la protubérance. entre le pneu et le moyeu	Appuyez sur la poignée et appuyez fermement du côté du pneu jusqu'à le pneu se sépare du côté du moyeu

6. Comment Installer

	
Utilisez l'extrémité du levier pour soulever une extrémité. du pneu et placez le moyeu contre le bord de le pneu .	Soulevez le bord du pneu et appuyez le moyeu vers le bas pour que le moyeu se casse à l'intérieur du pneu .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Reifenmontiermaschine

Modell: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-02



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

13. Vor Gebrauch sollten die Werkzeuge zum Reifenaus- und -einbau auf Verformungen, Risse oder lose Teile überprüft werden, und es muss sichergestellt sein, dass die Werkzeuge in gutem Zustand und einsatzbereit sind.
14. Wählen Sie für die Arbeiten eine ebene und harte Oberfläche, um ein Abrutschen des Werkzeugs, ein Verrutschen des Reifens oder eine versehentliche Bewegung des Fahrzeugs zu vermeiden.
15. Beim Einsetzen der Werkzeuge ist darauf zu achten, dass diese an der Verbindungsstelle zwischen Reifen und Radnabe ausgerichtet werden, um ein genaues Einsetzen zu gewährleisten und eine Fehlausrichtung zu vermeiden, die den Reifen oder die Radnabe beschädigen könnte.
16. Beim Abhebeln oder Drücken des Griffs zum Entfernen des alten Reifens gleichmäßig und stetig Druck ausüben. Nicht zu viel Kraft anwenden, um Beschädigungen an Werkzeug, Reifen oder Radnabe zu vermeiden.
17. Bei der Montage eines neuen Reifens gehen Sie Schritt für Schritt mit Hilfe von Werkzeugen vor, um sicherzustellen, dass der Reifen fest auf der Radnabe sitzt und keine Fehlausrichtung oder Lücken aufweist.
18. Achten Sie während des Betriebs auf die Umgebung und verhindern Sie, dass sich andere Personen in der Nähe aufhalten, um versehentliche Verletzungen durch Werkzeugkollisionen oder herabfallende Reifenteile zu vermeiden.

7. Achten Sie während des Gebrauchs auf den Schutz der Radnabe. Sie können hierfür beispielsweise Gummipads verwenden. Sollte es aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zu Schäden kommen, handelt es sich um einen persönlichen Nutzungsfehler, für den Vevor keine Haftung übernimmt.

APPLICABLE TIRE TYPES



Das VEVOR 2-teilige Montage- und Demontageset kombiniert verschiedene Komponenten , um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. und Hebelwirkung zur Bewältigung Wohnmobile, SUVs, Pkw, Lkw, Busse usw. – dadurch wird der Reifenwechsel effizienter .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktart	Produktgröße
ZG-CZJ-0 2	Reifenheber	970 x 40 x 40 mm

PARTS LIST




Artikel	Name	Referenz Bild	MENGE.

1	Langer Reifenheber		2
2	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS

7. Dies ist ein Hebel zum Reifenaus- und -einbau, der hauptsächlich aus zwei Hauptteilen besteht.

- **Demontage-Ende:** Es verfügt über eine abgewinkelte Spitze, die sich leicht und reibungslos in den Spalt zwischen Reifenwulst und Radnabe einführen lässt. Beim Demontieren löst es die Verbindung zwischen Reifenwulst und Radnabe effizient und ermöglicht so das problemlose Abziehen des Reifens.
- **Montageende:** Die Rückseite ist zur Fixierung vorgesehen. Bei der Montage eines neuen Reifens gewährleistet sie eine stabile Verbindung mit der Radnabe, verhindert ein Verrutschen während der Montage und sorgt dafür, dass der Reifenwulst fest in der Radnabe sitzt. Rille.



8. Wie man es demontiert

	
Das Ende mit dem Vorsprung einführen. zwischen Reifen und Nabe	Drücken Sie den Griff nach unten und drücken Sie fest nach unten auf der Reifenseite bis Der Reifen löst sich von

	der Nabenseite

9. Wie man Installieren

	
Benutzen Sie das Ende des Brecheisens, um ein Ende anzuheben. des Reifens und die Nabe dagegen drücken Rand von der Reifen .	Ziehen Sie die Reifenkante hoch und drücken Sie Die Nabe nach unten drücken, damit die Nabe einrastet in das Innere des Reifens .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smontagomme

Modello: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELLO: ZG-CZJ-02



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

19. Prima dell'uso, controllare gli strumenti di rimozione e installazione degli pneumatici per accertarsi che non vi siano deformazioni, crepe o componenti allentati e che gli strumenti siano in buone condizioni e utilizzabili.
20. Selezionare una superficie piana e dura su cui lavorare per evitare lo slittamento dell'utensile, lo spostamento degli pneumatici o il movimento accidentale del veicolo.
21. Quando si inseriscono gli utensili, allinearli con il giunto tra il pneumatico e il mozzo della ruota per garantire un inserimento preciso ed evitare disallineamenti che potrebbero danneggiare il pneumatico o il mozzo della ruota.
22. Quando si fa leva o si preme la maniglia per rimuovere il vecchio pneumatico, applicare una forza uniforme e costante. Non esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare gli utensili, il pneumatico o il mozzo della ruota.
23. Quando si installa un nuovo pneumatico, procedere passo dopo passo con l'ausilio di appositi utensili per assicurarsi che il pneumatico aderisca saldamente al mozzo della ruota, senza disallineamenti o spazi vuoti.
24. Durante l'operazione, prestare attenzione all'ambiente circostante e impedire ad altri di soffermarsi nelle vicinanze per evitare lesioni accidentali causate da collisioni con l'utensile o dalla caduta di componenti degli pneumatici.
7. Prestare attenzione alla protezione del mozzo della ruota durante l'uso. È possibile utilizzare materiali come cuscinetti in gomma per la protezione. Eventuali

danni dovuti al mancato rispetto dei requisiti del manuale di istruzioni sono da considerarsi una questione di utilizzo personale e Vevor non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni.

APPLICABLE TIRE TYPES



VEVOR in 2 pezzi si combina per fornire una resistenza sufficiente e leva per gestire Camper, SUV, automobili, camion, autobus, ecc. rendono più efficiente la sostituzione degli pneumatici .

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo di prodotto	Dimensioni del prodotto
ZG-CZJ-0 2	Leva per pneumatici	970x40x40mm

PARTS LIST




Articolo	Nome	Riferimento Immagine	QUANTITÀ
1	Leva per pneumatici lunga		2

2	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS

10. Questa è una leva per la rimozione e l'installazione degli pneumatici, composta principalmente da due parti chiave

- **Estremità di smontaggio:** presenta una punta angolata che si inserisce facilmente e senza problemi nello spazio tra il tallone del pneumatico e il mozzo della ruota. Durante lo smontaggio, può rompere efficacemente la struttura di innesto tra il tallone del pneumatico e il mozzo della ruota, consentendo una separazione fluida del tallone del pneumatico.
- **Estremità di montaggio:** la parte posteriore è progettata per essere fissata. Durante l'installazione di un nuovo pneumatico, può garantire una connessione stabile con il mozzo della ruota, prevenendo lo slittamento durante il processo di installazione e assicurando che il tallone del nuovo pneumatico si adatti perfettamente al mozzo della ruota. scanalatura.



11. Come smantellare

	
Inserire l'estremità con la sporgenza	Premere verso il basso la maniglia e

tra il pneumatico e il mozzo	premere giù saldamente sul lato del pneumatico fino a il pneumatico si separa dal lato del mozzo

12. Come fare Installare

	
Utilizzare l'estremità del piede di porco per sollevare un'estremità del pneumatico e posizionare il mozzo contro il bordo di la gomma .	Sollevare il bordo del pneumatico e premere IL mozzo verso il basso in modo che il mozzo scatti all'interno del pneumatico .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cambiador de neumáticos

Modelo: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELO: ZG-CZJ-02



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

25. Antes de usar, revise las herramientas de extracción e instalación de neumáticos para asegurarse de que no haya deformaciones, grietas o componentes sueltos y asegúrese de que las herramientas estén en buenas condiciones y sean utilizables.
26. Seleccione una superficie plana y dura para operar para evitar que la herramienta se resbale, que los neumáticos se desplacen o que el vehículo se mueva accidentalmente.
27. Al insertar las herramientas, alinéelas con la unión entre el neumático y el cubo de la rueda para garantizar una inserción precisa y evitar una desalineación que pueda dañar el neumático o el cubo de la rueda.
28. Al hacer palanca o presionar la manija para retirar la llanta vieja, aplique fuerza de manera uniforme y constante. No aplique fuerza excesiva para evitar dañar las herramientas, la llanta o el cubo de la rueda.
29. Al instalar un neumático nuevo, hágalo paso a paso con la ayuda de herramientas para asegurarse de que el neumático se ajuste firmemente al cubo de la rueda sin desalineaciones ni espacios.
30. Durante la operación, preste atención al entorno circundante y evite que otras personas permanezcan cerca para evitar lesiones accidentales causadas por colisiones de herramientas o caída de componentes de neumáticos.
7. Proteja el cubo de la rueda durante su uso. Puede usar materiales como

almohadillas de goma para protegerlo. Si se produce algún daño por no seguir las instrucciones del manual, se trata de un problema de uso personal y el vendedor no se hará cargo de la pérdida.

APPLICABLE TIRE TYPES



El juego de montaje y desmontaje de 2 piezas VEVOR se combina para proporcionar suficiente resistencia y apalancamiento para manejar Autocaravanas, SUV, automóviles, camiones, autobuses, etc. hacen que el reemplazo de neumáticos sea más eficiente .

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo de producto	Tamaño del producto
ZG-CZJ-0 2	Desmontador de neumáticos	970x40x40mm

PARTS LIST




Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD.
1	Desmontador de		2

	neumáticos de estilo largo		
2	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS

13. Se trata de una palanca de extracción e instalación de neumáticos, compuesta principalmente por dos piezas clave

- **Extremo de desmontaje:** Presenta un diseño de punta en ángulo que se inserta con facilidad y suavidad en el espacio entre el talón y el cubo de la rueda. Durante el desmontaje, rompe eficazmente la estructura de enganche entre el talón y el cubo de la rueda, permitiendo una separación suave del talón.
- **Extremo de montaje:** Su parte trasera está diseñada para ser fija. Al instalar un neumático nuevo, garantiza una conexión estable con el cubo de la rueda, evitando deslizamientos durante la instalación y asegurando que el talón del neumático nuevo encaje perfectamente en el cubo. ranura.



14. Cómo desmontar

	
Inserte el extremo con la protuberancia entre el neumático y el buje	Presione el mango hacia abajo y presione abajo firmemente en el lado

	del neumático hasta El neumático se separa del lado del cubo.

15. Cómo Instalar

	
Utilice el extremo de la palanca para levantar un extremo. del neumático y coloque el cubo contra el borde de el neumático .	Levante el borde del neumático y presione el cubo hacia abajo para que el cubo encaje en el interior del neumático .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zmieniacz opon

Model: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-02



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

31. Przed użyciem należy sprawdzić narzędzia do demontażu i montażu opon, upewniając się, że nie mają one żadnych odkształceń, pęknięć ani luźnych elementów, a także upewnić się, że narzędzia są w dobrym stanie i nadają się do użytku.
32. Do pracy należy wybrać płaską i twardą powierzchnię, aby uniknąć poślizgu narzędzia, przesunięcia się opon lub przypadkowego ruchu pojazdu.
33. Podczas wkładania narzędzi należy je ustawić zgodnie z połączeniem opony z piastą koła, aby zapewnić dokładne włożenie i uniknąć braku wyrównania, który mógłby uszkodzić oponę lub piastę koła.
34. Podważając lub naciskając uchwyt, aby zdjąć starą oponę, należy naciskać równomiernie i równomiernie. Nie należy używać nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzi, opony lub piasty koła.
35. Podczas montażu nowej opony należy postępować krok po kroku, korzystając z narzędzi, aby upewnić się, że opona ściśle przylega do piasty koła, bez rozbieżności lub szczelin.
36. Podczas pracy należy zwracać uwagę na otoczenie i nie dopuścić, aby w pobliżu znajdowały się inne osoby, aby uniknąć przypadkowych obrażeń na skutek zderzenia z narzędziem lub upadku elementów opon.
7. Zwróć uwagę na ochronę piasty koła podczas użytkowania. Możesz użyć materiałów takich jak podkładki gumowe, aby ją zabezpieczyć. Jeśli uszkodzenie

wystąpi z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi, jest to kwestia indywidualnego użytkowania i firma Vevor nie ponosi strat.

APPLICABLE TIRE TYPES



Zestaw montażowy i demontowalny VEVOR 2-częściowy łączy w sobie wystarczającą wytrzymałość i dźwignię do obsługi Kampery, SUV-y, samochody osobowe, ciężarówki, autobusy itp. – dzięki temu wymiana opon staje się bardziej efektywna .

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ produktu	Rozmiar produktu
ZG-CZJ-0 2	Łyżka do opon	970x40x40mm

PARTS LIST




Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	ILOŚĆ
1	Długa łyżka do opon		2

2	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS

16. Jest to dźwignia do demontażu i montażu opon, składająca się głównie z dwóch kluczowych części

- **Końcówka do demontażu:** Posiada kątową końcówkę, która umożliwia płynne i łatwe wsunięcie w szczelinę między stopką opony a piastą koła. Podczas demontażu, skutecznie rozbija strukturę łączącą stopkę opony z piastą koła, umożliwiając płynne rozdzielenie stopki opony.
- **Koniec montażowy:** Jego tył jest zaprojektowany do zamocowania. Podczas montażu nowej opony zapewnia stabilne połączenie z piastą koła, zapobiegając poślizgowi podczas montażu i zapewniając ścisłe dopasowanie stopki nowej opony do piasty koła. rowek.



17. Jak zdemontować

	
Włóż koniec z wypustką między oponą a piastą	Naciśnij uchwyt i naciśnij mocno w dół po stronie opony aż do opona oddziela

	się od strony piasty

18. Jak Zainstalować

	
Użyj końca łomu, aby podnieść jeden koniec opony i umieść piastę naprzeciwko krawędź opona .	Podnieś krawędź opony i naciśnij ten piastę w dół, tak aby zatrzasnęła się do wnętrza opony .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bandenwisselaar

Model: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-02



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zitten veel onderdelen en accessoires in de verpakking. Controleer de hoeveelheid en het type zorgvuldig voor gebruik. Houd ze buiten bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

37. Controleer voor gebruik of het gereedschap voor het verwijderen en monteren van de band geen vervormingen, scheuren of losse onderdelen bevat. Zorg er tevens voor dat het gereedschap in goede staat is en bruikbaar is.
38. Kies een vlak en hard oppervlak waarop u het gereedschap bedient om te voorkomen dat het gereedschap wegglijdt, de band verplaatst wordt of dat het voertuig onbedoeld beweegt.
39. Lijn de gereedschappen bij het plaatsen uit met de verbinding tussen de band en de wielnaaf. Zo weet u zeker dat ze nauwkeurig worden geplaatst en voorkomt u verkeerde uitlijning, waardoor de band of de wielnaaf beschadigd kan raken.
40. Oefen gelijkmatige en constante kracht uit wanneer u de hendel loswrikt of indrukt om de oude band te verwijderen. Gebruik geen overmatige kracht om schade aan het gereedschap, de band of de wielnaaf te voorkomen.
41. Wanneer u een nieuwe band monteert, dient u stap voor stap te werk te gaan met behulp van gereedschap om ervoor te zorgen dat de band goed vastzit op de wielnaaf, zonder scheefstand of speling.
42. Let tijdens de werkzaamheden goed op de omgeving en voorkom dat er anderen in de buurt zijn. Zo voorkomt u verwondingen door botsingen met gereedschap of vallende bandenonderdelen.
7. Let op de bescherming van de wielnaaf tijdens gebruik. U kunt materialen zoals rubberen pads gebruiken ter bescherming. Als er schade ontstaat door het niet

naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing, is dit een persoonlijk gebruiksprobleem en is Vevor niet verantwoordelijk voor de schade.

APPLICABLE TIRE TYPES



De VEVOR 2-delige Mt en Demount Set combineert s om voldoende sterkte te bieden en hefboomwerking om te hanteren Campers, SUV's, auto's, vrachtwagens, bussen, enz. maken het vervangen van banden efficiënter .

PRODUCT PARAMETERS

Model	Producttype	Productgrootte
ZG-CZJ-0 2	Bandenlichter	970x40x40mm

PARTS LIST




Item	Naam	Referentie Afbeelding	AANTAL
1	Lange bandenlichter		2
2	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS

19. Dit is een hendel voor het verwijderen en monteren van banden, die voornamelijk uit twee belangrijke onderdelen bestaat

- **Demontage-uiteinde:** Deze heeft een schuine punt, die soepel en gemakkelijk in de opening tussen de bandhiel en de wielnaaf past. Tijdens demontage kan de verbinding tussen de bandhiel en de wielnaaf efficiënt worden verbroken, waardoor de bandhiel soepel loskomt.
- **Montagepunt:** De achterkant is ontworpen om vast te zitten. Bij het monteren van een nieuwe band zorgt dit voor een stabiele verbinding met de wielnaaf, waardoor slippen tijdens de montage wordt voorkomen en de hiel van de nieuwe band goed in de wielnaaf past. groef.



20. Hoe te demonteren

	
Steek het uiteinde met het uitsteeksel erin tussen de band en de naaf	Druk op de hendel en druk stevig naar beneden aan de bandzijde totdat de band scheidt zich van de naafzijde

21. Hoe te Installeren

	
Gebruik het uiteinde van de koevoet om één kant op te tillen van de band en plaats de naaf tegen de rand van de band .	Trek de rand van de band omhoog en druk de naaf naar beneden zodat de naaf vastklikt in de binnenkant van de band .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Däckbytare

Modell: ZG-CZJ-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-02



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

43. Kontrollera verktygen för däckborttagning och montering före användning för att säkerställa att det inte finns några deformationer, sprickor eller lösa komponenter, och se till att verktygen är i gott skick och användbara.
44. Välj en plan och hård yta för användning för att undvika att verktyget slirar, att däcken förskjuts eller att fordonet oavsiktligt rör sig.
45. När du sätter i verktygen, rikta in dem med skarven mellan däcket och hjulnavet för att säkerställa korrekt isättning och undvika feljustering som kan skada däcket eller hjulnavet.
46. När du bänder eller trycker på handtaget för att ta bort det gamla däcket, använd jämn och stadig kraft. Använd inte för mycket kraft för att förhindra skador på verktyg, däck eller hjulnav.
47. När du monterar ett nytt däck, gå steg för steg med hjälp av verktyg för att säkerställa att däcket sitter tätt mot hjulnavet utan snedställning eller glipor.
48. Var uppmärksam på omgivningen under arbetet och se till att andra inte uppehåller sig i närheten för att undvika oavsiktliga skador orsakade av verktygskollisioner eller fallande däckkomponenter.
7. Var noga med att skydda hjulnavet under användning. Du kan använda material som gummikuddar för skydd. Om skador uppstår på grund av att kraven i bruksanvisningen inte följs är det en personlig användningsfråga och vevor bär inte förlusten.

APPLICABLE TIRE TYPES



VEVOR 2-delat monterings- och demonteringsset kombinerar s för att ge tillräcklig styrka och hävstångseffekt för att hantera Husbilar, stadsjeepar, bilar, lastbilar, bussar etc. vilket gör däckbyte mer effektivt .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produkttyp	Produktstorlek
ZG-CZJ-0 2	Däckspak	970x40x40mm

PARTS LIST




Punkt	Namn	Hänvisning Bild	ANTAL
1	Lång däckspak		2
2	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS

22. Detta är en spak för borttagning och montering av däck, huvudsakligen bestående av två nyckeldelar

- **Demonteringsände:** Den har en vinklad spetsdesign som smidigt och enkelt kan föras in i springan mellan däckets vulst och hjulnavet. Vid demontering kan den effektivt bryta ingreppsstrukturen mellan däckets vulst och hjulnavet, vilket möjliggör en smidig separering av däckets vulst.
- **Monteringsände:** Dess baksida är utformad för att vara fastmonterad. Vid montering av ett nytt däck kan den säkerställa en stabil anslutning till hjulnavet, vilket förhindrar glidning under monteringsprocessen och säkerställer att det nya däckets kant passar tätt in i hjulnavet. räffla.



23. Hur man demonterar

	
Sätt in änden med utskjutande delen mellan däcket och navet	Tryck ner handtaget och tryck ner ordentligt på däcksidan tills däcket lossnar från navsidan

24. Hur man Installera

	
Använd änden av brytstången för att lyfta upp ena änden av däcket och placera navet mot kanten av däcket .	Dra upp kanten på däcket och tryck de navet nedåt så att navet snäpper in i däckets insida .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

