VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL:QL3801 QL3802

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL:QL3801 QL3802



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep assembly area clean and well lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weight capacity of the parameter table.

When using ratchet straps,it is important to make sure that you have assembled them correctly. Please ensure all straps are properly threaded/tightened and free of damage. Incorrect assembly may result in personal injury or material damage.

⚠ WARNING!

Do not use to lift object!


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATION	WORKING LOAD LIMIT	BREAKING STRENGTH	QUANTITY
QL3801	1.5inx6ft	1212lbs	2425lbs	2Pcs
QL3802	1.5inx10ft	3300lbs	6600lbs	4Pcs


RATCHET INSTRUCTIONS

STEP1





From bottom, thread webbing through slot in the center spool of closed ratchet.

STEP2






Pull webbing through, removing the slack.

STEP3

	Start ratcheting--raising and lowering handle.
STEP4	
	Start ratcheting--raising and lowering handle.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Pull&hold release tab (to override ratcheting function).
	Open ratchet until it is completely open and flat.

STEP 3 	Remove webbing from ratchet by gently pulling it out.
STEP 4 	Pull and hold release tab to close ratchet.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SANGLE À CLIQUET

MODÈLE : QL3801 QL3802

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODÈLE : QL3801 QL3802



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
blessure grave.

Précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
   créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant
   assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool,
   drogues ou médicaments.
6. Ne surchargez pas l'attache. Ne dépassez jamais le poids maximal .
   capacité de la table des paramètres.

Lorsque vous utilisez des sangles à cliquet , il est important de vous assurer que vous les avez assemblées correctement. Veuillez vous assurer que toutes les sangles sont correctement enfilées /serrées et exemptes de dommages. Assemblage incorrect peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ WARNING!

Ne pas utiliser pour soulever des objets !


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODÈLE	SPÉCIFICATION	LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	QUANTITÉ
QL3801	1,5 po x 6 pi	1212 livres	2425 livres	2 pièces
QL3802	1,5 po x 10 pi	33 00 livres	6600 livres	4 pièces


RATCHET INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1





Depuis le bas, enfilez la sangle à travers la fente de la bobine centrale du cliquet fermé.

ÉTAPE 2






Tirez la sangle à travers, en supprimant le mou.

ÉTAPE 3

	Commencez à cliqueter - en soulevant et en abaissant la poignée.
ÉTAPE 4	
	Commencez à cliqueter - en soulevant et en abaissant la poignée.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Tirer et maintenir la languette de déverrouillage (pour annuler la fonction de cliquet).
	Ouvrir le cliquet jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et plat.

STEP 3 	Retirez la sangle du cliquet en la tirant doucement .
STEP 4 	Tirez et maintenez la languette de déverrouillage pour fermer le cliquet.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ratschengurt

MODELL: QL3801 QL3802

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELL: QL3801 QL3802



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu
schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen

1.Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während
Montage.

3.Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Nicht im müden Zustand oder unter Alkoholeinfluss montieren,
Drogen oder Medikamente.

6. Überlasten Sie den Keil nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale
Gewicht Kapazität der Parametertabelle.

Bei der Verwendung von Ratschenbändern ist auf die korrekte Montage zu achten . Bitte stellen Sie sicher, dass alle Gurte ordnungsgemäß eingefädelt /festgezogen und unbeschädigt sind. Falsche Montage kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

⚠ WARNING!

Nicht zum Anheben von Gegenständen verwenden!


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPEZIFIKATION	ARBEITSLASTGRENZE	BRUCHFESTIGKEIT	MENGE
QL3801	1,5 Zoll x 6 Fuß	1212 Pfund	2425 Pfund	2 Stk.
QL3802	1,5 Zoll x 10 Fuß	33 00 Pfund	6600 Pfund	4 Stk.


RATCHET INSTRUCTIONS

SCHRITT 1





Fädeln Sie das Gurtband von unten durch den Schlitz in der mittleren Spule der geschlossenen Ratsche.

SCHRITT 2






Ziehen Sie das Gurtband durch und beseitigen Sie den Durchhang.

SCHRITT 3

	Beginnen Sie mit dem Ratschen – heben und senken Sie den Griff.
SCHRITT 4	
	Beginnen Sie mit dem Ratschen – heben und senken Sie den Griff.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche (um die Ratschenfunktion außer Kraft zu setzen).
	Öffnen Sie die Ratsche, bis sie vollständig geöffnet und flach ist.

STEP 3 	Entfernen Sie das Gurtband aus der Ratsche, indem Sie es vorsichtig herausziehen.
STEP 4 	Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche, um die Ratsche zu schließen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATELBAND

MODEL: QL3801 QL3802

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL: QL3801 QL3802



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
   montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Overbelast de chock tie niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht . capaciteit van de parametertabel.

Wanneer u spanbanden gebruikt , is het belangrijk dat u deze op de juiste manier monteert. Zorg ervoor dat alle banden goed vastzitten en niet beschadigd zijn. Verkeerde montage kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

⚠ WARNING!

Niet gebruiken om voorwerpen op te tillen!


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATIE	WERKBELASTINGSLIMIET	BREEKKRACHT	HOEVEELHEID
QL3801	1,5 inch x 6 voet	1212 pond	2425 pond	2 stuks
QL3802	1,5 inch x 10 voet	33 00 pond	6600 pond	4 stuks


RATCHET INSTRUCTIONS

STAP 1





Rijg het bandmateriaal vanaf de onderkant door de gleuf in de middelste spoel van de gesloten ratel.

STAP 2






Trek de band erdoorheen en verwijder de speling.

STAP 3

	Begin met ratelen: beweeg de hendel omhoog en omlaag.
STAP 4	
	Begin met ratelen: beweeg de hendel omhoog en omlaag.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Trek aan het ontgrendelingslipje en houd het vast (om de ratelfunctie te negeren).
	Open de ratel totdat deze volledig open en plat is.

STEP 3 	Verwijder de band van de ratel door deze voorzichtig eruit te trekken.
STEP 4 	Trek aan het ontgrendelingslipje en houd dit vast om de ratel te sluiten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASEK ZAPADKOWY

MODEL:QL3801 QL3802

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODEL:QL3801 QL3802



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może
   stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
   montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,
   narkotyki lub leki.
6. Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru .
   pojemność tabeli parametrów.

Podczas stosowania pasów zapadkowych ważne jest, aby upewnić się, że zostały one prawidłowo zmontowane. Proszę upewnić się, że wszystkie paski są prawidłowo nawleczone /dociągnięte i nieuszkodzone. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

⚠ WARNING!



Nie używać do podnoszenia przedmiotów!



ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS



MODEL	SPECYFIKACJA	OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO	PRZEŁAMUJĄCA SIŁA	ILOŚĆ
QL3801	1,5 cala x 6 stóp	1212 funtów	2425 funtów	2 szt.
QL3802	1,5 cala x 10 stóp	33 00 funtów	6600 funtów	4 szt.


RATCHET INSTRUCTIONS

KROK 1	
	Od dołu przewlecz taśmę przez szczelinę w środkowej szpulce zamkniętej zapadki.
KROK 2	
	Przeciągnij taśmę, usuwając luz.

KROK 3	
	Rozpocznij zapadkę – podnoś i opuszczaj uchwyt.
KROK 4	
	Rozpocznij zapadkę – podnoś i opuszczaj uchwyt.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalniającą (aby pominąć funkcję zapadkową).
	Otwórz zapadkę, aż będzie całkowicie otwarta i płaska.

STEP 3 	Delikatnie wyciągnij taśmę z zapadki .
STEP 4 	Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalniającą, aby zamknąć zapadkę.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORREA DE TRINQUETE

MODELO: QL3801 QL3802

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELO: QL3801 QL3802



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.
lesión grave

Precauciones

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
   crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
   asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol.
   drogas o medicamentos.
6. No sobrecargue la cuña. Nunca exceda el peso máximo . capacidad de
   la tabla de parámetros.

Al utilizar correas de trinquete , es importante asegurarse de haberlas ensamblado correctamente. Asegúrese de que todas las correas estén correctamente enhebradas /ajustadas y libres de daños. Montaje incorrecto Puede provocar lesiones personales o daños materiales.

⚠ WARNING!

¡No utilizar para levantar objetos!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

MODELO	ESPECIFICACIÓN	LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO	FUERZA DE ROMPIMIENTO	CANTIDAD
QL3801	1,5 pulgadas x 6 pies	1212 libras	2425 libras	2 piezas
QL3802	1,5 pulgadas x 10 pies	33 00 libras	6600 libras	4 piezas


RATCHET INSTRUCTIONS

PASO 1





Desde abajo, pase la cinta a través de la ranura en el carrete central del trinquete cerrado.



PASO 2




Pase la cinta para eliminar la holgura.

PASO 3	
	Comience a manipular el trinquete: suba y baje el mango.
PASO 4	
	Comience a manipular el trinquete: suba y baje el mango.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Tirar y mantener la pestaña de liberación (para anular la función de trinquete).
	Abra la carraca hasta que quede completamente abierta y plana.

STEP 3 	Retire la correa del trinquete tirando de ella con cuidado .
STEP 4 	Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación para cerrar el trinquete.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CINGHIA A CRICCHETTO

MODELLO: QL3801 QL3802

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELLO: QL3801 QL3802



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare lesioni gravi.

Precauzioni

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, farmaci o medicinali.
6. Non sovraccaricare il tirante del cuneo. Non superare mai il peso massimo capacità della tabella dei parametri.

Quando si utilizzano cinghie a cricchetto , è importante assicurarsi di averle montate correttamente . Assicurarsi che tutte le cinghie siano correttamente infilate /strette e non siano danneggiate. Montaggio non corretto può provocare lesioni personali o danni materiali.

⚠ WARNING!

Non utilizzare per sollevare oggetti!


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

MODELLO	SPECIFICHE	LIMITE DI CARICO DI LAVORO	RESISTENZA ALLA ROTTURA	QUANTITÀ
QL3801	1,5 pollici x 6 piedi	1212 libbre	2425 libbre	2 pezzi
QL3802	1,5 pollici x 10 piedi	33 00 libbre	6600 libbre	4 pezzi


RATCHET INSTRUCTIONS

PASSO 1





Dal basso, infilare la fettuccia attraverso la fessura nella bobina centrale del cricchetto chiuso.

PASSO 2






Tirare la fettuccia, eliminando il gioco.

PASSO 3

	Iniziare a ruotare la leva sollevandola e abbassandola.
PASSO 4	
	Iniziare a ruotare la leva sollevandola e abbassandola.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio (per annullare la funzione a cricchetto).
	Aprire il cricchetto finché non è completamente aperto e piatto.

STEP 3 	Rimuovere la cinghia dal cricchetto tirandola delicatamente .
STEP 4 	Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio per chiudere il cricchetto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SPÄRREM

MODELL: QL3801 QL3802

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RATCHET STRAP

MODELL: QL3801 QL3802



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING!

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Överbelasta inte klossbandet. Överskrid aldrig den maximala vikten parametertabellens kapacitet.

När du använder spärrremmar är det viktigt att se till att du har monterat dem korrekt. Se till att alla remmar är korrekt gängade /åtdragna och fria från skador. Felaktig montering kan resultera i personskada eller materiella skador.

⚠ WARNING!

Använd inte för att lyfta föremål!


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPECIFIKATION	ARBETSLASTGRÄNS	BRYTSTYRKA	KVANTITET
QL3801	1,5 tum x 6 fot	1212 pund	2425 pund	2 st
QL3802	1,5 tum x 10 fot	33 00 pund	6600 pund	4 st


RATCHET INSTRUCTIONS

STEG1





Från botten, trä bandet genom det grova spåret i den mittersta spolen på den stängda spärrnyckeln.

STEG2






Dra igenom bandet och ta bort slacket.

STEG3

	Börja spärra – höja och sänka handtaget.
STEG4	
	Börja spärra – höja och sänka handtaget.

RELEASE INSTRUCTIONS

	Dra och håll i frigöringsfliken (för att åsidosätta spärrfunktionen).
	Öppna spärrskaftet tills det är helt öppet och plant.

STEP 3 	Ta bort bandet från spärrhaken genom att försiktigt dra ut det .
STEP 4 	Dra och håll in frigöringsfliken för att stänga spärrhaken.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

