VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SNOW-CHAINS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNOW-CHAINS



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Quantity	2 sets	2 sets	2 sets

PARTS LIST



ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
A	Snow chain x 1pair	D	Side chain repair ring x 2
B	Plastic glove x 1pair	E	Cross chain repair ring x 2
C	Manual x 1		

WARNING

NOTE: Emergency chains are designed specifically to be utilized for short distances only.

IMPORTANT ADVICE:

- Before a journey try to fit and remove the snow chains to make sure you are familiar with the fitting.

- You must use the snow chains only to improve traction and road-holding on snow or ice.

- While driving with snow chains on do not forget that the vehicle will not respond in the same way to controls: do not accelerate and/or brake suddenly.

- Do not exceed a 40km/h speed with the chains on.

- The side of the chain that touches the road surface is subjected to wear. Chains that are more than 30% worn must not be used.

- Broken chains must be removed immediately to prevent damage to the vehicle.

- After use, chains must be washed in warm water and let dry before being stored into the plastic carrying case.

NOTE:

Chains are guaranteed against manufacturing defects. This warranty is invalidated in case of driving with chains on higher speed than 40Km/h, fitting the chains wrongly or using them for a prolonged period on asphalt roads not covered by snow or ice. The guarantee covers exclusively the replacement of the defective piece. The manufacturer does now accept liability for damage to property or jury to persons caused the snow chains.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Take the chain out of the box and organize it whether there is winding, and then lay it flat on the ground. The yellow tube is on the right-hand side, and the blue tube is on the left-hand side.



2. The blue tube runs from right to left through the bottom of the tire.



3. Lift the yellow and blue pipes to the upper end of the tire. Grasp the leather pipes at both ends and connect the buckle beads and connection nipples.



4. Connect the yellow hook to the end of the yellow chain.



5. Push plastic pipe onto the inside of the tire.



6. Connect the yellow M hook to the golden swivel hook at the end of the locking chain and pull the locking chain in the opposite direction.



7. Thread the red locking chain through the yellow plastic hook (J), then tighten the chain as much as possible and hook the rubber hook onto the side of the chain. After driving a certain distance, readjust and tighten the anti-slip chains.



REMOVING INSTALLATION

1. Stop the vehicle so that the outside flat yellow M hook is in the upper of the wheel for vehicles with rear-wheel drive. (towards the front for vehicles with front-wheel drive).



2. Release the rubber hook, press the latch on the gray lock to release the locking chain, and unlock the yellow M hook and the gold swivel hook.



3. Unfasten the cable and allow the chain to fall to the ground. Move the vehicle enough to release the chain from beneath the tyre. (For front-wheel drive vehicles it is better to turn the wheels to make unfastening the inside cable easier.



REPAIR OF BROKEN CHAINS

The product is equipped with 2 side chain repair rings and 2 cross chain repair rings each. When the chain breaks, the repair ring can be used for self-repair.







Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAÎNES À NEIGE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAÎNES À NEIGE



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Symbole Symbole Description	
	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Quantité	2 ensembles	2 ensembles	2 ensembles

LISTE DES PIÈCES



ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLE	DESCRIPTION
UN	Chaîne à neige x 1 paire	D	Anneau de réparation de chaîne latérale x 2
B	Gant en plastique x 1 paire	ET	Anneau de réparation de chaîne croisée x 2
C	Manuel x1		

Machine Translated by Google

REMARQUE : Les chaînes d'urgence sont conçues spécifiquement pour être utilisées
REPRÉSENTANT
distances seulement.

CONSEIL IMPORTANT :

- Avant un voyage, essayez de monter et de retirer les chaînes à neige pour vous assurer que vous êtes familier avec le montage.

- Vous devez utiliser les chaînes à neige uniquement pour améliorer la traction et la tenue de route sur neige ou de la glace.

- Lorsque vous conduisez avec des chaînes à neige, n'oubliez pas que le véhicule ne répondra pas de même pour les commandes : ne pas accélérer et/ou freiner brusquement.

- Ne dépassez pas une vitesse de 40 km/h avec les chaînes en place.

- Le côté de la chaîne qui touche la chaussée est soumis à une usure. Chaînes portés à plus de 30 % ne doivent pas être utilisés.

- Les chaînes cassées doivent être immédiatement retirées pour éviter d'endommager le véhicule.

- Après utilisation, les chaînes doivent être lavées à l'eau tiède et laissées sécher avant d'être rangées dans la mallette de transport en plastique.

NOTE:

Les chaînes sont garanties contre les défauts de fabrication. Cette garantie est invalidée en cas de conduite avec des chaînes à une vitesse supérieure à 40 km/h, montage des chaînes à tort ou en les utilisant pendant une période prolongée sur des routes asphaltées non couvertes par neige ou glace. La garantie couvre exclusivement le remplacement du produit défectueux morceau. Le fabricant accepte désormais toute responsabilité en cas de dommages matériels ou matériels. des personnes ont causé les chaînes à neige.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Sortez la chaîne de la boîte et organisez-la s'il y a un enroulement, puis posez-la à plat sur le sol. Le tube jaune se trouve à droite et le tube bleu à gauche.

REPRÉSENTANT



2. Le tube bleu passe de droite à gauche à travers le bas du pneu.



3. Soulevez les tuyaux jaune et bleu jusqu'à l'extrémité supérieure du pneu. Saisissez les tuyaux en cuir aux deux extrémités et connectez les perles de boucle et les embouts de connexion.



Machine Translated by Google

4. Connectez le crochet jaune à l'extrémité de la chaîne jaune.



5. Poussez le tuyau en plastique à l'intérieur du pneu.



6. Connectez le crochet M jaune au crochet pivotant doré à l'extrémité de la chaîne de verrouillage et tirez la chaîne de verrouillage dans la direction opposée.



Machine Translated by Google

7. Enfilez la chaîne de verrouillage rouge dans le crochet en plastique jaune (J), puis serrez la chaîne autant que possible et accrochez le crochet en caoutchouc sur le côté de la chaîne.

Après avoir parcouru une certaine distance, réajustez et resserrez les chaînes antidérapantes.



SUPPRESSION DE L'INSTALLATION

1. Arrêtez le véhicule de sorte que le crochet M extérieur plat jaune se trouve dans la partie supérieure de la roue REP pour les véhicules à propulsion arrière. (vers l'avant pour les véhicules à traction avant).



Machine Translated by Google

2. Relâchez le crochet en caoutchouc, appuyez sur le loquet du verrou gris pour libérer la chaîne de verrouillage et déverrouillez le crochet M jaune et le crochet pivotant doré.



3. Détachez le câble et laissez tomber la chaîne au sol. Déplacez suffisamment le véhicule pour libérer la chaîne du dessous du pneu. (Pour les véhicules à traction avant, il est préférable de tourner les roues pour faciliter le débranchement du câble intérieur.



RÉPARATION DE CHAÎNES CASSÉES

Le produit est équipé de 2 anneaux de réparation de chaîne latérale et de 2 anneaux de réparation de chaîne transversale chacun. Lorsque la chaîne se brise, l'anneau de réparation peut être utilisé pour l'auto-réparation.

Machine Translated by Google



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Maison Centurion, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHNEEKETTEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHNEEKETTEN



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol	Beschreibung
	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Menge	2 Sätze	2 Sätze	2 Sätze

TEILELISTE



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
A	Schneekette x 1 Paar	D	Seitenketten-Reparaturring x 2
B	Plastikhandschuh x 1 Paar	UND	Kreuzketten-Reparaturring x 2
C	Handbuch x 1		

Machine Translated by Google

WARNUNG

HINWEIS: Notketten sind speziell für den Einsatz bei kurzen
nur Entfernungen.

REP

WICHTIGER HINWEIS:

- Versuchen Sie vor der Fahrt, die Schneeketten anzubringen und abzunehmen, um sicherzugehen,
mit der Armatur vertraut.

- Sie dürfen die Schneeketten nur verwenden, um die Traktion und Straßenlage auf Schnee zu verbessern
oder Eis.

- Beim Fahren mit Schneeketten beachten Sie, dass das Fahrzeug nicht reagiert
Gleiches gilt für die Bedienelemente: Nicht abrupt beschleunigen und/oder bremsen.

- Überschreiten Sie mit angelegten Ketten nicht die Geschwindigkeit von 40 km/h.

- Die Seite der Kette, die die Straßenoberfläche berührt, unterliegt dem Verschleiß. Ketten
die zu mehr als 30 % abgenutzt sind, dürfen nicht verwendet werden.

- Gerissene Ketten müssen umgehend entfernt werden um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

- Ketten müssen nach Gebrauch in warmem Wasser gewaschen und vor der Lagerung trocknen gelassen werden
in die Kunststoff-Tragetasche.

NOTIZ:

Ketten haben eine Garantie gegen Herstellungsfehler. Diese Garantie erlischt
bei Fahrten mit Ketten über 40 km/h, Montage der Ketten
falscher oder längerer Gebrauch auf Asphaltstraßen ohne
Schnee oder Eis. Die Garantie umfasst ausschließlich den Ersatz der defekten
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden an
Personen verursachten die Schneeketten.

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Nehmen Sie die Kette aus der Schachtel, ordnen Sie sie, ob sie aufgewickelt ist, und legen Sie sie dann flach auf den Boden. Das gelbe Rohr befindet sich auf der rechten Seite und das blaue Rohr auf der linken Seite.



2. Der blaue Schlauch verläuft von rechts nach links durch die Unterseite des Reifens.



3. Heben Sie die gelben und blauen Schläuche an das obere Ende des Reifens. Fassen Sie die Lederschläuche an beiden Enden und verbinden Sie die Schnallenwülste und die Verbindungsnippel.



Machine Translated by Google

4. Befestigen Sie den gelben Haken am Ende der gelben Kette.



5. Kunststoffrohr auf die Innenseite des Reifens schieben.



6. Verbinden Sie den gelben M-Haken mit dem goldenen Wirbelhaken am Ende der Verriegelungskette und ziehen Sie die Verriegelungskette in die entgegengesetzte Richtung.



Machine Translated by Google

7. Fädeln Sie die rote Verriegelungskette durch den gelben Kunststoffhaken (J), ziehen Sie die Kette anschließend so fest wie möglich fest und haken Sie den Gummihaken an der Seite der Kette ein.

Nach einer gewissen Fahrstrecke müssen die Anti-Rutsch-Ketten neu eingestellt und gespannt werden.



INSTALLATION ENTFERNEN

1. Das Fahrzeug so anhalten, dass sich der äußere flache gelbe M-Haken bei Fahrzeugen mit Hinterradantrieb oben am

REP- Rad befindet (bei Fahrzeugen mit Frontantrieb nach vorne).



Machine Translated by Google

2. Lösen Sie den Gummihaken, drücken Sie den Riegel am grauen Schloss, um die Verriegelungskette zu lösen, und entriegeln Sie den gelben M-Haken und den goldenen Wirbelhaken.



3. Lösen Sie das Kabel und lassen Sie die Kette auf den Boden fallen. Bewegen Sie das Fahrzeug so weit, dass sich die Kette unter dem Reifen löst. (Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb ist es besser, die Räder zu drehen, um das Lösen des inneren Kabels zu erleichtern.)



REPARATUR GEBROCHENER KETTEN

Das Produkt ist mit jeweils 2 seitlichen Kettenreparaturringen und 2 Kreuzkettenreparaturringen ausgestattet. Bei einem Kettenbruch kann der Reparaturring zur Selbstreparatur verwendet werden.

REP

Machine Translated by Google



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CATENE DA NEVE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CATENE DA NEVE



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Quantità	2 set	2 set	2 set

ELENCO PARTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
UN	Catene da neve x 1 paio	D	Anello di riparazione della catena laterale x 2
B	Guanto di plastica x 1 paio	E	Anello di riparazione della catena incrociata x 2
C	Manuale x 1		

Machine Translated by Google

AVVERTIMENTO

NOTA: le catene di emergenza sono progettate specificatamente per essere utilizzate per brevi periodi
RAPPRESENTANTE
solo distanze.

CONSIGLI IMPORTANTI:

- Prima di un viaggio provare a montare e smontare le catene da neve per essere sicuri di esserlo
familiarità con il raccordo.

- È obbligatorio utilizzare le catene da neve solo per migliorare la trazione e la tenuta di strada sulla neve
o ghiaccio.

- Durante la guida con le catene da neve montate non dimenticare che il veicolo non risponde
allo stesso modo per i comandi: non accelerare e/o frenare bruscamente.

- Non superare la velocità di 40 km/h con le catene montate.

- Il lato della catena che tocca il manto stradale è soggetto ad usura. Catene
usurati per oltre il 30% non devono essere utilizzati.

- Le catene rotte devono essere rimosse immediatamente per evitare danni al veicolo.

- Dopo l'uso, le catene devono essere lavate in acqua tiepida e lasciate asciugare prima di essere riposte
nella custodia di plastica.

NOTA:

Le catene sono garantite contro difetti di fabbricazione. Questa garanzia è invalidata
in caso di guida con catene a velocità superiore a 40Km/h, montare le catene
in modo errato o utilizzandoli per un periodo prolungato su strade asfaltate non coperte
neve o ghiaccio. La garanzia copre esclusivamente la sostituzione della parte difettosa
pezzo. Il produttore ora non accetta la responsabilità per danni alla proprietà o alla giuria
persone hanno causato l'uso delle catene da neve.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Estrarre la catena dalla scatola e organizzarla se c'è avvolgimento, quindi adagiarla a terra. Il tubo giallo è sul lato destro, mentre il tubo blu è sul lato sinistro.



2. La camera d'aria blu corre da destra a sinistra attraverso la parte inferiore del pneumatico.



3. Sollevare i tubi giallo e blu fino all'estremità superiore del pneumatico. Afferrare i tubi in pelle su entrambe le estremità e collegare le perline della fibbia e i nippli di collegamento.



Machine Translated by Google

4. Collegare il gancio giallo all'estremità della catena gialla.



5. Spingere il tubo di plastica all'interno del pneumatico.



6. Collegare il gancio M giallo al gancio girevole dorato all'estremità della catena di bloccaggio e tirare la catena di bloccaggio nella direzione opposta.



Machine Translated by Google

7. Infilare la catena di bloccaggio rossa attraverso il gancio di plastica giallo (J), quindi tendere la catena il più possibile e agganciare il gancio di gomma sul lato della catena.

Dopo aver percorso una certa distanza, regolare nuovamente e tendere le catene antiscivolo.



RIMOZIONE INSTALLAZIONE

1. Arrestare il veicolo in modo che il gancio M giallo piatto esterno si trovi nella parte superiore della ruota

REP per i veicoli con trazione posteriore. (verso l'avanti per i veicoli a trazione anteriore).



Machine Translated by Google

2. Rilasciare il gancio di gomma, premere il fermo sul lucchetto grigio per rilasciare la catena di bloccaggio e sbloccare il gancio M giallo e il gancio girevole dorato.



3. Allentare il cavo e lasciare cadere la catena a terra. Spostare il veicolo quanto basta per liberare la catena da sotto il pneumatico. (Per i veicoli a trazione anteriore è preferibile girare le ruote per facilitare lo sgancio del cavo interno.



RIPARAZIONE CATENE ROTTE

Il prodotto è dotato di 2 anelli di riparazione della catena laterale e 2 anelli di riparazione della catena trasversale ciascuno. Quando la catena si rompe, l'anello di riparazione può essere utilizzato per l'autoriparazione.

RAPPRESENTANTE

Machine Translated by Google



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REP.CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CADENAS DE NIEVE

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CADENAS DE NIEVE



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Símbolo Símbolo	Descripción
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Cantidad	2 juegos	2 juegos	2 juegos

LISTA DE PIEZAS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
A	Cadena de nieve x 1 par	D	Anillo de reparación de cadena lateral x 2
B	Guante de plástico x 1 par	Y	Anillo de reparación de cadena cruzada x 2
do	Manual x 1		

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA

NOTA: Las cadenas de emergencia están diseñadas específicamente para usarse por períodos cortos.
REPS
distancias solamente.

CONSEJO IMPORTANTE:

- Antes de un viaje, intente colocar y quitar las cadenas para la nieve para asegurarse de que está familiarizado con el accesorio.

- Debes utilizar las cadenas para la nieve únicamente para mejorar la tracción y el agarre en carretera sobre nieve. o hielo.

- Mientras conduzca con las cadenas para la nieve puestas, no olvide que el vehículo no responderá. de la misma manera a los controles: no acelerar y/o frenar bruscamente.

- No superar los 40 km/h con las cadenas puestas.

- El lado de la cadena que toca la superficie de la carretera está sometido a desgaste. Cadenas No se deben utilizar piezas desgastadas en más del 30%.

- Las cadenas rotas deben retirarse inmediatamente para evitar daños al vehículo.

- Después de su uso, las cadenas deben lavarse con agua tibia y dejar secar antes de guardarlas. en el estuche de plástico.

NOTA:

Las cadenas están garantizadas contra defectos de fabricación. Esta garantía queda invalidada. En caso de circular con cadenas a una velocidad superior a 40 km/h, montar las cadenas. incorrectamente o utilizarlos durante un período prolongado en carreteras asfaltadas no cubiertas por nieve o hielo. La garantía cubre exclusivamente la reposición del defectuoso. pedazo. El fabricante ahora acepta responsabilidad por daños a la propiedad o al jurado personas provocaron las cadenas para la nieve.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Saque la cadena de la caja y organícela si hay bobinado, y luego colóquela en el suelo. El tubo amarillo está en el lado derecho y el tubo azul está en el lado izquierdo.

REPS



2. El tubo azul pasa de derecha a izquierda por la parte inferior del neumático.



3. Levante los tubos amarillo y azul hasta el extremo superior del neumático. Sujete los tubos de cuero por ambos extremos y conecte las cuentas de la hebilla y los pezones de conexión.



Machine Translated by Google

4. Conecte el gancho amarillo al final de la cadena amarilla.



5. Empuje el tubo de plástico hacia el interior del neumático.



6. Conecte el gancho M amarillo al gancho giratorio dorado al final de la cadena de bloqueo y tire de la cadena de bloqueo en la dirección opuesta.



Machine Translated by Google

7. Pase la cadena de bloqueo roja a través del gancho de plástico amarillo (J), luego apriete la cadena tanto como sea posible y enganche el gancho de goma en el costado de la cadena.

Después de recorrer una cierta distancia, reajustar y apretar las cadenas antideslizantes.



QUITAR LA INSTALACIÓN

1. Detenga el vehículo de modo que el gancho M amarillo plano exterior quede en la parte superior de la rueda REP para vehículos con tracción trasera. (hacia delante para vehículos con tracción delantera).



Machine Translated by Google

2. Suelte el gancho de goma, presione el pestillo del candado gris para liberar la cadena de bloqueo y desbloquee el gancho M amarillo y el gancho giratorio dorado.



3. Desabroche el cable y deje que la cadena caiga al suelo. Mueva el vehículo lo suficiente como para soltar la cadena de debajo del neumático. (En vehículos con tracción delantera es mejor girar las ruedas para facilitar la suelta del cable interior.



REPARACIÓN DE CADENAS ROTAS

El producto está equipado con 2 anillos de reparación de cadena lateral y 2 anillos de reparación de cadena transversal cada uno. Cuando la cadena se rompe, el anillo de reparación se puede utilizar para la autorreparación.

REPS

Machine Translated by Google



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Casa Centurión, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ŁAŃCUCHY ŚNIEŻNE

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŁAŃCUCHY ŚNIEŻNE



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol Opis	
	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY SPECYFIKACJI

Model	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Ilość	2 zestawy	2 zestawy	2 zestawy

LISTA CZĘŚCI



PRZEDMIOT	OPIS	PRZEDMIOT	OPIS
A	Łańcuch śniegowy x 1 para	D	Pierścień naprawczy łańcucha bocznego x 2
B	Rękawiczki plastikowe x 1 para	I	Pierścień do naprawy łańcucha krzyżowego x 2
C	Instrukcja x 1		

Machine Translated by Google

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Łańcuchy ratunkowe zostały zaprojektowane specjalnie do krótkotrwałego użycia
ROZPUSTNIK
tylko odległości.

WAŻNA RADA:

- Przed podróżą spróbuj założyć i zdjąć łańcuchy śniegowe, aby się upewnić
zaznajomiony z dopasowaniem.

- Łańcuchów śniegowych należy używać wyłącznie w celu poprawy przyczepności i trzymania się drogi na śniegu lub lód.

- Podczas jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi należy pamiętać, że pojazd nie będzie reagował
w taki sam sposób jak w przypadku elementów sterujących: nie przyspieszaj i/lub nie hamuj gwałtownie.

- Nie przekraczaj prędkości 40 km/h z założonymi łańcuchami.

- Strona łańcucha stykająca się z nawierzchnią drogi podlega zużyciu. Więzy
nie wolno używać odzieży, która jest zużyta w więcej niż 30%.

- Zerwane łańcuchy należy natychmiast usunąć, aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu.

- Po użyciu łańcuchy należy umyć w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem
do plastikowej walizki.

NOTATKA:

Łańcuchy objęte są gwarancją na wady produkcyjne. Niniejsza gwarancja traci ważność
w przypadku jazdy z łańcuchami z prędkością większą niż 40Km/h, założenie łańcuchów
niewłaściwie lub przy długotrwałym użytkowaniu na drogach asfaltowych nieobjętych przepisami
śnieg lub lód. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwego produktu
sztuka. Producent nie ponosi teraz odpowiedzialności za szkody w mieniu lub przysięgłych
osoby spowodowały założenie łańcuchów śniegowych.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjmij łańcuch z pudełka i uporządkuj go czy jest nawinięcie, a następnie połóż go płasko na ziemi. Żółta rurka ROZPUSTNIK
znajduje się po prawej stronie, a niebieska rurka po lewej stronie.



2. Niebieska rurka biegnie od prawej do lewej strony przez dolną część opony.



3. Podnieś żółtą i niebieską rurkę do górnego końca opony. Chwyć skórzane rurki na obu końcach i połącz koraliki klamry i złączki.



Machine Translated by Google

4. Połącz żółty haczyk z końcem żółtego łańcuszka.



5. Wsuń plastikową rurkę do wnętrza opony.



6. Połącz żółty hak M ze złotym obrotowym hakiem na końcu łańcucha blokującego i pociągnij łańcuch blokujący w przeciwnym kierunku.



Machine Translated by Google

7. Przeciągnij czerwony łańcuszek blokujący przez żółty plastikowy haczyk (J), następnie napnij łańcuch tak mocno, jak to możliwe i zaczep gumowy haczyk z boku łańcucha.

Po przejechaniu określonej odległości należy ponownie wyregulować i dokręcić łańcuchy antypoślizgowe.



USUWANIE INSTALACJI

1. Zatrzymaj pojazd tak, aby zewnętrzny płaski żółty hak M znajdował się w górnej części koła REP w przypadku pojazdów
z napędem na tylne koła. (w stronę przodu w pojazdach z napędem na przednie koła).



Machine Translated by Google

2. Zwolnij gumowy hak, naciśnij zatrzask na szarym zamku, aby zwolnić łańcuszek blokujący, a następnie odblokuj żółty hak M i złoty hak obrotowy.



3. Odpiąć linkę i pozwolić, aby łańcuch opadł na ziemię. Przesuń pojazd na tyle, aby uwolnić łańcuch spod opony. (W przypadku pojazdów z napędem na przednie koła lepiej jest obrócić koła, aby ułatwić odpięcie linki wewnętrznej.



NAPRAWA ZERWANYCH ŁAŃCUCHÓW

Produkt jest wyposażony w 2 pierścienie naprawcze łańcucha bocznego i 2 pierścienie naprawcze łańcucha poprzecznego. W przypadku zerwania łańcucha pierścień naprawczy można wykorzystać do samodzielnej naprawy.

ROZPUSTNIK

Machine Translated by Google



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200 000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Dom Centuriona, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPREZENT KE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SNEEUWKETTINGEN

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNEEUWKETTINGEN



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/
support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Symbool Symboolbeschrijving	
	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Hoeveelheid	2 sets	2 sets	2 sets

ONDERDELENLIJST



ITEM	BESCHRIJVING	ITEM	BESCHRIJVING
A	Sneeuwketting x 1 paar	D	Reparatiering voor zijketting x 2
B	Plastic handschoen x 1 paar	EN	Reparatiering voor kruisketting x 2
C	Handmatig x 1		

Machine Translated by Google

WAARSCHUWING

OPMERKING: Noodkettingen zijn speciaal ontworpen voor kortstondig gebruik
alleen afstanden.

BELANGRIJK ADVIES:

- Probeer vóór vertrek de sneeuwkettingen te monteren en te verwijderen om er zeker van te zijn dat dit het geval is bekend met het beslag.

- U mag de sneeuwkettingen alleen gebruiken om de tractie en wegligging op sneeuw te verbeteren of ijs.

- Vergeet tijdens het rijden met sneeuwkettingen niet dat het voertuig niet reageert op dezelfde manier met de bedieningselementen: niet plotseling accelereren en/of remmen.

- Rijd niet harder dan 40 km/u met de kettingen aan.

- De kant van de ketting die het wegdek raakt, is aan slijtage onderhevig. Ketens die voor meer dan 30% versleten zijn, mogen niet worden gebruikt.

- Gebroken kettingen moeten onmiddellijk worden verwijderd om schade aan het voertuig te voorkomen.

- Na gebruik moeten kettingen in warm water worden gewassen en laten drogen voordat ze worden opgeborgen in de plastic draagtas.

OPMERKING:

Kettingen zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. Deze garantie vervalt als u met kettingen rijdt met een hogere snelheid dan 40 km/u, moet u de kettingen monteren verkeerd gebruiken of langdurig gebruiken op asfaltwegen die daar niet onder vallen sneeuw of ijs. De garantie dekt uitsluitend de vervanging van het defecte deel. De fabrikant aanvaardt nu aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of juryleden personen veroorzaakten de sneeuwkettingen.

Machine Translated by Google

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Haal de ketting uit de doos en orden deze, indien er sprake is van kronkeling, en leg hem vervolgens plat op de grond. De gele buis bevindt zich aan de rechterkant en de blauwe buis bevindt zich aan de linkerkant.



2. De blauwe binnenband loopt van rechts naar links door de onderkant van de band.



3. Til de gele en blauwe buizen naar het bovenste uiteinde van de band. Pak de leren pijpen aan beide uiteinden vast en verbind de gespkralen en aansluitnippels.



Machine Translated by Google

4. Verbind de gele haak met het uiteinde van de gele ketting.



5. Duw de kunststof buis aan de binnenkant van de band.



6. Sluit de gele M-haak aan op de gouden draaihaak aan het uiteinde van de sluitketting en trek de sluitketting in de tegenovergestelde richting.



Machine Translated by Google

7. Haal de rode borgketting door de gele kunststof haak (J), span vervolgens de ketting zo ver mogelijk aan en haak de rubberen haak aan de zijkant van de ketting.

Nadat u een bepaalde afstand heeft gereden, moet u de antislipkettingen opnieuw afstellen en aanspannen.



INSTALLATIE VERWIJDEREN

1. Breng het voertuig tot stilstand zodat de buitenste platte gele M-haak zich in de bovenkant van het **REP-** wiel bevindt

(bij voertuigen met achterwielaandrijving). (naar voren bij voertuigen met voorwielaandrijving).



Machine Translated by Google

2. Maak de rubberen haak los, druk op de grendel op het grijze slot om de vergrendelingsketting los te maken en ontgrendel de gele M-haak en de gouden draaibare haak.



3. Maak de kabel los en laat de ketting op de grond vallen. Verplaats het voertuig voldoende om de ketting onder de band los te maken. (Voor voertuigen met voorwielaandrijving is het beter om de wielen te draaien om het losmaken van de binnenkabel gemakkelijker te maken.



REPARATIE VAN GEBROKEN KETTINGEN

Het product is uitgerust met elk 2 reparatieringen voor de zijketting en 2 reparatieringen voor de kruisketting. Wanneer de ketting breekt, kan de reparatiering worden gebruikt voor zelfreparatie.

REP

Machine Translated by Google



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SNÖKEDJOR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNÖKEDJOR



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol Beskrivning	
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	PR9-90	PR9-110	PR9-120
Kvantitet	2 set	2 set	2 set

DELLISTA



PUNKT	BESKRIVNING	PUNKT	BESKRIVNING
A	Snökedja x 1 par	D	Reparationsring för sidokedjor x 2
B	Plasthandske x 1 par	OCH	Reparationsring för korskedja x 2
C	Manual x 1		

Machine Translated by Google

VARNING

OBS: Nödkedjor är speciellt utformade för att användas för kortare tid endast avstånd.

REP

VIKTIGT RÅD:

- Före en resa försök att montera och ta bort snökedjorna för att vara säker på att du är det bekant med monteringen.

- Du får endast använda snökedjorna för att förbättra greppet och väghållningen på snö eller is.

- När du kör med snökedjor på, glöm inte att fordonet inte svarar på samma sätt som reglagen: accelerera inte och/eller bromsa inte plötsligt.

- Överskrid inte en hastighet på 40 km/h med kedjorna på.

- Den sida av kedjan som berör vägbanan är utsatt för slitage. Kedjor som är mer än 30 % slitna får inte användas.

- Trasiga kedjor måste omedelbart avlägsnas för att förhindra skador på fordonet.

- Efter användning ska kedjor tvättas i varmt vatten och låta torka innan de förvaras i plastväskan.

NOTERA:

Kedjor är garanterade mot tillverkningsfel. Denna garanti är ogiltig vid körning med kedjor i högre hastighet än 40Km/h, montering av kedjorna felaktigt eller använda dem under en längre tid på asfaltsvägar som inte omfattas av snö eller is. Garantin täcker endast byte av den defekta bit. Tillverkaren tar nu ansvar för skada på egendom eller jury till personer orsakade snökedjorna.

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

1. Ta ut kedjan ur lådan och organisera den om det finns lindning och lägg den sedan platt på marken. Det gula röret är på höger sida och det blåa röret på vänster sida.

REP



2. Den blå slangen löper från höger till vänster genom däckets botten.



3. Lyft de gula och blå rören till den övre änden av däcket. Ta tag i läderrören i båda ändar och koppla ihop spännpärlorna och anslutningsnipplarna.



Machine Translated by Google

4. Anslut den gula kroken till änden av den gula kedjan.



5. Skjut in plaströret på insidan av däcket.



6. Anslut den gula M-kroken till den gyllene vridkroken i slutet av låskedjan och dra låskedjan i motsatt riktning.



Machine Translated by Google

7. Trä den röda låskedjan genom den gula plastkroken (J), dra sedan åt kedjan så mycket som möjligt och haka fast gummikroken på sidan av kedjan.
Efter att ha kört en viss sträcka, justera och dra åt de halkskyddade kedjorna.



TA BORT INSTALLATIONEN

1. Stanna fordonet så att den utvändiga platta gula M-kroken är i den övre delen av **REP-** hjulet för fordon med bakhjulsdrift. (framåt för fordon med framhjulsdrift).



Machine Translated by Google

2. Lossa gummikroken, tryck på spärren på det grå låset för att frigöra låskedjan och lås upp den gula M-kroken och den guldsvängbara kroken.



3. Lossa kabeln och låt kedjan falla till marken. Flytta fordonet tillräckligt för att frigöra kedjan från under däcket. (För framhjulsdrivna fordon är det bättre att vrida på hjulen för att göra det lättare att lossa den inre kabeln.



REPARATION AV BRUKNA KEDJOR

Produkten är utrustad med 2 reparationsringar för sidokedjor och 2 repareringsringar för tvärkedjor vardera. När kedjan går av kan reparationsringen användas för självreparation.

REP

Machine Translated by Google



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support