VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Manhole Cover

Model: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Manhole Cover

MODEL: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

This product is suitable for areas where pedestrians and bicycles pass, like residential communities and sidewalks. It is only for pedestrian and non - motor vehicle use. Due to its limited load - bearing capacity, it is not applicable to road areas subject to vehicle rolling.

1. Before installation, confirm that the manhole cover matches the wellhead to avoid installation problems caused by inconsistent sizes.
2. Clean up the debris around the wellhead to ensure the foundation is solid and flat.
3. Check the appearance of the manhole cover during installation to ensure there are no defects such as damage or deformation.
4. After installation, ensure that the manhole cover fits tightly to the ground without looseness or shaking.
5. Regularly check the sealing performance of the manhole cover to prevent debris, water, etc. from seeping into underground facilities.
6. Select a manhole cover with an appropriate load - bearing level according to the usage area to avoid overloading.
7. The filling around the manhole cover should be dense to form an integral part with the road surface and prevent collapse.
8. Regularly test the opening and closing of the manhole cover to ensure smooth operation.
9. Take anti - theft measures and install anti - fall devices if necessary.
10. Keep records during the installation and use process for easy later maintenance and management.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product type	Product shape	Unfolded size
ZD003-SZ	Recessed manhole cover and frame	square	300×300×56mm
ZD004-SZ			500×500×56mm
ZD005-SZ			600×600×56mm
ZD006-SZ			400×400×56mm


PARTS LIST




Item	model	Name	Reference Image	specification
1	all	Handles		2
2		Wrenches		1
3		Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS


1. According to the size of the purchased manhole cover, chisel a square hole on the ground that conforms to the size, and make sure the edges of the hole are smooth.




2. Embed the outer frame of the manhole cover into the hole, adjust its position to make it fit the wall surface, providing a support frame for subsequent installation.



3. Place the inner frame on the outer frame, align the positions and then carry out preliminary fixation.



4. Place the inner frame on the outer frame, align the positions and then carry out preliminary fixation.



5. Pour an appropriate amount of concrete into the inner frame of the manhole cover as required. Lay bricks along the edge of the outer frame to ensure that the bricks are flush with the surrounding ground.



6. For later cleaning or maintenance, simply insert the matching wrench into the threaded hole at the corner of the manhole cover frame, then hold the wrench with both hands and lift it out steadily.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Couvercle de regard

Modèle : ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ

Manhole Cover

MODÈLE: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

Ce produit convient aux zones de passage pour piétons et cyclistes, comme les zones résidentielles et les trottoirs. Il est exclusivement réservé aux piétons et aux véhicules non motorisés. En raison de sa capacité de charge limitée, il n'est pas adapté aux chaussées où circulent des véhicules.

11. Avant l'installation, vérifiez que le couvercle du regard correspond bien à la tête de puits afin d'éviter les problèmes d'installation dus à des dimensions différentes.
12. Nettoyez les débris autour de la tête de puits afin de garantir des fondations solides et planes.
13. Lors de l'installation, vérifiez l'aspect du couvercle de regard afin de vous assurer qu'il ne présente aucun défaut tel que des dommages ou une déformation.
14. Après l'installation, assurez-vous que le couvercle du regard d'égout soit bien ajusté au sol, sans jeu ni vibration.
15. Vérifiez régulièrement l'étanchéité du couvercle de regard afin d'empêcher les débris, l'eau, etc. de s'infiltrer dans les installations souterraines.
16. Choisissez un couvercle de regard avec un niveau de charge approprié en fonction de la zone d'utilisation afin d'éviter toute surcharge.
17. Le remblai autour de la plaque d'égout doit être dense afin de faire partie intégrante de la chaussée et d'éviter tout effondrement.
18. Vérifiez régulièrement l'ouverture et la fermeture du couvercle de regard pour assurer un bon fonctionnement.
19. Prenez des mesures antivol et installez des dispositifs antichute si nécessaire.
20. Conservez des traces écrites lors de l'installation et de l'utilisation pour faciliter

la maintenance et la gestion ultérieures.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Type de produit	Forme du produit	Dimensions dépliées
ZD003-SZ	Plaque d'égout encastrée et cadre	carré	300×300×56 mm
ZD004-SZ			500×500×56 mm
ZD005-SZ			600×600×56 mm
ZD006-SZ			400×400×56 mm


PARTS LIST




Article	modèle	Nom	Référence Image	spécification
1	tous	Poignées		2
2		clés		1
3		Manuel d' instructions		1

INSTALLATION STEPS


7. En fonction de la taille de la plaque d'égout achetée, creusez un trou carré dans le sol qui correspond à cette taille et assurez-vous que les bords du trou sont lisses.




8. Encastrez le cadre extérieur du couvercle de regard dans le trou, ajustez sa position pour qu'il épouse la surface du mur, en fournissant un cadre de support pour l'installation ultérieure.



9. Placez le cadre intérieur sur le cadre extérieur, alignez les positions puis effectuez une fixation préliminaire.



10. Placez le cadre intérieur sur le cadre extérieur, alignez les positions puis effectuez une fixation préliminaire.



11. Versez la quantité de béton nécessaire dans le cadre intérieur du couvercle de regard. Posez des briques le long du bord du cadre extérieur en veillant à ce qu'elles soient de niveau avec le sol environnant.



12. Pour un nettoyage ou un entretien ultérieur, il suffit d'insérer la clé correspondante dans le trou fileté situé dans le coin du cadre du couvercle de regard, puis de tenir la clé à deux mains et de la retirer doucement.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Kanaldeckel

Modell: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Manhole Cover

MODELL: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt eignet sich für Bereiche, in denen Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, wie z. B. Wohngebiete und Gehwege. Es ist ausschließlich für Fußgänger und nicht für Kraftfahrzeuge bestimmt. Aufgrund seiner begrenzten Tragfähigkeit ist es nicht für Straßenbereiche geeignet, die von Fahrzeugen befahren werden.

21. Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass der Schachtdeckel zum Bohrlochkopf passt, um Installationsprobleme aufgrund von Größenunterschieden zu vermeiden.
22. Beseitigen Sie die Ablagerungen rund um den Bohrlochkopf, um sicherzustellen, dass das Fundament fest und eben ist.
23. Überprüfen Sie während der Montage das Aussehen des Schachtdeckels, um sicherzustellen, dass keine Mängel wie Beschädigungen oder Verformungen vorliegen.
24. Nach der Installation ist darauf zu achten, dass der Schachtdeckel fest auf dem Boden aufliegt und nicht locker sitzt oder wackelt.
25. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit des Schachtdeckels, um zu verhindern, dass Schmutz, Wasser usw. in unterirdische Anlagen eindringen.
26. Um eine Überlastung zu vermeiden, wählen Sie einen Schachtdeckel mit einer dem Einsatzbereich entsprechenden Tragfähigkeit.
27. Die Verfüllung um den Kanaldeckel sollte dicht sein, um einen festen Bestandteil mit der Straßenoberfläche zu bilden und ein Einstürzen zu verhindern.
28. Die Öffnungs- und Schließfunktion des Schachtdeckels sollte regelmäßig

überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
29. Treffen Sie Diebstahlschutzmaßnahmen und installieren Sie gegebenenfalls Absturzsicherungen.
30. Halten Sie während der Installation und Nutzung Aufzeichnungen fest, um die spätere Wartung und Verwaltung zu vereinfachen.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktart	Produktform	Ausgeklappte Größe
ZD003-SZ	Versenkter Schachtdeckel und Rahmen	Quadrat	300 × 300 × 56 mm
ZD004-SZ			500 × 500 × 56 mm
ZD005-SZ			600 × 600 × 56 mm
ZD006-SZ			400 × 400 × 56 mm


PARTS LIST




Artikel	Modell	Name	Referenz Bild	Spezifikation
1	alle	Griffe		2
2		Schraubenschlüssel		1
3		Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS


13. Entsprechend der Größe des gekauften Kanaldeckels meißeln Sie ein quadratisches Loch in den Boden, das der Größe des Kanaldeckels entspricht, und achten Sie darauf, dass die Ränder des Lochs glatt sind.




14. Den äußeren Rahmen des Schachtdeckels in die Öffnung einsetzen und seine Position so anpassen, dass er an die Wandoberfläche anschließt. Dadurch entsteht ein Stützrahmen für die spätere Montage.



15. Setzen Sie den inneren Rahmen auf den äußeren Rahmen, richten Sie die Positionen aus und führen Sie dann eine vorläufige Fixierung durch.



16. Setzen Sie den inneren Rahmen auf den äußeren Rahmen, richten Sie die Positionen aus und führen Sie dann eine vorläufige Fixierung durch.



17. Gießen Sie die benötigte Menge Beton in den inneren Rahmen des Schachtdeckels. Verlegen Sie Ziegelsteine entlang der Kante des äußeren Rahmens, sodass diese bündig mit dem umliegenden Erdreich abschließen.



18. Zur späteren Reinigung oder Wartung setzen Sie einfach den passenden Schraubenschlüssel in das Gewindeloch an der Ecke des Schachtdeckelrahmens ein, halten den Schraubenschlüssel mit beiden Händen fest und heben ihn gleichmäßig heraus.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

tombino

Modello: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

Manhole Cover

MODELLO: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

Questo prodotto è adatto per aree di passaggio di pedoni e biciclette, come quartieri residenziali e marciapiedi. È destinato esclusivamente all'uso pedonale e non veicolare. A causa della sua limitata capacità di carico, non è applicabile alle aree stradali soggette a transito di veicoli.

31. Prima dell'installazione, verificare che il coperchio del tombino corrisponda alla testa del pozzo per evitare problemi di installazione causati da dimensioni non uniformi.
32. Rimuovere i detriti attorno alla testa del pozzo per garantire che le fondamenta siano solide e piane.
33. Durante l'installazione, controllare l'aspetto del tombino per assicurarsi che non vi siano difetti quali danni o deformazioni.
34. Dopo l'installazione, assicurarsi che il tombino aderisca saldamente al terreno, senza allentamenti o vibrazioni.
35. Controllare regolarmente le prestazioni di tenuta del tombino per evitare che detriti, acqua, ecc. si infiltrino nelle strutture sotterranee.
36. Selezionare un tombino con un livello di portata adeguato in base all'area di utilizzo per evitare sovraccarichi.
37. Il riempimento attorno al tombino deve essere denso per formare parte integrante della superficie stradale ed evitare crolli.
38. Verificare regolarmente l'apertura e la chiusura del tombino per garantirne il corretto funzionamento.
39. Adottare misure antifurto e installare dispositivi anticaduta, se necessario.
40. Conservare i registri durante il processo di installazione e utilizzo per facilitare

la successiva manutenzione e gestione.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo di prodotto	Forma del prodotto	Dimensioni non piegate
ZD003-SZ	Coperchio e telaio per tombino incassati	piazza	300×300×56mm
ZD004-SZ			500×500×56mm
ZD005-SZ			600×600×56mm
ZD006-SZ			400×400×56mm


PARTS LIST




Articolo	modello	Nome	Riferimento Immagine	specificazione
1	Tutto	Maniglie		2
2		Chiavi inglesi		1
3		Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS


19. In base alle dimensioni del tombino acquistato, praticare sul terreno un foro quadrato di dimensioni adeguate e assicurarsi che i bordi del foro siano lisci.




20. Inserire il telaio esterno del tombino nel foro, regolarne la posizione per adattarlo alla superficie della parete, fornendo un telaio di supporto per la successiva installazione.



21. Posizionare il telaio interno sul telaio esterno, allineare le posizioni ed effettuare il fissaggio preliminare.



22. Posizionare il telaio interno sul telaio esterno, allineare le posizioni ed effettuare il fissaggio preliminare.



23. Versare una quantità adeguata di calcestruzzo nel telaio interno del tombino, secondo necessità. Posare i mattoni lungo il bordo del telaio esterno per assicurarsi che siano a filo con il terreno circostante.



24. Per una successiva pulizia o manutenzione, è sufficiente inserire la chiave corrispondente nel foro filettato nell'angolo del telaio del tombino, quindi tenere la chiave con entrambe le mani e sollevarla con decisione.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tapa de alcantarilla

Modelo: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Manhole Cover

MODELO: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

Este producto es apto para zonas de tránsito peatonal y ciclista, como comunidades residenciales y aceras. Es exclusivamente para uso peatonal y no vehicular. Debido a su limitada capacidad de carga, no es aplicable en zonas de circulación vehicular.

41. Antes de la instalación, confirme que la tapa del pozo coincida con el cabezal del pozo para evitar problemas de instalación causados por tamaños inconsistentes.
42. Limpie los escombros alrededor de la cabeza del pozo para garantizar que la base sea sólida y plana.
43. Verifique la apariencia de la tapa del pozo durante la instalación para asegurarse de que no haya defectos como daños o deformaciones.
44. Después de la instalación, asegúrese de que la tapa del pozo se ajuste firmemente al suelo, sin holgura ni vibración.
45. Verifique periódicamente el rendimiento de sellado de la tapa del pozo para evitar que residuos, agua, etc. se filtren a las instalaciones subterráneas.
46. Seleccione una tapa de registro con un nivel de carga adecuado según el área de uso para evitar sobrecargas.
47. El relleno alrededor de la tapa del pozo debe ser denso para formar una parte integral de la superficie de la carretera y evitar derrumbes.
48. Pruebe periódicamente la apertura y el cierre de la tapa del pozo para garantizar un funcionamiento suave.
49. Tome medidas antirrobo e instale dispositivos anticaídas si es necesario.
50. Mantenga registros durante el proceso de instalación y uso para facilitar el

mantenimiento y la gestión posteriores.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo de producto	Forma del producto	Tamaño desplegado
ZD003-SZ	Tapa de registro empotrada y marco	cuadrado	300×300×56 mm
ZD004-SZ			500×500×56 mm
ZD005-SZ			600×600×56 mm
ZD006-SZ			400×400×56 mm


PARTS LIST




Artículo	modelo	Nombre	Referencia Imagen	especificación
1	todo	Manijas		2
2		Llaves inglesas		1
3		Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS


25. De acuerdo con el tamaño de la tapa de registro adquirida, haga un agujero cuadrado en el suelo que se ajuste al tamaño y asegúrese de que los bordes del agujero sean lisos.




26. Incruste el marco exterior de la tapa de registro en el orificio, ajuste su posición para que se ajuste a la superficie de la pared, proporcionando un marco de soporte para la instalación posterior.



27. Coloque el marco interior sobre el marco exterior, alinee las posiciones y luego realice la fijación preliminar.



28. Coloque el marco interior sobre el marco exterior, alinee las posiciones y luego realice la fijación preliminar.



29. Vierta la cantidad adecuada de hormigón en el marco interior de la tapa de registro según sea necesario. Coloque ladrillos a lo largo del borde del marco exterior para asegurar que queden a ras del suelo circundante.



30. Para limpieza o mantenimiento posterior, simplemente inserte la llave correspondiente en el orificio roscado en la esquina del marco de la tapa de la boca de acceso, luego sostenga la llave con ambas manos y levántela con firmeza.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pokrywa włazu

Model: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Manhole Cover

MODEL: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten produkt nadaje się do stosowania w obszarach, w których poruszają się piesi i rowerzyści, takich jak osiedla mieszkaniowe i chodniki. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku pieszych i pojazdów mechanicznych. Ze względu na ograniczoną nośność nie nadaje się do stosowania na drogach narażonych na toczenie się pojazdów.

51. Przed montażem należy sprawdzić, czy pokrywa włazu pasuje do głowicy studni, aby uniknąć problemów instalacyjnych spowodowanych przez różnice w rozmiarach.
52. Usuń zanieczyszczenia wokół głowicy odwiertu, aby mieć pewność, że fundament jest solidny i płaski.
53. Podczas montażu należy sprawdzić wygląd pokrywy włazu, aby upewnić się, że nie ma żadnych wad, takich jak uszkodzenia lub odkształcenia.
54. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy pokrywa studzienki ściśle przylega do podłoża, nie jest luźna i nie ma drgań.
55. Regularnie sprawdzaj szczelność pokrywy włazu, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, wody itp. do podziemnych obiektów.
56. W zależności od miejsca użytkowania należy wybrać pokrywę studzienki o odpowiednim poziomie nośności, aby uniknąć przeciążenia.
57. Wypełnienie wokół pokrywy studzienki powinno być gęste, aby stanowiło integralną część nawierzchni drogi i zapobiegało jej zapadnięciu.
58. Regularnie sprawdzaj otwieranie i zamykanie pokrywy studzienki, aby mieć pewność, że działa ona prawidłowo.
59. Podejmij środki zabezpieczające przed kradzieżą i zamontuj, jeśli to konieczne,

urządzenia zabezpieczające przed upadkiem.

60. Prowadź dokumentację dotyczącą procesu instalacji i użytkowania, aby ułatwić późniejszą konserwację i zarządzanie.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ produktu	Kształt produktu	Rozmiar po rozłożeniu
ZD003-SZ	Wpuszczana pokrywa włazu i rama	kwadrat	300×300×56 mm
ZD004-SZ			500×500×56 mm
ZD005-SZ			600×600×56 mm
ZD006-SZ			400×400×56 mm

PARTS LIST




Przedmiot	model	Nazwa	Odniesienie Obraz	specyfikacja
1	Wszystko	Uchwyty		2
2		Klucze		1


3		Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS


31. W zależności od rozmiaru zakupionej pokrywy włazu, wydłub w ziemi kwadratowy otwór odpowiadający jego rozmiarowi i upewnij się, że krawędzie otworu są gładkie.




32. Umieść zewnętrzną ramę pokrywy włazu w otworze, dopasuj jej położenie do powierzchni ściany, zapewniając ramę nośną dla późniejszej instalacji.



33. Umieść ramę wewnętrzną na ramie zewnętrznej, wyrównaj pozycje, a następnie wykonaj wstępne mocowanie.



34. Umieść ramę wewnętrzną na ramie zewnętrznej, wyrównaj pozycje, a następnie wykonaj wstępne mocowanie.



35. Wlej odpowiednią ilość betonu do wewnętrznej ramy pokrywy studzienki, w zależności od potrzeb. Ułóż cegły wzdłuż krawędzi zewnętrznej ramy, upewniając się, że cegły przylegają do otaczającego gruntu.



36. W celu późniejszego czyszczenia lub konserwacji wystarczy włożyć odpowiedni klucz do gwintowanego otworu w rogu ramy pokrywy włazu, a następnie chwycić klucz obiema rękami i pewnym ruchem podnieść pokrywę.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Putdeksel

Model: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

Manhole Cover

MODEL: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is geschikt voor gebieden waar voetgangers en fietsers passeren, zoals woonwijken en trottoirs. Het is uitsluitend bestemd voor gebruik door voetgangers en niet-gemotoriseerde voertuigen. Vanwege het beperkte draagvermogen is het niet geschikt voor weggedeelten waar voertuigen kunnen rollen.

61. Controleer voor de installatie of het mangatdeksel past op de boorkop. Zo voorkomt u installatieproblemen door inconsistente maten.
62. Ruim het puin rond de boorkop op om er zeker van te zijn dat de fundering stevig en vlak is.
63. Controleer tijdens de installatie het uiterlijk van het putdeksel om er zeker van te zijn dat er geen gebreken zijn, zoals beschadigingen of vervormingen.
64. Controleer na de installatie of het putdeksel goed aansluit op de grond, zonder dat het loszit of trilt.
65. Controleer regelmatig de afdichting van het putdeksel om te voorkomen dat vuil, water en dergelijke in ondergrondse installaties sijpelt.
66. Kies een putdeksel met een draagvermogen dat geschikt is voor het gebruiksgebied, om overbelasting te voorkomen.
67. De vulling rondom het putdeksel moet dicht zijn, zodat het één geheel vormt met het wegdek en instorting wordt voorkomen.
68. Controleer regelmatig of het putdeksel soepel open en dicht gaat, om er zeker van te zijn dat het goed werkt.
69. Neem antidiefstalmaatregelen en installeer indien nodig valbeveiligingen.
70. Houd gegevens bij tijdens het installatie- en gebruiksproces, zodat u later

eenvoudig onderhoud en beheer kunt uitvoeren.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Producttype	Productvorm	Uitgevouwen formaat
ZD003-SZ	Verzonken putdeksel en frame	vierkant	300×300×56mm
ZD004-SZ			500×500×56mm
ZD005-SZ			600×600×56mm
ZD006-SZ			400×400×56mm


PARTS LIST




Item	model	Naam	Referentie Afbeelding	specificatie
1	alle	Handgrepen		2
2		Sleutels		1
3		Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS


37. Beitel, afhankelijk van de maat van het gekochte putdeksel, een vierkant gat in de grond dat overeenkomt met de maat. Zorg ervoor dat de randen van het gat glad zijn.




38. Plaats het buitenste frame van het putdeksel in het gat en pas de positie ervan aan zodat het goed aansluit op het muuroppervlak. Zo ontstaat er een ondersteunend frame voor de latere installatie.



39. Plaats het binnenframe op het buitenframe, lijn de posities uit en voer vervolgens de voorlopige bevestiging uit.



40. Plaats het binnenframe op het buitenframe, lijn de posities uit en voer vervolgens de voorlopige bevestiging uit.



41. Giet indien nodig een passende hoeveelheid beton in het binnenframe van de putdeksel. Leg stenen langs de rand van het buitenframe om ervoor te zorgen dat de stenen gelijk liggen met de omliggende grond.



42. Voor latere reiniging of onderhoud steekt u eenvoudig de bijpassende sleutel in het schroefdraadgat op de hoek van het putdekselframe. Vervolgens houdt u de sleutel met beide handen vast en tilt u hem er voorzichtig uit.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Brunnslock

Modell: ZD003-SZ / ZD004-SZ / ZD005-SZ / ZD006-SZ

Manhole Cover

MODELL: ZD003-SZ/ZD004-SZ/ZD005-SZ/ZD006-SZ



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Denna produkt är lämplig för områden där fotgängare och cyklister passerar, såsom bostadsområden och trottoarer. Den är endast avsedd för fotgängare och icke-motorfordon. På grund av sin begränsade bärförmåga är den inte tillämpbar på vägytor som utsätts för rullning.

71. Före installationen, bekräfta att brunnslocket matchar brunnshuvudet för att undvika installationsproblem orsakade av inkonsekventa storlekar.
72. Rengör skräpet runt brunnshuvudet för att säkerställa att grunden är solid och plan.
73. Kontrollera brunnslockets utseende under installationen för att säkerställa att det inte finns några defekter såsom skador eller deformation.
74. Efter installationen, se till att brunnslocket sitter tätt mot marken utan att lösas eller skaka.
75. Kontrollera regelbundet brunnslockets tätningsförmåga för att förhindra att skräp, vatten etc. sipprar in i underjordiska anläggningar.
76. Välj ett brunnslock med lämplig bärförmåga beroende på användningsområdet för att undvika överbelastning.
77. Fyllningen runt brunnslocket bör vara tät för att bilda en integrerad del med vägytan och förhindra ras.
78. Testa regelbundet öppning och stängning av brunnslocket för att säkerställa problemfri drift.
79. Vidta stöldskyddsåtgärder och installera fallskyddsanordningar om det behövs.
80. För register under installations- och användningsprocessen för enkelt senare underhåll och hantering.

PRODUCT PARAMETERS


Modell	Produkttyp	Produktform	Utfälld storlek
ZD003-SZ	Infällt brunnslock och ram	fyrkant	300×300×56 mm
ZD004-SZ			500×500×56 mm
ZD005-SZ			600×600×56 mm
ZD006-SZ			400×400×56 mm

PARTS LIST




Punkt	modell	Namn	Hänvisning Bild	specifikation
1	alla	Handtag		2
2		Skiftnycklar		1
3		Bruksanvisning		1


43. Beroende på storleken på det köpta brunnslocket, mejsla ut ett fyrkantigt hål i marken som passar storleken och se till att hålets kanter är släta.




44. Bädda in brunnslockets ytterram i hålet, justera dess position så att den passar väggytan och skapa en stödram för efterföljande installation.



45. Placera innerramen på ytterramen, justera positionerna och utför sedan den preliminära fixeringen.



46. Placera innerramen på ytterramen, justera positionerna och utför sedan den preliminära fixeringen.



47. Häll en lämplig mängd betong i brunnslockets innerram efter behov. Lägg tegelstenar längs kanten på den yttre ramen för att säkerställa att tegelstenarna är i jämnhöjd med den omgivande marken.



48. För senare rengöring eller underhåll, sätt helt enkelt in matchande nyckel i det gängade hålet i hörnet av brunnslockets ram, håll sedan nyckeln med båda händerna och lyft ut den stadigt.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

