VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT KIT

USER MANUAL

MODEL: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lockout Tagout Kit.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lockout Tagout Kit.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Model	BD-X07-D41
Number Of Sets	59
Product Size	500*420*225 mm

PARTS LIST

Name	Code	qty
Lockout management station	X07	1
Safety padlock	G01 (2keys per lock)	12
Lockout Tagout	P01	46
PA coated steel hasp	K01	2
	K02	2
Miniature circuit breaker lockout	D03	2
Clamp-on breaker lockout	D11	2
	D12	2
	D13	2
Multi-function miniature breaker lockout	D14	2

Medium circuit breaker lockout	D17	1
Small-scale circuit breaker lockout	D20	2
Electrical plug lockout	D43	1
Lockout bag	D71	1
Adjustable ball valve lockout	F01	1
Adjustable gate valve lockout	F11	2
Adjustable cable lockout	L11	1
Cable tie	/	46

INSTRUCTIONS

LOCKOUT MANAGEMENT STATION


a. Made from surface high temperature spraying plastic treatment steel plate.

b. With two mobile division plates, can set the division space flexibly.

c. Fix it by screw.

d. Can be customized non-perspective panel.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










SAFETY PADLOCK





BD-G01：red

（Unit：mm）


LOCKOUT TAGOUT

a. Lockout tagout can be used to make a holistic control of the equipment to protect workers from accident and equipment from damage.

b. Use with padlock to remind that the device has been locked and can not be operated. It can only be opened by the one who lock it. It enables people to know who lock it and so that they know it is danger to operate the device.

c. On the tag, you can see"Danger/Do not operate/caution" etc security warning language and also"Name/department/Date" etc blank for you to fill in.

d. Offer language customization.





PA COATED STEEL HASP


a. Made from Engineering plastic nylon PA injection molding, galvanized rustproof surface.

b, Lock hole diameter: 10.5mm(2/5").

c.Lock shackle diameter: 25mm(1")&38mm(1.5")

d. Such as custom made stainless steel material, the model behind plus "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT

e. Made from engineering plastic strengthened nylon PA.

f. Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.

g. Easily installed with the aid a push button or rotate roller.

h. Available for single and multi-pole circuit breaker

i. Recommended to use in combination with a padlock for added safety.

j. Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

CLAMP-ON BREAKER LOCKOUT

a. Made from rugged polypropylene PP and impact modified PA.

b. Use thumbscrew to clamp lockout securely onto switch tongue, then pull cover and lock in place to prevent clamp from being loosened.

c. New blade design provides tighter grip with less torque on thumb screw.

d. Detachable cleats expand the range of applicable breakers.

e. The lockouts can take padlocks with a shackle diameter up to 7mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm×16mm

BD-D11



Lockable range:13mm×38mm

BD-D12



Lockable range:22mm×68mm

BD-D13

MULTI-FUNCTION MINIATURE BREAKER LOCKOUT

a. Made from engineering plastic strengthened nylon PA and chrome plated brass screw.

b. With locking screws, can be locked without tools.

c. Widely used: applicable to all kinds of small and medium sized MCCB,and any miniature circuit breaker.

d.Can be customized stainless steel brand.

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



MEDIUM CIRCUIT BREAKER LOCKOUT

a. Made from Die-cast aluminum alloy & Nylon & ABS, The surface sprays metal.

b. With locking screws, can be locked without tools.

c. Widely used,

BD-D17,suitable for small and medium sized circuit breaker(handle<12mm）

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a≤ 12mm




BD-D17

SMALL-SCALE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT

a. Made from Nylon & ABS.

b. With locking screws, can be locked without tools.c.Widely used,suitable for small size circuit breaker (handle<l5mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ⩽ a ⩽ 15mm



BD-D20


ELECTRICAL PLUG LOCKOUT

a. Made from rugged polypropylene.

b. Double open and hexagon lockout design, suitable for all kinds of industrial plugs.

c. Accommodates 2 to 4 pieces padlocks with shackle diameter less than 7mm to lock it at the same time.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





LOCKOUT BAG

Ideal device for locking out junction boxes and elevator controllers.


a. Made from wear resisting polyester cloth.

b. With PVC liner to prevent others to contact the button of the elevator controller.

c. With enough space can lock many kinds of driving controller button, or all kinds of special large size plug and accessories.

d. Warning labels available.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



ADJUSTABLE BALLVALVE LOCKOUT

a. Made from polypropylene PP.

b. Applied Sizes:

BD-F01 locks out pipes from 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")in diameterb)

c. Padlock locked shackle max diameter:9mm

d. d.Color:red,other colors need to be customized.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



GATE VALVE LOCKOUT

a. Engineering plastic nylon ABS;
b. Lock the hand wheel diameter 25mm-640mm valve(As sheet description)
c. Locked by one padlock ,lock shackle diameter 7mm.
d. Color:F11:Red ,other colors need to be customized:Tagout is available.

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







ADJUSTABLE CABLE LOCKOUT

e. Made from impact resistant engineering plastic PC, other colors can be customized.
f. Used 1.8 meter cable,the outer layer of cable is made from anti-UV PVC(diameter6mm),the cable can be customized with different length and colors.
g. Withstand extra temperatures of-46'℃ to 149'℃ .
h. Locked with 4 padlocks,lock shackle diameter is less than 7mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m






DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

ZESTAW DO BLOKOWANIA TAGÓW

INSTRUKCJA obsługi

MODEL: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie należy montować, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, poziomej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać zestaw Lockout Tagout .
8. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIEDŹ ANI NIE STAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub w jego pobliżu.
3. Nie przekraczaj pojemności.
4. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony zestaw blokujący .
5. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT PARAMETER

Model	BD-X07-D41
Liczba zestawów _ _ _	59
Rozmiar produktu _	500*420*225mm

PARTS LIST

Nazwa	Kod	ilość
Stacja zarządzania blokadami	X07	1
Kłódka bezpieczeństwa	G01 (2 klucze na zamek)	12
Blokada Tagout	P01	46
Zamknięcie ze stali powlekanej PA	K01	2
	K02	2
Blokada wyłącznika nadprądowego	D03	2
Blokada wyłącznika zaciskowego	D11	2
	D12	2
	D13	2

Wielofunkcyjna blokada wyłącznika miniaturowego	D14	2
Blokada wyłącznika średniego	D17	1
Blokada wyłącznika automatycznego na małą skalę	D20	2
Blokada wtyczki elektrycznej	D43	1
Torba na blokady	D71	1
Regulowana blokada zaworu kulowego	F01	1
Regulowana blokada zaworu zasuwowego	F11	2
Regulowana blokada linki	L11	1
Opaska kablowa	/	46

INSTRUCTIONS

STACJA ZARZĄDZANIA BLOKADAMI


A. Wykonane z blachy stalowej natryskiwanej w wysokiej temperaturze z tworzywa sztucznego.

B. Dzięki dwóm ruchomym płytom działowym można elastycznie ustawić przestrzeń podziału.

C. Napraw to za pomocą śruby.

D. Można dostosować panel bez perspektywy.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










Kłódka bezpieczeństwa





BD-C01 : red

(Jednostka: mm)


ZABLOKUJ TAGOUT

a. Oznaczenie blokady można wykorzystać do całościowej kontroli sprzętu w celu ochrony pracowników przed wypadkami i sprzęt przed uszkodzeniami.

b. Używaj z kłódką, aby przypomnieć, że urządzenie zostało zablokowane i nie można go obsługiwać. Tylko tak może być otwierane przez tego, który je zamyka. Dzięki temu ludzie wiedzą, kto je zamyka, i wiedzą, że grozi im niebezpieczeństwo obsługiwać urządzenie.

c. Na etykiecie możesz zobaczyć „Niebezpieczeństwo/Nie używać/Uwaga” itp., a także „Nazwa / dział/Data” itp. puste do wypełnienia.

d. Oferuj dostosowanie języka.





KLAPKA STALOWA POWLEKANA PA


A. Wykonane z nylonu inżynieryjnego, formowanego wtryskowo z tworzywa sztucznego PA, ocynkowane
powierzchnia odporna na rdzę.

b, średnica otworu zamka: 10,5 mm (2/5 cala).

c. Średnica szekli zamka: 25 mm (1 ") i 38 mm (1,5 ")

D. Takich jak wykonany na zamówienie materiał ze stali nierdzewnej, model z tyłu plus „S” .

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1”)
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5”)



BLOKADA WYŁĄCZNIKA MINIATUROWEGO

e. Wykonane z nylonu PA wzmocnionego tworzywem konstrukcyjnym.

f. Pasuje do większości istniejących typów wyłączników automatycznych w Europie i Azji.

g. Łatwa instalacja za pomocą przycisku lub obrotowej rolki.

h. Dostępne dla wyłączników jedno- i wielobiegunowych

i. Zalecane do stosowania w połączeniu z kłódką dla większego bezpieczeństwa.

j. Możliwość stosowania kłódek o średnicy pałąka do 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

BLOKADA WYŁĄCZNIKA ZACISKOWEGO

a. Wykonane z wytrzymałego polipropylenu PP i PA modyfikowanego udarowo .

b. Użyj śruby skrzydełkowej, aby bezpiecznie zacisnąć blokadę na języku przełącznika, a następnie pociągnij pokrywę i zablokuj miejscu, aby zapobiec poluzowaniu się zacisku.

C. Nowa konstrukcja ostrza zapewnia mocniejszy chwyt przy mniejszym momencie obrotowym śruby skrzydełkowej.

D. Odpinane knagi poszerzają gamę stosowanych młotów.

mi. Do blokad można stosować kłódki o średnicy pałąka do 7mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm×16mm

BD-D11



Lockable range:13mm×38mm

BD-D12



Lockable range:22mm×68mm

BD-D13

WIELOFUNKCYJNA BLOKADA WYŁĄCZNIKA MINIATUROWEGO

a. Wykonane z nylonu PA wzmocnionego tworzywem konstrukcyjnym i chromowaną mosiężną śrubę.

b. Ze śrubami blokującymi, można zablokować bez użycia narzędzi .

c. Szeroko stosowane: stosowane do wszystkich rodzajów małe i średnie MCCB i dowolne miniaturowy wyłącznik automatyczny.

d. Można dostosować markę stali nierdzewnej .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



BLOKADA WYŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO

a. Wykonane z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium, nylonu i ABS, powierzchnia natryskuje metal.

b. Ze śrubami blokującymi, można zablokować bez użycia narzędzi.

c. Popularne,

BD-D17, odpowiedni do małych i średnich wyłączników automatycznych (uchwyt <12 mm)

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a≤ 12mm



BD-D17


BLOKADA WYŁĄCZNIKÓW MAŁYCH

a. Wykonane z nylonu i ABS.

b. Ze śrubami blokującymi, można zablokować bez użycia narzędzi.c.

Powszechnie stosowane, odpowiednie do wyłączników automatycznych o małych rozmiarach (uchwyt <l5 mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ⩽ a ⩽ 15mm



BD-D20

BLOKADA WTYCZKI ELEKTRYCZNEJ

a. Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.

b. Konstrukcja z podwójną otwartą i sześciokątną blokadą, odpowiednia do wszystkich rodzajów wtyczek przemysłowych.

c. Mieści od 2 do 4 kłódek o średnicy pałąka mniejszej niż 7 mm, aby zablokować ją w miejscu w tym samym czasie.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





TORBA NA BLOKADY

Idealne urządzenie do blokowania skrzynek przyłączeniowych i sterowników wind.


a. Wykonane z odpornej na zużycie tkaniny poliestrowej.

b. Z wkładką z PCV, aby uniemożliwić innym kontakt z przyciskiem sterownika windy.

c. Przy wystarczającej ilości miejsca można zablokować wiele rodzajów przycisków kontrolera jazdy lub wszelkiego rodzaju specjalne wtyczka i akcesoria o dużych rozmiarach.

d. Dostępne etykiety ostrzegawcze.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



REGULOWANA BLOKADA ZAWORÓW KULOWYCH

a. Wykonane z polipropylenu PP.
b. Zastosowane rozmiary:
BD-F01 blokuje rury o średnicy od 13 mm (1/2") do 64 mm (2 1/2")b)
c. Szekla zamykana na kłódkę, maksymalna średnica: 9 mm
d. d.Kolor: czerwony, inne kolory należy dostosować.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



BLOKADA ZAWORÓW

a. Tworzywo konstrukcyjne nylon ABS;

b. Zablokuj zawór o średnicy koła ręcznego 25 mm - 64 0 mm (jak w opisie arkusza)

c. Zamykane na jedną kłódkę, średnica pałąka zamka 7mm.

d. Kolor: F11: Czerwony, inne kolory należy dostosować: Tagout jest dostępny .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







REGULOWANA BLOKADA LINKI

e. Wykonane z odpornego na uderzenia plastikowego komputera PC, inne kolory można dostosować.

f. Używany kabel o długości 1,8 metra, warstwa zewnętrzna kabel jest wykonany z anty-UV P VC (średnica 6 mm), kabel można dostosować, wybierając inną długość i kolory.

g. Wytrzymuje dodatkowe temperatury od -46'℃ do 149'℃.

h. Zamykane na 4 kłódki, średnica pałąka zamka jest mniejsza niż 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m






DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

LOCKOUT-TAGOUT-KIT

Benutzerhandbuch _

MODELL: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELL: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Nicht aufbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Lockout-Tagout-Kit sicher tragen kann .
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen

1. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die Kapazitäten.
4. Lockout-Tagout-Kit sicher tragen kann .
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf

PRODUCT PARAMETER

Modell	BD-X07-D41
Anzahl der Sätze _ _	59
Produktgröße _ _	500*420*225 mm

PARTS LIST

Name	Code	Menge
Sperrverwaltungsstation	X07	1
Sicherheitsvorhängeschloss	G01 (2 Schlüssel pro Schloss)	12
Lockout-Tagout	P01	46
Überfalle aus PA-beschichtetem Stahl	K01	2
	K02	2
Verriegelung des Miniatur-Leistungsschalters	D03	2
Klemmbare Leistungsschalterverriegelung	D11	2
	D12	2

	D13	2
Multifunktionale Miniatur-Leistungsschalterverriegelung	D14	2
Mittlere Leistungsschaltersperre	D17	1
Kleine Leistungsschalterverriegelung	D20	2
Elektrische Steckersperre	D43	1
Lockout-Tasche	D71	1
Einstellbare Kugelhahnsperre	F01	1
Einstellbare Sperre des Absperrschiebers	F11	2
Einstellbare Kabelsperre	L11	1
Kabelbinder	/	46

INSTRUCTIONS

SPERRVERWALTUNGSSTATION


A. Hergestellt aus oberflächenbehandeltem Stahlblech mit Hochtemperatur-Sprühkunststoff.

B. Mit zwei mobilen Unterteilungsplatten lässt sich der Unterteilungsraum flexibel gestalten.

C. Befestigen Sie es mit einer Schraube.

D. Kann nicht perspektivisches Panel angepasst werden.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










SICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS





BD-G01 : red

(Einheit: mm)


SPERR -TAGOUT

a. Lockout-Tagout kann für eine ganzheitliche Steuerung der Ausrüstung eingesetzt werden, um Arbeiter vor Unfällen zu schützen und Ausrüstung vor Beschädigungen.

b. Verwendung mit Vorhängeschloss, um daran zu erinnern, dass das Gerät gesperrt wurde und nicht bedient werden kann. Es kann nur sein von demjenigen geöffnet, der es verschließt. Es ermöglicht den Leuten zu wissen, wer es verriegelt und dass sie wissen, dass es eine Gefahr für sie darstellt das Gerät bedienen.

c. Auf dem Etikett können Sie „Gefahr/Nicht bedienen/Vorsicht“ usw. als Sicherheitswarntext und auch „Name / Abteilung/Datum“ usw. sehen, damit Sie es ausfüllen können.

d. Bieten Sie Sprachanpassungen an.





PA-BESCHICHTETE STAHLHASP


A. Hergestellt aus technischem Kunststoff-Nylon-PA-Spritzguss, verzinkt rostfreie Oberfläche.

b, Durchmesser des Schlosslochs: 10,5 mm (2/5 Zoll).

c.Schlossbügeldurchmesser: 25 mm (1 Zoll) und 38 mm (1,5 Zoll)

D. Wie zum Beispiel maßgeschneidertes Edelstahlmaterial, das Modell dahinter plus „S “.

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1”)
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5”)



MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER-VERRIEGELUNG

e. Hergestellt aus technischem Kunststoff verstärktem Nylon PA.

f. Passend für die meisten vorhandenen Leistungsschaltertypen in Europa und Asien.

g. Einfache Installation mit Hilfe eines Druckknopfes oder einer Drehrolle.

h. Verfügbar für ein- und mehrpolige Leistungsschalter

i. Für zusätzliche Sicherheit wird die Verwendung in Kombination mit einem Vorhängeschloss empfohlen.

j. Kann Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm verwenden.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

KLEMME SCHALTERVERRIEGELUNG

a. Hergestellt aus robustem Polypropylen PP und schlagzäh modifiziertem PA .

b. Befestigen Sie die Sperre mit der Rändelschraube sicher an der Schalterzunge, ziehen Sie dann die Abdeckung ab und verriegeln Sie sie an einer Stelle, an der sich die Klemme nicht lockern kann.

C. Neues Klingendesign sorgt für besseren Halt bei weniger Drehmoment an der Rändelschraube.

D. Abnehmbare Stollen erweitern die Auswahl an einsetzbaren Hämmern.

e. Die Aussperrungen können Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm aufnehmen.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm

BD–D11



Lockable range:13mm × 38mm

BD–D12



Lockable range:22mm × 68mm

BD–D13

MULTIFUNKTIONS-MINIATUR-SCHALTERVERRIEGELUNG

a. Hergestellt aus technischem Kunststoff verstärktem Nylon PA und verchromter Messingschraube.

b. Mit Feststellschrauben, ohne Werkzeug arretierbar .

c. Weit verbreitet: anwendbar auf alle Arten von kleine und mittlere MCCB und alle Leitungsschutzschalter.

d.Kann individuell an die Marke Edelstahl angepasst werden .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



MITTLERE LEISTUNGSSCHALTER-SPERRE

a. Hergestellt aus einer Aluminiumdruckgusslegierung, Nylon und ABS. Die Oberfläche ist mit Metall besprüht.

b. Mit Feststellschrauben, ohne Werkzeug arretierbar.

c. Weit verbreitet,

BD-D17, geeignet für kleine und mittelgroße Leistungsschalter (Griff < 12 mm).

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a ≤ 12mm




BD-D17

KLEINE LEISTUNGSSCHALTER-VERRIEGELUNG

a. Hergestellt aus Nylon und ABS.

b. Mit Feststellschrauben, kann ohne Werkzeug verriegelt werden. c. Weit verbreitet, geeignet für kleine Leistungsschalter (Griff < l5 mm).

Part Code	Description
BD-D20	7mm ≤ a ≤ 15mm



BD-D20


ELEKTRISCHE STECKERVERRIEGELUNG

a. Hergestellt aus robustem Polypropylen.

b. Doppelt offenes und sechseckiges Verriegelungsdesign, geeignet für alle Arten von Industriesteckern.

c. Bietet Platz für 2 bis 4 Stück Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von weniger als 7 mm, um es an der Tür zu verriegeln gleiche Zeit.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





LOCKOUT-TASCHE

Ideales Gerät zum Absperren von Anschlusskästen und Aufzugssteuerungen.


a. Hergestellt aus verschleißfestem Polyestergewebe.

b. Mit PVC-Auskleidung, um zu verhindern, dass andere den Knopf der Aufzugssteuerung berühren.

c. Mit genügend Platz können viele Arten von Fahrsteuerungstasten oder alle Arten von Spezialtasten gesperrt werden großer Stecker und Zubehör.

d. Warnschilder vorhanden.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



EINSTELLBARE KUGELVENTILVERRIEGELUNG

a. Hergestellt aus Polypropylen PP.

b. Angewandte Größen:

BD-F01 sperrt Rohre mit einem Durchmesser von 13 mm (1/2 Zoll) bis 64 mm (2 1/2 Zoll)b)

c. Maximaler Durchmesser des Bügels mit Vorhängeschloss: 9 mm

d. d.Farbe: rot, andere Farben müssen angepasst werden.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



Absperrschieber

a. Technischer Kunststoff, Nylon, ABS;

b. Sperren Sie das Handrad mit einem Ventildurchmesser von 25 mm bis 64 0 mm (siehe Blattbeschreibung).

c. Verriegelt durch ein Vorhängeschloss, Schlossbügeldurchmesser 7 mm.

d. Farbe: F11: Rot, andere Farben müssen angepasst werden: Tagout ist verfügbar .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







EINSTELLBARE KABELVERRIEGELUNG

e. Hergestellt aus schlagfestem technischem Kunststoff PC, andere Farben können individuell angepasst werden.

f. Verwendetes 1,8 Meter langes Kabel, die äußere Schicht von Das Kabel besteht aus Anti-UV- P- VC (Durchmesser 6 mm) und kann in verschiedenen Längen und Farben individuell angepasst werden.

g. Widersteht zusätzlichen Temperaturen von -46 °C bis 149 °C.

h. Verriegelt mit 4 Vorhängeschlössern, der Durchmesser des Schlossbügels beträgt weniger als 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m





DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

KIT DE VERROUILLAGE ET D'ÉTIQUETAGE de L'UTILISATEUR

MODÈLE: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODÈLE: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l’ assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l’ influence de l’ alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité le kit de consignation et d'étiquetage .
8. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Utiliser des précautions

1. NE PAS ÊTRE ASSIS OU DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne dépassez pas les capacités.
4. kit de verrouillage et d'étiquetage entièrement chargé .
5. Utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT PARAMETER

Modèle	BD-X07-D41
Nombre d' ensembles _ _	59
Taille du produit	500*420*225 millimètres

PARTS LIST

Nom	Code	quantité
Poste de gestion des consignations	X07	1
Cadenas de sécurité	G01 (2 clés par serrure)	12
Consignation de verrouillage	P01	46
Moraillon en acier revêtu de PA	K01	2
	K02	2
Verrouillage de disjoncteur miniature	J03	2

Verrouillage du disjoncteur à pince	J11	2
	J12	2
	J13	2
Verrouillage de disjoncteur miniature multifonction	J14	2
Verrouillage du disjoncteur moyen	J17	1
Verrouillage de disjoncteur à petite échelle	J20	2
Verrouillage de la prise électrique	D43	1
Sac de consignation	D71	1
Verrouillage du robinet à bille réglable	F01	1
Verrouillage de vanne réglable	F11	2
Verrouillage de câble réglable	L11	1
Attache de câble	/	46

INSTRUCTIONS

STATION DE GESTION DU VERROUILLAGE


un. Fabriqué à partir de plaque d'acier de traitement plastique par pulvérisation à haute température de surface.

b. Avec deux plaques de division mobiles, vous pouvez définir l'espace de division de manière flexible.

c. Fixez-le par vis.

d. Peut être personnalisé avec un panneau sans perspective.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










CADENAS DE SÉCURITÉ





BD-G01：red

（ Unité：mm ）


ÉTIQUETAGE DE VERROUILLAGE

a. Le verrouillage et l'étiquetage peuvent être utilisés pour effectuer un contrôle holistique de l'équipement afin de protéger les travailleurs contre les accidents. et l'équipement contre les dommages.

b. Utiliser avec un cadenas pour rappeler que l'appareil a été verrouillé et ne peut pas être utilisé. Cela ne peut être que ouvert par celui qui le verrouille. Cela permet aux gens de savoir qui le verrouille et de savoir qu'il y a un danger pour faire fonctionner l'appareil.

c. Sur l'étiquette, vous pouvez voir « Danger/Ne pas utiliser/Attention », etc., un langage d'avertissement de sécurité et également « Nom / département/Date », etc., vide à remplir.

d. Offrez une personnalisation de la langue.






Moraillon en acier enduit de PA

un. Fabriqué à partir de plastique d'ingénierie moulé par injection de nylon PA, galvanisé
surface antirouille.

b, diamètre du trou de verrouillage: 10,5 mm (2/5 ").

C. Diamètre de la manille de verrouillage : 25 mm (1 ") et 38 mm (1,5 ")
d. Comme le matériau en acier inoxydable sur mesure, le modèle derrière plus « S ».

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE

e. Fabriqué à partir de nylon PA renforcé de plastique technique.

f. Convient à la plupart des types existants de disjoncteurs européens et asiatiques.

g. Facilement installé à l'aide d'un bouton poussoir ou d'un rouleau rotatif.

h. Disponible pour disjoncteur unipolaire et multipolaire

i. Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec un cadenas pour plus de sécurité.

j. Peut utiliser des cadenas avec un diamètre d'anse allant jusqu'à 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR À PINCE

a. Fabriqué à partir de polypropylène PP robuste et de PA modifié aux chocs .

b. Utilisez la vis moletée pour serrer solidement le verrouillage sur la languette de l'interrupteur, puis tirez le couvercle et verrouillez-le. endroit pour empêcher la pince de se desserrer.

c. Le nouveau design de la lame offre une prise plus serrée avec moins de couple sur la vis moletée.

d. Les taquets amovibles élargissent la gamme de disjoncteurs applicables.

e. Les consignations peuvent accepter des cadenas avec un diamètre d'anse allant jusqu'à 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm

BD-D11



Lockable range:13mm × 38mm

BD-D12



Lockable range:22mm × 68mm

BD-D13

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE MULTIFONCTION

a. Fabriqué à partir de nylon PA renforcé de plastique technique et vis en laiton chromé.

b. Avec vis de verrouillage, peut être verrouillé sans outils .

c. Largement utilisé : applicable à toutes sortes de MCCB de petite et moyenne taille, et tout disjoncteur miniature.

d.Peut être une marque d'acier inoxydable personnalisée .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR MOYEN

a. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression, nylon et ABS, la surface pulvérise du métal.

b. Avec vis de verrouillage, peut être verrouillé sans outils.

c. Largement utilisé,

BD-D17, adapté aux disjoncteurs de petite et moyenne taille (poignée <12 mm)

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ⩽ a ⩽ 12mm




BD-D17

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR À PETITE ÉCHELLE

a. Fabriqué en nylon et ABS.

b. Avec vis de verrouillage, peut être verrouillé sans outils.c. Largement utilisé, adapté aux disjoncteurs de petite taille (poignée <l5 mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ≤ a ≤ 15mm



BD-D20

VERROUILLAGE DE PRISE ÉLECTRIQUE

a. Fabriqué à partir de polypropylène robuste.

b. Conception à double ouverture et verrouillage hexagonal, adaptée à tous les types de fiches industrielles.

c. Peut accueillir 2 à 4 cadenas avec un diamètre d'anse inférieur à 7 mm pour le verrouiller à la en même temps.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





SAC DE VERROUILLAGE

Dispositif idéal pour verrouiller les boîtes de jonction et les contrôleurs d'ascenseur.


a. Fabriqué à partir de tissu polyester résistant à l'usure.

b. Avec doublure en PVC pour empêcher les autres de toucher le bouton du contrôleur d'ascenseur.

c. Avec suffisamment d'espace, vous pouvez verrouiller de nombreux types de boutons de contrôleur de conduite, ou toutes sortes de boutons spéciaux. prise et accessoires de grande taille.

d. Étiquettes d'avertissement disponibles.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



VERROUILLAGE DE VANNE À BILLE RÉGLABLE

a. Fabriqué en polypropylène PP.

b. Tailles appliquées :

Le BD-F01 verrouille les tuyaux de 13 mm (1/2") à 64 mm (2 1/2") de diamètreb)

c. Diamètre maximum de l'anse verrouillée par cadenas : 9 mm

d. d. Couleur : rouge, d'autres couleurs doivent être personnalisées.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



VERROUILLAGE DU VANNE-VANNE

a. Plastique d'ingénierie en nylon ABS ;

b. à 64 0 mm du volant (comme description sur la feuille)

c. Verrouillé par un cadenas, diamètre de l'anse de verrouillage 7 mm.

d. Couleur : F11 : rouge, d'autres couleurs doivent être personnalisées : l'étiquetage est disponible .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







VERROUILLAGE DE CÂBLE RÉGLABLE

e. Fabriqué à partir de plastique PC technique résistant aux chocs, d'autres couleurs peuvent être personnalisées.

f. Câble utilisé de 1,8 mètres, la couche externe de Le câble est fabriqué à partir de P VC anti-UV (diamètre 6 mm), le câble peut être personnalisé avec différentes longueurs et couleurs.

g. Résiste à des températures supplémentaires de-46'℃ à 149'℃.

h. Verrouillé avec 4 cadenas, le diamètre de l'anse de verrouillage est inférieur à 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m






DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT-SET

Handleiding _

MODEL: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODEL: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
7. Lockout Tagout Kit veilig kan ondersteunen .
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. ZIT OF STA NIET OP DIT ITEM.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Overschrijd de capaciteiten niet.
4. Lockout Tagout Kit veilig kan ondersteunen .
5. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
6. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT PARAMETER

Model	BD-X07-D41
Aantal sets _ _ _	59
Product grootte _	500*420*225 mm

PARTS LIST

Naam	Code	aantal
Beheerstation voor vergrendeling	X07	1
Veiligheidshangslot	G01 (2 sleutels per slot)	12
Lockout Tagout	P01	46
PA-gecoate stalen beugel	K01	2
	K02	2
Miniatuur vergrendeling voor stroomonderbrekers	D03	2
Opklembare brekervergrendeling	D11	2
	D12	2
	D13	2

Multifunctionele miniatuuronderbrekervergrendeling	D14	2
Vergrendeling voor middelgrote stroomonderbrekers	D17	1
Kleinschalige vergrendeling van stroomonderbrekers	D20	2
Vergrendeling voor elektrische stekkers	D43	1
Vergrendelbare tas	D71	1
Verstelbare kogelkraanvergrendeling	F01	1
Verstelbare schuifafsluitervergrendeling	F11	2
Verstelbare kabelvergrendeling	L11	1
Kabelbinder	/	46

INSTRUCTIONS

LOCKOUT-BEHEERSTATION


A. Gemaakt van oppervlakte-hoge temperatuur spuiten met kunststof behandelde stalen plaat.

B. Met twee verrijdbare verdeelplaten kan de verdeelruimte flexibel worden ingesteld.

C. Bevestig het met een schroef.

D. Kan worden aangepast niet-perspectiefpaneel.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










VEILIGHEIDSHANGSLOT





BD-G01 : red

(Eenheid: mm)


VERGRENDELING TAGOUT

a. Lockout-tagout kan worden gebruikt voor een holistische controle van de apparatuur om werknemers tegen ongevallen te beschermen en apparatuur tegen schade.

b. Gebruik het met een hangslot om eraan te herinneren dat het apparaat is vergrendeld en niet kan worden bediend. Dat kan alleen maar zo zijn geopend door degene die het op slot doet. Hierdoor kunnen mensen weten wie de deur op slot heeft gedaan en weten ze dat er gevaar voor bestaat het apparaat bedienen.

c. Op de tag ziet u de tekst 'Gevaar/Niet bedienen/let op' enz., de beveiligingswaarschuwing en ook 'Naam / afdeling/Datum' enz. is leeg, zodat u dit kunt invullen.

d. Bied taalaanpassing aan.





PA GECOAT STALEN HASP


A. Gemaakt van technisch kunststof nylon PA-spuitgieten, gegalvaniseerd roestvrij oppervlak.

b, Diameter slotgat: 10,5 mm (2/5 ").

c.Lock-beugeldiameter: 25 mm (1 ") en 38 mm (1,5 ")

D. Zoals op maat gemaakt roestvrij staal materiaal, het model erachter plus "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



MINIATUURVERGRENDELING VOOR STROOMONDERBREKER

e. Gemaakt van technisch plastic versterkt nylon PA.

f. Geschikt voor de meeste bestaande typen Europese en Aziatische stroomonderbrekers.

g. Eenvoudig te installeren met behulp van een drukknop of draairol.

h. Beschikbaar voor enkel- en meerpolige stroomonderbrekers

i. Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met een hangslot voor extra veiligheid.

j. Geschikt voor hangsloten met een beugeldiameter tot 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

KLEM-ON BREAKER LOCKOUT

a. Gemaakt van robuust polypropyleen PP en slagvast PA .

b. Gebruik de duimschroef om de vergrendeling stevig op de schakelaartong vast te klemmen, trek vervolgens het deksel eruit en vergrendel het plaats om te voorkomen dat de klem losraakt.

C. Nieuw bladontwerp zorgt voor een strakkere grip met minder koppel op de duimschroef.

D. Afneembare schoenplaatjes breiden het bereik van toepasselijke stroomonderbrekers uit.

e. De lockouts zijn geschikt voor hangsloten met een beugeldiameter tot 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm

BD-D11



Lockable range:13mm × 38mm

BD-D12



Lockable range:22mm × 68mm

BD-D13

MULTIFUNCTIONELE MINIATUURBLOKKERINGSBLOKKERING

a. Gemaakt van technisch plastic versterkt nylon PA en verchroomde messing schroef.

b. Met borgschroeven, zonder gereedschap afsluitbaar .

c. Op grote schaal gebruikt: toepasbaar op alle soorten kleine en middelgrote MCCB, en alle miniatuur stroomonderbreker.

d.Kan een aangepast roestvrijstalen merk zijn .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



MIDDELGROTE STROOMONDERBREKERBLOKKERING

a. Gemaakt van gegoten aluminiumlegering en nylon en ABS, het oppervlak spuit metaal.

b. Met borgschroeven, zonder gereedschap afsluitbaar.

c. Op grote schaal gebruikt,

BD-D17, geschikt voor kleine en middelgrote stroomonderbrekers (handvat <12 mm)

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a≤ 12mm




BD-D17

KLEINSCHALIGE VERGRENDELING VOOR STROOMONDERBREKER

a. Gemaakt van nylon en ABS.

b. Met borgschroeven, kan zonder gereedschap worden vergrendeld. Op grote schaal gebruikt, geschikt voor kleine stroomonderbrekers (handvat <l5 mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ⩽ a ⩽ 15mm



BD-D20


ELEKTRISCHE STEKKERVERGRENDELING

a. Gemaakt van robuust polypropyleen.

b. Dubbel open en zeshoekig vergrendelingsontwerp, geschikt voor alle soorten industriële stekkers.

c. Geschikt voor 2 tot 4 stuks hangsloten met een beugeldiameter van minder dan 7 mm om deze aan de zijkant te vergrendelen dezelfde tijd.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





VERGRENDELINGZAK

Ideaal apparaat voor het vergrendelen van aansluitdozen en liftcontrollers.


a. Gemaakt van slijtvast polyesterdoek.

b. Met PVC-voering om te voorkomen dat anderen contact maken met de knop van de liftcontroller.

c. Met voldoende ruimte kunnen vele soorten rijcontrollerknoppen of allerlei soorten speciale knoppen worden vergrendeld grote stekker en accessoires.

d. Waarschuwingslabels beschikbaar.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



VERSTELBARE KOGELKLEPBLOKKERING

a. Gemaakt van polypropyleen PP.

b. Toegepaste maten:

BD-F01 vergrendelt buizen met een diameter van 13 mm (1/2") tot 64 mm (2 1/2") in diameterb)

c. Hangslot vergrendelde beugel, maximale diameter: 9 mm

d. d.Kleur: rood, andere kleuren moeten worden aangepast.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



BLOKKERING VAN POORTKLEP

a. Engineering plastic nylon ABS;

b. Vergrendel de handwieldiameter 25 mm - 64,0 mm klep (als bladbeschrijving)

c. Vergrendeld met één hangslot, beugeldiameter 7 mm.

d. Kleur: F11: Rood, andere kleuren moeten worden aangepast: Tagout is beschikbaar .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







VERSTELBARE KABELBLOKKERING

e. Gemaakt van slagvast technisch plastic PC, andere kleuren kunnen worden aangepast.

f. Gebruikte kabel van 1,8 meter, de buitenste laag van kabel is gemaakt van anti-UV P VC (diameter 6 mm), de kabel kan worden aangepast met verschillende lengtes en kleuren.

g. Bestand tegen extra temperaturen van -46℃ tot 149℃.

h. Vergrendeld met 4 hangsloten, de diameter van de slotbeugel is minder dan 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m





DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

LOCKOUT TAGOUT KIT

Användarmanual _

MODELL: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELL: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja Lockout Tagout Kit .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte kapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp ett fullt laddat Lockout Tagout Kit .
5. Använd endast som avsett.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modell	BD-X07-D41
Antal O f S ets	59
Produktstorlek _ _	500*420*225 mm

PARTS LIST

namn	Koda	antal
Lockouthanteringsstation	X07	1
Säkerhetshänglås	G01 （2 nycklar per lås）	12
Lockout Tagout	P01	46
PA-belagd stålhasp	K01	2
	K02	2
Dvärgbrytare låsning	D03	2
Klämbrytare låsning	D11	2
	D12	2
	D13	2
Multifunktionell miniatyrbrytarlås	D14	2


Medelstor brytare spärr	D17	1
Småskalig strömbrytarspärr	D20	2
Elektrisk kontaktlås	D43	1
Lockoutväska	D71	1
Justerbar kulventilspärr	F01	1
Justerbar spärrventil	F11	2
Justerbar kabelspärr	L11	1
Buntband	/	46

INSTRUCTIONS

LOCKOUT MANAGEMENT STATION

a. Tillverkad av högtemperatursprutande plastbehandlad stålplåt.
b. Med två mobila delningsplattor, kan ställa in delningsutrymmet flexibelt.
c. Fixa den med skruv.
d. Kan anpassas utan perspektiv panel.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










SÄKERHETSHÄNGLÅS






BD-G01：red

（ Enhet：mm ）

L OCKOUT TAGOUT

a. Lockout-tagout kan användas för att göra en holistisk kontroll av utrustningen för att skydda arbetare från olyckor och utrustning från skada.
b. Använd med hänglås för att påminna om att enheten är låst och inte kan användas. Det kan det bara vara öppnas av den som låser den. Det gör det möjligt för människor att veta vem som låser den och så att de vet att det är en fara använda enheten.
c. På taggen kan du se "Fara/Använd inte/försiktighet" etc säkerhetsvarningsspråk och även "Namn / avdelning/Datum" etc tomt för dig att fylla i.
d. Erbjud språkanpassning.






PA BELAGD STÅL HASP

a. Tillverkad av Engineering plast nylon PA formsprutning, galvaniserad rostsäker yta.
b, Låshålets diameter: 10,5 mm (2/5 tum) .
c.Låsbygeldiameter: 25 mm (1 tum) & 38 mm (1,5 tum)
d. Såsom specialtillverkat material i rostfritt stål, modellen bakom plus "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



MINIATYRSKRETSBRYTARE LOCKOUT

e. Tillverkad av teknisk plastförstärkt nylon PA.

f. Passar de flesta befintliga typer av strömbrytare i Europa och Asien.

g. Installeras enkelt med hjälp av en tryckknapp eller roterande rulle.

h. Finns för en- och flerpolig brytare

i. Rekommenderas att använda i kombination med ett hänglås för ökad säkerhet.

j. Kan använda hänglås med en bygeldiameter upp till 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

CLAMP-ON BREAKER LOCKOUT

a. Tillverkad av robust polypropen PP och slagmodifierad PA .

b. Använd tumskruven för att klämma fast lockouten säkert på växlingstungan, dra sedan i locket och lås in plats för att förhindra att klämman lossas.

c. Ny bladdesign ger stramare grepp med mindre vridmoment på tumskruven.

d. Löstagbara klossar utökar utbudet av tillämpliga brytare.

e. Lockouterna kan ta hänglås med en bygeldiameter på upp till 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm

BD-D11



Lockable range:13mm × 38mm

BD-D12



Lockable range:22mm × 68mm

BD-D13

MULTIFUNKTIONER MINIATYR BREAKER LOCKOUT

a. Tillverkad av teknisk plastförstärkt nylon PA och förkromad mässingsskruv.

b. Med låsskruvar, kan låsas utan verktyg .

c. Mycket använd: tillämplig på alla typer av små och medelstora MCCB och alla dvärgbrytare.

d.Kan anpassas av märket i rostfritt stål .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



MEDELKRETSBRYTARE LOCKOUT

a. Tillverkad av pressgjuten aluminiumlegering & Nylon & ABS, ytan sprutar metall.

b. Med låsskruvar, kan låsas utan verktyg.

c. Används i stor utsträckning,

BD-D17, lämplig för små och medelstora strömbrytare (handtag <12 mm)

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a≤ 12mm




BD-D17

SMÅSKALIG KRETSBRYTARE LOCKOUT

a. Tillverkad av nylon och ABS.

b. Med låsskruvar, kan låsas utan verktyg.c.Används i stor utsträckning, lämpar sig för små strömbrytare (handtag <l5mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ⩽ a ⩽ 15mm



BD-D20


ELEKTRISKT STOPPLÅS

a. Tillverkad av robust polypropen.

b. Dubbel öppen och sexkantig lockout-design, lämplig för alla typer av industriella pluggar.

c. Rymmer 2 till 4 hänglås med bygeldiameter mindre än 7 mm för att låsa den vid samma tid.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





LOCKOUT VÄSKA

Idealisk anordning för att låsa ut kopplingslådor och hisskontroller.


a. Tillverkad av slitstark polyesterduk.

b. Med PVC-foder för att förhindra att andra kontaktar knappen på hisskontrollern.

c. Med tillräckligt med utrymme kan låsa många typer av körkontrollknapp, eller alla typer av speciella stor storlek plugg och tillbehör.

d. Varningsetiketter tillgängliga.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



JUSTERBAR KULVENTILSLÅS

a. Tillverkad av polypropen PP.

b. Tillämpade storlekar:

BD-F01 låser ut rör från 13 mm (1/2") till 64 mm (2 1/2") i diameterb)

c. Hänglås låst bygel max diameter: 9mm

d. d. Färg: röd, andra färger måste anpassas.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



LUCKVENTILSLÅS

a. Engineering plast nylon ABS;
b. Lås handhjulets diameter 25 mm- 64 0 mm ventil (Som beskrivning på bladet)
c. Låst med ett hänglås, låsbygel diameter 7 mm.
d. Färg: F11: Röd, andra färger måste anpassas: Tagout är tillgänglig .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







JUSTERBAR KABELLOCKOUT

e. Tillverkad av slagtålig teknisk plast PC, andra färger kan anpassas.
f. Används 1,8 meter kabel, det yttre lagret av kabeln är gjord av anti-UV P VC (diameter 6 mm), kabeln kan anpassas med olika längder och färger.
g. Tål extra temperaturer på -46'℃ till 149'℃.
h. Låst med 4 hänglås, låsbygelns diameter är mindre än 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m






DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

MANUAL DE usuario

MODELO: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELO: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera adecuada y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el kit de bloqueo y etiquetado .
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Use precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.
3. No exceda las capacidades.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura un kit de bloqueo y etiquetado completamente cargado .
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modelo	BD-X07-D41
Número de conjuntos _ _	59
Tamaño del producto	500*420*225 milímetros

PARTS LIST

Nombre	Código	cantidad
Estación de gestión de bloqueo	X07	1
Candado de seguridad	G01 (2 llaves por cerradura)	12
Bloqueo y etiquetado	P01	46
Cerrojo de acero recubierto de PA	K01	2
	K02	2
Bloqueo de disyuntor en miniatura	D03	2
Bloqueo del disyuntor con abrazadera	D11	2
	D12	2

	D13	2
Bloqueo de disyuntor en miniatura multifunción	D14	2
Bloqueo de disyuntor medio	D17	1
Bloqueo de disyuntor a pequeña escala	D20	2
Bloqueo de enchufe eléctrico	D43	1
Bolsa de bloqueo	D71	1
Bloqueo de válvula de bola ajustable	F01	1
Bloqueo de válvula de compuerta ajustable	F11	2
Bloqueo de cable ajustable	L11	1
Brida	/	46

INSTRUCTIONS

ESTACIÓN DE GESTIÓN DE BLOQUEO


a. Hecho de placa de acero con tratamiento plástico de pulverización superficial a alta temperatura.

b. Con dos placas de división móviles, puede configurar el espacio de división de manera flexible.

C. Fijarlo con tornillo.

d. Se puede personalizar el panel sin perspectiva.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










CANDADO DE SEGURIDAD





BD-G01 : red

(Unidad: mm)


Y ETIQUETADO

a. El bloqueo y etiquetado se puede utilizar para realizar un control integral del equipo para proteger a los trabajadores contra accidentes. y equipos contra daños.

b. Úselo con candado para recordar que el dispositivo ha sido bloqueado y no se puede operar. Sólo puede ser abierto por quien lo cierra. Permite a las personas saber quién lo bloquea y saber que es peligroso para operar el dispositivo.

c. En la etiqueta, puede ver el lenguaje de advertencia de seguridad "Peligro/No operar/precaución", etc., y también "Nombre / Departamento/Fecha", etc. en blanco para que lo complete.

d. Ofrecer personalización de idioma.





CERROJO DE ACERO RECUBIERTO DE PA


a. Hecho de plástico de ingeniería moldeado por inyección de nailon PA, galvanizado
superficie inoxidable.

B, diámetro del orificio de bloqueo: 10,5mm(2/5 ").

C. Diámetro del grillete de bloqueo: 25 mm (1 ") y 38 mm (1,5 ")

d. Como el material de acero inoxidable hecho a medida, el modelo detrás más "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



BLOQUEO DEL DISYUNTOR MINIATURA

e. Hecho de nailon PA reforzado con plástico de ingeniería.

f. Se adapta a la mayoría de los tipos existentes de disyuntores europeos y asiáticos.

g. Se instala fácilmente con la ayuda de un botón o un rodillo giratorio.

h. Disponible para disyuntor unipolar y multipolar

i. Recomendado para usar en combinación con un candado para mayor seguridad.

j. Puede utilizar candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

BLOQUEO DEL DISYUNTOR DE ABRAZADERA

a. Hecho de polipropileno resistente y PA modificada contra impactos .

b. Utilice el tornillo de mariposa para sujetar el bloqueo de forma segura a la lengüeta del interruptor, luego tire de la cubierta y asegúrela. lugar para evitar que la abrazadera se afloje.

C. El nuevo diseño de la hoja proporciona un agarre más firme con menos torsión en el tornillo de mariposa.

d. Los tacos desmontables amplían la gama de interruptores aplicables.

mi. Los bloqueos pueden admitir candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm

BD-D11



Lockable range:13mm × 38mm

BD-D12



Lockable range:22mm × 68mm

BD-D13

BLOQUEO DE DISYUNTOR MINIATURA MULTIFUNCIÓN

a. Hecho de nailon PA reforzado con plástico de ingeniería. y tornillo de latón cromado.

b. Con tornillos de bloqueo, se puede bloquear sin herramientas .

c. Ampliamente utilizado: aplicable a todo tipo de MCCB de tamaño pequeño y mediano, y cualquier disyuntor en miniatura.

d.Se puede personalizar la marca de acero inoxidable .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



BLOQUEO DEL DISYUNTOR MEDIO

a. Hecho de aleación de aluminio fundido a presión, nailon y ABS, la superficie rocía metal.

b. Con tornillos de bloqueo, se puede bloquear sin herramientas.

c. Ampliamente utilizado,

BD-D17, adecuado para disyuntores pequeños y medianos (mango <12 mm)

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a≤ 12mm




BD-D17

BLOQUEO DE DISYUNTOR DE PEQUEÑA ESCALA

a. Hecho de nailon y ABS.

b. Con tornillos de bloqueo, se puede bloquear sin herramientas.c.Ampliamente utilizado, adecuado para disyuntores de tamaño pequeño (mango <l5mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ⩽ a ⩽ 15mm



BD-D20


BLOQUEO DE ENCHUFE ELÉCTRICO

a. Fabricado en polipropileno resistente.

b. Diseño de bloqueo doble abierto y hexagonal, apto para todo tipo de enchufes industriales.

c. Tiene capacidad para candados de 2 a 4 piezas con un diámetro de arco inferior a 7 mm para bloquearlo en el Mismo tiempo.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





BOLSA DE BLOQUEO

Dispositivo ideal para bloquear cajas de conexiones y controladores de ascensores.


a. Fabricado con tela de poliéster resistente al desgaste.

b. Con revestimiento de PVC para evitar que otros entren en contacto con el botón del controlador del ascensor.

c. Con suficiente espacio se pueden bloquear muchos tipos de botones del controlador de conducción o todo tipo de especiales. Enchufe de gran tamaño y accesorios.

d. Etiquetas de advertencia disponibles.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



BLOQUEO DE VÁLVULA DE BOLA AJUSTABLE

a. Fabricado en polipropileno PP.

b. Tamaños aplicados:

BD-F01 bloquea tuberías de 13 mm (1/2") a 64 mm (2 1/2") de diámetrob)

c. Diámetro máximo del grillete cerrado con candado: 9 mm

d. d.Color: rojo, es necesario personalizar otros colores.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



BLOQUEO DE VÁLVULA DE COMPUERTA

a. Plástico de ingeniería ABS de nailon;

b. Bloquee la válvula de diámetro del volante de 25 mm a 64 0 mm (como descripción en la hoja)

c. Bloqueado por un candado, diámetro del grillete de bloqueo de 7 mm.

d. Color: F11: Rojo, es necesario personalizar otros colores: Etiquetado disponible .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







BLOQUEO DE CABLE AJUSTABLE

e. Fabricado con plástico PC de ingeniería resistente a impactos, se pueden personalizar otros colores.

f. Cable usado de 1,8 metros, la capa exterior de El cable está hecho de VC P anti-UV (diámetro de 6 mm), el cable se puede personalizar con diferentes longitudes y colores.

g. Soporta temperaturas adicionales de -46'℃ a 149'℃.

h. Bloqueado con 4 candados, el diámetro del grillete de bloqueo es inferior a 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m






DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

KIT DI TAGOUT DI BLOCCO

MANUALE D' uso

MODELLO: BD-X07-D41

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOCKOUT TAGOUT KIT

MODELLO: BD-X07-D41



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

Precauzioni per il montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il kit di lockout tagout .
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo oggetto.
3. Non superare le capacità.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in sicurezza un kit di lockout tagout completamente caricato .
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVA QUESTO MANUALE

PRODUCT PARAMETER

Modello	BD-X07-D41
Numero di set _ _	59
Taglia del prodotto	500*420*225 mm

PARTS LIST

Nome	Codice	quantità
Stazione di gestione del blocco	X07	1
Lucchetto di sicurezza	G01 (2chiavi per serratura)	12
Tagout di blocco	P01	46
Chiusura in acciaio rivestito in PA	K01	2
	K02	2
Blocco dell'interruttore miniaturizzato	D03	2
Blocco dell'interruttore a pinza	D11	2

	D12	2
	D13	2
Blocco interruttore miniaturizzato multifunzione	D14	2
Blocco medio dell'interruttore	D17	1
Blocco dell'interruttore su piccola scala	D20	2
Blocco della presa elettrica	D43	1
Borsa di blocco	D71	1
Blocco regolabile della valvola a sfera	F01	1
Blocco regolabile della valvola a saracinesca	F11	2
Blocco del cavo regolabile	L11	1
Fascetta	/	46

INSTRUCTIONS

STAZIONE DI GESTIONE DEL BLOCCO


UN. Realizzato in lamiera d'acciaio per trattamento plastico a spruzzo superficiale ad alta temperatura.

B. Con due piastre divisorie mobili, è possibile impostare lo spazio di divisione in modo flessibile.

C. Ripararlo con la vite.

D. Pannello non prospettico personalizzabile.

Part Code	Description
BD-X07	Width×height×thickness: 360×450×155mm










LUCCHETTO DI SICUREZZA





BD-G01：red

（ Unità: mm ）


BLOCCO TAGOUT

a. Il tagout di blocco può essere utilizzato per effettuare un controllo olistico dell'attrezzatura per proteggere i lavoratori dagli incidenti e l'attrezzatura da eventuali danni.

b. Utilizzare con lucchetto per ricordare che il dispositivo è stato bloccato e non può essere utilizzato. Può solo essere aperto da chi lo chiude. Permette alle persone di sapere chi lo blocca e di sapere che è pericoloso utilizzare il dispositivo.

c. Sull'etichetta è possibile visualizzare la lingua degli avvisi di sicurezza "Pericolo/Non utilizzare/Attenzione" ecc. e anche lo spazio vuoto "Nome / reparto/data" ecc. da compilare.

d. Offri la personalizzazione della lingua.





HASP IN ACCIAIO RIVESTITO PA


UN. Realizzato in plastica tecnica nylon PA stampaggio ad iniezione, zincato

superficie antiruggine.

b, diametro del foro di blocco: 10,5 mm (2/5 ").

c. Diametro del grillo della serratura: 25 mm (1 ") e 38 mm (1,5 ")
D. Come il materiale in acciaio inossidabile su misura, il modello dietro più "S".

Part Code	Description
BD-K01	Lock shackle 25mm(1")
BD-K02	Lock shackle 38mm (1.5")



BLOCCO INTERRUTTORE MINIATURA

e. Realizzato in nylon PA rinforzato con plastica tecnica.
f. Adatto alla maggior parte dei tipi esistenti di interruttori automatici europei e asiatici.
g. Facilmente installabile con l'aiuto di un pulsante o ruotando il rullo.
h. Disponibile per interruttore unipolare e multipolare
i. Consigliato l'uso in combinazione con un lucchetto per una maggiore sicurezza.
j. Può utilizzare lucchetti con diametro dell'arco fino a 7 mm.

Part Code	Description
BD-D03	TBLO (Tie bar Lockout)



BD-D03(Tie bar Lockout)

BLOCCO DELL'INTERRUTTORE A MORSA

a. Realizzato in robusto polipropilene PP e PA modificato antiurto .

b. Utilizzare la vite a testa zigrinata per fissare saldamente il dispositivo di bloccaggio sulla linguetta dell'interruttore, quindi tirare il coperchio e bloccarlo posizione per evitare che il morsetto si allenti.

C. Il nuovo design della lama offre una presa più salda con una minore coppia sulla vite ad alette.

D. Le tacchette rimovibili ampliano la gamma di demolitori applicabili.

e. I dispositivi di bloccaggio possono accogliere lucchetti con diametro dell'arco fino a 7 mm.

Part Code	Description
BD-D11	Can lock handle width ≤18mm
BD-D12	Can lock handle width ≤42mm
BD-D13	Can lock handle width ≤72mm



Lockable range:10mm × 16mm
BD-D11



Lockable range:13mm × 38mm
BD-D12



Lockable range:22mm × 68mm
BD-D13

BLOCCO INTERRUTTORE MINIATURE MULTIFUNZIONE

a. Realizzato in nylon PA rinforzato con plastica tecnica e vite in ottone cromato.

b. Con viti di bloccaggio, può essere bloccato senza attrezzi .

c. Ampiamente usato: applicabile a tutti i tipi di MCCB di piccole e medie dimensioni e qualsiasi interruttore automatico.

d. Può essere personalizzato il marchio dell'acciaio inossidabile .

Part Code	Description
BD-D14	Allow 1 padlock with shackle diameter ≦7mm



BLOCCO INTERRUTTORE MEDIO

a. Realizzato in lega di alluminio pressofuso, nylon e ABS, la superficie spruzza metallo.

b. Con viti di bloccaggio, può essere bloccato senza attrezzi.

c. Ampiamente usato,

BD-D17, adatto per interruttori automatici di piccole e medie dimensioni (maniglia <12 mm）

Part Code	Description
BD-D17	7.5mm ≤ a ≤ 12mm




BD-D17

BLOCCO CON INTERRUTTORE DI PICCOLA SCALA

a. Realizzato in nylon e ABS.

b. Con viti di bloccaggio, può essere bloccato senza attrezzi.c. Ampiamente usato, adatto per interruttori automatici di piccole dimensioni (maniglia <l5mm)

Part Code	Description
BD-D20	7mm ≤ a ≤ 15mm



BD-D20


BLOCCO PRESA ELETTRICA

a. Realizzato in robusto polipropilene.

b. Design a doppia apertura ed esagonale, adatto a tutti i tipi di spine industriali.

c. Può ospitare lucchetti da 2 a 4 pezzi con diametro dell'arco inferiore a 7 mm per bloccarlo a livello contemporaneamente.

Part Code	Description
BD-D43	83mm(height)*83mm(thickness)*178mm(width), for cable diameter 25mm





BORSA DI BLOCCO

Dispositivo ideale per bloccare scatole di giunzione e controller di ascensori.


a. Realizzato in tessuto di poliestere resistente all'usura.

b. Con rivestimento in PVC per impedire ad altri di contattare il pulsante del controller dell'ascensore.

c. Con spazio sufficiente è possibile bloccare molti tipi di pulsanti del controller di guida o tutti i tipi di speciali spina e accessori di grandi dimensioni.

d. Etichette di avvertenza disponibili.

Part Code	Description
BD-D71	To lock by adjust the bag mouth, 6 padlocks or hasps can be equipped with



BLOCCO CON VALVOLA A SFERA REGOLABILE

a. Realizzato in polipropilene PP.
b. Dimensioni applicate:
BD-F01 blocca tubi da 13 mm (1/2") a 64 mm (2 1/2") di diametrob)
c. Diametro massimo dell'arco bloccato con lucchetto: 9 mm
d. d.Colore: rosso, altri colori devono essere personalizzati.

Part Code	Description
BD-F01	Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes



BLOCCO DELLA VALVOLA A SARACINESCA

a. Ingegneria plastica nylon ABS;
b. Bloccare la valvola del diametro del volantino da 25 mm a 64 mm (come descrizione del foglio)
c. Bloccato da un lucchetto, diametro dell'anello di bloccaggio 7 mm.
d. Colore: F11: Rosso, altri colori devono essere personalizzati: Tagout è disponibile .

Part Code	Description
BD-F11	Valve rod diameter 25mm-64mm(1"-2.5")







BLOCCO DEL CAVO REGOLABILE

e. Realizzato in PC plastico tecnico resistente agli urti, è possibile personalizzare altri colori.

f. Utilizzato cavo da 1,8 metri, lo strato esterno di il cavo è realizzato in P VC anti-UV (diametro 6 mm), il cavo può essere personalizzato con lunghezze e colori diversi.

g. Resiste a temperature extra comprese tra -46'℃ e 149'℃.

h. Bloccato con 4 lucchetti, il diametro dell'anello di bloccaggio è inferiore a 7 mm.

Part Code	Description
BD-L11-1	Cable specification:4mm*1.8m
BD-L11-2	Cable specification:6mm*1.8m





DANGER
DO NOT OPERATE
Handle color: red & black
Can be customized

BD-L11

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support