VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

GOLF CART CLUTCH

MODEL: YMHGF-G2-S3

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GOLF CART CLUTCH

MODEL:**YMHGF-G2-S3**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Part List			
Code	**Name**	**Picture**	**QTY.**
1	Clutch		1
2	Spring		1
3	Belt G2-001		1
4	Spline Washer		1
5	Washer		1
6	Plastic Washer		1
7	Gasket		1
8	Pin		1

Product Introduction

- Good Performance: This golf cart clutch is an important part of the cart. It can prevent the overload of the transmission system, reduce the impact of torsional vibration, ensure the smooth start of the car, and extend the gear life.
- Widely Fitment: Our YAMAH drive clutch fits the Yamaha golf carts models like G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. It also the perfect match for YAMAHA golf carts from the years 1985 - 1992.

Model	YMHGF-G2-S3
Match Belt Size	1-1/8" * 39-3/4"（W*OD)
Applicability	Yamaha G2-G22 Driven Clutch Kit 4 Cycle 1985 & up Heavy Duty

Introduction to use

Caution:

Please read through the cart's safety information and maintenance instructions before installing this product.Clutches are under a lot of spring pressure.Releasing the pressure prematurely could cause injury.Safety glasses should be worn at all times.Remove the system's positive and negative connections from the battery before starting the installation.Do not use oil or grease on the clutch surfaces that will come in contact with the drive belt.


Secondary Clutch Removal

1. Turn the key to the OFF position.Engage the parking brake.

NOTE: This installation can be performed by removing the front seat bottom, rear body or driver side wheel and fender.

2. With the cart in neutral,remove the drive belt.
3. Place the cart in gear to prevent the clutch from rotating.
4. Attach the secondary sheave holder (Yamaha YG-40103-B)around the sliding sheave and spring seat.
5. Remove the cotter pin, nut and washer. Attach the clutch puller (CP-0034 recommended). Tighten the puller's center bolt until the fixed sheave is removed.
6. Remove the woodruff key and inner washer.Carefully remove the sheave holder from the sliding sheave. Push in the sliding sheave by hand to slowly release the spring tension. Remove the sliding sheave, spring, spring seat and retaining clip.

CAUTION: Be cautious of pre-loaded spring tension.




Secondary Clutch Installation

1. Install the input spacer included with the kit.The spline side of the spacer should face away from the shaft.
2. Make sure the keyway on the shaft is facing up and the cart is ingear.
3. Grease the bushing and oil seal lips inside of the sliding sheave.
4. Hook the spring end into spring hole "B"in the sliding sheave.Install the spring and sheave assembly onto the shaft Hook the other end of the spring into hole "3"in the spring seat.


NOTE: If the spring position hole is blocked, use a screwdriver to clear the casting material out of the hole.

5. Place the sliding sheave onto the input shaft until the keyway is visible. This may require the use of a compression tool.Turn the assembly approximately 45* clockwise while pushing to compress the spring. Attach the sheave holder to the assembly to keep it secure.



Spring Seat

6. Remove any oil or grease from the tapered portion of the input shaft and fixed sheave using a non-greasy solvent.
7. Install the plastic washer, woodruff key, fixed sheave, washer, nut and cotter pin. Per




Sliding Sheave

OE Specifications,torque the nut to the following values:G9-G14:60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22:65 Nm (47 Ft.lb.).

8. Remove any excess grease from the sheaves and input shaft.

9. Install the drive belt.

This completes the installation of your secondary clutch kit. Please enjoy safely!



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EMBRAYAGE DE VOITURETTE DE GOLF

MODÈLE : YMHGF-G2-S3

Nous nous engageons à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes ma

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMBRAYAGE DE VOITURETTE DE GOLF

MODÈLE : YMHGF-G2-S3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur il faut lire attentivement le manuel d'instructions.

Liste des pièces			
Code	Nom	Image	QTY.
1	Embrayage		1
2	Printemps		1
3	Courroie G2-001		1
4	Rondelle cannelée		1
5	Rondelle		1
6	Rondelle en plastique		1
7	Joint d'étanchéité		1
8	Épingle		1

Présentation du produit

Bonnes performances : cet embrayage de voiturette de golf est un partie importante du chariot. Il peut empêcher la surcharge de le système de transmission, réduit l'impact de la torsion vibrations, assurent le démarrage en douceur de la voiture et prolongent la durée de vie de l'engrenage. Compatibilité étendue : notre embrayage d'entraînement YAMAH s'adapte à la Les modèles de voiturettes de golf Yamaha comme G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. C'est également le match parfait pour YAMAHA voiturettes de golf des années 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Modèle	YMHGF-G2-S3
Taille de la ceinture de correspondance	1-1/8" x 39-3/4" (L x D)
Applicabilité	Embrayage mené Yamaha G2-G22 Kit 4 temps 1985 et plus lourd Devoir

Introduction à l'utilisation

Prudence:

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du chariot et instructions d'entretien avant d'installer ceci produit.Les embrayages sont soumis à beaucoup de ressort pression.Relâcher la pression prématurément pourrait causer des blessures. Des lunettes de sécurité doivent être portées à tout moment fois.Supprimez les positifs et les négatifs du système connexions de la batterie avant de démarrer le installation. N'utilisez pas d'huile ou de graisse sur l'embrayage surfaces qui entreront en contact avec la courroie de transmission.

Démontage de l'embrayage secondaire

1. Tournez la clé en position OFF. Engagez le stationnement frein.

REMARQUE : Cette installation peut être effectuée en retirant le bas du siège avant, la carrosserie arrière ou la roue côté conducteur et aile.

2. Avec le chariot au point mort, retirez la courroie d'entraînement.

3. Placez le chariot en prise pour éviter que l'embrayage ne tournant.

4. Fixez le support de poulie secondaire (Yamaha YG-40103-B) autour de la poulie coulissante et du siège du ressort.


5. Retirez la goupille fendue, l'écrou et la rondelle. Fixez le extracteur d'embrayage (CP-0034 recommandé). Serrez le boulon central de l'extracteur jusqu'à ce que la poulie fixe soit retirée.

6. Retirez la clavette et la rondelle intérieure.Soigneusement retirer le support de poulie de la poulie coulissante.

Poussez la poulie coulissante à la main pour libérer lentement la Tension du ressort. Retirer la poulie coulissante, le ressort, le siège du ressort et le clip de retenue.

ATTENTION : Soyez prudent avec la tension du ressort préchargé.

Machine Translated by Google



Installation de l'embrayage secondaire

1. Installez l'entretoise d'entrée incluse dans le kit.
le côté cannelé de l'entretoise doit être tourné à l'opposé de la
arbre.


2. Assurez-vous que la rainure de clavette sur l'arbre est orientée vers le haut et
le chariot est engrené.

3. Graisser la bague et les lèvres du joint d'huile à l'intérieur de la
poulie coulissante.

4. Accrochez l'extrémité du ressort dans le trou du ressort « B » dans la glissière
poulie.Installez l'ensemble ressort et poulie sur le
arbre Accrochez l'autre extrémité du ressort dans le trou "3" du
siège à ressort.


REMARQUE : Si le trou de positionnement du ressort est bloqué, utilisez un
tournevis pour retirer le matériau de moulage du trou.

5. Placez la poulie coulissante sur l'arbre d'entrée jusqu'à ce que
la rainure de clavette est visible. Cela peut nécessiter l'utilisation d'un
outil de compression. Tournez le
assemblage d'environ 45* dans le sens des
aiguilles d'une montre tout en poussant pour
comprimer le ressort. Fixer le
support de poulie à l'assemblage pour
garde le en sécurité.



Spring Seat

6. Éliminez toute trace d'huile ou de graisse
de la partie conique de la
arbre d'entrée et poulie fixe
en utilisant un solvant non gras.



Sliding Sheave


7. Installez la rondelle en plastique, la
clavette, la poulie fixe, la rondelle,
l'écrou et la goupille fendue.

Machine Translated by Google

Spécifications OE, serrez l'écrou comme suit
valeurs : G9-G14 : 60 Nm (43 pi-lb) ; G16-G22 : 65 Nm (47
Pieds-livres.

8. Retirez tout excès de graisse des poulies et
arbre d'entrée.
9. Installez le lecteur
ceinture.

Ceci complète le
l'installation de votre
kit d'embrayage secondaire.
Profitez-en en toute sécurité !



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong 11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau
147, Centurion House, route de Londres,
Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

GOLF-CART-KUPPLUNG

MODELL: YMHGF-G2-S3

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GOLF-CART-KUPPLUNG

MODELL:YMHGF-G2-S3



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie erhalten haben.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technik- oder Software-Updates zu unserem Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Stückliste			
Code	**Name**	**Bildmenge.**	
1	Kupplung		1
2	Frühling		1
3	Riemen G2-001		1
4	Keilwellenscheibe		1
5	Waschmaschine		1
6	Kunststoffscheibe		1
7	Dichtung		1
8	Stift		1

Produkteinführung

ÿ Gute Leistung: Diese Golfwagenkupplung ist eine wichtiger Teil des Wagens. Es kann die Überlastung von verhindern das Getriebesystem, reduzieren die Auswirkungen von Torsions Vibrationen, sorgen für einen sanften Start des Fahrzeugs und verlängern die Lebensdauer des Getriebes. ÿ Weit verbreitete Passform: Unsere YAMAH-Antriebskupplung passt in die Yamaha Golfwagenmodelle wie G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. Es passt auch perfekt zu YAMAHA Golfwagen aus den Jahren 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Modell	YMHGF-G2-S3
Passende Gürtelgröße	1-1/8" * 39-3/4" (B * Außenmaß)
Anwendbarkeit	Angetriebene Kupplung für Yamaha G2-G22 Kit 4 Cycle 1985 und höher Heavy Pflicht

Einführung in die Verwendung

Vorsicht:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise zum Wagen und
Wartungsanweisungen, bevor Sie dieses Gerät installieren.
Produkt. Kupplungen sind unter einer Menge Feder
Druck. Ein vorzeitiges Ablassen des Drucks kann
Verletzungen verursachen. Schutzbrille sollte immer getragen werden
mal.Entfernen Sie die positiven und negativen
Anschlüsse von der Batterie trennen, bevor Sie den
Verwenden Sie kein Öl oder Fett auf der Kupplung
Oberflächen, die mit dem Antriebsriemen in Kontakt kommen.

Ausbau der Sekundärkupplung

1. Drehen Sie den Schlüssel in die Stellung OFF. Aktivieren Sie die Parksperre Bremse.

HINWEIS: Diese Installation kann durch Entfernen von
die vordere Sitzfläche, die hintere Karosserie oder das Fahrerrad und
Fender.

2. Entfernen Sie den Antriebsriemen, während sich der Wagen im Leerlauf befindet.

3. Legen Sie den Gang ein, um zu verhindern, dass die Kupplung
rotierend.


4. Befestigen Sie den zweiten Riemenscheibenhalter (Yamaha
YG-40103-B) um die Gleitscheibe und den Federsitz.

5. Den Splintstift, die Mutter und die Unterlegscheibe entfernen.
Kupplungsabzieher (CP-0034 empfohlen). Ziehen Sie die
Drehen Sie den Mittelbolzen des Abziehers, bis die feste Riemenscheibe entfernt ist.

6. Den Scheibenfederkeil und die innere Unterlegscheibe entfernen.
Entfernen Sie den Scheibenhalter von der Gleitscheibe.
Schieben Sie die Gleitscheibe mit der Hand hinein, um die
Federspannung. Gleitscheibe, Feder, Federsitz und Halteklammer
entfernen.

ACHTUNG: Seien Sie vorsichtig hinsichtlich der Vorspannung der Feder.

Machine Translated by Google



Einbau der Sekundärkupplung

1. Installieren Sie den im Kit enthaltenen Eingangsabstandshalter.
Die Keilwelle des Distanzstücks sollte von der
Welle.


2. Stellen Sie sicher, dass die Passfedernut auf der Welle nach oben zeigt und der Wagen ist im Gang.

3. Fetten Sie die Buchse und die Öldichtungslippen im Inneren des Gleitscheibe.

4. Das Federende in das Federloch „B“ im Schieber einhaken
Installieren Sie die Feder- und Riemenscheibenbaugruppe auf der
Das andere Ende der Feder wird in das Loch "3" in der Welle eingehakt.
Federsitz.


HINWEIS: Wenn das Federpositionsloch blockiert ist, verwenden Sie ein Schraubendreher, um das Gussmaterial aus dem Loch zu entfernen.

5. Die Schiebescheibe auf die Antriebswelle aufsetzen, bis die
Passfedernut sichtbar ist. Dies kann die Verwendung eines
Komprimierungswerkzeug.
Baugruppe etwa 45* im Uhrzeigersinn,
während Sie drücken, um
die Feder zusammendrücken.
Seilrollenhalter an der Baugruppe anbringen
Bewahren Sie es sicher auf.



Spring Seat

6. Entfernen Sie Öl und Fett
vom verjüngten Teil des
Antriebswelle und Festscheibe
mit einem nicht fettenden Lösungsmittel.



Sliding Sheave

7. Installieren Sie die Kunststoffscheibe,
den Scheibenfederkeil, die feste Scheibe,
die Unterlegscheibe, die Mutter und den Splint.


Machine Translated by Google

OE-Spezifikationen, ziehen Sie die Mutter mit folgendem Drehmoment an
Werte: G9-G14: 60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22: 65 Nm (47
(in kg).

8. Entfernen Sie überschüssiges Fett von den Riemenscheiben und
Eingangswelle.

9. Installieren Sie das Laufwerk
Gürtel.

Damit ist die
Installation Ihrer
Sekundärkupplungssatz.
Genießen Sie es sicher!



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong 11hao
1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

FRIZIONE PER CARRELLO DA GOLF

MODELLO: YMHGF-G2-S3

Continuiamo a impegnarci a fornirti utensili a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi princ

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRIZIONE PER CARRELLO DA GOLF

MODELLO:YMHGF-G2-S3



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.
Ci scusiamo ma non vi informeremo più se saranno disponibili aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Elenco delle parti			
Codice	**Nome**	**Immagine**	**QTY.**
1	Frizione		1
2	Primavera		1
3	Cinghia G2-001		1
4	Rondella scanalata		1
5	Rondella		1
6	Rondella di plastica		1
7	Guarnizione		1
8	Spillo		1

Introduzione al prodotto

ÿ Buone prestazioni: questa frizione per golf cart è un parte importante del carrello. Può impedire il sovraccarico di il sistema di trasmissione, riduce l'impatto della torsione vibrazioni, assicurano l'avviamento regolare dell'auto e prolungano la durata dell'ingranaggio. ÿ Ampia compatibilità: la nostra frizione di trasmissione YAMAH si adatta a Modelli di golf cart Yamaha come G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. È anche la combinazione perfetta per YAMAHA golf cart degli anni 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Modello	YMHGF-G2-S3
Misura della cintura corrispondente	1-1/8" * 39-3/4" (LEGNO*OD)
Applicabilità	Frizione condotta Yamaha G2-G22 Kit 4 cicli 1985 e successivi Heavy Dovere

Introduzione all'uso

Attenzione:

Si prega di leggere attentamente le informazioni di sicurezza del carrello e istruzioni di manutenzione prima di installare questo prodotto. Le frizioni sono sottoposte a molte molle pressione. Rilasciare la pressione prematuramente potrebbe causare lesioni. È necessario indossare occhiali di sicurezza in ogni caso volte.Rimuovere il positivo e il negativo del sistema collegamenti dalla batteria prima di avviare il installazione. Non usare olio o grasso sulla frizione superfici che entreranno in contatto con la cinghia di trasmissione.

Rimozione della frizione secondaria

1. Girare la chiave in posizione OFF.Inserire il parcheggio freno.

NOTA: questa installazione può essere eseguita rimuovendo il fondo del sedile anteriore, la parte posteriore del corpo o la ruota lato conducente e parafango.

2. Con il carrello in folle, rimuovere la cinghia di trasmissione.

3. Mettere il carrello in marcia per evitare che la frizione si inceppi rotante.


4. Fissare il supporto della puleggia secondaria (Yamaha YG-40103-B) attorno alla puleggia scorrevole e alla sede della molla.

5. Rimuovere la coppiglia, il dado e la rondella. Fissare il estrattore frizione (consigliato CP-0034). Serrare la il bullone centrale dell'estrattore finché la puleggia fissa non viene rimossa.

6. Rimuovere la chiavetta e la rondella interna. Con attenzione rimuovere il supporto della puleggia dalla puleggia scorrevole. Spingere manualmente la puleggia scorrevole per rilasciarla lentamente tensione della molla. Rimuovere la puleggia scorrevole, la molla, la sede della molla e la clip di fissaggio.

ATTENZIONE: fare attenzione alla tensione della molla precaricata.

Machine Translated by Google



Installazione della frizione secondaria

1. Installare il distanziale di ingresso incluso nel kit.
il lato scanalato del distanziatore deve essere rivolto lontano dal
lancia.


2. Assicurarsi che la sede della chiavetta sull'albero sia rivolta verso l'alto e
il carrello è innestato.

3. Ingrassare la boccola e le labbra del paraolio all'interno del
puleggia scorrevole.

4. Agganciare l'estremità della molla nel foro "B" della molla nella guida scorrevole
puleggia. Installare il gruppo molla e puleggia sulla
albero Agganciare l'altra estremità della molla nel foro "3" nell'
sedile a molla.

NOTA: se il foro di posizione della molla è bloccato, utilizzare un
cacciavite per rimuovere il materiale di fusione dal foro.


5. Posizionare la puleggia scorrevole sull'albero di ingresso fino a quando la
la sede della chiavetta è visibile. Questo potrebbe richiedere l'uso di un
strumento di compressione. Girare il
assemblaggio di circa 45° in senso
orario spingendo verso
comprimere la molla. Fissare il
supporto puleggia al gruppo
mantenerlo sicuro.



Spring Seat

6. Rimuovere qualsiasi traccia di olio o grasso
dalla parte rastremata del
albero di ingresso e puleggia fissa
utilizzando un solvente non grasso.

7. Installare la rondella di plastica, la
chiavetta, la puleggia fissa, la rondella,
il dado e la coppiglia. Per



Sliding Sheave

Machine Translated by Google


Specifiche OE, serrare il dado alla seguente coppia valori: G9-G14: 60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22: 65 Nm (47 (piedi per libbra).

8. Rimuovere il grasso in eccesso dalle pulegge e albero di ingresso.

9. Installare l'unità cintura.

Questo completa il installazione del tuo kit frizione secondaria.

Divertitevi in tutta sicurezza!



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Casa del Centurione, Strada di Londra, Staines-sul-Tamigi,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

EMBRAGUE DEL CARRITO DE GOLF

MODELO: YMHGF-G2-S3

Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMBRAGUE DEL CARRITO DE GOLF

MODELO:YMHGF-G2-S3



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.
Por favor, perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario Debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Lista de piezas			
Código	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Embrague		1
2	Primavera		1
3	Cinturón G2-001		1
4	Arandela estriada		1
5	Arandela		1
6	Arandela de plástico		1
7	Empaquetadora		1
8	Alfiler		1

Introducción del producto

Buen rendimiento: este embrague para carrito de golf es un Parte importante del carro. Puede evitar la sobrecarga del mismo. El sistema de transmisión reduce el impacto de la torsión. vibración, garantizar el arranque suave del coche y prolongar la vida útil del engranaje. Amplia compatibilidad: nuestro embrague de transmisión YAMAH se adapta a Modelos de carros de golf Yamaha como G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. También es la combinación perfecta para YAMAHA Carritos de golf de los años 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Modelo	YMHGF-G2-S3
Tamaño de cinturón compatible	1-1/8" x 39-3/4" (ancho x diámetro exterior)
Aplicabilidad	Embrague accionado Yamaha G2-G22 Kit 4 Ciclo 1985 y posteriores Pesado Deber

Introducción al uso

Precaución:

Lea atentamente la información de seguridad del carrito y
Instrucciones de mantenimiento antes de instalar este
Producto. Los embragues están sometidos a mucha presión de resorte.
presión. Liberar la presión prematuramente podría
causar lesiones. Se deben usar gafas de seguridad en todo momento.
veces.Elimine los positivos y negativos del sistema.
Conexiones de la batería antes de iniciar el
Instalación.No utilice aceite ni grasa en el embrague.
superficies que entrarán en contacto con la correa de transmisión.


Desmontaje del embrague secundario

1. Gire la llave a la posición OFF (APAGADO). Active la palanca de estacionamiento.
freno.

NOTA: Esta instalación se puede realizar quitando
la parte inferior del asiento delantero, la carrocería trasera o la rueda del lado del conductor y
defensa.

2. Con el carrito en punto muerto, retire la correa de transmisión.
3. Coloque el carrito en marcha para evitar que el embrague se desplace.
giratorio.
4. Coloque el soporte de la polea secundaria (Yamaha
YG-40103-B) alrededor de la polea deslizante y el asiento del resorte.
5. Retire el pasador de chaveta, la tuerca y la arandela. Coloque el
Extractor de embrague (se recomienda CP-0034). Apriete el
perno central del extractor hasta que se retire la polea fija.
6. Retire la chaveta Woodruff y la arandela interior.Con cuidado
Retire el soporte de la polea de la polea deslizante.
Empuje la polea deslizante con la mano para liberarla lentamente.
Tensión del resorte. Retire la polea deslizante, el resorte, el asiento del
resorte y el clip de retención.
PRECAUCIÓN: Tenga cuidado con la tensión del resorte precargado.

Machine Translated by Google



Instalación del embrague secundario

1. Instale el espaciador de entrada incluido con el kit.
El lado estriado del espaciador debe mirar hacia afuera.
eje.


2. Asegúrese de que la ranura de la chaveta en el eje esté orientada hacia arriba y
El carro esta engranado.

3. Engrase el buje y los labios del sello de aceite en el interior del
polea deslizante.

4. Enganche el extremo del resorte en el orificio del resorte "B" en la corredera.
polea. Instale el conjunto de resorte y polea en la
Eje Enganche el otro extremo del resorte en el orificio "3" del
asiento de resorte


NOTA: Si el orificio de posición del resorte está bloqueado, utilice un
destornillador para limpiar el material de fundición del agujero.

5. Coloque la polea deslizante sobre el eje de entrada hasta que
La ranura de la llave es visible. Esto puede requerir el uso de un
herramienta de compresión.Gire la
Gire el conjunto aproximadamente 45* en el
sentido de las agujas del reloj mientras empuja.
Comprimir el resorte. Fijar el
soporte de polea al conjunto para
Mantenlo seguro.



Spring Seat

6. Retire cualquier aceite o grasa.
de la parte cónica de la
Eje de entrada y polea fija
utilizando un disolvente no graso.



Sliding Sheave


7. Instale la arandela de plástico, la
chaveta Woodruff, la polea fija, la
arandela, la tuerca y el pasador de chaveta.

Machine Translated by Google

Especificaciones OE, apriete la tuerca según lo siguiente
Valores: G9-G14: 60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22: 65 Nm (47
(pies-libra).

8. Retire el exceso de grasa de las poleas y
Eje de entrada.
9. Instalar la unidad
cinturón.

Con esto se completa el
Instalación de su
Kit de embrague secundario.
¡Disfrútelo con seguridad!



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong 11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETESTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
Oficina de C/O YH Consulting Limited
147, Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SPRZĘGŁO DO WÓZKA GOLFOWEGO

MODEL: YMHGF-G2-S3

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPRZĘGŁO DO WÓZKA GOLFOWEGO

MODEL: YMHGF-G2-S3



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Lista części			
Kod	Nazwa	Ilość zdjęć	
1	Sprzęgło		1
2	Wiosna		1
3	Pasek G2-001		1
4	Podkładka wielowypustowa		1
5	Pralka		1
6	Podkładka plastikowa		1
7	Uszczelka		1
8	Szpilka		1

Wprowadzenie do produktu

Dobra wydajność: To sprzęgło wózka golfowego jest ważna część wózka. Może zapobiec przeciążeniu układ przeniesienia napędu, zmniejsza wpływ skręcania wibracje, zapewniają płynny start samochodu i wydłużają żywotność przekładni. Szerokie dopasowanie: Nasze sprzęgło napędowe YAMAH pasuje do Modele wózków golfowych Yamaha, takie jak G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. Idealnie pasuje również do wózków YAMAHA wózki golfowe z lat 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Model	YMHGF-G2-S3
Dopasuj rozmiar paska	1-1/8" * 39-3/4" (szer. * śr. zewn.)
Stosowalność	Yamaha G2-G22 Sprzęgło napędzane Zestaw 4 Cykl 1985 i nowsze Ciężki Obowiązek

Wprowadzenie do użytkowania

Ostrożność:

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa wózka i
przed zainstalowaniem tego produktu zapoznaj się z instrukcją konserwacji
Produkt. Sprzęgła są pod dużą sprężyną
ciśnienie. Przedwczesne zwolnienie ciśnienia może
spowodować obrażenia. Okulary ochronne należy nosić przez cały czas
razy.Usuń dodatnie i ujemne wartości systemu
połączenia z akumulatorem przed uruchomieniem
montaż. Nie należy używać oleju ani smaru na sprzęgle
powierzchnie, które będą miały kontakt z paskiem napędowym.

Demontaż sprzęgła wtórnego

1. Przekręć kluczyk w pozycję OFF. Włącz funkcję parkowania.
hamulec.

UWAGA: Instalację można wykonać poprzez usunięcie
dolna część przedniego siedzenia, tylna część nadwozia lub koło po stronie kierowcy i błotnik.

2. Przy wyłączonym wózku zdejmij pasek napędowy.

3. Włącz bieg, aby zapobiec załączaniu się sprzęgła.
obracający się.


4. Zamontuj dodatkowy uchwyt koła pasowego (Yamaha
YG-40103-B)wokół ślizgowego koła pasowego i gniazda sprężyny.

5. Wyjmij zawleczkę, nakrętkę i podkładkę. Zamontuj
ściągacz sprzęgła (zalecany CP-0034). Dokręć
śrubę centralną ściągacza aż do momentu zdjęcia stałego koła pasowego.

6. Ostrożnie wyjmij klin czółenkowy i podkładkę wewnętrzną.
zdejmij uchwyt krążka z krążka przesuwnego.
Wciśnij rolkę ślizgową ręcznie, aby powoli ją zwolnić
napięcie sprężyny. Zdjąć ślizgowy krążek, sprężynę, gniazdo sprężyny i
zacisk mocujący.

UWAGA: Należy zachować ostrożność w przypadku wstępnie napiętej sprężyny.

Machine Translated by Google



Montaż sprzęgła wtórnego

1. Zamontuj dołączony do zestawu element dystansowy wejściowy.
strona wielowypustowa dystansu powinna być skierowana na zewnątrz
wał.


2. Upewnij się, że rowek wpustowy na wale jest skierowany do góry i
wózek jest włączony.

3. Nasmaruj tuleję i wargi uszczelki olejowej wewnątrz
ślizgowy bloczek.

4. Zaczep koniec sprężyny w otworze sprężyny „B” w przesuwnym
bloczek. Zamontuj sprężynę i zespół bloczka na
Wał Zaczep drugi koniec sprężyny w otworze „3”
siedzisko sprężynowe.


UWAGA: Jeżeli otwór na sprężynę jest zablokowany, należy użyć
śrubokrętem, aby usunąć materiał odlewniczy z otworu.

5. Założyć ślizgową rolkę na wał wejściowy, aż do
widoczny jest rowek wpustowy. Może to wymagać użycia
narzędzie do kompresji.Włącz
montaż około 45* zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, jednocześnie naciskając
ściśnij sprężynę. Zamocuj
uchwyt bloczka do montażu
zachowaj bezpieczeństwo.



Spring Seat

6. Usuń cały olej lub smar
z części stożkowej
wał wejściowy i koło pasowe stałe
stosując rozpuszczalnik nie pozostawiający śladów tłuszczu.



Sliding Sheave

7. Zamontuj podkładkę plastikową,
klin czółenkowy, stały krążek linowy,
podkładkę, nakrętkę i zawleczkę.

Machine Translated by Google


Specyfikacje OE, dokręć nakrętkę zgodnie z poniższym momentem wartości: G9-G14: 60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22: 65 Nm (47 Stopa/funt).

8. Usuń nadmiar smaru z snopów i wał wejściowy.

9. Zainstaluj dysk pasek.

To kończy instalacja twojego Zestaw sprzęgła wtórnego.

Życzymy bezpiecznego korzystania!



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

GOLFKAR KOPPELING

MODEL: YMHGF-G2-S3

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaats

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GOLFKAR KOPPELING

MODEL:YMHGF-G2-S3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidinginstructies zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.
Wij vragen u om uw excuses, want wij informeren u niet meer als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker: moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

Onderdelenlijst			
Code	**Naam**	**Afbeelding**	**AANTAL.**
1	Koppeling		1
2	Lente		1
3	Riem G2-001		1
4	Spline-ring		1
5	Wasmachine		1
6	Kunststof ring		1
7	Pakking		1
8	Pin		1

Productintroductie

ÿ Goede prestaties: Deze golfkarkoppeling is een belangrijk onderdeel van de kar. Het kan overbelasting van het transmissiesysteem, de impact van torsie verminderen trillingen, zorgen voor een soepele start van de auto en verlengen de levensduur

van de versnelling. ÿ Brede pasvorm: onze YAMAH aandrijfkoppeling past op de Yamaha golfkarretjes modellen zoals G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. Het is ook de perfecte match voor YAMAHA golfkarretjes uit de jaren 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Model	YMHGF-G2-S3
Pas de riemmaat aan	1-1/8" * 39-3/4" (B*OD)
Toepasbaarheid	Yamaha G2-G22 aangedreven koppeling Kit 4 Cycle 1985 & up Zwaar Plicht

Inleiding tot gebruik

Voorzichtigheid:

Lees de veiligheidsinformatie van de winkelwagen door en onderhoudsinstructies voordat u dit installeert product.Koppelingen staan onder veel veer druk. Het voortijdig loslaten van de druk kan letsel veroorzaken. Een veiligheidsbril moet altijd worden gedragen keer. Verwijder de positieve en negatieve kanten van het systeem aansluitingen van de accu voordat u begint met de installatie. Gebruik geen olie of vet op de koppeling Oppervlakken die in contact komen met de aandrijfriem.

Verwijderen van de secundaire koppeling

1. Draai de sleutel naar de UIT-stand. Schakel de parkeerrem in rem.

OPMERKING: Deze installatie kan worden uitgevoerd door het verwijderen de onderkant van de voorstoel, de achterkant van de carrosserie of het bestuurderswiel en spatbord.

2. Verwijder de aandrijfriem terwijl de wagen in neutraal staat.

3. Zet de kar in de versnelling om te voorkomen dat de koppeling vastloopt. roterend.


4. Bevestig de secundaire schijfhouder (Yamaha YG-40103-B) rond de schuifschijf en de veerschotel.

5. Verwijder de splitpen, moer en ring. Bevestig de koppelingstrekker (CP-0034 aanbevolen). Draai de Draai de middelste bout van de trekker vast totdat de vaste schijf is verwijderd.

6. Verwijder de houtspie en de binnenring. Wees voorzichtig Verwijder de schijfhouder van de schuifschijf. Duw de schuifschijf met de hand naar binnen om de veerspanning. Verwijder de schuifschijf, veer, veerzitting en borgclip.

LET OP: Wees voorzichtig met de voorgespannen veerspanning.

Machine Translated by Google



Installatie van secundaire koppeling

1. Installeer de invoerafstandhouder die bij de kit is meegeleverd. De splinezijde van de afstandhouder moet van de schacht.


2. Zorg ervoor dat de spiebaan op de as naar boven wijst en de kar is ingear.

3. Vet de bus en de keerringlippen aan de binnenkant van de schuifschijf.

4. Haak het uiteinde van de veer in het veergat "B" in de schuif schijf. Installeer de veer en schijfconstructie op de as Haak het andere uiteinde van de veer in gat "3" in de veerzitting.


OPMERKING: Als het gat voor de veerpositie geblokkeerd is, gebruik dan een schroevendraaier om het gietmateriaal uit het gat te verwijderen.

5. Plaats de schuifschijf op de ingaande as totdat de sleutelgat zichtbaar is. Hiervoor kan het gebruik van een compressietool. Draai de montage ongeveer 45* met de klok mee terwijl u duwt om druk de veer samen. Bevestig de schijfhouder aan de montage bewaar het veilig.



Spring Seat

6. Verwijder alle olie of vet van het taps toelopende gedeelte van de ingaande as en vaste schijf met behulp van een niet-vettig oplosmiddel.



Sliding Sheave

7. Installeer de kunststof ring, de spie, de vaste schijf, de ring, de moer en de splitpen.

Machine Translated by Google


OE-specificaties, draai de moer vast met het volgende koppel waarden: G9-G14: 60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22: 65 Nm (47 Voet.lb.).

8. Verwijder overtollig vet van de schijven en ingaande as.

9. Installeer de drive riem.

Hiermee is het compleet installatie van uw secundaire koppelingsset.

Geniet ervan op een veilige manier!



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRAATWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

GOLF CAR KOPPLING

MODELL: YMHGF-G2-S3

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GOLF CAR KOPPLING

MODELL:YMHGF-G2-S3



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.
Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning-För att minska risken för skada, användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant.

Dellista			
Koda	**Namn**	**Bild QTY.**	
1	Koppling		1
2	Fjädra		1
3	Bälte G2-001		1
4	Spline Bricka		1
5	Bricka		1
6	Plastbricka		1
7	Packning		1
8	Stift		1

Produktintroduktion

ÿ Bra prestanda: Denna golfbilskoppling är en viktig del av vagnen. Det kan förhindra överbelastning av transmissionssystemet, minska effekten av vridning vibrationer, säkerställ en mjuk start av bilen och förläng växelns livslängd. ÿ Bred passform: Vår YAMAH drivkoppling passar till Yamaha golfbilsmodeller som G2, G8, G9, G14, G16, G20, G21, G22. Det är också den perfekta matchningen för YAMAHA golfbilar från åren 1985 - 1992.

Machine Translated by Google

Modell	YMHGF-G2-S3
Matcha bältesstorlek	1-1/8" * 39-3/4" (B*OD)
Tillämplighet	Yamaha G2-G22 driven koppling Kit 4 cykel 1985 och uppåt Tung Tull

Introduktion till användning

Försiktighet:

Läs igenom vagnens säkerhetsinformation och underhållsinstruktioner innan du installerar detta produkt.Kopplingar är under mycket vår tryck. Att släppa trycket i förtid skulle kunna orsaka skada. Skyddsglasögon bör överhuvudtaget användas gånger. Ta bort systemets positiva och negativa anslutningar från batteriet innan du startar installation. Använd inte olja eller fett på kopplingen ytor som kommer i kontakt med drivremmen.

Sekundär kopplingsborttagning

1. Vrid nyckeln till läget AV. Aktivera parkeringen broms.

OBS: Denna installation kan utföras genom att ta bort framsätets botten, bakkroppen eller förarsidans hjul och fender.

2. Med vagnen i neutralläge, ta bort drivremmen.

3. Lägg vagnen i växel för att förhindra kopplingen roterande.

4. Fäst den sekundära skivhållaren (Yamaha YG-40103-B) runt glidskivan och fjäderfästet.


5. Ta bort saxsprinten, muttern och brickan. Fäst kopplingsavdragare (CP-0034 rekommenderas). Dra åt avdragarens mittbult tills den fasta skivan tas bort.

6. Ta bort woodruffnyckeln och den inre brickan. Försiktigt ta bort skivhållaren från glidskivan.

Tryck in glidskivan för hand för att sakta lossa fjäderspänning. Ta bort glidskivan, fjädern, fjäderfästet och fästklämman.

FÖRSIKTIGHET: Var försiktig med förspänd fjäderspänning.

Machine Translated by Google




Installation av sekundär koppling

1. Installera ingångsdistansen som medföljer satsen spline sidan av distansen ska vara vänd bort från axel.
2. Se till att kilspåren på axeln är vänd uppåt och vagnen är ingear.
3. Smörj bussningen och oljetätningens läppar inuti glidskiva.
4. Haka fast fjäderänden i fjäderhålet "B" i glidstycket remskiva. Installera fjäder- och remskivan på axel Haka fast fjäderns andra ände i hålet "3" i fjäderstol.


OBS: Om fjäderpositionshålet är blockerat, använd a skruvmejsel för att rensa ut gjutmaterialet ur hålet.

5. Placera glidskivan på den ingående axeln tills kilspåret är synligt. Detta kan kräva användning av en komprimeringsverktyg. Vrid på montering cirka 45* medurs medan du trycker till komprimera fjädern. Fäst skivhållare till monteringen till hålla det säkert.



Spring Seat

6. Ta bort eventuell olja eller fett från den avsmalnande delen av ingående axel och fast remskiva med ett icke-fettigt lösningsmedel.
7. Montera plastbrickan, woodruffnyckeln, den fasta skivan, brickan, muttern och saxen. Per



Sliding Sheave


Machine Translated by Google

OE-specifikationer, dra åt muttern till följande värden: G9-G14:60 Nm (43 ft.lb.); G16-G22:65 Nm (47 Ft.lb.).

8. Ta bort eventuellt överflödigt fett från skivorna och ingående axel.

9. Installera enheten bälte.

Detta avslutar installation av din sekundär kopplingssats. Vänligen njut säkert!



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support