VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB05/SSHB06

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB05/SSHB06



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	SSHB05	SSHB06
Capacity (ft^3)	25	30
Product dimension (mm)	1520× 610×778	1530×610×913

PREPARATIONS

Use of the Cargo Bag

A. Do not modify the Cargo Bag and do not use this product for purposes that it was not designed for.

B. Never exceed the maximum load capacity of 100 Lbs/45 kg. This product is designed to pack and travel with light duty cargo and soft goods weighing no more than 100 Lbs/45 kg. Distribute weight evenly inside the Cargo Bag.

C. Be aware of the danger of “dynamic loading". This situation arises when a load is dropped onto or thrown into the Cargo Bag, resulting in a short term excessive load. Dynamic loading can result in damage and failure of the Cargo Bag, damage to the vehicle and its attached cargo carrier, and personal injury to the per-son loading the Cargo Bag.

D. Never load people or animals into the Cargo Bag. Keep children and spectators away when loading, unloading and using this product.

E. Adhere to all Department of Transportation (D.0.T.)requirements when using this product. Always use all of the adjustable straps included to securely hold the cargo in place.

F. For the vehicle that will support the Cargo Bag,read all pertinent vehicle instructions and warnings provided in the owner's manual. Make sure that

the vehicle has the appropriate cargo carrier cross bars needed to securely and safely mount the Cargo Bag. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before setting up, loading or unloading the Cargo Bag. Make sure the vehicle is in a safe location, away from traffic, when loading or unloading.

G. AWARNING This product will require set-up on top of the vehicle's cargo carrier. An assistant may be required to assist in the set-up. Depending on the size of the vehicle, use of a stool or ladder may be required. Use extreme caution when using a stool or ladder to prevent accidents. lf you are not experienced or capable of doing this type of set-up, the Cargo Bag should be set-up by a qualified service technician.

H. Make sure the vehicle's engine is OFF,with parking brake set, before loading or unloading the Cargo Bag. The Cargo Bag must always fit within the crossbars of the cargo carrier. Never attempt to carry a load that is wider that the vehicle.Only attach the Cargo Bag to the vehicle's cargo carrier. Never attempt to strap the Cargo Bag directly to the vehicle.

I. Obey all speed limits and traffic laws. Adhere to all state and local regulations regarding loads that extend beyond the configuration of the vehicle.

J. Make sure that hardware and straps are secure prior to each trip.

K. Use caution when driving, turning, and backing up near obstructions which could interfere with the Cargo Bag and its contents.

L. Do not attempt to mount the Cargo Bag on RV's (Recreational Vehicles). trailers or towed vehicles. Do not use the Cargo Bag on off-road vehicles.

NOTICE Please be sure of cargo in Cargo Bag is always properly secured. Be noticed that sharp edges and irregular surfaces in the cargo may damage the Cargo Bag.

INSTRUCTIONS

1. Begin planning set-up of the Cargo Carrier Bag. Note the straps that surround and hold the Cargo Carrier Bag in place.Note the flaps on three sides of the Cargo Bag. The side without a flap should be positioned facing forward (towards the front of the vehicle). The side with the logo should be facing towards traffic behind the vehicle. Note the adhesive closure on three sides.Pull open the closure to access the zipper which opens the top panel.




2. Check the vehicle's cargo carrier. Make sure it is properly attached to the vehicle. Make sure that all hardware is tight and that the structure of the cargo carrier is in good condition.

3. Load cargo either before or after placing the Cargo Carrier Bag on the cargo carrier.The load should be evenly distributed and must not exceed 100 Lbs/45 kg. Close zip-per and use adhesive closure to seal.


4. Each of the straps should first be attached to the lower cross bars of the cargo carrier. the attachment points should be directly below the location of the buckles on the top panel of the Cargo Bag.

Attaching Straps to cross bar of Cargo Carrier


To secure your bag fasten to the cargo carrier, use the included black straps as follows:




Step1: Place strap through the loops on the top of the cargo bag.



Step2: Wrap the strap around the inside of the cargo basket's top rail.



Step3: Lock the two ends of the buckle together.



Step4: Tighten by pulling the end of the strap.

WARNING

Children should never be allowed to play with the Cargo Carrier Bag. When the product is not in use, it should be removed from the vehicle's cargo carrier and stored in a location that can not be reached by children.
No replacement parts are available for this product.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement d'attelage

Modèle : SSHB05/SSHB06

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement d'attelage

Modèle : SSHB05/SSHB06



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Machine Translated by Google

SPÉCIFICATION

Modèle	SSHB05	SSHB06
Capacité (pi³)	25	30
Dimensions du produit (mm)	1520× 610× 778	1530× 610× 913

PRÉPARATIONS

Utilisation du sac cargo

A. Ne modifiez pas le sac de chargement et n'utilisez pas ce produit à des fins
pour lequel il n'a pas été conçu.

B. Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale de 100 lb/45 kg.
le produit est conçu pour être emballé et transporté avec des marchandises légères et des biens souples
ne pesant pas plus de 45 kg. Répartissez le poids uniformément à l'intérieur
Sac de transport.

C. Soyez conscient du danger de « charge dynamique ». Cette situation survient lorsque
une charge est lâchée ou jetée dans le sac de chargement, ce qui entraîne un court-circuit
terme de charge excessive. Une charge dynamique peut entraîner des dommages et une défaillance
le sac de chargement, les dommages au véhicule et à son porte-bagages attaché, et
blessures corporelles à la personne qui charge le sac de chargement.

D. Ne chargez jamais de personnes ou d'animaux dans le sac de chargement. Gardez les enfants et
Tenez les spectateurs à l'écart lors du chargement, du déchargement et de l'utilisation de ce produit.

E. Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (D.O.T.) lorsque
en utilisant ce produit. Utilisez toujours toutes les sangles réglables fournies pour
maintenir solidement la cargaison en place.

F. Pour le véhicule qui supportera le sac de chargement, lisez toutes les informations pertinentes sur le véhicule.
instructions et avertissements fournis dans le manuel du propriétaire. Assurez-vous que

Machine Translated by Google

le véhicule est équipé des barres transversales de transport de marchandises appropriées nécessaires pour assurer la sécurité et installez le sac de transport en toute sécurité. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant d'installer, de charger ou de décharger le sac.
Sac. Assurez-vous que le véhicule est dans un endroit sûr, loin de la circulation, lorsque chargement ou déchargement.

G. AVERTISSEMENT Ce produit devra être installé sur le toit du véhicule.
Transporteur de marchandises. Un assistant peut être nécessaire pour l'installation.
Selon la taille du véhicule, l'utilisation d'un tabouret ou d'une échelle peut être obligatoire. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez un tabouret ou une échelle pour éviter accidents. Si vous n'êtes pas expérimenté ou capable de réaliser ce type de configuration, Le sac de chargement doit être installé par un technicien de service qualifié.

H. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant charger ou décharger le sac de transport. Le sac de transport doit toujours tenir dans les barres transversales du porte-bagages. Ne tentez jamais de transporter une charge plus large que le véhicule.Fixez le sac de chargement uniquement à la cargaison du véhicule transporteur. N'essayez jamais d'attacher le sac de chargement directement au véhicule.

I. Respectez toutes les limitations de vitesse et le code de la route. Respectez toutes les réglementations nationales et locales. réglementations concernant les charges qui s'étendent au-delà de la configuration du véhicule.

J. Assurez-vous que le matériel et les sangles sont bien fixés avant chaque voyage.

K. Soyez prudent lorsque vous conduisez, tournez et reculez près d'obstacles qui pourrait interférer avec le sac de chargement et son contenu.

L. N'essayez pas de monter le sac de chargement sur des véhicules récréatifs (VR). remorques ou véhicules tractés. Ne pas utiliser le sac de chargement sur des véhicules tout-terrain.

NOTICE Veuillez vous assurer que la cargaison dans le sac de chargement est toujours correctement fixé. Veuillez noter que les bords tranchants et les surfaces irrégulières la cargaison peut endommager le sac de chargement.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS

1. Commencez à planifier l'installation du sac de transport. Remarquez les sangles qui entourent et maintiennent le sac en place. Remarquez les rabats sur trois côtés. Le côté sans rabat doit être orienté vers l'avant du véhicule. Le côté avec le logo doit être orienté vers la circulation derrière le véhicule. Remarquez la fermeture adhésive sur trois côtés. Ouvrez la fermeture pour accéder à la fermeture éclair qui ouvre le panneau supérieur.



2. Vérifiez le porte-bagages du véhicule. Assurez-vous qu'il est correctement fixé au véhicule. Assurez-vous que toute la visserie est bien serrée et que la structure du porte-bagages est en bon état.


3. Chargez la cargaison avant ou après avoir placé le sac de transport sur le porte-bagages. La charge doit être uniformément répartie et ne doit pas dépasser 45 kg. Fermez la fermeture éclair et utilisez la fermeture adhésive pour la sceller.

Machine Translated by Google


4. Chacune des sangles doit d'abord être attachée aux barres transversales inférieures du porte-bagages. Les points de fixation doivent être directement sous l'emplacement des boucles sur le panneau supérieur du sac de chargement.

Fixation des sangles à la barre transversale du porte-bagages


Pour fixer votre sac au porte-bagages, utilisez les sangles noires fournies comme suit :



Étape 1 : Placez la sangle dans les boucles situées sur le dessus du sac de transport.



Étape 2 : Enroulez la sangle autour de l'intérieur du rail supérieur du panier de chargement.



Étape 3 : Verrouillez les deux extrémités de la boucle ensemble.



Étape 4 : Serrez en tirant sur l'extrémité de la sangle.

Machine Translated by Google

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les enfants jouer avec le sac de transport. Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez-le du coffre du véhicule et rangez-le hors de portée des enfants.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Anhängerkupplungs-Gepäcktasche

Modell: SSHB05/SSHB06

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Modell: SSHB05/SSHB06



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Machine Translated by Google

SPEZIFIKATION

Modell	SSHB05	SSHB06
Kapazität (ft³)	25	30
Produktabmessung (mm)	1520×610×778	1530×610×913

VORBEREITUNGEN

Verwendung der Cargo-Tasche

A. Verändern Sie die Cargo Bag nicht und verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke
für die es nicht konzipiert wurde.

B. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 45 kg.
Das Produkt ist für das Verpacken und Transportieren von leichter Fracht und weichen Gütern konzipiert
mit einem Gewicht von nicht mehr als 45 kg. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig im
Frachttasche.

C. Seien Sie sich der Gefahr der „dynamischen Belastung“ bewusst. Diese Situation entsteht, wenn
eine Ladung auf die Cargo Bag fällt oder hineingeworfen wird, was zu einem kurzen
Überlastung. Dynamische Belastung kann zu Schäden und zum Ausfall von
der Cargo Bag, Schäden am Fahrzeug und dem daran befestigten Gepäckträger und
Personenschäden bei der Person, die die Cargo-Tasche belädt.

D. Beladen Sie niemals Personen oder Tiere mit der Gepäcktasche. Halten Sie Kinder und
Halten Sie beim Be- und Entladen sowie bei der Verwendung dieses Produkts Zuschauer fern.

E. Halten Sie sich an alle Anforderungen des Verkehrsministeriums (D.O.T.), wenn
mit diesem Produkt. Verwenden Sie immer alle mitgelieferten verstellbaren Gurte, um
Halten Sie die Ladung sicher an ihrem Platz.

F. Für das Fahrzeug, das die Cargo Bag tragen soll, lesen Sie alle relevanten Fahrzeug
Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass

Machine Translated by Google

Das Fahrzeug verfügt über die entsprechenden Querträger für den Laderaum, die für eine sichere und montieren Sie die Cargo Bag sicher. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie die Cargo Bag aufstellen, be- oder entladen Tasche. Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort abseits des Verkehrs befindet, Be- oder Entladen.

G. AWARNUNG Dieses Produkt muss auf dem Dach des Fahrzeugs installiert werden. Ladungsträger. Für den Aufbau kann ein Assistent erforderlich sein. Je nach Fahrzeuggröße kann die Verwendung eines Hockers oder einer Leiter erforderlich sein. erforderlich. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie einen Hocker oder eine Leiter benutzen, um zu verhindern Unfälle. Wenn Sie nicht erfahren oder in der Lage sind, diese Art der Einrichtung durchzuführen, Die Cargo Bag sollte von einem qualifizierten Servicetechniker eingerichtet werden.

H. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Be- und Entladen der Cargo-Tasche. Die Cargo-Tasche muss immer in die Querträger des Lastenträgers. Versuchen Sie niemals, eine Ladung zu transportieren, die breiter als das Fahrzeug. Befestigen Sie die Cargo Bag nur an der Ladefläche des Fahrzeugs Versuchen Sie niemals, die Gepäcktasche direkt am Fahrzeug zu befestigen.

I. Beachten Sie alle Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln. Halten Sie sich an alle staatlichen und lokalen Vorschriften für Lasten, die über die Konfiguration des Fahrzeug.

J. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Hardware und die Gurte sicher sind.

K. Seien Sie vorsichtig beim Fahren, Wenden und Rückwärtsfahren in der Nähe von Hindernissen die die Cargo Bag und ihren Inhalt beeinträchtigen könnten.

L. Versuchen Sie nicht, die Frachttasche auf Wohnmobilen (Wohnmobilen) zu montieren. Anhängern oder gezogenen Fahrzeugen. Verwenden Sie die Cargo Bag nicht auf Geländefahrzeugen.

NOTICE Bitte achten Sie darauf, dass die Ladung in der Cargo Bag immer ordnungsgemäß gesichert. Beachten Sie, dass scharfe Kanten und unregelmäßige Oberflächen in der Ladung kann die Gepäcktasche beschädigen.

Machine Translated by Google

ANWEISUNGEN

1. Beginnen Sie mit der Planung der Gepäckträgertasche. Beachten Sie die Gurte, die die Gepäckträgertasche umschließen und fixieren. Beachten Sie die Klappen an drei Seiten der Gepäckträgertasche. Die Seite ohne Klappe sollte nach vorne (zur Fahrzeugfront) zeigen. Die Seite mit dem Logo sollte zum Verkehr hinter dem Fahrzeug zeigen. Beachten Sie den Klebeverschluss an drei Seiten. Öffnen Sie den Verschluss, um an den Reißverschluss zu gelangen, der die obere Abdeckung öffnet.



2. Überprüfen Sie den Gepäckträger des Fahrzeugs. Stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und die Struktur des Gepäckträgers in gutem Zustand ist.


3. Beladen Sie die Gepäcktasche entweder vor oder nach dem Aufsetzen auf den Gepäckträger. Die Ladung sollte gleichmäßig verteilt sein und darf 45 kg nicht überschreiten. Schließen Sie den Reißverschluss und verschließen Sie ihn mit dem Klebeverschluss.

Machine Translated by Google


4. Jeder der Gurte sollte zuerst an den unteren Querstangen des Gepäckträgers befestigt werden. Die Befestigungspunkte sollten sich direkt unter den Schnallen auf der Oberseite der Gepäcktasche befinden.

Befestigen der Gurte an der Querstange des Gepäckträgers


Um Ihre Tasche sicher am Gepäckträger zu befestigen, verwenden Sie die mitgelieferten schwarzen Gurte wie folgt:



Schritt 1: Führen Sie den Gurt durch die Schlaufen oben auf der Gepäcktasche.



Schritt 2: Wickeln Sie den Gurt um die Innenseite der oberen Schiene des Gepäckkorbs.



Schritt 3: Verriegeln Sie die beiden Enden der Schnalle miteinander.



Schritt 4: Ziehen Sie am Ende des Riemens, um ihn festzuziehen.

Machine Translated by Google

WARNUNG:

Kinder dürfen niemals mit der Gepäckträgertasche spielen. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es aus dem Gepäckträger des Fahrzeugs genommen und an einem für Kinder unerreichbaren Ort aufbewahrt werden.

Für dieses Produkt sind keine Ersatzteile verfügbar.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa da carico per gancio

Modello: SSHB05/SSHB06

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa da carico per gancio

Modello: SSHB05/SSHB06



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance pesapersone sono strumenti di precisione che devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Machine Translated by Google

SPECIFICHE

Modello	SSHB05	SSHB06
Capacità (ft³)	25	30
Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni: 1520 × 610 × 778	Dimensioni: 1530×610×913

PREPARATIVI

Utilizzo della borsa da carico

A. Non modificare la Cargo Bag e non utilizzare questo prodotto per scopi per cui non era stato progettato.

B. Non superare mai la capacità di carico massima di 100 libbre/45 kg. Questo il prodotto è progettato per imballare e viaggiare con carichi leggeri e merci morbide di peso non superiore a 100 libbre/45 kg. Distribuire il peso uniformemente all'interno Borsa da carico.

C. Essere consapevoli del pericolo del "carico dinamico". Questa situazione si verifica quando un carico viene lasciato cadere o gettato nel Cargo Bag, con conseguente cortocircuito termine carico eccessivo. Il carico dinamico può causare danni e guasti di il Cargo Bag, danni al veicolo e al suo portapacchi attaccato, e lesioni personali alla persona che carica il sacco di carico.

D. Non caricare mai persone o animali nel Cargo Bag. Tenere i bambini e gli spettatori durante le operazioni di carico, scarico e utilizzo del prodotto.

E. Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (D.0.T.) quando utilizzando questo prodotto. Utilizzare sempre tutte le cinghie regolabili incluse per tenere saldamente fermo il carico.

F. Per il veicolo che supporterà il Cargo Bag, leggere tutte le informazioni pertinenti sul veicolo istruzioni e avvertenze fornite nel manuale del proprietario. Assicurarsi che

Machine Translated by Google

il veicolo è dotato delle barre trasversali del portapacchi appropriate necessarie per un fissaggio sicuro e montare in modo sicuro il Cargo Bag. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO, con il freno di stazionamento inserito, prima di installare, caricare o scaricare il Cargo Bag Borsa. Assicurati che il veicolo sia in un luogo sicuro, lontano dal traffico, quando carico o scarico.

G. AVVERTENZA Questo prodotto richiede l'installazione sulla parte superiore del veicolo. trasportatore di merci. Potrebbe essere necessario un assistente per assistere nell'installazione. A seconda delle dimensioni del veicolo, potrebbe essere opportuno utilizzare uno sgabello o una scala. necessario. Usare estrema cautela quando si usa uno sgabello o una scala per evitare incidenti. Se non hai esperienza o non sei in grado di eseguire questo tipo di configurazione, il Cargo Bag deve essere installato da un tecnico qualificato.

H. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO e che il freno di stazionamento sia inserito prima caricare o scaricare il Cargo Bag. Il Cargo Bag deve sempre rientrare le traverse del portapacchi. Non tentare mai di trasportare un carico che è più largo del veicolo. Attaccare la Cargo Bag solo al carico del veicolo portapacchi. Non tentare mai di legare la Cargo Bag direttamente al veicolo.

I. Rispettare tutti i limiti di velocità e le leggi sul traffico. Rispettare tutte le leggi statali e locali. regolamenti riguardanti i carichi che si estendono oltre la configurazione del veicolo.

J. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che l'hardware e le cinghie siano ben fissati.

K. Prestare attenzione durante la guida, la svolta e la retromarcia in prossimità di ostacoli che potrebbero interferire con il Cargo Bag e il suo contenuto.

L. Non tentare di montare la borsa da carico sui camper (veicoli ricreativi). rimorchi o veicoli trainati. Non utilizzare la Cargo Bag su veicoli fuoristrada.

NOTICE Si prega di assicurarsi che il carico nel Cargo Bag sia sempre correttamente fissato. Si noti che i bordi taglienti e le superfici irregolari nel il carico potrebbe danneggiare la borsa.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI

1. Inizia a pianificare l'installazione della Cargo Carrier Bag. Nota le cinghie che circondano e tengono ferma la Cargo Carrier Bag. Nota i lembi su tre lati della Cargo Bag. Il lato senza lembo deve essere posizionato rivolto in avanti (verso la parte anteriore del veicolo). Il lato con il logo deve essere rivolto verso il traffico dietro il veicolo. Nota la chiusura adesiva su tre lati. Tira la chiusura per accedere alla cerniera che apre il pannello superiore.



2. Controllare il portapacchi del veicolo. Assicurarsi che sia correttamente fissato al veicolo. Assicurarsi che tutta la ferramenta sia ben stretta e che la struttura del portapacchi sia in buone condizioni.


3. Caricare il carico prima o dopo aver posizionato la Cargo Carrier Bag sul portapacchi. Il carico deve essere distribuito uniformemente e non deve superare le 100 libbre/45 kg. Chiudere la cerniera e utilizzare la chiusura adesiva per sigillare.

Machine Translated by Google


4. Ciascuna cinghia deve essere prima fissata alle barre trasversali inferiori del portapacchi. I punti di fissaggio devono trovarsi direttamente sotto la posizione delle fibbie sul pannello superiore della borsa da carico.

Fissaggio delle cinghie alla barra trasversale del portapacchi


Per fissare la borsa al portapacchi, utilizzare le cinghie nere incluse come segue:



Fase 1: far passare la cinghia attraverso gli occhielli nella parte superiore della borsa cargo.



Fase 2: avvolgere la cinghia attorno alla parte interna della guida superiore del cestello portaoggetti.



Fase 3: agganciare insieme le due estremità della fibbia.



Fase 4: Stringere tirando l'estremità della cinghia.

Machine Translated by Google

ATTENZIONE

Non permettere mai ai bambini di giocare con la Cargo Carrier Bag. Quando il prodotto non è in uso, deve essere rimosso dal portapacchi del veicolo e riposto in un luogo che non possa essere raggiunto dai bambini.

Per questo prodotto non sono disponibili pezzi di ricambio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para enganche

Modelo: SSHB05/SSHB06

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para enganche

Modelo: SSHB05/SSHB06



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Machine Translated by Google

ESPECIFICACIÓN

Modelo	SSHB05	SSHB06
Capacidad (ft³)	25	30
Dimensiones del producto (mm)	1520× 610× 778	1530× 610× 913

PREPARATIVOS

Uso de la bolsa de carga

A. No modifique la bolsa de carga ni utilice este producto para fines
para lo cual no fue diseñado.

B. Nunca exceda la capacidad máxima de carga de 100 lb/45 kg. Esto
El producto está diseñado para empacar y transportar carga liviana y productos blandos.
que no pese más de 100 libras/45 kg. Distribuya el peso uniformemente dentro del
Bolsa de carga.

C. Tenga en cuenta el peligro de “carga dinámica”. Esta situación surge cuando
Se deja caer o se arroja una carga dentro de la bolsa de carga, lo que provoca un cortocircuito.
término carga excesiva. La carga dinámica puede provocar daños y fallas en
la bolsa de carga, los daños al vehículo y a su portaequipaje adjunto, y
lesiones personales a la persona que carga la bolsa de carga.

D. Nunca cargue personas ni animales en la bolsa de carga. Mantenga a los niños y
Mantenga a los espectadores alejados durante la carga, descarga y uso de este producto.

E. Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (D.O.T.) cuando
al usar este producto. Utilice siempre todas las correas ajustables incluidas para
Sujetar firmemente la carga en su lugar.

F. Para el vehículo que soportará la bolsa de carga, lea toda la información pertinente del vehículo.
instrucciones y advertencias proporcionadas en el manual del propietario. Asegúrese de que

Machine Translated by Google

El vehículo tiene las barras transversales de transporte de carga adecuadas necesarias para asegurar y monte la bolsa de carga de forma segura. Asegúrese de que el motor del vehículo esté apagado y el freno de estacionamiento puesto antes de instalar, cargar o descargar la bolsa de carga. Bolsa. Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro, lejos del tráfico, cuando carga o descarga.

G. AADVERTENCIA Este producto requiere instalación en la parte superior del vehículo. Transportador de carga. Es posible que se requiera un asistente para ayudar en la instalación. Dependiendo del tamaño del vehículo, puede ser necesario el uso de un taburete o escalera. requerido. Tenga mucho cuidado al usar un taburete o una escalera para evitar accidentes. Si no tienes experiencia o no eres capaz de hacer este tipo de configuración, La bolsa de carga debe ser instalada por un técnico de servicio calificado.

H. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de estacionamiento puesto antes de... Cargar o descargar la bolsa de carga. La bolsa de carga siempre debe caber dentro las barras transversales del portacargas. Nunca intente transportar una carga que esté Más ancho que el vehículo. Fije la bolsa de carga únicamente al área de carga del vehículo. portador. Nunca intente sujetar la bolsa de carga directamente al vehículo.

I. Obedezca todos los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Cumpla con todas las normas estatales y locales. regulaciones relativas a cargas que se extienden más allá de la configuración del vehículo.

J. Asegúrese de que el hardware y las correas estén seguros antes de cada viaje.

K. Tenga cuidado al conducir, girar y retroceder cerca de obstrucciones. que podrían interferir con la bolsa de carga y su contenido.

L. No intente montar la bolsa de carga en vehículos recreativos (RV). Remolques o vehículos remolcados. No utilice la bolsa de carga en vehículos todoterreno.

NOTICE Asegúrese de que la carga en la bolsa de carga esté siempre debidamente asegurado. Tenga en cuenta que los bordes afilados y las superficies irregulares en el La carga podría dañar la bolsa de carga.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES

1. Comience a planificar la instalación de la bolsa de carga. Observe las correas que la rodean y la sujetan en su lugar. Observe las solapas en tres de sus lados. El lado sin solapa debe estar orientado hacia adelante (hacia la parte delantera del vehículo). El lado con el logotipo debe estar orientado hacia el tráfico que circula detrás del vehículo. Observe el cierre adhesivo en tres de sus lados. Abra el cierre para acceder a la cremallera que abre el panel superior.



2. Revise el portaequipaje del vehículo. Asegúrese de que esté bien fijado al vehículo. Asegúrese de que todos los herrajes estén bien fijados y de que la estructura del portaequipaje esté en buen estado.


3. Cargue la carga antes o después de colocar la bolsa de carga en el portaequipaje. La carga debe estar distribuida uniformemente y no debe exceder los 45 kg (100 lb). Cierre la cremallera y use el cierre adhesivo para sellarla.

Machine Translated by Google


4. Cada una de las correas debe fijarse primero a las barras transversales inferiores del portaequipaje. Los puntos de fijación deben estar directamente debajo de la ubicación de las hebillas en el panel superior de la bolsa de carga.

Fijación de correas a la barra transversal del portaequipaje


Para asegurar su bolso al portaequipaje, utilice las correas negras incluidas de la siguiente manera:



Paso 1: Coloque la correa a través de los lazos en la parte superior de la bolsa de carga.



Paso 2: Envuelva la correa alrededor del interior del riel superior de la cesta de carga.



Paso 3: Bloquee los dos extremos de la hebilla juntos.



Paso 4: Apriete tirando del extremo de la correa.

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA: Nunca permita que los niños jueguen con la bolsa portaequipajes. Cuando no esté en uso, retire el producto del portaequipajes del vehículo y guárdelo fuera del alcance de los niños.

No hay piezas de repuesto disponibles para este producto.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB05/SSHB06

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB05/SSHB06



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

Machine Translated by Google

SPECIFICATIE

Model	SSHB05	SSHB06
Capaciteit (ft³)	25	30
Productafmeting (mm)	1520×610×778	1530×610×913

VOORBEREIDINGEN

Gebruik van de Cargo Bag

A. Wijzig de Cargo Bag niet en gebruik dit product niet voor doeleinden waarvoor het bedoeld is.
waarvoor het niet ontworpen is.

B. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van 45 kg.
product is ontworpen om lichte vracht en zachte goederen in te pakken en mee te nemen
met een gewicht van maximaal 45 kg. Verdeel het gewicht gelijkmatig over de
Vrachtzak.

C. Wees u bewust van het gevaar van 'dynamische belasting'. Deze situatie doet zich voor wanneer
een lading wordt op de Cargo Bag gegooid of neergelaten, waardoor er een kortsluiting ontstaat
termijn overmatige belasting. Dynamische belasting kan leiden tot schade en uitval van
de Cargo Bag, schade aan het voertuig en de daaraan bevestigde bagagedrager, en
persoonlijk letsel van de persoon die de Cargo Bag laadt.

D. Laad nooit mensen of dieren in de Cargo Bag. Houd kinderen en
Houd toeschouwers op afstand tijdens het laden, lossen en gebruiken van dit product.

E. Voldoe aan alle eisen van het Department of Transportation (D.O.T.) wanneer
Gebruik dit product altijd met alle meegeleverde verstelbare bandjes.
de lading stevig op zijn plaats houden.

F. Lees voor het voertuig dat de Cargo Bag ondersteunt alle relevante voertuiginformatie
instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat

Machine Translated by Google

het voertuig beschikt over de juiste dwarsbalken voor het veilig vastzetten van de ladingdrager en monteer de Cargo Bag veilig. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de parkeerrem is aangetrokken voordat u de Cargo Bag opzet, laadt of lost.
Tas. Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plaats staat, uit de buurt van het verkeer, wanneer laden of lossen.

G. WAARSCHUWING Dit product moet op de bovenkant van het voertuig worden geplaatst. Vrachtvervoerder. Een assistent kan nodig zijn om te helpen bij het opzetten.
Afhankelijk van de grootte van het voertuig kan het gebruik van een kruk of ladder nodig zijn vereist. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een kruk of ladder om te voorkomen ongelukken. Als u geen ervaring of bekwaamheid heeft om dit soort opstellingen uit te voeren, De Cargo Bag dient door een gekwalificeerde servicetechnicus te worden geïnstalleerd.

H. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en dat de parkeerrem is aangetrokken voordat u het laden of lossen van de Cargo Bag. De Cargo Bag moet altijd binnen de bagageruimte passen. de dwarsbalken van de vrachtauto. Probeer nooit een lading te vervoeren die breder dan het voertuig. Bevestig de Cargo Bag alleen aan de bagageruimte van het voertuig. drager. Probeer nooit de Cargo Bag rechtstreeks aan het voertuig vast te maken.

I. Houd u aan alle snelheidslimieten en verkeerswetten. Houd u aan alle staats- en lokale voorschriften met betrekking tot lasten die verder reiken dan de configuratie van de voertuig.

J. Zorg ervoor dat de hardware en de banden goed vastzitten vóór elke reis.

K. Wees voorzichtig bij het rijden, draaien en achteruitrijden in de buurt van obstakels die de Cargo Bag en de inhoud ervan zouden kunnen verstoren.

L. Probeer de bagagetas niet op campers (recreatievoertuigen) te monteren. aanhangwagens of getrokken voertuigen. Gebruik de Cargo Bag niet op terreinwagens.

NOTICE Zorg ervoor dat de vracht altijd in de Cargo Bag zit goed vastgezet. Let op scherpe randen en onregelmatige oppervlakken in de vracht kan de Cargo Bag beschadigen.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIES

1. Begin met het plannen van de installatie van de Cargo Carrier Bag. Let op de banden die de Cargo Carrier Bag omsluiten en op zijn plaats houden. Let op de flappen aan drie zijden van de Cargo Bag. De kant zonder flap moet naar voren wijzen (naar de voorkant van het voertuig). De kant met het logo moet naar het verkeer achter het voertuig wijzen. Let op de plaksluiting aan drie zijden. Trek de sluiting open om bij de rits te komen waarmee het bovenpaneel geopend kan worden.



2. Controleer de bagagedrager van het voertuig. Zorg ervoor dat deze goed aan het voertuig is bevestigd. Controleer of alle bevestigingsmaterialen goed vastzitten en dat de constructie van de bagagedrager in goede staat verkeert.


3. Plaats de bagage vóór of nádat u de Cargo Carrier Bag op de bagagedrager hebt geplaatst. De lading moet gelijkmatig verdeeld zijn en mag niet zwaarder zijn dan 45 kg. Sluit de rits en gebruik een plakstrip om de tas af te sluiten.

Machine Translated by Google


4. Bevestig eerst elke riem aan de onderste dwarsstangen van de bagagedrager. De bevestigingspunten moeten zich direct onder de gespen op het bovenpaneel van de bagagetas bevinden.

Bevestigen van riemen aan de dwarsbalk van de bagagedrager


Om uw tas aan de bagagedrager vast te maken, gebruikt u de meegeleverde zwarte banden als volgt:



Stap 1: Haal de riem door de lussen aan de bovenkant van de bagagetas.



Stap 2: Wikkel de riem om de binnenkant van de bovenste rail van de bagagemand.



Stap 3: Maak de twee uiteinden van de gesp aan elkaar vast.



Stap 4: Trek aan het uiteinde van de band om de riem strakker te maken.

Machine Translated by Google

WAARSCHUWING: Kinderen mogen nooit met de bagagedragertas spelen. Wanneer het product niet in gebruik is, dient het uit de bagagedrager van het voertuig te worden gehaald en op een voor kinderen onbereikbare plaats te worden opgeborgen.

Er zijn geen vervangende onderdelen voor dit product beschikbaar.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Modell: SSHB05/SSHB06

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Modell: SSHB05/SSHB06



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Machine Translated by Google

SPECIFIKATION

Modell	SSHB05	SSHB06
Kapacitet (ft³)	25	30
Produktdimension (mm)	1520× 610×778	1530×610×913

FÖRBEREDELSER

Användning av lastväskan

A. Modifiera inte lastväskan och använd inte denna produkt för ändamål som den inte var designad för.

B. Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten på 100 lbs/45 kg. Detta produkten är utformad för att packa och resa med lätt last och mjuka varor som inte väger mer än 100 lbs/45 kg. Fördela vikten jämnt inuti Lastväska.

C. Var medveten om faran med "dynamisk belastning". Denna situation uppstår när en last tappas på eller kastas in i lastväskan, vilket resulterar i en kortslutning term överbelastning. Dynamisk belastning kan resultera i skador och fel på lastväskan, skador på fordonet och dess anslutna lastbärare, och personskada på den person som lastar lastväskan.

D. Ladda aldrig människor eller djur i lastväskan. Håll barn och åskådare borta vid lastning, lossning och användning av denna produkt.

E. Följ alla krav från Department of Transportation (D.0.T.) när använder denna produkt. Använd alltid alla justerbara remmar som medföljer håll lasten säkert på plats.

F. För fordonet som ska stödja lastväskan, läs alla relevanta fordon instruktioner och varningar i bruksanvisningen. Se till att

Machine Translated by Google

fordonet har lämpliga lastbärare tvärstänger som behövs för att säkra och montera Cargo Bag på ett säkert sätt. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan du ställer upp, lastar eller lossar lasten Väska. Se till att fordonet är på en säker plats, borta från trafiken, när lastning eller lossning.

G. VARNING Denna produkt kommer att kräva installation ovanpå fordonets lastbärare. En assistent kan behövas för att hjälpa till med upplägget. Beroende på fordonets storlek kan användning av pall eller stege vara nödvändig. Var extremt försiktig när du använder en pall eller stege för att förhindra olyckor. Om du inte är erfaren eller kapabel att göra den här typen av installation, lastväskan bör ställas in av en kvalificerad servicetekniker.

H. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan lasta eller lossa lastväskan. Lastväskan måste alltid passa inuti lastbärarens tvärstänger. Försök aldrig att bära en last dvs bredare än fordonet. Fäst endast lastväskan på fordonets last bärare. Försök aldrig att fästa lastväskan direkt på fordonet.

I. Följ alla hastighetsbegränsningar och trafiklagar. Följ alla statliga och lokala föreskrifter om laster som sträcker sig utanför konfigurationen av fordon.

J. Se till att hårdvara och remmar är säkra före varje resa.

K. Var försiktig när du kör, svänger och backar nära hinder som kan störa lastväskan och dess innehåll.

L. Försök inte att montera lastväskan på husbilar (fritidsfordon). släpvagnar eller släpfordon. Använd inte lastväskan på terrängfordon.

NOTICE Var säker på att last i Cargo Bag alltid är ordentligt säkrad. Lägg märke till att vassa kanter och oregelbundna ytor i last kan skada lastväskan.

Machine Translated by Google

INSTRUKTIONER

1. Börja planera installationen av lastbärsväskan. Notera remmarna som omger och håller lastväskan på plats. Notera flikarna på tre sidor av lastväskan. Sidan utan klaff ska vara vänd framåt (mot fordonets front). Sidan med logotypen ska vara vänd mot trafiken bakom fordonet. Notera den självhäftande stängningen på tre sidor. Dra upp stängningen för att komma åt dragkedjan som öppnar den övre panelen.



2. Kontrollera fordonets lastbärare. Se till att den är ordentligt fastsatt på fordonet. Se till att all hårdvara är tät och att lastbärarens struktur är i gott skick.


3. Lasta last antingen före eller efter att lastbäraren placerats på lastbäraren. Lasten bör vara jämnt fördelad och får inte överstiga 45 kg. Stäng dragkedjan och använd självhäftande stängning för att försegla.

Machine Translated by Google


4. Var och en av remmarna ska först fästas på lastbärarens nedre tvärstänger. Fästpunkterna ska vara direkt under platsen för spännena på den övre panelen av Cargo Bag.

Fäst remmar på tvärstången på lastbäraren


För att säkra din väska, fäst vid lasthållaren, använd de medföljande svarta remmarna enligt följande:



Steg 1: Placera remmen genom öglorna på toppen av lastväskan.



Steg 2: Linda remmen runt insidan av lastkorgens övre skena.



Steg 3: Lås ihop de två ändarna av spännet.



Steg 4: Dra åt genom att dra i änden av remmen.

Machine Translated by Google

VARNING

Barn ska aldrig tillåtas leka med Cargo Carrier Bag. När produkten inte används ska den tas bort från fordonets lastbärare och förvaras på en plats som inte kan nås av barn.

Inga reservdelar finns tillgängliga för denna produkt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ładunkowa Hitch

Modele: SSHB05/SSHB06

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ładunkowa Hitch

Modele: SSHB05/SSHB06



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Machine Translated by Google

SPECYFIKACJA

Model	SSHB05	SSHB06
Pojemność (ft^3)	25	30
Wymiary produktu (mm)	1520×610×778	1530×610×913

PRZYGOTOWANIA

Zastosowanie torby transportowej

A. Nie modyfikuj torby transportowej i nie używaj tego produktu do celów
do czego nie został zaprojektowany.

B. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 100 funtów/45 kg.
produkt jest przeznaczony do pakowania i podróżowania z lekkimi ładunkami i miękkimi przedmiotami
ważącymi nie więcej niż 100 funtów/45 kg. Rozłóż ciężar równomiernie wewnątrz
Torba ładunkowa.

C. Należy być świadomym niebezpieczeństwa „obciążenia dynamicznego”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy
ładunek zostaje upuszczony na torbę ładunkową lub wrzucony do niej, co powoduje zwarcie
termin nadmierne obciążenie. Dynamiczne obciążenie może spowodować uszkodzenie i awarię
Bagażnik, uszkodzenie pojazdu i przymocowanego do niego bagażnika oraz
obrażenia ciała osoby ładującej torbę ładunkową.

D. Nigdy nie ładuj ludzi ani zwierząt do torby transportowej. Trzymaj dzieci i
widzów z dala od załadunku, rozładunku i używania tego produktu.

E. Przestrzegaj wszystkich wymagań Departamentu Transportu (D.0.T.) podczas
używając tego produktu. Zawsze używaj wszystkich dołączonych regulowanych pasków, aby
bezpiecznie utrzymać ładunek na miejscu.

F. W przypadku pojazdu, który będzie obsługiwał torbę ładunkową, należy zapoznać się ze wszystkimi stosownymi informacjami dotyczącymi pojazdu.
instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. Upewnij się że

Machine Translated by Google

pojazd jest wyposaż ony w odpowiednie poprzeczki bagaż nika, które są niezbędne do jego bezpiecznego przewozu i bezpiecznie zamontuj Cargo Bag. Przed ustawieniem, zał adunkiem lub rozł adunkiem Cargo Bag upewnij się ż e silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty. Torba. Upewnij się ż e pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego, kiedy zał adunek lub rozł adunek.

G. OSTRZEŻ ENIE Ten produkt będzie wymagał montaż u na dachu pojazdu. przewoźnik ł adunku. Asystent może być wymagany do pomocy przy ustawianiu. W zależ noś ci od wielkoś ci pojazdu, może być konieczne uż ycie stoł ka lub drabiny. wymagane. Należ y zachować szczególną ostroż ność podczas korzystania ze stoł ka lub drabiny, aby zapobiec wypadków. Jeś li nie masz doś wiadczenia lub umiejętnoś ci wykonywania tego typu konfiguracji, Torbę transportową powinien zamontować wykwalifikowany technik serwisowy.

H. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się ż e silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty. zał adunku lub rozł adunku Cargo Bag. Cargo Bag musi zawsze mieś cić się w poprzeczki bagaż nika. Nigdy nie próbuj przewozić ł adunku, który jest szerszy niż pojazd. Torbę bagaż ową należ y mocować wył ącznie do bagaż nika pojazdu przewoźnika. Nigdy nie próbuj mocować Cargo Bag bezpoś rednio do pojazdu.

I. Przestrzegaj wszystkich ograniczeń prędkoś ci i przepisów ruchu drogowego. Przestrzegaj wszystkich przepisów stanowych i lokalnych. przepisy dotyczące obciąż eń wykraczających poza konfigurację pojazd.

J. Przed każ dą podróż ą upewnij się ż e sprzęt i paski są bezpieczne.

K. Zachowaj ostroż ność podczas jazdy, skręcania i cofania w pobliż u przeszkód. które mogł yby kolidować z Torbą Ł adunkową i jej zawartoś cią.

L. Nie należ y podejmować prób montaż u torby transportowej na pojazdach rekreacyjnych (RV). przyczepy lub pojazdy holowane. Nie należ y uż ywać Cargo Bag w pojazdach terenowych.

NOTICE Upewnij się ż e ł adunek w torbie transportowej jest zawsze prawidł owo zabezpieczone. Należ y zauważ yć, ż e ostre krawędzie i nierówne powierzchnie w ł adunek może uszkodzić torbę ł adunkową.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE

1. Rozpocznij planowanie konfiguracji torby transportowej. Zwróć uwagęna paski, które otaczają i trzymają torbętransportową na miejscu. Zwróć uwagęna klapy po trzech stronach torby transportowej. Strona bez klapy powinna być skierowana do przodu (w stronęprzodu pojazdu). Strona z logo powinna być skierowana w stronęruchu za pojazdem. Zwróć uwagęna zamknięcie samoprzylepne po trzech stronach. Pociągnij za zamknięcie, aby uzyskać dostęp do zamka błyskawicznego, który otwiera górny panel.



2. Sprawdź bagażnik pojazdu. Upewnij się że jest prawidłowo przymocowany do pojazdu. Upewnij się że cały osprzęt jest dobrze zamocowany i że konstrukcja bagażnika jest w dobrym stanie.


3. Załaduj ładunek przed lub po umieszczeniu torby Cargo Carrier Bag na bagażniku. Ładunek powinien być równomiernie rozłożony i nie może przekraczać 100 funtów/45 kg. Zamknij zamek błyskawiczny i użyj zamknięcia klejącego, aby uszczelnić.

Machine Translated by Google


4. Każ dy z pasów należ y najpierw przymocować do dolnych poprzeczek bagaż nika. Punkty mocowania powinny znajdować siębezpośrednio pod klamrami na górnym panelu bagaż nika.

Mocowanie pasów do poprzeczki bagaż nika


Aby przymocować torbędo bagaż nika, uż yj doł ączonych czarnych pasków w następujący sposób:



Krok 1: Przeł óż pasek przez pętle na górze torby bagaż owej.



Krok 2: Owiń pasek wokół wewnętrznej strony górnej szyny kosza bagaż owego.



Krok 3: Zapnij oba końce klamry razem.



Krok 4: Zaciśnij, pociągając za koniec paska.

Machine Translated by Google

OSTRZEŻ ENIE

Dzieciom nigdy nie należ y pozwalać na zabawętorbą Cargo Carrier Bag. Gdy produkt nie jest uż ywany, należ y go wyjąć z bagaż nika pojazdu i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do tego produktu nie są dostępne częś ci zamienne.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support