VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tire Changer

Model: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before use, confirm that the push rod is firmly installed. When operating, press down with force to ensure that it can push out correctly. This tool is suitable for rim sizes ranging from 16 inches to 21 inches and should be used in accordance with the rim specifications.
2. During the operation, keep your hands away from the moving parts to prevent being pinched or scratched and ensure safe operation.
3. Before installation, check whether all parts of the tool are in good condition, for any signs of wear, deformation or looseness, and ensure that the tool is in good working condition.
4. After installation, check the fit between the tire and the rim to ensure a secure installation with no looseness or misalignment.
5. The operation area should be cleared of debris to leave enough space for operation. At the same time, prevent others from lingering nearby to avoid accidental collisions and injuries.
6. Pay attention to protecting the wheel hub during use. If the wheel hub is damaged due to personal use without protection, it is a personal usage problem, and vevor will not bear the loss.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Model	Product type	Product size
ZG-CZJ-05	Motorcycle tire replacement tools	240×330×34mm

PARTS LIST



Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Gear rod		1
2	rack rod		1
2	Installation block		1
3	Axle fixing rods		4
4	Rim protective sleeve		1
5	Tire levers		2
6	M8 hex key		1
7	M3 hex key		1
8	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS

NOTICE!

- This product is a tire - mounting assist tool that can quickly expand the tire and install it on the wheel hub. The head is made of metal. There are accessories including wheel - rim protective covers to prevent scratching the wheel hub. Note that it cannot be used for tire disassembly.

1. Assemble the main rod with the red - colored component and the black toothed pry bar part, ensuring a firm connection.



2. According to the specifications of the tire and the wheel hub, select a suitable one from the green, gold, purple and other differently - colored adapter rods, and install it onto the main rod.



3. Align the assembled tool with the center of the motorcycle wheel hub, and through adjustment, firmly fix the tool on the wheel hub to provide stable support for subsequent tire removal and installation.



4. Use the black pry bar part to gradually pry the tire off the wheel hub or install it in place. You can use small auxiliary tools like the attached black pry pieces to ensure the smooth removal and installation of the tire.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

démonte-pneus

Modèle : ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODÈLE: ZG-CZJ-05



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

4. Avant utilisation, vérifiez que la tige de poussée est bien fixée. Lors de l'utilisation, appuyez fermement pour vous assurer qu'elle peut être déployée correctement. Cet outil convient aux jantes de 16 à 21 pouces et doit être utilisé conformément aux spécifications de la jante.
5. Pendant l'opération, gardez vos mains éloignées des pièces mobiles pour éviter tout pincement ou égratignure et garantir un fonctionnement sûr.
6. Avant l'installation, vérifiez que toutes les pièces de l'outil sont en bon état, qu'elles ne présentent aucun signe d'usure, de déformation ou de jeu, et assurez-vous que l'outil est en bon état de fonctionnement.
4. Après l'installation, vérifiez l'ajustement entre le pneu et la jante pour garantir une installation sécurisée sans jeu ni désalignement.
5. La zone d'opération doit être dégagée de tout débris afin de laisser suffisamment d'espace pour les travaux. Parallèlement, il convient d'empêcher toute personne de s'attarder à proximité afin d'éviter les collisions et les blessures accidentelles.
6. Veillez à protéger le moyeu de la roue pendant son utilisation. Si le moyeu est endommagé suite à une utilisation non protégée, il s'agit d'un problème lié à cette utilisation et Vevor ne pourra être tenu responsable.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Type de produit	Taille du produit
ZG-CZJ-05	outils de remplacement de pneus de moto	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Article	Nom	Référence Image	Qté.
1	Tige d'engrenage		1
2	tige de support		1
2	Bloc d'installation		1
3	Tiges de fixation d'essieu		4
4	manchon de protection pour jante		1
5	démonte-pneus		2
6	Clé hexagonale M8		1

7	Clé hexagonale M3		1
8	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS

AVIS!

- Cet outil facilite le montage des pneus et permet de les gonfler rapidement et de les installer sur le moyeu de la jante. Sa tête est en métal. Des protections de jante sont fournies pour éviter de rayer le moyeu. Attention : cet outil ne permet pas de démonter un pneu.

5. Assemblez la tige principale avec le composant rouge et la partie de levier dentée noire, en veillant à une connexion solide. 	6. En fonction des spécifications du pneu et du moyeu de la roue, sélectionnez la tige d'adaptation appropriée parmi les tiges vertes, dorées, violettes et autres tiges de couleurs différentes, et installez-la sur la tige principale. 
7. Alignez l'outil assemblé avec le centre du moyeu de la roue de la moto et, par ajustement, fixez fermement l'outil sur le moyeu de la roue afin de fournir un support stable pour le démontage et l'installation ultérieurs du pneu. 	8. Utilisez la partie noire du levier pour déloger progressivement le pneu du moyeu ou pour l'installer. Vous pouvez utiliser de petits outils auxiliaires, comme les pièces de levier noires fournies, pour faciliter le démontage et le remontage du pneu. 

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Reifenmontiermaschine

Modell: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-05



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

7. Vor Gebrauch prüfen, ob die Ausdrückstange fest sitzt. Beim Betrieb kräftig nach unten drücken, um ein einwandfreies Ausdrücken zu gewährleisten. Dieses Werkzeug ist für Felgengrößen von 16 bis 21 Zoll geeignet und sollte gemäß den Felgenspezifikationen verwendet werden.
8. Halten Sie während des Betriebs Ihre Hände von den beweglichen Teilen fern, um Quetschungen oder Kratzer zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
9. Vor der Installation prüfen Sie, ob alle Teile des Werkzeugs in gutem Zustand sind, ob Anzeichen von Verschleiß, Verformung oder Lockerung vorliegen und ob das Werkzeug einwandfrei funktioniert.
4. Überprüfen Sie nach der Montage den Sitz des Reifens auf der Felge, um eine sichere Befestigung ohne Spiel oder Fehlausrichtung zu gewährleisten.
5. Der Arbeitsbereich muss von Schutt befreit werden, um ausreichend Platz für die Arbeiten zu gewährleisten. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sich keine Personen in der Nähe aufhalten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
6. Achten Sie während des Gebrauchs auf den Schutz der Radnabe. Sollte die Radnabe durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Schutz beschädigt werden, handelt es sich um einen persönlichen Nutzungsfehler, für den Vevor keine Haftung übernimmt.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktart	Produktgröße
ZG-CZJ-05	Werkzeug zum Motorradreifenwechsel	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Artikel	Name	Referenz Bild	MENGE.
1	Zahnstange		1
2	Zahnstange		1
2	Installationsblock		1
3	Achsbefestigungsstangen		4
4	Felgenschutzhülle		1
5	Reifenheber		2
6	M8-Sechskantschlüssel		1

7	M3-Innensechskantschlüssel		1
8	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS

BEACHTEN!



- Dieses Produkt ist ein Reifenmontage-Hilfswerkzeug, mit dem sich der Reifen schnell auf die Felge aufziehen und montieren lässt. Der Kopf ist aus Metall gefertigt. Zum Lieferumfang gehören Felgenschutzkappen, die Kratzer an der Felge verhindern. Bitte beachten Sie, dass das Werkzeug nicht zur Reifendemontage geeignet ist.

9. Montieren Sie die Hauptstange mit dem rot gefärbten Bauteil und dem schwarzen gezahnten Hebelteil und achten Sie dabei auf eine feste Verbindung.



10. Wählen Sie anhand der Spezifikationen des Reifens und der Radnabe eine passende Adapterstange aus den grünen, goldenen, violetten und anderen verschiedenfarbigen Adapterstangen aus und montieren Sie diese auf der Hauptstange.



11. Richten Sie das zusammengebaute Werkzeug an der Mitte der Motorradradnabe aus und fixieren Sie es durch Justierung fest an der Radnabe, um eine stabile Unterstützung für den anschließenden Reifenaus- und -einbau zu gewährleisten.



12. Verwenden Sie den schwarzen Hebel, um den Reifen vorsichtig von der Radnabe zu lösen oder ihn zu montieren. Kleine Hilfsmittel wie die beiliegenden schwarzen Hebelteile erleichtern die Demontage und Montage des Reifens.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smontagomme

Modello: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELLO: ZG-CZJ-05



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

10. Prima dell'uso, verificare che l'asta di spinta sia saldamente installata. Durante l'uso, premere con forza per assicurarsi che possa essere espulsa correttamente. Questo attrezzo è adatto a cerchi di dimensioni comprese tra 16 e 21 pollici e deve essere utilizzato in conformità con le specifiche del cerchio.
11. Durante l'operazione, tenere le mani lontane dalle parti mobili per evitare di rimanere schiacciate o graffiate e garantire un funzionamento sicuro.
12. Prima dell'installazione, verificare che tutte le parti dell'utensile siano in buone condizioni, che non vi siano segni di usura, deformazione o allentamento e che l'utensile sia in buone condizioni di funzionamento.
4. Dopo l'installazione, controllare la compatibilità tra pneumatico e cerchio per garantire un'installazione sicura, senza allentamenti o disallineamenti.
5. L'area di intervento deve essere sgombra da detriti per lasciare spazio sufficiente per le operazioni. Allo stesso tempo, impedire ad altri di sostare nelle vicinanze per evitare collisioni accidentali e lesioni.
6. Prestare attenzione alla protezione del mozzo della ruota durante l'uso. Se il mozzo della ruota viene danneggiato a causa dell'uso personale senza protezione, si tratta di un problema di utilizzo personale e Vevor non si assumerà la responsabilità della perdita.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo di prodotto	Dimensioni del prodotto
ZG-CZJ-05	Strumenti per la sostituzione degli pneumatici delle motociclette	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Articolo	Nome	Riferimento Immagine	QUANTITÀ
1	Asta del cambio		1
2	asta della cremagliera		1
2	Blocco di installazione		1
3	Tiranti di fissaggio dell'assale		4
4	Guaina protettiva per cerchioni		1
5	Leve per pneumatici		2

6	Chiave esagonale M8		1
7	Chiave esagonale M3		1
8	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS

AVVISO!

- Questo prodotto è uno strumento di assistenza al montaggio degli pneumatici che può espandere rapidamente lo pneumatico e installarlo sul mozzo della ruota. La testa è in metallo. Sono inclusi accessori come le coperture protettive per cerchioni per evitare di graffiare il mozzo della ruota. Si noti che non può essere utilizzato per lo smontaggio degli pneumatici.

13. Assemblare l'asta principale con il componente di colore rosso e la parte nera della leva dentata, assicurandosi che il collegamento sia saldo.



14. In base alle specifiche dello pneumatico e del mozzo della ruota, seleziona un adattatore adatto tra quelli di colore verde, oro, viola e altri di altri colori e installalo sull'asta principale.



15. Allineare l'utensile assemblato con il centro del mozzo della ruota della motocicletta e, tramite regolazione, fissare saldamente l'utensile sul mozzo della ruota per fornire un supporto stabile per la successiva rimozione e installazione dello pneumatico.



16. Utilizzare la leva nera per staccare gradualmente il pneumatico dal mozzo della ruota o installarlo in posizione. È possibile utilizzare piccoli utensili ausiliari, come la leva nera in dotazione, per garantire una rimozione e un'installazione fluide del pneumatico.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cambiador de neumáticos

Modelo: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELO: ZG-CZJ-05



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

13. Antes de usar, confirme que la varilla de empuje esté firmemente instalada. Al operarla, presione con fuerza para asegurar que salga correctamente. Esta herramienta es compatible con llantas de 16 a 21 pulgadas y debe utilizarse de acuerdo con las especificaciones de la llanta.
14. Durante la operación, mantenga las manos alejadas de las partes móviles para evitar pillarse los dedos o rayarse y garantizar una operación segura.
15. Antes de la instalación, verifique que todas las partes de la herramienta estén en buenas condiciones, que no presenten signos de desgaste, deformación o holgura, y asegúrese de que la herramienta esté en buenas condiciones de funcionamiento.
4. Después de la instalación, verifique el ajuste entre el neumático y la llanta para garantizar una instalación segura sin holgura ni desalineación.
5. El área de operación debe estar libre de escombros para dejar suficiente espacio. Al mismo tiempo, evite que otras personas permanezcan cerca para evitar colisiones y lesiones accidentales.
6. Proteja el cubo de la rueda durante su uso. Si el cubo de la rueda se daña debido al uso personal sin protección, se trata de un problema de uso personal y Vevor no se hará cargo de la pérdida.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo de producto	Tamaño del producto
ZG-CZJ-05	Herramientas para el reemplazo de neumáticos de motocicleta	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD.
1	Varilla de engranaje		1
2	barra de cremallera		1
2	Bloque de instalación		1
3	Varillas de fijación del eje		4
4	Funda protectora de llanta		1
5	Desmontadores		2

	de neumáticos		
6	Llave hexagonal M8		1
7	Llave hexagonal M3		1
8	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS

¡AVISO!

- Este producto es una herramienta de asistencia para el montaje de neumáticos que permite expandir rápidamente el neumático e instalarlo en el cubo de la rueda. El cabezal es de metal. Incluye accesorios como protectores de llanta para evitar rayar el cubo. Tenga en cuenta que no se puede utilizar para desmontar neumáticos.

17. Ensamble la varilla principal con el componente de color rojo y la parte de palanca dentada de color negro, asegurándose de una conexión firme.



18. De acuerdo con las especificaciones del neumático y del cubo de la rueda, seleccione una varilla adaptadora adecuada entre las de color verde, dorado, morado y otros, e instálela en la varilla principal.



19. Alinee la herramienta ensamblada con el centro del cubo de la rueda de la motocicleta y, mediante el ajuste, fije firmemente la herramienta en el cubo de la rueda para proporcionar un soporte estable para la posterior extracción e instalación del neumático.



20. Utilice la palanca negra para extraer gradualmente el neumático del cubo de la rueda o instalarlo. Puede usar herramientas auxiliares pequeñas, como las palancas negras incluidas, para facilitar la extracción e instalación del neumático.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zmieniacz opon

Model: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-05



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

16. Przed użyciem należy upewnić się, że popychacz jest mocno zamocowany. Podczas pracy należy mocno docisnąć, aby upewnić się, że można go prawidłowo wysunąć. Narzędzie jest odpowiednie do felg o rozmiarach od 16 do 21 cali i powinno być używane zgodnie ze specyfikacją felgi.
17. Podczas pracy należy trzymać ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć przytrzaśnięcia lub zadrapania, a także zapewnić bezpieczną pracę.
18. Przed instalacją należy sprawdzić, czy wszystkie części narzędzia są w dobrym stanie, czy nie widać śladów zużycia, odkształceń lub luzów oraz czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
4. Po zamontowaniu sprawdź dopasowanie opony do felgi, aby mieć pewność, że montaż jest pewny, bez luzów lub rozbieżności.
5. Obszar operacyjny należy oczyścić z gruzu, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do przeprowadzenia operacji. Jednocześnie należy uniemożliwić innym osobom przebywanie w pobliżu, aby uniknąć przypadkowych kolizji i obrażeń.
6. Zwróć uwagę na ochronę piasty koła podczas użytkowania. Jeśli piasta koła ulegnie uszkodzeniu w wyniku użytkowania bez zabezpieczenia, jest to problem z użytkowaniem osobistym i Vevor nie ponosi strat.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ produktu	Rozmiar produktu
ZG-CZJ-05	Narzędzia do wymiany opon motocyklowych	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	ILOŚĆ
1	Pręt zębaty		1
2	pręt zębaty		1
2	Blok instalacyjny		1
3	Pręty mocujące oś		4
4	Rękaw ochronny na felgę		1
5	Łyżki do opon		2
6	Klucz imbusowy M8		1

7	Klucz imbusowy M3		1
8	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS

OGŁOSZENIE!

- Ten produkt to narzędzie wspomagające montaż opon, które umożliwia szybkie rozprężenie opony i montaż jej na piaście koła. Głowica jest wykonana z metalu. W zestawie znajdują się akcesoria, w tym osłony ochronne na felgę, zapobiegające zarysowaniu piasty koła. Należy pamiętać, że nie można go używać do demontażu opony.

21. Złóż główny pręt z czerwonym elementem i czarnym zębatym łomem, upewniając się, że połączenie jest solidne.



22. Zgodnie ze specyfikacją opony i piasty koła wybierz odpowiedni adapter spośród prętów w kolorze zielonym, złotym, fioletowym lub innym i zamontuj go na głównym pręcie.



23. Wyrównaj zmontowane narzędzie ze środkiem piasty koła motocykla, a następnie po dokonaniu regulacji mocno zamocuj narzędzie na piaście koła, aby zapewnić stabilne podparcie podczas późniejszego zdejmowania i zakładania opony.



24. Użyj czarnego łomu, aby stopniowo podważyć oponę z piasty koła lub zamontować ją na miejscu. Możesz użyć małych narzędzi pomocniczych, takich jak dołączone czarne łomy, aby zapewnić płynne zdejmowanie i zakładanie opony.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bandenwisselaar

Model: ZG-CZJ-05

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-05



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zitten veel onderdelen en accessoires in de verpakking. Controleer de hoeveelheid en het type zorgvuldig voor gebruik. Houd ze buiten bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

19. Controleer voor gebruik of de duwstang stevig vastzit. Druk tijdens het gebruik krachtig naar beneden om te controleren of de duwstang goed naar buiten kan worden geduwd. Dit gereedschap is geschikt voor velgmaten van 16 inch tot 21 inch en dient te worden gebruikt in overeenstemming met de velgspecificaties.
20. Houd uw handen tijdens de bediening uit de buurt van bewegende delen om te voorkomen dat ze bekneld raken of bekrast raken, en om een veilige bediening te garanderen.
21. Controleer vóór de installatie of alle onderdelen van het gereedschap in goede staat zijn en of er geen tekenen van slijtage, vervorming of losheid zijn. Zorg er tevens voor dat het gereedschap goed werkt.
4. Controleer na de montage of de band goed op de velg past. Zo weet u zeker dat de montage goed is en er geen speling of verkeerde uitlijning is.
5. Het operatiegebied moet vrij zijn van puin om voldoende ruimte te creëren voor de operatie. Zorg er tegelijkertijd voor dat er geen mensen in de buurt blijven om botsingen en verwondingen te voorkomen.
6. Let op de bescherming van de wielnaaf tijdens gebruik. Als de wielnaaf door persoonlijk gebruik zonder bescherming beschadigd raakt, is dit een persoonlijk gebruiksprobleem en is Vevor niet verantwoordelijk voor de schade.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Model	Producttype	Productgrootte
ZG-CZJ-05	Gereedschap voor het vervangen van motorbanden	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Item	Naam	Referentie Afbeelding	AANTAL
1	Tandwielstang		1
2	rekstang		1
2	Installatieblok		1
3	Asbevestigingsstangen		4
4	Beschermhoes voor de velg		1
5	Bandenlichters		2
6	M8 inbussleutel		1

7	M3 inbussleutel		1
8	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS

KENNISGEVING!

- Dit product is een hulpmiddel voor het monteren van banden waarmee u de band snel kunt uitzetten en op de wielnaaf kunt monteren. De kop is van metaal. Er worden accessoires meegeleverd, waaronder beschermhoezen voor de velgen, om krassen op de wielnaaf te voorkomen. Let op: dit product is niet geschikt voor het demonteren van banden.

25. Monteer de hoofdstang met het roodkleurige onderdeel en het zwart getande koevoetdeel. Zorg voor een stevige verbinding.



26. Selecteer op basis van de specificaties van de band en de wielnaaf een geschikte adapterstang uit de groene, gouden, paarse en andere verschillend gekleurde adapterstangen en monteer deze op de hoofdstang.



27. Lijn het gemonteerde gereedschap uit met het midden van de wielnaaf van de motorfiets en bevestig het gereedschap door middel van afstelling stevig op de wielnaaf, zodat het een stabiele ondersteuning biedt bij het verwijderen en monteren van de band.



28. Gebruik de zwarte koevoet om de band geleidelijk van de wielnaaf te wrikken of te monteren. U kunt klein hulpgereedschap gebruiken, zoals de bijgeleverde zwarte koevoetjes, om de band soepel te verwijderen en monteren.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Däckbytare

Modell: ZG-CZJ-05

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-05



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

22. Kontrollera före användning att tryckstången är ordentligt monterad. Tryck ner med kraft under användning för att säkerställa att den kan tryckas ut korrekt. Detta verktyg är lämpligt för fälgstorlekar från 16 tum till 21 tum och bör användas i enlighet med fälgens specifikationer.
23. Håll händerna borta från rörliga delar under användning för att undvika klämskador eller repor och för att säkerställa säker användning.
24. Kontrollera före installationen att alla delar av verktyget är i gott skick, för tecken på slitage, deformation eller löshet, och se till att verktyget är i gott skick.
4. Efter monteringen, kontrollera passformen mellan däcket och fälgen för att säkerställa en säker montering utan löshet eller feljustering.
5. Arbetsområdet bör rensas från skräp för att lämna tillräckligt med utrymme för drift. Samtidigt bör man förhindra att andra uppehåller sig i närheten för att undvika oavsiktliga kollisioner och skador.
6. Var noga med att skydda hjulnavet under användning. Om hjulnavet skadas på grund av personlig användning utan skydd är det ett personligt bruksproblem, och vevor kommer inte att bära förlusten.

APPLICABLE TIRE TYPES



PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produkttyp	Produktstorlek
ZG-CZJ-05	Verktyg för byte av motorcykeldäck	2 40 × 330 × 34 mm

PARTS LIST



Punkt	Namn	Hänvisning Bild	ANTAL
1	Kuggstång		1
2	kuggstång		1
2	Installationsblock		1
3	Axelfästningsstänger		4
4	Fälgskyddshylsa		1
5	Däckspakar		2
6	M8 sexkantsnyckel		1
7	M3 sexkantsnyckel		1
8	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS

VARSEL!

- Denna produkt är ett däckmonteringsverktyg som snabbt kan expandera däcket och montera det på hjulnavet. Huvudet är tillverkat av metall. Det finns tillbehör inklusive fälgskydd för att förhindra repor på hjulnavet. Observera att det inte kan användas för däckdemontering.

29. Montera huvudstången med den rödfärgade komponenten och den svarta tandade brytstångsdelen och se till att den är ordentligt ansluten.



30. Beroende på däckets och hjulnavets specifikationer, välj en lämplig adapterstång bland de gröna, guldiga, lila och andra olikfärgade adapterstängerna och montera den på huvudstången.



31. Rikta in det monterade verktyget med mitten av motorcykelns hjulnav och fixera verktyget ordentligt på hjulnavet genom justering för att ge stabilt stöd vid efterföljande däckborttagning och montering.



32. Använd den svarta brytstången för att gradvis bända loss däcket från hjulnavet eller montera det på plats. Du kan använda små hjälpverktyg som de medföljande svarta brytbitarna för att säkerställa att däcket tas bort och monteras smidigt.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

