VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tire Changer

Model: ZG-CZJ-09

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-09



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before use, check whether the tire hammer has cracks, deformations or loose components to ensure the tool is in good condition.

2. Select a flat and solid ground for operation. Avoid using it on sloping or soft ground to prevent the vehicle from sliding or the tool from being unstable under force.

3. Apply force evenly and moderately during use. Avoid excessive force, which may cause deformation of the tire bead or wheel hub, and also avoid insufficient force that may affect the operational effect.

4. Clean up the debris around the operation area to ensure there is enough operating space. At the same time, prevent others from staying nearby to avoid accidental collisions.

5. The tire hammer should act on the joint between the tire bead and the wheel hub. It is strictly prohibited to strike the side of the tire to avoid damaging the tire structure.

6. After use, wipe the tire hammer clean and store it in a dry, cool place out of the reach of children to prevent rust and misuse.


7. Regularly inspect and maintain the tire hammer. If the hammer head is severely worn or the hammer handle has cracks, replace them in a timely manner to ensure safe use.


8. Pay attention to protecting the wheel hub during use. You can use materials like rubber pads for protection. If damage occurs due to non - compliance with the requirements of the instruction manual, it is a personal usage issue, and vevor will not bear the loss.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product type	Product size
ZG-CZJ-09	Tire hammer	810×255×75mm


PARTS LIST



Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Tire hammer handle sleeve		1
2	Tire hammer head		1
3	Tire hammer handle		1
4	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS

1. Then lay the tire flat on the ground, and get the bead breaking wedge out.



2. Use the large end of the hammer body to strike the side area of the tire along the radial direction of the wheel hub, so as to loosen the contact surface between the tire bead and the wheel hub. For the parts where the tire bead is firmly adhered to the wheel hub, switch to using the small end of the hammer body to carry out precise strikes to separate the adhered parts of the contact surface



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

démonte-pneus

Modèle : ZG-CZJ-09

Tire Changer

MODÈLE: ZG-CZJ-09



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

9. Avant utilisation, vérifiez que le marteau à pneus ne présente pas de fissures, de déformations ou de pièces desserrées afin de vous assurer que l'outil est en bon état.

10. Choisissez une surface plane et stable pour l'utilisation. Évitez de l'utiliser sur un terrain en pente ou meuble afin d'éviter que le véhicule ne glisse ou que l'outil ne devienne instable sous la pression exercée.

11. Appliquez une force uniforme et modérée lors de l'utilisation. Évitez une force excessive, qui pourrait déformer le talon du pneu ou le moyeu de la roue, et une force insuffisante, qui pourrait affecter le bon fonctionnement .

12. Débarrassez la zone d'opération des débris afin de dégager l'espace disponible. Veillez également à ce que personne ne s'y trouve afin d'éviter tout risque de collision.

13. Le marteau à pneus doit être appliqué à la jonction entre le talon du pneu et le moyeu de la jante. Il est strictement interdit de frapper le flanc du pneu afin d'éviter d'endommager sa structure.

14. Après utilisation, nettoyez le marteau à pneus et rangez-le dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants, afin d'éviter la rouille et toute mauvaise utilisation.


15. Inspectez et entretenez régulièrement le marteau à pneus. Si la tête du marteau est fortement usée ou si le manche présente des fissures, remplacez-les sans tarder pour une utilisation en toute sécurité.

16. Veillez à protéger le moyeu de la roue pendant son utilisation. Vous pouvez utiliser des matériaux comme des patins en caoutchouc. Si des dommages surviennent suite au non-respect des instructions du manuel d'utilisation, il s'agit d'un problème lié à une utilisation inappropriée, et Vevor ne pourra être tenu responsable.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Type de produit	Taille du produit
ZG-CZJ-09	marteau à pneus	810×255×75 mm

PARTS LIST




Article	Nom	Référence Image	Qté.
1	manchon de poignée de marteau à pneus		1
2	tête de marteau à pneus		1

3	Manche de marteau à pneus		1
4	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS

3. Ensuite, posez le pneu à plat sur le sol, et obtenir le coin de rupture de perle à retirer.



4. Utilisez la partie la plus large du marteau pour frapper le flanc du pneu dans le sens radial du moyeu, afin de décoller le talon du pneu du moyeu. Aux endroits où le talon adhère fermement au moyeu, utilisez la partie la plus fine du marteau pour effectuer des coups précis et séparer les parties collées.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Reifenmontiermaschine

Modell: ZG-CZJ-09

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-09



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

17. Vor Gebrauch prüfen Sie, ob der Reifenhammer Risse, Verformungen oder lose Teile aufweist, um sicherzustellen, dass sich das Werkzeug in einem guten Zustand befindet.

18. Wählen Sie für den Betrieb einen ebenen und festen Untergrund. Vermeiden Sie die Verwendung auf abschüssigem oder weichem Untergrund, um ein Wegrutschen des Fahrzeugs oder eine Instabilität des Geräts unter Belastung zu verhindern.

19. Üben Sie beim Gebrauch gleichmäßig und mäßig Kraft aus. Vermeiden Sie übermäßige Kraft, da diese zu einer Verformung des Reifenwulstes oder der Radnabe führen kann, und vermeiden Sie ebenso unzureichende Kraft, da diese die Funktion beeinträchtigen kann .

20. Beseitigen Sie die Trümmer rund um den Arbeitsbereich, um ausreichend Platz zu gewährleisten. Halten Sie gleichzeitig andere Personen von der Arbeitsfläche fern, um versehentliche Zusammenstöße zu vermeiden.

21. Der Reifenhammer sollte auf die Verbindung zwischen Reifenwulst und Radnabe wirken. Es ist strengstens verboten, auf die Reifenflanke zu schlagen, um Beschädigungen der Reifenstruktur zu vermeiden.

22. Nach Gebrauch den Reifenhammer abwischen und an einem trockenen,

kühlen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Rost und Missbrauch zu vermeiden.


23. Überprüfen und warten Sie den Reifenhammer regelmäßig. Ist der Hammerkopf stark abgenutzt oder der Hammerstiel Risse, ersetzen Sie diese Teile umgehend, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.


24. Achten Sie darauf, die Radnabe während des Gebrauchs zu schützen. Sie können hierfür beispielsweise Gummipads verwenden. Sollte es aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zu Schäden kommen, handelt es sich um einen persönlichen Nutzungsfehler, für den Vevor keine Haftung übernimmt.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktart	Produktgröße
ZG-CZJ-09	Reifenhammer	810 × 255 × 75 mm

PARTS LIST




Artikel	Name	Referenz Bild	MENGE.
1	Griffhülse für Reifenhammer		1
2	Reifenhammerkopf		1

3	Griff des Reifenhammers		1
4	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS

5. Dann legen Sie den Reifen flach hin auf den Boden und hol dir den Perlenbrecherkeil herausziehen.



6. Schlagen Sie mit dem breiten Ende des Hammers radial zur Radnabe auf die Seitenfläche des Reifens, um die Kontaktfläche zwischen Reifenwulst und Radnabe zu lösen. An Stellen, an denen die Reifenwulst fest sitzt, verwenden Sie das schmale Ende des Hammers für gezielte Schläge, um die verklebten Stellen der Kontaktfläche zu trennen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smontagomme

Modello: ZG-CZJ-09

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELLO: ZG-CZJ-09



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

25. Prima dell'uso, controllare che il martello per pneumatici non presenti crepe, deformazioni o componenti allentati, per assicurarsi che l'utensile sia in buone condizioni.

26. Selezionare un terreno pianeggiante e solido per l'utilizzo. Evitare di utilizzare l'attrezzo su terreni in pendenza o morbidi per evitare che il veicolo scivoli o che l'attrezzo diventi instabile sotto sforzo.

27. Applicare la forza in modo uniforme e moderato durante l'uso. Evitare una forza eccessiva, che potrebbe causare la deformazione del tallone del pneumatico o del mozzo della ruota, ed evitare anche una forza insufficiente che potrebbe compromettere l' efficacia del funzionamento .

28. Rimuovere i detriti attorno all'area operativa per garantire uno spazio operativo sufficiente. Allo stesso tempo, impedire ad altri di sostare nelle vicinanze per evitare collisioni accidentali.

29. Il martello deve agire sulla giunzione tra il tallone del pneumatico e il mozzo della ruota. È severamente vietato colpire il fianco del pneumatico per evitare di danneggiarne la struttura.

30. Dopo l'uso, pulire il martello per pneumatici e conservarlo in un luogo asciutto e fresco, fuori dalla portata dei bambini, per evitare ruggine e uso improprio.


31. Ispezionare e sottoporre a manutenzione regolarmente il martello per pneumatici. Se la testa del martello è molto usurata o il manico presenta crepe, sostituirli tempestivamente per garantirne un utilizzo sicuro.

32. Prestare attenzione alla protezione del mozzo della ruota durante l'uso. È possibile utilizzare materiali come cuscinetti in gomma per la protezione. Eventuali danni dovuti al mancato rispetto dei requisiti del manuale di istruzioni sono da considerarsi una questione di utilizzo personale e Vevor non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo di prodotto	Dimensioni del prodotto
ZG-CZJ-09	Martello per pneumatici	810×255×75mm

PARTS LIST




Articolo	Nome	Riferimento Immagine	QUANTITÀ
1	Manicotto del martello per pneumatici		1
2	Testa del martello per		1

	pneumatici		
3	Manico del martello per pneumatici		1
4	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS

7. Quindi adagia il pneumatico piatto su il terreno e ottenere il cuneo di stallonatura.



8. Utilizzare l'estremità più grande del corpo del martello per colpire la zona laterale del pneumatico lungo la direzione radiale del mozzo della ruota, in modo da allentare la superficie di contatto tra il tallone del pneumatico e il mozzo della ruota. Per le parti in cui il tallone del pneumatico è saldamente attaccato al mozzo della ruota, passare all'estremità più piccola del corpo del martello per effettuare colpi precisi e separare le parti attaccate della superficie di contatto.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cambiador de neumáticos

Modelo: ZG-CZJ-09

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELO: ZG-CZJ-09



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

33. Antes de usar, verifique que el martillo para neumáticos no tenga grietas, deformaciones o componentes sueltos para asegurarse de que la herramienta esté en buenas condiciones.

34. Seleccione una superficie plana y sólida para operar. Evite usarla en terrenos inclinados o blandos para evitar que el vehículo se deslice o que la herramienta se desestabilice al aplicar fuerza.

35. Aplique fuerza de forma uniforme y moderada durante el uso. Evite una fuerza excesiva, ya que podría deformar el talón del neumático o el cubo de la rueda, y evite una fuerza insuficiente que pueda afectar el rendimiento .

36. Limpie los escombros alrededor del área de operación para garantizar que haya suficiente espacio. Al mismo tiempo, evite que otras personas permanezcan cerca para evitar colisiones accidentales.

37. El martillo para neumáticos debe actuar sobre la unión entre el talón y el cubo de la rueda. Está estrictamente prohibido golpear el lateral del neumático para evitar dañar su estructura.

38. Después de su uso, limpie el martillo para neumáticos y guárdelo en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños, para evitar la oxidación y el mal uso.

39. Inspeccione y mantenga el martillo neumático regularmente. Si la cabeza del


martillo está muy desgastada o el mango presenta grietas, reemplácelos a tiempo para garantizar un uso seguro.

40. Proteja el cubo de la rueda durante su uso. Puede usar materiales como almohadillas de goma para protegerlo. Si se produce algún daño por no seguir las instrucciones del manual, se trata de un problema de uso personal y el vendedor no se hará cargo de la pérdida.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo de producto	Tamaño del producto
ZG-CZJ-09	Martillo de neumáticos	810×255×75 mm

PARTS LIST




Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD.
1	Funda para mango de martillo de neumáticos		1
2	Cabeza de martillo para neumáticos		1
3	Mango de martillo para		1

	neumáticos		
4	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS

9. Luego coloque el neumático plano. el suelo y coger el Cuña destalonada hacia afuera.



10. Utilice el extremo grande del martillo para golpear el lateral del neumático en la dirección radial del cubo de la rueda, a fin de aflojar la superficie de contacto entre el talón y el cubo. En las zonas donde el talón está firmemente adherido al cubo de la rueda, utilice el extremo pequeño del martillo para realizar golpes precisos y separar las partes adheridas de la superficie de contacto.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zmieniacz opon

Model: ZG-CZJ-09

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-09



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

41. Przed użyciem należy sprawdzić, czy młotek do opon nie ma pęknięć, odkształceń lub luźnych elementów, aby mieć pewność, że narzędzie jest w dobrym stanie.

42. Wybierz płaskie i stabilne podłoże do pracy. Unikaj używania urządzenia na pochyłym lub miękkim podłożu, aby zapobiec ślizganiu się pojazdu lub utracie stabilności narzędzia pod wpływem siły.

43. Podczas użytkowania należy stosować siłę równomiernie i z umiarem. Unikaj nadmiernej siły, która może spowodować odkształcenie stopki opony lub piasty koła, a także nie używaj siły zbyt małej, która może wpłynąć na działanie urządzenia .

44. Uprzątnij gruz wokół obszaru operacyjnego, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń operacyjną. Jednocześnie nie dopuść, aby inni przebywali w pobliżu, aby uniknąć przypadkowych kolizji.

45. Młotek do opon powinien oddziaływać na połączenie między stopką opony a piastą koła. Surowo zabrania się uderzania w bok opony, aby uniknąć uszkodzenia jej struktury.

46. Po użyciu wytrzyj młotek do czysta i przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec rdzewieniu i niewłaściwemu użyciu.


47. Regularnie sprawdzaj i konserwuj młotek do opon. Jeśli głowica młotka jest mocno zużyta lub trzonek młotka ma pęknięcia, wymień je w odpowiednim czasie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.


48. Należy zwrócić uwagę na ochronę piasty koła podczas użytkowania. Można użyć materiałów takich jak podkładki gumowe, aby ją zabezpieczyć. Jeśli uszkodzenie wystąpi z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi, jest to kwestia indywidualnego użytkowania i firma Vevor nie ponosi strat.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ produktu	Rozmiar produktu
ZG-CZJ-09	Młotek do opon	810×255×75 mm

PARTS LIST




Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	ILOŚĆ
1	Rękaw na rękojeść młotka do opon		1
2	Głowica młotka do opon		1

3	Uchwyt do młotka do opon		1
4	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS

11. Następnie połóż oponę płasko ziemię i zdobądź wyłamanie klina koralikowego.



12. Użyj większego końca młotka, aby uderzyć w boczną część opony wzdłuż promienia piasty koła, tak aby poluzować powierzchnię styku między stopką opony a piastą. W przypadku części, w których stopka opony jest mocno przyklejona do piasty koła, użyj mniejszego końca młotka, aby precyzyjnie rozdzielić sklejone części powierzchni styku.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bandenwisselaar

Model: ZG-CZJ-09

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-09



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zitten veel onderdelen en accessoires in de verpakking. Controleer de hoeveelheid en het type zorgvuldig voor gebruik. Houd ze buiten bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

49. Controleer voor gebruik of de bandenhamer geen scheuren, vervormingen of losse onderdelen vertoont, zodat u zeker weet dat het gereedschap in goede staat verkeert.

50. Kies een vlakke en stevige ondergrond voor gebruik. Vermijd gebruik op een hellende of zachte ondergrond om te voorkomen dat het voertuig wegglijdt of dat het gereedschap onstabiel wordt onder druk.

51. Oefen gelijkmatige en gematigde kracht uit tijdens gebruik. Vermijd overmatige kracht, die vervorming van de bandhiel of wielnaaf kan veroorzaken, en vermijd ook onvoldoende kracht, die de werking kan beïnvloeden .

52. Ruim het puin rond het operatiegebied op om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is. Zorg er tegelijkertijd voor dat er geen anderen in de buurt zijn om botsingen te voorkomen.

53. De bandenhamer moet inwerken op de verbinding tussen de hiel van de band en de wielnaaf. Het is ten strengste verboden om op de zijkant van de band te slaan om schade aan de bandstructuur te voorkomen.

54. Veeg de bandenhamer na gebruik schoon en bewaar hem op een droge, koele plaats, buiten bereik van kinderen, om roest en verkeerd gebruik te voorkomen.


55. Controleer en onderhoud de bandenhamer regelmatig. Als de hamerkop ernstig versleten is of de steel scheuren vertoont, vervang deze dan tijdig om veilig gebruik te garanderen.


56. Let op de bescherming van de wielnaaf tijdens gebruik. U kunt materialen zoals rubberen pads gebruiken ter bescherming. Als er schade ontstaat door het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing, is dit een persoonlijk gebruiksprobleem en is Vevor niet verantwoordelijk voor de schade.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Producttype	Productgrootte
ZG-CZJ-09	Bandenhamer	810×255×75mm

PARTS LIST




Item	Naam	Referentie Afbeelding	AANTAL
1	Handvathuls voor bandenhamer		1
2	Bandenhamerkop		1
3	Handvat van een		1

	bandenhamer		
4	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS

13. Leg de band vervolgens plat op de grond, en krijg de kraal breekt wig uit.



14. Gebruik het grote uiteinde van de hamer om langs de radiale richting van de wielnaaf op de zijkant van de band te slaan, om het contactoppervlak tussen de bandhiel en de wielnaaf los te maken. Voor de delen waar de bandhiel stevig aan de wielnaaf vastzit, schakelt u over op het kleine uiteinde van de hamer om precieze slagen uit te voeren om de vastzittende delen van het contactoppervlak los te maken.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Däckbytare

Modell: ZG-CZJ-09

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-09



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

57. Kontrollera före användning om däckhammaren har sprickor, deformationer eller lösa delar för att säkerställa att verktyget är i gott skick.

58. Välj en plan och fast mark för drift. Undvik att använda den på sluttande eller mjuk mark för att förhindra att fordonet glider eller att verktyget blir instabilt under tryck.

59. Applicera kraft jämnt och måttligt under användning. Undvik överdriven kraft, som kan orsaka deformation av däckets kant eller hjulnavet, och undvik även otillräcklig kraft som kan påverka däckets funktion .

60. Städa upp skräpet runt arbetsområdet för att säkerställa att det finns tillräckligt med arbetsutrymme. Samtidigt, förhindra att andra vistas i närheten för att undvika oavsiktliga kollisioner.

61. Däckhammaren ska verka på skarven mellan däckets kant och hjulnavet. Det är strängt förbjudet att slå på sidan av däcket för att undvika att skada däckstrukturen.

62. Torka av däckhammaren efter användning och förvara den på en torr, sval plats utom räckhåll för barn för att förhindra rost och felaktig användning.


63. Kontrollera och underhåll däckhammaren regelbundet. Om hammarhuvudet är kraftigt slitet eller hammarhandtaget har sprickor, byt ut det i tid för att säkerställa säker användning.


64. Var noga med att skydda hjulnavet under användning. Du kan använda material som gummikuddar för skydd. Om skador uppstår på grund av att kraven i bruksanvisningen inte följs är det en personlig användningsfråga och vevor bär inte förlusten.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produkttyp	Produktstorlek
ZG-CZJ-09	Däckhammare	810×255×75 mm


PARTS LIST



Punkt	Namn	Hänvisning Bild	ANTAL
1	Däckhammarhandtagshylsa		1
2	Däckhammarhuvud		1
3	Däckhammarhandtag		1
4	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS

15. Lägg sedan däcket platt på marken, och få pärlbrytningskilen lossnar.



16. Använd den stora änden av hammarkroppen för att slå på däckets sida längs hjulnavets radiella riktning för att lossa kontaktytan mellan däckets vulst och hjulnavet. För de delar där däckets vulst sitter ordentligt fast vid hjulnavet, byt till att använda den lilla änden av hammarkroppen för att utföra exakta slag för att separera de vidhäftande delarna av kontaktytan.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

