

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODEL:YYQG19I-01,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODEL: YYQG19I-01,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING!

1. Read carefully and understand all OPERATION INSTRUCTIONS before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES



Before attempting to operate the safety cans read and take note of the following safety warnings.
Failure to comply with these warnings may result in serious injury or death.

WARNING

1. These Safety Gas Cans are used for the safe storage and dispensing of flammable and combustible liquids. These Safety Cans are not suitable for the commercial transport of flammable and combustible liquids unless designated as DOT/UN approved.
2. Only store those flammable & combustible fluids found to be compatible with galvanized steel.
3. In order to prevent static discharge when filling a Safety gas Can from another vessel or pouring from a Safety Can into another vessel, it is important to make sure personnel and both containers have the same static potential. This can be accomplished by touching all three together before opening the containers. Recommends the use of bond wires or ground wires when feasible.
4. The Screens found in our pour spouts are Flash Arresters. An important safety feature that prevents flashback into the Safety Can. It is removable for cleaning; always replace it before using the can. Without it properly

replaced a flash fire can enter the can and cause it to explode.

5. Portable containers may not be used by untrained staff to collect waste oils or other flammable liquid waste.

6. Avoid diesel/gasoline on skin and eyes and avoid breathing vapours or mists. Refer to the Material Data Safety sheet from your Diesel supplier for recommended safety precautions and any required protective equipment for use when handling. Ensure that all operators and associated personnel are familiar with the legal regulations and codes of practice that apply to the safe use, storage, and disposal of diesel.


Warning:

- DANGER
- EXTREMELY FLAMMABLE
- VAPORS CAN EXPLODE
- HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED
- If swallowed, do not induce vomiting; call a physician immediately
- Keep out of reach of children • Avoid prolonged breathing of vapors
- Do not siphon by mouth
- Store and use in a well-ventilated area
- Vapors can be ignited by a spark or flame source many feet away
- Keep away from flame, pilot lights, stoves, heaters, electric motors, and other sources of ignition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	Product styles	Capacity	Color	Material
YYQG19I-01	Type I	5 Gal	Red	Cold-Roll Steel
YYQG9I-01	Type I	2.5 Gal	Red	
YYQG19I-02	Type I	5 Gal	Yellow	
YYQG19II-01	Type II	5 Gal	Red	
YYQG9II-01	Type II	2.5 Gal	Red	



OPERATING INSTRUCTION

Installation preparation:

1. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
2. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.

The operating instruction of the Type I :



1. Pull the latch up and open the cap when filling and pouring.



2. As shown in the drawing, installing a funnel makes refueling more convenient.

The funnel needs to be pressed down into place to ensure that the lid can be tightly closed.




The operating instruction of the Type II :



1. As shown in the drawing, install the spout.



2. Pull the latch up and open the cap when filling.



3. Lift the metal handle when refueling. The spout can be bent at any angle when refueling.



MAINTENANCE

1. Always keep the product outside clean; oil pollution will affect the product's life.
2. Do not throw or drop the product.
3. When storing and using, avoid the sharp point of the hard object from scratching products.
4. Please store the product in a dry and ventilated place. Do not put the product outdoors for a long time.
5. If not used for a long time, please empty the safety cans and clean them.

Manufacturer: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD
Address: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang town Yinzhou Dist.
Ningbo

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia


Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDON DE GAZ DE SÉCURITÉ

**MODÈLE : YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODÈLE: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01, YYQG9II-01



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

WARNING!

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les INSTRUCTIONS D'UTILISATION avant l'opération.
2. Non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures graves .

GENERAL SAFETY RULES



Avant d'essayer d'utiliser les bidons de sécurité, lisez et prenez note des avertissements de sécurité suivants.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

1. Ces Les bidons de sécurité pour gaz sont utilisés pour le stockage et la distribution en toute sécurité de liquides inflammables et combustibles. Ils ne conviennent pas au transport commercial de liquides inflammables et combustibles, sauf s'ils sont homologués DOT/UN.
2. Stockez uniquement les fluides inflammables et combustibles jugés compatibles avec l'acier galvanisé.
3. Afin d'éviter toute décharge statique lors du remplissage d'un bidon de gaz de sécurité depuis un autre récipient ou du transvasement d'un bidon de sécurité dans un autre récipient , il est important de s'assurer que le personnel et les deux récipients ont le même potentiel statique. Pour ce faire, il suffit de mettre les trois récipients en contact avant de les ouvrir. L'utilisation de fils de liaison ou de mise à la terre est recommandée lorsque cela est possible.
4. Les grilles de nos becs verseurs sont des pare-flammes. Un dispositif

de sécurité important qui empêche le retour de flamme dans le bidon de sécurité. Amovible pour le nettoyage, il faut toujours le remettre en place avant d'utiliser le bidon. Sans ce dispositif, un feu instantané peut pénétrer dans le bidon et provoquer son explosion.

5. Les conteneurs portables ne peuvent pas être utilisés par du personnel non formé pour collecter les huiles usagées ou autres déchets liquides inflammables.

6. Évitez tout contact du diesel/essence avec la peau et les yeux et évitez de respirer vapeurs ou brouillards. Consultez la fiche de données de sécurité de votre fournisseur de diesel pour connaître les précautions de sécurité recommandées et les protections requises. Équipement à utiliser lors de la manutention. S'assurer que tous les opérateurs et le personnel associé connaissent la réglementation et les codes de pratique applicables à l'utilisation, au stockage et à l'élimination en toute sécurité du diesel.


Avertissement:

- DANGER
- EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
- LES VAPEURS PEUVENT EXPLOSER
- NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; appeler immédiatement un médecin
- Tenir hors de portée des enfants • Éviter l'inhalation prolongée des vapeurs
- Ne pas siphonner avec la bouche
- Stocker et utiliser dans un endroit bien ventilé
- Les vapeurs peuvent être enflammées par une étincelle ou une flamme à plusieurs mètres de distance
- Tenir à l'écart des flammes, des veilleuses, des cuisinières, des radiateurs, des moteurs électriques et autres sources d'inflammation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODÈLE	Styles de produits	Capacité	Couleur	Matériel
YYQG19I-01	Type I	5 gal	Rouge	Acier laminé à froid
YYQG9I-01	Type I	2,5 gal	Rouge	
YYQG19I-02	Type I	5 gal	Jaune	
YYQG19II-01	Type II	5 gal	Rouge	
YYQG9II-01	Type II	2,5 gal	Rouge	



OPERATING INSTRUCTION

Préparation de l'installation :

1. Veuillez préparer des gants pour éviter d'être rayé par des pièces tranchantes qui pourraient se produire lors de l'installation.
2. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier que les accessoires sont complets et en bon état.

Le mode d'emploi du Type I :



1. Tirez le loquet vers le haut et ouvrez le bouchon lors du remplissage et du versement.



2. Comme le montre le dessin, l'installation d'un entonnoir rend le ravitaillement plus pratique.

L'entonnoir doit être enfoncé pour garantir que le couvercle puisse être bien fermé.




Le mode d'emploi du Type II :



1. Comme indiqué sur le dessin, installez le bec .



2. Tirez le loquet vers le haut et ouvrez le bouchon lors du remplissage.



3. Soulevez la poignée métallique lors du ravitaillement . Le bec verseur peut être plié à n'importe quel angle lors du ravitaillement .



MAINTENANCE

1. Gardez toujours le produit à l'extérieur propre ; la pollution par l'huile affectera la durée de vie du produit.
2. Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit.
3. Lors du stockage et de l'utilisation, évitez que la pointe pointue de l'objet dur ne raye les produits.
4. Veuillez stocker le produit dans un endroit sec et aéré. Ne mettez pas le produit à l'extérieur pendant une longue période.
5. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez vider les bidons de sécurité et les nettoyer .

Fabricant : NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adresse : 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang ville Yinzhou Dist.
Ningbo

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SICHERHEITS - GASKANISTER

**MODELL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODELL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNING!

1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **BEDIENUNGSANWEISUNGEN** vor dem Betrieb.
2. Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen .

GENERAL SAFETY RULES



die Sicherheitsbehälter zu bedienen, lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WARNUNG

1. Diese Sicherheitsgaskanister dienen der sicheren Lagerung und Abgabe entzündlicher und brennbarer Flüssigkeiten. Diese Sicherheitskanister sind nicht für den gewerblichen Transport entzündlicher und brennbarer Flüssigkeiten geeignet, es sei denn, sie verfügen über eine DOT/UN - Zulassung .
2. Lagern Sie nur brennbare und entzündliche Flüssigkeiten, die mit verzinktem Stahl kompatibel sind.
3. Um statische Entladungen beim Befüllen einer Sicherheitsgasdose aus einem anderen Behälter oder beim Umfüllen aus einer Sicherheitsdose in einen anderen Behälter zu vermeiden , ist es wichtig, sicherzustellen, dass Personal und Behälter das gleiche statische Potenzial aufweisen. Dies kann erreicht werden, indem alle drei Behälter vor dem Öffnen miteinander in Berührung kommen. Die Verwendung von Bonddrähten oder Erdungskabeln wird empfohlen, sofern möglich.
4. Die Siebe in unseren Ausgießern sind Flammenrückschlagsicherungen.

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das einen Flammenrückschlag in die Sicherheitsdose verhindert. Sie sind zur Reinigung abnehmbar; vor Gebrauch der Dose immer wieder anbringen. Andernfalls kann eine Stichflamme in die Dose eindringen und diese explodieren lassen.

5. Tragbare Behälter dürfen von ungeschultem Personal nicht zum Sammeln von Altölen oder anderen brennbaren flüssigen Abfällen verwendet werden.

6. Vermeiden Sie den Kontakt von Diesel/Benzin mit Haut und Augen und vermeiden Sie das Einatmen Dämpfe oder Nebel. Die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen und erforderlichen Schutzmaßnahmen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt Ihres Diesellieferanten. Ausrüstung für die Handhabung. Stellen Sie sicher, dass alle Bediener und das zugehörige Personal mit den gesetzlichen Bestimmungen und Verhaltensregeln vertraut sind, die für die sichere Verwendung, Lagerung und Entsorgung von Diesel gelten.


Warnung:

- GEFAHR
- EXTREM ENTFLAMMBAR
- DÄMPFE KÖNNEN EXPLODIEREN
- SCHÄDLICH ODER TÖDLICH BEIM VERSCHLUCKEN
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort einen Arzt rufen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren • Längeres Einatmen von Dämpfen vermeiden
- Nicht mit dem Mund absaugen
- In einem gut belüfteten Bereich lagern und verwenden
- Dämpfe können durch einen Funken oder eine Flammenquelle in mehreren Metern Entfernung entzündet werden
- Von Flammen, Zündflammen, Öfen, Heizgeräten, Elektromotoren und andere Zündquellen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	Produktstü- ckel	Kapazität	Farbe	Material
YYQG19I-01	Typ I	5 Gal	Rot	Kaltgewalzter Stahl
YYQG9I-01	Typ I	2,5 Gal	Rot	
YYQG19I-02	Typ I	5 Gal	Gelb	
YYQG19II-01	Typ II	5 Gal	Rot	
YYQG9II-01	Typ II	2,5 Gal	Rot	



OPERATING INSTRUCTION

Installationsvorbereitung:

1. Bitte bereiten Sie Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfe Teile zu vermeiden, die während der Installation auftreten.
2. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig ist und in gutem Zustand.

Die Bedienungsanleitung des Typ I :



1. Ziehen Sie den Riegel nach oben und öffnen Sie die Kappe beim Befüllen und Ausgießen.



2. Wie in der Zeichnung dargestellt, erleichtert die Installation eines Trichters das Betanken.

Damit der Deckel fest verschlossen werden kann, muss der Trichter nach unten gedrückt werden.




Die Betriebsanleitung des Typ II :



1. Montieren Sie den Auslauf wie in der Zeichnung gezeigt .



2. Ziehen Sie den Riegel nach oben und öffnen Sie die Kappe beim Befüllen.



3. Heben Sie beim Tanken den Metallgriff an . Der Ausguss kann beim Tanken in jeden beliebigen Winkel gebogen werden .



MAINTENANCE

1. Halten Sie das Produkt außen immer sauber; Ölverschmutzung beeinträchtigt die Produktlebensdauer.
2. Werfen oder fallen Sie das Produkt nicht.
dass die scharfen Spitzen harter Gegenstände die Produkte nicht zerkratzen .
4. Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort.
Legen Sie nicht
Produkt längere Zeit im Freien lagern.
5. Bei längerer Nichtbenutzung bitte die Sicherheitsbehälter entleeren und reinigen .

Hersteller: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adresse: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang Town Yinzhou Dist.
Ningbo

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VEILIGHEIDSGASBLIK

**MODEL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODEL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01, YYQG9II-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING!

1. Lees alle **BEDIENINGSINSTRUCTIES** zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt. vóór de operatie.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben .

GENERAL SAFETY RULES



Lees en lees de veiligheidsvoorschriften voordat u de veiligheidsbussen bedient. Neem de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht.
Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

**WAARSCH
UWING**

1. Deze Veiligheidsgasblikken worden gebruikt voor de veilige opslag en distributie van ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Deze veiligheidsblikken zijn niet geschikt voor commercieel transport van ontvlambare en brandbare vloeistoffen, tenzij ze zijn voorzien van DOT/UN- goedkeuring .
2. Sla alleen ontvlambare en brandbare vloeistoffen op die compatibel zijn met gegalvaniseerd staal.
3. Om statische ontlading te voorkomen bij het vullen van een veiligheidsgasblik vanuit een andere container of bij het overgieten van een veiligheidsgasblik in een andere container , is het belangrijk ervoor te zorgen dat personeel en beide containers hetzelfde statische potentieel hebben. Dit kan worden bereikt door alle drie de containers tegen elkaar aan te raken voordat de containers worden geopend. Het gebruik van aardingsdraden of aardingsdraden wordt aanbevolen indien mogelijk.

4. De schermen in onze schenktuiten zijn vlamdover. Een belangrijke veiligheidsvoorziening die terugslag in de veiligheidskan voorkomt. Ze zijn verwijderbaar voor reiniging; plaats ze altijd terug voordat u de kan gebruikt. Zonder correcte vervanging kan een steekvlam de kan binnendringen en deze doen exploderen.

5. Draagbare containers mogen niet door ongeschoold personeel worden gebruikt om afgewerkte olie of ander brandbaar vloeibaar afval te verzamelen.

6. Vermijd contact van diesel/benzine met de huid en ogen en vermijd inademing, dampen of nevels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van uw dieselleverancier voor aanbevolen veiligheidsmaatregelen en eventueel vereiste beschermende kleding. Apparatuur voor gebruik bij het hanteren van diesel. Zorg ervoor dat alle operators en aanverwant personeel bekend zijn met de wettelijke voorschriften en gedragscodes die van toepassing zijn op het veilige gebruik, de opslag en de afvoer van diesel.

Waarschuwing:


- GEVAAR
- EXTREEM ONTVLAMBAAR
- DAMPEN KUNNEN EXPLODEREN
- SCHADELIJK OF FATAAL BIJ INSLIKKEN
- Bij inslikken geen braken opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen
- Buiten bereik van kinderen houden • Langdurig inademen van dampen vermijden
- Niet via de mond innemen
- Bewaren en gebruiken in een goed geventileerde ruimte
- Dampen kunnen ontbranden door een vonk of vlambron die zich op meters afstand bevindt
- Verwijderd houden van vlammen, waakvlammen, fornuizen, verwarmingstoestellen, elektromotoren en

andere ontstekingsbronnen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	Products tijen	Capaciteit	Kleur	Materiaal
YYQG19I-01	Type I	5 Gal	Rood	Koudgewalst staal
YYQG9I-01	Type I	2,5 Gal	Rood	
YYQG19I-02	Type I	5 Gal	Geel	
YYQG19II-01	Type II	5 Gal	Rood	
YYQG9II-01	Type II	2,5 Gal	Rood	



OPERATING INSTRUCTION

Installatievoorbereiding:

1. Zorg ervoor dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u wordt bekrast door scherpe onderdelen die mogelijk die tijdens de installatie kunnen optreden.
2. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet zijn en in goede staat.

De bedieningsinstructies van Type I :



1. Trek de vergrendeling omhoog en open de dop tijdens het vullen en schenken.



2. Zoals u in de tekening kunt zien, wordt het tanken gemakkelijker door een trechter te installeren .
De trechter moet op zijn plaats worden gedrukt, zodat het deksel goed kan worden gesloten.



De bedieningsinstructies van het Type II :



1. Installeer de uitloop zoals aangegeven in de tekening .



2. Trek de vergrendeling omhoog en open de dop tijdens het vullen.



3. Til de metalen hendel omhoog tijdens het tanken . Tijdens het tanken kan de schenktuit in elke gewenste hoek worden gebogen .



MAINTENANCE

1. Houd de buitenkant van het product altijd schoon; olieervuiling heeft invloed op de levensduur van het product.
2. Gooi of laat het product niet vallen.
3. Zorg ervoor dat de scherpe punt van het harde voorwerp de producten niet bekrast bij het opbergen en gebruiken .
4. Bewaar het product op een droge en geventileerde plaats. Zet de product gedurende langere tijd buiten bewaren.
5. Als u het product langere tijd niet gebruikt, maak dan de veiligheidscontainers leeg en maak ze schoon .

Fabrikant: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adres: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang stad Yinzhou Dist.
Ningbo

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim


Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SÄKERHETSGASBURK

**MODELL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODELL: YYQG19I-01 ,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING!

1. Läs noggrant och förstå alla BRUKSANVISNINGAR innan drift.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsregler och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador .

GENERAL SAFETY RULES



Läs och före användning av säkerhetsburkarna innan du försöker använda dem. Observera följande säkerhetsvarningar.
Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

WARNING

1. Dessa Säkerhetsgasburkar används för säker förvaring och tömning av brandfarliga och brännbara vätskor. Dessa säkerhetsburkar är inte lämpliga för kommersiell transport av brandfarliga och brännbara vätskor om de inte är märkta som DOT/FN- godkända .
2. Förvara endast de brandfarliga och brännbara vätskor som visat sig vara kompatibla med galvaniserat stål.
3. För att förhindra statisk elektricitet när man fyller en säkerhetsgasbehållare från ett annat kärl eller håller från en säkerhetsbehållare i ett annat kärl, är det viktigt att se till att personalen och båda behållarna har samma statiska potential. Detta kan åstadkommas genom att alla tre vidrör varandra innan behållarna öppnas. Rekommenderar användning av jordledning när det är möjligt.
4. Skenorna i våra hållpipar är flamskydd. En viktig säkerhetsfunktion som förhindrar bakslag i säkerhetsburken. Den är avtagbar för rengöring; sätt alltid tillbaka den innan du använder burken. Utan att den är korrekt monterad kan en flammande eld komma in i burken och få den att

explodera.

5. Bärbara behållare får inte användas av utbildad personal för att samla upp spilloljor eller annat brandfarligt flytande avfall.

6. Undvik diesel/bensin på hud och ögon och undvik att andas in ångor eller dimma. Se säkerhetsdatabladet från din dieselleverantör för rekommenderade säkerhetsåtgärder och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. utrustning för hantering. Se till att alla operatörer och tillhörande personal är bekanta med de lagstadgade bestämmelser och praxisregler som gäller för säker användning, lagring och avfallshantering av diesel.


Varning:

- FARA
- EXTREMT BRANDFARLIGT
- ÅNGOR KAN EXPLODERA
- SKADLIGT ELLER DÖDLIGT VID FÖRTÄRING
- Framkalla inte kräkning vid förtäring; kontakta omedelbart läkare
- Förvaras utom räckhåll för barn • Undvik långvarig inandning av ångor
- Använd inte sippra genom munnen
- Förvara och använd i ett välventilerat utrymme
- Ångor kan antändas av en gnista eller låga många meter bort
- Håll borta från öppen låga, pilotlågor, spisar, värmare, elmotorer och andra antändningskällor.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	Produkts tilar	Kapacitet	Färg	Material
YYQG19I-01	Typ I	5 gallon	Röd	Kallvalsat stål
YYQG9I-01	Typ I	2,5 gallon	Röd	
YYQG19I-02	Typ I	5 gallon	Gul	
YYQG19II-01	Typ II	5 gallon	Röd	
YYQG9II-01	Typ II	2,5 gallon	Röd	



OPERATING INSTRUCTION

Förberedelse av installation:

1. Förbered handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
2. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i gott skick.

Bruksanvisning för typ I :



1. Dra upp spärren och öppna locket vid påfyllning och hållning.



2. Som visas på ritningen gör installationen av en tratt det enklare att tanka.

Tratten måste tryckas ner på plats för att säkerställa att locket kan stängas ordentligt.




Bruksanvisningen för typ II :



1. Montera pipen enligt ritningen .



2. Dra upp spärren och öppna locket när du fyller.



3. Lyft metallhandtaget vid tankning . Pipen kan böjas i valfri vinkel vid tankning .



MAINTENANCE

1. Håll alltid produktens utsida ren; oljeföroreningar påverkar produktens livslängd.
2. Kasta eller tappa inte produkten.
3. Undvik att de vassa spetsarna på hårda föremål repar produkterna vid förvaring och användning .
4. Förvara produkten på en torr och ventilerad plats. Lägg inte produkten utomhus under längre tid.
5. Om den inte används under en längre tid, töm säkerhetsbehållaren och rengör den .

Tillverkare: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adress: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Wuxiang stad Yinzhou Dist.
Ningbo

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDÓN DE GAS DE SEGURIDAD

**MODELO: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODELO: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01, YYQG9II-01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

WARNING!

1. Lea atentamente y comprenda todas las INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Antes de operar.
2. No seguir las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves .

GENERAL SAFETY RULES



Antes de intentar operar los botes de seguridad, lea y Tome nota de las siguientes advertencias de seguridad.

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

**ADVERTEN
CIA**

1. Estos Los bidones de seguridad para gas se utilizan para el almacenamiento y la dispensación seguros de líquidos inflamables y combustibles. Estos bidones de seguridad no son aptos para el transporte comercial de líquidos inflamables y combustibles, a menos que estén aprobados por el DOT/ONU.
2. Almacene únicamente aquellos líquidos inflamables y combustibles que sean compatibles con el acero galvanizado.
3. Para evitar descargas estáticas al llenar un bidón de gas de seguridad desde otro recipiente o al verterlo desde un bidón de seguridad a otro , es importante asegurarse de que el personal y ambos recipientes tengan el mismo potencial estático. Esto se puede lograr tocando los tres antes de abrirlos. Se recomienda el uso de cables de unión o de tierra siempre que sea posible.
4. Las mallas de nuestros picos vertedores son supresores de llamas.

Una importante medida de seguridad que evita el retroceso de llamas hacia el bidón de seguridad. Son extraíbles para su limpieza; siempre vuelva a colocarlas antes de usar el bidón. Si no se colocan correctamente, un incendio repentino puede entrar en el bidón y provocar su explosión.

5. Los contenedores portátiles no podrán ser utilizados por personal no capacitado para recoger aceites usados u otros residuos líquidos inflamables.

6. contacto con la piel y los ojos con diésel/gasolina y evite respirarlo. Vapores o nieblas. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material de su proveedor de diésel para conocer las precauciones de seguridad recomendadas y cualquier protección necesaria. Equipos para su uso durante la manipulación. Asegúrese de que todos los operadores y el personal asociado estén familiarizados con las normativas legales y los códigos de prácticas aplicables al uso, almacenamiento y eliminación seguros del diésel.

Advertencia:


- PELIGRO
- EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
- LOS VAPORES PUEDEN EXPLOTAR
- DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE
- En caso de ingestión, no induzca el vómito; llame a un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños • Evitar la inhalación prolongada de vapores
- No sifonar con la boca.
- Almacenar y usar en un área bien ventilada.
- Los vapores pueden encenderse con una chispa o una fuente de llama a muchos pies de distancia.
- Mantener alejado de llamas, pilotos, estufas, calentadores, motores eléctricos y

otras fuentes de ignición.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

MODELO	Estilos de productos	Capacidad	Color	Material
YYQG19I-01	Tipo I	5 galones	Rojo	Acero laminado en frío
YYQG9I-01	Tipo I	2,5 galones	Rojo	
YYQG19I-02	Tipo I	5 galones	Amarillo	
YYQG19II-01	Tipo II	5 galones	Rojo	
YYQG9II-01	Tipo II	2,5 galones	Rojo	



OPERATING INSTRUCTION

Preparación de la instalación:

1. Prepare guantes para evitar rayarse con piezas afiladas que puedan ocurrir durante la instalación.
2. Abra todas las cajas para comprobar que los accesorios estén completos.
y en buen estado.

Instrucciones de funcionamiento del Tipo I :



1. Tire del pestillo hacia arriba y abra la tapa para llenar y verter.



2. Como se muestra en el dibujo, la instalación de un embudo hace que el repostaje sea más cómodo.

Es necesario presionar el embudo hacia abajo en su lugar para garantizar que la tapa pueda cerrarse herméticamente.




Instrucciones de funcionamiento del Tipo I :



1. Como se muestra en el dibujo, instale el pico .



2. Levante el pestillo y abra la tapa para realizar el llenado.



3 . Levante la manija metálica para repostar. Al repostar, el pico se puede doblar en cualquier ángulo .



MAINTENANCE

1. Mantenga siempre limpio el exterior del producto; la contaminación por aceite afectará el vida útil del producto.
2. No arroje ni deje caer el producto.
3. Al almacenar y utilizar, evite que la punta afilada del objeto duro raye los productos .
4. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado. No pongas el producto al aire libre durante mucho tiempo.
5. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, vacíe los recipientes de seguridad y límpielos .

Fabricante: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD


Dirección: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Ciudad de Wuxiang
Yinzhou Dist. Ningbó

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOMBOLA DI GAS DI SICUREZZA

MODELLO:YYQG19I-01 ,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-0

1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODELLO:

YYQG19I-01 ,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

WARNING!

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le ISTRUZIONI PER L'USO prima di operare.
2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può provocare gravi lesioni personali .

GENERAL SAFETY RULES



Prima di tentare di utilizzare le bombolette di sicurezza, leggere e prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste avvertenze può provocare lesioni gravi o mortali.

**AVVERTIM
ENTO**

1. Questi Le bombolette di sicurezza per gas sono utilizzate per lo stoccaggio e la distribuzione in sicurezza di liquidi infiammabili e combustibili. Queste bombolette di sicurezza non sono adatte al trasporto commerciale di liquidi infiammabili e combustibili, a meno che non siano omologate DOT/UN.
2. Conservare solo i fluidi infiammabili e combustibili che risultano compatibili con l'acciaio zincato.
3. Per evitare scariche elettrostatiche durante il riempimento di una bomboletta di gas di sicurezza da un altro contenitore o il travaso da una bomboletta di gas di sicurezza in un altro contenitore , è importante assicurarsi che il personale ed entrambi i contenitori abbiano lo stesso potenziale statico. Ciò può essere ottenuto toccando tutti e tre insieme prima di aprire i contenitori. Si raccomanda l'uso di cavi di collegamento o di messa a terra, ove possibile.

4. Gli schermi presenti nei nostri beccucci di versamento sono dispositivi di arresto fiamma. Un'importante caratteristica di sicurezza che impedisce il ritorno di fiamma nella bomboletta di sicurezza. Sono rimovibili per la pulizia; riposizionarli sempre prima di utilizzare la bomboletta. Senza la corretta sostituzione, un incendio può penetrare nella bomboletta e causarne l'esplosione.

5. I contenitori portatili non possono essere utilizzati da personale non addestrato per raccogliere oli usati o altri rifiuti liquidi infiammabili.

6. Evitare il contatto del gasolio/benzina con la pelle e gli occhi ed evitare di respirare vapori o nebbie. Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei dati del materiale del fornitore del gasolio per le precauzioni di sicurezza consigliate e qualsiasi protezione richiesta attrezzature da utilizzare durante la movimentazione. Assicurarsi che tutti gli operatori e il personale associato siano a conoscenza delle normative legali e dei codici di condotta applicabili all'uso, allo stoccaggio e allo smaltimento sicuri del gasolio.

Avvertimento:


- PERICOLO
- ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
- I VAPORI POSSONO ESPLODERE
- NOCIVO O MORTALE SE INGESTITO
- In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente un medico
- Tenere fuori dalla portata dei bambini • Evitare l'inalazione prolungata dei vapori
- Non aspirare con la bocca
- Conservare e utilizzare in un luogo ben ventilato
- I vapori possono essere accesi da una scintilla o da una fiamma a molti metri di distanza

- Tenere lontano da fiamme libere, fiamme pilota, fornelli, riscaldatori, motori elettrici e altre fonti di accensione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

MODELLO	Stili di prodotto	Capacità	Colore	Materiale
YYQG19I-01	Tipo I	5 galloni	Rosso	Acciaio laminato a freddo
YYQG9I-01	Tipo I	2,5 galloni	Rosso	
YYQG19I-02	Tipo I	5 galloni	Giallo	
YYQG19II-01	Tipo II	5 galloni	Rosso	
YYQG9II-01	Tipo II	2,5 galloni	Rosso	



OPERATING INSTRUCTION

Preparazione all'installazione:

1. Si prega di preparare i guanti per evitare di essere graffiati da parti taglienti che potrebbero verificarsi durante l'installazione.
2. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.

Le istruzioni per l'uso del Tipo I :



1. Tirare il fermo verso l'alto e aprire il tappo durante il riempimento e il versamento.



2. Come mostrato nel disegno, l'installazione di un imbuto rende più comodo il rifornimento.

Per garantire che il coperchio possa essere chiuso ermeticamente, è necessario premere l'imbuto in posizione.




Le istruzioni per l'uso del Tipo II :



1. Come mostrato nel disegno, installare il beccuccio .



2. Tirare il fermo verso l'alto e aprire il tappo durante il riempimento.



3. Sollevare la maniglia metallica durante il rifornimento . Durante il rifornimento, il beccuccio può essere piegato in qualsiasi angolazione .



MAINTENANCE

1. Mantenere sempre pulito l'esterno del prodotto; l'inquinamento da olio influirà sulla durata del prodotto.
2. Non gettare o far cadere il prodotto.
che la punta affilata dell'oggetto duro graffi i prodotti.
4. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato. Non mettere il prodotto all'aperto per lungo tempo.
5. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, svuotare i contenitori di sicurezza e pulirli .

Produttore: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Indirizzo: 16 Jinteng Road, città industriale di Wuxiang Wuxiang Yinzhou
Dist. Ningbo

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia


Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KANISTER BEZPIECZEŃSTWA GAS

MODEL:YYQG19I-01 ,YYQG9I-01,YYQG19I-02,YYQG19II-01,YYQG9II-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFETY GAS CAN

MODEL: YYQG19I-01 , YYQG9I-01, YYQG19I-02, YYQG19II-01,
YYQG9II-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING!

1. Przeczytaj uważnie i zrozum całą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI przed operacją.
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała .

GENERAL SAFETY RULES



Przed przystąpieniem do obsługi puszek bezpieczeństwa należy przeczytać i należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

**OSTRZEŻE
NIE**

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

1. Te Kanistry bezpieczeństwa służą do bezpiecznego przechowywania i dozowania cieczy łatwopalnych i palnych. Kanistry bezpieczeństwa nie nadają się do komercyjnego transportu cieczy łatwopalnych i palnych, chyba że posiadają atest DOT/ UN .
2. Przechowuj wyłącznie łatwopalne i wybuchowe płyny, które mogą być stosowane w kontakcie ze stalą ocynkowaną.
3. Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym podczas napełniania kanistra z gazem bezpieczeństwa z innego naczynia lub wlewania gazu z kanistra do innego naczynia , należy upewnić się, że personel i oba pojemniki mają ten sam potencjał elektrostatyczny. Można to osiągnąć, dotykając wszystkich trzech elementów przed otwarciem pojemników. Zaleca się stosowanie przewodów uziemiających lub uziemiających, jeśli to możliwe.

4. Sitka w naszych lejkach wylewowych to odbojniki płomieniowe. To ważne zabezpieczenie, które zapobiega cofaniu się płomienia do puszk bezpieczeństwa. Można je zdemontować do czyszczenia; zawsze należy je założyć z powrotem przed użyciem puszk. Bez prawidłowej wymiany, ogień może przedostać się do puszk i spowodować jej eksplozję.

5. Personel nieprzeszkolony nie może używać pojemników przenośnych do zbierania zużytych olejów lub innych łatwopalnych odpadów ciekłych.

6. Unikać kontaktu oleju napędowego/benzyny ze skórą i oczami oraz wdychania oparów lub mgieł. Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej u swojego dostawcy oleju napędowego, aby uzyskać zalecane środki ostrożności i wszelkie wymagane środki ochronne. Sprzęt do użytku podczas obsługi. Upewnij się, że wszyscy operatorzy i personel pomocniczy znają przepisy prawne i zasady postępowania dotyczące bezpiecznego użytkowania, przechowywania i utylizacji oleju napędowego.

Ostrzeżenie:


- NIEBEZPIECZEŃSTWO
- SKRAJNIE ŁATWOPALNE
- OPARY MOGĄ WYBUCHNAĆ
- SZKODLIWE LUB ŚMIERTELNE PO POŁKNIĘCIU
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać lekarza.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci • Unikać długotrwałego wdychania oparów
- Nie wciągać ustami
- Przechowywać i stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Opary mogą zapalić się od iskry lub źródła ognia znajdującego się wiele stóp dalej
- Trzymać z dala od ognia, zapalników, pieców, grzejników, silników elektrycznych i

inne źródła zapłonu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	Style produktó w	Pojemność	Kolor	Tworzywo
YYQG19I-01	Typ I	5 galonów	Czerwony	Stal walcowana na zimno
YYQG9I-01	Typ I	2,5 galona	Czerwony	
YYQG19I-02	Typ I	5 galonów	Żółty	
YYQG19II-01	Typ II	5 galonów	Czerwony	
YYQG9II-01	Typ II	2,5 galona	Czerwony	



OPERATING INSTRUCTION

Przygotowanie instalacji:

1. Przygotuj rękawice, aby uniknąć zadrapań ostrymi częściami, które mogą wystąpić podczas instalacji.
2. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i w dobrym stanie.

Instrukcja obsługi Typu I :



Podczas napełniania i nalewania należy pociągnąć za zatrzask i otworzyć nakrętkę .



2. Jak pokazano na rysunku, zamontowanie lejka sprawia, że tankowanie staje się wygodniejsze.

Lejek należy docisnąć, aby mieć pewność, że pokrywę można szczelnie zamknąć.




Instrukcja obsługi typu II :



1. Zamontuj wylewkę zgodnie z rysunkiem .



2. Podczas napełniania pociągnij zatrzask do góry i otwórz nakrętkę .



3. Podczas tankowania podnieś metalową rączkę. Podczas tankowania wylewkę można zgiąć pod dowolnym kątem .



MAINTENANCE

1. Zawsze utrzymuj produkt w czystości, ponieważ zanieczyszczenie olejem może mieć wpływ na żywotność produktu.
2. Nie rzucaj produktem i nie upuszczaj go.
3. Podczas przechowywania i użytkowania należy unikać zarysowania produktu ostrymi końcówkami twardych przedmiotów .
4. Przechowuj produkt w miejscu suchym i przewiewnym. Nie wkładaj produkt nie powinien być przechowywany na zewnątrz przez dłuższy czas.
5. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić pojemniki bezpieczeństwa i wyczyścić je .

Producent: NINGBO YINZHOU EVERYOUNG METALS CO., LTD

Adres: 16 Jinteng Road, Wuxiang Industrial Miasto Wuxiang Yinzhou Dist.
Ningbo

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

