



Upgrade · The Home Creator Way

SHOWER PANEL TOWER

MODEL:

6002FL、8039FL、7009FL、6012FL、8124FL、7016FL、7002FL、7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Warning Tips:

1. During the installation process, it is best to wear gloves to prevent sharp corners on the panel from scratching the palm of the hand.
2. When installing the shower, ensure that all joints are fully tightened to avoid water leakage.
3. Ensure that the red and blue water inlet pipes inside the panel are in a non folded state to avoid affecting water pressure.
4. When the shower is not in use, please close the switch valve of the shower.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Mounting Type	Wall Mount							
Connection Thread	G1/2"							
Functions	Four Modes	Six Modes	Five Modes	Five Modes	Five Modes	Three Modes	Four Modes	Four Modes
Tub Spout	√	√	√	√	√	×	√	√
Temperature Display	×	√	×	×	√	×	√	×
LED Lamp	√	√	√	√	×	×	×	×
Power	Dry Cell (DC3V)	Dry Cell (DC3V)	Dry Cell (DC3V)	Dry Cell (DC3V)	Dry Cell (DC3V)	×	Dry Cell (DC3V)	×
Hand Shower	1-Setting	3-Setting	1-Setting	1-Setting	3-Setting	5-Setting	1-Setting	1-Setting
Finish	Fingerprint-free Brushed Nickel shower system							Black-Painting
Material	304 Stainless Steel, Brass, PVC, ABS		201 Stainless Steel, Brass, PVC, ABS		304 Stainless Steel, Brass, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Handheld Shower	 or 	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs
1.5 Meter Hand Spray Hose		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs
Hand Spray Seat		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	0pcs
1/2 Right Angle Adapter		2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs
4-Point Rubber		2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs
Self Tapping Screw		4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs
Fastener		2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs
Grommet		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	2pcs
Hexagon Nut		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
M6 Nut		4pcs	4pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs
M6*10 Screw		4pcs	4pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs
Hose Clamp		2pcs	2pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs
Brass Shower Arm		0pcs	0pcs	1pcs	1pcs	1pcs	0pcs
Panel Cotton Bag		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs
Top Spray Cotton Bag		1pcs	1pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs
Battery AA1.5V		2pcs	2pcs	2pcs	0pcs	2pcs	0pcs
Stainless Steel Water Outlet Arm		0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	1pcs
Brass Hex Nut		0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	1pcs
Water Outlet Adapter		0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	1pcs
Wall Mounted Spray Booth		0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	0pcs	1pcs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



1
Insert the PVC pipe from the top opening to pierce out.




2
Route the LED light wire along the hole insert into the motherboard.




3
Fix the motherboard and top spray with 4 pairs of M6 screws and nuts.



4
Fix the PVC pipe with a throat clamp on the top spray joint.



5
Connect the LED light cable and power supply line.




6
Load 2 AA batteries into the battery compartment.




7
Switch the battery box to ON.




8
Insert the hand spray nozzle into the panel And install the gasket.




9
Insert the hand spray nozzle into the panel And install the gasket.



10
Put the 4-point rubber into the hand spray Inside the joint of the seat.



11
Connect the water outlet connector and hand spray seat joint



12
Connect the hand spray hose to the handheld one shower head.


MODEL 7009FL/7016FL/7002FL




Fix the water outlet arm to the main board.



Connect the top spray and the water outlet arm joint.



Load 2 AA batteries into the battery compartment.




Switch the battery box to ON.




Insert the hand spray nozzle into the panel and install the gasket.




Insert the hand spray nozzle into the panel and install the gasket.



Put the 4-way rubber into the connector of the hand spray seat.



Connect the water outlet connector to the hand spray seat connector.



Connect the hand-held shower hose and the hand-held shower head.

Note:7016FL no step 3 and 4.

MODEL 7015FY




Fix the water outlet arm to the main board with nuts and washers.



Connect the top spray and the water outlet arm joint.




Connect the steel wire pipe and the shower arm and tighten it.



Fix the shower outlet connector to the panel with a nut.



Put the 4-way rubber into the shower head connector.




Connect the water outlet connector and the shower head water outlet connector.



Fix the shower head bracket to the wall at the appropriate position with screws and nuts.



Installation of the shower head bracket completed.



Fix the panel to the wall at the appropriate height with the bracket.



Connect the handheld shower head to the hose.




Connect to the handheld shower head.




Installation completed.

INSTALLATION STEPS (GENERAL)

Reserved water layout



Installation Complete side reference dimension drawing





Installation Notes

1. According to the height of the family height budget shower system installation height, measure the shower system on the back of the bar Distance, mark on the wall, in the corresponding position of the tag fixed hanging iron (up and down each one).
2. Connect the hot and cold water hose (be sure to clean the magazine and the dirt in the wall Scale so as not to block, affect the water effect).
3. Shower system hanging on the wall, the upper and lower two cards were clamped in two hanging pastes (Note: shower After the system wall, the main body close to the wall is not shaking, do not need to use another glass glue and other tools fixed).


Stainless steel shower system maintenance methods:

1. Regular cleaning of the product in order to keep its appearance bright and clean;
2. Clean the surface with water or a mild detergent and wipe it with a soft towel.
3. Note that the clean product of the hidden position, timely cleaning can make products lasting.


SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM



- 3** First with a hammer will be inflated
Screw into the wall




4



First turn the elbow and the wall pipe
connected respectively. And then the hot
and cold water pipes and elbows can be
connected

5


Hang the shower
panel on the
fasteners




FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL










FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL










FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Note: For the detailed installation video, please refer to the corresponding model and scan the QR code below to view.

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

TOUR DE PANNEAU DE DOUCHE

MODÈLE:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

INSTRUCTIONS

Conseils d'avertissement :

5. Lors du processus d'installation, il est préférable de Porter des gants pour éviter les angles vifs sur le panneau pour éviter de rayer la paume de la main.



6. Lors de l'installation de la douche, assurez-vous que tous les joints sont entièrement serrés pour éviter les fuites d'eau .

les

7. Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau rouge et bleu Les éléments à l'intérieur du panneau sont à l'état non plié afin d'éviter affectant la pression de l'eau.

8. Lorsque la douche n'est pas utilisée, veuillez fermer le robinet. actionner le robinet de douche.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Modèle	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Type de montage	Support mural							
Fil de connexion	G 1/2"							
Fonctions	Quatre modes	Six modes	Cinq modes	Cinq modes	Cinq modes	Trois modes	Quatre modes	Quatre modes
Bec de baignoire	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
Affichage de la température	×	✓	×	×	✓	×	✓	×
Lampe LED	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
Pouvoir	Pile sèche (DC3V)	Pile sèche (DC3V)	Pile sèche (DC3V)	Pile sèche (DC3V)	Pile sèche (DC3V)	×	Pile sèche (DC3V)	×
Douchette à main	1-Paramètre	3-Paramètre	1-Paramètre	1-Paramètre	3-Setting	5-Paramètre	1-Paramètre	1-Paramètre
Finition	Système de douche en nickel brossé anti-traces de doigts							Noir- Peinture
Matériel	Acier inoxydable 304 , laiton, PVC, ABS		201 , laiton, PVC, ABS		Acier inoxydable 304 , laiton, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODÈLE		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Douchette à main	 ou 	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Tuyau de pulvérisation manuelle de 1,5 mètre		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Siège de pulvérisation manuelle		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	0 pièces
Adaptateur à angle droit 1/2		2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Caoutchouc à 4 points		2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Vis autotaraudeuse		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
Attache		2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
œillet		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces
Écrou hexagonal		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

MODÈLE		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Écrou M6		4 pièces	4 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces
Vis M6*10		4 pièces	4 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces
Collier de serrage		2 pièces	2 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces
Laiton bras de douche		0 pièces	0 pièces	1 pièce	1 pièce	1 pièce	0 pièces
Sac en coton à panneaux		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Sac en coton pour vaporisateur supérieur		1 pièce	1 pièce	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces
Batterie A A 1,5 V		2 pièces	2 pièces	2 pièces	0 pièces	2 pièces	0 pièces
Acier inoxydable Point d'eau Bras		0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	1 pièce
Hexagone en laiton Noix		0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	1 pièce
Point d'eau Adaptateur		0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	1 pièce

Fixation murale Cabine de peinture		0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	0 pièces	1 pièce
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODÈLE 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



Insérez le tuyau en PVC par l'ouverture supérieure pour le percer.



Faites passer le fil de la LED le long du trou inséré dans la carte mère.




Fixez la carte mère et le dessus du boîtier avec 4 paires de vis et d'écrous M6.



Fixez le tuyau en PVC à l'aide d'un collier de serrage sur le joint de pulvérisation supérieur.



Connectez le câble de la lampe LED à l'alimentation. ligne d'approvisionnement.



Insérez 2 piles AA dans le compartiment à piles.



Mettez le boîtier de la batterie sur ON.



Insérez le pulvérisateur pour les mains. Introduisez la buse dans le panneau et installez le joint.



Insérez l'embout du



Insérez le joint en



Raccordez le



Raccordez le flexible

pulvérisateur manuel
dans le panneau et
installez le joint.

caoutchouc à 4
points dans le
pulvérisateur à main
à l'intérieur du joint
du siège.

connecteur de sortie
d'eau et le joint du
siège de la
douchette.

de la douchette à
main à la pomme de
douche à main.

MODÈLE 7009FL/7016FL/7002FL



Fixez le bras de sortie d'eau à la carte mère.



Raccordez le tuyau de pulvérisation supérieur et le joint du bras de sortie d'eau.



Insérez 2 piles AA dans le compartiment à piles.



Mettez le boîtier de la batterie sur ON.



Insérez l'embout du pulvérisateur manuel dans le panneau et installez le joint.



Insérez l'embout du pulvérisateur manuel dans le panneau et installez le joint.



Insérez le raccord en caoutchouc à 4 voies dans le connecteur du siège du pulvérisateur manuel.



Raccordez le connecteur de sortie d'eau au connecteur du siège de douche.



Raccordez le flexible de douche et la pomme de douche.

Remarque : 7016FL pas d'étapes 3 et 4 .

MODÈLE 7015FY




Fixez le bras de sortie d'eau à la carte mère à l'aide d'écrous et de rondelles.




Raccordez le tuyau de pulvérisation supérieur et le joint du bras de sortie d'eau.



Raccordez le tuyau en fil d'acier au bras de douche et serrez-le.



Réparer la sortie de douche connecter au panneau avec un écrou.



Insérez le raccord en caoutchouc à 4 voies dans le connecteur du pommeau de douche.



Raccordez le connecteur de sortie d'eau et le connecteur de sortie d'eau du pommeau de douche.



Fixez le support de pommeau de douche au mur à l'endroit approprié à l'aide de vis et d'écrous.



Installation du support de pommeau de douche terminée .



Fixez le panneau au mur à la hauteur appropriée avec la parenthèse .



Connectez le Pommeau de douche à main raccordé au tuyau .





Connectez-vous au Pommeau de douche portatif .



Installation complétée .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Notes d'installation



4. En fonction de la hauteur du budget familial, hauteur d'installation du système de douche, Mesurez le système de douche à l'arrière de la barre. Distance, marquez sur le mur, à la position correspondante de l'étiquette fixée au fer à repasser (en haut et en bas de chaque).
5. Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide (veillez à nettoyer le chargeur et à éliminer les dépôts et le calcaire sur le mur afin d'éviter tout blocage et d'affecter le débit d'eau).
6. Système de douche suspendu au mur, les deux panneaux supérieur et inférieur ont été fixés à l'aide de deux adhésifs de suspension (Remarque : une fois le système de douche fixé au mur, le corps principal près du mur ne bouge pas, il



n'est pas nécessaire d'utiliser de la colle à verre supplémentaire ni d'autres outils de fixation).

Méthodes d'entretien des systèmes de douche en acier inoxydable :

4. Nettoyage régulier du produit afin de préserver son aspect brillant et propre ;
5. Nettoyez la surface avec de l'eau ou un détergent doux et essuyez-la avec une serviette douce.
6. Notez que le produit propre, même dans les endroits cachés, nécessite un nettoyage régulier pour être nettoyé efficacement. des produits durables.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Remarque : Pour la vidéo d'installation détaillée, veuillez vous référer au modèle correspondant et scanner le code QR ci-dessous pour la visionner .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

DUSCHPANEELTURM

MODELL:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

INSTRUCTIONS

Warnhinweise :

9. Während des Installationsvorgangs ist es am besten, Tragen Sie Handschuhe, um scharfe Kanten zu vermeiden. Die Platte schützt die Handfläche vor Kratzern.



10. Achten Sie bei der Installation der Dusche darauf, dass alle Verbindungen sind vollständig festgezogen, um ein Austreten von Wasser zu verhindern .

11. Stellen Sie sicher, dass die roten und blauen Wasserzulaufrohre Die Innenseiten der Paneele befinden sich im nicht gefalteten Zustand, um zu vermeiden beeinflusst den Wasserdruck.

12. Bitte schließen Sie die Tür, wenn die Dusche nicht benutzt wird. Duschabsperrenteil.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Modell	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Montageart	Wandmontage							
Verbindung T- Thread	G 1/2"							
Funktionen	Vier Modi	Sechs Modi	Fünf Modi	Fünf Modi	Fünf Modi	Drei Modi	Vier Modi	Vier Modi
Badewanne nauslauf	√	√	√	√	√	×	√	√
Temperatura nzeige	×	√	×	×	√	×	√	×
LED -Lampe	√	√	√	√	×	×	×	×
Leistung	Trocken zelle (DC3V)	Trocken zelle (DC3V)	Trocken zelle (DC3V)	Trocken zelle (DC3V)	Trocken zelle (DC3V)	×	Trocken zelle (DC3V)	×
Handbrause	1-Einstell ung	3 -Einstellu ng	1-Einstell ung	1-Einstell ung	3-stufige Einstellu ng	5 -Einstellu ng	1-Einstell ung	1-Einstell ung
Beenden	Duschsystem aus gebürstetem Nickel, das Fingerabdrücke vermeidet							Schwar z- Malerei
Material	Edelstahl 304 , Messing, PVC, ABS		201 Edelstahl, Messing, PVC, ABS		Edelstahl 304 , Messing, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODELL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Handbrause	 oder 	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
1,5 Meter langer Handsprüh- schlauch		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Handspray- Sitz		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	0 Stück
1/2-Zoll-Wi- nkeladapte- r		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
4-Punkt-Gu- mmi		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Selbstschn- eidende Schraube		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Verschluss		2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Öse		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück

Sechskant mutter		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
---------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

MODELL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
M6-Mutter		4 Stück	4 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück
M6*10 Schraube		4 Stück	4 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Schlauchschelle		2 Stück	2 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Messing Duscharm		0 Stück	0 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	0 Stück
Baumwolltasche mit Paneel		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Baumwollbeutel mit Sprühfunktion		1 Stück	1 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Batterie A A 1,5V		2 Stück	2 Stück	2 Stück	0 Stück	2 Stück	0 Stück
Edelstahl Wasserauslass Arm		0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	1 Stück
Sechskant aus Messing Nuss		0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	1 Stück
Wasserauslass Adapter		0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	1 Stück

Wandmontag e Spritzkabine		0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	0 Stück	1 Stück
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELL 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



Das PVC-Rohr von oben durchstechen.




Verlegen Sie das Kabel der LED-Leuchte entlang der Öffnung, die in die Hauptplatine eingeführt wird.



Befestigen Sie das Motherboard und die obere Sprühdose mit 4 Paar M6-Schrauben und -Muttern.



Befestigen Sie das PVC-Rohr mit einer Schlauchschelle am oberen Sprühanschluss.



Schließen Sie das LED-Lichtkabel und die Stromversorgungsleitung an.



Legen Sie 2 AA-Batterien in das Batteriefach ein.



Schalten Sie den Batteriekasten ein.




Setzen Sie das Handspray ein. Düse in die Platte einsetzen und Dichtung montieren.



Setzen Sie die Handsprühdüse in



Setzen Sie den 4-Punkt-Gummi in



Verbinden Sie den Wasserauslassansch



Verbinden Sie den Handbrauseschlauch

die Abdeckung ein
und montieren Sie
die Dichtung.

die Handsprühdüse
im Inneren des
Sitzgelenks ein.

luss und die
Handbrausesitzverbi
ndung.

mit dem
Handbrausekopf.

MODELL 7009FL/7016FL/7002FL



Befestigen Sie den Wasserauslassarm an der Hauptplatte.



Verbinden Sie den oberen Sprühkopf mit dem Gelenk des Wasserauslassarms.



Legen Sie 2 AA-Batterien in das Batteriefach ein.



Schalten Sie den Batteriekasten ein.



Setzen Sie die Handsprühdüse in die Abdeckung ein und montieren Sie die Dichtung.



Setzen Sie die Handsprühdüse in die Abdeckung ein und montieren Sie die Dichtung.



Setzen Sie den 4-Wege-Gummi in den Anschluss des Handsprühsitzes ein.



Verbinden Sie den Wasserauslassanschlusses mit dem Anschluss für die Handbrause.



Verbinden Sie den Handbrauseschlauch und den Handbrausekopf.

Hinweis : 7016FL ohne Schritt 3 und 4 .

MODELL 7015FY



Befestigen Sie den Wasserauslassarm mit Muttern und Unterlegscheiben an der Hauptplatte.



Verbinden Sie den oberen Sprühkopf mit dem Gelenk des Wasserauslassarms.



Verbinden Sie das Stahlrohr mit dem Duscharm und ziehen Sie es fest.




Reparieren Sie den Durchablauf. Verbindung mit der Platte mittels einer Mutter.



Stecken Sie den 4-Wege-Gummi in den Duschkopfanschluss.



Verbinden Sie den Wasserauslassanschlusses und den Wasserauslassanschlusses des Duschkopfs.



Befestigen Sie die Duschkopfhalterung mit Schrauben und Muttern an der entsprechenden Stelle an der Wand.



Die Montage der Duschkopfhalterung ist abgeschlossen .



Befestigen Sie das Panel in der entsprechenden Höhe an der Wand mit die Klammer .



Verbinden Sie die Handbrausekopf an den Schlauch anschließen .





Verbinden Sie sich mit dem Handbrausekopf .



Installation vollendet .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Installationshinweise



7. Entsprechend der Höhe des Budgets für die Duschsysteminstallation in der Familie, Messen Sie das Duschsystem an der Rückseite der Stange. Markieren Sie den Abstand an der Wand und befestigen Sie an der entsprechenden Stelle des Anhängers ein hängendes Eisen (jeweils oben und unten).
8. Schließen Sie den Warm- und Kaltwasserschlauch an (achten Sie darauf, die Zeitschrift und den Schmutz in der Wand von Kalkablagerungen zu befreien, damit diese nicht verstopfen und die Wasserwirkung beeinträchtigen).
9. Das Duschsystem hängt an der Wand, wobei die oberen und unteren beiden Platten mit zwei Aufhängeklammern befestigt werden (Hinweis : Nach der Wandmontage des Duschsystems wackelt der Hauptteil nahe an der Wand nicht,



es ist kein weiterer Glaskleber oder andere Befestigungsmittel erforderlich).

Wartungsmethoden für Duschsysteme aus Edelstahl:

7. Das Produkt sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein strahlendes und sauberes Aussehen zu erhalten;
8. Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
9. Beachten Sie, dass das saubere Produkt an der versteckten Stelle durch rechtzeitige Reinigung erreicht werden kann. Produkte mit langer Lebensdauer.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Hinweis: Das detaillierte Installationsvideo finden Sie beim entsprechenden Modell. Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

TORRE DEL PANNELLO DOCCIA

MODELLO:

6002FL、8039FL、7009FL 、6012FL、8124FL、7016FL、7002FL、7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INSTRUCTIONS

Suggerimenti di avvertimento :

13. Durante il processo di installazione, è meglio indossare guanti per evitare angoli acuti sul pannello dai graffi sul palmo della mano.

14. Durante l'installazione della doccia, assicurarsi che tutti i giunti siano completamente serrati per evitare perdite d'acqua .



15. Assicurarsi che i tubi di ingresso dell'acqua rossi e blu all'interno del pannello sono in uno stato non piegato per evitare che influenzano la pressione dell'acqua.

16. Quando la doccia non è in uso, si prega di chiudere il valvola di commutazione della doccia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Modello	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Tipo di montaggio	Montaggio a parete							
Filettatura di collegamento	G 1/2"							
Funzioni	Quattro modalità	Sei modalità	Cinque modalità	Cinque modalità	Cinque modalità	Tre modalità	Quattro modalità	Quattro modalità
Beccuccio per vasca	√	√	√	√	√	×	√	√
Display della temperatura	×	√	×	×	√	×	√	×
Lampada a LED	√	√	√	√	×	×	×	×
Energia	Pila a secco (CC3V)	Pila a secco (CC3V)	Pila a secco (CC3V)	Pila a secco (CC3V)	Pila a secco (CC3V)	×	Pila a secco (CC3V)	×
Doccia a mano	1-Impostazione	3 - Impostazione	1-Impostazione	1-Impostazione	3-Impostazione	5 - Impostazione	1-Impostazione	1-Impostazione
Fine	Sistema doccia in nichel spazzolato anti-impronta							Nero-Pittura
Materiale	304 , ottone, PVC, ABS		201 , ottone, PVC, ABS		304 , ottone, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODELLO		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Doccia portatile		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
Tubo flessibile per irrigazione manuale da 1,5 metri		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
Sedile con spruzzatore manuale		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	0 pezzi
Adattatore ad angolo retto da 1/2		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi
Gomma a 4 punti		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi
Vite autofilettanti		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
Fissaggio		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi
Occhiello		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pezzi

Dado esagonale		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
-------------------	--	------	------	------	------	------	------

MODELLO		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Dado M6		4 pezzi	4 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi
Vite M6*10		4 pezzi	4 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi
fascetta stringitubo		2 pezzi	2 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi
Ottone Braccio doccia		0 pezzi	0 pezzi	1 pz	1 pz	1 pz	0 pezzi
Borsa in cotone con pannello		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
cotone Top Spray		1 pz	1 pz	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi
Batteria A A 1,5 V		2 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	0 pezzi	2 pezzi	0 pezzi
Acciaio inossidabile Uscita dell'acqua Braccio		0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	1 pz
Esagonale in ottone Noce		0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	1 pz
Uscita dell'acqua Adattatore		0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	1 pz
Montaggio a parete cabina di		0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	0 pezzi	1 pz

verniciatura							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLO 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



1 Inserire il tubo in PVC dall'apertura superiore per perforarlo.




2 Far passare il filo della luce LED lungo il foro inserito nella scheda madre.




3 Fissare la scheda madre e lo spray superiore con 4 paia di viti e dadi M6.



4 Fissare il tubo in PVC con una fascetta stringitubo sul giunto di spruzzatura superiore.



5 Collegare il cavo della luce LED e l'alimentazione linea di alimentazione.



6 Inserire 2 batterie AA nel vano batterie.



7 Accendere il vano batteria.



8 Inserire lo spray manuale ugello nel pannello e installare la guarnizione.



9 Inserire l'ugello spray manuale nel pannello e installare la



10 Inserire la gomma a 4 punti nello spruzzatore manuale



11 Collegare il connettore di uscita dell'acqua e il giunto



12 Collegare il tubo flessibile della doccia a mano al soffione

guarnizione.

all'interno del giunto
del sedile.

del sedile della
doccetta manuale

della doccia portatile.

MODELLO 7009FL/7016FL/7002FL



Fissare il braccio di uscita dell'acqua alla scheda principale.



Collegare lo spruzzatore superiore e il giunto del braccio di uscita dell'acqua.



Inserire 2 batterie AA nel vano batterie.



Accendere il vano batteria.



Inserire l'ugello spruzzatore manuale nel pannello e installare la guarnizione.



Inserire l'ugello spruzzatore manuale nel pannello e installare la guarnizione.



Inserire la gomma a 4 vie nel connettore del sedile della doccia manuale.



Collegare il connettore di uscita dell'acqua al connettore del sedile della doccetta.



Collegare il tubo flessibile della doccia e il soffione della doccia.

Nota : 7016FL senza passaggi 3 e 4 .

MODELLO 7015FY




Fissare il braccio di uscita dell'acqua alla scheda principale con dadi e rondelle.




Collegare lo spruzzatore superiore e il giunto del braccio di uscita dell'acqua.



Collegare il tubo in filo d'acciaio al braccio della doccia e serrarlo.



Riparare lo scarico della doccia connettere al pannello con un dado.



Inserire la gomma a 4 vie nel connettore del soffione della doccia.



Collegare il connettore di uscita dell'acqua e il connettore di uscita dell'acqua del soffione della doccia.



Fissare il supporto del soffione doccia alla parete nella posizione appropriata con viti e dadi.



Completata l'installazione del supporto del soffione doccia .



Fissare il pannello alla parete all'altezza appropriata con la staffa .



Collegare il soffione doccia portatile al tubo flessibile .





Connetti al soffione doccia portatile .



Installazione completata .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Note di installazione

10. In base all'altezza del budget familiare, l'altezza di installazione del sistema doccia, misurare il sistema doccia sul retro della barra Distanza, segnare sul muro, nella posizione corrispondente del ferro appeso fissato all'etichetta (su e giù per ognuno) .

11. Collegare il tubo dell'acqua calda e fredda (assicurarsi di pulire il serbatoio e lo sporco presente nella parete in modo che il calcare non si ostruisca e non comprometta l'effetto dell'acqua).


12. Sistema doccia appeso al muro, le due schede superiori e inferiori sono state fissate in due paste sospese (Nota: dopo la doccia, il corpo principale vicino al muro non trema, non è necessario utilizzare un'altra colla per vetri e altri strumenti



fissi).

Metodi di manutenzione del sistema doccia in acciaio inossidabile:

10. Pulizia regolare del prodotto per mantenerne l'aspetto brillante e pulito;
11. Pulire la superficie con acqua o un detergente delicato e asciugarla con un panno morbido.
12. Si noti che il prodotto pulito della posizione nascosta, la pulizia tempestiva può rendere prodotti durevoli.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Nota: per il video di installazione dettagliato, fare riferimento al modello corrispondente e scansionare il codice QR qui sotto per visualizzarlo .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

TORRE DE PANEL DE DUCHA

MODELO:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

Consejos de advertencia :

17. Durante el proceso de instalación, lo mejor es Use guantes para evitar esquinas afiladas en el panel por rascarse la palma de la mano.



18. Al instalar la ducha, asegúrese de que todas las juntas están completamente apretados para evitar fugas de agua .

19. Asegúrese de que las tuberías de entrada de agua rojas y azules El interior del panel se encuentra en un estado no plegado para evitar que afecta a la presión del agua.

20. Cuando no utilice la ducha, por favor ciérrela. Interruptor de la válvula de la ducha.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Modelo	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Tipo de montaje	Soporte de pared							
Hilo de conexión T	G 1/2"							
Funciones	Cuatro modos	Seis modos	Cinco modos	Cinco modos	Cinco modos	Tres modos	Cuatro modos	Cuatro modos
caño de la bañera	√	√	√	√	√	×	√	√
Pantalla de temperatura	×	√	×	×	√	×	√	×
Lámpara LED	√	√	√	√	×	×	×	×
Fuerza	Celda seca (DC3V)	Celda seca (DC3V)	Celda seca (DC3V)	Celda seca (DC3V)	Celda seca (DC3V)	×	Celda seca (DC3V)	×
ducha de mano	1-Configuración	3-Configuración	1-Configuración	1-Configuración	3-Configuración	5-Configuración	1-Configuración	1-Configuración
Finalizar	Sistema de ducha de níquel cepillado antihuellas							Negro-Cuadro
Material	304 , latón, PVC, ABS		201 , latón, PVC, ABS		304 , latón, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODELO		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
ducha de mano		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Manguera de pulverización manual de 1,5 metros		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Asiento con rociador de mano		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	0 piezas
Adaptador de ángulo recto de 1/2		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Goma de 4 puntos		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Tornillo autorroscante		4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas
Cierre		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Ojal		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	2 piezas

Tuerca hexagonal		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
------------------	---	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

MODELO		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Tuerca M6		4 piezas	4 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas
Tornillo M6*10		4 piezas	4 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas
Abrazadera de manguera		2 piezas	2 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas
Latón Brazo de ducha		0 piezas	0 piezas	1 unidad	1 unidad	1 unidad	0 unidades
Bolsa de algodón con panel		1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Bolsa de algodón en aerosol superior		1 unidad	1 unidad	0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas
Batería A A 1,5 V		2 unidades	2 unidades	2 unidades	0 unidades	2 unidades	0 unidades
Acero inoxidable Salida de agua Brazo		0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas	0 piezas	1 unidad
Hexágono de latón Tuerca		0 unidades	0 unidades	0 unidades	0 unidades	0 unidades	1 unidad

Salida de agua Adaptador		0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	1 unidad
Montado en la pared Cabina de pintura		0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	0 unidad es	1 unidad

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELO 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



1
Inserte el tubo de PVC desde la abertura superior para perforarlo.



2
Pase el cable de la luz LED a través del orificio insertado en la placa base.




3
Fije la placa base y la parte superior con 4 pares de tornillos y tuercas M6.



4
Fije el tubo de PVC con una abrazadera de garganta en la junta de pulverización superior.



5
Conecte el cable de la luz LED y la alimentación. Línea de suministro.



6
Cargue 2 pilas AA en el compartimento de las pilas.



7
Encienda la caja de la batería.



8
Inserta el pulverizador de mano. Introduzca la boquilla en el panel e instale la junta.



9
Inserte la boquilla del pulverizador manual



10
Coloque la goma de 4 puntos en el spray



11
Conecte el conector de salida de agua y la



12
Conecte la manguera del rociador de mano

en el panel e instale la junta.	manual dentro de la junta del asiento.	unión del asiento del rociador manual.	al cabezal de ducha de mano.
---------------------------------	--	--	------------------------------

MODELO 7009FL/7016FL/7002FL



Fije el brazo de salida de agua a la placa principal.



Conecte el rociador superior y la junta del brazo de salida de agua.



Cargue 2 pilas AA en el compartimento de las pilas.



Encienda la caja de la batería.



Inserte la boquilla del pulverizador manual en el panel e instale la junta.



Inserte la boquilla del pulverizador manual en el panel e instale la junta.



Coloque la goma de 4 vías en el conector del asiento del pulverizador de mano.



Conecte el conector de salida de agua al conector del asiento del rociador manual.



Conecte la manguera de la ducha de mano y el cabezal de la ducha de mano.

Nota : 7016FL no incluye los pasos 3 y 4 .

MODELO 7015FY




1 Fija el brazo de salida de agua a la placa principal con tuercas y arandelas.




2 Conecte el rociador superior y la junta del brazo de salida de agua.



3 Conecte el tubo de cable de acero al brazo de la ducha y ajústelo.



4 Repara la salida de la ducha
Conector al panel con una tuerca.



5 Coloque el conector de goma de 4 vías en el conector del cabezal de la ducha.



6 Conecte el conector de salida de agua y el conector de salida de agua del cabezal de la ducha.



7 Fije el soporte del cabezal de la ducha a la pared en la posición adecuada con tornillos y tuercas.



8 Instalación del soporte del cabezal de ducha finalizada .



9 Fije el panel a la pared a la altura adecuada con el corchete .



10 Conecta el Cabezal de ducha de mano a la manguera .




11 Conéctate a Cabezal de ducha de mano .



12 Instalación Completado .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Notas de instalación

13. Según la altura de la familia, la altura de instalación del sistema de ducha depende del presupuesto. Mida la distancia del sistema de ducha en la parte posterior de la barra, márkela en la pared, en la posición correspondiente de la etiqueta de hierro colgante fija (arriba y abajo cada una).

14. Conecte las mangueras de agua caliente y fría (asegúrese de limpiar la revista y la suciedad incrustada en la pared para evitar obstrucciones que afecten el flujo de agua).



15. El sistema de ducha se cuelga en la pared; las dos tarjetas superior e inferior se sujetan con dos adhesivos de sujeción (Nota: una vez instalado el sistema de ducha en la pared, el cuerpo principal queda cerca de la pared y no se mueve; no



es necesario utilizar pegamento para vidrio ni otras herramientas para su fijación).

Métodos de mantenimiento de sistemas de ducha de acero inoxidable:

13. Limpieza regular del producto para mantener su aspecto brillante y limpio;
14. Limpie la superficie con agua o un detergente suave y séquela con una toalla suave.
15. Tenga en cuenta que la limpieza del producto en la posición oculta, una limpieza oportuna puede hacer productos duraderos.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Nota: Para ver el vídeo de instalación detallado, consulte el modelo correspondiente y escanee el código QR que aparece a continuación .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

WIEŻA Z PANELEM PRYSZNICOWYM

MODEL:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015
rok
podatko
wy

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUCTIONS

Wskazówki ostrzegawcze :

21. Podczas procesu instalacji najlepiej jest założyć rękawice, aby zapobiec powstawaniu ostrych krawędzi panel przed zarysowaniem dłoni.



22. Podczas montażu prysznic należy upewnić się, że wszystkie połączenia są całkowicie dokręcone, aby zapobiec wyciekaniu wody .

23. Upewnij się, że czerwona i niebieska rura doprowadzająca wodę wewnątrz panelu znajdują się w stanie nie złożonym, aby uniknąć wpływające na ciśnienie wody.

24. Jeśli prysznic nie jest używany, należy go zamknąć. zawór przełączający prysznic.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015 rok podatk owy
Typ montażu	Uchwyt ścienny							
Gwint przyłączenio wy	G 1/2"							
Funkcje	Cztery tryby	Sześć trybów	Pięć trybów	Pięć trybów	Pięć trybów	Trzy tryby	Cztery tryby	Cztery tryby
Wylewka wannы	√	√	√	√	√	x	√	√
Wyświetlacz temperatury	x	√	x	x	√	x	√	x
Lampa LED	√	√	√	√	x	x	x	x
Moc	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	x	Sucha komórk a (prąd stały 3V)	x
Prysznic ręczny	1-Ustawi enie	3 - Ustawien ia	1-Ustawi enie	1-Ustawi enie	3-Ustawi enie	5 - Ustawien ia	1-Ustawi enie	1-Ustawi enie
Skończyć	System prysznicowy z szczotkowanego niklu bez odcisków palców							Czarny- Malarst wo
Tworzywo	304 , mosiądz, PVC, ABS		201 Stal nierdzewna,		304 , mosiądz, PVC, ABS			

		mosiądz, PVC, ABS	
--	--	----------------------	--

PARTS LIST

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015 rok podatko wy
Prysznic ręczny	 Lub 	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
1,5-metrowy wąż do natrysku ręcznego		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Siedzisko z spryskiwaczem ręcznym		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	0 szt.
Adapter kątowy 1/2		2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
4-punktowa guma		2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Wkręt samogwint ujący	 	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki
Łącznik		2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Przelotka		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.

Nakrętka sześciokątna		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
-----------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015 rok podatko wy
Nakrętka M6		4 sztuki	4 sztuki	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.
Śruba M6*10		4 sztuki	4 sztuki	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.
Zacisk węża		2 szt.	2 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.
Mosiądz Ramię prysznicowe		0 szt.	0 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	0 szt.
Torba bawełniana panelowa		1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Torba bawełniana Top Spray		1 szt.	1 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.
Bateria A A 1,5 V		2 szt.	2 szt.	2 szt.	0 szt.	2 szt.	0 szt.
Stal nierdzewna Wylot wody Ramię		0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	1 szt.
Mosiężny sześciokąt Nakrętka		0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	1 szt.
Wylot wody Adapter		0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	1 szt.
Montowany na ścianie Kabina		0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	1 szt.

lakiernicza							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



Włóż rurę PCV od górnego otworu, aby ją przebić.




Poprowadź przewód światła LED wzdłuż otworu w płycie głównej.



Przymocuj płytę główną i górną osłonę za pomocą 4 par śrub M6 i nakrętek.



Zamocuj rurę PCV za pomocą zacisku gardzielowego na górnym złączu natryskowym.



Podłącz kabel oświetlenia LED i zasilanie linia zaopatrzeniowa.



Włóż 2 baterie AA do komory baterii.



Przełącz pojemnik na baterie na pozycję ON.




Włóż spryskiwacz ręczny dyszę do panelu i zamontuj uszczelkę.



Włóż dyszę spryskiwacza do panelu i zamontuj uszczelkę.



Umieść gumową nakładkę 4-punktową w spryskiwaczu znajdującym się w



Podłącz złącze wylotu wody i złącze siedziska spryskiwacza



Podłącz wąż natrysku ręcznego do jednej słuchawki prysznica ręcznego.

stawie siedziska. ręcznego

MODEL 7009FL/7016FL/7002FL



1 Zamocuj ramię wylotu wody do płyty głównej.



2 Podłącz górny natrysk i ramię wylotu wody.



3 Włóż 2 baterie AA do komory baterii.



4 Przełącz pojemnik na baterie na pozycję ON.



5 Włóż dyszę spryskiwacza do panelu i zamontuj uszczelkę.



6 Włóż dyszę spryskiwacza do panelu i zamontuj uszczelkę.



7 Włóż gumową przejściówkę 4-drożną do złącza w gnieździe spryskiwacza ręcznego.



8 Podłącz złącze wylotu wody do złącza siedziska spryskiwacza ręcznego.



9 Podłącz wąż prysznica ręcznego i słuchawkę prysznica ręcznego.

Uwaga : 7016FL nie zawiera kroków 3 i 4 .

MODEL 7015FY



Przymocuj ramię wylotu wody do płyty głównej za pomocą nakrętek i podkładek.



Podłącz górny natrysk i ramię wylotu wody.



Podłącz rurę stalową do ramienia prysznica i dokręć je.




Napraw wyjście prysznica
Złącze do panelu za pomocą nakrętki.



Włóż gumową zaślepkę 4-drożną do złącza słuchawki prysznicowej.



Podłącz złącze wylotu wody do złącza wylotu wody w słuchawce prysznica.



Przymocuj uchwyt słuchawki prysznicowej do ściany w odpowiednim miejscu za pomocą śrub i nakrętek.



Zakończono montaż uchwytu słuchawki prysznicowej .



Zamocuj panel na ścianie na odpowiedniej wysokości za pomocą wspornik .



Połącz słuchawkę prysznica do węża .




Połącz się z Słuchawka prysznicowa ręczna .



Instalacja ukończona .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Notatki dotyczące instalacji

16. W zależności od wysokości rodziny, wysokość montażu systemu prysznicowego powinna być dostosowana do jej budżetu. Zmierz odległość między systemem natryskowym a drążkiem, zaznacz ją na ścianie w odpowiednim położeniu, w którym przymocowany jest wieszak żelazny (w górę i w dół).

17. Podłącz wąż doprowadzający ciepłą i zimną wodę (pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu mag azinu i brudu w ścianie, aby nie dopuścić do jego zablokowania i nie wpłynąć negatywnie na działanie wody).

18. System prysznicowy wiszący na ścianie, górna i dolna część dwóch kart zostały zamocowane za pomocą dwóch klejów (Uwaga : po zamontowaniu systemu na ścianie, główna część blisko ściany nie trzęsie się, nie ma potrzeby

stosowania kolejnego kleju do szkła i innych narzędzi mocujących).



Metody konserwacji systemów prysznicowych ze stali nierdzewnej:



16. Regularne czyszczenie produktu w celu zachowania jego jasnego i czystego wyglądu;

17. Powierzchnię należy czyścić wodą lub łagodnym detergentem i wytrzeć miękką ściereczką.

18. Należy pamiętać, że czysty produkt w ukrytej pozycji, terminowe czyszczenie może sprawić, że produkty trwale.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015 rok podatkowy







Uwaga: Aby obejrzeć szczegółowy film instruktażowy, zapoznaj się z odpowiednim modelem i zeskanuj poniższy kod QR .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015 rok podatkowy







Upgrade · The Home Creator Way

DOUCHEPANEELTOREN

MODEL:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS

Waarschuwingstips :

25. Tijdens het installatieproces is het het beste om: Draag handschoenen om scherpe hoeken aan de paneel tegen krassen op de handpalm.



26. Zorg er bij het plaatsen van de douche voor dat alle verbindingen volledig zijn vastgedraaid om waterlekage te voorkomen .

27. Zorg ervoor dat de rode en blauwe waterinlaatleidingen binnenin het paneel bevinden zich in een niet-gevouwen toestand om te voorkomen die de waterdruk beïnvloeden.

28. Als de douche niet in gebruik is, sluit u dan de omschakelkraan van de douche.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Montagetype	Muurbevestiging							
Verbindingsdraad	G 1/2"							
Functies	Vier modi	Zes modi	Vijf modi	Vijf modi	Vijf modi	Drie modi	Vier modi	Vier modi
Baduitloop	√	√	√	√	√	x	√	√
Temperatuureweergave	x	√	x	x	√	x	√	x
LED -lamp	√	√	√	√	x	x	x	x
Stroom	Droge cel (3V gelijkstroom)	Droge cel (3V gelijkstroom)	Droge cel (3V gelijkstroom)	Droge cel (3V gelijkstroom)	Droge cel (3V gelijkstroom)	x	Droge cel (3V gelijkstroom)	x
Handdouches	1-Instelling	3 - Instelling	1-Instelling	1-Instelling	3-Instelling	5 - Instelling	1-Instelling	1-Instelling
Finish	Vingerafdrukvrij geborsteld nikkel douchesysteem							Zwart-Schilderen
Materiaal	304 roestvrij staal, messing, PVC, ABS		201 roestvrij staal, messing, PVC, ABS		304 roestvrij staal, messing, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Handdouch e	 of	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
1,5 meter handsproei slang		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Handsproei er stoel		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	0 stuks
1/2 haakse adapter		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
4-punts rubber		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Zelftappen de schroef		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
Bevestigin gsmiddel		2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Ringetje		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuks
Zeskantmo er		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk

MODEL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
M6 moer		4 stuks	4 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks
M6*10 schroef		4 stuks	4 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks
Slangklem		2 stuks	2 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks
Messing Douchearm		0 stuks	0 stuks	1 stuk	1 stuk	1 stuk	0 stuks
Paneel katoenen tas		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Top Spray Katoenen Tas		1 stuk	1 stuk	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks
Batterij Een Een 1.5V		2 stuks	2 stuks	2 stuks	0 stuks	2 stuks	0 stuks
roestvrij staal Wateruitlaat Arm		0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	1 stuk
Messing zeskant Moer		0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	1 stuk
Wateruitlaat Adapter		0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	1 stuk
Aan de muur gemonteerd Spuitcabine		0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	0 stuks	1 stuk

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



1 Steek de PVC-buis door de bovenste opening naar binnen.



2 Leid de LED-lichtdraad langs het gat in het moederbord.




3 Bevestig het moederbord en de bovenste spuitmond met 4 paar M6-schroeven en moeren.



4 Bevestig de PVC-buis met een klem aan de bovenste spuitverbinding.



5 Sluit de LED-lichtkabel en de stroom aan toevoerleiding.



6 Plaats 2 AA-batterijen in het batterijvak.



7 Zet de batterijdoos op AAN.



8 Plaats de handspray spuitmond in het paneel en plaats de pakking.



9 Plaats de handsproeikop in het paneel en monteer



10 Plaats het 4-puntsrubber in de handspray in het



11 Sluit de wateruitlaatconnector en de



12 Sluit de handdoucheslang aan op de

de pakking.

scharnier van de
stoel.

handsproeierzittingve handdouche.
rbinding aan

MODEL 7009FL/7016FL/7002FL



Bevestig de wateruitlaatarm aan het moederbord.



Sluit de bovenste sproeier aan op de wateruitlaatarm.



Plaats 2 AA-batterijen in het batterijvak.



Zet de batterijdoos op AAN.



Plaats de handsproeikop in het paneel en monteert de pakking.



Plaats de handsproeikop in het paneel en monteert de pakking.



Plaats het 4-weg rubber in de connector van de handsproeierzitting.



Sluit de wateruitlaatconnector aan op de connector van de handsproeierzitting.



Sluit de handdoucheslang aan op de handdouchekop.

Let op : 7016FL heeft geen stap 3 en 4 .

MODEL 7015FY



Bevestig de wateruitlaatarm met moeren en ringen aan het moederbord.



Sluit de bovenste sproeier aan op de wateruitlaatarm.



Sluit de staaldraadbuis aan op de douchearm en draai deze vast.




De doucheafvoer repareren
Bevestig de connector met een moer aan het paneel.



Plaats het 4-polige rubber in de douchekopaansluiting.



Sluit de waterafvoeraansluiting aan op de waterafvoeraansluiting van de douchekop.



Bevestig de douchekopbeugel met schroeven en moeren op de juiste plaats aan de muur.



Installatie van de douchekopbeugel voltooid .



Bevestig het paneel op de juiste hoogte aan de muur met de beugel .



Sluit de handdouchekop aan de slang .





Maak verbinding met de handdouchekop .



Installatie voltooid .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Installatie-opmerkingen

19. Afhankelijk van de hoogte van het gezin, de hoogte van het budget voor de installatie van het douchesysteem, Meet de afstand van het douchesysteem op de achterkant van de stang. Markeer de afstand op de muur en plaats deze op de overeenkomstige positie van het label waaraan het strijkijzer is bevestigd (elk omhoog en omlaag).

20. Sluit de warm- en koudwaterslang aan (zorg ervoor dat u het magazijn en het vuil in de muur schoonmaakt om verstoppingen te voorkomen die het watereffect beïnvloeden).

21. Douchesysteem aan de muur hangen, de bovenste en onderste twee kaarten werden in twee ophangpasta 's geklemd (Let op: douchesysteem na de wand van

het systeem, het hoofdgedeelte dicht bij de muur trilt niet, hoeft geen andere glaslijm en andere bevestigde gereedschappen te gebruiken).

Onderhoudsmethoden voor roestvrijstalen



douchesystemen:



19. Regelmatig schoonmaken van het product om het uiterlijk ervan helder en schoon te houden;

20. Maak het oppervlak schoon met water of een mild schoonmaakmiddel en droog het af met een zachte handdoek.

21. Houd er rekening mee dat het schone product van de verborgen positie, tijdige reiniging kan maken producten die lang meegaan.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Let op: voor de gedetailleerde installatievideo raadpleegt u het overeenkomstige model en scant u de onderstaande QR-code om deze te bekijken .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY







Upgrade · The Home Creator Way

DUSCHPANELTORN

MODELL:

6002FL, 8039FL, 7009FL , 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY



6002FL
6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTRUCTIONS

Varningstips :

29. Under installationsprocessen är det bäst att använd handskar för att undvika vassa hörn på panelen från att repa handflatan.

30. Se till att alla skarvar vid installation av duschen är helt åtdragna för att undvika vattenläckage .

31. Se till att de röda och blå vatteninloppsrören insidan av panelen är i ett icke-vikt tillstånd för att undvika påverkar vattentrycket.

32. När duschen inte används, vänligen stäng av duschens omkopplingsventil.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Modell	6002FL	8039FL	6012FL	8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Monteringstyp	Väggmontering							
Anslutning T- gänga	G 1/2"							
Funktioner	Fyra lägen	Sex lägen	Fem lägen	Fem lägen	Fem lägen	Tre lägen	Fyra lägen	Fyra lägen
Badkarspip	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
Temperaturvisning	×	✓	×	×	✓	×	✓	×
LED- lampa	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
Driva	Torrcell (DC3V)	Torrcell (DC3V)	Torrcell (DC3V)	Torrcell (DC3V)	Torrcell (DC3V)	×	Torrcell (DC3V)	×
Handdusch	1-inställning	3 - Inställning	1-inställning	1-inställning	3-inställning	5 - Inställning	1-inställning	1-inställning
Avsluta	Fingeravtrycksfritt duschsystem i borstad nickel							Svart-Målning
Material	304 rostfritt stål, mässing, PVC, ABS		201 Rostfritt stål, mässing, PVC, ABS		304 rostfritt stål, mässing, PVC, ABS			

PARTS LIST

MODELL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
Handdusch	 eller	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
1,5 meter handspruts lang		1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
Handspray sits		1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	0 st
1/2 rätvinklig adapter		2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st
4-punkts gummi		2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st
Självgänga nde skruv		4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Fästanordn ing		2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st
Genomföri ng		1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	2 st

Sexkantsm utter		1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
--------------------	---	------	------	------	------	------	------

MODELL		8039FL	6002FL 6012FL 8124FL	7009FL	7016FL	7002FL	7015FY
M6-mutter		4 st	4 st	0 st	0 st	0 st	0 st
M6*10 Skruv		4 st	4 st	0 st	0 st	0 st	0 st
Slangklämma		2 st	2 st	0 st	0 st	0 st	0 st
Mässing Duscharm		0 st	0 st	1 st	1 st	1 st	0 st
Panelbomulls påse		1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
Top Spray bomullspåse		1 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st
Batteri En A 1,5V		2 st	2 st	2 st	0 st	2 st	0 st
Rostfritt stål Vattenutlopp Ärm		0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st
Mässingssex kant Mutter		0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st
Vattenutlopp Adapter		0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st
Väggmontera d Sprutbox		0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELL 6012FL/6002FL/8039FL/8124FL



För in PVC-röret från den övre öppningen för att genomborra det.




Dra LED-ljuskabeln längs hålningsen i moderkortet.




Fäst moderkortet och toppsprayen med fyra par M6-skravar och muttrar.



Fäst PVC-röret med en halsklämma på den övre sprutfogen.



Anslut LED-ljuskabeln och strömmen matningsledning.



Sätt i 2 AA-batterier i batterifacket.



Slå på batterilådan.



Sätt i handsprayen munstycket i panelen och montera packningen.



Sätt in handsprutmunstycket i panelen och montera packningen.



Placera 4-punkts gummit i handduschen inuti sätets led.



Anslut vattenutloppskopplingen och handduschsätets koppling



Anslut handduschslangen till det handhållna duschmunstycket.

MODELL 7009FL/7016FL/7002FL



Fäst vattenutloppsarmen på moderkortet.



Anslut den övre sprayen och vattenutloppsarmens koppling.



Sätt i 2 AA-batterier i batterifacket.



Slå på batterilådan.



Sätt in handsprutmunstycket i panelen och montera packningen.



Sätt in handsprutmunstycket i panelen och montera packningen.



Sätt i 4-vägsgummit i anslutningen på handduschsätet.



Anslut vattenutloppsanslutning en till handduschsätets anslutning.



Anslut handduschslangen och handduschmunstycket.

Obs : 7016FL inga steg 3 och 4 .

MODELL 7015FY



Fäst vattenutloppsarmen på moderkortet med muttrar och brickor.



Anslut den övre sprayen och vattenutloppsarmens koppling.



Anslut ståltrådsröret och duscharm och dra åt det.




Fixa duschutloppet kontakten till panelen med en mutter.



Sätt i 4-väggummit i duschmunstyckets anslutning.



Anslut vattenutloppsanslutningen och duschmunstyckets vattenutloppsanslutning.



Fäst duschmunstyckets fäste på väggen på lämplig plats med skruvar och muttrar.



Montering av duschmunstyckets fäste är klar .



Fäst panelen på väggen i lämplig höjd med fästet .



Anslut handhållet duschmunstycke till slangen .





Anslut till handhållet duschmunstycke .



Installation färdigställd .

INSTALLATION STEPS (GENERAL)



Installationsanvisningar

22. Enligt familjens höjd, budget, installationshöjd för duschsystemet, Mät duschsystemet på baksidan av stängen. Markera på väggen, i motsvarande position för den fasta upphängningsjärnet (upp och ner för varje) .


23. Anslut varm- och kallvattenslangen (se till att rengöra magasinet och smuts i väggen. Skala så att den inte blockeras och påverkar vattneffekten).



24. Duschsystemet hänger på väggen, de två övre och nedre korten kläms fast med två upphängningspasta (Obs: Duschsystemets huvuddel skakar inte efter att systemet är monterat på väggen, så du behöver inte använda glaslim eller andra verktyg för att fixa det) .

Underhållsmetoder för duschsystem i rostfritt stål:

22. Regelbunden rengöring av produkten för att hålla dess utseende rent och snyggt;
23. Rengör ytan med vatten eller ett mildt rengöringsmedel och torka av den med en mjuk handduk.
24. Observera att den rena produkten från den dolda positionen, snabb rengöring kan göra produkter som håller länge.

SHOWER PANEL SERIES INSTALLATION DIAGRAM







FUNCTION INTRODUCTION

6002FL / 6012FL










FUNCTION INTRODUCTION

8039FL










FUNCTION INTRODUCTION

7009FL









FUNCTION INTRODUCTION

8124FL










FUNCTION INTRODUCTION

7016FL









FUNCTION INTRODUCTION

7002FL










FUNCTION INTRODUCTION

7015FY







Obs! För en detaljerad installationsvideo, vänligen se motsvarande modell och skanna QR-koden nedan .

6002FL / 6012FL



8039FL



8124FL



7009FL



7016FL



7002FL



7015FY



