VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODEL：SS001


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WOODEN FENCES

MODEL：SS001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Installation steps

1、Check whether the product accessories are complete, including wooden fence panels, aluminum bar columns, connecting parts, screws, etc.

2、Prepare the necessary installation tools, such as electric drills, screwdrivers, hammers, levels, tape measures, line markers, etc.

3、Clear the installation site to ensure the ground is flat and free of obstacles. According to the design requirements, determine the installation position and direction of the fence, and mark the position of the posts with a marker.

4、Please wear gloves when operating to avoid scratches.

5、It is more convenient for two people to assemble

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury or even death. The device or product used in the warning instructions is referred to pet bunk bed.Please place in a position that children cannot climb or move, so that the product does not fall over and injure children.

USAGE SAFETY


1. Select an area for assembly that is clean and free of any debris that might cause persons working on the assembly to trip.
2. Do not lift heavy parts or assemblies. Use crane, jack, tackle, fork trucks or other mechanical devices.
3. Preview the assembly instructions in your operator's manual before proceeding further.
4. After completing assembly, thoroughly inspect the machine to be sure that all nuts, bolts or any other fastener assemblies have been thoroughly tightened.5. This product is not a toy or a washing vessel and should not be used for any purpose other than a shampooer.
6.The drainage pipe of the product, please use the clamp firmly connected to avoid water leakage. The other end of the drain pipe should be placed in the household drain sink or drain pipe, and remember that the end accessories of the drain pipe should not be placed with electrify things to avoid electric shock.
7. Avoid to use any hard objects or any chemicals which can dissolve plastic to clean the basin.
8. Please put the product in a flat place for use. When using the product on sloping or uneven ground, there is a risk of rollover during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS001
Colour	Wood
Single-panel size	1229×942mm


Part & Hardware List

Parts Code	Lmage	Parts name	Size（mm）	Qty(pcs)
1		upright	914*50*50	4
2		Panel	1145*86*12.7	21
3		spacer	60*52*12.7	36
4		lid	50*50*28	4
A		screw	M4×30	10
B		Tent stake	M8×200	4

Note: There may be a deviation between the size and the actual product size. Please refer to the actual product.

Assembly


1.Insert Panel 2 along the slot into the bottom of the upright rod 1.




Attention:

The panel wooden strips need to be installed vertically with the upright rods; otherwise, it may cause installation difficulties.


2.Assemble gasket 3 and panel 2 in sequence.




3.On the other side, insert Panel 2 along the slot into the bottom of the upright rod 1.




4.Assemble gasket 3 and panel 2 in sequence.




5.On the other side, insert Panel 2 along the slot into the bottom of the upright rod 1.




6.Assemble gasket 3 and panel 2 in sequence.



7.Place the top cap 4 on the straight column, align it and secure it with screw A.





8.The ground drop nail B is rotatably installed to the bottom of the upright pole 1.




Note: Rotate the ground nail clockwise.

9.Insert the product ground nail into the ground to fix it.






Note: All ground anchors must be fully inserted into the ground to make them invisible.



If your ground is really hard, you may need to dig a hole large enough to accommodate one post from each panel-Approximately 8" in diameter and13" deep. Backfill and compact the dirt.

10. This product can be combined on all sides.



Precautions for Use

1、After the wooden fence is installed, do not hang overly heavy items on it to avoid deformation or damage to the fence.

2、Avoid sharp objects from colliding with or scratching the surface of the fence to prevent affecting its appearance and service life.

3、During use, if any loosening or deformation of the fence is found, its use should be stopped immediately and maintenance or replacement should be carried out.

4、Please do not set off fireworks and firecrackers near the fence to avoid causing fires or damaging the fence.

5、Avoid soaking the fence in water for a long time or placing it in a damp and waterlogged environment to prevent the wood from getting damp and rotting.

Maintenance and upkeep

1、Cleaning: Every 3 to 6 months, wipe the surface of the fence with a damp cloth to remove dust, dirt and other debris. If there are stubborn stains on the surface of the fence that are difficult to clean, you can use a neutral cleaner (such as dishwashing liquid) diluted and wiped, then rinse thoroughly with clean water. Avoid using strongly corrosive cleaners to prevent damage to the wood surface.

2、Anti-corrosion maintenance: Anti-corrosion maintenance treatment should be carried out on wooden fences every 1-2 years. First, clean the surface of the fence thoroughly and let it dry. Then, apply a uniform layer of wood oil (or wood paint) to prevent the wood from getting damp, rotting and being eaten by insects. It can also maintain the natural color and texture of the wood and enhance the aesthetic appeal of the fence.

3、Inspection and Repair: Regularly inspect the fence (it is recommended to do so every six months) to check if the wood has any cracks, rot, or insect infestation. If minor cracks are found in the wood, they can be filled with a mixture of wood powder and glue. After drying, carry out sanding and anti-corrosion treatment. If the wood is rotten, severely infested by insects or the connecting parts are damaged, the damaged components should be replaced in time to ensure the normal use and safety of the fence.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CLÔTURES EN BOIS

MODÈLE : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODÈLE : SS001



.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Étapes d'installation

1. Vérifiez que tous les accessoires du produit sont présents, y compris les pièces en bois.
panneaux de clôture, poteaux en barres d'aluminium, pièces de raccordement, vis, etc.
2. Préparez les outils d'installation nécessaires, tels que perceuses électriques, tournevis, marteaux, niveaux, rubans à mesurer, marqueurs de ligne, etc.
3. Dégagez le site d'installation afin de vous assurer que le sol est plat et dégagé de tout obstacle. Conformément aux exigences de conception, déterminez la position et l'orientation de la clôture, puis marquez l'emplacement des poteaux.
4. Veuillez porter des gants lors de l'utilisation afin d'éviter les rayures.
5. Il est plus pratique pour deux personnes de l'assembler.

INSTRUCTIONS


Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles. ATTENTION ! Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement du produit réel.
ATTENTION ! Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Le produit mentionné dans les consignes de sécurité est un lit superposé pour animaux. Veuillez le placer de manière à ce que les enfants ne puissent ni l'escalader ni le déplacer, afin d'éviter tout risque de chute et de blessure.
SÉCURITÉ D'UTILISATION
1. Choisissez une zone d'assemblage propre et exempte de tout débris susceptible de faire trébucher les personnes travaillant à l'assemblage.
2. Ne soulevez pas de pièces ou d'ensembles lourds. Utilisez une grue, un cric, un palan, un chariot élévateur ou tout autre appareil mécanique.
3. Avant de poursuivre, veuillez consulter les instructions de montage dans votre manuel d'utilisation.
4. Une fois l'assemblage terminé, inspectez soigneusement la machine pour vous assurer que tous les écrous, boulons et autres éléments de fixation sont bien serrés. 5. Ce produit n'est ni un jouet ni un récipient pour le lavage et ne doit être utilisé à aucune autre fin que celle de shampouineuse.
6. Le tuyau d'évacuation du produit doit être solidement fixé à l'aide du collier de serrage afin d'éviter les fuites d'eau. L'autre extrémité du tuyau doit être placée dans un évier ou une canalisation d'évacuation. Veillez à ne pas placer les embouts du tuyau d'évacuation à proximité d'objets électriques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
7. Évitez d'utiliser des objets durs ou des produits chimiques susceptibles de dissoudre le plastique pour nettoyer le lavabo.
8. Veuillez placer le produit sur une surface plane avant utilisation. Son utilisation sur un terrain en pente ou irrégulier présente un risque de basculement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	SS001
Couleur	Bois
Taille d'un seul panneau	1229×942mm


Liste des pièces et du matériel

Code des pièces	Image	Nom des pièces	Taille (mm)	Qté (pièces)
1		droit	914*50*50	4
2		Panneau	1145*86*12,7	21
3		entretoise	60*52*12,7	36
4		lutte	50*50*28	4
À		vis	M4×30	10
B		Piquet de tente	M 8 × 200	4

Remarque : Il peut y avoir une différence entre la taille indiquée et la taille réelle du produit. Veuillez vous référer au produit actuel.

Assemblée


1.Insérer le panneau 2 le long de la fente dans le bas de la tige verticale 1 .




Attention:

Les lattes de bois du panneau doivent être installées verticalement à l'aide des tiges verticales ; sinon, cela pourrait entraîner des difficultés d'installation.


2. Assemblez le joint 3 et le panneau 2 dans l'ordre.




3. De l'autre côté, insérez le panneau 2 le long de la fente dans le bas de la tige verticale 1.




4. Assemblez le joint 3 et le panneau 2 dans l'ordre .




5. De l'autre côté, insérez le panneau 2 le long de la fente dans le bas de la tige verticale 1.




6. Assemblez le joint 3 et le panneau 2 dans l'ordre.



7.Placez le capuchon supérieur 4 sur la colonne droite, alignez-le et fixez-le avec la vis A.





8. Le clou de chute au sol B est installé de manière rotative au bas du poteau vertical 1.




Remarque : Tournez le clou de terre dans le sens horaire .

9. Insérez le clou de mise à la terre du produit dans le sol pour le fixer .






Remarque : Tous les ancrages au sol doivent être complètement enfoncés dans le sol pour être invisibles .



Si Votre terrain est vraiment dur, vous pouvez il faut creuser un trou suffisamment grand pour Chaque panneau peut accueillir un poteau. Environ 20 cm de diamètre et 33 cm de profondeur. Remblayez et compactez la terre.

10. Ce produit peut être combiné de tous côtés .



Précautions d'emploi

1. Une fois la clôture en bois installée, ne suspendez pas d'objets trop lourds dessus afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.
2. Évitez que des objets pointus ne heurtent ou ne rayent la surface de la clôture afin de ne pas affecter son apparence et sa durée de vie.
3. Pendant l'utilisation, si un desserrement ou une déformation de la clôture est constaté, son utilisation
Il convient de l'arrêter immédiatement et de procéder à sa maintenance ou à son remplacement.
4. Veuillez ne pas allumer de feux d'artifice ni de pétards à proximité de la clôture afin d'éviter
provoquer des incendies ou endommager la clôture.
5. Évitez de tremper la clôture dans l'eau pendant une longue période ou de la placer dans un environnement humide et gorgé d'eau pour éviter que le bois ne devienne humide et ne pourrisse.

Entretien et maintenance

1、Nettoyage : Tous les 3 à 6 mois, essuyez la surface de la clôture avec un chiffon humide pour enlever la poussière, la saleté et autres débris. En cas de taches tenaces difficiles à nettoyer, vous pouvez utiliser un nettoyant neutre (comme du liquide vaisselle) dilué, frotter la surface, puis rincer abondamment à l'eau claire. Évitez d'utiliser des nettoyants fortement corrosifs afin de ne pas endommager le bois.

2、Entretien anticorrosion : Un traitement anticorrosion doit être effectué sur les clôtures en bois tous les 1 à 2 ans. Commencez par nettoyer soigneusement la surface de la clôture et laissez-la sécher. Appliquez ensuite une couche uniforme d'huile (ou de peinture) pour bois afin de protéger le bois de l'humidité, de la pourriture et des insectes. Ce traitement permet également de préserver la couleur et la texture naturelles du bois et d'embellir la clôture.
3. Inspection et réparation : Inspectez régulièrement la clôture (idéalement tous les six mois) afin de vérifier l'absence de fissures, de pourriture ou

d'infestation d'insectes dans le bois. Si vous constatez de petites fissures, vous pouvez les combler avec un mélange de poudre de bois et de colle. Après séchage, poncez et appliquez un traitement anticorrosion. Si le bois est pourri, fortement infesté d'insectes ou si les éléments de fixation sont endommagés, remplacez rapidement les pièces défectueuses afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la clôture.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HOLZZÄUNE

MODELL : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODELL : SS001



.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Installationsschritte

1. Prüfen Sie, ob das Produktzubehör vollständig ist, einschließlich der Holzteile.
Zaunpaneele, Aluminium-Stabpfosten, Verbindungsteile, Schrauben usw.
2. Bereiten Sie die notwendigen Installationswerkzeuge vor, wie z. B. elektrische Bohrmaschinen, Schraubendreher, Hämmer, Wasserwaagen, Maßbänder, Linienmarkierer usw.
3. Bereiten Sie den Aufstellungsort vor, um sicherzustellen, dass der Untergrund eben und frei von Hindernissen ist. Bestimmen Sie gemäß den Konstruktionsvorgaben die Position und Ausrichtung des Zauns und markieren Sie die Pfostenpositionen.
4. Bitte tragen Sie beim Bedienen Handschuhe, um Kratzer zu vermeiden.
5. Der Aufbau ist zu zweit einfacher.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte

lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen. HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur der Veranschaulichung und können in einigen Details vom tatsächlichen Produkt abweichen. ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Bei dem in den Warnhinweisen erwähnten Gerät bzw. Produkt handelt es sich um ein Haustier-Etagenbett. Bitte stellen Sie es so auf, dass Kinder nicht darauf klettern oder es bewegen können, damit es nicht umkippt und Kinder verletzt.

SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG

1. Wählen Sie für die Montage einen sauberen und frei von jeglichen Verunreinigungen befindlichen Bereich, über den die an der Montage beteiligten Personen stolpern könnten.
2. Schwere Teile oder Baugruppen dürfen nicht angehoben werden. Verwenden Sie Kran, Wagenheber, Flaschenzug, Gabelstapler oder andere mechanische Hilfsmittel.
3. Lesen Sie vor dem Fortfahren die Montageanleitung in Ihrer Bedienungsanleitung.
4. Überprüfen Sie nach der Montage die Maschine sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Muttern, Schrauben und sonstigen Befestigungselemente fest angezogen sind. 5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kein Waschbecken und darf ausschließlich zum Haarewaschen verwendet werden.
6. Bitte befestigen Sie den Abflussschlauch des Produkts mit der Klemme fest, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern. Das andere Ende des Abflussschlauchs sollte in den Abfluss eines Waschbeckens oder Abflussrohrs gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass die Anschlussstücke des Abflussschlauchs nicht in die Nähe von stromführenden Gegenständen gelangen, um Stromschläge zu vermeiden.
7. Verwenden Sie zum Reinigen des Beckens keine harten Gegenstände oder Chemikalien, die Kunststoff auflösen können.

8. Bitte stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche. Bei Verwendung auf abschüssigem oder unebenem Untergrund besteht Umkippgefahr.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SS001
Farbe	Holz
Einzelpaneelgröße	1229 × 942 mm


Teile- und Hardwareliste

Teilecode	Bild	Teilebezeichnung	Größe (mm)	Menge (Stück)
1		aufrecht	914*50*50	4
2		Panel	1145*86*12.7	21
3		Abstandshalter	60*52*12,7	36
4		Deckel	50*50*28	4
HAT		schrauben	M4×30	10
B		Zeltpflock	M 8 ×200	4

Hinweis : Es kann zu Abweichungen zwischen der angegebenen Größe und der tatsächlichen Produktgröße kommen. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Montage


1. Schieben Sie die Platte 2 entlang des Schlitzes in die Unterseite der aufrechten Stange 1 .




Aufmerksamkeit:

Die Holzleisten der Paneele müssen senkrecht mit den Stützstangen montiert werden; andernfalls kann es zu Montageschwierigkeiten kommen.


2.Die Dichtung 3 und die Platte 2 werden der Reihe nach montiert.




3. Auf der anderen Seite wird die Platte 2 entlang des Schlitzes in die Unterseite der aufrechten Stange 1 eingeführt.




4. Montieren Sie die Dichtung 3 und die Platte 2 nacheinander .




5. Auf der anderen Seite wird die Platte 2 entlang des Schlitzes in die Unterseite der aufrechten Stange 1 eingeführt.




6. Montieren Sie die Dichtung 3 und die Platte 2 nacheinander.



7. Setzen Sie die obere Kappe 4 auf die gerade Säule, richten Sie sie aus und befestigen Sie sie mit Schraube A.





8. Der Bodenanker B ist drehbar am unteren Ende des aufrechten Mastes 1 befestigt.




Hinweis: Den Erdungsnagel im Uhrzeigersinn drehen .

9. Stecken Sie den Produkt-Erdungsnagel in den Boden, um ihn zu befestigen .






Hinweis: Alle Bodenanker müssen vollständig im Boden versenkt werden, damit sie unsichtbar sind .



Wenn Ihr Boden ist wirklich hart, vielleicht Man muss ein ausreichend großes Loch graben, Für jedes Paneel einen Pfosten einsetzen – ca. 20 cm Durchmesser und 33 cm tief. Die Erde wieder auffüllen und verdichten.

10. Dieses Produkt ist allseitig kombinierbar .



Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. Nachdem der Holzzaun aufgestellt ist, sollten keine zu schweren Gegenstände daran aufgehängt werden, um Verformungen oder Beschädigungen des Zauns zu vermeiden.

2. Vermeiden Sie, dass scharfe Gegenstände mit der Oberfläche des Zauns kollidieren oder diese zerkratzen, um Beeinträchtigungen des Aussehens und der Lebensdauer zu vermeiden.

3. Sollten während des Gebrauchs Lockerungen oder Verformungen des Zauns festgestellt werden, ist dessen Verwendung zu unterbrechen.
Der Betrieb sollte sofort eingestellt und eine Wartung oder ein Austausch durchgeführt werden.

4. Bitte zünden Sie keine Feuerwerkskörper und Knallkörper in der Nähe des Zauns, um Unfälle zu vermeiden.
Brände verursachen oder den Zaun beschädigen.

5. Vermeiden Sie es, den Zaun längere Zeit in Wasser einzuweichen oder ihn in einer feuchten und durchnässten Umgebung aufzustellen, damit das Holz nicht feucht wird und verrottet.

Wartung und Instandhaltung

1、Reinigung: Wischen Sie die Zaunoberfläche alle drei bis sechs Monate mit einem feuchten Tuch ab, um Staub, Schmutz und andere Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken, die sich nur schwer entfernen lassen, können Sie ein verdünntes, neutrales Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) verwenden, die betroffene Stelle damit abwischen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Vermeiden Sie stark ätzende Reinigungsmittel, um die Holzoberfläche nicht zu beschädigen.

2、Korrosionsschutz: Holzzäune sollten alle ein bis zwei Jahre gegen Korrosion behandelt werden. Reinigen Sie die Zaunoberfläche zunächst gründlich und lassen Sie sie trocknen. Tragen Sie anschließend eine gleichmäßige Schicht Holzöl (oder Holzfarbe) auf, um das Holz vor Feuchtigkeit, Fäulnis und Insektenbefall zu schützen. Dadurch bleiben die natürliche Farbe und Maserung des Holzes erhalten und die Optik des Zauns wird verbessert.

3. Inspektion und Reparatur: Überprüfen Sie den Zaun regelmäßig (empfohlen alle sechs Monate) auf Risse, Fäulnis oder Insektenbefall. Kleinere Risse können mit einer Mischung aus Holzmehl und Leim gefüllt werden. Nach dem Trocknen schleifen und mit einem Korrosionsschutzmittel behandeln. Ist das Holz morsch, stark von Insekten befallen oder sind die Verbindungsteile beschädigt, müssen die betroffenen Komponenten umgehend ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit des Zauns zu gewährleisten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PŁOTY DREWNIANE

MODEL : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODEL : SS001



.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Kroki instalacji

1. Sprawdź, czy akcesoria produktu są kompletne, w tym drewniane panele ogrodzeniowe, słupki aluminiowe, elementy łączące, śruby itp.
2. Przygotuj niezbędne narzędzia montażowe, takie jak wiertarki elektryczne, śrubokręty, młotki, poziomice, taśmy miernicze, znaczniki linii itp.
3. Oczyść miejsce instalacji, upewniając się, że podłoże jest równe i wolne od przeszkód. Zgodnie z wymaganiami projektowymi, określ miejsce i kierunek montażu ogrodzenia oraz zaznacz położenie słupków markerem.
4. Podczas obsługi urządzenia należy nosić rękawice, aby uniknąć zarysowań.

5、 Jest wygodniej dla dwóch osób, aby się zjednoczyć

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. UWAGA! Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Urządzenie lub produkt opisany w instrukcji ostrzegawczej jest określany jako łóżko piętrowe dla zwierząt. Należy umieścić je w miejscu, w którym dzieci nie będą mogły się wspinać ani poruszać, aby zapobiec przewróceniu się produktu i zranieniu dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
1. Wybierz miejsce montażu, które będzie czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować potknięcie się osób pracujących przy montażu.
2. Nie podnoś ciężkich części ani zespołów. Używaj dźwigu, podnośnika, wciągnika, wózka widłowego lub innych urządzeń mechanicznych.
3. Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się z instrukcją montażu w podręczniku operatora.
4. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić maszynę, aby upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy mocujące zostały dokładnie dokręcone. 5. Produkt nie jest zabawką ani naczyniem do mycia i nie powinien być używany do żadnych innych celów niż mycie szamponem.
6. Rurę spustową produktu należy mocno zamocować zaciskiem, aby zapobiec wyciekaniu wody. Drugi koniec rury spustowej należy umieścić w zlewie lub rurze odpływowej. Należy pamiętać, aby końcówki rury spustowej nie były umieszczane w pobliżu przedmiotów pod napięciem, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Unikaj używania twardych przedmiotów i środków chemicznych, które mogą rozpuścić plastik, podczas czyszczenia umywalki.
8. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni podczas użytkowania. Podczas użytkowania na pochyłym lub nierównym podłożu istnieje

ryzyko przewrócenia się produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SS001
Kolor	Drewno
Rozmiar pojedynczego panelu	1229×942 mm


Lista części i sprzętu

Kod części	Obraz	Nazwa części	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)
1		pionowo	914*50*50	4
2		Płyta	1145*86*12,7	21
3		odstępnik	60*52*12,7	36
4		pokrywa	50*50*28	4
MA		śruba	M4×30	10
B		Śruba do namiotu	M 8 × 200	4

Uwaga : Mogą występować różnice między rozmiarem podanym na opakowaniu a rzeczywistym rozmiarem produktu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym rozmiarem produktu.

Montaż


1. Włóż panel 2 wzdłuż szczeliny do dolnej części pionowego pręta 1 .




Uwaga:

Drewniane listwy panelowe muszą być montowane pionowo za pomocą prętów pionowych; w przeciwnym razie mogą wystąpić trudności z montażem.


2. Zamontuj uszczelkę 3 i panel 2 w podanej kolejności.




3. Po drugiej stronie wsu ń Panel 2 wzdłuż szczeliny w dolną część pionowego pręta 1.




4. Zamontuj uszczelkę 3 i panel 2 w podanej kolejności .




5. Po drugiej stronie wsu ń Panel 2 wzdłuż szczeliny w dolną część pionowego pręta 1.




6. Zamontuj uszczelkę 3 i panel 2 w podanej kolejności.



7. Załóż górną nasadkę 4 na prostą kolumnę, wyrównaj ją i zabezpiecz śrubą A.





8. Gwóźdź wbijany w ziemię B należy obrotowo zamocować u dołu pionowego słupa 1.




Uwaga: Obróć gwóźdź zgodnie z ruchem wskazówek zegara .

9. Wbij gwóźdź w ziemię, aby zamocować produkt .






Uwaga: Wszystkie kotwy gruntowe muszą być całkowicie wpuszczone w podłoże, aby były niewidoczne .



Jeśli jeśli twoja ziemia jest naprawdę twarda, możesz trzeba wykopać dół na tyle duży, żeby Zmieścić jeden słupek z każdego panelu – o średnicy około 20 cm i głębokości 33 cm. Zasypać i ubić ziemię.

10. Produkt ten można łączyć ze wszystkich stron .



Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Po zainstalowaniu ogrodzenia drewnianego nie należy wieszać na nim zbyt ciężkich przedmiotów, aby uniknąć odkształcenia lub uszkodzenia ogrodzenia.

2. Unikaj uderzania ostrymi przedmiotami w powierzchnię ogrodzenia lub zarysowania jej, aby nie pogorszyć jego wyglądu i skrócić żywotności.

3. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania poluzowania lub odkształcenia ogrodzenia, należy zaprzestać jego użytkowania.

Należy natychmiast zatrzymać działanie urządzenia i przeprowadzić jego konserwację lub wymianę.

4. Prosimy nie odpalać fajerwerków i petard w pobliżu ogrodzenia, aby uniknąć

powodując pożar lub uszkadzając ogrodzenie.

5. Unikaj moczenia płotu w wodzie przez dłuższy czas lub umieszczania go w wilgotnym i podmokłym środowisku, aby zapobiec zawilgoceniu i gniciu drewna.

Konserwacja i utrzymanie

1、Czyszczenie: Co 3 do 6 miesięcy przetrzyj powierzchnię ogrodzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz, brud i inne zanieczyszczenia. Jeśli na powierzchni ogrodzenia znajdują się uporczywe, trudne do usunięcia plamy, możesz użyć rozcieńczonego, neutralnego środka czyszczącego (np. płynu do mycia naczyń), a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Unikaj stosowania silnie żrących środków czyszczących, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni drewna.

2、Konserwacja antykorozyjna: Ogrodzenia drewniane należy konserwować antykorozyjnie co 1-2 lata. Najpierw należy dokładnie oczyścić powierzchnię ogrodzenia i pozostawić ją do wyschnięcia. Następnie należy nałożyć równomierną warstwę oleju do drewna (lub farby do drewna), aby zapobiec zawilgoceniu, gniciu i żerowaniu owadów. Pozwoli to również zachować naturalny kolor i fakturę drewna oraz poprawić walory estetyczne ogrodzenia.

3. Kontrola i naprawa: Regularnie sprawdzaj ogrodzenie (zaleca się co

sześć miesięcy), aby sprawdzić, czy drewno nie ma pęknięć, zgnilizny lub obecności owadów. W przypadku drobnych pęknięć w drewnie, można je wypełnić mieszanką mączki drzewnej i kleju. Po wyschnięciu przeszlifuj drewno i zabezpiecz je antykorozyjnie. Jeśli drewno jest spróchniałe, silnie zaatakowane przez owady lub uszkodzone są elementy łączące, uszkodzone elementy należy wymienić na czas, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo ogrodzenia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HOUTEN SCHUTTINGEN

MODEL : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODEL : SS001



.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Installatiestappen

1. Controleer of de productaccessoires compleet zijn, inclusief houten schuttingpanelen, aluminium staanders, verbindingsstukken, schroeven, etc.
2. Zorg dat u de benodigde installatiegereedschappen bij de hand hebt, zoals elektrische boormachines, schroevendraaiers, hamers, waterpassen, rolmaten, lijnmarkeringen, enz.
3. Maak de installatielocatie vrij en zorg ervoor dat de grond vlak en vrij van obstakels is. Bepaal volgens de ontwerpeisen de installatiepositie en -richting van het hek en markeer de positie van de palen met een markeerstift.
4. Draag handschoenen tijdens het gebruik om krassen te voorkomen.
5. Het is handiger voor twee personen om het in elkaar te zetten

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit product. Lees alle instructies


aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen. LET OP! De tekeningen in deze handleiding dienen slechts ter illustratie en kunnen in sommige details afwijken van het daadwerkelijke product.
LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Het apparaat of product dat in de waarschuwingsinstructies wordt gebruikt, is een stapelbed voor huisdieren. Plaats het op een plek waar kinderen niet kunnen klimmen of bewegen, zodat het product niet omvalt en kinderen niet kan verwonden.
GEBRUIKSVEILIGHEID
1. Kies een plek voor de montage die schoon is en vrij van vuil waar personen die aan de montage werken over kunnen struikelen.
2. Til geen zware onderdelen of constructies op. Gebruik een kraan, krik, takel, vorkheftruck of andere mechanische hulpmiddelen.
3. Bekijk de montage-instructies in de handleiding voordat u verdergaat.
4. Controleer na de montage de machine grondig om er zeker van te zijn dat alle moeren, bouten en andere bevestigingselementen goed zijn vastgedraaid. 5. Dit product is geen speelgoed of wasbak en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan als shamponeerapparaat.
6. Gebruik een klem om de afvoerbuis van het product goed vast te zetten om waterlekkage te voorkomen. Het andere uiteinde van de afvoerbuis moet in de afvoergootsteen of afvoerbuis van het huis worden geplaatst. Houd er rekening mee dat de uiteinden van de afvoerbuis niet in contact mogen komen met elektrische apparaten om elektrische schokken te voorkomen.
7. Gebruik geen harde voorwerpen of chemicaliën die het plastic kunnen oplossen om de wasbak schoon te maken.
8. Plaats het product op een vlakke ondergrond. Bij gebruik op een hellende of oneffen ondergrond bestaat het risico dat het product omvalt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	SS001
Kleur	Hout
Enkelvoudig paneelformaat	1229×942mm


Onderdelen- en hardwarelijst

Onderdelencode	Afbeelding	Naam van het onderdeel	Grootte (mm)	Aantal (stuks)
1		rechtop	914*50*50	4
2		Paneel	1145*86*12.7	21
3		afstandhouder	60*52*12,7	36
4		gevecht	50*50*28	4
NAAR		schroef	M4×30	10
B		Tentharing	M 8 × 200	4

Let op : Er kan een afwijking zijn tussen de maat en de werkelijke productmaat. Raadpleeg hiervoor het huidige product.

Montage


1. Plaats paneel 2 langs de sleuf in de onderkant van de staande stang 1 .




Aandacht:

De houten panelen dienen verticaal te worden gemonteerd met de staande staven. Anders kunnen er installatieproblemen ontstaan.


2. Monteer pakking 3 en paneel 2 in volgorde.




3. Plaats aan de andere kant Paneel 2 langs de sleuf in de onderkant van de staande stang 1.




4. Monteer pakking 3 en paneel 2 in volgorde .




5. Plaats aan de andere kant Paneel 2 langs de sleuf in de onderkant van de staande stang 1.




6. Monteer pakking 3 en paneel 2 in volgorde.



7. Plaats de bovenste kap 4 op de rechte kolom, lijn deze uit en bevestig deze met schroef A.





8.De grondnagel B wordt draaibaar aan de onderkant van de staande paal 1 bevestigd.




Let op: Draai de grondspijker met de klok mee .

9. Plaats de grondnagel van het product in de grond om het vast te zetten .






Let op: Alle grondankers moeten volledig in de grond worden gestoken, zodat ze onzichtbaar zijn .



Als je grond is echt hard, je mag moet een gat graven dat groot genoeg is om Biedt plaats aan één paal per paneel - ongeveer 20 cm in diameter en 33 cm diep. Vul de grond op en verdicht deze.

10. Dit product is aan alle kanten combineerbaar .



Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Nadat het houten hek is geïnstalleerd, mag u er geen zware voorwerpen aan hangen om vervorming of schade aan het hek te voorkomen.

2. Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen niet in botsing komen met het hekwerk of het oppervlak ervan krassen, om te voorkomen dat dit het uiterlijk en de levensduur ervan aantast.

3. Als er tijdens het gebruik sprake is van losraking of vervorming van het hek, dient u het gebruik ervan te staken.
moet onmiddellijk worden gestopt en moet er onderhoud of vervanging plaatsvinden.

4. Steek geen vuurwerk en rotjes af in de buurt van het hek om gevaar te voorkomen.
brand veroorzaken of het hek beschadigen.

5. Laat het hek niet te lang in water weken en plaats het niet op een vochtige of drassige plek. Zo voorkomt u dat het hout vochtig wordt en gaat rotten.

Onderhoud en verzorging

1、Reiniging: Veeg het oppervlak van de schutting elke 3 tot 6 maanden af met een vochtige doek om stof, vuil en andere viezigheid te verwijderen. Als er hardnekkige vlekken op het oppervlak van de schutting zitten die moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een neutrale reiniger (zoals afwasmiddel) verdund gebruiken en afnemen, waarna u grondig naspoelt met schoon water. Vermijd het gebruik van sterk bijtende reinigingsmiddelen om schade aan het houtoppervlak te voorkomen.

2、Corrosiewerend onderhoud: Houten schuttingen dienen elke 1-2 jaar een corrosiewerende onderhoudsbehandeling te ondergaan. Reinig eerst het oppervlak van de schutting grondig en laat het drogen. Breng vervolgens een gelijkmatige laag houtolie (of houtverf) aan om te voorkomen dat het hout vochtig wordt, gaat rotten en door insecten wordt aangevreten. Het kan ook de natuurlijke kleur en textuur van het hout behouden en de esthetische aantrekkingskracht van de schutting versterken.

3. Inspectie en reparatie: Inspecteer de schutting regelmatig (het is aan te raden om dit elke zes maanden te doen) om te controleren of het hout scheuren, rot of insectenplagen vertoont. Kleine scheurtjes in het hout kunnen worden opgevuld met een mengsel van houtpoeder en lijm. Na het drogen schuren en behandelen met een anti-corrosiebehandeling. Als het hout verrot is, ernstig aangetast is door insecten of de verbindingsdelen beschadigd zijn, moeten de beschadigde onderdelen tijdig worden vervangen om normaal gebruik en de veiligheid van de schutting te garanderen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TRÄSTANG

MODELL : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODELL : SS001



.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Installationssteg

1. Kontrollera om produkttillbehören är kompletta, inklusive trä staketpaneler, aluminiumpelare, kopplingsdelar, skruvar etc.
2. Förbered nödvändiga installationsverktyg, såsom elektriska borrar, skruvmejslar, hammare, vattenpass, måttband, linjemarkörer etc.
3. Rensa installationsplatsen för att säkerställa att marken är plan och fri från hinder. Bestäm stängslets installationsposition och riktning enligt konstruktionskraven och markera stolparnas position med en markör.
4. Använd handskar när du använder apparaten för att undvika repor.
5. Det är bekvämare för två personer att montera

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här produkten. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat. OBSERVERA! Ritningarna i denna manual är endast avsedda som illustration och kan i vissa detaljer skilja sig från den

faktiska produkten.
OBS! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Enheten eller produkten som används i varningsinstruktionerna avser en våningssäng för husdjur. Placera den på en plats där barn inte kan klättra eller röra sig, så att produkten inte välter och skadar barn.
ANVÄNDNINGSSÄKERHET
1. Välj ett område för montering som är rent och fritt från skräp som kan orsaka att personer som arbetar med monteringen snublar.
2. Lyft inte tunga delar eller enheter. Använd kran, domkraft, talja, gaffeltruckar eller andra mekaniska anordningar.
3. Förhandsgranska monteringsanvisningarna i din bruksanvisning innan du fortsätter.
4. Efter monteringen, kontrollera maskinen noggrant för att säkerställa att alla muttrar, bultar eller andra fästelement har dragits åt ordentligt. 5. Denna produkt är inte en leksak eller ett tvättkärl och bör inte användas för något annat ändamål än schamponering.
6. Använd klämman ordentligt för att undvika vattenläckage när du använder produktens avloppsrör. Den andra änden av avloppsröret ska placeras i hushållets avloppsvask eller avloppsrör, och kom ihåg att avloppsrörets ändtillbehör inte ska placeras tillsammans med elektrifierande föremål för att undvika elektriska stötar.
7. Undvik att använda hårda föremål eller kemikalier som kan lösa upp plast för att rengöra handfatet.
8. Placera produkten på en plan yta innan användning. Vid användning på sluttande eller ojämn mark finns risk för att den välter under användning.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	SS001

Färg	Trä
Storlek på en enda panel	1229×942 mm


Delar och hårdvara lista

Delkod	Bild	Delarnas namn	Storlek (mm)	Antal (st)
1		upprätt	914*50*50	4
2		Panel	1145*86*12,7	21
3		distans	60*52*12,7	36
4		bekämpa	50*50*28	4
TILL		skruva	M4×30	10
B		Tältpåle	M8 × 200	4

Obs : Det kan finnas en avvikelse mellan storleken och den faktiska produktstorleken. Se den aktuella produkten.

Montering


1. För in panel 2 längs skåran i botten av den upprättstående stången 1 .




Uppmärksamhet:

Panelernas trälister måste installeras vertikalt med de upprättstående stängerna; annars kan det orsaka installationsproblem.


2. Montera packning 3 och panel 2 i tur och ordning.




3. På andra sidan, sätt in panel 2 längs skåran i botten av den upprättstående stången 1.




4. Montera packning 3 och panel 2 i tur och ordning .




5. På andra sidan, sätt in panel 2 längs skåran i botten av den upprättstående stången 1.




6. Montera packning 3 och panel 2 i tur och ordning.



7. Placera topplocket 4 på den raka pelaren, rikta in det och fäst det med skruv A.





8. Markspiken B är roterbart monterad på undersidan av den upprättstående stolpen 1.




Obs: Rotera markspiken medurs .

9. Sätt i produktens jordspik i marken för att fixera den .






Obs: Alla markankare måste vara helt nedtryckta i marken för att göra dem osynliga .



Om din mark är riktigt hård, du kanske behöver gräva ett tillräckligt stort hål för att Rymmer en stolpe från varje panel - Cirka 20 cm i diameter och 33 cm djup. Fyll tillbaka och komprimera jorden.

10. Denna produkt kan kombineras på alla sidor .



Försiktighetsåtgärder vid användning

1. Häng inte upp alltför tunga föremål på trästaketet efter att det är installerat, för att undvika deformation eller skador på det.
2. Undvik att vassa föremål kolliderar med eller repar staketets yta för att förhindra att det påverkar dess utseende och livslängd.
3. Om stängslet lossnar eller deformeras under användning, ska det kontrolleras
bör stoppas omedelbart och underhåll eller utbyte bör utföras.
4. Vänligen avfyra inte fyrverkerier och smällare nära staketet för att undvika
orsakar bränder eller skadar staketet.
5. Undvik att blötlägga staketet i vatten under längre tid eller placera det i en fuktig och vattenmättad miljö för att förhindra att träet blir fuktigt och ruttnar.

Underhåll och underhåll

1、Rengöring: Torka av staketets yta med en fuktig trasa var 3:e till 6:e månad för att avlägsna damm, smuts och annat skräp. Om det finns envisa fläckar på staketets yta som är svåra att rengöra kan du använda ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) utspätt och torkat av, och sedan skölja noggrant med rent vatten. Undvik att använda starkt frätande rengöringsmedel för att förhindra skador på träytan.

2、Rostskyddsbehandling: Rostskyddsbehandling bör utföras på trästaket vart 1-2 år. Rengör först staketets yta noggrant och låt den torka. Applicera sedan ett jämnt lager träolja (eller träfärg) för att förhindra att träet blir fuktigt, ruttnar och äts upp av insekter. Det kan också bibehålla träets naturliga färg och struktur och förbättra staketets estetiska utseende.

3. Inspektion och reparation: Kontrollera regelbundet staketet (det rekommenderas att göra det var sjätte månad) för att kontrollera om träet har några sprickor, röta eller insektsangrepp. Om mindre sprickor upptäcks i träet kan de fyllas med en blandning av träpulver och lim. Efter torkning, slipa och behandla träet mot korrosion. Om träet är ruttet, svårt angripet av insekter eller om de anslutande delarna är skadade, bör de skadade

komponenterna bytas ut i tid för att säkerställa normal användning och säkerhet för staketet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VALLAS DE MADERA

MODELO : SS001


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WOODEN FENCES

MODELO : SS001



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.



Pasos de instalación

1. Compruebe que los accesorios del producto estén completos, incluyendo los de madera.
Paneles de valla, columnas de barras de aluminio, piezas de conexión, tornillos, etc.
2. Prepare las herramientas de instalación necesarias, como taladros eléctricos, destornilladores, martillos, niveles, cintas métricas, marcadores de línea, etc.
3. Limpie el lugar de instalación para garantizar que el terreno esté nivelado y libre de obstáculos. De acuerdo con los requisitos de diseño, determine la posición y la dirección de instalación de la cerca y marque la posición de los postes con un marcador.
4. Utilice guantes al operar el producto para evitar arañazos.
5. Es más conveniente que lo ensamblen dos personas.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados. ¡ATENCIÓN! Las ilustraciones de este manual son solo para fines ilustrativos y pueden diferir en algunos detalles del producto real.

¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. No seguirlas puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. El dispositivo o producto al que se hace referencia en las instrucciones de advertencia es una litera para mascotas. Colóquela en un lugar donde los niños no puedan subirse ni moverla, para evitar que se vuelque y les cause lesiones.

SEGURIDAD DE USO


1. Seleccione un área para el ensamblaje que esté limpia y libre de cualquier escombro que pueda provocar que las personas que trabajan en el ensamblaje tropiecen.
2. No levante piezas o conjuntos pesados. Utilice grúa, gato, aparejos, carretillas elevadoras u otros dispositivos mecánicos.
3. Consulte las instrucciones de montaje en su manual del operador antes de continuar.
4. Tras completar el montaje, inspeccione minuciosamente la máquina para asegurarse de que todas las tuercas, tornillos o cualquier otro elemento de fijación estén bien apretados. 5. Este producto no es un juguete ni un recipiente para lavar y no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el champú.
6. Para el tubo de desagüe del producto, utilice una abrazadera firmemente conectada para evitar fugas de agua. El otro extremo del tubo de desagüe debe colocarse en el desagüe del fregadero o de la tubería de desagüe de la casa. Recuerde que los accesorios del extremo del tubo de desagüe no deben colocarse cerca de objetos electrificados para evitar descargas eléctricas.
7. Evite utilizar objetos duros o productos químicos que puedan disolver el plástico para limpiar el lavabo.
8. Coloque el producto sobre una superficie plana para su uso. Si lo utiliza en terrenos inclinados o irregulares, existe riesgo de que vuelque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	SS001
Color	Madera
Tamaño de un solo panel	1229×942 mm


Lista de piezas y hardware

Código de piezas	Imagen	Nombre de las piezas	Tamaño (mm)	Cantidad (unidades)
1		vertical	914*50*50	4
2		Panel	1145*86*12.7	21
3		espaciador	60*52*12.7	36
4		tapa	50*50*28	4
TIENE		tornillo	M4×30	10
B		estaca de tienda	M 8 × 200	4

Nota : Puede haber una ligera diferencia entre el tamaño mostrado y el tamaño real del producto. Consulte el producto real.

Asamblea


1. Inserte el panel 2 a lo largo de la ranura en la parte inferior de la varilla vertical 1 .




Atención:

Los listones de madera del panel deben instalarse verticalmente con las varillas verticales; de lo contrario, podría causar dificultades en la instalación.


2. Ensamble la junta 3 y el panel 2 en secuencia.




3. En el otro lado, inserte el Panel 2 a lo largo de la ranura en la parte inferior de la varilla vertical 1.




4. Ensamble la junta 3 y el panel 2 en secuencia .




5. En el otro lado, inserte el Panel 2 a lo largo de la ranura en la parte inferior de la varilla vertical 1.




6. Ensamble la junta 3 y el panel 2 en secuencia.



7. Coloque la tapa superior 4 en la columna recta, alinéela y fíjela con el tornillo A.





8. El clavo de caída al suelo B se instala de forma giratoria en la parte inferior del poste vertical 1.




Nota: Gire el clavo de tierra en el sentido de las agujas del reloj .


9. Inserte el clavo de tierra del producto en el suelo para fijarlo .








Nota: Todos los anclajes al suelo deben insertarse completamente en el suelo para que sean invisibles .



Si Tu terreno es muy duro, puede que necesito cavar un hoyo lo suficientemente grande para Coloque un poste de cada panel, de aproximadamente 8" de diámetro y 13" de profundidad. Rellene y compacte la tierra.

10. Este producto se puede combinar por todos lados .



Precauciones de uso

1. Después de instalar la cerca de madera, no cuelgue objetos demasiado pesados en ella para evitar deformaciones o daños.
2. Evite que objetos afilados choquen o rayen la superficie de la cerca para evitar afectar su apariencia y vida útil.
3. Durante su uso, si se detecta algún aflojamiento o deformación de la valla, su uso
Debe detenerse inmediatamente y debe llevarse a cabo el mantenimiento o la sustitución.
4. Por favor, no encienda fuegos artificiales ni petardos cerca de la valla para evitar
provocando incendios o dañando la valla.
5. Evite sumergir la cerca en agua durante mucho tiempo o colocarla en un ambiente húmedo y encharcado para evitar que la madera se humedezca y se pudra.

Mantenimiento y conservación

1、Limpieza: Cada 3 a 6 meses, limpie la superficie de la cerca con un paño húmedo para eliminar el polvo, la suciedad y otros residuos. Si hay manchas difíciles de quitar, puede usar un limpiador neutro (como lavavajillas) diluido y aplicarlo con un paño, luego enjuagar bien con agua limpia. Evite usar limpiadores muy corrosivos para no dañar la madera.

2、Mantenimiento anticorrosión: Se recomienda realizar un tratamiento anticorrosión en las vallas de madera cada 1-2 años. Primero, limpie bien la superficie de la valla y déjela secar. Luego, aplique una capa uniforme de aceite (o pintura) para madera para evitar que se humedezca, se pudra y sea atacada por insectos. Esto también ayuda a mantener el color y la textura naturales de la madera y a realzar la estética de la valla.
3. Inspección y reparación: Inspeccione la cerca periódicamente (se recomienda hacerlo cada seis meses) para comprobar si la madera presenta grietas, pudrición o infestación de insectos. Si se encuentran pequeñas grietas, se pueden rellenar con una mezcla de polvo de madera

y cola. Tras el secado, lije y aplique un tratamiento anticorrosivo. Si la madera está podrida, gravemente infestada de insectos o las piezas de unión están dañadas, sustituya los componentes dañados a tiempo para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la cerca.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RECINZIONI IN LEGNO

MODELLO : SS001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


WOODEN FENCES

MODELLO : SS001



.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Fasi di installazione

1、Verificare che gli accessori del prodotto siano completi, incluso il legno pannelli di recinzione, colonne in barre di alluminio, elementi di collegamento, viti, ecc.
2. Preparare gli strumenti di installazione necessari, come trapani elettrici, cacciaviti, martelli, livelle, metri a nastro, marcatori di linee, ecc.
3. Liberare il sito di installazione per assicurarsi che il terreno sia pianeggiante e privo di ostacoli. In base ai requisiti di progettazione, determinare la posizione di installazione e la direzione della recinzione e contrassegnare la posizione dei pali con un pennarello.
4. Indossare guanti durante l'uso per evitare graffi.

5、 È più comodo per due persone assemblarlo

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili. NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire in alcuni dettagli dal prodotto reale.

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare lesioni gravi o addirittura la morte. Il dispositivo o il prodotto utilizzato nelle istruzioni di avvertenza si riferisce al letto a castello per animali domestici. Posizionare in una posizione in cui i bambini non possano arrampicarsi o muoversi, in modo che il prodotto non cada e ferisca i bambini.

SICUREZZA D'USO

1. Selezionare un'area per l'assemblaggio pulita e priva di detriti che potrebbero far inciampare le persone che lavorano sull'assemblaggio.
2. Non sollevare parti o gruppi pesanti. Utilizzare gru, martinetti, paranchi, carrelli elevatori o altri dispositivi meccanici.
3. Prima di procedere oltre, leggere attentamente le istruzioni di montaggio riportate nel manuale dell'operatore.
4. Dopo aver completato il montaggio, ispezionare attentamente la macchina per accertarsi che tutti i dadi, i bulloni o altri elementi di fissaggio siano stati serrati a fondo. 5. Questo prodotto non è un giocattolo né un contenitore per il lavaggio e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quello di shampoo.
6. Per il tubo di scarico del prodotto, utilizzare il morsetto saldamente collegato per evitare perdite d'acqua. L'altra estremità del tubo di scarico deve essere posizionata nel lavandino o nel tubo di scarico domestico e ricordare che gli accessori terminali del tubo di scarico non devono essere posizionati vicino a oggetti sotto tensione per evitare scosse elettriche.
7. Evitare di utilizzare oggetti duri o sostanze chimiche che possano sciogliere la plastica per pulire il lavandino.
8. Posizionare il prodotto su una superficie piana per l'uso. Se utilizzato su terreni in pendenza o irregolari, sussiste il rischio di ribaltamento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI

Modello	SS001
Colore	Legno
Dimensioni del pannello singolo	1229×942mm


Elenco parti e hardware

Codice parti	Immagine	Nome delle parti	Dimensioni (mm)	Quantità (pz)
1		verticale	914*50*50	4
2		Pannello	1145*86*12.7	21
3		distanziatore	60*52*12.7	36
4		combattimento	50*50*28	4
A		vite	M4×30	10
B		Picchetto per tenda	M 8 ×200	4

Nota : potrebbero esserci delle differenze tra le dimensioni indicate e quelle effettive del prodotto. Fare riferimento al prodotto attuale.

Assemblea


1. Inserire il pannello 2 lungo la fessura nella parte inferiore dell'asta verticale 1 .




Attenzione:

Le strisce di legno del pannello devono essere installate verticalmente con le aste verticali; in caso contrario, potrebbero verificarsi difficoltà di installazione.


2. Montare la guarnizione 3 e il pannello 2 in sequenza.




3. Dall'altro lato, inserire il pannello 2 lungo la fessura nella parte inferiore dell'asta verticale 1.




4. Montare la guarnizione 3 e il pannello 2 in sequenza .




5. Dall'altro lato, inserire il pannello 2 lungo la fessura nella parte inferiore dell'asta verticale 1.




6. Montare la guarnizione 3 e il pannello 2 in sequenza.



7. Posizionare il tappo superiore 4 sulla colonna dritta, allinearlo e fissarlo con la vite A.





8. Il chiodo di ancoraggio al suolo B è installato in modo girevole nella parte inferiore del palo verticale 1.




Nota: ruotare il chiodo di messa a terra in senso orario .


9. Inserire il chiodo di messa a terra del prodotto nel terreno per fissarlo .








Nota: tutti gli ancoraggi a terra devono essere completamente inseriti nel terreno per renderli invisibili .



Se il tuo terreno è davvero duro, potresti bisogna scavare una buca abbastanza grande da può contenere un palo da ogni pannello, circa 8" di diametro e 13" di profondità. Riempire e compattare il terreno.

10. Questo prodotto può essere combinato su tutti i lati .



Precauzioni per l'uso

1. Dopo aver installato la recinzione in legno, non appendere oggetti eccessivamente pesanti su di essa per evitare deformazioni o danni alla recinzione.

2. Evitare che oggetti appuntiti urtino o graffino la superficie della recinzione per non comprometterne l'aspetto e la durata.

3、Durante l'uso, se si riscontra un allentamento o una deformazione della recinzione, il suo utilizzo
deve essere fermato immediatamente e deve essere effettuata la manutenzione o la sostituzione.

4. Si prega di non accendere fuochi d'artificio e petardi vicino alla recinzione per evitare
provocare incendi o danneggiare la recinzione.

5. Evitare di lasciare la recinzione in ammollo in acqua per lungo tempo o di posizionarla in un ambiente umido e saturo d'acqua per evitare che il legno si bagni e marcisca.

Manutenzione e cura

1、Pulizia: ogni 3-6 mesi, pulire la superficie della recinzione con un panno umido per rimuovere polvere, sporco e altri detriti. In caso di macchie ostinate sulla superficie della recinzione difficili da pulire, è possibile utilizzare un detergente neutro (come il detersivo per piatti) diluito e strofinato, quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Evitare l'uso di detergenti fortemente corrosivi per evitare di danneggiare la superficie del legno.

2、Manutenzione anticorrosione: il trattamento di manutenzione anticorrosione dovrebbe essere eseguito sulle recinzioni in legno ogni 1-2 anni. Innanzitutto, pulire accuratamente la superficie della recinzione e lasciarla asciugare. Quindi, applicare uno strato uniforme di olio per legno (o vernice per legno) per evitare che il legno si inumidisca, marcisca e venga mangiato dagli insetti. Può anche mantenere il colore e la consistenza naturali del legno e migliorare l'aspetto estetico della

recinzione.

3. Ispezione e riparazione: ispezionare regolarmente la recinzione (si consiglia di farlo ogni sei mesi) per verificare che il legno non presenti crepe, marciume o infestazioni di insetti. Se si riscontrano piccole crepe nel legno, è possibile stuccarle con una miscela di polvere di legno e colla. Dopo l'asciugatura, eseguire la levigatura e il trattamento anticorrosione. Se il legno è marcio, gravemente infestato da insetti o le parti di collegamento sono danneggiate, i componenti danneggiati devono essere sostituiti in tempo per garantire il normale utilizzo e la sicurezza della recinzione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

