

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Capacity (ft ³)	12	16	20	20
Product dimension (mm)	1185× 510×500	1460× 495×605	1520× 610×620	1520× 607×610

PREPARATIONS

Use of the Cargo Bag

- A. Do not modify the Cargo Bag and do not use this product for purposes that it was not designed for.
- B. Never exceed the maximum load capacity of 100 Lbs/45 kg. This product is designed to pack and travel with light duty cargo and soft goods weighing no more than 100 Lbs/45 kg. Distribute weight evenly inside the Cargo Bag.
- C. Be aware of the danger of "dynamic loading". This situation arises when a load is dropped onto or thrown into the Cargo Bag, resulting in a short term excessive load. Dynamic loading can result in damage and failure of the Cargo Bag, damage to the vehicle and its attached cargo carrier, and personal injury to the person loading the Cargo Bag.
- D. Never load people or animals into the Cargo Bag. Keep children and spectators away when loading, unloading and using this product.
- E. Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Always use all of the adjustable straps included to securely hold the cargo in place.
- F. For the vehicle that will support the Cargo Bag, read all pertinent vehicle instructions and warnings provided in the owner's manual. Make sure that the vehicle has the appropriate cargo carrier cross bars needed to securely

and safely mount the Cargo Bag. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before setting up, loading or unloading the Cargo Bag. Make sure the vehicle is in a safe location, away from traffic, when loading or unloading.

G. **AWARNING** This product will require set-up on top of the vehicle's cargo carrier. An assistant may be required to assist in the set-up. Depending on the size of the vehicle, use of a stool or ladder may be required. Use extreme caution when using a stool or ladder to prevent accidents. If you are not experienced or capable of doing this type of set-up, the Cargo Bag should be set-up by a qualified service technician.

H. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Cargo Bag. The Cargo Bag must always fit within the crossbars of the cargo carrier. Never attempt to carry a load that is wider than the vehicle. Only attach the Cargo Bag to the vehicle's cargo carrier. Never attempt to strap the Cargo Bag directly to the vehicle.

I. Obey all speed limits and traffic laws. Adhere to all state and local regulations regarding loads that extend beyond the configuration of the vehicle.

J. Make sure that hardware and straps are secure prior to each trip.

K. Use caution when driving, turning, and backing up near obstructions which could interfere with the Cargo Bag and its contents.

L. Do not attempt to mount the Cargo Bag on RV's (Recreational Vehicles), trailers or towed vehicles. Do not use the Cargo Bag on off-road vehicles.

NOTICE

Please be sure of cargo in Cargo Bag is always properly secured. Be noticed that sharp edges and irregular surfaces in the cargo may damage the Cargo Bag.

INSTRUCTIONS

1. Begin planning set-up of the Cargo Carrier Bag. Note the straps that surround and hold the Cargo Carrier Bag in place. Note the flaps on three sides of the Cargo Bag. The side without a flap should be positioned facing forward (towards the front of the vehicle). The side with the logo should be facing towards traffic behind the vehicle. Note the adhesive closure on three sides. Pull open the closure to access the zipper which opens the top panel.




2. Check the vehicle's cargo carrier. Make sure it is properly attached to the vehicle. Make sure that all hardware is tight and that the structure of the cargo carrier is in good condition.

3. Load cargo either before or after placing the Cargo Carrier Bag on the cargo carrier. The load should be evenly distributed and must not exceed

100 Lbs/45 kg. Close zip-per and use adhesive closure to seal.

4. Each of the straps should first be attached to the lower cross bars of the cargo carrier (see photo below). the attachment points should be directly below the location of the buckles on the top panel of the Cargo Bag.

Attaching Straps to cross bar of Cargo Carrier



Raise tip of buckle to loosen strap



Pull down to tighten Strap


Now loop the end of strap underneath the buckle and through the middle slot of the buckle (see photo above left)

5. Next, loop the end of strap through the front slot of the buckle. Pull down on the strap to tighten the strap to the cross bar.

6. If the cargo has not already been added to the Cargo Carrier Bag, now is the time to do so. The load should be evenly distributed and must not exceed 100 Lbs/45 kg. Close zipper and use adhesive closure to seal.

7. Attaching the straps to the buckles on top panel of the Cargo Carrier Bag.

Buckle on
top panel



8. Bring loose end of each strap up and underneath the buckle; slide end of strap through the middle slot of buckle and then through forward slot as shown in photo above. Pull down tight on strap for a tight connection.

9. With all straps in place, make one final inspection before the trip begins to be sure the Cargo Carrier Bag is securely connected to the cargo carrier. While on the road, periodically pull over and check the condition of the Cargo Carrier Bag.

10. Maintaining the Cargo Carrier Bag: Keep the Cargo Carrier Bag clean of dirt, grease, harsh chemicals and road salt. Use soap and water and dry with a clean towel.

WARNING

Children should never be allowed to play with the Cargo Carrier Bag. When the product is not in use, it should be removed from the vehicle's cargo carrier and stored in a location that can not be reached by children.

No replacement parts are available for this product.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement d'attelage

Modèle : SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement d'attelage

Modèle : SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPÉCIFICATION

Modèle	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Capacité (pi ³)	12	16	20	20
Produit dimension (mm)	1185× 510×500	1460× 495×605	1520× 610×620	1520× 607 × 610

PRÉPARATIONS

Utilisation du sac cargo

A. Ne modifiez pas le sac de chargement et n'utilisez pas ce produit à des fins pour lequel il n'a pas été conçu.

B. Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale de 100 lb/45 kg.

le produit est conçu pour être emballé et transporté avec des marchandises légères et des biens souples ne pesant pas plus de 45 kg. Répartissez le poids uniformément à l'intérieur

Sac de transport.

C. Soyez conscient du danger de « charge dynamique ». Cette situation survient lorsque une charge est lâchée ou jetée dans le sac de chargement, ce qui entraîne un court-circuit terme de charge excessive. Une charge dynamique peut entraîner des dommages et une défaillance le sac de chargement, les dommages au véhicule et à son porte-bagages attaché, et blessures corporelles à la personne qui charge le sac de chargement.

D. Ne chargez jamais de personnes ou d'animaux dans le sac de chargement. Gardez les enfants et Tenez les spectateurs à l'écart lors du chargement, du déchargement et de l'utilisation de ce produit.

E. Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (D.O.T.) lorsque en utilisant ce produit. Utilisez toujours toutes les sangles réglables fournies pour maintenir solidement la cargaison en place.

F. Pour le véhicule qui supportera le sac de chargement, lisez toutes les informations pertinentes sur le véhicule. instructions et avertissements fournis dans le manuel du propriétaire. Assurez-vous que

le véhicule est équipé des barres transversales de transport de marchandises appropriées nécessaires pour assurer la sécurité

et installez le sac de transport en toute sécurité. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant d'installer, de charger ou de décharger le sac.

Sac. Assurez-vous que le véhicule est dans un endroit sûr, loin de la circulation, lors du chargement ou du déchargement.

G. AVERTISSEMENT Ce produit devra être installé sur le toit du véhicule.

Transporteur de marchandises. Un assistant peut être nécessaire pour l'installation.

Selon la taille du véhicule, l'utilisation d'un tabouret ou d'une échelle peut être obligatoire. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez un tabouret ou une échelle pour éviter les accidents. Si vous n'êtes pas expérimenté ou capable de réaliser ce type de configuration, le sac de chargement doit être installé par un technicien de service qualifié.

H. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger le sac de transport. Le sac de transport doit toujours tenir dans les barres transversales du porte-bagages. Ne tentez jamais de transporter une charge plus large que le véhicule. Fixez le sac de chargement uniquement à la cargaison du véhicule transporteur. N'essayez jamais d'attacher le sac de chargement directement au véhicule.

I. Respectez toutes les limitations de vitesse et le code de la route. Respectez toutes les réglementations nationales et locales. Les réglementations concernant les charges qui s'étendent au-delà de la configuration du véhicule.

J. Assurez-vous que le matériel et les sangles sont bien fixés avant chaque voyage.

K. Soyez prudent lorsque vous conduisez, tournez et reculez près d'obstacles qui pourraient interférer avec le sac de chargement et son contenu.

L. N'essayez pas de monter le sac de chargement sur des véhicules récréatifs (VR), des remorques ou des véhicules tractés. Ne pas utiliser le sac de chargement sur des véhicules tout-terrain.

NOTICE

Veillez vous assurer que la cargaison dans le sac de chargement est toujours correctement fixée. Veuillez noter que les bords tranchants et les surfaces irrégulières de la cargaison peuvent endommager le sac de chargement.

INSTRUCTIONS

1. Commencez à planifier l'installation du sac de transport. Remarquez les sangles qui entourent et maintiennent le sac en place. Remarquez les rabats sur trois côtés. Le côté sans rabat doit être orienté vers l'avant du véhicule. Le côté avec le logo doit être orienté vers la circulation derrière le véhicule. Remarquez la fermeture adhésive sur trois côtés. Ouvrez la fermeture pour accéder à la fermeture éclair qui ouvre le panneau supérieur.




2. Vérifiez le porte-bagages du véhicule. Assurez-vous qu'il est correctement fixé au véhicule. Assurez-vous que toute la visserie est bien serrée et que la structure du porte-bagages est en bon état.

3. Chargez la cargaison avant ou après avoir placé le sac de transport de fret sur le porte-bagages. La charge doit être répartie uniformément et ne doit pas dépasser

45 kg. Fermez la fermeture éclair et utilisez la fermeture adhésive pour sceller.

4. Chacune des sangles doit d'abord être attachée aux barres transversales inférieures du porte-bagages (voir photo ci-dessous). les points de fixation doivent être directement sous l'emplacement des boucles sur le panneau supérieur du sac cargo.

Fixation des sangles à la barre transversale du porte-bagages



Soulevez l'extrémité de la boucle pour desserrer la sangle



Tirez vers le bas pour serrer la sangle


Passez maintenant l'extrémité de la sangle sous la boucle et à travers le milieu fente de la boucle (voir photo en haut à gauche)

5. Ensuite, passez l'extrémité de la sangle dans la fente avant de la boucle. Tirez vers le bas sur la sangle pour serrer la sangle à la barre transversale.

6. Si la cargaison n'a pas déjà été ajoutée au sac de transport de marchandises, Il est temps de le faire. La charge doit être répartie uniformément et ne doit pas dépasser 45 kg (100 lb). Fermer la fermeture éclair et utiliser une fermeture adhésive pour sceller.

7. Fixation des sangles aux boucles sur le panneau supérieur du porte-bagages Sac.

Attachez votre ceinture
panneau supérieur



8. Amenez l'extrémité libre de chaque sangle vers le haut et sous la boucle ; faites glisser l'extrémité de la sangle à travers la fente centrale de la boucle, puis à travers la fente avant comme illustré sur la photo ci-dessus. Tirez fermement sur la sangle pour une connexion solide.

9. Une fois toutes les sangles en place, effectuez une dernière inspection avant le début du voyage. pour être sûr que le sac de transport de marchandises est solidement fixé au porte-bagages. Sur la route, arrêtez-vous régulièrement et vérifiez l'état du véhicule.

Sac de transport de marchandises.

10. Entretien du sac de transport : Gardez le sac de transport propre de saleté, de graisse, de produits chimiques agressifs et de sel de voirie. Utilisez de l'eau et du savon et séchez avec une serviette propre.

AVERTISSEMENT

Les enfants ne doivent jamais être autorisés à jouer avec le sac de transport.


le produit n'est pas utilisé, il doit être retiré de la cargaison du véhicule transporteur et stocké dans un endroit hors de portée des enfants.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.


Fabricant : Shnghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Anhängerkupplungs-Gepäcktasche

Modell: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Anhängerkupplungs-Gepäcktasche

Modell: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

SPEZIFIKATION

Modell	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Kapazität (ft³)	12	16	20	20
Produkt Dimension (mm)	1185x 510x500	1460x 495x605	1520x 610x620	1520x 607x610

VORBEREITUNGEN

Verwendung der Cargo-Tasche

A. Verändern Sie die Cargo Bag nicht und verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke für die es nicht konzipiert wurde.

B. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 45 kg.

Das Produkt ist für das Verpacken und Transportieren von leichter Fracht und weichen Gütern konzipiert mit einem Gewicht von nicht mehr als 45 kg. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig im Frachttasche.

C. Seien Sie sich der Gefahr der „dynamischen Belastung“ bewusst. Diese Situation entsteht, wenn eine Ladung auf die Cargo Bag fällt oder hineingeworfen wird, was zu einem kurzen Überlastung. Dynamische Belastung kann zu Schäden und zum Ausfall von der Cargo Bag, Schäden am Fahrzeug und dem daran befestigten Gepäckträger und Personenschäden bei der Person, die die Cargo-Tasche belädt.

D. Beladen Sie niemals Personen oder Tiere mit der Gepäcktasche. Halten Sie Kinder und Halten Sie beim Be- und Entladen sowie bei der Verwendung dieses Produkts Zuschauer fern.

E. Halten Sie sich an alle Anforderungen des Verkehrsministeriums (D.O.T.), wenn mit diesem Produkt. Verwenden Sie immer alle mitgelieferten verstellbaren Gurte, um Halten Sie die Ladung sicher an ihrem Platz.

F. Für das Fahrzeug, das die Cargo Bag tragen soll, lesen Sie alle relevanten Fahrzeug Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass Das Fahrzeug verfügt über die entsprechenden Querträger für den Laderaum, die für eine sichere

und montieren Sie die Cargo Bag sicher. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie die Cargo Bag aufstellen, be- oder entladen Tasche. Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort abseits des Verkehrs befindet, Be- oder Entladen.

G. AWARNUNG Dieses Produkt muss auf dem Dach des Fahrzeugs installiert werden.

Ladungsträger. Für den Aufbau kann ein Assistent erforderlich sein.

Je nach Fahrzeuggröße kann die Verwendung eines Hockers oder einer Leiter erforderlich sein.

erforderlich. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie einen Hocker oder eine Leiter benutzen, um zu verhindern

Unfälle. Wenn Sie nicht erfahren oder in der Lage sind, diese Art der Einrichtung durchzuführen,

Die Cargo Bag sollte von einem qualifizierten Servicetechniker eingerichtet werden.

H. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor

Be- und Entladen der Cargo-Tasche. Die Cargo-Tasche muss immer in

die Querträger des Lastenträgers. Versuchen Sie niemals, eine Ladung zu transportieren, die

breiter als das Fahrzeug. Befestigen Sie die Cargo Bag nur an der Ladefläche des Fahrzeugs

Versuchen Sie niemals, die Gepäcktasche direkt am Fahrzeug zu befestigen.

I. Beachten Sie alle Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln. Halten Sie sich an alle staatlichen und lokalen

Vorschriften für Lasten, die über die Konfiguration des

Fahrzeug.

J. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Hardware und die Gurte sicher sind.

K. Seien Sie vorsichtig beim Fahren, Wenden und Rückwärtsfahren in der Nähe von Hindernissen

die die Cargo Bag und ihren Inhalt beeinträchtigen könnten.

L. Versuchen Sie nicht, die Frachttasche auf Wohnmobilen (Wohnmobilen) zu montieren.

Anhängern oder gezogenen Fahrzeugen. Verwenden Sie die Cargo Bag nicht auf Geländefahrzeugen.

NOTICE

Bitte achten Sie darauf, dass die Ladung in der Cargo Bag immer

ordnungsgemäß gesichert. Beachten Sie, dass scharfe Kanten und unregelmäßige Oberflächen in der

Ladung kann die Gepäcktasche beschädigen.

ANWEISUNGEN

1. Beginnen Sie mit der Planung der Gepäckträgertasche. Beachten Sie die Gurte, die die Gepäckträgertasche umschließen und fixieren. Beachten Sie die Klappen an drei Seiten der Gepäckträgertasche. Die Seite ohne Klappe sollte nach vorne (zur Fahrzeugfront) zeigen. Die Seite mit dem Logo sollte zum Verkehr hinter dem Fahrzeug zeigen. Beachten Sie den Klebeverschluss an drei Seiten. Öffnen Sie den Verschluss, um an den Reißverschluss zu gelangen, der die obere Abdeckung öffnet.




2. Überprüfen Sie den Gepäckträger des Fahrzeugs. Stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und die Struktur des Gepäckträgers in gutem Zustand ist.

3. Beladen Sie die Gepäcktasche entweder vor oder nach dem Aufsetzen auf den Gepäckträger. Die Ladung sollte gleichmäßig verteilt sein und darf nicht überschreiten

100 lbs/45 kg. Reißverschluss schließen und mit Klebeverschluss verschließen.

4. Jeder der Gurte sollte zuerst an den unteren Querstangen des Lastenträger (siehe Foto unten). Die Befestigungspunkte sollten direkt unterhalb der Schnallen auf der Oberseite der Cargo-Tasche.

Befestigen der Gurte an der Querstange des Gepäckträgers



Heben Sie die Spitze der Schnalle an, um
Gurt lösen



Zum Festziehen des Riemens nach unten ziehen


Führen Sie nun das Ende des Riemens unter der Schnalle hindurch und durch die Mitte Schlitz der Schnalle (siehe Foto oben links)

5. Führen Sie nun das Ende des Riemens durch den vorderen Schlitz der Schnalle. Ziehen Sie am Gurt, um den Gurt an der Querstange festzuziehen.

6. Wenn die Ladung noch nicht in die Cargo-Tragetasche gelegt wurde, ist die Zeit dafür. Die Last sollte gleichmäßig verteilt sein und darf nicht über 100 lbs/45 kg. Reißverschluss schließen und mit Klebeverschluss verschließen.

7. Befestigen Sie die Gurte an den Schnallen auf der Oberseite des Gepäckträgers Tasche.

Anschnallen
obere Platte



8. Führen Sie das lose Ende jedes Riemens nach oben und unter die Schnalle; schieben Sie das Ende des Riemens durch den mittleren Schlitz der Schnalle und dann durch den vorderen Schlitz wie im Foto oben gezeigt. Ziehen Sie den Riemen fest nach unten, um eine feste Verbindung herzustellen.

9. Wenn alle Gurte angebracht sind, führen Sie vor Reisebeginn eine letzte Inspektion durch um sicherzustellen, dass die Gepäckträgertasche sicher mit dem Gepäckträger verbunden ist. Halten Sie während der Fahrt regelmäßig an und überprüfen Sie den Zustand des Fracht-Tragetasche.

10. Pflege der Gepäckträgertasche: Halten Sie die Gepäckträgertasche sauber von Schmutz, Fett, aggressiven Chemikalien und Streusalz. Verwenden Sie Seife und Wasser und trocknen mit einem sauberen Handtuch.

WARNUNG

Kinder sollten niemals mit der Cargo-Tragetasche spielen. Wenn Das Produkt wird nicht verwendet, es sollte aus dem Laderaum des Fahrzeugs entfernt werden Träger und an einem für Kinder unerreichbaren Ort aufbewahren. Für dieses Produkt sind keine Ersatzteile verfügbar.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa da carico per gancio

Modello: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa da carico per gancio

Modello: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance pesapersone sono strumenti di precisione che devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SPECIFICHE

Modello	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Capacità (ft³)	12	16	20	20
Prodotto dimensione (mm)	1185x 510x500	1460x <small>Dimensioni: 495x605</small>	1520x 610x620	1520x 607x610

PREPARATIVI

Utilizzo della borsa da carico

A. Non modificare la Cargo Bag e non utilizzare questo prodotto per scopi per cui non era stato progettato.

B. Non superare mai la capacità di carico massima di 100 libbre/45 kg. Questo prodotto è progettato per imballare e viaggiare con carichi leggeri e merci morbide di peso non superiore a 100 libbre/45 kg. Distribuire il peso uniformemente all'interno Borsa da carico.

C. Essere consapevoli del pericolo del "carico dinamico". Questa situazione si verifica quando un carico viene lasciato cadere o gettato nel Cargo Bag, con conseguente cortocircuito termine carico eccessivo. Il carico dinamico può causare danni e guasti di il Cargo Bag, danni al veicolo e al suo portapacchi attaccato, e lesioni personali alla persona che carica il sacco di carico.

D. Non caricare mai persone o animali nel Cargo Bag. Tenere i bambini e gli spettatori durante le operazioni di carico, scarico e utilizzo del prodotto.

E. Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (D.O.T.) quando utilizzando questo prodotto. Utilizzare sempre tutte le cinghie regolabili incluse per tenere saldamente fermo il carico.

F. Per il veicolo che supporterà il Cargo Bag, leggere tutte le informazioni pertinenti sul veicolo istruzioni e avvertenze fornite nel manuale del proprietario. Assicurarsi che il veicolo è dotato delle barre trasversali del portapacchi appropriate necessarie per un fissaggio sicuro

e montare in modo sicuro il Cargo Bag. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO, con il freno di stazionamento inserito, prima di installare, caricare o scaricare il Cargo Bag Borsa. Assicurati che il veicolo sia in un luogo sicuro, lontano dal traffico, quando carico o scarico.

G. AVVERTENZA Questo prodotto richiede l'installazione sulla parte superiore del veicolo. trasportatore di merci. Potrebbe essere necessario un assistente per assistere nell'installazione. A seconda delle dimensioni del veicolo, potrebbe essere opportuno utilizzare uno sgabello o una scala. necessario. Usare estrema cautela quando si usa uno sgabello o una scala per evitare incidenti. Se non hai esperienza o non sei in grado di eseguire questo tipo di configurazione, il Cargo Bag deve essere installato da un tecnico qualificato.

H. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO e che il freno di stazionamento sia inserito prima caricare o scaricare il Cargo Bag. Il Cargo Bag deve sempre rientrare le traverse del portapacchi. Non tentare mai di trasportare un carico che è più largo del veicolo. Attaccare la Cargo Bag solo al carico del veicolo portapacchi. Non tentare mai di legare la Cargo Bag direttamente al veicolo.

I. Rispettare tutti i limiti di velocità e le leggi sul traffico. Rispettare tutte le leggi statali e locali. regolamenti riguardanti i carichi che si estendono oltre la configurazione del veicolo.

J. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che l'hardware e le cinghie siano ben fissati.

K. Prestare attenzione durante la guida, la svolta e la retromarcia in prossimità di ostacoli che potrebbero interferire con il Cargo Bag e il suo contenuto.

L. Non tentare di montare la borsa da carico sui camper (veicoli ricreativi). rimorchi o veicoli trainati. Non utilizzare la Cargo Bag su veicoli fuoristrada.

NOTICE

Si prega di assicurarsi che il carico nel Cargo Bag sia sempre correttamente fissato. Si noti che i bordi taglienti e le superfici irregolari nel il carico potrebbe danneggiare la borsa.

ISTRUZIONI

1. Inizia a pianificare l'installazione della Cargo Carrier Bag. Nota le cinghie che circondano e tengono ferma la Cargo Carrier Bag. Nota i lembi su tre lati della Cargo Bag. Il lato senza lembo deve essere posizionato rivolto in avanti (verso la parte anteriore del veicolo). Il lato con il logo deve essere rivolto verso il traffico dietro il veicolo. Nota la chiusura adesiva su tre lati. Tira la chiusura per accedere alla cerniera che apre il pannello superiore.




2. Controllare il portapacchi del veicolo. Assicurarsi che sia correttamente fissato al veicolo. Assicurarsi che tutta la ferramenta sia ben stretta e che la struttura del portapacchi sia in buone condizioni.

3. Caricare il carico prima o dopo aver posizionato la borsa portapacchi sul portapacchi. Il carico deve essere distribuito uniformemente e non deve superare

100 libbre/45 kg. Chiudere la cerniera e utilizzare la chiusura adesiva per sigillare.

4. Ciascuna delle cinghie deve essere prima fissata alle barre trasversali inferiori del portapacchi (vedi foto sotto). I punti di attacco devono essere direttamente sotto la posizione delle fibbie sul pannello superiore della Cargo Bag.

Fissaggio delle cinghie alla barra trasversale del portapacchi



Sollevare la punta della fibbia per allentare la cinghia



Tirare verso il basso per stringere la cinghia


Ora fai passare l'estremità della cinghia sotto la fibbia e attraverso il centro fessura della fibbia (vedi foto in alto a sinistra)

5. Quindi, fai passare l'estremità della cinghia attraverso la fessura anteriore della fibbia. Tira verso il basso sulla cinghia per stringere la cinghia alla barra trasversale.

6. Se il carico non è già stato aggiunto al Cargo Carrier Bag, ora è il momento di farlo. Il carico deve essere distribuito uniformemente e non deve superare 100 libbre/45 kg. Chiudere la cerniera e utilizzare la chiusura adesiva per sigillare.

7. Fissaggio delle cinghie alle fibbie sul pannello superiore del Cargo Carrier Borsa.

Allacciare la fibbia
pannello superiore



8. Portare l'estremità libera di ogni cinghia verso l'alto e sotto la fibbia; far scorrere l'estremità della cinghia attraverso la fessura centrale della fibbia e poi attraverso la fessura anteriore come mostrato nella foto sopra. Tirare verso il basso la cinghia per una connessione salda.

9. Con tutte le cinghie in posizione, effettuare un'ultima ispezione prima dell'inizio del viaggio per accertarsi che la borsa per il trasporto merci sia saldamente fissata al portapacchi.

Durante il viaggio, fermarsi periodicamente e controllare le condizioni del veicolo.

Borsa per il trasporto merci.

10. Manutenzione della borsa portaoggetti: mantenere pulita la borsa portaoggetti di sporco, grasso, prodotti chimici aggressivi e sale stradale. Utilizzare acqua e sapone e asciugare con un asciugamano pulito.

AVVERTIMENTO

Non si dovrebbe mai permettere ai bambini di giocare con la borsa da trasporto. Quando il prodotto non è in uso, deve essere rimosso dal carico del veicolo trasportatore e riposto in un luogo non raggiungibile dai bambini.

Per questo prodotto non sono disponibili pezzi di ricambio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para enganche

Modelo: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para enganche

Modelo: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Capacidad (ft ³)	12	16	20	20
Producto dimensión (milímetros)	1185× 510× 500	1460× 495× 605	1520× 610× 620	1520× 607× 610

PREPARATIVOS

Uso de la bolsa de carga

A. No modifique la bolsa de carga ni utilice este producto para fines para lo cual no fue diseñado.

B. Nunca exceda la capacidad máxima de carga de 100 lb/45 kg. Esto

El producto está diseñado para empaquetar y transportar carga liviana y productos blandos.

que no pese más de 100 libras/45 kg. Distribuya el peso uniformemente dentro del

Bolsa de carga.

C. Tenga en cuenta el peligro de "carga dinámica". Esta situación surge cuando

Se deja caer o se arroja una carga dentro de la bolsa de carga, lo que provoca un cortocircuito.

término carga excesiva. La carga dinámica puede provocar daños y fallas en

la bolsa de carga, los daños al vehículo y a su portaequipaje adjunto, y

lesiones personales a la persona que carga la bolsa de carga.

D. Nunca cargue personas ni animales en la bolsa de carga. Mantenga a los niños y

Mantenga a los espectadores alejados durante la carga, descarga y uso de este producto.

E. Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (D.O.T.) cuando

al usar este producto. Utilice siempre todas las correas ajustables incluidas para

Sujetar firmemente la carga en su lugar.

F. Para el vehículo que soportará la bolsa de carga, lea toda la información pertinente del vehículo.

instrucciones y advertencias proporcionadas en el manual del propietario. Asegúrese de que

El vehículo tiene las barras transversales de transporte de carga adecuadas necesarias para asegurar

y monte la bolsa de carga de forma segura. Asegúrese de que el motor del vehículo esté apagado y el freno de estacionamiento puesto antes de instalar, cargar o descargar la bolsa de carga.

Bolsa. Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro, lejos del tráfico, cuando carga o descarga.

G. AADVERTENCIA Este producto requiere instalación en la parte superior del vehículo. Transportador de carga. Es posible que se requiera un asistente para ayudar en la instalación. Dependiendo del tamaño del vehículo, puede ser necesario el uso de un taburete o escalera requerido. Tenga mucho cuidado al usar un taburete o una escalera para evitar accidentes. Si no tienes experiencia o no eres capaz de hacer este tipo de configuración, La bolsa de carga debe ser instalada por un técnico de servicio calificado.

H. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de estacionamiento puesto antes de... Cargar o descargar la bolsa de carga. La bolsa de carga siempre debe caber dentro las barras transversales del portacargas. Nunca intente transportar una carga que esté Más ancho que el vehículo. Fije la bolsa de carga únicamente al área de carga del vehículo. portador. Nunca intente sujetar la bolsa de carga directamente al vehículo.

I. Obedezca todos los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Cumpla con todas las normas estatales y locales. regulaciones relativas a cargas que se extienden más allá de la configuración del vehículo.

J. Asegúrese de que el hardware y las correas estén seguros antes de cada viaje.

K. Tenga cuidado al conducir, girar y retroceder cerca de obstrucciones. que podrían interferir con la bolsa de carga y su contenido.

L. No intente montar la bolsa de carga en vehículos recreativos (RV). Remolques o vehículos remolcados. No utilice la bolsa de carga en vehículos todoterreno.

NOTICE

Asegúrese de que la carga en la bolsa de carga esté siempre debidamente asegurado. Tenga en cuenta que los bordes afilados y las superficies irregulares en el La carga podría dañar la bolsa de carga.

INSTRUCCIONES

1. Comience a planificar la instalación de la bolsa de carga. Observe las correas que la rodean y la sujetan en su lugar. Observe las solapas en tres de sus lados. El lado sin solapa debe estar orientado hacia adelante (hacia la parte delantera del vehículo). El lado con el logotipo debe estar orientado hacia el tráfico que circula detrás del vehículo. Observe el cierre adhesivo en tres de sus lados. Abra el cierre para acceder a la cremallera que abre el panel superior.




2. Revise el portaequipaje del vehículo. Asegúrese de que esté bien fijado al vehículo. Asegúrese de que todos los herrajes estén bien fijados y de que la estructura del portaequipaje esté en buen estado.

3. Cargue la carga antes o después de colocar la bolsa de transporte de carga en el portaequipaje. La carga debe distribuirse uniformemente y no debe exceder

100 lb/45 kg. Cierre la cremallera y use el cierre adhesivo para sellar.

4. Cada una de las correas debe sujetarse primero a las barras transversales inferiores del portacargas (ver foto abajo). Los puntos de fijación deben estar directamente debajo de la ubicación de las hebillas en el panel superior de la bolsa de carga.

Fijación de correas a la barra transversal del portaequipaje



Levante la punta de la hebilla para aflojar la correa



Tire hacia abajo para apretar la correa

Ahora pase el extremo de la correa por debajo de la hebilla y a través del medio. ranura de la hebilla (ver foto arriba a la izquierda)


5. A continuación, pase el extremo de la correa por la ranura frontal de la hebilla. Tire hacia abajo. en la correa para apretar la correa a la barra transversal.

6. Si la carga aún no se ha agregado a la bolsa de transporte de carga, ahora Es el momento de hacerlo. La carga debe estar distribuida uniformemente y no debe Si pesa más de 45 kg (100 lb), cierre la cremallera y use un cierre adhesivo.

7. Fijación de las correas a las hebillas del panel superior del portaequipaje Bolsa.

Abróchese el cinturón

panel superior



8. Lleve el extremo suelto de cada correa hacia arriba y por debajo de la hebilla; deslice el extremo de la correa a través de la ranura central de la hebilla y luego a través de la ranura delantera como se muestra en la foto de arriba. Tire firmemente de la correa para una conexión firme.

9. Con todas las correas en su lugar, haga una inspección final antes de comenzar el viaje. para asegurarse de que la bolsa de transporte de carga esté conectada de forma segura al soporte de carga. Mientras esté en la carretera, deténgase periódicamente y verifique el estado del vehículo. Bolsa de transporte de carga.

10. Mantenimiento de la bolsa de transporte de carga: Mantenga limpia la bolsa de transporte de carga. de suciedad, grasa, productos químicos agresivos y sal de carretera. Use agua y jabón y seque con una toalla limpia.


ADVERTENCIA

Nunca se debe permitir que los niños jueguen con la bolsa de transporte de carga. Cuando El producto no está en uso, debe retirarse del maletero del vehículo. portador y almacenar en un lugar fuera del alcance de los niños. No hay piezas de repuesto disponibles para este producto.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ł adunkowa Hitch

Modele: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ładunkowa Hitch

Modele: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECYFIKACJA

Model	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Pojemność (ft ³)	12	16	20	20
Produkt wymiar (mm)	1185× 510×500	1460× 495×605	1520× 610×620	1520× 607×610

PRZYGOTOWANIA

Zastosowanie torby transportowej

A. Nie modyfikuj torby transportowej i nie używaj tego produktu do celów do czego nie został zaprojektowany.

B. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 100 funtów/45 kg. Produkt jest przeznaczony do pakowania i podróżowania z lekkimi ładunkami i miękkimi przedmiotami ważący nie więcej niż 100 funtów/45 kg. Rozłożenie ciężaru równomiernie wewnątrz Torba ładunkowa.

C. Należy być świadomym niebezpieczeństwa „obciążenia dynamicznego”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ładunek zostaje upuszczony na torbę ładunkową lub wrzucony do niej, co powoduje zwarcie termin nadmierne obciążenie. Dynamiczne obciążenie może spowodować uszkodzenie i awarię Bagażnika, uszkodzenie pojazdu i przymocowanego do niego bagażnika oraz obrażenia ciała osoby ładującej torbę ładunkową.

D. Nigdy nie ładuj ludzi ani zwierząt do torby transportowej. Trzymaj dzieci i widzów z dala od ładunku, rozładunku i użytkowania tego produktu.

E. Przestrzegaj wszystkich wymagań Departamentu Transportu (D.O.T.) podczas używania tego produktu. Zawsze używaj wszystkich dołączonych regulowanych pasków, aby bezpiecznie utrzymać ładunek na miejscu.

F. W przypadku pojazdu, który będzie obsługiwał torbę ładunkową, należy zapoznać się ze wszystkimi stosownymi informacjami dotyczącymi pojazdu. instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. Upewnij się, że pojazd jest wyposażony w odpowiednie poprzeczki bagażnika, które są niezbędne do jego bezpiecznego przewozu

i bezpiecznie zamontuj Cargo Bag. Przed ustawieniem, załadunkiem lub rozładunkiem Cargo Bag upewnij się że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.

Torba. Upewnij się że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego, kiedy załadunek lub rozładunek.

G. OSTRZEŻENIE Ten produkt będzie wymagał montażu na dachu pojazdu.

przewoźnik ładunku. Asystent może być wymagany do pomocy przy ustawianiu.

W zależności od wielkości pojazdu, może być konieczne użycie stołka lub drabiny.

wymagane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze stołka lub drabiny, aby zapobiec

wypadków. Jeśli nie masz doświadczenia lub umiejętności wykonywania tego typu konfiguracji,

Torbę transportową powinien zamontować wykwalifikowany technik serwisowy.

H. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.

załadunku lub rozładunku Cargo Bag. Cargo Bag musi zawsze mieścić się

poprzeczki bagażnika. Nigdy nie próbuj przewozić ładunku, który jest

szerszy niż pojazd. Torbę bagażową należy mocować wyłącznie do bagażnika pojazdu

przewoźnika. Nigdy nie próbuj mocować Cargo Bag bezpośrednio do pojazdu.

I. Przestrzegaj wszystkich ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego. Przestrzegaj wszystkich przepisów stanowych i lokalnych.

przepisy dotyczące obciążenia wykraczających poza konfigurację

pojazdu.

J. Przed każdą podróżą upewnij się że sprzęt i paski są bezpieczne.

K. Zachowaj ostrożność podczas jazdy, skręcania i cofania w pobliżu przeszkód.

które mogłyby kolidować z Torbą ładunkową i jej zawartością.

L. Nie należy podejmować prób montażu torby transportowej na pojazdach rekreacyjnych (RV).

przyczepy lub pojazdy holowane. Nie należy używać Cargo Bag w pojazdach terenowych.

NOTICE

Upewnij się że ładunek w torbie transportowej jest zawsze

prawidłowo zabezpieczony. Należy zauważyć, że ostre krawędzie i nierówne powierzchnie w

ładunek może uszkodzić torbę ładunkową.

INSTRUKCJE

1. Rozpocznij planowanie konfiguracji torby transportowej. Zwróć uwagę na paski, które otaczają i trzymają torbę transportową na miejscu. Zwróć uwagę na klapy po trzech stronach torby transportowej. Strona bez klapy powinna być skierowana do przodu (w stronę przodu pojazdu). Strona z logo powinna być skierowana w stronę ruchu za pojazdem. Zwróć uwagę na zamknięcie samoprzylepne po trzech stronach. Pociągnij za zamknięcie, aby uzyskać dostęp do zamka błyskawicznego, który otwiera górny panel.




2. Sprawdź bagażnik pojazdu. Upewnij się, że jest prawidłowo przymocowany do pojazdu. Upewnij się, że cały osprzęt jest dobrze zamocowany i że konstrukcja bagażnika jest w dobrym stanie.

3. Załaduj ładunek przed lub po umieszczeniu torby transportowej na bagażniku. Ładunek powinien być równomiernie rozłożony i nie może przekraczać

100 funtów/45 kg. Zamknij suwak i użyj zamknięcia klejącego, aby uszczelnić.

4. Każde z pasów należy najpierw przymocować do dolnych poprzeczek nośnika ładunku (patrz zdjęcie poniżej). Punkty mocowania powinny być bezpośrednio poniżej lokalizacji klamer na górnym panelu Torby Transportowej.

Mocowanie pasów do poprzeczki bagażnika



Podnieś końcówkę klamry do poluzować pasek



Pociągnij w dół, aby naciągnąć pasek


Teraz przewlec koniec paska pod klamrą i przez środek szczeliny klamry (patrz zdjęcie powyżej po lewej)

5. Następnie przewlec koniec paska przez przednią szczelinę klamry. Pociągnij w dół na pasku, aby zacisnąć pasek na poprzeczce.

6. Jeśli ładunek nie został jeszcze dodany do torby transportowej, teraz jest czas, aby to zrobić. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone i nie może przekraczać 100 funtów/45 kg. Zamknąć zamek błyskawiczny i użyć zamknięcia klejącego, aby uszczelnić.

7. Zamocowanie pasów do klamer na górnym panelu bagażnika Torba.

Zapnij
panel górny



8. Przeciągnij luźny koniec każdego paska do góry i pod klamrę przesuń koniec paska przez środkową szczelinę klamry, a następnie przez przednią szczelinę jak pokazano na zdjęciu powyżej. Pociągnij mocno pasek, aby uzyskać ścisłe połączenie.

9. Gdy wszystkie paski będą na swoim miejscu, przed rozpoczęciem podróży przeprowadź ostatnią kontrolę, aby mieć pewność, że torba transportowa jest bezpiecznie przymocowana do bagażnika. Będąc w trasie, co jakiś czas zatrzymuj się sprawdzaj stan pojazdu.

Torba transportowa.

10. Konserwacja torby transportowej: Utrzymuj torbę transportową w czystości brudu, smaru, agresywnych chemikaliów i soli drogowej. Używaj mydła i wody i osusz czystym ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE

Dzieciom nigdy nie powinno się pozwalać na zabawę torbą Cargo Carrier Bag. Kiedy produkt nie jest używany, należy go wyjąć z bagażnika pojazdu transportera i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do tego produktu nie są dostępne części zamienne.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Model: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

SPECIFICATIE

Model	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Capaciteit (ft ³)	12	16	20	20
Product dimensie (mm)	1185x 510x500	1460x 495x605	1520x 610x620	1520x 607x610

VOORBEREIDINGEN

Gebruik van de Cargo Bag

A. Wijzig de Cargo Bag niet en gebruik dit product niet voor doeleinden waarvoor het bedoeld is, waarvoor het niet ontworpen is.

B. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van 45 kg.

product is ontworpen om lichte vracht en zachte goederen in te pakken en mee te nemen met een gewicht van maximaal 45 kg. Verdeel het gewicht gelijkmatig over de Vrachtzak.

C. Wees u bewust van het gevaar van 'dynamische belasting'. Deze situatie doet zich voor wanneer een lading wordt op de Cargo Bag gegooid of neergelaten, waardoor er een kortsluiting ontstaat termijn overmatige belasting. Dynamische belasting kan leiden tot schade en uitval van de Cargo Bag, schade aan het voertuig en de daaraan bevestigde bagagedrager, en persoonlijk letsel van de persoon die de Cargo Bag laadt.

D. Laad nooit mensen of dieren in de Cargo Bag. Houd kinderen en

Houd toeschouwers op afstand tijdens het laden, lossen en gebruiken van dit product.

E. Voldoe aan alle eisen van het Department of Transportation (D.O.T.) wanneer

Gebruik dit product altijd met alle meegeleverde verstelbare bandjes.

de lading stevig op zijn plaats houden.

F. Lees voor het voertuig dat de Cargo Bag ondersteunt alle relevante voertuiginformatie instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat

het voertuig beschikt over de juiste dwarsbalken voor het veilig vastzetten van de ladingdrager

en monteer de Cargo Bag veilig. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de parkeerrem is aangetrokken voordat u de Cargo Bag opzet, laadt of lost.

Tas. Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plaats staat, uit de buurt van het verkeer, wanneer laden of lossen.

G. WAARSCHUWING Dit product moet op de bovenkant van het voertuig worden geplaatst.

Vrachtvervoerder. Een assistent kan nodig zijn om te helpen bij het opzetten.

Afhankelijk van de grootte van het voertuig kan het gebruik van een kruk of ladder nodig zijn vereist. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een kruk of ladder om te voorkomen ongelukken. Als u geen ervaring of bekwaamheid heeft om dit soort opstellingen uit te voeren, De Cargo Bag dient door een gekwalificeerde servicetechnicus te worden geïnstalleerd.

H. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en dat de parkeerrem is aangetrokken voordat u het laden of lossen van de Cargo Bag. De Cargo Bag moet altijd binnen de bagageruimte passen. de dwarsbalken van de vrachtauto. Probeer nooit een lading te vervoeren die breder dan het voertuig. Bevestig de Cargo Bag alleen aan de bagageruimte van het voertuig. drager. Probeer nooit de Cargo Bag rechtstreeks aan het voertuig vast te maken.

I. Houd u aan alle snelheidslimieten en verkeerswetten. Houd u aan alle staats- en lokale voorschriften met betrekking tot lasten die verder reiken dan de configuratie van de voertuig.

J. Zorg ervoor dat de hardware en de banden goed vastzitten vóór elke reis.

K. Wees voorzichtig bij het rijden, draaien en achteruitrijden in de buurt van obstakels die de Cargo Bag en de inhoud ervan zouden kunnen verstoren.

L. Probeer de bagagetas niet op campers (recreatievoertuigen) te monteren. aanhangwagens of getrokken voertuigen. Gebruik de Cargo Bag niet op terreinwagens.

NOTICE

Zorg ervoor dat de vracht altijd in de Cargo Bag zit goed vastgezet. Let op scherpe randen en onregelmatige oppervlakken in de vracht kan de Cargo Bag beschadigen.

INSTRUCTIES

1. Begin met het plannen van de installatie van de Cargo Carrier Bag. Let op de banden die de Cargo Carrier Bag omsluiten en op zijn plaats houden. Let op de flappen aan drie zijden van de Cargo Bag. De kant zonder flap moet naar voren wijzen (naar de voorkant van het voertuig). De kant met het logo moet naar het verkeer achter het voertuig wijzen. Let op de plaksluiting aan drie zijden. Trek de sluiting open om bij de rits te komen waarmee het bovenpaneel geopend kan worden.




2. Controleer de bagagedrager van het voertuig. Zorg ervoor dat deze goed aan het voertuig is bevestigd. Controleer of alle bevestigingsmaterialen goed vastzitten en dat de constructie van de bagagedrager in goede staat verkeert.

3. Laad de vracht vóór of ná het plaatsen van de Cargo Carrier Bag op de bagagedrager. De lading moet gelijkmatig verdeeld zijn en mag niet groter zijn dan

100 lbs/45 kg. Sluit de rits en gebruik een plakstrip om de verpakking af te sluiten.

4. Elke band moet eerst aan de onderste dwarsbalk van de vrachtdrager (zie foto hieronder). De bevestigingspunten moeten direct onder de locatie van de gespen op het bovenpaneel van de Cargo Bag.

Bevestigen van riemen aan de dwarsbalk van de bagagedrager



Til de punt van de gesp op riem losmaken



Trek naar beneden om de band strakker te maken


Haal nu het uiteinde van de band onder de gesp door en door het midden gleuf van de gesp (zie foto linksboven)

5. Haal vervolgens het uiteinde van de band door de voorste gleuf van de gesp. Trek naar beneden op de riem om de riem aan de dwarsbalk vast te spannen.

6. Als de lading nog niet aan de Cargo Carrier Bag is toegevoegd, doe dat dan nu. is het moment om dit te doen. De belasting moet gelijkmatig verdeeld zijn en mag niet zwaarder zijn dan 45 kg. Sluit de rits en gebruik een plakstrip om de verpakking af te sluiten.

7. Bevestig de banden aan de gespen op het bovenpaneel van de Cargo Carrier Tas.

Maak je vast
bovenpaneel



8. Breng het losse uiteinde van elke band omhoog en onder de gesp; schuif het uiteinde van de riem door de middelste gleuf van de gesp en vervolgens door de voorste gleuf. Zoals te zien op de foto hierboven. Trek de band strak naar beneden voor een stevige verbinding.

9. Als alle banden op hun plaats zitten, voer dan nog een laatste inspectie uit voordat de reis begint om er zeker van te zijn dat de bagagetas goed vastzit aan de bagagedrager.

Stop tijdens het rijden regelmatig even om de staat van de auto te controleren.

Draagtas voor bagage.

10. Onderhoud van de bagagedragertas: Houd de bagagedragertas schoon van vuil, vet, agressieve chemicaliën en strooizout. Gebruik water en zeep en droog met een schone handdoek.

WAARSCHUWING

Kinderen mogen nooit met de Cargo Carrier Bag spelen. Wanneer

Als het product niet in gebruik is, moet het uit de laadruimte van het voertuig worden verwijderd.

vervoerder en op een plaats bewaard die voor kinderen onbereikbaar is.

Er zijn geen vervangende onderdelen voor dit product beschikbaar.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Modell: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitch Cargo Bag

Modell: SSHB01/SSHB02/SSHB03/SSHB04



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFIKATION

Modell	SSHB01	SSHB02	SSHB03	SSHB04
Kapacitet (ft ³)	12	16	20	20
Produkt dimensionera (mm)	1185x 510x500	1460x 495x605	1520x 610x620	1520x 607x610

FÖRBEREDELSE

Användning av lastväskan

A. Modifiera inte lastväskan och använd inte denna produkt för ändamål som den inte var designad för.

B. Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten på 100 lbs/45 kg. Detta produkten är utformad för att packa och resa med lätt last och mjuka varor som inte väger mer än 100 lbs/45 kg. Fördela vikten jämnt inuti Lastväska.

C. Var medveten om faran med "dynamisk belastning". Denna situation uppstår när en last tappas på eller kastas in i lastväskan, vilket resulterar i en kortslutning term överbelastning. Dynamisk belastning kan resultera i skador och fel på lastväskan, skador på fordonet och dess anslutna lastbärare, och personskada på den person som lastar lastväskan.

D. Ladda aldrig människor eller djur i lastväskan. Håll barn och åskådare borta vid lastning, lossning och användning av denna produkt.

E. Följ alla krav från Department of Transportation (D.O.T.) när använder denna produkt. Använd alltid alla justerbara remmar som medföljer håll lasten säkert på plats.

F. För fordonet som ska stödja lastväskan, läs alla relevanta fordon instruktioner och varningar i bruksanvisningen. Se till att fordonet har lämpliga lastbärare tvärstänger som behövs för att säkra

och montera Cargo Bag på ett säkert sätt. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan du ställer upp, lastar eller lossar lasten Väska. Se till att fordonet är på en säker plats, borta från trafiken, när lastning eller lossning.

G. VARNING Denna produkt kommer att kräva installation ovanpå fordonets lastbärare. En assistent kan behövas för att hjälpa till med upplägget. Beroende på fordonets storlek kan användning av pall eller stege vara nödvändig. Var extremt försiktig när du använder en pall eller stege för att förhindra olyckor. Om du inte är erfaren eller kapabel att göra den här typen av installation, lastväskan bör ställas in av en kvalificerad servicetekniker.

H. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan lasta eller lossa lastväskan. Lastväskan måste alltid passa inuti lastbärarens tvärstänger. Försök aldrig att bära en last dvs bredare än fordonet. Fäst endast lastväskan på fordonets last bärare. Försök aldrig att fästa lastväskan direkt på fordonet.

I. Följ alla hastighetsbegränsningar och trafiklagar. Följ alla statliga och lokala föreskrifter om laster som sträcker sig utanför konfigurationen av fordon.

J. Se till att hårdvara och remmar är säkra före varje resa.

K. Var försiktig när du kör, svänger och backar nära hinder som kan störa lastväskan och dess innehåll.

L. Försök inte att montera lastväskan på husbilar (fritidsfordon). släpvagnar eller släpfordon. Använd inte lastväskan på terrängfordon.

NOTICE

Var säker på att last i Cargo Bag alltid är ordentligt säkrad. Lägg märke till att vassa kanter och oregelbundna ytor i last kan skada lastväskan.

INSTRUKTIONER

1. Börja planera installationen av lastbärsväskan. Notera remmarna som omger och håller lastväskan på plats. Notera flikarna på tre sidor av lastväskan. Sidan utan klaff ska vara vänd framåt (mot fordonets front). Sidan med logotypen ska vara vänd mot trafiken bakom fordonet. Notera den självhäftande stängningen på tre sidor. Dra upp stängningen för att komma åt dragkedjan som öppnar den övre panelen.




2. Kontrollera fordonets lastbärare. Se till att den är ordentligt fastsatt på fordonet. Se till att all hårdvara är åtdragen och att lastbärens struktur är i gott skick.
3. Lasta last antingen före eller efter att lastbäraren placerats på lastbäraren. Lasten ska vara jämnt fördelad och får inte överstiga

100 pund/45 kg. Stäng dragkedjan och använd självhäftande stängning för att försegla.

4. Var och en av remmarna ska först fästas vid de nedre tvärstängerna på lastbärare (se bild nedan). fästpunkterna ska vara direkt under platsen för spännena på den övre panelen på Cargo Bag.

Fäst remmar på tvärstången på lastbäraren



Lyft spetsen på spännet till lossa remmen



Dra ner för att dra åt remmen

Öka nu änden av remmen under spännet och genom mitten skåra på spännet (se bilden ovan till vänster)


5. Därefter ögla änden av remmen genom spännets främre skåra. Dra ner på remmen för att spänna remmen till tvärstången.

6. Om lasten inte redan har lagts till Cargo Carrier Bag, nu är det dags att göra det. Belastningen ska vara jämnt fördelad och får inte överstiga 100 lbs/45 kg. Stäng blixtlåset och använd självhäftande stängning för att försegla.

7. Fästa remmarna på spännena på lastbärarens övre panel

Väska.

Spänn på
topppanel



8. För den lösa änden av varje rem upp och under spännet; glidande av remmen genom den mittersta skåran på spännet och sedan genom den främre skåran som visas på bilden ovan. Dra åt remmen hårt för en tät anslutning.

9. Med alla remmar på plats, gör en sista inspektion innan resan börjar för att vara säker på att lastbärväskan är ordentligt ansluten till lastbäaren. Medan du är på vägen, kör med jämna mellanrum och kontrollera skicket Cargo Carrier Bag.

10. Underhåll av lastbärsäcken: Håll lastbärväskan ren av smuts, fett, starka kemikalier och vägsalt. Använd tvål och vatten och torka med en ren handduk.

WARNING

Barn ska aldrig tillåtas leka med Cargo Carrier Bag. När produkten inte används ska den tas bort från fordonets last bärare och förvaras på en plats som inte kan nås av barn. Inga reservdelar finns tillgängliga för denna produkt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**