VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND

MODEL: HS-QX-006R-1


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND

MODEL: HS-QX-006R-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING



Safety Notices
Risk of injury!

• Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.
• WARNING! Do not exceed the maximum load capacity of 88 lbs / 39.92kg! Injuries or product damages may result.
• Routinely inspect all parts on the bicycle assembly stand. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.
• Always ensure the Allen screws at the top pipe coupling are tightened securely.
• WARNING! Only set up the bicycle assembly stand on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.
• WARNING! Do not sit persons on the mounted bicycle. Risk of injury.
• Caution! Crushing hazard!
When folding and unfolding the assembly stand, take care not to pinch your fingers.
• Position the assembly stand to leave sufficient space to move around, even with the bicycle attached.
• Avoid property damage!
To avoid damage to the bicycle, avoid pinching cables and/or wiring in the assembly stand.
• When securing carbon frames or thin-walled aluminum frames, be careful to prevent damaging the frame.


• The guide and securing components must be kept free from oil and grease.

CAUTION!
Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the bicycle.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	HS-QX-006R-1
Maximum Load	88 lbs / 39.92 kg
For Bicycle Frames Sized	25-55 mm
Stretch Range	41.34-59.84 inch / 1050-1520 mm
Number of Legs	2pcs

PARTS LIST

ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	F		1PCS
B		1PCS	G		2PCS
C		1PCS	H		2PCS
D		1PCS	I		1PCS

E		1PCS	J	Manual	1PCS

PRODUCT PRESENTATION


This bike repair stand has been designed to lift and store bikes for various applications anytime and everywhere, thanks to its lightweight and portable design.

It features a 360º quick-release spanner adjustable clamp to rotate the bike to any angle and TPR mouth do not damage paintworks, a balance pole, a multifunctional magnet PP tool tray, and a 2 ft anti-slip design.

OPERATION

Positioning the legs


1. Loosen the quick release spanner.
2. Place the legs to its proper position.
3. Tighten the quick release spanner to fix the legs in position.




Rotate the clamp direction

1. First, loosen the black handle bar at the end of upper cross tube to open the middle gear.
2. Second, rotate the clamp to the suitable direction accordingly. The stand can be rotated 360º
3. Third, tighten the black handle bar to lock the middle gear after clamp

direction adjusted.






ADJUSTING THE TOOL TRAY


1. Use #5 Allen Wrench to assemble the tool tray, slide rail and fixed plate together with three screws.


2 The tool tray is attached with magnets, which can absorb screws and tools.



MOUNTING BIKE INTO THE CLAMP

1. Loosen the quick release spanner to open the clamp.
2. Mount bike into the clamp.
3. Close the clamp to fix the bike in place.








MOUNTING THE BALANCE POLE


1. Tie one edge of the balance pole to the handle bar.
2. Adjust the length of balance pole by screwing the black plastic knob.
3. Tie the other edge of the balance pole to the bike.

NOTE! It is recommended to mount the balance pole to the bike front wheel, but not necessary, it can be attached to any part of the bike.










STORAGE AND FOLDING

1. Loosen the quick release spanner at the upper telescopic tube to put telescopic tube down.

2. Loosen the bottom quick release spanner and pull up 2 legs to fold the base.



CARE, STORAGE

• Routinely clean the bicycle assembly stand with warm water and pH-neutral soap. Always follow with a dry cloth! Avoid harsh chemicals (e.g. solvents)!

• Store the product in a dry and well-ventilated area.

• Please dispose of the packaging and article in an environmentally friendly manner!

• Dispose of the article with a certified disposal company or your local municipal government. Follow the current local disposal regulations that apply.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : HS-QX-006R-1


Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : HS-QX-006R-1



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING



Consignes de sécurité

Risque de blessure !

• Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant le montage et suivez les étapes individuelles décrites dans les instructions de montage.

• AVERTISSEMENT ! Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 88 lb / 39,92 kg ! Des blessures ou des dommages au produit peuvent en résulter. • Inspectez régulièrement toutes les pièces du support de montage pour vélo. Resserrez les vis desserrées et remplacez les pièces défectueuses pour éviter d'endommager le produit. • Assurez-vous toujours que les vis Allen du raccord du tube supérieur sont bien serrées.

•

AVERTISSEMENT ! Installez le support de montage pour vélo uniquement sur des surfaces solides et planes pour éviter que le produit ne bascule. •

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas asseoir de personnes sur le vélo monté. Risque de blessure.

• Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de montage, veillez à ne pas vous pincer les doigts. • Positionnez le support de montage de manière à laisser suffisamment d'espace pour vous déplacer, même avec le vélo attaché. • Évitez les dommages matériels !

Pour éviter d'endommager le vélo, évitez de pincer les câbles et/ou le câblage dans le support de montage. • Lors de la fixation de cadres en carbone ou de cadres en aluminium à parois minces, veillez à ne pas endommager le cadre.

Machine Translated by Google

• Les éléments de guidage et de fixation doivent être maintenus exempts d'huile et graisse.


PRUDENCE!

Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre en danger des personnes ou entraîner des dommages au vélo.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	HS-QX-006R-1
Charge maximale	88 lb / 39,92 kg
Pour les cadres de vélo de taille	25-55 mm
Plage d'étirement	41,34-59,84 pouces / 1050-1520 mm
Nombre de jambes	2 pièces

PARTS LIST

ARTICLE	Référence image	Qté	ARTICLE	Référence image	Qté
UN		1 pièce	F		1 pièce
B		1 pièce	G		2 pièces
C		1 pièce	H		2 pièces
D		1 pièce			1 pièce

Machine Translated by Google

ET		1 pièce J		Manuel	1 pièce

PRODUCT PRESENTATION

Ce support de réparation de vélo a été conçu pour soulever et stocker des vélos pour diverses applications à tout moment et partout, grâce à sa conception légère et portable.

Il dispose d'une pince réglable à clé à dégagement rapide à 360º pour faire pivoter le vélo à n'importe quel angle et d'une bouche TPR qui n'endommage pas les peintures, d'un poteau d'équilibrage, d'un plateau à outils magnétique multifonctionnel en PP et conception antidérapante de 2 pieds.


OPERATION

Positionnement des jambes

1. Desserrez la clé à dégagement rapide.

2. Placez les pieds dans la bonne position.

3. Serrez la clé à dégagement rapide pour fixer les pieds en position.



Tournez la direction de la pince


1. Tout d'abord, desserrez le guidon noir à l'extrémité du tube transversal supérieur pour ouvrir le pignon intermédiaire.


2. Ensuite, faites pivoter la pince dans le sens souhaité. Le support peut pivoter à 360°.

3. Troisièmement, serrez le guidon noir pour verrouiller le pignon intermédiaire après le serrage

Machine Translated by Google

direction ajustée.






RÉGLAGE DU PLATEAU À OUTILS

1. Utilisez une clé Allen n° 5 pour assembler le plateau à outils, le rail coulissant et la plaque fixe avec trois vis.

2 Le plateau à outils est fixé avec des aimants, qui peuvent absorber les vis et les outils.




MONTAGE DU VÉLO DANS LA PINCE


1. Desserrez la clé à dégagement rapide pour ouvrir la pince.

2. Montez le vélo dans la pince.

3. Fermez la pince pour fixer le vélo en place.

Machine Translated by Google








MONTAGE DU PÔLE D'ÉQUILIBRAGE


1. Attachez un bord du poteau d'équilibre au guidon.
2. Réglez la longueur du poteau d'équilibrage en vissant le bouton en plastique noir.
3. Attachez l'autre bord du poteau d'équilibre au vélo.


REMARQUE ! Il est recommandé de monter le mât d'équilibrage sur la roue avant du vélo, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut être fixé sur n'importe quelle partie du vélo.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Desserrez la clé à dégagement rapide du tube télescopique supérieur pour poser le tube télescopique.

2. Desserrez la clé à dégagement rapide inférieure et tirez sur les 2 pieds pour plier la base.



CARE, STORAGE

• Nettoyez régulièrement le support de montage du vélo à l'eau tiède et au savon neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon sec ! Évitez les produits chimiques agressifs (par exemple, les solvants) !

• Stockez le produit dans un endroit sec et bien aéré. • Veuillez éliminer l'emballage et l'article de manière écologique !

• Confiez l'élimination de l'article à une entreprise agréée ou à votre municipalité. Respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: HS-QX-006R-1


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: HS-QX-006R-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING



Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

• Lesen Sie vor der Montage die Montage- und Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte, wie in der Montageanleitung beschrieben.

• WARNUNG! Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 88 lbs / 39,92 kg! Verletzungen oder Produktschäden können die Folge sein. • Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Fahrradmontageständers. Ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden. • Stellen Sie sicher, dass die Inbusschrauben an der oberen Rohrkupplung immer fest angezogen sind. • WARNUNG! Stellen Sie den Fahrradmontageständer nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern. • WARNUNG! Lassen Sie keine Personen auf das montierte Fahrrad steigen. Verletzungsgefahr. • Vorsicht! Quetschgefahr!

Achten Sie beim Ein- und Ausklappen des Montageständers darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen. • Stellen Sie den Montageständer so auf, dass auch mit montiertem Fahrrad genügend Bewegungsfreiheit bleibt. • Vermeiden Sie Sachschäden!

Um Schäden am Fahrrad zu vermeiden, vermeiden Sie das Einklemmen von Kabeln und/oder Leitungen im Montageständer. • Achten Sie beim Befestigen von Carbonrahmen oder dünnwandigen Aluminiumrahmen darauf, den Rahmen nicht zu beschädigen.

Machine Translated by Google

• Die Führungs- und Befestigungselemente müssen öl- und ölfrei gehalten werden.
Fett.


VORSICHT!

Durch unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung können Personen gefährdet oder Schäden am Fahrrad entstehen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	HS-QX-006R-1
Maximale Belastung	88 lbs / 39,92 kg
Für Fahrradrahmen der Größe	25-55 mm
Dehnungsbereich	41,34-59,84 Zoll / 1050-1520 mm
Anzahl der Beine	2 Stück

PARTS LIST

ARTIKEL	Referenzbild	MENGE	ARTIKEL	Referenzbild	MENGE
A		1 STÜCK	F		1 STÜCK
B		1PCS	G		2 STÜCKE
C		1 STÜCK	H		2 STÜCKE
D		1 STÜCK			1 STÜCK

Machine Translated by Google

UND		1 STÜCK	J	Handbuch	1 STÜCK

PRODUCT PRESENTATION

Dieser Fahrradreparaturständer wurde dank seines leichten und tragbaren Designs zum Anheben und Aufbewahren von Fahrrädern für verschiedene Anwendungen jederzeit und überall konzipiert.

Es verfügt über eine 360º Schnellspanner verstellbare Klemme, um das Fahrrad in jeden Winkel zu drehen und TPR Mund nicht beschädigen Lackierungen, eine Balance-Stange, eine

Multifunktionale magnetische PP-Werkzeugablage und 2 Fuß langes Anti-Rutsch-Design.


OPERATION

Positionierung der Beine

1. Den Schnellspannschlüssel lösen.

2. Bringen Sie die Beine in die richtige Position.

3. Ziehen Sie den Schnellspannschlüssel fest, um die Beine in ihrer Position zu fixieren.



Drehen Sie die Klemmrichtung


1. Lösen Sie zunächst den schwarzen Griff am Ende des oberen Querrohrs, um das mittlere Getriebe zu öffnen.


2. Drehen Sie die Klemme in die entsprechende Richtung. Der Ständer kann um 360º gedreht werden.

3. Drittens, ziehen Sie die schwarze Lenkstange fest, um das mittlere Zahnrad nach dem Festklemmen zu arretieren

Machine Translated by Google

Richtung angepasst.






EINSTELLEN DER WERKZEUGABLAUF

1. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel Nr. 5, um die Werkzeugablage, die Gleitschiene und die feste Platte mit drei Schrauben zusammenzufügen.

2 Die Werkzeugablage ist mit Magneten befestigt, die Schrauben und Werkzeuge aufnehmen können.




MONTAGE DES FAHRRADS IN DER KLEMME


1. Lösen Sie den Schnellspannschlüssel, um die Klemme zu öffnen.

2. Fahrrad in die Klemme einhängen.

3. Schließen Sie die Klemme, um das Fahrrad zu fixieren.

Machine Translated by Google








MONTAGE DER BALANCKSTANGE


1. Befestigen Sie eine Kante der Balancestange an der Lenkstange.
2. Passen Sie die Länge der Ausgleichsstange durch Anschrauben des schwarzen Kunststoffknopfes an.
3. Befestigen Sie die andere Kante der Balancestange am Fahrrad.


HINWEIS! Es wird empfohlen, die Balancestange am Vorderrad des Fahrrads zu montieren. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Sie kann an jedem beliebigen Teil des Fahrrads angebracht werden.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Lösen Sie den Schnellspannschlüssel am oberen Teleskoprohr, um das Teleskoprohr abzusenken.

2. Lösen Sie den unteren Schnellspannschlüssel und ziehen Sie 2 Beine nach oben, um die Basis zusammenzuklappen.



CARE, STORAGE

• Reinigen Sie den Fahrradmontageständer regelmäßig mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife. Wischen Sie anschließend immer mit einem trockenen Tuch nach! Vermeiden Sie aggressive Chemikalien (z. B. Lösungsmittel)!

• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. •

Entsorgen Sie Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht!

• Entsorgen Sie den Artikel über ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen oder Ihre Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAVALLETTO PER RIPARAZIONE BICICLETTE

MODELLO: HS-QX-006R-1


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAVALLETTO PER RIPARAZIONE BICICLETTE

MODELLO: HS-QX-006R-1



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING



Avvertenze di sicurezza Rischio di lesioni!

• Prima del montaggio leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di funzionamento e seguire i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio.

• ATTENZIONE! Non superare la capacità di carico massima di 88 libbre / 39,92 kg! Potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.
• Ispezionare regolarmente tutte le parti del supporto di montaggio della bicicletta. Serrare le viti allentate e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto. •
Assicurarsi sempre che le viti Allen sul raccordo del tubo superiore siano serrate saldamente.
•
ATTENZIONE! Installare il supporto di montaggio della bicicletta solo su superfici solide e uniformi per evitare che il prodotto si ribalti. •
ATTENZIONE! Non far sedere le persone sulla bicicletta montata. Rischio di lesioni. •
Attenzione! Rischio di schiacciamento!
Quando si ripiega e si apre il supporto di montaggio, fare attenzione a non schiacciarsi le dita. •
Posizionare il supporto di montaggio in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi, anche con la bicicletta agganciata. •
Evitare danni alla proprietà!
Per evitare danni alla bicicletta, evitare di pizzicare cavi e/o cablaggi nel supporto di montaggio. •
Quando si fissano telai in carbonio o telai in alluminio a pareti sottili, fare attenzione a non danneggiare il telaio.

Machine Translated by Google

• La guida e i componenti di fissaggio devono essere tenuti liberi da olio e grasso.


ATTENZIONE!

Un uso non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o danneggiare la bicicletta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	Codice articolo: HS-QX-006R-1
Carico massimo	88 libbre / 39,92 kg
Per telai di biciclette di dimensioni	25-55 millimetri
Gamma di allungamento	41,34-59,84 pollici / 1050-1520 mm
Numero di gambe	2 pezzi

PARTS LIST

ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ	ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ
UN		1 PZ	F		1 PZ
B		1 PZ	G		2 PZ
C		1 PZ	H		2 PZ
D		1 PZ			1 PZ

Machine Translated by Google

E		1 PZ J		Manuale	1 PZ

PRODUCT PRESENTATION

Questo supporto per la riparazione delle biciclette è stato progettato per sollevare e riporre le biciclette per varie applicazioni in qualsiasi momento e ovunque, grazie al suo design leggero e portatile.

È dotato di un morsetto regolabile con chiave a sgancio rapido a 360º per ruotare la bici a qualsiasi angolazione e la bocca in TPR non danneggia la verniciatura, un palo di equilibrio, un

Vassoio portautensili magnetico multifunzionale in PP e design antiscivolo da 2 piedi.


OPERATION

Posizionamento delle gambe

1. Allentare la chiave a sgancio rapido.

2. Posizionare le gambe nella posizione corretta.

3. Stringere la chiave a sgancio rapido per fissare le gambe in posizione.



Ruotare la direzione del morsetto


1. Per prima cosa, allentare il manubrio nero all'estremità del tubo trasversale superiore per aprire il cambio intermedio.


2. In secondo luogo, ruotare il morsetto nella direzione appropriata di conseguenza. Il supporto può essere ruotato di 360º

3. In terzo luogo, stringere il manubrio nero per bloccare la marcia centrale dopo il morsetto

Machine Translated by Google

direzione regolata.






REGOLAZIONE DEL VASSOIO PORTAUTENSILI

1. Utilizzare la chiave a brugola n. 5 per assemblare il vassoio portautensili, la guida scorrevole e la piastra fissa con tre viti.

2 Il vassoio portautensili è fissato tramite magneti, che possono assorbire viti e utensili.




MONTAGGIO DELLA BICICLETTA SUL MORSETTO


1. Allentare la chiave a sgancio rapido per aprire il morsetto.

2. Montare la bici sul morsetto.

3. Chiudere il morsetto per fissare la bicicletta in posizione.

Machine Translated by Google








MONTAGGIO DEL PALO DI EQUILIBRIO


1. Legare un bordo del palo di equilibrio al manubrio.
2. Regolare la lunghezza dell'asta di bilanciamento avvitando la manopola di plastica nera.
3. Legare l'altro bordo del palo di equilibrio alla bicicletta.


NOTA! Si consiglia di montare il palo di equilibrio sulla ruota anteriore della bici, ma non è obbligatorio, può essere fissato a qualsiasi parte della bici.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Allentare la chiave a sgancio rapido sul tubo telescopico superiore per abbassare il tubo telescopico.

2. Allentare la chiave a sgancio rapido inferiore e tirare verso l'alto le 2 gambe per ripiegare la base.



CARE, STORAGE

• Pulire regolarmente il supporto di montaggio della bicicletta con acqua calda e sapone a pH neutro. Proseguire sempre con un panno asciutto! Evitare prodotti chimici aggressivi (ad esempio solventi)!

• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato. • Si prega di smaltire l'imballaggio e l'articolo in modo ecologico!

• Smaltire l'articolo tramite un'azienda di smaltimento certificata o tramite il governo municipale locale. Seguire le attuali normative locali di smaltimento applicabili.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: HS-QX-006R-1


Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: HS-QX-006R-1



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING



Avisos de seguridad

¡Riesgo de lesiones!

• Lea atentamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes del montaje y siga los pasos individuales tal como se describen en las instrucciones de montaje.

• ¡ADVERTENCIA! No exceda la capacidad de carga máxima de 88 lb/39,92 kg.
Podrían producirse lesiones o daños al producto. •
Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte de montaje de la bicicleta. Apriete los tornillos sueltos y sustituya las piezas defectuosas para evitar daños al producto.
• Asegúrese siempre de que los tornillos Allen del acoplamiento del tubo superior estén bien apretados.
• ¡ADVERTENCIA! Coloque el soporte de montaje de la bicicleta únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que se vuelque. •
¡ADVERTENCIA! No siente a personas sobre la bicicleta montada. Riesgo de lesiones. •
¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!
Al plegar y desplegar el soporte de montaje, tenga cuidado de no pillarse los dedos. • Coloque el soporte de
montaje de forma que quede suficiente espacio para moverse, incluso con la bicicleta montada. •
¡Evite daños materiales!

Para evitar dañar la bicicleta, evite pellizcar los cables o el cableado en el soporte de montaje. • Al asegurar cuadros de
carbono o cuadros de aluminio de paredes delgadas, tenga cuidado de no dañar el cuadro.

Machine Translated by Google

• Los componentes de guía y fijación deben mantenerse libres de aceite y grasa.


¡PRECAUCIÓN!

Un uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en la bicicleta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	HS-QX-006R-1
Carga máxima	88 libras / 39,92 kg
Para cuadros de bicicletas de tamaño	25-55 milímetros
Rango de estiramiento	41,34-59,84 pulgadas / 1050-1520 mm
Número de patas	2 piezas

PARTS LIST

ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD	ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD
A		1 pieza	F		1 pieza
B		1 pieza	G		2 piezas
do		1 pieza	H		2 piezas
D		1 pieza	I		1 pieza

Machine Translated by Google

Y		1 pieza J		Manual	1 pieza

PRODUCT PRESENTATION

Este soporte de reparación de bicicletas ha sido diseñado para levantar y almacenar bicicletas para diversas aplicaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a su diseño liviano y portátil.

Cuenta con una abrazadera ajustable con llave de liberación rápida de 360º para girar la bicicleta a cualquier ángulo y una boca de TPR que no daña la pintura, un poste de equilibrio, un

Bandeja de herramientas de PP con imán multifuncional y diseño antideslizante de 2 pies.


OPERATION

Posicionamiento de las piernas

1. Afloje la llave de liberación rápida.

2. Coloque las piernas en su posición adecuada.

3. Apriete la llave de liberación rápida para fijar las patas en su posición.



Gire la dirección de la abrazadera


1. Primero, afloje la barra del manillar negra en el extremo del tubo transversal superior para abrir el engranaje central.


2. En segundo lugar, gire la abrazadera en la dirección adecuada. El soporte puede girar 360º.

3. En tercer lugar, apriete el manillar negro para bloquear el engranaje central después de la abrazadera.

Machine Translated by Google

Dirección ajustada.






AJUSTE DE LA BANDEJA DE HERRAMIENTAS

1. Use la llave Allen n.° 5 para ensamblar la bandeja de herramientas, el riel deslizante y la placa fija junto con tres tornillos.

2 La bandeja de herramientas está fijada con imanes, que pueden absorber tornillos y herramientas.




MONTAJE DE LA BICICLETA EN LA ABRAZADERA


1. Afloje la llave de liberación rápida para abrir la abrazadera.

2. Monte la bicicleta en la abrazadera.

3. Cierre la abrazadera para fijar la bicicleta en su lugar.

Machine Translated by Google








MONTAJE DEL POSTE DE EQUILIBRIO


1. Ate un borde del poste de equilibrio al manillar.
2. Ajuste la longitud del poste de equilibrio atornillando la perilla de plástico negra.
3. Ate el otro borde del poste de equilibrio a la bicicleta.


¡NOTA! Se recomienda montar el poste de equilibrio en la rueda delantera de la bicicleta, pero no es obligatorio, se puede fijar a cualquier parte de la bicicleta.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Afloje la llave de liberación rápida en el tubo telescópico superior para bajar el tubo telescópico.

2. Afloje la llave de liberación rápida inferior y levante las 2 patas para plegar la base.



CARE, STORAGE

Limpie periódicamente el soporte de montaje de la bicicleta con agua tibia y jabón neutro. A continuación, utilice siempre un paño seco. Evite el uso de productos químicos agresivos (p. ej., disolventes).

• Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado. • Deseche el embalaje y el artículo de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Deseche el artículo a través de una empresa de eliminación de residuos certificada o de su ayuntamiento. Siga las normas locales de eliminación de residuos vigentes.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: HS-QX-006R-1


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: HS-QX-006R-1



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING



Informacje dotyczące

bezpieczeństwa Ryzyko obrażeń!

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz postępować zgodnie z poszczególnymi krokami opisanymi w instrukcji montażu.

• OSTRZEŻENIE! Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 88 funtów / 39,92 kg!
Mogą wystąpić obrażenia lub uszkodzenia produktu.
• Rutynowo sprawdzaj wszystkie części stojaka montażowego roweru. Dokręć luźne śruby i wymień uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu. • Zawsze upewnij się, że
śruby imbusowe na górnym łączniku rury są mocno dokręcone. • OSTRZEŻENIE! Stojak montażowy roweru
należy ustawiać wyłącznie na twardych i równych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się produktu. • OSTRZEŻENIE! Nie sadzaj osób na zamontowanym
rowerze. Ryzyko obrażeń. • Ostrożnie! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Podczas składania i rozkładania stojaka montażowego należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców. • Ustaw
stojak montażowy tak, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się, nawet z przymocowanym rowerem. • Unikaj
uszkodzenia mienia!
Aby uniknąć uszkodzenia roweru, należy unikać przytrzaśnięcia kabli i/lub przewodów w stojaku montażowym. •
Podczas mocowania ram karbonowych lub cienkościennych ram aluminiowych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy.

Machine Translated by Google

• Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i smar.


OSTROŻNOŚĆ!

Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użytkowanie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie roweru.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	HS-QX-006R-1
Maksymalne obciążenie	88 funtów / 39,92 kg
Do ram rowerowych o wymiarach	25-55 mm
Zakres rozciągania	41,34-59,84 cala / 1050-1520 mm
Liczba nóg	2 szt.

PARTS LIST

Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość	Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość
A		1 szt. F			1 SZT.
B		1 SZT. G			2 SZT.
C		1 szt. H			2 SZT.
D		1 SZT.	I		1 SZT.

Machine Translated by Google

I		1 SZT. J		Podręcznik	1 SZT.

PRODUCT PRESENTATION

Ten stojak do naprawy rowerów został zaprojektowany z myślą o podnoszeniu i przechowywaniu rowerów w różnych zastosowaniach, o każdej porze i w każdym miejscu, dzięki swojej lekkiej i przenośnej konstrukcji.

Posiada regulowany zacisk z kluczem szybkozłącznym 360° umożliwiający obracanie roweru pod dowolnym kątem oraz ustnik TPR, który nie uszkadza lakieru, drążek do ćwiczeń równowagi,

Wielofunkcyjna magnetyczna tacka na narzędzia wykonana z PP i 2-stopowa konstrukcja antypoślizgowa.


OPERATION

Ustawienie nóg

1. Odkręć klucz szybkozłączny.

2. Umieść nogi we właściwej pozycji.

3. Dokręć klucz szybkozłączny, aby zamocować nogi w odpowiedniej pozycji.



Obróć kierunek zacisku


1. Najpierw poluzuj czarny uchwyt na końcu górnej rury poprzecznej, aby otworzyć środkowy bieg.


2. Po drugie, obróć zacisk w odpowiednim kierunku. Stojak można obracać o 360°

3. Po trzecie, dokręć czarny uchwyt, aby zablokować środkowy bieg po zacisku

Machine Translated by Google

kierunek dostosowany.






REGULACJA PODSTAWKI NARZĘDZIOWEJ

1. Za pomocą klucza imbusowego nr 5 zmontuj tackę na narzędzia, szynę ślizgową i płytę stałą za pomocą trzech śrub.

2 Tacka na narzędzia jest przymocowana za pomocą magnesów, które mogą przyciągać śruby i narzędzia.




MONTAŻ ROWERU W ZACISKU


1. Poluzuj klucz szybkozłączny, aby otworzyć zacisk.

2. Zamontuj rower w zacisku.

3. Zamknij zacisk, aby zamocować rower na miejscu.

Machine Translated by Google








MONTAŻ DRĄŻKA WAGARNEGO


1. Przywiąż jedną krawędź drążka do kierownicy.
2. Wyreguluj długość drążka wyważającego, przykręcając czarne plastikowe pokrętło.
3. Przywiąż drugą krawędź drążka do roweru.


UWAGA! Zaleca się montaż drążka do równowagi na przednim kole roweru, ale nie jest to konieczne, można go przymocować do dowolnej części roweru.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Aby opuścić rurę teleskopową, poluzuj klucz szybkozłączny przy górnej rurze teleskopowej.

2. Odkręć dolny klucz szybkozłączny i podnieś 2 nogi, aby złożyć podstawę.



CARE, STORAGE

• Rutynowo czyść stojak montażowy roweru ciepłą wodą i mydłem o neutralnym pH.
Zawsze wycieraj suchą szmatką! Unikaj agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników)!

• Przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. • Prosimy o utylizację opakowania i artykułu w sposób przyjazny dla środowiska!

• Zutylizuj artykuł za pośrednictwem certyfikowanej firmy utylizującej lub lokalnego
urzędu miejskiego. Postępuj zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: HS-QX-006R-1


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: HS-QX-006R-1



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING



Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar voor letsel!

• Lees vóór de montage de montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies.

• WAARSCHUWING! Overschrijd het maximale laadvermogen van 88 lbs / 39,92 kg niet! Er kunnen verwondingen of productschade ontstaan.
• Controleer routinematig alle onderdelen van de fietsmontagestandaard. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om productschade te voorkomen. • Zorg er altijd voor dat de inbusbouten bij de bovenste buiskoppeling stevig zijn vastgedraaid. • WAARSCHUWING! Plaats de fietsmontagestandaard alleen op stevige en vlakke oppervlakken om te voorkomen dat het product kantelt. • WAARSCHUWING! Laat geen personen op de gemonteerde fiets zitten. Risico op verwondingen. • Let op! Verpletteringsgevaar!

Let bij het in- en uitklappen van de montagestandaard op dat uw vingers niet bekneld raken. • Plaats de montagestandaard zodanig dat er voldoende bewegingsruimte overblijft, ook met de fiets erop. • Voorkom schade aan eigendommen!

Om schade aan de fiets te voorkomen, dient u te voorkomen dat kabels en/of bedrading in de montagestandaard bekneld raken. • Wees bij het bevestigen van carbonframes of dunwandige aluminiumframes voorzichtig om schade aan het frame te voorkomen.

Machine Translated by Google

• De geleider en bevestigingscomponenten moeten vrij worden gehouden van olie en vet.


VOORZICHTIGHEID!

Onconventioneel of zelfs onjuist gebruik kan personen in gevaar brengen of tot schade aan de fiets leiden.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	HS-QX-006R-1
Maximale belasting	88 pond / 39,92 kg
Voor fietsframes van de juiste maat	25-55mm
Rekbereik	41,34-59,84 inch / 1050-1520 mm
Aantal poten	2 stuks

PARTS LIST

ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	F		1 STUKS
B		1 STUKS	G		2 STUKS
C		1 STUKS	H		2 STUKS
D		1 STUKS	I		1 STUKS

Machine Translated by Google

EN		1 STUKS	J	Handmatig	1 STUKS

PRODUCT PRESENTATION

Deze fietsreparatiestandaard is ontworpen om fietsen op te tillen en op te bergen voor diverse doeleinden, altijd en overal, dankzij het lichte en draagbare ontwerp.

Het beschikt over een 360º snelspansleutel met verstelbare klem om de fiets in elke hoek te draaien en een TPR-mond die de lak niet beschadigt, een evenwichtsstok, een multifunctionele magnetische PP-gereedschapsbak en een 60 cm anti-slip ontwerp.


OPERATION

Positionering van de benen

1. Draai de snelspansleutel los.

2. Plaats de poten in de juiste positie.

3. Draai de snelspansleutel vast om de poten op hun plaats te fixeren.



Draai de klemrichting


1. Maak eerst de zwarte stuurstang aan het uiteinde van de bovenste dwarsbuis los om het middelste tandwiel te openen.


2. Draai ten tweede de klem naar de geschikte richting. De standaard kan 360º worden gedraaid

3. Ten derde, draai de zwarte stuurstang vast om het middelste tandwiel te vergrendelen na het vastklemmen

Machine Translated by Google

richting aangepast.






HET GEREEDSCHAPSLADE AFSTELLEN

1. Gebruik inbussleutel nr. 5 om de gereedschapsbak, de glijrail en de vaste plaat met drie schroeven te monteren.


2 De gereedschapsbak is bevestigd met magneten, waaraan schroeven en gereedschap kunnen worden vastgemaakt.




FIETS IN DE KLEM MONTEREN

1. Draai de snelspansleutel los om de klem te openen.
2. Plaats de fiets in de klem.
3. Sluit de klem om de fiets vast te zetten.

Machine Translated by Google








MONTAGE VAN DE BALANSPAAL


1. Maak één rand van de evenwichtsstok vast aan het stuur.
2. Pas de lengte van de evenwichtsstok aan door de zwarte kunststof knop vast te draaien.
3. Maak de andere kant van de evenwichtsstok vast aan de fiets.


LET OP! Het is aan te raden om de balanspaal aan het voorwiel van de fiets te bevestigen, maar dit is niet noodzakelijk. U kunt de paal aan elk deel van de fiets bevestigen.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Draai de snelspansleutel aan de bovenste telescopische buis los om de telescopische buis neer te laten.

2. Draai de onderste snelspansleutel los en trek de 2 poten omhoog om de basis in te klappen.



CARE, STORAGE

• Reinig de fietsmontagestandaard regelmatig met warm water en pH-neutrale zeep. Gebruik daarna altijd een droge doek! Vermijd agressieve chemicaliën (bijv. oplosmiddelen)!

• Bewaar het product op een droge en goed geventileerde plaats.

• Gooi de verpakking en het artikel op een milieuvriendelijke manier weg!

• Gooi het artikel weg bij een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf of bij uw lokale gemeentebestuur. Volg de huidige lokale afvalvoorschriften die van toepassing zijn.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: HS-QX-006R-1


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: HS-QX-006R-1



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING



Säkerhetsanvisningar

Risk för skador!

• Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningen.

• VARNING! Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 88 lbs / 39,92 kg!
Skador eller produktskador kan uppstå. • Inspektera
rutinmässigt alla delar på cykelmonteringsstället. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador. • Se alltid till att insexskruvarna vid den övre
rörkopplingen är ordentligt åtdragna. • VARNING! Ställ endast upp cykelstativet på fasta och jämna ytor
för att förhindra att produkten tippar. • VARNING! Sitt inte personer på den monterade cykeln. Risk för skador. • Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller upp och fäller upp monteringsstativet. • Placera
monteringsstativet så att det lämnar tillräckligt med utrymme att röra sig på, även med cykeln monterad. • Undvik skador på egendom!

För att undvika skador på cykeln, undvik att klämma kablar och/eller ledningar i monteringsstället. • När du fäster
kolramar eller tunnväggiga aluminiumramar, var försiktig så att du inte skadar ramen.

Machine Translated by Google

• Styrningen och säkringskomponenterna måste hållas fria från olja och fett.


FÖRSIKTIGHET!

Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller leda till skador på cykeln.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	HS-QX-006R-1
Maximal belastning	88 lbs / 39,92 kg
För cykelramar i storlek	25-55 mm
Stretch Range	41,34-59,84 tum / 1050-1520 mm
Antal ben	2 st

PARTS LIST

ITEM	Referens Image	Q'TY	ITEM	Referens Image	Q'TY
A		1 st	F		1 st
B		1 st	G		2 st
C		1 st	H		2 st
D		1 st			1 st

Machine Translated by Google

OCH		1 st J		Manuell	1 st

PRODUCT PRESENTATION

Detta cykelreparationsställ har designats för att lyfta och lagra cyklar för olika applikationer när som helst och överallt, tack vare sin lätta och bärbara design.


Den har en 360º snabblåsningsnyckel justerbar klämma för att rotera cykeln till valfri vinkel och TPR-munn skadar inte lacken, en balansstång, en

multifunktionell magnet PP verktygsbricka, och en 2 fot anti-halk design.

OPERATION

Positionering av benen

1. Lossa snabbnyckeln.
2. Placera benen i rätt position.
3. Dra åt snabbnyckeln för att fixera benen på plats.



Vrid klämriktningen


1. Lossa först det svarta styret i änden av det övre tvärröret för att öppna mellanväxeln.


2. För det andra, vrid klämman till lämplig riktning. Stativet kan vridas 360º

3. För det tredje, dra åt det svarta styret för att låsa mellanväxeln efter klämman

Machine Translated by Google

riktning justerad.






JUSTERING AV VERKTYGSBACKET

1. Använd #5 insexnyckel för att montera ihop verktygsbrickan, glidskenan och den fasta plåten med tre skruvar.

2 Verktygsfacket är fäst med magneter som kan absorbera skruvar och verktyg.




MONTERA CYKEL I KLÄMMEN


1. Lossa snabbnyckeln för att öppna klämman.

2. Montera cykeln i klämman.

3. Stäng klämman för att fixera cykeln på plats.

Machine Translated by Google








MONTERING AV BALANSSTAVEN


1. Knyt ena kanten av balansstången till styret.
2. Justera längden på balansstången genom att skruva på den svarta plastknoppen.
3. Bind fast den andra kanten av balansstången vid cykeln.


NOTERA! Det rekommenderas att montera balansstången på cykelns framhjul, men inte nödvändigt, den kan fästas på vilken del av cykeln som helst.















Machine Translated by Google

STORAGE AND FOLDING

1. Lossa snabbnyckeln vid det övre teleskopröret för att sätta ner teleskopröret.

2. Lossa den nedre snabbnyckeln och dra upp 2 ben för att vika basen.



CARE, STORAGE

• Rengör regelbundet cykelstället med varmt vatten och pH-neutral tvål. Följ alltid med en torr trasa! Undvik starka kemikalier (t.ex. lösningsmedel)!

• Förvara produkten på ett torrt och välventilerat utrymme. • Kassera förpackningen och artikeln på ett miljövänligt sätt!

• Kassera artikeln hos ett certifierat avfallshanteringsföretag eller din lokala kommun. Följ gällande lokala avfallshanteringsregler som gäller.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support