VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND


MODEL: HS-QX-006S

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND

MODEL: HS-QX-006S



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING



Safety Notices
Risk of injury!

• Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.
• WARNING! Do not exceed the maximum load capacity of 66 lbs / 29.94kg! Injuries or product damages may result.
• Routinely inspect all parts on the bicycle assembly stand. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.
• Always ensure the Allen screws at the top pipe coupling are tightened securely.
• WARNING! Only set up the bicycle assembly stand on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.
• WARNING! Do not sit persons on the mounted bicycle. Risk of injury.
• Caution! Crushing hazard!
When folding and unfolding the assembly stand, take care not to pinch your fingers.
• Position the assembly stand to leave sufficient space to move around, even with the bicycle attached.
• Avoid property damage!
To avoid damage to the bicycle, avoid pinching cables and/or wiring in the assembly stand.
• When securing carbon frames or thin-walled aluminum frames, be careful to prevent damaging the frame.
• The guide and securing components must be kept free from oil and

grease.



CAUTION!

Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the bicycle.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	HS-QX-006S
Maximum Load	66 lbs / 29.94 kg
For Bicycle Frames Sized	25-50 mm
Stretch Range	32.87-56.69 inch / 835-1440 mm
Number of Legs	4pcs

PARTS LIST

ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	F		1PCS
B		1PCS	G		2PCS
C		1PCS	H		2PCS
D		1PCS	I		1PCS
E		1PCS	J	Manual	1PCS

ASSEMBLY




Fig.1

1. Set up the Main Supporting Stand of the bicycle assembly stand by sliding the coupling (1) on the Main Supporting Stand (A) all the way down.
2. Unfold the feet (2) on the tripod legs down and ensure the product is placed on a solid and even surface.
3. Adjust the handle (1) to release it, then insert telescopic pole (B) into the Main Supporting Stand (A). Tighten the handle (1) to secure the remote pole (B).
4. Mount the bicycle bracket (C) onto the telescopic pole(B).
5. The tool tray (D) can be attached anywhere on the Main Supporting Stand (A).

Note: The feet on the assembly stand may optionally be screwed into the surface to achieve greater stability.
Be sure to use suitable mounting materials.
This product also includes a stabilizer for securing the front wheel of the attached bicycle (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• After inserting the bicycle, verify it is securely positioned, and the bicycle assembly stand is stable.
• Please observe the maximum extension lengths of the telescopic pole (B) and the bicycle bracket (C). Do not exceed the marking on the telescopic pole (B)! Never extend the cross-bar on the bicycle bracket (C) farther than shown in fig.1.
• Select a section of the bicycle frame to be clamped into the bicycle assembly stand.
• This frame section must be at the bicycle's center of gravity.



Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6

• Adjust the angle of the bicycle bracket (C) to fit the selected frame position of the bicycle (see examples in fig. 2and fig. 3) and tighten the screw (3) (fig. 5). Now place the bicycle in the bicycle bracket and firmly secure frame. Firmly tighten the screw (4) (fig. 5).

• We recommend performing the next step (height adjustment) with 2 persons.
• You may then extend the telescopic rod (B) to the desired height.
• Twisting the telescopic rod allows you to also change the position of the attached bicycle.
• Once you have reached the desired height and position, firmly tighten the screw (5) (fig. 4).
• To secure the front wheel clamp, the included front wheel stabilizer (E) between the front handlebar and the telescopic pole (Fig. 4).
• NOTE: You can adjust the right length according to your bike and lock the knob, then You must install the G into the E as show in Fig6.

Tool tray

A magnet is located inside the large compartment of the tool tray for securing small parts.

CARE, STORAGE

• Routinely clean the bicycle assembly stand with warm water and pH-neutral soap. Always follow with a dry cloth! Avoid harsh chemicals (e.g. solvents)!
• Store the product in a dry and well-ventilated area.
• Please dispose of the packaging and article in an environmentally friendly manner!
• Dispose of the article with a certified disposal company or your local municipal government. Follow the current local disposal regulations that apply.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : HS-QX-006S


Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : HS-QX-006S



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING



Consignes de sécurité

Risque de blessure !

• Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant le montage et suivez les étapes individuelles décrites dans les instructions de montage. • AVERTISSEMENT ! Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 66 lb / 29,94

kg !

Des blessures ou des dommages au produit peuvent en

résulter. • Inspectez régulièrement toutes les pièces du support de montage pour vélo. Resserrez les vis desserrées et remplacez les pièces défectueuses pour éviter d'endommager le produit. • Assurez-vous

toujours que les vis Allen du raccord du tube supérieur sont bien serrées. • AVERTISSEMENT ! Installez le support de montage

pour vélo uniquement sur des surfaces solides et planes pour éviter que le produit ne bascule. • AVERTISSEMENT ! Ne faites pas asseoir de personnes sur le vélo monté. Risque de

blessure. • Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de montage, veillez à ne pas vous pincer les doigts. • Positionnez le support de montage de

manière à laisser suffisamment d'espace pour vous déplacer, même avec le vélo attaché. • Évitez les dommages matériels !

Pour éviter d'endommager le vélo, évitez de pincer les câbles et/ou le câblage dans le support de montage. • Lors de la fixation de cadres

en carbone ou de cadres en aluminium à parois minces, veillez à ne pas endommager le cadre. • Les composants de guidage et de fixation doivent être maintenus

exempts d'huile et

Machine Translated by Google

graisse.



PRUDENCE!

Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre en danger des personnes ou entraîner des dommages au vélo.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	HS-QX-006S
Charge maximale	66 lb / 29,94 kg
Pour les cadres de vélo de taille	25-50 mm
Plage d'étirement	32,87-56,69 pouces / 835-1440 mm
Nombre de jambes	4 pièces

PARTS LIST

ARTICLE	Référence image	Qté	ARTICLE	Référence image	Qté
UN		1 pièce	F		1 pièce
B		1 pièce	G		2 pièces
C		1 pièce	H		2 pièces
D		1 pièce	.		1 pièce
ET		1 pièce	J	Manuel	1 pièce

Machine Translated by Google

ASSEMBLY




Fig.1

1. Installez le support principal du support de montage du vélo en faisant glisser le raccord (1) sur le support principal (A) jusqu'en bas.

2. Dépliez les pieds (2) sur les pieds du trépied et assurez-vous que le produit est placé sur une surface solide et plane.

3. Réglez la poignée (1) pour la déverrouiller, puis insérez la perche télescopique (B) dans le support principal (A). Serrez la poignée (1) pour fixer la perche déportée (B).

4. Montez le support de vélo (C) sur le poteau télescopique (B).

5. Le plateau à outils (D) peut être fixé n'importe où sur le support principal Support (A).

Machine Translated by Google

Remarque : les pieds du support de montage peuvent éventuellement être vissés dans la surface pour obtenir une plus grande stabilité.

Assurez-vous d'utiliser des matériaux de montage appropriés.

Ce produit comprend également un stabilisateur pour fixer la roue avant du vélo attaché (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• Après avoir inséré le vélo, vérifiez qu'il est bien positionné et que le support de montage est stable. • Veuillez respecter les longueurs d'extension maximales de la perche télescopique (B) et du support de vélo (C). Ne dépassez pas le marquage sur la perche télescopique (B) ! Ne jamais étendre la barre transversale du support de vélo (C) au-delà de ce qui est indiqué sur la fig. 1. • Sélectionnez une section du cadre du vélo à fixer dans le support de montage. • Cette section du cadre doit se trouver au centre de gravité du vélo.



Fig.2




Fig.3

Machine Translated by Google




Fig.4

Machine Translated by Google




Fig.5




Fig.6

• Réglez l'angle du support de vélo (C) en fonction de la position du cadre (voir exemples fig. 2 et fig. 3) et serrez la vis (3) (fig. 5). Placez ensuite le vélo dans le support et fixez fermement le cadre. Serrez fermement la vis (4) (fig. 5).

Machine Translated by Google

• Nous recommandons d'effectuer l'étape suivante (réglage de la hauteur) avec 2 personnes.
• Vous pouvez ensuite étendre la tige télescopique (B) à la hauteur souhaitée. • Tourner la tige télescopique vous permet également de modifier la position du vélo attaché. • Une fois que vous avez atteint la hauteur et la position souhaitées, serrez fermement la vis (5) (fig. 4). • Pour fixer le collier de roue avant, le stabilisateur de roue avant inclus (E) entre le guidon avant et la tige télescopique (Fig. 4). • REMARQUE : Vous pouvez ajuster la bonne longueur en fonction de votre vélo et verrouiller le bouton, puis vous devez installer le G dans le E comme indiqué sur la Fig6.

Plateau à outils

Un aimant est situé à l'intérieur du grand compartiment du plateau à outils pour fixer les petites pièces.

CARE, STORAGE

• Nettoyez régulièrement le support de montage du vélo à l'eau tiède et au savon neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon sec ! Évitez les produits chimiques agressifs (par exemple, les solvants) !
• Stockez le produit dans un endroit sec et bien aéré. • Veuillez éliminer l'emballage et l'article de manière écologique !

• Confiez l'élimination de l'article à une entreprise agréée ou à votre municipalité. Respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: HS-QX-006S


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: HS-QX-006S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING



Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

• Lesen Sie vor dem Aufbau die Aufbau- und Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte wie in der Aufbauanleitung beschrieben. • WARNUNG! Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft von

29,94 kg!

Verletzungen oder Produktschäden können die Folge

sein. • Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Fahrradmontageständers. Ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden. • Stellen Sie

sicher, dass die Inbusschrauben an der oberen Rohrkupplung immer fest angezogen sind. • WARNUNG! Stellen Sie

den Fahrradmontageständer nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern. • WARNUNG! Lassen Sie keine Personen auf das

montierte Fahrrad steigen. Verletzungsgefahr. • Vorsicht! Quetschgefahr!

Achten Sie beim Ein- und Ausklappen des Montageständers darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen. •

Stellen Sie den Montageständer so auf, dass auch mit montiertem Fahrrad genügend Bewegungsfreiheit bleibt. • Vermeiden Sie Sachschäden!

Um Schäden am Fahrrad zu vermeiden, vermeiden Sie das Einklemmen von Kabeln und/oder Leitungen im Montageständer. •

Achten Sie bei der Befestigung von Carbonrahmen oder dünnwandigen Aluminiumrahmen darauf, den Rahmen nicht zu beschädigen. • Die

Führungs- und Befestigungselemente müssen öl- und schmutzfrei gehalten werden.

Machine Translated by Google

Fett.



VORSICHT!

Durch unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung können Personen gefährdet oder Schäden am Fahrrad entstehen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	HS-QX-006S
Maximale Belastung	66 lbs / 29,94 kg
Für Fahrradrahmen der Größe	25-50 mm
Dehnungsbereich	32,87-56,69 Zoll / 835-1440 mm
Anzahl der Beine	4 Stück

PARTS LIST

ARTIKEL	Referenzbild	MENGE	ARTIKEL	Referenzbild	MENGE
A		1 STÜCK	F		1 STÜCK
B		1PCS	G		2 STÜCKE
C		1 STÜCK	H		2 STÜCKE
D		1 STÜCK			1 STÜCK
UND		1 STÜCK	J	Handbuch	1 STÜCK

Machine Translated by Google

ASSEMBLY




Abb.1

1. Bauen Sie den Hauptständer des Fahrradmontageständers auf, indem Sie die Kupplung (1) am Hauptständer (A) ganz nach unten schieben.

2. Klappen Sie die Füße (2) an den Stativbeinen nach unten und stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer festen und ebenen Fläche platziert.

3. Den Griff (1) lösen und die Teleskopstange (B) in den Hauptständer (A) einsetzen. Den Griff (1) festziehen, um die Teleskopstange (B) zu sichern.

4. Montieren Sie die Fahrradhalterung (C) an der Teleskopstange (B).

5. Die Werkzeugablage (D) kann an beliebiger Stelle am Hauptträger befestigt werden. Ständer (A).

Machine Translated by Google

Hinweis: Optional können die Füße des Montageständers zur Erhöhung der Standfestigkeit in den Untergrund eingeschraubt werden.

Achten Sie unbedingt auf die Verwendung geeigneter Befestigungsmaterialien.

Zu diesem Produkt gehört auch ein Stabilisator zur Sicherung des Vorderrades des angeschlossenen Fahrrads (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• Prüfen Sie nach dem Einschieben des Fahrrads dessen sicheren Stand und die Stabilität des
Fahrradmontageständers. • Beachten Sie die maximalen Auszugslängen der Teleskopstange (B) und der Fahrradhalterung (C). Überschreiten Sie nicht die Markierung an der Teleskopstange (B)! Ziehen Sie die Querstrebe der Fahrradhalterung (C) niemals weiter
aus als in Abb. 1 gezeigt. • Wählen Sie einen Teil des Fahrradrahmens aus, der in den
Fahrradmontageständer eingespannt werden soll. • Dieser Rahmenteil muss sich im Schwerpur



Abb.2




Abb.3

Machine Translated by Google




Abb.4

Machine Translated by Google




Abb.5




Abb.6

• Passen Sie den Winkel der Fahrradhalterung (C) an die gewünschte Rahmenposition des Fahrrads an (siehe Beispiele in Abb. 2 und Abb. 3) und ziehen Sie die Schraube (3) fest (Abb. 5). Setzen Sie nun das Fahrrad in die Fahrradhalterung ein und fixieren Sie den Rahmen. Ziehen Sie die Schraube (4) fest an (Abb. 5).

Machine Translated by Google

• Wir empfehlen, den nächsten Schritt (Höheneinstellung) mit 2 Personen.

• Anschließend können Sie die Teleskopstange (B) auf die gewünschte Höhe ausfahren. • Durch Drehen der Teleskopstange können Sie auch die Position des befestigten Fahrrads verändern.

• Sobald Sie die gewünschte Höhe und Position erreicht haben, ziehen Sie die Schraube (5) fest an (Abb. 4). • Zur Befestigung der Vorderradklemme befestigen Sie den mitgelieferten Vorderradstabilisator (E) zwischen dem vorderen Lenker und der Teleskopstange (Abb. 4). • HINWEIS: Sie können die richtige Länge entsprechend Ihrem Fahrrad einstellen und den Knopf arretieren, dann müssen Sie das G in das E einbauen, wie in Abb. 6 gezeigt.

Werkzeugablage

Zur Sicherung von Kleinteilen befindet sich im großen Fach der Werkzeugablage ein Magnet.

CARE, STORAGE

• Reinigen Sie den Fahrradmontageständer regelmäßig mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife. Wischen Sie anschließend immer mit einem trockenen Tuch nach! Vermeiden Sie aggressive Chemikalien (z. B. Lösungsmittel)!

• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. • Entsorgen Sie Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht!

• Entsorgen Sie den Artikel über ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen oder Ihre Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAVALLETTO PER RIPARAZIONE BICICLETTE

MODELLO: HS-QX-006S

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELLO: HS-QX-006S



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING



Avvertenze di

sicurezza Rischio di lesioni!

• Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima del montaggio e seguire i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio. • ATTENZIONE! Non superare la

capacità di carico massima di 66 libbre / 29,94 kg!

Potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

• Ispezionare regolarmente tutte le parti del supporto di montaggio della bicicletta. Serrare le viti allentate e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto. •

Assicurarsi sempre che le viti Allen sul raccordo del tubo superiore siano serrate saldamente.

•

ATTENZIONE! Installare il supporto di montaggio della bicicletta solo su superfici solide e uniformi per evitare che il prodotto si ribalti. •

ATTENZIONE! Non far sedere le persone sulla bicicletta montata. Rischio di lesioni. •

Attenzione! Rischio di schiacciamento!

Quando si ripiega e si apre il supporto di montaggio, fare attenzione a non schiacciarsi le dita. •

Posizionare il supporto di montaggio in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi, anche con la bicicletta agganciata. •

Evitare danni alla proprietà!

Per evitare danni alla bicicletta, evitare di pizzicare cavi e/o cablaggi nel supporto di montaggio. •

Quando si fissano telai in carbonio o telai in alluminio a pareti sottili, fare attenzione a non danneggiare il telaio. • La guida e i

componenti di fissaggio devono essere tenuti liberi da olio e

Machine Translated by Google

grasso.




ATTENZIONE!

Un uso non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o danneggiare la bicicletta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	Codice articolo: HS-QX-006S
Carico massimo	66 libbre / 29,94 kg
Per telai di biciclette di dimensioni	25-50 millimetri
Gamma di allungamento	32,87-56,69 pollici / 835-1440 mm
Numero di gambe	4 pezzi

PARTS LIST

ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ	ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ
UN		1 PZ	F		1 PZ
B		1 PZ	G		2 PZ
C		1 PZ	H		2 PZ
D		1 PZ			1 PZ
E		1 PZ	J	Manuale	1 PZ

Machine Translated by Google

ASSEMBLY




Figura 1

1. Montare il supporto principale del supporto per bicicletta facendo scorrere completamente verso il basso l'accoppiamento (1) sul supporto principale (A).

2. Aprire i piedini (2) sulle gambe del treppiede verso il basso e assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie solida e uniforme.

3. Regolare la maniglia (1) per rilasciarla, quindi inserire l'asta telescopica (B) nel supporto principale (A). Serrare la maniglia (1) per fissare l'asta remota (B).

4. Montare il supporto della bicicletta (C) sul palo telescopico (B).

5. Il vassoio portautensili (D) può essere fissato in qualsiasi punto del supporto principale Supporto (A).

Machine Translated by Google

Nota: per ottenere una maggiore stabilità, è possibile avvitare facoltativamente i piedini del supporto di montaggio alla superficie.

Assicurarsi di utilizzare materiali di montaggio adatti.

Questo prodotto include anche uno stabilizzatore per fissare la ruota anteriore della bicicletta agganciata (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• Dopo aver inserito la bicicletta, verificare che sia posizionata in modo sicuro e che il supporto di montaggio della bicicletta sia stabile. • Rispettare le lunghezze massime di estensione del palo telescopico (B) e della staffa della bicicletta (C). Non superare la marcatura sul palo telescopico (B)! Non estendere mai la barra trasversale sulla staffa della bicicletta (C) più lontano di quanto mostrato nella fig. 1. • Selezionare una sezione del telaio della bicicletta da fissare al supporto di montaggio della bicicletta. • Questa sezione del telaio deve essere al centro di gravità della bicicletta.



Figura 2




Figura 3

Machine Translated by Google




Figura 4

Machine Translated by Google




Figura 5




Figura 6

• Regolare l'angolazione del supporto della bicicletta (C) per adattarla alla posizione del telaio selezionata della bicicletta (vedere gli esempi in fig. 2 e fig. 3) e stringere la vite (3) (fig. 5). Ora posizionare la bicicletta nel supporto della bicicletta e fissare saldamente il telaio. Stringere saldamente la vite (4) (fig. 5).

Machine Translated by Google

• Si consiglia di eseguire il passaggio successivo (regolazione dell'altezza) con 2 persone. • È quindi possibile estendere l'asta telescopica (B) all'altezza desiderata. • Ruotando l'asta telescopica è anche possibile modificare la posizione della bicicletta agganciata. • Una volta raggiunta l'altezza e la posizione desiderate, serrare saldamente la vite (5) (fig. 4). • Per fissare il morsetto della ruota anteriore, lo stabilizzatore della ruota anteriore incluso (E) tra il manubrio anteriore e l'asta telescopica (fig. 4). • NOTA: è possibile regolare la lunghezza corretta in base alla bicicletta e bloccare la manopola, quindi è necessario installare la G nella E come mostrato nella Fig. 6.

Vassoio portautensili

All'interno dell'ampio scomparto del vassoio portautensili è presente un magnete per fissare i pezzi di piccole dimensioni.

CARE, STORAGE

• Pulire regolarmente il supporto di montaggio della bicicletta con acqua calda e sapone a pH neutro. Proseguire sempre con un panno asciutto! Evitare prodotti chimici aggressivi (ad esempio solventi)!
• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato. • Si prega di smaltire l'imballaggio e l'articolo in modo ecologico!

• Smaltire l'articolo tramite un'azienda di smaltimento certificata o tramite il governo municipale locale. Seguire le attuali normative locali di smaltimento applicabili.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: HS-QX-006S


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: HS-QX-006S



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING



Avisos de seguridad

¡Riesgo de lesiones!

Lea detenidamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes de montarlo y siga cada paso según se describe en ellas. ¡ADVERTENCIA! No exceda la capacidad de carga máxima de 29,94 kg (66 lb).

Podrían producirse lesiones o daños al producto. •
Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte de montaje de la bicicleta. Apriete los tornillos sueltos y sustituya las piezas defectuosas para evitar daños al producto.
• Asegúrese siempre de que los tornillos Allen del acoplamiento del tubo superior estén bien apretados.
• ¡ADVERTENCIA! Coloque el soporte de montaje de la bicicleta únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que se vuelque. •
¡ADVERTENCIA! No siente a personas sobre la bicicleta montada. Riesgo de lesiones. •
¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!
Al plegar y desplegar el soporte de montaje, tenga cuidado de no pillarse los dedos. • Coloque el soporte de
montaje de forma que quede suficiente espacio para moverse, incluso con la bicicleta montada. •
¡Evite daños materiales!

Para evitar dañar la bicicleta, evite pinzar los cables o el cableado en el soporte de montaje. • Al fijar cuadros de carbono
o de aluminio de paredes delgadas, tenga cuidado de no dañar el cuadro. • La guía y los componentes de fijación deben mantenerse limpios de
aceite y

Machine Translated by Google

grasa.



¡PRECAUCIÓN!

Un uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en la bicicleta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	HS-QX-006S
Carga máxima	66 libras / 29,94 kg
Para cuadros de bicicletas de tamaño	25-50 milímetros
Rango de estiramiento	32,87-56,69 pulgadas / 835-1440 mm
Número de patas	4 piezas

PARTS LIST

ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD	ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD
A		1 pieza	F		1 pieza
B		1 pieza	G		2 piezas
do		1 pieza	H		2 piezas
D		1 pieza	I		1 pieza
Y		1 pieza	J	Manual	1 pieza

Machine Translated by Google

ASSEMBLY




Figura 1

1. Coloque el soporte de soporte principal del soporte de montaje de la bicicleta deslizando el acoplamiento (1) en el soporte de soporte principal (A) completamente hacia abajo.

2. Despliegue los pies (2) de las patas del trípode hacia abajo y asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie sólida y uniforme.

3. Ajuste el mango (1) para soltarlo e inserte el poste telescópico (B) en el soporte principal (A). Apriete el mango (1) para fijar el poste remoto (B).

4. Monte el soporte de la bicicleta (C) en el poste telescópico (B).

5. La bandeja de herramientas (D) se puede fijar en cualquier lugar del soporte principal. Soporte (A).

Machine Translated by Google

Nota: Los pies del soporte de montaje se pueden atornillar opcionalmente a la superficie para conseguir una mayor estabilidad.

Asegúrese de utilizar materiales de montaje adecuados.

Este producto también incluye un estabilizador para asegurar la rueda delantera de la bicicleta acoplada (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• Después de insertar la bicicleta, verifique que esté bien colocada y que el soporte de montaje esté estable. • Respete las longitudes máximas de extensión del tubo telescópico (B) y del soporte de la bicicleta (C). ¡No exceda la marca del tubo telescópico (B)! Nunca extienda la barra transversal del soporte de la bicicleta (C) más allá de lo que se muestra en la fig. 1. • Seleccione una sección del cuadro de la bicicleta para sujetarla al soporte de montaje. • Esta sección del cuadro debe estar en el centro de gravedad de la bicicleta.



Figura 2




Figura 3

Machine Translated by Google




Figura 4

Machine Translated by Google




Figura 5




Figura 6

Ajuste el ángulo del soporte de la bicicleta (C) para que se adapte a la posición del cuadro seleccionada (vea los ejemplos en las figs. 2 y 3) y apriete el tornillo (3) (fig. 5). Coloque la bicicleta en el soporte y asegure firmemente el cuadro. Apriete firmemente el tornillo (4) (fig. 5).

Machine Translated by Google

• Recomendamos realizar el siguiente paso (ajuste de altura) con 2
Personas.
• Puede extender la barra telescópica (B) a la altura deseada. • Girar la barra telescópica
también le permite cambiar la posición de la bicicleta. • Una vez alcanzada la altura y posición
deseadas, apriete
firmemente el tornillo (5) (fig. 4). • Para asegurar la abrazadera de la rueda delantera, coloque el
estabilizador de rueda
delantera (E) incluido entre el manillar delantero y la barra telescópica (Fig. 4). • NOTA: Puede
ajustar la longitud según su bicicleta y bloquear la perilla. Luego, debe instalar
la abrazadera G en la abrazadera E como se muestra en la Fig. 6.

Bandeja de herramientas

Dentro del compartimento grande de la bandeja de herramientas hay un imán para
asegurar piezas pequeñas.

CARE, STORAGE

Limpie periódicamente el soporte de montaje de la bicicleta con agua tibia y jabón
neutro. A continuación, utilice siempre un paño seco. Evite el uso de productos químicos agresivos
(p. ej., disolventes).
• Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado. • Deseche el
embalaje y el artículo de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Deseche el artículo a través de una empresa de eliminación de residuos certificada o de su
ayuntamiento. Siga las normas locales de eliminación de residuos vigentes.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: HS-QX-006S


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: HS-QX-006S



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING



Informacje dotyczące

bezpieczeństwa Ryzyko obrażeń!

• Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz postępować zgodnie z poszczególnymi krokami opisanymi w instrukcji montażu. • OSTRZEŻENIE! Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 66

funtów / 29,94 kg!

Mogą wystąpić obrażenia lub uszkodzenia produktu.

• Rutynowo sprawdzaj wszystkie części stojaka montażowego roweru. Dokręć luźne śruby i wymień uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu. • Zawsze upewnij się, że

śruby imbusowe na górnym łączniku rury są mocno dokręcone. • OSTRZEŻENIE! Stojak montażowy roweru

należy ustawiać wyłącznie na twardych i równych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się produktu. • OSTRZEŻENIE! Nie sadzaj osób na zamontowanym

rowerze. Ryzyko obrażeń. • Ostrożnie! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Podczas składania i rozkładania stojaka montażowego należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców. • Ustaw

stojak montażowy tak, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się, nawet z przymocowanym rowerem. • Unikaj

uszkodzenia mienia!

Aby uniknąć uszkodzenia roweru, należy unikać przytrzaśnięcia kabli i/lub przewodów w stojaku montażowym. •

Podczas mocowania ram karbonowych lub cienkościennych ram aluminiowych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy. •

Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i

Machine Translated by Google

smar.



OSTROŻNOŚĆ!

Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użytkowanie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie roweru.

PRODUCT CONFIGURATION


Model	HS-QX-006S
Maksymalne obciążenie	66 funtów / 29,94 kg
Do ram rowerowych o wymiarach	25-50mm
Zakres rozciągania	32,87-56,69 cala / 835-1440 mm
Liczba nóg	4 szt.

PARTS LIST

Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość	Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość
A		1 szt. F			1 SZT.
B		1 SZT. G			2 SZT.
C		1 szt. H			2 SZT.
D		1 SZT.	I		1 SZT.
I		1 SZT. J		Podręcznik	1 SZT.

Machine Translated by Google

ASSEMBLY



Rys.1

1. Zamontuj główną podporę stojaka montażowego roweru, przesuwając sprzęgło (1) na głównej podporze (A) do końca w dół.

2. Rozłóż nóżki (2) na nogach statywu i upewnij się, że produkt jest umieszczony na solidnej i równej powierzchni.

3. Wyreguluj uchwyt (1), aby go zwolnić, a następnie włóż drążek teleskopowy (B) do głównego stojaka podporowego (A). Dokręć uchwyt (1), aby zabezpieczyć drążek zdalny (B).

4. Zamontuj uchwyt rowerowy (C) na drążku teleskopowym (B).

5. Tackę na narzędzia (D) można przymocować w dowolnym miejscu na głównym wsporniku. Stoisko (A).

Machine Translated by Google

Uwaga: Stopy stojaka montażowego można opcjonalnie przykręcić do podłoża, aby uzyskać większą stabilność.

Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich materiałów montażowych.


Produkt zawiera również stabilizator służący do zabezpieczenia przedniego koła przymocowanego roweru (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• Po włożeniu roweru sprawdź, czy jest on bezpiecznie ustawiony, a stojak montażowy roweru jest stabilny. • Należy
przestrzegać maksymalnych długości wysuwania drążka teleskopowego (B) i uchwytu roweru (C). Nie przekraczaj oznaczenia na drążku teleskopowym (B)! Nigdy nie wydłużaj poprzeczki na uchwycie roweru (C) dalej niż pokazano na rys. 1. • Wybierz część ramy roweru, która zostanie
zamocowana w stojaku montażowym roweru. • Ta część ramy musi znajdować się w środku ciężkości
roweru.




Ryc.2




Ryc.3

Machine Translated by Google




Ryc.4

Machine Translated by Google



Ryc.5



Ryc.6

• Dostosuj kąt uchwytu rowerowego (C) do wybranej pozycji ramy roweru (patrz przykłady na rys. 2 i rys. 3) i dokręć śrubę (3) (rys. 5). Teraz umieść rower w uchwycie rowerowym i mocno zabezpiecz ramę. Mocno dokręć śrubę (4) (rys. 5).

Machine Translated by Google

• Zalecamy wykonanie kolejnego kroku (regulacja wysokości) za pomocą 2 osób. • Następnie możesz rozciągnąć drążek teleskopowy (B) do żądanej wysokości. • Przekręcenie drążka teleskopowego pozwala również na zmianę położenia przymocowanego roweru. • Po osiągnięciu żądanej wysokości i położenia, mocno dokręć śrubę (5) (rys. 4). • Aby zabezpieczyć zacisk przedniego koła, dołączony stabilizator przedniego koła (E) umieść pomiędzy przednią kierownicą a drążkiem teleskopowym (rys. 4). • UWAGA: Możesz dostosować odpowiednią długość do swojego roweru i zablokować pokrętło, a następnie musisz zainstalować G w E, jak pokazano na rys. 6.

Tacka na narzędzia

W dużej komorze tacy na narzędzia umieszczono magnes służący do zabezpieczania małych części.

CARE, STORAGE

• Rutynowo czyść stojak montażowy roweru ciepłą wodą i mydłem o neutralnym pH. Zawsze wycieraj suchą szmatką! Unikaj agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników)!

• Przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. • Prosimy o utylizację opakowania i artykułu w sposób przyjazny dla środowiska!

• Zutylizuj artykuł za pośrednictwem certyfikowanej firmy utylizującej lub lokalnego urzędu miejskiego. Postępuj zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: HS-QX-006S


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: HS-QX-006S



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING



Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar voor letsel!

• Lees de montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door vóór de montage en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies. • WAARSCHUWING! Overschrijd het maximale draagvermogen

van 66 lbs / 29,94 kg niet!

Er kunnen verwondingen of productschade ontstaan.

• Controleer routinematig alle onderdelen van de fietsmontagestandaard. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om productschade te voorkomen. • Zorg er altijd

voor dat de inbusbouten bij de bovenste buiskoppeling stevig zijn vastgedraaid. • WAARSCHUWING! Plaats de

fietsmontagestandaard alleen op stevige en vlakke oppervlakken om te voorkomen dat het product kantelt. • WAARSCHUWING! Laat geen personen op de

gemonteerde fiets zitten. Risico op verwondingen. • Let op! Verpletteringsgevaar!

Let bij het in- en uitklappen van de montagestandaard op dat uw vingers niet bekneld raken. • Plaats de

montagestandaard zodanig dat er voldoende bewegingsruimte overblijft, ook met de fiets erop. • Voorkom schade aan eigendommen!

Om schade aan de fiets te voorkomen, dient u te voorkomen dat kabels en/of bedrading in de montagestandaard

bekneld raken. • Bij het bevestigen van carbonframes of dunwandige aluminiumframes dient u voorzichtig te zijn om schade aan het frame

te voorkomen. • De geleider en bevestigingscomponenten dienen vrij te worden gehouden van olie en

Machine Translated by Google

vet.



VOORZICHTIGHEID!

Onconventioneel of zelfs onjuist gebruik kan personen in gevaar brengen of tot schade aan de fiets leiden.

PRODUCT CONFIGURATION


Model	HS-QX-006S
Maximale belasting	66 pond / 29,94 kg
Voor fietsframes van de juiste maat	25-50mm
Rekbereik	32,87-56,69 inch / 835-1440 mm
Aantal poten	4 stuks

PARTS LIST

ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	F		1 STUKS
B		1 STUKS	G		2 STUKS
C		1 STUKS	H		2 STUKS
D		1 STUKS	I		1 STUKS
EN		1 STUKS	J	Handmatig	1 STUKS

Machine Translated by Google

ASSEMBLY



Figuur 1

1. Plaats de hoofdsteun van de fietsmontagestandaard door de koppeling (1) op de hoofdsteun (A) helemaal naar beneden te schuiven.

2. Klap de voetjes (2) op de statiefpoten naar beneden en zorg ervoor dat het product goed vastzit. geplaatst op een stevige en vlakke ondergrond.

3. Pas de hendel (1) aan om deze los te maken en steek vervolgens de telescopische paal (B) in de hoofdsteun (A). Draai de hendel (1) vast om de externe paal (B) vast te zetten.

4. Monteer de fietsbeugel (C) op de telescopische stang (B).

5. De gereedschapslade (D) kan overal op de hoofdsteun worden bevestigd. Staan (A).

Machine Translated by Google

Let op: De voeten van de montagestandaard kunnen optioneel in de ondergrond worden geschroefd om een grotere stabiliteit te bereiken.

Zorg ervoor dat u geschikte bevestigingsmaterialen gebruikt.


Bij dit product wordt ook een stabilisator meegeleverd waarmee u het voorwiel van de bevestigde fiets (E) kunt vastzetten.

ATTACHING THE BICYCLE

• Controleer na het plaatsen van de fiets of deze stevig staat en of de fietsstandaard stabiel is. • Houd rekening met de maximale uitschuiflengtes van de telescopische stang (B) en de fietsbeugel (C). Overschrijd de markering op de telescopische stang (B) niet! Trek de dwarsbalk op de fietsbeugel (C) nooit verder uit dan aangegeven in figuur 1. • Selecteer een deel van het fietsframe dat in de fietsstandaard moet worden geklemd. • Dit framedeel moet zich in het zwaartepunt van de fiets bevinden.




Afbeelding 2




Figuur 3

Machine Translated by Google




Afbeelding 4

Machine Translated by Google



Figuur 5



Afbeelding 6

• Pas de hoek van de fietsbeugel (C) aan de geselecteerde framepositie van de fiets aan (zie voorbeelden in fig. 2 en fig. 3) en draai de schroef (3) vast (fig. 5). Plaats nu de fiets in de fietsbeugel en zet het frame stevig vast. Draai de schroef (4) stevig vast (fig. 5).

Machine Translated by Google

• Wij raden aan om de volgende stap (hoogteverstelling) uit te voeren met 2 personen.
• U kunt de telescopische stang (B) vervolgens uitschuiven tot de gewenste hoogte. • Door de telescopische stang te draaien, kunt u ook de positie van de bevestigde fiets veranderen. • Zodra
u de gewenste hoogte en positie hebt bereikt, draait u de schroef (5) stevig vast (fig. 4). • Om de voorwielklem vast
te zetten, de meegeleverde voorwielstabilisator (E) tussen het voorste stuur en de telescopische stang (fig. 4). • OPMERKING: U kunt de juiste lengte aanpassen
aan uw fiets en de knop vergrendelen, vervolgens moet u de G in de E installeren zoals weergegeven in Fig6.

Gereedschapslade

In het grote vak van de gereedschapslade bevindt zich een magneet waarmee kleine onderdelen veilig opgeborgen kunnen worden.

CARE, STORAGE

• Reinig de fietsmontagestandaard regelmatig met warm water en pH-neutrale zeep. Gebruik daarna altijd een droge doek! Vermijd agressieve chemicaliën (bijv. oplosmiddelen)!

• Bewaar het product op een droge en goed geventileerde plaats.
• Gooi de verpakking en het artikel op een milieuvriendelijke manier weg!

• Gooi het artikel weg bij een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf of bij uw lokale gemeentebestuur. Volg de huidige lokale afvalvoorschriften die van toepassing zijn.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: HS-QX-006S


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: HS-QX-006S



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING



Säkerhetsanvisningar

Risk för skador!

• Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningen. • VARNING! Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 66 lbs / 29,94 kg!

Skador eller produktskador kan uppstå. •
Inspektera rutinmässigt alla delar på cykelmonteringsstället. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador. • Se alltid till att insexskruvarna vid den övre rörkopplingen är ordentligt åtdragna. • VARNING! Ställ endast
upp cykelstativet på fasta och jämna ytor för att förhindra att produkten tippar. • VARNING! Sitt inte personer på den monterade
cykeln. Risk för skador. • Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller upp och fäller upp

monteringsstativet. • Placera monteringsstativet så att det lämnar tillräckligt med utrymme att röra sig på, även med
cykeln monterad. • Undvik skador på egendom!
För att undvika skador på cykeln, undvik att klämma kablar och/eller ledningar i monteringsstället.
• När du fäster kolramar eller tunnväggiga aluminiumramar, var försiktig så att du inte skadar ramen. • Styrningen
och säkringskomponenterna måste hållas fria från olja och

Machine Translated by Google

fett.



FÖRSIKTIGHET!

Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller leda till skador på cykeln.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	HS-QX-006S
Maximal belastning	66 lbs / 29,94 kg
För cykelramar i storlek	25-50 mm
Stretch Range	32,87-56,69 tum / 835-1440 mm
Antal ben	4 st

PARTS LIST

ITEM	Referens	Image	Q'TY	ITEM	Referens	Image	Q'TY
A			1 st	F			1 st
B			1 st	G			2 st
C			1 st	H			2 st
D			1 st				1 st
OCH			1 st	J		Manuell	1 st

Machine Translated by Google

ASSEMBLY




Fig.1

1. Ställ upp cykelstativets huvudstöd genom att skjuta kopplingen (1) på huvudstödet (A) hela vägen ned.

2. Fäll ut fötterna (2) på stativbenen och se till att produkten är det placeras på en fast och jämn yta.
3. Justera handtaget (1) för att frigöra det och sätt sedan in teleskopstången (B) i huvudstödet (A). Dra åt handtaget (1) för att säkra fjärrstången (B).

4. Montera cykelfästet (C) på teleskopstången (B).
5. Verktygsfacket (D) kan fästas var som helst på huvudstödet Stativ (A).

Machine Translated by Google

Obs: Fötterna på monteringsstativet kan eventuellt skruvas fast i ytan för att uppnå större stabilitet.

Se till att använda lämpliga monteringsmaterial.

Denna produkt innehåller även en stabilisator för att fästa framhjulet på den bifogade cykeln (E).

ATTACHING THE BICYCLE

• När du har satt i cykeln, kontrollera att den är säkert placerad och att cykelmonteringsstället är
stabilt. • Observera de maximala förlängningslängderna för teleskopstången (B) och cykelfästet (C). Överskrid inte markeringen på teleskopstången (B)! Dra aldrig ut tvärbalken på cykelfästet (C) längre än vad som visas i fig.1. • Välj en del av cykelramen som ska klämmas
fast i cykelmonteringsstället. • Denna ramsektion måste vara i cykelns tyngdpunkt.



Fig.2




Fig.3

Machine Translated by Google




Fig.4

Machine Translated by Google




Fig. 5




Fig. 6

• Justera vinkeln på cykelfästet (C) för att passa cykelns valda ramposition (se exempel i fig. 2 och fig. 3) och dra åt skruven (3) (fig. 5). Placera nu cykeln i cykelfästet och fäst ramen ordentligt. Dra åt skruven (4) ordentligt (fig. 5).

Machine Translated by Google

• Vi rekommenderar att du utför nästa steg (höjdjustering) med 2
personer.
• Du kan sedan förlänga teleskopstången (B) till önskad höjd. • Genom att vrida
teleskopstången kan du även ändra positionen på den bifogade cykeln. • När du har nått önskad
höjd och position, dra
åt skruven (5) ordentligt (fig. 4). • För att fästa framhjulsklämman, den medföljande
framhjulsstabilisatorn
(E) mellan det främre styret och teleskopstången (Fig. 4). • OBS: Du kan justera rätt längd
efter din cykel och låsa vredet, sedan måste du installera G:et i E som visas i
Fig6.

Verktygsbricka

En magnet är placerad inuti det stora facket på verktygsfacket för att säkra små delar.

CARE, STORAGE

• Rengör regelbundet cykelstället med varmt vatten och pH-neutral tvål. Följ alltid med
en torr trasa! Undvik starka kemikalier (t.ex. lösningsmedel)!

• Förvara produkten på ett torrt och välventilerat utrymme. • Kassera
förpackningen och artikeln på ett miljövänligt sätt!

• Kassera artikeln hos ett certifierat avfallshanteringsföretag eller din lokala kommun. Följ
gällande lokala avfallshanteringsregler som gäller.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support