VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Press jaw

Model:V12/V15/V22/V28

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESS JAW

MODEL: V12/V15/V22/V28



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing a VEVOR product.Please read ALL the instructions before using your machine. if used according to these instructions, and properly maintained, give you years of trouble free performance.

 Read the instruction manual.

IMPORTANT: In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

1. Work area safety

a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.

2. Personal safety

a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating Chain Vise may result in serious personal injury.
b. Use safety equipment. Safety equipment such as dust mask, non-skid shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduced personal injuries.

c. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes jewelry or long hair can be caught in moving parts.
d. Store idle PRESS JAWS out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the PRESS JAWS . This tool is dangerous in the hands of untrained users, who can break fingers or break feet and more.
e. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
f. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
g. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

3. Service

Have your Press jaw serviced by a qualified service technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the Press jaw Kit is maintained.

WARNING! Failure to comply with these instructions may result in damage to the stand or other property and/or personal injury.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be applied by the operator.


INTRODUCTION

VEVOR Black Iron Jaw Model V12(**V15/V22/V28**), It is suitable for V-shape 12mm (15mm /22mm /28mm) stainless steel or iron pipes, with jaws crafted from high-hardness and high-strength steel. This product is user-friendly and easy to handle, offering exceptional durability.


The jaw kit are suitable for VEVOR standard electric crimping pliers and can be utilized with other brands of electric crimping pliers as well. The specific product adaptation conditions shall be determined based on the actual physical receipt.




ASSEMBLY



Numbers refer to attached parts list.



Operation of press jaw

NO.	Introduce of use	Picture
1	Choose the suitable press jaw. Check if the jaw can open and close easily. Push and turn anticlockwise to pull out pin. Insert the jaw into the head. Push the pin back. Check if the pin is fully inserted,to avoid pop out(Please refer to the according the tool Instruction Manual).	 Insert jaw

2	Open the jaw, put in the pipe and fitting(make sure the pipe and fitting connection meets the requirement, refer to GB/T19228.1 or JWWAG116：2001)	 Put in pipe and fitting correctly
3	The pipe and jaw cavity should be vertical	
4	Press the trigger to start work, retract the piston to the starting position when the tool reached the max output Please keep a close eye on it and make sure that the jaw is fully closed after the pressing is completed. (It will cause leakage when the jaw isn't fully closed or choose the improper jaw)	

5	Open jaw and pick out pipe after pressing, be careful for the sharp edge which generates during press.	
6	Sectional picture of fitting after pressing: The groove of fitting sealing parts should be put into the groove of jaw when press. Otherwise the sealing maybe broken, and cause leakage.	

CAUTION:

1. The operation staff must have participated in professional training, and the construction engineering company must have the corresponding construction qualification recognized by the state.

2. Pressing tool, pressing jaw, adaptor or ring jaw are only for the corresponding piping system and fittings. Use of other ways or modified standard accessories for other applications may damage tools and accessories, and may even result in personal injury.

Important information:

1). The jaw is a consumable part. When it is often used for pressing, the material will be fatigued and cracks will occur. A heavily worn jaw is prone to breakage, especially if it is used improperly (such as oversized fittings, skewed press, etc.) or illegal operation.

2).Check the jaw for any breakage, cracks, or component jams and any other unfavorable factors that compromise safety and normal operation, either periodically or before each use. If you find any problems, please stop using them immediately, and return them to the professional repairing manufacturer or return to the factory for repair until the problem is solved.

3). Once you find the following phenomenon, please stop using it and replace it with a new one!

a. the board is cracked

b. the jaw arm is cracked and deformed

c. the jaw is cracked, scratched, sunken or severely worn

d. other anomalies

4). It is forbidden to disassemble the tools by yourself. It is strictly forbidden to weld, polish, drill or make other changes to the die accessories!

5). Do not put any part of the human body, such as your fingers, into the jaw ring!

6). This tool is a high-strength, heavy-duty appliance. Please strictly follow the instructions and precautions!



CAUTION: Improper operation can lead to leaks at the joint

1). Please ensure that the press fitting specifications are the same as the jaw.

2). It should be confirmed that the jaw has been completely closed after the pressing is completed.

3). When pressing, make sure that the jaw along with the pressing tool is properly positioned on the flange of the fitting.


4). If the jaw cannot be completely closed when pressed, it should be sent to the tool dealer or manufacturer for repair.


5). If the jaw connection is incorrectly squeezed, replace a new jaw and do not continue to use it.

6). If there is a burr on the pipe joint after pressing, it should be handed over to the tool dealer or manufacturer for inspection.

Jaw cleaning and maintenance

1) . Clean the residue accumulated in the pressing jaws in time. Cleaning the residue can be done with a scouring pad or steel wool, but it can't be cleaned with something harder (such as sandpaper, filet, etc.), which will accelerate the wear on the edge of the cavity.





2). After each pressing is completed, remove the impurities and dust on the surface of the jaws, especially the gap at the bottom of the jaws; then rub the lubricant on the surface of the jaw, especially the pin and jaws, and then put it into the dedicated toolbox.

3). It is strictly forbidden to collide with any metal. It is strictly forbidden to contact any jaws with any sharp object.

4). Check the jaw return spring before each use. Normally, the jaw can be easily opened and closed by applying a finger.

5).It is recommended to check the wear of the jaw once a year .

Note: The appearance of the product is subject to the actual product

SPECIFICATIONS

Model:	**V12**	**V15**	**V22**	**V28**
Color:	Black			
Materials	iron			
Pipe range:	12mm	15mm	22mm	28mm
Pipe Material:	Carbon & Stainless Steel			
Net weight:	2kg			
Gross weight:	2.2kg			
Size：	148*110*39 mm			

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mâchoire de presse

Modèle : V12/V15/V22/V28

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSE À MÂCHOIRE

MODÈLE : V12/V15/V22/V28



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir acheté un produit VEVOR. Veuillez lire TOUTES les instructions
avant d'utiliser votre machine. si elle est utilisée conformément à ces instructions et correctement
entretenu, vous offre des années de performances sans problème.

 Lisez le manuel d'instructions.

IMPORTANT : Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces
instructions avant l'utilisation et conservez-les soigneusement pour une utilisation ultérieure.
référence. Veuillez vous assurer de lire les précautions et les règles de sécurité sur cette page pour
Assurez-vous d'utiliser votre appareil en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité,
ainsi que les consignes d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Les avertissements et instructions mentionnés dans
Ce manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire.
La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que
les usages seront conformes à ces codes.

1. Sécurité de la zone de travail

a. Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

b. Tenir les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le travail, car les distractions peuvent vous causer des blessures.
perdre le contrôle.

2. Sécurité personnelle

a. Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous opérez
l'outil. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un
moment d'inattention pendant l'utilisation de l'étau à chaîne peut
entraîner des blessures graves. b. Utiliser un
équipement de sécurité. L'utilisation d'équipements de sécurité tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures
antidérapantes, un casque ou une protection auditive dans des conditions appropriées réduira
blessures corporelles.

Machine Translated by Google

c. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements et des gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être coincé dans les pièces mobiles.

d. Rangez les mâchoires de presse inutilisées hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes Je ne connais pas les mâchoires de la presse. Cet outil est dangereux entre les mains d'une personne non formée. Utilisateurs, qui peuvent se casser les doigts ou les pieds, etc. e. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

f. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. g. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

3. Service

Faites entretenir votre mâchoire de presse par un technicien qualifié utilisant uniquement des mâchoires identiques. pièces de rechange. Cela garantira la sécurité du kit de mâchoires de presse. maintenu.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au stand ou autre propriété et/ou blessures corporelles.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel Ce manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles. Il doit il faut comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être construits dans ce produit, mais doit être appliqué par l'opérateur.

INTRODUCTION


Mâchoire en fer noir VEVOR modèle V12 (V15/V22/V28), elle convient aux modèles en V de 12 mm (15 mm / 22 mm / 28 mm) tubes en acier inoxydable ou en fer, avec des mâchoires fabriquées à partir de Acier haute dureté et haute résistance. Ce produit est convivial et facile à utiliser. poignée, offrant une durabilité exceptionnelle.

Le kit de mâchoires convient aux pinces à sertir électriques standard VEVOR et peut être Également utilisé avec d'autres marques de pinces à sertir électriques. Le produit spécifique les conditions d'adaptation seront déterminées en fonction de la réception physique réelle.


Machine Translated by Google

ASSEMBLÉE




Les numéros font référence à la liste des pièces jointes.





Fonctionnement de la mâchoire de presse

NON.	Introduction à l'utilisation	Image
1	Choisissez la mâchoire de presse appropriée. Vérifiez si la mâchoire peut s'ouvrir et fermer facilement. Poussez et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la goupille. Insérez la mâchoire dans la tête. Repoussez la goupille vers l'arrière. Vérifiez si la broche est complètement insérée, pour éviter les pop-out (veuillez vous référer au selon les instructions de l'outil Manuel).	 Mâchoire d'insertion

Machine Translated by Google

2	Ouvrez la mâchoire, insérez le tuyau et le raccord (assurez-vous que la connexion du tuyau et du raccord répond aux exigences, reportez-vous à GB/T19228.1 ou JWWAG116 : (2001)	 Installer correctement le tuyau et le raccord
3	Le tuyau et la cavité de la mâchoire doivent être vertical	
4	Appuyez sur la gâchette pour démarrer le travail. Une fois la puissance maximale atteinte, le piston revient en position initiale. Surveillez attentivement la pression et assurez-vous que la mâchoire est bien fermée une fois le pressage terminé. (Une mauvaise fermeture ou un choix de mâchoire inapproprié peut entraîner des fuites.)	

Machine Translated by Google

5	Ouvrez la mâchoire et retirez le tuyau après avoir appuyé, faites attention au bord tranchant qui se produit pendant presse.	
6	Image en coupe du raccord après pressage : La rainure des pièces d'étanchéité du raccord doit être placée dans la rainure de la mâchoire lors de la pression. Sinon, le joint risque d'être brisé et de provoquer une fuite.	

 PRUDENCE:

1. Le personnel d'exploitation doit avoir participé à une formation professionnelle et l'entreprise d'ingénierie de construction doit avoir la qualification de construction correspondante reconnue par l'État.

2. L'outil de sertissage, la mâchoire de sertissage, l'adaptateur ou la mâchoire annulaire sont exclusivement destinés au système de tuyauterie et aux raccords correspondants. L'utilisation d'autres méthodes ou d'accessoires standard modifiés pour d'autres applications peut endommager les outils et accessoires, voire entraîner des blessures.

Machine Translated by Google

Informations importantes :

1) La mâchoire est une pièce consommable. Lorsqu'elle est fréquemment utilisée pour le pressage, le matériau La mâchoire sera fatiguée et des fissures apparaîtront. Une mâchoire très usée est sujette à la casse, surtout en cas d'utilisation incorrecte (raccords surdimensionnés, presse inclinée, etc.) ou opération illégale.

2). Vérifiez que la mâchoire ne présente aucune casse, fissure ou blocage de composants et tout autre problème. facteurs défavorables qui compromettent la sécurité et le fonctionnement normal, soit périodiquement ou avant chaque utilisation. En cas de problème, veuillez cesser de les utiliser. immédiatement et retournez-les au fabricant réparateur professionnel ou retournez-les à l'usine pour réparation jusqu'à ce que le problème soit résolu.

3). Si vous constatez le phénomène suivant, veuillez cesser de l'utiliser et le remplacer. avec un nouveau !

a. la planche est fissurée

b. le bras de la mâchoire est fissuré et déformé

c. la mâchoire est fissurée, rayée, enfoncée ou gravement usée

d. autres anomalies

4) Il est interdit de démonter les outils soi-même. Il est strictement interdit de souder, polir, percer ou modifier les accessoires de la matrice !

5). Ne placez aucune partie du corps humain, comme vos doigts, dans l'anneau de mâchoire !

6). Cet outil est un appareil robuste et très résistant. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions. instructions et précautions !



ATTENTION : Une mauvaise utilisation peut entraîner des fuites au niveau du joint

1). Veuillez vous assurer que les spécifications d'ajustement à la presse sont les mêmes que celles de la mâchoire.

2). Il convient de confirmer que la mâchoire est complètement fermée après la le pressage est terminé.

3). Lors du pressage, assurez-vous que la mâchoire et l'outil de pressage sont correctement positionné sur la bride du raccord.

4). Si la mâchoire ne peut pas être complètement fermée lorsqu'on appuie dessus, elle doit être envoyée au revendeur ou fabricant d'outils pour réparation.


5). Si la connexion de la mâchoire est mal serrée, remplacez une nouvelle mâchoire et ne continuer à l'utiliser.


Machine Translated by Google

6). Si une bavure apparaît sur le joint du tuyau après le pressage, il faut la remettre au revendeur ou fabricant d'outils pour inspection.

Nettoyage et entretien des mâchoires

1) Nettoyer à temps les résidus accumulés dans les mâchoires de pressage. Nettoyage le résidu peut être éliminé avec un tampon à récurer ou de la laine d'acier, mais il ne peut pas être nettoyé avec quelque chose de plus dur (comme du papier de verre, du filet, etc.), ce qui accélérer l'usure du bord de la cavité.





2). Après chaque pressage, retirez les impuretés et la poussière sur le surface des mâchoires, en particulier l'espace au bas des mâchoires ; puis frottez le lubrifiant sur la surface de la mâchoire, en particulier la broche et les mâchoires, puis mettez-le dans la boîte à outils dédiée.

3). Il est strictement interdit d'entrer en collision avec tout métal. Il est strictement interdit de toucher toute mâchoire avec un objet pointu.

4) Vérifiez le ressort de rappel de la mâchoire avant chaque utilisation. Normalement, la mâchoire peut être facilement ouvert et fermé en appliquant un doigt.

5).Il est recommandé de vérifier l'usure de la mâchoire une fois par an.

Remarque : l'apparence du produit dépend du produit réel

Machine Translated by Google

CARACTÉRISTIQUES

Modèle:	V12	V15	V22	V28
Couleur:	Noir			
Matériels	fer			
Gamme de tuyaux :	12 mm	15 mm	22 mm	28 mm
Matériau du tuyau :	Acier au carbone et acier inoxydable			
Poids net:	2 kg			
Poids brut :	2,2 kg			
Taille:	148*110*39 mm			

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressbacke

Modell: V12/V15/V22/V28

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSBACKE

MODELL: V12/V15/V22/V28



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank für den Kauf eines VEVOR-Produkts. Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen
bevor Sie Ihre Maschine benutzen. Wenn Sie sie gemäß diesen Anweisungen und richtig verwenden
Bei regelmäßiger Wartung gewährleisten wir Ihnen jahrelange, störungsfreie Leistung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

WICHTIG: Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der
Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige
Referenz. Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um
gewährleisten Ihre sichere Verwendung. Dieses Handbuch beschreibt Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen,
Bedienung, Wartung und Reinigung. Die Warnungen und Anweisungen in
Dieses Handbuch kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können.
Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir glauben, dass
die Verwendung erfolgt im Einklang mit diesen Vorschriften.

1. Sicherheit am Arbeitsplatz

a. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder Dunkelheit führen zu Unfällen. **b.** Halten
Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit fern. Ablenkungen können zu
die Kontrolle verlieren.

2. Persönliche Sicherheit

a. Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor, wenn Sie
das Werkzeug. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen des Kettenschraubstocks kann
b. Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung.
Sicherheitsausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die je nach den jeweiligen
Bedingungen verwendet wird, verringert
Personenschäden.

Machine Translated by Google

c. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen gefangen
werden. **d.** Lagern Sie unbenutzte Pressbacken außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie mit den PRESSBACKEN nicht vertraut. Dieses Werkzeug ist in den Händen von ungeschulten Benutzer, die sich Finger oder Füße brechen können usw. e. Vor
jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind. f. Dieses Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwenden. g. NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN REINIGEN.

3. Leistung

Lassen Sie Ihre Pressbacke von einem qualifizierten Servicetechniker warten, der nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Pressbacken-Kits gewährleistet
gepflegt.

WARNUNG! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Schäden am
Stand oder andere Sach- und/oder Personenschäden.

WARNUNG! Die in dieser Anleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen Dieses Handbuch kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Es muss
Es muss klar sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt, muss aber vom Betreiber angewendet werden.

EINFÜHRUNG


VEVOR Black Iron Jaw Modell **V12 (V15/V22/V28),** Es ist geeignet für V-Form 12mm (15mm /22mm /28mm) Edelstahl- oder Eisenrohre, mit Backen aus
hochharten und hochfesten Stahl. Dieses Produkt ist benutzerfreundlich und einfach zu Griff und bietet außergewöhnliche Haltbarkeit.

Die Backensätze sind für VEVOR Standard-Crimpzangen geeignet und können Auch bei anderen Marken von elektrischen Crimpzangen einsetzbar. Das spezifische Produkt Die Anpassungsbedingungen werden auf Grundlage des tatsächlichen physischen Eingangs festgelegt.


Machine Translated by Google

MONTAGE




Die Nummern beziehen sich auf die beigefügte Teileliste.





Bedienung der Pressbacke

Nr.	Einführung der Nutzung	Bild
1	Wählen Sie die passende Pressbacke. Überprüfen Sie, ob sich der Kiefer öffnen lässt und leicht schließen. Drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Stift herausziehen. Setzen Sie den Kiefer in den Kopf ein. Drücken Sie den Stift zurück. Überprüfen Sie, ob der Stift vollständig eingeführt ist, vermeiden pop-out (Bitte beachten Sie die gemäß der Werkzeuganleitung Handbuch).	 Einsatzbacke

Machine Translated by Google

2	Öffnen Sie die Backe, setzen Sie das Rohr und das Fitting ein (stellen Sie sicher, dass die Rohr- und Fitting-Verbindung den Anforderungen entspricht, siehe GB/T19228.1 oder JWWAG116: 2001)	 Rohr und Fitting richtig einsetzen
3	Das Rohr und der Backenhohlraum sollten vertikal sein	
4	Drücken Sie den Auslöser, um mit der Arbeit zu beginnen. Ziehen Sie den Kolben in die Ausgangsposition zurück, sobald das Werkzeug die maximale Leistung erreicht hat. Behalten Sie es im Auge und stellen Sie sicher, dass die Backe nach dem Pressen vollständig geschlossen ist. (Wenn die Backe nicht vollständig geschlossen ist oder die falsche Backe gewählt wird, kann es zu Undichtigkeiten kommen.)	

Machine Translated by Google

5	Öffnen Sie die Backe und nehmen Sie das Rohr nach dem Pressen heraus. Achten Sie auf die scharfe Kante, die beim Pressen entsteht. drücken.	
6	Schnittbild der Armatur nach dem Verpressen: Die Nut der Dichtungsteile der Armatur sollte beim Verpressen in die Nut der Backe eingelegt werden. Andernfalls kann die Versiegelung beschädigt werden und es kann zu Undichtigkeiten kommen.	

VORSICHT:

1. Das Betriebspersonal muss eine Berufsausbildung absolviert haben und das Bauingenieurunternehmen muss über die entsprechende staatlich anerkannte Bauqualifikation verfügen.

2. Presswerkzeug, Pressbacke, Adapter oder Ringbacke sind ausschließlich für das jeweilige Rohrsystem und die entsprechenden Fittings geeignet. Die Verwendung anderer Methoden oder modifizierter Standardzubehörteile für andere Anwendungen kann zu Schäden an Werkzeugen und Zubehör führen und sogar zu Verletzungen führen.

Machine Translated by Google

Wichtige Informationen:

1). Die Backe ist ein Verschleißteil. Wenn sie häufig zum Pressen verwendet wird,
wird ermüdet und es entstehen Risse. Eine stark abgenutzte Backe ist anfällig für Brüche, insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung (z. B. übergroße Armaturen, schiefe Presse usw.) oder illegaler Betrieb.

2).Überprüfen Sie den Kiefer auf Brüche, Risse oder Komponentenstaus und andere ungünstige Faktoren, die die Sicherheit und den normalen Betrieb beeinträchtigen, entweder regelmäßig oder vor jedem Gebrauch. Wenn Sie Probleme feststellen, beenden Sie bitte die Verwendung sofort und senden Sie sie an den professionellen Reparaturhersteller oder zurück zur Reparatur ins Werk, bis das Problem gelöst ist.

3). Sobald Sie das folgende Phänomen feststellen, beenden Sie bitte die Verwendung und ersetzen Sie es durch ein Neues!

a. Das Brett ist gesprungen

b. der Kieferarm ist gerissen und deformiert

c. der Kiefer ist gerissen, zerkratzt, eingefallen oder stark abgenutzt

d. andere Anomalien

4). Es ist verboten, die Werkzeuge selbst zu zerlegen. Schweißen, Polieren, Bohren oder andere Änderungen am Matrizenzubehör sind strengstens verboten!

5) Stecken Sie keine Körperteile, wie beispielsweise Finger, in den Kieferring!

6). Dieses Werkzeug ist ein hochfestes, schweres Gerät. Bitte beachten Sie die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen!



VORSICHT: Unsachgemäßer Betrieb kann zu Undichtigkeiten an der Verbindungsstelle führen

1). Bitte achten Sie darauf, dass die Presspassungsangaben mit denen der Backe übereinstimmen.

2). Es sollte sichergestellt werden, dass der Kiefer nach dem Das Pressen ist abgeschlossen.

3). Achten Sie beim Pressen darauf, dass die Backe samt Presswerkzeug richtig sitzt auf dem Flansch der Armatur positioniert.

4). Wenn der Kiefer beim Drücken nicht vollständig geschlossen werden kann, sollte er an die

Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Werkzeughändler oder Hersteller.


5). Wenn die Backenverbindung nicht richtig gequetscht ist, ersetzen Sie sie durch eine neue Backe und verwenden Sie es weiterhin.


Machine Translated by Google

6). Wenn nach dem Pressen ein Grat an der Rohrverbindung vorhanden ist, sollte diese an den Werkzeughändler oder Hersteller zur Überprüfung.

Backenreinigung und -pflege

1) Reinigen Sie die Pressbacken rechtzeitig von angesammelten Rückständen. Reinigung Die Rückstände können mit einem Scheuerschwamm oder Stahlwolle entfernt werden, aber es kann nicht mit etwas Härterem (wie Schleifpapier, Filet usw.) gereinigt, was beschleunigen den Verschleiß am Rand der Kavität.





2). Nach jedem Pressvorgang entfernen Sie die Verunreinigungen und den Staub auf dem Oberfläche der Backen, insbesondere den Spalt an der Unterseite der Backen; dann reiben Sie die Schmiermittel auf der Oberfläche der Backe, insbesondere des Stifts und der Backen, und legen Sie es dann in die dedizierte Toolbox.

3). Es ist strengstens verboten, mit Metall zu kollidieren. Es ist strengstens verboten, Kontakt aufzunehmen Kiefer mit scharfen Gegenständen berühren.

4). Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Rückholfeder der Backe. Normalerweise lässt sich die Backe leicht Durch Auflegen eines Fingers geöffnet und geschlossen.

5). Es wird empfohlen, den Verschleiß der Backe einmal jährlich zu überprüfen.

Hinweis: Das Aussehen des Produkts unterliegt dem tatsächlichen Produkt

Machine Translated by Google

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	**V12**	**V15**	**V22**	**V28**
Farbe:	Schwarz			
Materialien	Eisen			
Rohrbereich:	12 mm	15 mm	22 mm	28 mm
Rohrmaterial:	Kohlenstoffstahl und Edelstahl			
Nettogewicht:	2 kg			
Bruttogewicht:	2,2 kg			
Größe:	148*110*39 mm			

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Premere la mascella

Modello:V12/V15/V22/V28

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELLO: V12/V15/V22/V28



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato un prodotto VEVOR. Leggi TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina. se utilizzata secondo queste istruzioni e correttamente manutenuti, ti garantiscono anni di prestazioni senza problemi.

 Leggere il manuale di istruzioni.

IMPORTANTE: Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per un uso futuro. riferimento. Si prega di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale delineerà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in il presente manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che gli utilizzi saranno conformi a tali codici.

1. Sicurezza dell'area di lavoro

a. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti. **b.** Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo.

2. Sicurezza personale

a. Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando guidi l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'uso di Chain Vise potrebbe causare gravi lesioni personali. **b.** Utilizzare dispositivi di sicurezza. Dispositivi di sicurezza quali maschera antipolvere, scarpe antiscivolo, casco o protezioni acustiche utilizzati in condizioni appropriate ridurranno lesioni personali.

Machine Translated by Google

c. Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tieni i capelli, gli abiti e guanti lontano dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere incastrati nelle parti in movimento.

d. Conservare le ganasce della pressa inutilizzate fuori dalla portata dei bambini e non consentire alle persone non familiarità con le ganasce PRESS. Questo strumento è pericoloso nelle mani di personale non addestrato utenti, che possono rompersi dita o piedi e altro. e. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate. f. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato. g. NON PULIRLA CON MATERIALE ABRASIVO.

3. Servizio

Fate riparare la vostra ganascia Press da un tecnico qualificato utilizzando solo utensili identici parti di ricambio. Ciò garantirà la sicurezza del kit ganasce Press mantenuto.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al stand o altre proprietà e/o lesioni personali.

ATTENZIONE! Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni discusse in questa istruzione il manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve bisogna comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere costruiti in questo prodotto, ma deve essere applicato dall'operatore.

INTRODUZIONE


VEVOR Black Iron Jaw modello **V12 (V15/V22/V28),** è adatto per V-forma da 12 mm (15mm /22mm /28mm) tubi in acciaio inossidabile o ferro, con ganasce realizzate in acciaio ad alta durezza e alta resistenza. Questo prodotto è facile da usare e da manico, che offre una durata eccezionale.

Il kit ganasce è adatto per le pinze crimpatrici elettriche standard VEVOR e può essere utilizzato anche con altre marche di pinze crimpatrici elettriche. Il prodotto specifico le condizioni di adattamento saranno determinate sulla base dell'effettiva ricezione fisica.


Machine Translated by Google

ASSEMBLAGGIO




I numeri si riferiscono all'elenco dei pezzi allegato.





Funzionamento della ganascia della pressa

NO.	Introduzione all'uso	Immagine
1	Scegliere la ganascia di pressatura adatta. Controllare se la mascella può aprirsi e chiudi facilmente. Spingere e girare in senso antiorario per estrarre il perno. Inserire la mascella nella testa. Spingere indietro il perno. Controllare se il perno è completamente inserito, evitare il pop out (fare riferimento al secondo le istruzioni dello strumento Manuale).	 Inserire la ganascia

Machine Translated by Google

2	Aprire la ganascia, inserire il tubo e il raccordo (assicurarsi che il collegamento del tubo e del raccordo soddisfi i requisiti, fare riferimento a GB/T19228.1 o JWWAG116: 2001)	 Inserire correttamente il tubo e il raccordo
3	Il tubo e la cavità della mascella dovrebbero essere verticale	
4	Premere il grilletto per iniziare a lavorare, ritrarre il pistone nella posizione iniziale quando l'utensile ha raggiunto la potenza massima. Tenerlo d'occhio e assicurarsi che la ganascia sia completamente chiusa dopo aver completato la pressatura. (Ciò causerà perdite se la ganascia non è completamente chiusa o si sceglie la ganascia non corretta)	

Machine Translated by Google

5	Aprire la mascella e estrarre il tubo dopo averlo premuto, fare attenzione al bordo tagliente che si genera durante premere.	
6	Immagine in sezione del raccordo dopo la pressatura: la scanalatura delle parti di tenuta del raccordo deve essere inserita nella scanalatura della ganascia durante la pressatura. Altrimenti la guarnizione potrebbe rompersi e causare perdite.	

ATTENZIONE:

1. Il personale operativo deve aver partecipato a una formazione professionale e l'impresa di ingegneria edile deve possedere la corrispondente qualifica edilizia riconosciuta dallo Stato.

2. L'utensile di pressatura, la ganascia di pressatura, l'adattatore o la ganascia ad anello sono solo per il sistema di tubazioni e i raccordi corrispondenti. L'uso di altri metodi o di accessori standard modificati per altre applicazioni può danneggiare utensili e accessori e può persino causare lesioni personali.

Machine Translated by Google

Informazioni importanti:

1). La ganascia è una parte consumabile. Quando viene spesso utilizzata per la pressatura, il materiale saranno affaticati e si verificheranno delle crepe. Una ganascia molto usurata è soggetta a rotture, soprattutto se utilizzata in modo improprio (ad esempio con raccordi sovradimensionati, presse oblique, ecc.) o operazione illegale.

2). Controllare la mascella per eventuali rotture, crepe o inceppamenti dei componenti e qualsiasi altro fattori sfavorevoli che compromettono la sicurezza e il normale funzionamento, sia periodicamente o prima di ogni utilizzo. Se riscontri problemi, ti preghiamo di smettere di utilizzarli immediatamente e restituirli al produttore riparatore professionista o restituirli in fabbrica per la riparazione finché il problema non viene risolto.

3). Una volta riscontrato il seguente fenomeno, interrompere l'utilizzo e sostituirlo con una nuova!

a. la tavola è crepata

b. il braccio della mascella è rotto e deformato

c. la mascella è incrinata, graffiata, infossata o gravemente usurata

d. altre anomalie

4). È vietato smontare gli utensili da soli. È severamente vietato saldare, lucidare, forare o apportare altre modifiche agli accessori della matrice!

5). Non mettere nessuna parte del corpo umano, come le dita, nell'anello della mascella!

6). Questo strumento è un apparecchio ad alta resistenza e per impieghi gravosi. Si prega di seguire rigorosamente le istruzioni e precauzioni!



ATTENZIONE: Un funzionamento improprio può causare perdite nel giunto

1) Assicurarsi che le specifiche del raccordo a pressare siano le stesse della ganascia.

2). Dovrebbe essere confermato che la mascella è stata completamente chiusa dopo l' la pressatura è completata.

3). Durante la pressione, assicurarsi che la ganascia insieme allo strumento di pressione sia correttamente posizionato sulla flangia del raccordo.

4). Se la mascella non può essere completamente chiusa quando viene premuta, deve essere inviata al rivenditore o produttore di utensili per la riparazione.


5). Se la connessione della ganascia è compressa in modo errato, sostituire con una nuova ganascia e non continuare ad usarlo.


Machine Translated by Google

6). Se dopo la pressatura si forma una bava sul giunto del tubo, è necessario consegnarla al rivenditore o produttore di utensili per l'ispezione.

Pulizia e manutenzione della mascella

1) . Pulire per tempo i residui accumulati nelle ganasce di pressatura. Pulizia il residuo può essere rimosso con una spugnetta abrasiva o con lana d'acciaio, ma non può essere pulito con qualcosa di più duro (come carta vetrata, filetto, ecc.), che accelerare l'usura del bordo della cavità.





2). Dopo ogni pressatura, rimuovere le impurità e la polvere presenti sulla superficie delle mascelle, in particolare lo spazio nella parte inferiore delle mascelle; quindi strofinare la lubrificante sulla superficie della mascella, in particolare il perno e le ganasce, e poi metterlo in la cassetta degli attrezzi dedicata.

3). È severamente vietato scontrarsi con qualsiasi metallo. È severamente vietato entrare in contatto qualsiasi mascella con qualsiasi oggetto appuntito.

4). Controllare la molla di ritorno della ganascia prima di ogni utilizzo. Normalmente, la ganascia può essere facilmente aperto e chiuso appoggiando un dito.

5). Si consiglia di controllare l'usura della mascella una volta all'anno.

Nota: l'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto effettivo

Machine Translated by Google

SPECIFICHE

Modello:	**V12**	**V15**	**V22**	**V28**
Colore:	Nero			
Materiali	ferro			
Gamma di tubi:	12mm	15 millimetri	22mm	28mm
Materiale del tubo:	Acciaio al carbonio e inossidabile			
Peso netto:	2 kg			
Peso lordo:	2,2 kg			
Misurare:	148*110*39 millimetri			

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Mandíbula de prensa

Modelo: V12/V15/V22/V28

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELO: V12/V15/V22/V28



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.

INSTRUCCIONES

Gracias por comprar un producto VEVOR. Lea TODAS las instrucciones.
Antes de utilizar su máquina, si se utiliza según estas instrucciones y correctamente
Mantenido, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.



Lea el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas en un lugar adecuado para futuras consultas.
Referencia. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para
Asegúrese de usarlo con seguridad. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad,
el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en
Este manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir.
La precaución y el sentido común no están incluidos en este producto, ya que creemos que
Los usos se ajustarán a estos códigos.

1. Seguridad en el área de trabajo

a. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes. b. Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras trabaja, ya que las distracciones pueden causarle... perder el control.

2. Seguridad personal

a. Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar.
No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar la prensa de cadena puede...
Puede causar lesiones personales graves.
b. Use equipo de seguridad. El uso de equipo de seguridad como mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva en las condiciones adecuadas reducirá
lesiones personales.

Machine Translated by Google

c. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello y ropa
y guantes lejos de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden ser
atrapados en las piezas
móviles. d. Guarde las mordazas de prensa inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas
No estoy familiarizado con las mordazas de prensa. Esta herramienta es peligrosa en manos de personas sin formación.
Usuarios que podrían fracturarse los dedos, los pies o cualquier otra
lesión. e. Inspeccione el aparato antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o
dañadas. f. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el indicado. g. NO LO LIMPIE CON
MATERIALES ABRASIVOS.

3. Servicio

Haga que un técnico de servicio calificado revise su mordaza de prensa utilizando únicamente piezas idénticas.
Piezas de repuesto. Esto garantizará la seguridad del kit de mordazas de prensa.
mantenido.

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el
soporte u otra propiedad y/o lesiones personales.

¡ADVERTENCIA! Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual
El manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Debe
Entiéndase que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden construir.
en este producto, pero debe ser aplicado por el operador.

INTRODUCCIÓN


VEVOR Modelo de mordaza de hierro negro V12 (V15/V22/V28), es adecuado para forma de V de 12 mm
Tubos de acero inoxidable o hierro (15 mm/22 mm/28 mm), con mordazas fabricadas a partir de
Acero de alta dureza y alta resistencia. Este producto es fácil de usar y de instalar.
Mango, que ofrece una durabilidad excepcional.

El kit de mordazas es adecuado para los alicates de crimpado eléctricos estándar VEVOR y se puede
También se utiliza con otras marcas de alicates de crimpado eléctricos. El producto específico...
Las condiciones de adaptación se determinarán en función de la recepción física real.


Machine Translated by Google

ASAMBLEA




Los números se refieren a la lista de piezas adjunta.





Funcionamiento de la mordaza de prensa

NO.	Introducción de uso	Imagen
1	Seleccione la mordaza de prensa adecuada. Compruebe si la mandíbula puede abrirse y cerrar fácilmente Empuje y gire en sentido antihorario para sacar el pasador Inserte la mandíbula en la cabeza. Empuje el pasador hacia atrás. Compruebe si el pasador está completamente insertado. evitar que se salga (consulte la según las instrucciones de la herramienta Manual).	 Insertar mandíbula

Machine Translated by Google

2	Abra la mandíbula, coloque la tubería y el accesorio (asegúrese de que la conexión de la tubería y el accesorio cumpla con los requisitos, consulte GB/T19228.1 o JWWAG116: 2001)	 Coloque la tubería y el accesorio correctamente
3	La cavidad de la tubería y la mandíbula deben ser vertical	
4	Presione el gatillo para comenzar a trabajar y retraiga el pistón a la posición inicial cuando la herramienta alcance la potencia máxima. Vigílelo de cerca y asegúrese de que la mordaza esté completamente cerrada después de presionar. (Si la mordaza no está completamente cerrada o se elige una mordaza incorrecta, se producirán fugas).	

Machine Translated by Google

5	Abra la mandíbula y saque el tubo después de presionarlo, tenga cuidado con el borde afilado que se genera durante prensa.	
6	Imagen seccional del ajuste después de presionar: La ranura de las piezas de sellado del ajuste debe colocarse en la ranura de la mandíbula al presionar. De lo contrario, el sellado podría romperse y provocar fugas.	

PRECAUCIÓN:

1. El personal de operación deberá haber participado en una capacitación profesional, y la empresa de ingeniería de construcción deberá contar con la calificación de construcción correspondiente reconocida por el estado.

2. La herramienta de prensado, la mordaza de prensado, el adaptador o la mordaza anular son solo para el sistema de tuberías y los accesorios correspondientes. El uso de otros métodos o accesorios estándar modificados para otras aplicaciones puede dañar las herramientas y los accesorios, e incluso causar lesiones personales.

Machine Translated by Google

Información importante:

1) La mandíbula es una pieza consumible. Cuando se utiliza con frecuencia para prensar, el material...
Se fatigará y se agrietará. Una mordaza muy desgastada es propensa a romperse, especialmente si se usa incorrectamente (como con accesorios sobredimensionados, prensa torcida, etc.) o operación ilegal.

2) Revise la mandíbula para detectar roturas, grietas o atascos de componentes y cualquier otro problema. factores desfavorables que comprometen la seguridad y el normal funcionamiento, ya sea Periódicamente o antes de cada uso. Si detecta algún problema, deje de usarlos. inmediatamente y devuélvalos al fabricante reparador profesional o devuélvalos A la fábrica para su reparación hasta que se solucione el problema.

3) Si detecta el siguiente fenómeno, deje de usarlo y reemplácelo.
¡con uno nuevo!

a. el tablero está agrietado

b. el brazo de la mandíbula está agrietado y deformado

c. la mandíbula está agrietada, rayada, hundida o muy desgastada

d. otras anomalías

4) Está prohibido desmontar las herramientas por su cuenta. Está estrictamente prohibido soldar, pulir, taladrar o realizar cualquier otra modificación en los accesorios de la matriz.

5) ¡No introduzca ninguna parte del cuerpo humano, como los dedos, en el anillo de la mandíbula!

6) Esta herramienta es un electrodoméstico de alta resistencia y uso intensivo. Siga estrictamente las instrucciones.

¡Instrucciones y precauciones!



PRECAUCIÓN: El manejo inadecuado puede provocar fugas en la junta.

1) Asegúrese de que las especificaciones del ajuste a presión coincidan con las de la mordaza.

2) Se debe confirmar que la mandíbula esté completamente cerrada después de la El prensado está completado.

3) Al presionar, asegúrese de que la mordaza junto con la herramienta de prensado estén correctamente posicionado en la brida del accesorio.

4) Si al presionar la mandíbula no se puede cerrar completamente, se debe enviar al distribuidor o fabricante de herramientas para su reparación.


5) Si la conexión de la mordaza está mal apretada, reemplace una mordaza nueva y no Continúe usándolo.


Machine Translated by Google

6) Si hay una rebaba en la unión de la tubería después del prensado, debe entregarse al distribuidor o fabricante de herramientas para su inspección.

Limpieza y mantenimiento de mandíbulas

1) Limpie a tiempo los residuos acumulados en las mordazas de prensado. Limpieza Los residuos se pueden eliminar con un estropajo o lana de acero, pero no se pueden Limpiar con algo más duro (como papel de lija, lima, etc.), lo que acelerar el desgaste en el borde de la cavidad.





2) Después de cada prensado, elimine las impurezas y el polvo de la superficie de las mandíbulas, especialmente el espacio en la parte inferior de las mandíbulas; luego frote el Lubrique la superficie de la mandíbula, especialmente el pasador y las mordazas, y luego colóquelo en La caja de herramientas dedicada.

3) Está estrictamente prohibido chocar con cualquier metal. Está estrictamente prohibido el contacto. cualquier mandíbula con cualquier objeto afilado.

4) Compruebe el resorte de retorno de la mordaza antes de cada uso. Normalmente, la mordaza se puede abrir fácilmente. Se abre y se cierra aplicando un dedo.

5) Se recomienda comprobar el desgaste de la mandíbula una vez al año.

Nota: La apariencia del producto está sujeta al producto real.

Machine Translated by Google

PRESUPUESTO

Modelo:	V12	V15	V22	V28
Color:	Negro			
Materiales	hierro			
Rango de tuberías:	12 mm	15 mm	22 mm	28 mm
Material de la tubería:	Carbono y acero inoxidable			
Peso neto:	2 kilos			
Peso bruto:	2,2 kilos			
Tamaño:	148*110*39 milímetros			

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Szczęka prasy

Modele:V12/V15/V22/V28

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELE: V12/V15/V22/V28



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

INSTRUKCJE

Dziękujemy za zakup produktu VEVOR. Przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje
przed użyciem maszyny. jeśli jest używana zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowo
konserwowane, zapewnią lata bezproblemowej pracy.

 Przeczytaj instrukcję obsługi.

WAŻNE: Aby mieć pewność, że będziesz mógł prawidłowo obsługiwać maszynę, przed rozpoczęciem
użytkowania uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
odniesienie. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby
zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące
bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w
Niniejsza instrukcja nie jest w stanie objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić.
Produkt ten nie jest produktem bezpiecznym i zdrowym, ponieważ uważamy, że:
Użytkownicy będą przestrzegać tych kodeksów.

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają
wypadkom. b. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od siebie podczas pracy, rozproszenie uwagi może spowodować
stracić kontrolę.

2. Bezpieczeństwo osobiste

a. Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi
narzędzie. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
Chwila nieuwagi podczas obsługi Chain Vise może
spowodować poważne obrażenia ciała. b.
Używaj sprzętu bezpieczeństwa. Sprzęt bezpieczeństwa, taki jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe,
kask lub ochrona słuchu, używany w odpowiednich warunkach, zmniejszy
obrażenia ciała.

Machine Translated by Google

c. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Utrzymuj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą być wciągnięte w ruchome części.
d. Przechowuj nieużywane SZCZĘKI PRASOWE w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj osobom nieznający PRESS JAWS. To narzędzie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników, którzy mogą połamać palce lub stopy i inne. e. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone. f. Nie stosuj tego urządzenia do żadnych innych celów niż wskazane. g. NIE CZYŚĆ ŻADNYM MATERIAŁEM ŚCIERNYM.

3. Usługa

Serwis szczęki prasy należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu, używając wyłącznie identycznych części. części zamienne. Zapewni to bezpieczeństwo zestawu szczęk zaciskowych. utrzymany.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie uszkodzenia ciała lub innego mienia i/lub obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w tej instrukcji instrukcja nie może objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Musi należy zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się zbudować do tego produktu, ale musi zostać zastosowany przez operatora.

WSTĘP


VEVOR Black Iron Jaw Model V12 (V15/V22/V28), nadaje się do V-kształtu 12 mm Rury ze stali nierdzewnej lub żelaza (15 mm / 22 mm / 28 mm) ze szczękami wykonanymi z stal o wysokiej twardości i wytrzymałości. Produkt ten jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu. uchwyt, zapewniający wyjątkową trwałość.

Zestaw szczęk jest odpowiedni do standardowych zaciskarek elektrycznych VEVOR i może być stosowany również z innymi markami zaciskarek elektrycznych. Konkretny produkt warunki adaptacji zostaną określone w oparciu o rzeczywisty fizyczny odbiór.


Machine Translated by Google

MONTAŻ




Numery odnoszą się do załączonej listy części.





Działanie szczęki prasy

NIE.	Wprowadzenie do użytku	Zdjęcie
1	Wybierz odpowiednią szczękę prasy. Sprawdź, czy szczęka może się otworzyć i zamknij łatwo. Naciśnij i przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyciągnij szpilkę. Włóż szczękę do głowy. Wciśnij szpilkę z powrotem. Sprawdź, czy szpilka jest włożona do końca, uniknąć wyskakiwania (proszę zapoznać się z zgodnie z instrukcją narzędzia Podręcznik).	 Włóż szczękę

Machine Translated by Google

2	Otwórz szczękę, włóż rurę i złączkę (upewnij się, że połączenie rury i złączki spełnia wymagania, patrz GB/T19228.1 lub JWWAG116: (2001)	 Prawidłowo zamontuj rurę i złączkę
3	Rura i komora szczęki powinny być pionowym	
4	Naciśnij spust, aby rozpocząć pracę, cofnij tłok do pozycji początkowej, gdy narzędzie osiągnie maksymalną wydajność. Proszę uważnie obserwować i upewnić się, że szczęka jest całkowicie zamknięta po zakończeniu prasowania. (Może to spowodować wyciek, gdy szczęka nie będzie całkowicie zamknięta lub wybierzesz niewłaściwą szczękę).	

Machine Translated by Google

5	Otwórz szczęki i wyjmij rurę po naciśnięciu, uważaj na ostre krawędzie, które powstają podczas naciskać.	
6	Zdjęcie przekroju złączki po zaprasowaniu: Podczas prasowania rowek części uszczelniającej złączki powinien zostać wsunięty w rowek szczęki. W przeciwnym wypadku uszczelnienie może zostać uszkodzone, co może spowodować przeciek.	

OSTROŻNOŚĆ:

1. Personel operacyjny musi przejść szkolenie zawodowe, a firma budowlana musi posiadać odpowiednie kwalifikacje budowlane uznane przez państwo.

2. Narzędzie do prasowania, szczęka do prasowania, adapter lub szczęka pierścieniowa są przeznaczone wyłącznie do odpowiedniego systemu rur i złączek. Użycie innych metod lub zmodyfikowanych standardowych akcesoriów do innych zastosowań może uszkodzić narzędzia i akcesoria, a nawet spowodować obrażenia ciała.

Machine Translated by Google

Ważne informacje:

1). Szczęka jest częścią eksploatacyjną. Gdy jest często używana do prasowania, materiał będzie zmęczona i pojawią się pęknięcia. Mocno zużyta szczęka jest podatna na pękanie, zwłaszcza jeśli jest nieprawidłowo używana (np. przy zbyt dużych okuciach, skośnej prasie itp.) lub nielegalna operacja.

2) Sprawdź szczękę pod kątem pęknięć, złamań lub zacięć elementów oraz innych czynniki niekorzystne, które zagrażają bezpieczeństwu i normalnej pracy, okresowo lub przed każdym użyciem. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek problemy, przestań ich używać natychmiast i zwróć je do producenta sprzętu, który zajmuje się profesjonalną naprawą lub zwróć do fabryki w celu naprawy, aż do momentu rozwiązania problemu.

3). Gdy znajdziesz poniższe zjawisko, przestań go używać i wymień go z nowym!

a. deska jest pęknięta

b. ramię szczęki jest pęknięte i zdeformowane

c. szczęka jest pęknięta, porysowana, zapadnięta lub mocno starta

d. inne anomalie

4). Zabrania się samodzielnego demontażu narzędzi. Surowo zabrania się spawania, polerowania, wiercenia lub dokonywania innych zmian w akcesoriach matrycy!

5) Nie wkładaj żadnej części ciała ludzkiego, na przykład palców, do pierścienia szczękowego!

6). To narzędzie jest urządzeniem o dużej wytrzymałości i wytrzymałości. Prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcje i środki ostrożności!


UWAGA: Nieprawidłowa obsługa może spowodować wycieki w miejscu połączenia

1). Upewnij się, że specyfikacje dopasowania wciskowego są takie same jak szczęki.

2) Należy potwierdzić, że szczęka została całkowicie zamknięta po prasowanie zakończone.

3). Podczas prasowania upewnij się, że szczęka wraz z narzędziem do prasowania jest prawidłowo umieszczony na kołnierzu złączki.

4). Jeżeli szczęka nie może być całkowicie zamknięta po naciśnięciu, należy ją skierować do sprzedawcy lub producentowi narzędzi w celu dokonania naprawy.

5) Jeśli połączenie szczęki jest nieprawidłowo ściśnięte, wymień szczękę na nową i nie Kontynuuj jego używanie.


Machine Translated by Google


6). Jeżeli po zaprasowaniu na złączu rury pojawi się zadzior, należy oddać rurę do naprawy.

sprzedawcy lub producentowi narzędzi w celu przeprowadzenia inspekcji.

Czyszczenie i konserwacja szczęk

1) . Na bieżąco czyść pozostałości nagromadzone w szczękach prasujących. Czyszczenie pozostałości można usunąć za pomocą druciaka lub wełny stalowej, ale nie można czyścić czymś twardszym (np. papierem ściernym, pilnikiem itp.), co przyspieszyć zużycie krawędzi wnęki.





2). Po zakończeniu każdego prasowania usuń zanieczyszczenia i kurz z powierzchni powierzchnię szczęk, szczególnie szczelinę u dołu szczęk, a następnie pocierać smar na powierzchni szczęki, szczególnie sworznia i szczęk, a następnie włóż go do

dedykowana skrzynka z narzędziami.

3). Zabrania się zderzenia z jakimkolwiek metalem. Zabrania się kontaktu

żadnych szczęk z żadnym ostrym przedmiotem.

4). Przed każdym użyciem sprawdź sprężynę powrotną szczęki. Zwykle szczękę można łatwo otwierane i zamykane poprzez przyłożenie palca.

5). Zaleca się raz w roku sprawdzać stan zużycia szczęk.

Uwaga: Wygląd produktu zależy od rzeczywistego produktu.

Machine Translated by Google

SPECYFIKACJE

Model:	Wersja 12	Wersja 15	Wersja 22	Wersja 28
Kolor:	Czarny			
Przybory	żelazo			
Asortyment rur:	12mm	15mm	22mm	28mm
Materiał rury:	Stal węglowa i nierdzewna			
Masa netto:	2kg			
Masa brutto:	2,2 kg			
Rozmiar:	Wymiary: 148*110*39 mm			

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tryck på käken

Modell: V12/V15/V22/V28

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRYCK KÄFT

MODELL: V12/V15/V22/V28



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

INSTRUKTIONER

Tack för att du köpte en VEVOR-produkt. Läs ALLA instruktionerna innan du använder din maskin. om den används enligt dessa instruktioner och på rätt sätt underhålls, ger dig år av problemfri prestanda.

 Läs bruksanvisningen.

VIKTIGT: För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida hänvisning. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsbestämmelserna på denna sida för att se till att du använder den på ett säkert sätt. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå.
Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror på det användningarna kommer att följa dessa koder.

1. Säkerhet på arbetsplatsen

a. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden leder till olyckor. **b.** Håll barn och åskådare borta medan du arbetar, distraktioner orsakar dig att tappa kontrollen.

2. Personlig säkerhet

a. Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder Chain Vise kan resultera i allvarliga personskador. **b.**
Använd säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustning som dammmask, halkfria skor, hjälm eller hörselskydd som används för lämpliga förhållanden kommer att minska personskador.

Machine Translated by Google

c. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, dina kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder smycken eller långt hår kan vara fast i rörliga delar. **d.** Förvara inaktiva PRESSKÄFTAR utom räckhåll för barn och låt inte personer obekant med PRESS JAWS . Detta verktyg är farligt i händerna på outbildade användare, som kan bryta fingrar eller bryta fötter med mera. e. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade. f. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen. g. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.

3. Service

Låt en kvalificerad servicetekniker serva din presskäft som endast använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att presskäksatsen är säker bibehålls.

VARNING! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skada på stativ eller annan egendom och/eller personskada.

VARNING! De varningar, varningar och instruktioner som diskuteras i denna instruktion manualen kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste det förstås att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas i denna produkt, men måste appliceras av operatören.

INTRODUKTION


VEVOR Black Iron Jaw Model **V12(V15/V22/V28),** den är lämplig för V-form 12mm (15 mm /22 mm /28 mm) rör av rostfritt stål eller järn, med käftar tillverkade av höghårdhet och höghållfast stål. Denna produkt är användarvänlig och lätt att använda handtag som erbjuder exceptionell hållbarhet.

Käftsatsen är lämplig för VEVOR standard elektrisk presstång och kan vara används också med andra märken av elektriska presstänger. Den specifika produkten anpassningsvillkor ska bestämmas utifrån det faktiska fysiska kvittot.


Machine Translated by Google

MONTERING




Siffrorna hänvisar till bifogad reservdelslista.





Drift av presskäft

INGA.	Introducera användning	Bild
1	Välj lämplig pressback. Kolla om käken kan öppna sig och stänga lätt. Tryck och vrid moturs till dra ut stiftet. Sätt in käken i huvudet. Tryck tillbaka stiftet. Kontrollera om stiftet är helt insatt i undvik pop-out (se enligt verktygsinstruktionen Manuell).	 Sätt in käken

Machine Translated by Google

2	Öppna käften, sätt i röret och kopplingen (se till att röret och kopplingen uppfyller kraven, se GB/T19228.1 eller JWWAG116ÿ 2001)	 Sätt i röret och kopplingen korrekt
3	Röret och käkhålan ska vara vertikal	
4	Tryck på avtryckaren för att starta arbetet, dra tillbaka kolven till utgångsläget när verktyget nått maxeffekt. Håll noga koll på den och se till att käften är helt stängd efter att pressningen är klar. (Det kommer att orsaka läckage när käken inte är helt stängd eller välj den felaktiga käken)	

Machine Translated by Google

5	Öppna käften och plocka ut röret efter pressning, var försiktig för den vassa kanten som genereras under trycka.	
6	Sektionsbild av montering efter pressning: Spåret på passande tätningsdelar ska sättas in i backens spår vid pressning. Annars kan tätningen gå sönder och orsaka läckage.	

FÖRSIKTIGHET:

1. Driftpersonalen ska ha deltagit i yrkesutbildning och byggnadsingenjörsföretaget ska ha motsvarande byggkvalifikation erkänd av staten.

2. Pressverktyg, pressback, adapter eller ringback är endast för motsvarande rörsystem och kopplingar. Användning av andra sätt eller modifierade standardtillbehör för andra applikationer kan skada verktyg och tillbehör och kan till och med leda till personskada.

Machine Translated by Google

Viktig information:

1). Käften är en förbrukningsdel. När det ofta används för pressning, materialet kommer att bli uttröttad och sprickor kommer att uppstå. En hårt sliten käke är benägen att gå sönder, särskilt om den används på fel sätt (som överdimensionerade beslag, sned press, etc.) eller illegal verksamhet.

2).Kontrollera käften för eventuella brott, sprickor, eller fastnade komponenter och andra ogynnsamma faktorer som äventyrar säkerhet och normal drift regelbundet eller före varje användning. Om du hittar några problem, vänligen sluta använda dem omedelbart och returnera dem till den professionella reparationstillverkaren eller returnera dem till fabriken för reparation tills problemet är löst.

3). När du hittar följande fenomen, sluta använda det och byt ut det med en ny!

a. brädan är sprucken

b. käkarmen är sprucken och deformerad

c. käken är sprucken, repad, insjunken eller kraftigt sliten

d. andra anomalier

4). Det är förbjudet att ta isär verktygen själv. Det är strängt förbjudet att svetsa, polera, borra eller göra andra ändringar av stanstillbehören!

5). Placera inte någon del av människokroppen, såsom dina fingrar, i käkringen!

6). Detta verktyg är en höghållfast, kraftig apparat. Vänligen följ strikt instruktioner och försiktighetsåtgärder!



FÖRSIKTIGHET: Felaktig användning kan leda till läckor vid fogen

1). Se till att presspassningsspecifikationerna är desamma som för käften.

2). Det bör bekräftas att käken har stängts helt efter pressningen är klar.

3). Vid pressning, se till att käften tillsammans med pressverktyget är korrekt placerad på beslagets fläns.

4). Om käken inte kan stängas helt när den trycks, ska den skickas till verktygshandlare eller tillverkare för reparation.


5). Om käftanslutningen är felaktigt klämd, byt ut en ny käft och gör det inte fortsätta att använda den.


Machine Translated by Google

6). Om det finns en grad på rörskarven efter pressning ska den lämnas till verktygshandlare eller tillverkare för inspektion.

Käkrengöring och underhåll

1) . Rengör resterna som samlats i presskäftarna i tid. Rengöring resterna kan göras med en skursvamp eller stålull, men det kan det inte vara rengöras med något hårdare (som sandpapper, fil etc.), vilket gör det påskynda slitaget på kanten av kaviteten.





2). Efter varje pressning är klar, ta bort orenheter och damm på käftarnas yta, speciellt gapet i botten av käftarna; gnugga sedan smörjmedel på ytan av käken, särskilt stiftet och käftarna, och sätt sedan i det den dedikerade verktygslådan.

3). Det är strängt förbjudet att kollidera med någon metall. Det är strängt förbjudet att kontakta alla käkar med något vasst föremål.

4). Kontrollera returfjädern före varje användning. Normalt kan käken vara lätt öppnas och stängs genom att applicera ett finger.

5). Det rekommenderas att kontrollera slitaget på käken en gång om året.

Obs: Produktens utseende beror på den faktiska produkten

Machine Translated by Google

SPECIFIKATIONER

Modell:	**V12**	**V15**	**V22**	**V28**
Färg:	Svart			
Material	järn			
Rörområde:	12 mm	15 mm	22 mm	28 mm
Rörmaterial:	Kol & rostfritt stål			
Nettovikt:	2 kg			
Bruttovikt:	2,2 kg			
Storlek:	148*110*39 mm			

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pers kaak

Model:V12/V15/V22/V28

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUK OP DE KAAK

MODEL: V12/V15/V22/V28



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.

INSTRUCTIES

Bedankt voor het kopen van een VEVOR-product. Lees ALLE instructies
voordat u uw machine gebruikt. Als u het apparaat volgens deze instructies gebruikt en op de juiste manier
onderhouden, waardoor u jarenlang probleemloos kunt genieten van uw prestaties.



Lees de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJK: Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig
door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik.
referentie. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina leest om
zorg voor een veilig gebruik. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen,
bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in
Deze handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties beschrijven die zich kunnen voordoen.
Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij van mening zijn dat
De toepassingen zullen voldoen aan deze codes.

1. Veiligheid op de werkplek

a. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit tot ongelukken. **b.** Houd
kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het werken, afleidingen zullen u
de controle verliezen.

2. Persoonlijke veiligheid

a. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het bedienen
het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van Chain Vise kan
resulteren in ernstig persoonlijk letsel. **b.**
Gebruik veiligheidsuitrusting. Veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of
gehoorbescherming die voor geschikte omstandigheden wordt gebruikt, zal de kans op letsel verminderen.
persoonlijk letsel.

Machine Translated by Google

c. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen. **d.** Bewaar de niet-gebruikte PERSKAKEN buiten bereik van kinderen en laat niemand ze aanraken. onbekend met de PRESS JAWS. Dit gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers, die vingers of voeten kunnen breken en meer. e. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn. f. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik. g. REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.

3. Dienstverlening

Laat uw persbek onderhouden door een gekwalificeerde servicetechnicus die uitsluitend identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de Press jaw Kit gewaarborgd is. onderhouden.

WAARSCHUWING! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan het apparaat. stand of andere eigendommen en/of persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING! De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze instructie worden besproken handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Het moet moet worden begrepen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet zomaar kunnen worden opgebouwd in dit product, maar moet door de gebruiker zelf worden aangebracht.

INVOERING


VEVOR Black Iron Jaw Model **V12 (V15/V22/V28),** geschikt voor V-vorm 12 mm (15mm /22mm /28mm) roestvrijstalen of ijzeren buizen, met bekken gemaakt van staal met hoge hardheid en hoge sterkte. Dit product is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te handgreep, die een uitzonderlijke duurzaamheid biedt.

De bekset is geschikt voor VEVOR standaard elektrische krimptangen en kan worden ook gebruikt met andere merken elektrische krimptangen. Het specifieke product De aanpassingsvoorwaarden worden bepaald op basis van de daadwerkelijke fysieke ontvangst.


Machine Translated by Google

MONTAGE




De nummers verwijzen naar de bijgevoegde onderdelenlijst.





Werking van de persbek

NEE.	Introductie van gebruik	Afbeelding
1	Kies de geschikte persbek. Controleer of de kaak open kan en gemakkelijk sluiten. Duw en draai tegen de klok in om Trek de pin eruit. Plaats de kaak in het hoofd. Duw de pin terug. Controleer of de pen volledig is ingebracht, vermijd uitspringen (raadpleeg de volgens de gereedschapsinstructie Handmatig).	 Kaak invoegen

Machine Translated by Google

2	Open de bek, plaats de buis en de fitting erin (zorg ervoor dat de buis- en fittingverbinding aan de vereisten voldoet, zie GB/T19228.1 of JWWAG116: (2001)	 Plaats de buis en de fitting correct
3	De pijp- en kaakholte moet verticaal zijn	
4	Druk op de trekker om te beginnen met werken, trek de zuiger terug naar de startpositie wanneer het gereedschap de maximale output heeft bereikt. Houd het goed in de gaten en zorg ervoor dat de bek volledig gesloten is nadat het persen is voltooid. (Er zal lekkage ontstaan wanneer de bek niet volledig gesloten is of wanneer de verkeerde bek wordt gekozen)	

Machine Translated by Google

5	Open de bek en haal de buis eruit na het persen. Wees voorzichtig met de scherpe rand die ontstaat tijdens het persen. pers.	
6	Doorsnede van de montage na het persen: De groef van de passende afdichtingsdelen moet bij het persen in de groef van de bek vallen. Anders kan de afdichting kapotgaan en lekkage veroorzaken.	

VOORZICHTIGHEID:

1. Het operationele personeel moet een professionele opleiding hebben gevolgd en het bouwkundig ingenieursbureau moet over de juiste, door de staat erkende bouwkwalificatie beschikken.

2. Persgereedschap, persbek, adapter of ringbek zijn alleen voor het bijbehorende leidingsysteem en fittingen. Gebruik van andere manieren of aangepaste standaardaccessoires voor andere toepassingen kan gereedschap en accessoires beschadigen en kan zelfs leiden tot persoonlijk letsel.

Machine Translated by Google

Belangrijke informatie:

1). De kaak is een verbruiksartikel. Wanneer het vaak wordt gebruikt voor het persen, is het materiaal zal vermoeid raken en er zullen scheuren ontstaan. Een zwaar versleten kaak is gevoelig voor breuk, vooral als deze verkeerd wordt gebruikt (zoals te grote fittingen, scheve pers, enz.) of illegale operatie.

2). Controleer de kaak op breuken, scheuren of vastgelopen onderdelen en andere ongunstige factoren die de veiligheid en de normale werking in gevaar brengen, periodiek of voor elk gebruik. Als u problemen ondervindt, stop dan met het gebruik ervan onmiddellijk en stuur ze terug naar de professionele reparatiefabrikant of retourneer naar de fabriek voor reparatie totdat het probleem is opgelost.

3) Zodra u het volgende fenomeen constateert, stop dan met het gebruik ervan en vervang het met een nieuwe!

a. het bord is gebarsten

b. de kaakarm is gebarsten en misvormd

c. de kaak is gebarsten, bekrast, ingevallen of ernstig versleten

d. andere anomalieën

4). Het is verboden om de gereedschappen zelf te demonteren. Het is ten strengste verboden om te lassen, polijsten, boren of andere veranderingen aan te brengen aan de matrijsaccessoires!

5). Steek geen enkel lichaamsdeel, zoals uw vingers, in de kaakring!

6). Dit gereedschap is een zeer sterk, zwaar apparaat. Volg de instructies en voorzorgsmaatregelen!



LET OP: Onjuiste bediening kan leiden tot lekkages bij de verbinding

1). Zorg ervoor dat de specificaties van de persfitting overeenkomen met die van de bek.

2). Er moet worden bevestigd dat de kaak volledig gesloten is na de Het persen is voltooid.

3) Zorg er bij het persen voor dat de bek samen met het persgereedschap goed vastzit. geplaatst op de flens van de fitting.

4). Als de kaak niet volledig gesloten kan worden als erop wordt gedrukt, moet deze naar de gereedschapshandelaar of fabrikant voor reparatie.


5). Als de kaakverbinding niet goed is samengedrukt, vervang dan een nieuwe kaak en Blijf het gebruiken.


Machine Translated by Google

6). Als er na het persen een braam op de pijpverbinding zit, moet deze worden overgedragen aan de gereedschapshandelaar of fabrikant voor inspectie.

Kaakreiniging en onderhoud

1) . Reinig tijdig de resten die zich in de persbekken hebben opgehoopt. Reiniging de resten kunnen worden verwijderd met een schuursponsje of staalwol, maar het kan niet schoongemaakt met iets harders (zoals schuurpapier, filet, enz.), wat de slijtage aan de rand van de holte versnellen.





2). Verwijder na elke persing de onzuiverheden en het stof op de oppervlak van de kaken, vooral de opening aan de onderkant van de kaken; wrijf vervolgens de smeermiddel op het oppervlak van de kaak, met name de pen en de kaken, en doe het vervolgens in de speciale gereedschapskist.

3). Het is ten strengste verboden om met metaal te botsen. Het is ten strengste verboden om contact te maken alle kaken met een scherp voorwerp.

4). Controleer de kaakretourveer voor elk gebruik. Normaal gesproken kan de kaak gemakkelijk worden geopend en gesloten door er een vinger op te leggen.

5). Het is aan te raden om de slijtage van de kaak eenmaal per jaar te controleren.

Let op: Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product

Machine Translated by Google

SPECIFICATIES

Model:	**V12**	**V15**	**V22**	**V28**
Kleur:	Zwart			
Materialen	ijzer			
Buisassortiment:	12mm	15mm	22mm	28mm
Buismateriaal:	Koolstof- en roestvrij staal			
Nettogewicht:	2 kg			
Brutogewicht:	2,2 kg			
Maat:	148*110*39mm			

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support