VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND

MODEL: CS-XL-01


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIKE REPAIR STAND

MODEL: CS-XL-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING



Safety Notices
Risk of injury!

• Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.
• WARNING! Do not exceed the maximum load capacity of 110 lbs / 49.9kg! Injuries or product damages may result.
• Routinely inspect all parts on the bicycle assembly stand. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.
• Always ensure the Allen screws at the top pipe coupling are tightened securely.
• WARNING! Only set up the bicycle assembly stand on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.
• WARNING! Do not sit persons on the mounted bicycle. Risk of injury.
• Caution! Crushing hazard!
When folding and unfolding the assembly stand, take care not to pinch your fingers.
• Position the assembly stand to leave sufficient space to move around, even with the bicycle attached.
• Avoid property damage!
To avoid damage to the bicycle, avoid pinching cables and/or wiring in the assembly stand.
• When securing carbon frames or thin-walled aluminum frames, be careful to prevent damaging the frame.

• The guide and securing components must be kept free from oil and grease.

CAUTION!
Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the bicycle.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	CS-XL-01
Maximum Load	110 lbs / 49.9 kg
For Bicycle Frames Sized	25-50 mm
Stretch Range	40.35-59.45 inch / 1025-1510 mm
Number of Legs	2pcs


PARTS LIST

ITEM	Reference Image	Q'TY	ITEM	Reference Image	Q'TY
A		1PCS	D		1PCS
B		1PCS	E		2PCS
C		1PCS	F	Manual	1PCS

INSTALLATION PROCEDURE

01 Expandable base


Open the quick-release handle of the base according to the figure, press the two legs down to expand the position of the quick-release handle to a circular obstacle, and then rotate and press the quick-release handle to ensure that it is fixed firmly.




02 Mounting clamp

Firstly, install the cylindrical gasket, and insert the two cylindrical gaskets respectively into the clamp assembly port by referring to the figure below. There are raised circular marks on the side of the cylindrical gasket, and the circular marks are aligned with the round holes on the assembly port


Firstly, install the cylindrical gasket, and insert the two cylindrical gaskets respectively into the clamp assembly port by referring to the figure below. Then press the quick release handle to lock.






03 Mounting tool tray

Pay attention to the raised part at the bottom of the tool tray and install it in the position shown in the figure. Insert the raised part into the round hole to complete the installation. You can insert the screw-driver into the round hole around the tray or put various screw parts into it.






04 Adjust Height


First, open the illustrated position, adjust the height of the quick release handle.

Hold the extension tube firmly, lift it up forcefully, adjust it to the appropriate height according to the actual situation, and then press the quick release handle.




05 Adjust the clamping height

1. Lift the handle, rotate the hexagonal knob, and use the opening to the appropriate width.
2. After placing the bicycle on top, gently press down on the handle while adjusting the hexagonal knob to press the handle down to the bottom.
3. Lift the handle again, adjust the hexagonal knob in reverse for 1-2 turns, and then press down on the handle to lock it.




06 360-degree rotation of the clamp


Open the handle, keep the center of gravity stable by rotating the clamp Angle, and then tighten the handle.



07 Mounting the balance pole

1. Tie one edge of the balance pole to the handle bar.
2. Adjust the length of balance pole by screwing the black plastic knob.
3. Tie the other edge of the balance pole to the bike.





CARE, STORAGE

• Routinely clean the bicycle assembly stand with warm water and pH-neutral soap. Always follow with a dry cloth! Avoid harsh chemicals (e.g. solvents)!
• Store the product in a dry and well-ventilated area.
• Please dispose of the packaging and article in an environmentally friendly manner!
• Dispose of the article with a certified disposal company or your local municipal government. Follow the current local disposal regulations that apply.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : CS-XL-01

Assistance technique et certificat de garantie électronique


www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

MODÈLE : CS-XL-01



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING



Consignes de sécurité

Risque de blessure !

• Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant le montage et suivez les étapes individuelles décrites dans les instructions de montage. • AVERTISSEMENT ! Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 110 lb / 49,9

kg !

Des blessures ou des dommages au produit peuvent en

résulter. • Inspectez régulièrement toutes les pièces du support de montage pour vélo. Resserrez les vis desserrées et remplacez les pièces défectueuses pour éviter d'endommager le produit. • Assurez-vous

toujours que les vis Allen du raccord du tube supérieur sont bien serrées. • AVERTISSEMENT ! Installez le support de montage

pour vélo uniquement sur des surfaces solides et planes pour éviter que le produit ne bascule. • AVERTISSEMENT ! Ne faites pas asseoir de personnes sur le vélo monté. Risque de

blessure. • Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de montage, veillez à ne pas vous pincer les doigts. • Positionnez le support de montage de

manière à laisser suffisamment d'espace pour vous déplacer, même avec le vélo attaché. • Évitez les dommages matériels !

Pour éviter d'endommager le vélo, évitez de pincer les câbles et/ou le câblage dans le support de montage. • Lors de la fixation de cadres

en carbone ou de cadres en aluminium à parois minces, veillez à ne pas endommager le cadre.

Machine Translated by Google

• Les éléments de guidage et de fixation doivent être maintenus exempts d'huile et graisse.

PRUDENCE!

Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre en danger des personnes ou entraîner des dommages au vélo.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	CS-XL-01
Charge maximale	110 lb / 49,9 kg
Pour les cadres de vélo de taille	25-50 mm
Plage d'étirement	40,35-59,45 pouces / 1025-1510 mm
Nombre de jambes	2 pièces

PARTS LIST


ARTICLE	Référence image	Qté	ARTICLE	Référence image	Qté
UN		1 pièce	D		1 pièce
B		1 pièce	E		2 pièces
C		1 pièce	F	Manuel	1 pièce

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Base extensible

Ouvrez la poignée à dégagement rapide de la base selon la figure, appuyez sur les deux pieds vers le bas pour étendre la position de la poignée à dégagement rapide à un obstacle circulaire, puis faites pivoter et appuyez sur la poignée à dégagement rapide pour vous assurer qu'elle est fermement fixée.




Machine Translated by Google


02 Pince de montage

Tout d'abord, installez le joint cylindrique et insérez les deux joints cylindriques respectivement dans le port de l'ensemble de serrage en vous référant à la figure ci-dessous.
Il y a des marques circulaires en relief sur le côté du joint cylindrique, et les marques circulaires sont alignées avec les trous ronds sur l'orifice d'assemblage

Tout d'abord, installez le joint cylindrique et insérez les deux joints cylindriques respectivement dans le port de l'ensemble de serrage en vous référant à la figure ci-dessous.


Appuyez ensuite sur la poignée à dégagement rapide pour verrouiller.






03 Plateau à outils de montage

Faites attention à la partie surélevée située au bas du plateau à outils et installez-le dans la position indiquée sur la figure. Insérez la partie surélevée dans le trou rond pour terminer l'installation. Vous pouvez insérer le tournevis dans le trou rond percez un trou autour du plateau ou placez-y diverses pièces de vis.






Machine Translated by Google

04 Ajuster la hauteur

Tout d'abord, ouvrez la position illustrée, ajustez la hauteur de la poignée à dégagement rapide.


Tenez fermement le tube d'extension, soulevez-le avec force, ajustez-le à la hauteur appropriée en fonction de la situation réelle, puis appuyez sur la poignée à dégagement rapide.



05 Régler la hauteur de serrage


1. Soulevez la poignée, tournez le bouton hexagonal et utilisez l'ouverture à la largeur appropriée.
2. Après avoir placé le vélo sur le dessus, appuyez doucement sur la poignée tout en ajustant le bouton hexagonal pour appuyer sur la poignée jusqu'en bas.
3. Soulevez à nouveau la poignée, ajustez le bouton hexagonal en sens inverse pendant 1 à 2 tours, puis appuyez sur la poignée pour la verrouiller.

Machine Translated by Google




06 Rotation à 360 degrés de la pince Ouvrez

la poignée, maintenez le centre de gravité stable en faisant tourner l'angle de la pince, puis serrez la poignée.




07 Montage du mât d'équilibrage

1. Attachez un bord du poteau d’équilibre au guidon.
2. Réglez la longueur du poteau d'équilibrage en vissant le bouton en plastique noir.
3. Attachez l’autre bord du poteau d’équilibre au vélo.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Nettoyez régulièrement le support de montage du vélo à l'eau tiède et au savon neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon sec ! Évitez les produits chimiques agressifs (par exemple, les solvants) !

• Stockez le produit dans un endroit sec et bien aéré. • Veuillez éliminer l'emballage et l'article de manière écologique !

• Confiez l'élimination de l'article à une entreprise agréée ou à votre municipalité. Respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: CS-XL-01


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRRAD-REPARATURSTÄNDER

MODELL: CS-XL-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING



Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

• Lesen Sie vor dem Aufbau die Aufbau- und Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte wie in der Aufbauanleitung beschrieben. • WARNUNG! Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft von

49,9 kg!

Verletzungen oder Produktschäden können die Folge

sein. • Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Fahrradmontageständers. Ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden. • Stellen Sie

sicher, dass die Inbusschrauben an der oberen Rohrkupplung immer fest angezogen sind. • WARNUNG! Stellen Sie

den Fahrradmontageständer nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern. • WARNUNG! Lassen Sie keine Personen auf das

montierte Fahrrad steigen. Verletzungsgefahr. • Vorsicht! Quetschgefahr!

Achten Sie beim Ein- und Ausklappen des Montageständers darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen. •

Stellen Sie den Montageständer so auf, dass auch mit montiertem Fahrrad genügend Bewegungsfreiheit bleibt. • Vermeiden Sie Sachschäden!

Um Schäden am Fahrrad zu vermeiden, vermeiden Sie das Einklemmen von Kabeln und/oder Leitungen im Montageständer. •

Achten Sie beim Befestigen von Carbonrahmen oder dünnwandigen Aluminiumrahmen darauf, den Rahmen nicht zu beschädigen.

Machine Translated by Google

• Die Führungs- und Befestigungselemente müssen öl- und ölfrei gehalten werden.
Fett.

VORSICHT!

Durch unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung können Personen gefährdet oder Schäden am Fahrrad entstehen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	CS-XL-01
Maximale Belastung	110 lbs / 49,9 kg
Für Fahrradrahmen der Größe	25-50 mm
Dehnungsbereich	40,35-59,45 Zoll / 1025-1510 mm
Anzahl der Beine	2 Stück

PARTS LIST


ARTIKEL	Referenzbild	MENGE	ARTIKEL	Referenzbild	MENGE
A		1 STÜCK	D		1 STÜCK
B		1 STÜCK	E		2 STÜCKE
C		1 STÜCK	F	Handbuch	1 STÜCK

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Erweiterbare Basis

Öffnen Sie den Schnellspanngriff der Basis gemäß der Abbildung, drücken Sie die beiden Beine nach unten, um die Position des Schnellspanngriffs zu einem kreisförmigen Hindernis zu erweitern, und drehen und drücken Sie dann den Schnellspanngriff, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.




Machine Translated by Google


02 Befestigungsklammer

Installieren Sie zunächst die zylindrische Dichtung und setzen Sie die beiden zylindrischen Dichtungen jeweils in die Klemmenbaugruppenöffnung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.
An der Seite der zylindrischen Dichtung befinden sich erhabene kreisförmige Markierungen, die mit den runden Löchern am Montageanschluss ausgerichtet sind.

Installieren Sie zunächst die zylindrische Dichtung und setzen Sie die beiden zylindrischen Dichtungen jeweils in die Klemmenbaugruppenöffnung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Drücken Sie dann zum Verriegeln den Schnellspanngriff.







03 Montage Werkzeugablage

Achten Sie auf den erhöhten Teil am Boden der Werkzeugablage und montieren Sie ihn in der in der Abbildung gezeigten Position. Stecken Sie den erhöhten Teil in das runde Loch, um

Schließen Sie die Installation ab. Sie können den Schraubendreher in die runde
Loch um das Tablett herum oder legen Sie verschiedene Schraubenteile hinein.






Machine Translated by Google

04 Höhe anpassen

Öffnen Sie zunächst die abgebildete Position und stellen Sie die Höhe des Schnellspanngriffs ein.

Halten Sie das Verlängerungsrohr fest, heben Sie es kräftig an, stellen Sie es je nach Situation auf die entsprechende Höhe ein und drücken Sie dann den Schnellspanngriff.




05 Klemmhöhe einstellen

1. Heben Sie den Griff an, drehen Sie den Sechskantknopf und verwenden Sie die Öffnung, um die entsprechende Breite einzustellen.

2. Nachdem Sie das Fahrrad oben platziert haben, drücken Sie vorsichtig auf den Griff, während Sie den Sechskantknopf so einstellen, dass der Griff nach unten gedrückt wird.


3. Heben Sie den Griff erneut an, drehen Sie den Sechskantknopf 1–2 Umdrehungen in die entgegengesetzte Richtung und drücken Sie dann auf den Griff, um ihn zu verriegeln.

Machine Translated by Google



06 360-Grad-Drehung der Klemme Öffnen Sie den

Griff, halten Sie den Schwerpunkt durch Drehen des Klemmwinkels stabil und ziehen Sie dann den Griff fest.




07 Montage der Ausgleichsstange


1. Befestigen Sie eine Kante der Balancestange an der Lenkstange.

2. Passen Sie die Länge der Ausgleichsstange durch Anschrauben des schwarzen Kunststoffknopfes an.

3. Befestigen Sie die andere Kante der Balancestange am Fahrrad.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Reinigen Sie den Fahrradmontageständer regelmäßig mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife.

Wischen Sie anschließend immer mit einem trockenen Tuch nach! Vermeiden Sie aggressive Chemikalien (z. B.

Lösungsmittel)!

• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten

Ort. • Entsorgen Sie Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht!

• Entsorgen Sie den Artikel über ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen oder Ihre Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAVALLETTO PER RIPARAZIONE BICICLETTE

MODELLO: CS-XL-01


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAVALLETTO PER RIPARAZIONE BICICLETTE

MODELLO: CS-XL-01



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING



Avvertenze di

sicurezza Rischio di lesioni!

• Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima del montaggio e seguire i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio. • ATTENZIONE! Non superare la

capacità di carico massima di 110 libbre / 49,9 kg!

Potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

• Ispezionare regolarmente tutte le parti del supporto di montaggio della bicicletta. Serrare le viti allentate e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto. •

Assicurarsi sempre che le viti Allen sul raccordo del tubo superiore siano serrate saldamente.

•

ATTENZIONE! Installare il supporto di montaggio della bicicletta solo su superfici solide e uniformi per evitare che il prodotto si ribalti. •

ATTENZIONE! Non far sedere le persone sulla bicicletta montata. Rischio di lesioni. •

Attenzione! Rischio di schiacciamento!

Quando si ripiega e si apre il supporto di montaggio, fare attenzione a non schiacciarsi le dita. •

Posizionare il supporto di montaggio in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi, anche con la bicicletta agganciata. •

Evitare danni alla proprietà!

Per evitare danni alla bicicletta, evitare di pizzicare cavi e/o cablaggi nel supporto di montaggio. •

Quando si fissano telai in carbonio o telai in alluminio a pareti sottili, fare attenzione a non danneggiare il telaio.

Machine Translated by Google

• La guida e i componenti di fissaggio devono essere tenuti liberi da olio e grasso.

ATTENZIONE!

Un uso non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o danneggiare la bicicletta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	CS-XL-01
Carico massimo	110 libbre / 49,9 kg
Per telai di biciclette di dimensioni	25-50 millimetri
Gamma di allungamento	40,35-59,45 pollici / 1025-1510 mm
Numero di gambe	2 pezzi

PARTS LIST


ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ	ARTICOLO	Riferimento Immagine	Q.TÀ
UN		1 PZ	D		1 PZ
B		1 PZ	E		2 PZ
C		1 PZ	F	Manuale	1 PZ

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Base espandibile

Aprire la maniglia a sgancio rapido della base come mostrato in figura, premere le due gambe verso il basso per espandere la posizione della maniglia a sgancio rapido fino a raggiungere un ostacolo circolare, quindi ruotare e premere la maniglia a sgancio rapido per assicurarsi che sia fissata saldamente.




Machine Translated by Google


02 Morsetto di montaggio

Per prima cosa, installare la guarnizione cilindrica e inserire rispettivamente le due guarnizioni cilindriche nella porta del gruppo morsetto facendo riferimento alla figura seguente.
Ci sono segni circolari in rilievo sul lato della guarnizione cilindrica e i segni circolari sono allineati con i fori rotondi sulla porta di assemblaggio

Per prima cosa, installare la guarnizione cilindrica e inserire rispettivamente le due guarnizioni cilindriche nella porta del gruppo morsetto facendo riferimento alla figura seguente.

Quindi premere la maniglia di sgancio rapido per bloccare.







03 Vassoio portautensili di montaggio

Prestare attenzione alla parte rialzata sul fondo del vassoio portautensili e installarla nella posizione mostrata in figura. Inserire la parte rialzata nel foro rotondo per

completare l'installazione. È possibile inserire il cacciavite nel foro rotondo
foro attorno al vassoio o inserimento di varie viti al suo interno.






Machine Translated by Google

04 Regola l'altezza

Per prima cosa, aprire la posizione illustrata e regolare l'altezza della maniglia a sgancio rapido.


Tenere saldamente il tubo di prolunga, sollevarlo con forza, regolarlo all'altezza appropriata in base alla situazione effettiva, quindi premere la maniglia a sgancio rapido.



05 Regolare l'altezza di serraggio


1. Sollevare la maniglia, ruotare la manopola esagonale e utilizzare l'apertura fino alla larghezza appropriata.
2. Dopo aver posizionato la bicicletta sulla parte superiore, premere delicatamente la maniglia verso il basso, regolando al contempo la manopola esagonale per spingere la maniglia verso il basso.
3. Sollevare nuovamente la maniglia, ruotare la manopola esagonale in senso inverso per 1-2 giri, quindi premere la maniglia per bloccarla.

Machine Translated by Google




06 Rotazione di 360 gradi del morsetto Aprire

la maniglia, mantenere stabile il baricentro ruotando l'angolo del morsetto, quindi stringere la maniglia.




07 Montaggio del palo di equilibrio

1. Legare un bordo del palo di equilibrio al manubrio.
2. Regolare la lunghezza dell'asta di bilanciamento avvitando la manopola di plastica nera.
3. Legare l'altro bordo del palo di equilibrio alla bicicletta.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Pulire regolarmente il supporto di montaggio della bicicletta con acqua calda e sapone a pH neutro. Proseguire sempre con un panno asciutto! Evitare prodotti chimici aggressivi (ad esempio solventi)!

• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato. • Si prega di smaltire l'imballaggio e l'articolo in modo ecologico!

• Smaltire l'articolo tramite un'azienda di smaltimento certificata o tramite il governo municipale locale. Seguire le attuali normative locali di smaltimento applicabili.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: CS-XL-01


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

MODELO: CS-XL-01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING



Avisos de seguridad

¡Riesgo de lesiones!

Lea detenidamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes de montarlo y siga cada paso según se describe en ellas. ¡ADVERTENCIA! No exceda la capacidad de carga máxima de 49,9 kg (110 lb).

Podrían producirse lesiones o daños al producto. •
Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte de montaje de la bicicleta. Apriete los tornillos sueltos y sustituya las piezas defectuosas para evitar daños al producto.
• Asegúrese siempre de que los tornillos Allen del acoplamiento del tubo superior estén bien apretados.
• ¡ADVERTENCIA! Coloque el soporte de montaje de la bicicleta únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que se vuelque. •
¡ADVERTENCIA! No siente a personas sobre la bicicleta montada. Riesgo de lesiones. •
¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!
Al plegar y desplegar el soporte de montaje, tenga cuidado de no pillarse los dedos. • Coloque el soporte de
montaje de forma que quede suficiente espacio para moverse, incluso con la bicicleta montada. •
¡Evite daños materiales!

Para evitar dañar la bicicleta, evite pellizcar los cables o el cableado en el soporte de montaje. • Al asegurar cuadros de
carbono o cuadros de aluminio de paredes delgadas, tenga cuidado de no dañar el cuadro.

Machine Translated by Google

• Los componentes de guía y fijación deben mantenerse libres de aceite y grasa.

¡PRECAUCIÓN!

Un uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en la bicicleta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	CS-XL-01
Carga máxima	110 libras / 49,9 kg
Para cuadros de bicicletas de tamaño	25-50 milímetros
Rango de estiramiento	40,35-59,45 pulgadas / 1025-1510 mm
Número de patas	2 piezas

PARTS LIST


ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD	ARTÍCULO	Referencia Imagen	CANTIDAD
A		1 pieza	D		1 pieza
B		1 pieza	E		2 piezas
do		1 pieza	F	Manual	1 pieza

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Base expandible

Abra la manija de liberación rápida de la base de acuerdo con la figura, presione las dos patas hacia abajo para expandir la posición de la manija de liberación rápida a un obstáculo circular y luego gire y presione la manija de liberación rápida para asegurarse de que esté fijada firmemente.



Machine Translated by Google


02 Abrazadera de montaje


En primer lugar, instale la junta cilíndrica e inserte las dos juntas cilíndricas respectivamente en el puerto del conjunto de abrazadera consultando la figura a continuación.

Hay marcas circulares elevadas en el costado de la junta cilíndrica, y las marcas circulares están alineadas con los orificios redondos en el puerto de ensamblaje.

En primer lugar, instale la junta cilíndrica e inserte las dos juntas cilíndricas respectivamente en el puerto del conjunto de abrazadera consultando la figura a continuación.

Luego presione la manija de liberación rápida para bloquear.







03 Bandeja de herramientas de montaje

Preste atención a la parte elevada en la parte inferior de la bandeja de herramientas e instálela en la posición que se muestra en la figura. Inserte la parte elevada en el orificio redondo para

Complete la instalación. Puede insertar el destornillador en el orificio redondo.

Haga un agujero alrededor de la bandeja o coloque varias piezas de tornillos en ella.






Machine Translated by Google

04 Ajustar la altura

Primero, abra la posición ilustrada y ajuste la altura del mango de liberación rápida.

Sujete firmemente el tubo de extensión, levántelo con fuerza, ajústelo a la altura adecuada según la situación real y luego presione la manija de liberación rápida.




05 Ajuste la altura de sujeción

1. Levante el mango, gire la perilla hexagonal y use la abertura hasta el ancho adecuado.

2. Después de colocar la bicicleta en la parte superior, presione suavemente el mango hacia abajo mientras ajusta la perilla hexagonal para presionar el mango hacia abajo.


3. Levante el mango nuevamente, ajuste la perilla hexagonal en sentido inverso durante 1 o 2 vueltas y luego presione el mango hacia abajo para bloquearlo.

Machine Translated by Google




06 Rotación de 360 grados de la abrazadera

Abra el mango, mantenga estable el centro de gravedad girando el ángulo de la abrazadera y luego apriete el mango.




07 Montaje del poste de equilibrio

1. Ate un borde del poste de equilibrio al manillar.
2. Ajuste la longitud del poste de equilibrio atornillando la perilla de plástico negra.
3. Ate el otro borde del poste de equilibrio a la bicicleta.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

Limpie periódicamente el soporte de montaje de la bicicleta con agua tibia y jabón neutro. A continuación, utilice siempre un paño seco. Evite el uso de productos químicos agresivos (p. ej., disolventes).

• Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado. • Deseche el embalaje y el artículo de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Deseche el artículo a través de una empresa de eliminación de residuos certificada o de su ayuntamiento. Siga las normas locales de eliminación de residuos vigentes.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: CS-XL-01


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NAPRAWCZY ROWERÓW

MODEL: CS-XL-01



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING



Informacje dotyczące

bezpieczeństwa Ryzyko obrażeń!

• Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz postępować zgodnie z poszczególnymi krokami opisanymi w instrukcji montażu. • OSTRZEŻENIE! Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 110

funtów / 49,9 kg!

Mogą wystąpić obrażenia lub uszkodzenia produktu.

• Rutynowo sprawdzaj wszystkie części stojaka montażowego roweru. Dokręć luźne śruby i wymień uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu. • Zawsze upewnij się, że

śruby imbusowe na górnym łączniku rury są mocno dokręcone. • OSTRZEŻENIE! Stojak montażowy roweru

należy ustawiać wyłącznie na twardych i równych powierzchniach, aby zapobiec przewróceniu się produktu. • OSTRZEŻENIE! Nie sadzaj osób na zamontowanym

rowerze. Ryzyko obrażeń. • Ostrożnie! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Podczas składania i rozkładania stojaka montażowego należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców. • Ustaw

stojak montażowy tak, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się, nawet z przymocowanym rowerem. • Unikaj

uszkodzenia mienia!

Aby uniknąć uszkodzenia roweru, należy unikać przytrzaśnięcia kabli i/lub przewodów w stojaku montażowym. •

Podczas mocowania ram karbonowych lub cienkościennych ram aluminiowych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy.

Machine Translated by Google

• Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i smar.

OSTROŻNOŚĆ!

Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użytkowanie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie roweru.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	CS-XL-01
Maksymalne obciążenie	110 funtów / 49,9 kg
Do ram rowerowych o wymiarach	25-50mm
Zakres rozciągania	40,35-59,45 cala / 1025-1510 mm
Liczba nóg	2 szt.

PARTS LIST


Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość	Pozycja	Numer referencyjny obrazu	Ilość
A		1 SZT.	D		1 SZT.
B		1 szt.	E		2 SZT.
C		1 szt.	F	Podręcznik	1 SZT.

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Podstawa rozszerzalna

Otwórz uchwyt szybkiego zwalniania podstawy zgodnie z rysunkiem, naciśnij obie nogi w dół, aby rozszerzyć położenie uchwytu szybkiego zwalniania na przeszkodę o kształcie okręgu, a następnie obróć i naciśnij uchwyt szybkiego zwalniania, aby upewnić się, że jest on mocno zamocowany.




Machine Translated by Google


02 Zacisk montażowy

Najpierw zamontuj uszczelkę cylindryczną i włóż obie uszczelki cylindryczne odpowiednio do portu zespołu zacisku, korzystając z poniższego rysunku. Na boku cylindrycznej uszczelki znajdują się wypukłe, okrągłe znaki, które są wyrównane z okrągłymi otworami w porcie montażowym

Najpierw zamontuj uszczelkę cylindryczną i włóż obie uszczelki cylindryczne odpowiednio do portu zespołu zacisku, korzystając z poniższego rysunku.


Następnie naciśnij uchwyt szybkiego zwalniania, aby zablokować.






03 Tacka na narzędzia montażowe

Zwróć uwagę na podniesioną część na dole tacy narzędziowej i zamontuj ją w pozycji pokazanej na rysunku. Włóż podniesioną część do okrągłego otworu, aby zakończ instalację. Możesz włożyć śrubokręt do okrągłego wywierć otwór wokół tacy lub włóż do niego różne śruby.






Machine Translated by Google

04 Dostosuj wysokość

Najpierw otwórz pozycję pokazaną na ilustracji i wyreguluj wysokość uchwytu szybkiego zwalniania.

Mocno przytrzymaj rurę przedłużającą, unieś ją mocno, dostosuj jej wysokość do aktualnej sytuacji, a następnie naciśnij uchwyt szybkiego zwalniania.




05 Regulacja wysokości zacisku

1. Podnieś uchwyt, obróć sześciokątne pokrętło i użyj otworu o odpowiedniej szerokości.

2. Po umieszczeniu roweru na górze, delikatnie naciśnij rączkę, jednocześnie regulując pokrętło sześciokątne, aby docisnąć rączkę do dołu.


3. Podnieś ponownie uchwyt, wyreguluj sześciokątne pokrętło w odwrotnej kolejności o 1-2 obroty, a następnie naciśnij uchwyt, aby go zablokować.

Machine Translated by Google




06 Obrót zacisku o 360 stopni Otwórz uchwyt,

utrzymuj środek ciężkości w stabilnym położeniu, obracając zacisk o kąt, a następnie dokręć uchwyt.




07 Montaż drążka do ćwiczeń równowagi

1. Przywiąż jedną krawędź drążka do kierownicy.
2. Wyreguluj długość drążka wyważającego, przykręcając czarne plastikowe pokrętło.
3. Przywiąż drugą krawędź drążka do roweru.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Rutynowo czyść stojak montażowy roweru ciepłą wodą i mydłem o neutralnym pH.
Zawsze wycieraj suchą szmatką! Unikaj agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników)!

• Przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. • Prosimy o utylizację opakowania i artykułu w sposób przyjazny dla środowiska!

• Zutylizuj artykuł za pośrednictwem certyfikowanej firmy utylizującej lub lokalnego
urzędu miejskiego. Postępuj zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: CS-XL-01


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FIETSREPARATIESTANDAARD

MODEL: CS-XL-01



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING



Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar voor letsel!

• Lees de montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door vóór de montage en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies. • WAARSCHUWING! Overschrijd het maximale draagvermogen

van 110 lbs / 49,9 kg niet!

Er kunnen verwondingen of productschade ontstaan.

• Controleer routinematig alle onderdelen van de fietsmontagestandaard. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om productschade te voorkomen. • Zorg er altijd

voor dat de inbusbouten bij de bovenste buiskoppeling stevig zijn vastgedraaid. • WAARSCHUWING! Plaats de

fietsmontagestandaard alleen op stevige en vlakke oppervlakken om te voorkomen dat het product kantelt. • WAARSCHUWING! Laat geen personen op de

gemonteerde fiets zitten. Risico op verwondingen. • Let op! Verpletteringsgevaar!

Let bij het in- en uitklappen van de montagestandaard op dat uw vingers niet bekneld raken. • Plaats de

montagestandaard zodanig dat er voldoende bewegingsruimte overblijft, ook met de fiets erop. • Voorkom schade aan eigendommen!

Om schade aan de fiets te voorkomen, dient u te voorkomen dat kabels en/of bedrading in de montagestandaard

bekneld raken. • Wees bij het bevestigen van carbonframes of dunwandige aluminiumframes voorzichtig om schade aan het frame te voorkomen.

Machine Translated by Google

• De geleider en bevestigingscomponenten moeten vrij worden gehouden van olie en vet.

VOORZICHTIGHEID!

Onconventioneel of zelfs onjuist gebruik kan personen in gevaar brengen of tot schade aan de fiets leiden.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	CS-XL-01
Maximale belasting	110 pond / 49,9 kg
Voor fietsframes van de juiste maat	25-50mm
Rekbereik	40,35-59,45 inch / 1025-1510 mm
Aantal poten	2 stuks

PARTS LIST


ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID	ITEM	Referentie afbeelding	HOEVEELHEID
A		1 STUKS	D		1 STUKS
B		1 STUKS	E		2 STUKS
C		1 STUKS	F	Handmatig	1 STUKS

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Uitbreidbare basis

Open de snelontgrendelingshendel van de basis zoals afgebeeld, druk de twee poten naar beneden om de positie van de snelontgrendelingshendel uit te breiden tot een cirkelvormig obstakel en draai en druk vervolgens op de snelontgrendelingshendel om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit.




Machine Translated by Google


02 Montageklem

Plaats eerst de cilindrische pakking en plaats de twee cilindrische pakkingen respectievelijk in de klemmontagepoort, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
Er zijn verhoogde cirkelvormige markeringen aan de zijkant van de cilindrische pakking en de cirkelvormige markeringen zijn uitgelijnd met de ronde gaten op de montagepoort

Plaats eerst de cilindrische pakking en plaats de twee cilindrische pakkingen respectievelijk in de klemmontagepoort, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.


Druk vervolgens op de snelontgrendelingshendel om te vergrendelen.






03 Montage gereedschapsbak

Let op het verhoogde deel aan de onderkant van de gereedschapsbak en installeer het in de positie die in de afbeelding is weergegeven. Plaats het verhoogde deel in het ronde gat om voltooi de installatie. U kunt de schroevendraaier in de ronde gat rond de bak of doe er verschillende schroefonderdelen in.






Machine Translated by Google

04 Hoogte aanpassen

Open eerst de afgebeelde positie en pas de hoogte van de snelontgrendelingshendel aan.


Houd de verlengbuis stevig vast, til deze krachtig op, stel de juiste hoogte in op basis van de werkelijke situatie en druk vervolgens op de snelontgrendelingshendel.



05 Klemhoogte aanpassen


1. Til de hendel op, draai aan de zeshoekige knop en gebruik de opening tot de gewenste breedte.
2. Nadat u de fiets erop hebt gezet, drukt u voorzichtig op het handvat terwijl u aan de zeshoekige knop draait om het handvat naar beneden te drukken.
3. Til de hendel weer op, draai de zeshoekige knop 1-2 slagen achteruit en druk vervolgens op de hendel om deze te vergrendelen.

Machine Translated by Google




06 360 graden rotatie van de klem Open de

hendel, houd het zwaartepunt stabiel door de klemhoek te draaien en draai vervolgens de hendel vast.




07 Montage van de balanspaal

1. Maak één rand van de evenwichtsstok vast aan het stuur.
2. Pas de lengte van de evenwichtsstok aan door de zwarte kunststof knop vast te draaien.
3. Maak de andere kant van de evenwichtsstok vast aan de fiets.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Reinig de fietsmontagestandaard regelmatig met warm water en pH-neutrale zeep.
Gebruik daarna altijd een droge doek! Vermijd agressieve chemicaliën (bijv. oplosmiddelen)!

• Bewaar het product op een droge en goed geventileerde plaats.
• Gooi de verpakking en het artikel op een milieuvriendelijke manier weg!

• Gooi het artikel weg bij een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf of bij uw lokale gemeentebestuur. Volg de huidige lokale afvalvoorschriften die van toepassing zijn.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: CS-XL-01


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKEL REPARATIONSSTÄLL

MODELL: CS-XL-01



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING



Säkerhetsanvisningar

Risk för skador!

• Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningen. • VARNING! Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 110 lbs / 49,9 kg!

Skador eller produktskador kan uppstå. •
Inspektera rutinmässigt alla delar på cykelmonteringsstället. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador. • Se alltid till att insexskruvarna vid den övre rörkopplingen är ordentligt åtdragna. • VARNING! Ställ endast
upp cykelstativet på fasta och jämna ytor för att förhindra att produkten tippar. • VARNING! Sitt inte personer på den monterade
cykeln. Risk för skador. • Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller upp och fäller upp

monteringsstativet. • Placera monteringsstativet så att det lämnar tillräckligt med utrymme att röra sig på, även med
cykeln monterad. • Undvik skador på egendom!
För att undvika skador på cykeln, undvik att klämma kablar och/eller ledningar i monteringsstället.
• När du fäster kolramar eller tunnväggiga aluminiumramar, var försiktig så att du inte skadar ramen.

Machine Translated by Google

• Styrningen och säkringskomponenterna måste hållas fria från olja och fett.

FÖRSIKTIGHET!

Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller leda till skador på cykeln.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	CS-XL-01
Maximal belastning	110 lbs / 49,9 kg
För cykelramar i storlek	25-50 mm
Stretch Range	40,35-59,45 tum / 1025-1510 mm
Antal ben	2 st

PARTS LIST


ITEM	Referens Image	Q'TY	ITEM	Referens Image	Q'TY
A		1 st	D		1 st
B		1 st	E		2 st
C		1 st	F	Manuell	1 st

Machine Translated by Google

INSTALLATION PROCEDURE

01 Expanderbar bas

Öppna snabbkopplingshandtaget på basen enligt figuren, tryck ner de två benen för att expandera snabbkopplingshandtagets position till ett cirkulärt hinder, och vrid sedan och tryck på snabbkopplingshandtaget för att säkerställa att det sitter fast ordentligt.




Machine Translated by Google


02 Monteringsklämma

Först installerar du den cylindriska packningen och sätter in de två cylindriska packningarna i klämmonteringens port genom att se figuren nedan.
Det finns upphöjda cirkulära märken på sidan av den cylindriska packningen, och de cirkulära märkena är i linje med de runda hålen på monteringsporten

Först installerar du den cylindriska packningen och sätter in de två cylindriska packningarna i klämmonteringens port genom att se figuren nedan.


Tryck sedan på snabbkopplingshandtaget för att låsa.






03 Montering av verktygsbricka

Var uppmärksam på den upphöjda delen i botten av verktygsbrickan och installera den i det läge som visas i figuren. Sätt in den upphöjda delen i det runda hålet för att slutföra installationen. Du kan sätta in skruvmejseln i rundan hål runt brickan eller sätt i olika skruvdelar i den.






Machine Translated by Google

04 Justera höjden

Öppna först det illustrerade läget, justera höjden på snabbkopplingshandtaget.

Håll stadigt i förlängningsröret, lyft upp det kraftfullt, justera det till lämplig höjd enligt den faktiska situationen och tryck sedan på snabbkopplingshandtaget.




05 Justera spännhöjden

1. Lyft handtaget, vrid den sexkantiga vredet och använd öppningen till lämplig bredd.

2. När du har placerat cykeln ovanpå, tryck försiktigt ned handtaget samtidigt som du justerar den sexkantiga vredet för att trycka ner handtaget till botten.


3. Lyft handtaget igen, justera sexkantsvredet bakåt i 1-2 varv och tryck sedan ned handtaget för att låsa det.

Machine Translated by Google




06 360-graders rotation av klämman Öppna

handtaget, håll tyngdpunkten stabil genom att vrida klämmans vinkel och dra sedan åt handtaget.




07 Montering av balansstång

1. Knyt ena kanten av balansstången till styret.
2. Justera längden på balansstången genom att skruva på den svarta plastknoppen.
3. Bind fast den andra kanten av balansstången vid cykeln.



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

CARE, STORAGE

• Rengör regelbundet cykelstället med varmt vatten och pH-neutral tvål. Följ alltid med en torr trasa! Undvik starka kemikalier (t.ex. lösningsmedel)!

• Förvara produkten på ett torrt och välventilerat utrymme. • Kassera förpackningen och artikeln på ett miljövänligt sätt!

• Kassera artikeln hos ett certifierat avfallshanteringsföretag eller din lokala kommun. Följ gällande lokala avfallshanteringsregler som gäller.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support