VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model: M3 2016-2023White leather / carbon fiber / heated，


M3 2016-2023Black leather / carbon fiber / heated

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model: M3 2016-2023White leather/carbon fiber/heated，

M3 2016-2023Black leather/carbon fiber/heated



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATION

Model	Color	Compatible Models	Heating temperature
M3 2016-2023 White leather/ carbon fiber/ heated	White	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Black leather/ carbon fiber/ heated	Black	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST


No.	Name	Picture	QTY
1	Steering wheel		**1**
2	Screwdrivers		1
3	Screw head		1
4	Wire harness clips		1
5	Pry board		1
6	Hexagonal wrench H10 (300 * 125mm)		1
7	Airbag disassembly tool (⌀ 2.9mm)		1
8	Manual		1

INSTRUCTIONS

A. REMOVING THE ORIGINAL STEERING WHEEL FROM THE CAR:

Step1: Insert the airbag disassembly tool into the airbag release hole on both sides at the bottom of the original steering wheel, push against the airbag springs, and the airbag will pop out.







Step2: Operate on the screen to turn off the power.






Step3: After the airbag pops out, use a wire harness clip to unplug the airbag connector (right side for the airbag connector, left side for the harness connector), and then remove the airbag;





Step4: Use a hexagonal wrench H10 to turn the central bolt counterclockwise to remove the original steering wheel. Then use the masking tape to secure the clock spring in place to prevent it from shifting. Mark the position of the shaft and steering wheel properly.



B. REMOVE THE ACCESSORIES FROM THE ORIGINAL STEERING WHEEL.

Step1: Use a screwdriver to remove the 4 screws on the underside of the original steering wheel. Then use a pry board to take off the U-shaped bottom cover. After removing another 4 screws with a Phillips screwdriver, the front U-shaped trim cover will come off as well.

Disconnect the three locking positions of the contact spring inside the original steering wheel.





Step2: Take out the heating wire from the slat and unplug the connector. Hold the steering wheel steady then push outward to release the locking clips connecting the bottom cover and the buttons. Carefully pull out the bottom cover.

C. TRANSFER ORIGINAL STEERING WHEEL COMPONENTS TO THE NEW STEERING WHEEL

Step1: Take off the buckle on the original steering wheel, and install on the new steering wheel.


Step2: Make sure the leather on both sides of the button area remains flat before aligning and securing the buttons (ensure the button tabs on both sides are properly inserted into the frame holes).





Step3: Connect the heating wire and secure the harness into the slots Inside the rear cover. Attach the U-shaped trim cover and use a screwdriver to tighten the 4 screws on the back to fix it in place, Then, snap the U-shaped rear bottom cover firmly into position.

Step4: Align the rear cover with the steering wheel and install it (make sure the leather on both sides where the cover connects to the wheel is smoothly locked inside).






Step5: Use a screwdriver to tighten screws inside the wheel and the ground wire screw. Plug the three locking positions of the contact spring inside the steering wheel.





Place the steering wheel face down, check if the three locking clicks are plugged in place.





D. STEERING WHEEL INSTALLATION ON THE UEHICLE

Step1: Align the center of the steering wheel with the notches on the steering column (one notch at the top and one at the bottom), then install the wheel and tighten the central bolt clockwise using a hexagonal wrench H10.





Step2: plug in the left side steering wheel connector. When installing the airbag, plug in the airbag connector first, align the three clips on the airbag, and press down. Check if the airbag is properly flush.


Step3: Test the horn by pressing at the 3 o'clock and 9 o'clock positions to ensure it works correctly (a functioning horn will sound).

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volant

Modèle : M3 2016-2023Cuir blanc / fibre de carbone / chauffé, M3 2016-2023Cuir noir / fibre de carbone / chauffé

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modèle : M3 2016-2023Cuir blanc/fibre de carbone/chauffant, M3 2016-2023Cuir noir/fibre de carbone/chauffant



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SPECIFICATION

Modèle	Couleur	Modèles compatibles	Température de chauffage
M3 2016-2023 Cuir blanc/fibre de carbone/chauffante	Blanc	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Cuir noir/ fibre de carbone/ chauffé	Noir	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	**Qté**
1	Volant		**1**
2	Tournevis		1
3	Tête de vis		1
4	Clips de faisceau de câbles		1
5	Planche à levier		1
6	Clé hexagonale H10 (300 * 125 mm)		1
7	Outil de démontage d'airbag (⌀2,9 mm)		1
8	Manuel		1

INSTRUCTIONS

A. DÉMONTAGE DU VOLANT D' ORIGINE DE LA VOITURE :


Étape 1 : Insérez l' outil de démontage de l'airbag dans le trou de dégagement de l'airbag des deux côtés au bas du volant d'origine, poussez contre les ressorts de l'airbag et l'airbag sortira.




Étape 2 : Actionnez l'écran pour éteindre l'appareil.




Étape 3 : Une fois l'airbag sorti, utilisez une pince de faisceau de câbles pour débrancher le connecteur de l'airbag (côté droit pour le connecteur de l'airbag, côté gauche pour le connecteur du faisceau de câbles), puis retirez l'airbag ;

Étape 4 : À l'aide d'une clé hexagonale H10, tournez le boulon central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le volant d'origine. Utilisez ensuite du ruban adhésif pour fixer le ressort spiralé et l'empêcher de bouger. Marquez correctement la position de l'arbre et du volant.



E. RETIREZ LES ACCESSOIRES DE L'ORIGINAL VOLANT .

Étape 1 : À l'aide d'un tournevis, retirez les 4 vis situées sous le volant d'origine. Utilisez ensuite un levier pour retirer le cache inférieur en U. Après avoir retiré 4 autres vis avec un tournevis cruciforme, le cache avant en U se détachera également.

Déconnecter les trois positions de verrouillage du ressort de contact à l'intérieur du volant d'origine.





Étape 2 : Retirez le fil chauffant de la lame et débranchez le connecteur. Maintenez le volant fermement, puis poussez vers l'extérieur pour libérer les clips de verrouillage reliant le couvercle inférieur aux boutons. Retirez délicatement le couvercle inférieur.


F. TRANSFÉRER LES COMPOSANTS DU VOLANT D'ORIGINE SUR LE NOUVEAU VOLANT

Étape 1 : Retirez la boucle du volant d'origine et installez-la sur le nouveau volant.
Étape 2 : Assurez-vous que le cuir des deux côtés de la zone des boutons reste plat avant d'aligner et de fixer les boutons (assurez-vous que les languettes des boutons des deux côtés sont correctement insérées dans les trous du cadre).




Étape 3 : Connectez le fil chauffant et fixez le faisceau de câbles dans les fentes situées à l'intérieur du capot arrière. Fixez le cache en U et utilisez un tournevis pour serrer les quatre vis à l'arrière. Ensuite, enclenchez fermement le cache inférieur arrière en U.

Étape 4 : Alignez le couvercle arrière avec le volant et installez-le (assurez-vous que le cuir des deux côtés où le couvercle se connecte au volant est bien verrouillé à l'intérieur).





Étape 5 : À l'aide d'un tournevis, serrez les vis à l'intérieur du volant et la vis du fil de masse. Branchez les trois positions de verrouillage du ressort de contact à l'intérieur du volant.





Placez le volant face vers le bas, vérifiez si les trois clics de verrouillage sont bien enclenchés.



G. INSTALLATION DU VOLANT SUR LE VÉHICULE

Étape 1 : Alignez le centre du volant avec les encoches de la colonne de direction (une encoche en haut et une en bas), puis installez le volant et serrez le boulon central dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale H10.





Étape 2 : Branchez le connecteur du volant gauche. Pour installer l'airbag, branchez d'abord le connecteur, alignez les trois clips de l'airbag et appuyez. Vérifiez que l'airbag est bien aligné.





Étape 3 : Testez le klaxon en appuyant sur les positions 3 heures et 9 heures pour vous assurer qu'il fonctionne correctement (un klaxon fonctionnel retentira).

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.
· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
· Brancher le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Lenkrad


**Modell: M3 2016-2023Weißes Leder / Kohlefaser / erhitzt,
M3 2016-2023Schwarzes Leder / Kohlefaser / erhitzt**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modell: M3 2016-2023Weißes Leder/Kohlefaser/beheizt，

M3 2016-2023Schwarzes Leder/Kohlefaser/beheizt



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SPECIFICATION

Modell	Farbe	Kompatible Modelle	Heiztemperatur
M3 2016-2023 Weißes Leder/Kohlefaser/beheizt	Weiß	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Schwarzes Leder/ Kohlefaser/ erhitzt	Schwarz	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	**MENGE**
1	Lenkrad		**1**
2	Schraubendreher		1
3	Schraubenkopf		1
4	Kabelbaumclips		1
5	Hebelbrett		1
6	Sechskantschlüssel H10 (300 * 125 mm)		1
7	Airbag-Demontagewerkzeug (⌀ 2,9 mm)		1
8	Handbuch		1

INSTRUCTIONS

A. AUSBAU DES ORIGINALLENKRADS AUS DEM AUTO:

Schritt 1: Führen Sie das Airbag -Demontagewerkzeug in die Airbag-Entriegelungsöffnung auf beiden Seiten an der Unterseite des Originallenkrads ein, drücken Sie gegen die Airbag-Federn und der Airbag springt heraus.





Schritt 2: Bedienen Sie den Bildschirm, um die Stromversorgung auszuschalten.





Schritt 3: Nachdem der Airbag herausgesprungen ist, verwenden Sie einen Kabelbaumclip, um den Airbag-Stecker (rechte Seite für den Airbag-Stecker, linke Seite für den Kabelbaum-Stecker) abzutrennen und dann den Airbag zu entfernen.





Schritt 4: Drehen Sie die Zentralschraube mit einem Sechskantschlüssel H10 gegen den Uhrzeigersinn, um das Originallenkrad zu entfernen. Fixieren Sie anschließend die Wickelfeder mit Klebeband, um ein Verrutschen zu verhindern. Markieren Sie die Position der Welle und des Lenkrads sorgfältig.



H. ENTFERNEN SIE DAS ZUBEHÖR VOM ORIGINAL LENKRAD .

Schritt 1: Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die vier Schrauben an der Unterseite des Originallenkrads. Entfernen Sie anschließend mit einem Hebelbrett die U-förmige Bodenabdeckung. Nach dem Entfernen weiterer vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lässt sich auch die vordere U-förmige Zierblende entfernen.

Lösen Sie die drei Raststellungen der Kontaktfeder im Inneren des Originallenkrades.




Schritt 2: Nehmen Sie das Heizkabel aus der Lamelle und ziehen Sie den Stecker ab. Halten Sie das Lenkrad fest und drücken Sie es nach außen, um die Verriegelungsklammern zu lösen, die die untere Abdeckung mit den Tasten verbinden. Ziehen Sie die untere Abdeckung vorsichtig heraus.

I. ORIGINAL-LENKRADKOMPONENTEN AUF DAS NEUE LENKRAD ÜBERTRAGEN


Schritt 1: Entfernen Sie die Schnalle vom Originallenkrad und montieren Sie sie am neuen Lenkrad.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass das Leder auf beiden Seiten des Knopfbereichs flach bleibt, bevor Sie die Knöpfe ausrichten und befestigen (stellen Sie sicher, dass die Knopflaschen auf beiden Seiten richtig in die Rahmenlöcher eingesetzt sind).




Schritt 3: Schließen Sie das Heizkabel an und befestigen Sie den Kabelbaum in den Schlitzen in der hinteren Abdeckung. Bringen Sie die U-förmige Zierblende an und ziehen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubendreher fest, um sie zu fixieren. Lassen Sie anschließend die U-förmige hintere Bodenabdeckung fest einrasten.

Schritt 4: Richten Sie die hintere Abdeckung am Lenkrad aus und montieren Sie sie (achten Sie darauf, dass das Leder auf beiden Seiten, wo die Abdeckung mit dem Lenkrad verbunden ist, glatt eingerastet ist).




Schritt 5: Ziehen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben im Lenkrad und die Erdungskabelschraube fest. Stecken Sie die drei Verriegelungspositionen der Kontaktfeder im Lenkrad ein.




Legen Sie das Lenkrad mit der Vorderseite nach unten und prüfen Sie, ob die drei Verriegelungsklicks einrasten.



J. MONTAGE DES LENKRADS AM FAHRZEUG

Schritt 1: Richten Sie die Mitte des Lenkrads an den Kerben an der Lenksäule aus (eine Kerbe oben und eine unten), montieren Sie dann das Lenkrad und ziehen Sie die mittlere Schraube im Uhrzeigersinn mit einem Sechskantschlüssel H10 fest.





Schritt 2: Stecken Sie den linken Lenkradstecker ein. Beim Einbau des Airbags stecken Sie zuerst den Airbagstecker ein, richten Sie die drei Clips am Airbag aus und drücken Sie ihn nach unten. Prüfen Sie, ob der Airbag richtig sitzt.







Schritt 3: Testen Sie die Hupe, indem Sie auf die 3-Uhr- und 9-Uhr-Position drücken, um sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert (es ertönt eine funktionierende Hupe).

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese

Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.
· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volante

Modello: M3 2016-2023 Pelle bianca / fibra di carbonio / riscaldato, M3 2016-2023Pelle nera / fibra di carbonio / riscaldato

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modello: M3 2016-2023 Pelle bianca/fibra di carbonio/riscaldata, M3 2016-2023 Pelle nera/fibra di carbonio/riscaldata



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICATION

Modello	Colore	Modelli compatibili	Temperatura di riscaldamento
M3 2016-2023 Pelle bianca/fibra di carbonio/riscaldata	Bianco	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117 ℉)
M3 2016-2023 Pelle nera/ fibra di carbonio/ riscaldato	Nero	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117 ℉)

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	**QUANTITÀ**
1	Volante		**1**
2	Cacciaviti		1
3	testa della vite		1
4	Clip per cablaggio		1
5	Tavola di leva		1
6	Chiave esagonale H10 (300 * 125 mm)		1
7	Strumento di smontaggio dell'airbag (⌀ 2,9 mm)		1
8	Manuale		1

INSTRUCTIONS

A. RIMOZIONE DEL VOLANTE ORIGINALE DALL'AUTO:

Fase 1: Inserire lo strumento di smontaggio dell'airbag nel foro di rilascio dell'airbag su entrambi i lati nella parte inferiore del volante originale, spingere contro le molle dell'airbag e l'airbag uscirà.




Fase 2: agire sullo schermo per spegnere l'alimentazione.




Fase 3: Dopo che l'airbag è fuoriuscito, utilizzare una clip del cablaggio per scollegare il connettore dell'airbag (lato destro per il connettore dell'airbag, lato sinistro per il connettore del cablaggio), quindi rimuovere l'airbag;




Fase 4: Utilizzare una chiave esagonale H10 per ruotare il bullone centrale in senso antiorario e rimuovere il volante originale. Quindi, utilizzare il nastro adesivo per fissare la spirale in posizione ed evitare che si sposti. Contrassegnare correttamente la posizione dell'albero e del volante.



K. RIMUOVERE GLI ACCESSORI DALL'ORIGINALE VOLANTE .

Fase 1: Utilizzare un cacciavite per rimuovere le 4 viti sul lato inferiore del volante originale. Quindi utilizzare una levetta per rimuovere la copertura inferiore a forma di U. Dopo aver rimosso altre 4 viti con un cacciavite a croce, anche la copertura anteriore a forma di U si staccherà.

Scollegare le tre posizioni di bloccaggio della molla di contatto all'interno del volante originale.





Fase 2: Estrarre il filo riscaldante dalla linguetta e scollegare il connettore. Tenere fermo il volante, quindi spingere verso l'esterno per rilasciare le clip di bloccaggio che collegano il coperchio inferiore e i pulsanti. Estrarre con cautela il coperchio inferiore.

L. TRASFERIRE I COMPONENTI ORIGINALI DEL VOLANTE AL NUOVO VOLANTE

Fase 1: rimuovere la fibbia dal volante originale e installarla sul nuovo volante.


Fase 2: assicurarsi che la pelle su entrambi i lati dell'area del bottone rimanga piatta prima di allineare e fissare i bottoni (assicurarsi che le linguette del bottone su entrambi i lati siano inserite correttamente nei fori della cornice).





Fase 3: Collegare il filo riscaldante e fissare il cablaggio nelle fessure all'interno del coperchio posteriore. Fissare il coperchio di finitura a forma di U e utilizzare un cacciavite per serrare le 4 viti sul retro per fissarlo in posizione. Quindi, far scattare saldamente in posizione il coperchio inferiore posteriore a forma di U.

Fase 4: Allineare la copertura posteriore al volante e installarla (assicurarsi che la pelle su entrambi i lati, dove la copertura si collega al volante, sia bloccata senza problemi all'interno).






Fase 5: Utilizzare un cacciavite per serrare le viti all'interno del volante e la vite del filo di terra. Inserire le tre posizioni di bloccaggio della molla di contatto all'interno del volante.





Posizionare il volante a faccia in giù e verificare che i tre clic di bloccaggio siano inseriti correttamente.



M. INSTALLAZIONE DEL VOLANTE SUL VEICOLO

Fase 1: Allineare il centro del volante con le tacche sul piantone dello sterzo (una tacca in alto e una in basso), quindi installare il volante e serrare il bullone centrale in senso orario utilizzando una chiave esagonale H10.





Fase 2: collegare il connettore del volante sinistro. Quando si installa l'airbag, collegare prima il connettore dell'airbag, allineare le tre clip sull'airbag e premere verso il basso. Verificare che l'airbag sia correttamente a filo.





Fase 3: testare il clacson premendo nelle posizioni ore 3 e ore 9 per assicurarsi che funzioni correttamente (un clacson funzionante suonerà).

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volante

Modelo: M3 2016-2023 Cuero blanco / fibra de carbono / calentado, M3 2016-2023Cuero negro / fibra de carbono / calentado

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modelo: M3 2016-2023Cuero blanco/fibra de carbono/calefaccionado, M3 2016-2023 Cuero negro/fibra de carbono/calefactable



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SPECIFICATION

Modelo	Color	Modelos compatibles	Temperatura de calentamiento
M3 2016-2023 Cuero blanco/fibra de carbono/calefactable	Blanco	Tesla 3 2016-2023	41-47 °C (106-117 °F)
M3 2016-2023 Cuero negro/ fibra de carbono/ calentado	Negro	Tesla 3 2016-2023	41-47 °C (106-117 °F)

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	**CANTIDAD**
1	Volante		**1**
2	Destornilladores		1
3	Cabeza de tornillo		1
4	Clips del mazo de cables		1
5	Tabla de palanca		1
6	Llave hexagonal H10 (300 * 125 mm)		1
7	Herramienta de desmontaje de airbag (⌀ 2,9 mm)		1
8	Manual		1

INSTRUCTIONS

A. EXTRACCIÓN DEL VOLANTE ORIGINAL DEL VEHÍCULO:

Paso 1: Inserte la herramienta de desmontaje del airbag en el orificio de liberación del airbag en ambos lados en la parte inferior del volante original, presione contra los resortes del airbag y el airbag saldrá.




Paso 2: Opere en la pantalla para apagar la energía.




Paso 3: Después de que salga el airbag, use un clip del arnés de cables para desconectar el conector del airbag (lado derecho para el conector del airbag, lado izquierdo para el conector del arnés) y luego retire el airbag;




Paso 4: Use una llave hexagonal H10 para girar el perno central en sentido antihorario y retirar el volante original. Luego, use cinta adhesiva para fijar el muelle de reloj en su lugar y evitar que se mueva. Marque la posición del eje y el volante correctamente.



N. RETIRE LOS ACCESORIOS DEL ORIGINAL VOLANTE .

Paso 1: Con un destornillador, retire los 4 tornillos de la parte inferior del volante original. A continuación, utilice una palanca para retirar la cubierta inferior en forma de U. Tras retirar otros 4 tornillos con un destornillador Phillips, la cubierta de la moldura delantera en forma de U también se desprenderá.

Desconecte las tres posiciones de bloqueo del resorte de contacto dentro del volante original.





Paso 2: Retire el cable calefactor de la lama y desconecte el conector. Sujete firmemente el volante y luego empuje hacia afuera para soltar los clips de seguridad que conectan la cubierta inferior y los botones. Extraiga la cubierta inferior con cuidado.

O. TRANSFERIR LOS COMPONENTES ORIGINALES DEL VOLANTE AL NUEVO VOLANTE

Paso 1: Retire la hebilla del volante original e instálela en el volante nuevo.

Paso 2: Asegúrese de que el cuero de ambos lados del área del botón permanezca plano antes de alinear y asegurar los botones (asegúrese de que las pestañas de los botones de ambos lados estén correctamente insertadas en los orificios del marco).





Paso 3: Conecte el cable calefactor y fije el arnés en las ranuras de la cubierta trasera. Coloque la cubierta embellecedora en forma de U y, con un destornillador, apriete los 4 tornillos de la parte trasera para fijarla. Luego, encaje firmemente la cubierta inferior trasera en forma de U.

Paso 4: Alinee la cubierta trasera con el volante e instálela (asegúrese de que el cuero en ambos lados donde la cubierta se conecta al volante esté trabado suavemente en el interior).





Paso 5: Use un destornillador para apretar los tornillos dentro del volante y el tornillo del cable de tierra. Conecte las tres posiciones de bloqueo del resorte de contacto dentro del volante.





Coloque el volante boca abajo y verifique que los tres clics de bloqueo estén colocados en su lugar.



P. INSTALACIÓN DEL VOLANTE EN EL VEHÍCULO

Paso 1: Alinee el centro del volante con las muescas de la columna de dirección (una muesca en la parte superior y otra en la parte inferior), luego instale el volante y apriete el perno central en el sentido de las agujas del reloj usando una llave hexagonal H10.





Paso 2: Conecte el conector del volante izquierdo. Al instalar el airbag, conecte primero el conector, alinee los tres clips y presione hacia abajo. Compruebe que el airbag esté correctamente alineado.





Paso 3: Pruebe la bocina presionando en las posiciones de las 3 y las 9 en punto para asegurarse de que funciona correctamente (sonará una bocina que funcione).

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kierownica

Model: M3 2016-2023Biała skóra / włókno węglowe / ożywiony, M3 2016-2023Czarna skóra / włókno węglowe / ożywiony

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model: M3 2016-2023Biała skóra/włókno węglowe/podgrzewane, M3 2016-2023Czarna skóra/włókno węglowe/podgrzewane



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SPECIFICATION

Model	Kolor	Kompatybilne modele	Temperatura grzania
M3 2016-2023 Biała skóra/włókno węglowe/podgrzewane	Biały	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Czarna skóra/ włókno węglowe/ ożywiony	Czarny	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	**ILOŚĆ**
1	Kierownica		**1**
2	Śrubokręty		1
3	Łeb śruby		1
4	Zaciski do wiązek przewodów		1
5	Deska podważająca		1
6	Klucz imbusowy H10 (300 * 125 mm)		1
7	Narzędzie do demontażu poduszek powietrznych (⌀ 2,9 mm)		1

8	Podręcznik		1

INSTRUCTIONS

A. WYJMOWANIE ORYGINALNEJ KIEROWNICY Z SAMOCHODU:

Krok 1: Włóż narzędzie do demontażu poduszki powietrznej w otwór zwalniający poduszkę powietrzną po obu stronach u dołu oryginalnej kierownicy, naciśnij sprężyny poduszki powietrznej, a poduszka powietrzna wyskoczy.





Krok 2: Wyłącz zasilanie za pomocą ekranu.





Krok 3: Po wysunięciu poduszki powietrznej za pomocą zacisku wiązki przewodów odłącz złącze poduszki powietrznej (po prawej stronie złącze poduszki powietrznej, po lewej stronie złącze wiązki przewodów), a następnie wyjmij poduszkę powietrzną;





Krok 4: Za pomocą klucza imbusowego H10 obróć śrubę centralną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdemontować oryginalną kierownicę. Następnie za pomocą taśmy maskującej zabezpiecz sprężynę zegarową, aby zapobiec jej przesuwaniu. Zaznacz prawidłowo położenie wału i kierownicy.



Q. WYJMIJ AKCESORIA Z ORYGINAŁU KIEROWNICA .

Krok 1: Za pomocą śrubokręta odkręć 4 śruby na spodzie oryginalnej kierownicy. Następnie za pomocą podważki zdejmij dolną osłonę w kształcie litery U. Po odkręceniu kolejnych 4 śrub śrubokrętem krzyżakowym, przednia osłona w kształcie litery U również odpadnie.

Odłącz trzy pozycje blokujące sprężyny stykowej wewnątrz oryginalnej kierownicy.




Krok 2: Wyjmij przewód grzejny z listwy i odłącz złącze. Trzymając kierownicę nieruchomo, naciśnij ją na zewnątrz, aby zwolnić zatrzaski łączące dolną pokrywę z przyciskami. Ostrożnie wyciągnij dolną pokrywę.


R. PRZENIESIENIE ORYGINALNYCH ELEMENTÓW KIEROWNICY DO NOWEJ KIEROWNICY

Krok 1: Zdejmij klamrę z oryginalnej kierownicy i zamontuj ją na nowej kierownicy.
Krok 2: Przed wyrównaniem i zabezpieczeniem guzików upewnij się, że skóra po obu stronach obszaru guzików jest płaska (upewnij się, że zakładki guzików po obu stronach są prawidłowo wsunięte w otwory w ramce).




Krok 3: Podłącz przewód grzejny i zamocuj wiązkę przewodów w gniazdach wewnątrz tylnej pokrywy. Zamontuj osłonę w kształcie litery U i za pomocą śrubokręta dokręć 4 śruby z tyłu, aby ją zamocować. Następnie mocno zatrzaśnij dolną tylną osłonę w kształcie litery U na swoim miejscu.


Krok 4: Dopasuj tylną osłonę do kierownicy i zamontuj ją (upewnij się, że skóra po obu stronach, w miejscu, w którym osłona łączy się z kierownicą, jest płynnie zablokowana).




Krok 5: Za pomocą śrubokręta dokręć śruby wewnątrz kierownicy i śrubę przewodu uziemiającego. Zablokuj trzy pozycje sprężyny stykowej wewnątrz kierownicy.




Połóż kierownicę ekranem do dołu i sprawdź, czy trzy zatrzaski blokujące są prawidłowo zamocowane.



S. MONTAŻ KIEROWNICY W POJEŹDZIE UE

Krok 1: Wyrównaj środek kierownicy z wycięciami na kolumnie kierownicy (jedno wycięcie u góry i jedno u dołu), następnie zamontuj kierownicę i dokręć centralną śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza imbusowego H10.




Krok 2: podłącz złącze w lewej kierownicy. Podczas montażu poduszki powietrznej najpierw podłącz złącze poduszki powietrznej, wyrównaj trzy zaciski na poduszce powietrznej i dociśnij. Sprawdź, czy poduszka powietrzna jest prawidłowo zamocowana.





Krok 3: Przetestuj klakson, naciskając w pozycjach godziny 3 i 9, aby upewnić się, że działa prawidłowo (klakson będzie wydawał dźwięk).

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów

oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak

gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stuur

Model: M3 2016-2023 Wit leer / koolstofvezel / verwarmd，


M3 2016-2023Zwart leer / koolstofvezel / verwarmd

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model: M3 2016-2023Wit leer/koolstofvezel/verwarmd，

M3 2016-2023Zwart leer/koolstofvezel/verwarmd



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATION

Model	Kleur	Compatibele modellen	Verwarmingstemperatuur
M3 2016-2023 Wit leer/koolstofvezel/verwarmd	Wit	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Zwart leer/ koolstofvezel/ verwarmd	Zwart	Tesla 3 2016-2023	41-47℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	**AANTAL**
1	Stuur		**1**
2	Schroevendraaiers		1
3	Schroefkop		1
4	Kabelboomklemmen		1
5	Wrikplaat		1
6	Inbussleutel H10 (300 * 125 mm)		1
7	Airbag demontagegereedschap (⌀2,9 mm)		1
8	Handmatig		1

INSTRUCTIONS

A. HET ORIGINELE STUURWIEL UIT DE AUTO VERWIJDEREN:


Stap 1: Steek het demontagegereedschap voor de airbag in het ontgrendelingsgat van de airbag aan beide zijden aan de onderkant van het originele stuurwiel, druk tegen de airbagveren en de airbag zal eruit springen.




Stap 2: Druk op het scherm om de stroom uit te schakelen.




Stap 3: Nadat de airbag is uitgeklapt, gebruikt u een kabelboomklem om de connector van de airbag los te koppelen (rechterkant voor de airbagconnector, linkerkant voor de kabelboomconnector) en verwijdert u vervolgens de airbag;

Stap 4: Gebruik een inbussleutel H10 om de centrale bout tegen de klok in te draaien om het originele stuurwiel te verwijderen. Gebruik vervolgens de afplaktape om de klokveer vast te zetten om te voorkomen dat deze verschuift. Markeer de positie van de as en het stuurwiel duidelijk.



T. VERWIJDER DE ACCESSOIRES UIT HET ORIGINEEL STUURWIEL .

Stap 1: Gebruik een schroevendraaier om de 4 schroeven aan de onderkant van het originele stuurwiel los te draaien. Gebruik vervolgens een breekplank om de U-vormige onderkant te verwijderen. Nadat u nog eens 4 schroeven met een kruiskopschroevendraaier hebt verwijderd, komt de U-vormige bekleding aan de voorkant ook los.

Ontkoppel de drie vergrendelingsposities van de contactveer in het originele stuurwiel.





Stap 2: Haal de verwarmingsdraad uit de lat en koppel de connector los. Houd het stuurwiel stevig vast en duw het naar buiten om de vergrendelingsclips los te maken die de onderste afdekking en de knoppen verbinden. Trek de onderste

afdekking voorzichtig los.

U. Breng originele stuurwielcomponenten over naar het nieuwe stuurwiel

Stap 1: Verwijder de gesp van het originele stuurwiel en monteer deze op het nieuwe stuurwiel.


Stap 2: Zorg ervoor dat het leer aan beide kanten van het knoopgedeelte plat blijft voordat u de knopen uitlijnt en vastzet (zorg ervoor dat de knooplipjes aan beide kanten goed in de gaten in het frame zitten).





Stap 3: Sluit de verwarmingsdraad aan en bevestig het harnas in de gleuven in de achterklep. Bevestig de U-vormige afdekplaat en draai de vier schroeven aan de achterkant vast met een schroevendraaier. Klik vervolgens de U-vormige achterklep stevig vast.

Stap 4: Lijn de achterklep uit met het stuurwiel en monteer deze (zorg ervoor dat het leer aan beide kanten waar de klep aan het stuurwiel vastzit, goed vastzit).





Stap 5: Draai met een schroevendraaier de schroeven in het stuur en de aardingsdraadschroef vast. Sluit de drie vergrendelingsposities van de contactveer in het stuur af.





Leg het stuurwiel met de voorkant naar beneden en controleer of de drie vergrendelingsknoppen vastzitten.



V. INSTALLATIE VAN HET STUURWIEL OP HET VOERTUIG

Stap 1: Lijn het midden van het stuurwiel uit met de inkepingen op de stuurkolom (één inkeping boven en één onder). Plaats vervolgens het stuurwiel en draai de middelste bout met de klok mee vast met een inbussleutel H10.





Stap 2: sluit de linker stuurwielconnector aan. Sluit bij het installeren van de airbag eerst de airbagconnector aan, lijn de drie clips op de airbag uit en druk deze naar beneden. Controleer of de airbag goed vastzit.





Stap 3: Test de claxon door op de 3-uur- en 9-uur-positie te drukken om er zeker van te zijn dat deze goed werkt (u hoort dan een werkende claxon).

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ratt

Modell: M3 2016-2023 Vitt läder / kolfiber / uppvärmd,
M3 2016-2023Svart läder / kolfiber / uppvärmd

Modell: M3 2016-2023 Vitt läder/kolfiber/uppvärmt
M3 2016-2023Svart läder/kolfiber/uppvärmd



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SPECIFICATION

Modell	Färg	Kompatibla modeller	Uppvärmningstemperatur
M3 2016-2023 Vitt läder/kolfiber/uppvärmt	Vit	Tesla 3 2016-2023	41–47 ℃ (106-117℉)
M3 2016-2023 Svart läder/ kolfiber/ uppvärmd	Svart	Tesla 3 2016-2023	41–47 ℃ (106-117℉)

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	**ANTAL**
1	Ratt		**1**
2	Skruvmejslar		1
3	Skruvhuvud		1
4	Kabelhärvaklämmor		1
5	Bändbräda		1
6	Sexkantsnyckel H10 (300 * 125 mm)		1
7	Verktyg för demontering av airbag (⌀ 2,9 mm)		1
8	Manuell		1

INSTRUCTIONS

A. TA BORT ORIGINALRATTEN FRÅN BILEN :

demonteringsverktyget för airbagen i airbagens frigöringshål på båda sidor längst ner på den ursprungliga ratten, tryck mot airbagfjädrarna så kommer airbagen att lossna.




Steg 2: Stäng av strömmen genom att trycka på skärmen.




Steg 3: När airbagen har lossnat, använd en kabelhärva för att koppla ur airbagens kontakt (höger sida för airbagens kontakt, vänster sida för kabelhärvans kontakt) och ta sedan bort airbagen;




Steg 4: Använd en insexnyckel H10 för att vrida den centrala bulten moturs för att ta bort den ursprungliga ratten. Använd sedan maskeringstejpen för att fästa klockfjädern på plats för att förhindra att den förskjuts. Markera positionen för axeln och ratten ordentligt.



W. TA BORT TILLBEHÖREN FRÅN ORIGINALET RATT .

Steg 1: Använd en skruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna på undersidan av den ursprungliga ratten. Använd sedan en bräckbräda för att ta bort det U-formade bottenskyddet. Efter att ha tagit bort ytterligare fyra skruvar med en stjärnskruvmejsel kommer även det främre U-formade skyddet att lossna.
Koppla loss de tre låslägena på kontaktfjädern inuti den ursprungliga ratten.





Steg 2: Ta ut värmekabeln från lamellen och dra ur kontakten. Håll ratten stadigt och tryck sedan utåt för att lossa låsklämmorna som förbinder bottenkåpan och knapparna. Dra försiktigt ut bottenkåpan.


X. ÖVERFÖR ORIGINALRATTKOMPONENTER TILL DEN NYA RATTEN

Steg 1: Ta bort spännet på den ursprungliga ratten och montera det på den nya ratten.
Steg 2: Se till att lädret på båda sidor av knappområdet förblir plant innan du justerar och fäster knapparna (se till att knappflikarna på båda sidor är ordentligt isatta i ramhålen).




Steg 3: Anslut värmekabeln och fäst kabelhärvan i spåren inuti bakkåpan. Fäst det U-formade skyddet och använd en skruvmejsel för att dra åt de fyra skruvarna på baksidan för att fixera det på plats. Klicka sedan fast det U-formade bakre bottenskyddet ordentligt.

Steg 4: Rikta in bakkåpan mot ratten och montera den (se till att lädret på båda sidor där kåpan ansluter till ratten sitter ordentligt fast inuti).





Steg 5: Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna inuti ratten och jordkabelns skruv. Sätt i de tre låslägena på kontaktfjädern inuti ratten.





Placera ratten med framsidan nedåt och kontrollera om de tre låsklickljuden sitter fast.



Y. MONTERING AV RATT PÅ UEHICLE

Steg 1: Rikta in rattens mitt med skårorna på rattstången (ett skår upptill och ett nedtill), montera sedan ratten och dra åt mittbulten medurs med en insexnyckel H10.





Steg 2: Anslut rattens vänstra kontakt. När du monterar airbagen, anslut airbagens kontakt först, rikta in de tre klämmorna på airbagen och tryck ner. Kontrollera att airbagen är ordentligt i jämnhöjd.





Steg 3: Testa tutan genom att trycka i positionerna klockan 3 och klockan 9 för att säkerställa att den fungerar korrekt (en fungerande tuta ljuder).

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den

part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagarantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.